




2. 投标产品清单及技术参数表

供应商名称： 林州市红旗渠公路工程有限公司

项目名称： 林州市公路事业发展中心林州市黄华大道交通安全提升整治项目包 2 二次


采购编号： 林财公开采购-2026-GK9

序号	名称	数量	规格	原产地及制造商	备注
1	新建路灯井	599	1. 手井 1235*1080 2. 土方开挖 3. 井盖:600*400 复合井盖安放 4. 80 厚 c25 混凝土井圈加固 5. 1 : 2.5 水泥砂浆内外抹面厚 15 6. M10 水泥砂浆砌 MU15 非黏土砖 240 墙 7. PVC 管 φ100 8. 井底非黏土砖干砂填缝 120 厚 9. 5%水泥土 200 厚 10. 渗水孔 200*200 碎石填充 11. 土方回填夯实 12. 余土挖掘机装车自卸车外运 13. 草坪恢复	河南/林州市红旗渠公路工程有限公司	注：如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，供应商必须在符合性响应文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书证明材料，否则视为无效投标。 如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，供应商提供的产品中属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，应在符合性响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件，同等条件下，享受节能产品及环境标志产品优先采购政策。
2	更换主车道灯头(高度 10m)	1228	3. 名称:路灯模组光源 4. 规格型号:235mm 3. 色温 (K): 3500 4. 显色指数 (Ra): >55 5. 色容差:<7 6. 光通量:>110 7. 功率:50W 士 10% 8. 功率因数:>0.95 9. 输入电压 (V):100-265 10. 输出电压 (V):28-38 11. 频率 (HZ):50 12. 线路检修 13. 不亮路灯统计 14. 路灯更换	河南/林州市红旗渠公路工程有限公司	
3	更换非机动车道灯	326	1 名称:路灯模组光源 2. 规格型号:235mm	河南/林州市红旗	




	头(高度 8.3m)		3. 色温(K): 3500 4. 显色指数(Ra): >55 5. 色容差: <7 6. 光通量: >110 7. 功率: 50W ± 10% 8. 功率因数: >0.95 9. 输入电压(V): 100-265 10. 输出电压(V): 28-38 11. 频率(HZ): 50 12. 线路检修 13. 不亮路灯统计 14. 路灯更换	渠公路工程有限 公司
4	更换中杆灯灯头(高度 12m)	6	1 名称: 路灯模组光源 2. 规格型号: 235mm 3. 色温(K): 3500 4. 显色指数(Ra): >55 5. 色容差: <7 6. 光通量: >110 7. 功率: 50W ± 10% 8. 功率因数: >0.95 9. 输入电压(V): 100-265 10. 输出电压(V): 28-38 11. 频率(HZ): 50 12. 线路检修 13. 不亮路灯统计 14. 路灯更换	河南/林州市红旗渠公路工程有限 公司
5	更换 C30 钢筋混凝土边沟盖板	2650	1. 单块盖板尺寸: 0.55*0.4*0.1 2. 混凝土强度等级: C30 3. 砂浆或细石混凝土强度等级: M10 4. 拆除破损盖板外运 5. 安装新盖板	河南/林州市红旗渠公路工程有限 公司
6	更换路侧平石	2400	1. 材料品种、规格: 花岗岩、0.6*0.2*0.08 (m) 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: M15、厚度 3cm 3. 拆除破损平石、基础、垫层外运 4. 新平石安装	河南/林州市红旗渠公路工程有限 公司
7	更换彩色透水砖	2100	1. 块料品种、规格: C40 彩色透水砖、200*100*60mm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 干拌 DS M15, 3cm 厚 3. 拆除破损面包砖、基础、垫层外运 4. 铺设新彩色透水砖	河南/林州市红旗渠公路工程有限 公司





1	新建路灯井	599	1. 手井 1235*1080 2. 土方开挖 3. 井盖:600*400 复合井盖安放 4. 80 厚 c25 混凝土井圈加固 5. 1 : 2.5 水泥砂浆内外抹面厚 15 6. M10 水泥砂浆砌 MU15 非黏土砖 240 墙 7. PVC 管 ϕ 100 8. 井底非黏土砖干砂填缝 120 厚 9.5%水泥土 200 厚 10. 渗水孔 200*200 碎石填充 11. 土方回填夯实 12. 余土挖掘机装车自卸车外运 13. 草坪恢复	河南/林州市红旗渠公路工程有限公司
2	更换主车道灯头(高度 10m)	1228	5. 名称:路灯模组光源 6. 规格型号:235mm 3. 色温(K): 3500 4. 显色指数(Ra):>55 5. 色容差:<7 6. 光通量:>110 7. 功率:50W \pm 10% 8. 功率因数:>0.95 9. 输入电压(V):100-265 10. 输出电压(V):28-38 11. 频率(HZ):50 12. 线路检修 13. 不亮路灯统计 14. 路灯更换	河南/林州市红旗渠公路工程有限公司
.....				

法定代表人(经营者)(电子签名):



供应商(电子签章): 林州市红旗渠公路工程
有限公司



日期: 2026年6月29日