

安阳市政府采购 招标文件

（包一、包二）

项目名称：内黄县公安局执法办案管理中心设备
采购项目

采购编号：内政采公开 2026-7

采购人：内黄县公安局

采购代理机构：汇衡昊远项目管理咨询有限公司

目 录

第一部分	投标邀请	2
第二部分	供应商须知	8
第三部分	采购人需求	32
第四部分	评分标准和评标办法	119
第五部分	合同（格式）	135
第六部分	附件——投标文件格式	150

第一部分 投标邀请

项目概况

内黄县公安局执法办案管理中心设备采购项目招标项目的潜在投标人应在内黄县公共资源交易中心网站 (<https://ggzy.anyang.gov.cn/nhggzy/>) 获取招标文件,并于2026年7月6日09时00分(北京时间)前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1.项目编号：内政采公开 2026-7
- 2.项目名称：内黄县公安局执法办案管理中心设备采购项目
- 3.方式：公开招标
- 4.预算金额：3775777.00 元
最高限价：3775777.00 元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)	是否专门面向中小企业	采购预留金额(元)
1	内政采公开 2026-7-1	内黄县公安局执法办案管理中心设备采购项目(包一)	3003707.25	3003707.25	否	0
2	内政采公开 2026-7-2	内黄县公安局执法办案管理中心设备采购项目(包二)	772069.75	772069.75	是	772069.75, 其中小微企业采购金额: 772069.75

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：内黄县公安局购置一批执法办案管理中心用设备，包一采购内容包含信息化设备、办公设备及四门冰箱1台，包

二采购内容包含办公家具、厨房设备及广告标牌等；具体内容详见第三部分采购人需求中采购清单。

5.2 数量：1批。

5.3 技术要求：具体内容详见项目采购文件第三部分。

5.4 供货地点：采购人指定地点。

5.5 质保期：自产品验收通过之日起三年。

5.6 供货期：合同签订后30日内供货完毕，并通过验收。

6. 合同履行期限：详见供货期。

7. 本项目是否接受联合体投标：否。

8. 是否接受进口产品：否。

9. 是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目包一不专门面向中小企业采购，无专项资格要求。

本项目包二属于专门面向小微企业采购项目，供应商应在资格性证明文件中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：包二采购项目为全部预留小微企业采购项目（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）。所投货物应全部由小微企业制造。（所属行业：工业）

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问

题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、税收违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。采购代理机构将在解密投标文件之前对参加本项目的供应商进行信用信息查询，截图打印，作为证据留存，供应商可不提供相关证明材料。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加采购项目的其他采购活动。

3.3 本项目各包件均不接受联合体投标。

3.4 本项目共分为两个包件，供应商可同时参与一个或两个包件的投标。参与多个包件投标的，须分别制作投标文件、分别报价、分别上传。各包件独立评审、独立确定中标人，供应商可同时中选多个包件。

三、获取招标文件：

1. 时间：2026年6月15日至2026年6月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：内黄县公共资源交易中心网站
(<https://ggzy.anyang.gov.cn/nhggzy/>)

3. 方式：本次招标文件在网上获取，供应商登陆安阳市/内黄县公共资源交易中心网站，凭企业数字证书点击登录“政府采购”系统，获取招标文件及其它资料（具体办理流程请查询安阳市公共资源交易

中心网站-服务指南-操作手册-《安阳市公共资源交易系统供应商（供应商）操作手册》）。

4. 售价：0元

四、投标截止时间及地点：

1. 时间：2026年7月6日09时00分（北京时间）

2. 地点：供应商应在投标截止时间前到安阳市/内黄县公共资源交易系统平台,凭企业数字证书点击登录“政府采购”系统，上传加密的电子投标文件。

五、开标时间及地点：

1. 时间：2026年7月6日09时00分（北京时间）

2. 地点：内黄县公共资源交易中心开标3厅。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议。供应商应当在投标截止时间前，登录到安阳市/内黄县公共资源交易不见面开标大厅（<https://ggzy.anyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/default/login.html>），点击右上方[登录]按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。

六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《安阳市政府采购网》、《安阳市（内黄县）公共资源交易中心》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目采用远程不见面交易模式进行采购，供应商需提前办理

CA 数字证书及电子签章。

2. 供应商下载招标文件前需凭 CA 数字证书登录安阳市公共资源交易中心网站点击“CA 注册”进行用户注册。注册手册详见登录页面的手册下载。（咨询电话：0372-3387728）

3、供应商注册完成后选择项目填写联系人信息后可下载招标文件（格式为*.ayzf）。获取招标文件后，请到安阳市公共资源交易中心网站下载并安装投标文件制作工具，查看招标文件和制作电子投标文件。如有技术问题请咨询 0372-3387737，13215996193。

4. 根据豫财购〔2017〕10 号和安财购〔2017〕7 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录安阳市政府采购网，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

5. 项目落实的政府采购政策：支持绿色建筑、绿色建材、强制节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）发展扶持政策、贫困地区产品政策、优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司、推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）政策、本国产品标准及相关政策。

6. 代理服务费收费标准：根据河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协[2023]002 号文件向中标人收取。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：内黄县公安局

地址：内黄县人民路中段路北

联系人：李女士

联系方式：15637229789

2. 采购代理机构信息

名称：汇衡昊远项目管理咨询有限公司

地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道与雪兰路交汇处西北
侧高新数算产业园 5 号楼 1407 室

联系人：赵小月

联系方式：18238511032

3. 项目联系方式

项目联系人：赵小月

联系方式：18238511032

第二部分 供应商须知

前附表

序号	事项	本项目的特别规定
1	供应商的资格要求及相关证明材料要求	<p>1. 提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函。见招标文件“第六部分附件——投标文件格式”。</p> <p>2. 落实政府采购政策满足的资格要求及本项目的特定资格要求。见“第一部分投标邀请”相应条款。</p> <p>说明：供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。</p> <p>注：本项目将按包件分别审查： 包一：不专门面向中小企业，无需提供中小企业声明函（但若享受价格扣除则需提供）。 包二：必须提供《中小企业声明函》且声明全部货物由小微企业制造，否则投标无效。</p>
2	符合性要求及相关证明要求	详见第四部分“评审标准和评审办法”相应条款。
3	项目属性	货物类。
4	核心产品	<p>本项目包一核心产品为训推一体机、户内全彩显示屏</p> <p>本项目包二核心产品为56格消毒碗柜</p> <p>核心产品同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如果有多家供应商提供同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。</p>
5	所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准行业为： <u>工业</u> 。
6	是否允许联合体投标	不允许
7	是否允许采购进口产品	不允许
8	是否允许分包	不允许
9	踏勘现场	不组织。本项目采购人不统一组织现场踏勘，供应商如有需要可自行前往项目现场进行踏勘，以充分掌握现场设备安装条件和布局设置情况。
10	评标方法	综合评分法。（是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。）

11	评标委员会的组建	<p>依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规组建评标委员会,评标委员会由采购人代表1名和评审专家4名共5人组成。评审专家是在监督部门监督下从政府采购专家库中随机抽取产生。</p> <p>为积极响应政府优化营商环境的要求,实现评审专家资源区域共享,本项目采用远程异地评标。</p>
12	确定中标人	<p>本项目已授权评标委员会直接确定中标人。评标委员会按照招标文件规定的方式提出3名中标候选人,并确定排名第一的中标候选人为中标人。</p>
13	价格评审优惠(如有)	<p>包一(非专门面向中小企业)</p> <p>(1)小型和微型企业价格扣除:20%。</p> <p>(2)监狱企业价格扣除:同小型和微型企业。</p> <p>(3)残疾人福利性单位价格扣除:同小型和微型企业。</p> <p>(4)大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的,价格扣除:6%。</p> <p>包二(专门面向小微企业)</p> <p>不执行价格扣除,但供应商必须为小微企业。</p> <p>(本国产品标准及相关政策)</p> <p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的,依法对本国产品给予价格评审优惠,对本国产品的报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。</p> <p>当采购项目或者采购包中含有多种产品,供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时,依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠,即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。</p>
14	投标有效期	<p>自提交投标文件的截止之日起,投标有效期为90日。</p>
15	投标保证金	<p>依据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》(豫财购〔2019〕4号)文件要求,本项目以投标承诺函的形式替代投标保证金,供应商按附件格式进行投标承诺,违背承诺的将承担相应的法律责任及违约责任。</p>
16	履约保证金	<p>不收取,供应商须提供未履约自罚措施</p>
17	中小企业信用融资	<p>根据豫财购〔2017〕10号和安财购〔2017〕7号文件要求,参加政府采购项目的中小微企业供应商,持中标通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录安阳市政府采购网,进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。</p>

18	代理服务费	<p>代理服务费收费标准：根据河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协[2023]002号文件，以各包件预算金额为计取依据，由中标人在领取中标通知书前缴纳。</p> <p>包一代理服务费金额：¥41044元</p> <p>包二代理服务费金额：¥13125元</p>
19	多包件投标规则	<p>本项目分为两个包件（包一、包二），供应商可同时参与一个或两个包件的投标。参与多个包件投标的，须分别制作投标文件、分别报价、分别上传。各包件独立评审、独立确定中标人，供应商可同时中选多个包件。供应商应知晓并接受各包件独立评审、独立确定中标人的规则，且承诺若同时在多个包件中被评为中标候选人，将接受多包件同时中标，不会因此放弃任何包件的中标资格（除法定情形外），且保证在投标过程中不利用多包件投标进行围标、串标或其他违法违规行为。供应商对上述承诺的真实性、合法性负责。如有虚假，愿依法承担相应法律责任。</p>
20	保密要求	<p>投标人应承诺遵守国家保密法律法规，对项目实施过程中接触、知悉的所有工作秘密、案件信息、人员信息、视频资料等严格保密，不向任何第三方泄露，并制定相应的保密管理制度。</p>

一、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。

1.2 招标文件的修改性文件、补充文件、澄清文件或说明具有同等法律效力。

1.3 本招标文件适用于并执行《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、法规。

1.4 本招标文件的解释权属采购人及代理机构。

2. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

2.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一部分投标邀请。

2.2 供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

3. 合格的供应商

3.1 符合本招标文件第一部分供应商资格要求规定，有能力提供招标货物及服务，承认本招标文件所有内容的国内生产商或经销商。

本项目分为包1和包2两个独立包件，供应商可根据自身情况，选择参与一个或两个包件的投标。

供应商参与多个包件投标的，须分别编制、分别递交投标文件，并在投标文件中明确注明所投包件号。

各包件的资格要求、评审标准、中标规则均独立适用。供应商在一个包件中的投标情况（包括但不限于投标报价、技术方案、业绩等）不影响其在另一包件中的评审。

供应商可同时成为多个包件的中标人。各包件独立评审、独立确定中标人，供应商可同时中选多个包件。供应商应知晓并接受各包件独立评审、独立确定中标人的规则，且承诺若同时在多个包件中被评为中标候选人，将接受多包件同时中标，不会因此放弃任何包件的中标资格（除法定情形外），且保证在投标过程中不利用多包件投标进行围标、串标或其他违法违规行为。供应商对上述承诺的真实性、合法性负责。如有虚假，愿依法承担相应法律责任。

各包件的投标保证金（如有）、履约保证金（如有）分别提交，分别管理。

4. 合格的货物和服务

4.1 合格的货物是指由供应商为满足招标文件要求而提供的产品、工具、备件、图纸或其它材料。供应商应保证其所提供的所有货物必须是全新的、未曾使用过的货物，所涉及的技术、设计、技术培训和售后服务应来自于中华人民共和国或与中华人民共和国的正常贸易往来的国家或地区。

4.2 合格的服务是指供应商提供的实施方案设计、产品设计、联络、培训、验收、保障服务、技术支持及与产品有关的运输和保险以及其他伴随服务。

4.3 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

4.4 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。进口的货物须有合法的进口手续和途径。

5. 投标费用

5.1 无论参与本项目过程中的作法和结果如何，供应商应自行承

担其参加本项目有关的全部费用。

6. 知识产权

6.1 供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

6.2 供应商如欲采用自有知识成果，须在投标文件中声明或提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

6.3 供应商应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，提供正版软件。

7. 联合体投标

7.1 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份投标。

7.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议附入投标文件。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独

参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8. 信用信息

8.1 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财办库〔2016〕125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）文件的要求，采购代理机构、采购人将对参加本项目的供应商进行信用信息查询。

8.2 信用信息查询渠道和内容为：

(1) 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”。

(2) 在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

8.3 供应商信用信息的截止时点为本项目提交投标文件截止时间，采购代理机构将在解密投标文件之前对参加本项目的供应商进行信用信息查询。

8.4 采购人、采购代理机构会将查询的供应商信用信息进行截图打印，作为证据留存。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人、采购代理机构拒绝其参加该项目的政府采购活动。

8.5 两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

9. 询问与质疑

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问。采购

人或采购代理机构将依法及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

9.2 供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（供应商质疑函范本可在安阳市公共资源交易中心网站“服务指南-文档下载”中进行下载）。采购人或采购代理机构根据双方签署的政府采购委托代理协议中涉及的相关事项依法作出答复。

9.3 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.4 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

9.6 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人及其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。

9.7 供应商不得进行虚假、恶意的质疑，不得扰乱政府采购正常的工作秩序。

9.8 供应商如果捏造、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，或在质疑过程中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，将报请有关部门查处。

9.9 如对采购人或采购代理机构的答复不满意，可向内黄县财政局政府采购监督管理股进行书面投诉。（具体程序按《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等文件执行。）

10. 踏勘现场

10.1 本项目采购人不统一组织现场踏勘。供应商如有需要可自行前往项目现场进行踏勘，以充分掌握现场设备安装条件和布局设置情况。其风险由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

10.2 供应商现场考察发生的费用由其自理。

10.3 采购人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

10.4 采购人在踏勘现场中口头介绍的情况，除采购人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

10.5 未进行现场踏勘的供应商，视为已完全了解并接受本项目现场条件及所有风险。中标后不得以任何不合理理由提出追加费用、无故延长供货期限或放弃中标。由此导致的报价失误、技术方案缺陷等后果，由供应商自行承担，并对该事项单独承诺。

11. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

11.1. 促进中小企业发展扶持政策

11.1.1 中小企业是指，在中华人民共和国境内依法设立，依据

国务院批准的中小企业划分标准确定的中型、小型和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

11.1.2 本次政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，但供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

11.1.3 若本项目或采购包是专门预留采购份额面向中小企业采购的，则供应商必须提供相关证明材料予以证明，参加本项目或采购包的供应商不再享受价格扣除政策。

11.1.4 若本项目或采购包是非专门预留采购份额面向中小企业采购的，则对小微企业的价格给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。若本次政府采购活动允许大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或

者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予联合体或者大中型企业 6%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

11.1.5 享受小微企业价格扣除的界定依据（未按要求提供相关资料的，不享受价格扣除扶持政策）：

(1) 参加本次政府采购活动的小微企业应按附件格式提供《中小企业声明函》；

(2) 供应商对申报的小微企业产品的价格扣除事项在附件《小微企业产品价格扣除明细表》和电子交易系统中如实认真填列。

11.1.6 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

11.1.7 评标委员会对供应商申报的小微企业产品的价格扣除事项（投标文件中相关明细表等）进行评审：

(1) 评标委员会对供应商申报的小微企业产品的价格扣除事项的评审结论，分为合格与不合格；

(2) 经评审、申报的价格扣除事项如有计算错误（明细金额或总金额有元以上计算错误）、多报产品、错报产品、明细报价不合理对价格扣除产生重要影响、缺失声明函等任一不符合政策要求及不准确的事项，评标委员会将评审为不合格，该供应商申报的价格扣除事项不予接受；

(3) 评审合格的，接受其申报的小微企业产品的价格扣除总金额，用扣除后的价格参与评审。

11.1.8 享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.2. 促进残疾人就业政策

11.2.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

(2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

(3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

11.2.2 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在本次活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

11.3 政府采购节能产品、环境标志产品

11.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

11.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

11.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

11.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四部分《评分标准和评标方法》（如涉及）。

11.4. 贫困地区农副产品政策

11.4.1 同等条件下，优先采购贫困地区农副产品。

11.4.2 贫困地区农副产品是指国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

11.5. 优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司

11.5.1 同等条件下，对注册地在国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司优先采购。同等条件是指，采用综合评分法的项目，供应商综合得分一致、价格得分一致；采用最低评标价法的项目，供应商最终报价

一致。

11.5.2 如供应商满足此项要求，应在符合性响应文件中提供物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。

11.6. 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）政策

11.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求。如本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。同等条件下，享受使用低挥发性有机化合物（VOCs）含量涂料、原辅材料优先采购政策。同等条件是指，采用综合评分法的项目，供应商综合得分一致、价格得分一致；采用最低评标价法的项目，供应商最终报价一致。

11.7. 信息安全产品须通过国家信息安全认证中心认证，计算机产品须预装正版操作系统软件。

11.8. 如所供产品有环保要求，应符合相关环保法律政策要求。

11.9 采购本国货物、工程和服务

11.9.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

11.9.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第三章《采购人需求》。

11.9.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

11.9.4 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》，供应商须在响应文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

其他未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

二、招标文件

12. 招标文件的构成

12.1 招标文件用以阐明采购人所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

- (1) 投标邀请
- (2) 供应商须知

- (3) 采购人需求
- (4) 评分标准和评标办法
- (5) 合同（格式）
- (6) 附件——投标文件格式

12.2 供应商获取招标文件后，应仔细阅读招标文件，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应。否则投标无效。

13. 招标文件的澄清与修改

13.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，将在原公告发布媒体上公布更正公告。

13.2 投标截止时间前，供应商有义务上网查看，澄清或修改公告一经上网发布，即视为书面通知。基于网上电子交易的特点，供应商应随时关注“招标公告”所述媒体相关项目信息，如有遗漏，采购人或采购代理机构不承担责任。

13.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三、投标文件的编写

14. 投标文件的语言及度量衡单位

14.1 投标文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就投标来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

14.2 除在招标文件的基本技术要求中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

15. 投标文件的组成

15.1 投标文件应按照招标文件“第六部分附件——投标文件格式”进行编写，混乱的编写导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

15.2 如供应商不满足促进中小企业发展扶持政策的要求，可不附“中小企业声明函”、“残疾人福利性单位声明函”和“中小企业产品价格扣除明细表”。

16. 投标文件格式

16.1 供应商应按招标文件“第六部分附件——投标文件格式”中所要求的内容及顺序编制投标文件，并编制目录及页码，如未列明格式的，由供应商自行设计。

16.2 供应商投标文件的编制需在“安阳市公共资源交易系统平台”投标文件编制软件中制作，由系统自动生成.ayzf格式。

17. 投标报价

17.1 供应商需在“安阳市公共资源交易系统平台”中填写开标一览表（报价表），填写的开标一览表为供应商投标文件的一部分。

17.2 供应商的投标报价均为目的地交验价，包括产品价款、相关税款、售后及技术服务费及运送到采购人指定地点的运杂费、装卸费等与本项目相关的、必须的款项及费用。

17.3 供应商不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为不满足实质性要求而予以拒绝。

17.4 供应商可对本招标文件中所列的所有包号进行分别投标，也可选择其中一个或几个包号投标，但不得将招标文件规定的同一包号中的内容拆开进行投标报价。

18. 投标承诺函（替代投标保证金）

18.1 依据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4号）文件要求，本项目以投标承诺函的形式替代投标保证金，供应商按附件格式进行投标承诺，违背承诺的将承担相应的法律责任及违约责任。

19. 投标有效期

19.1 投标文件从提交投标文件的截止之日起，投标有效期为 90 日。

20. 投标文件的签署及规定

20.1 投标文件应按招标文件相关要求（含格式上标注的要求）使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人（经营者）数字证书进行签名并加密。没有使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人（经营者）数字证书进行签名并加密的投标文件，属于未按照招标文件要求进行签署，其投标无效。

20.2 根据《中华人民共和国电子签名法》规定，可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。本次招标活动中，供应商使用有效的企业数字证书对投标文件进行签章与加盖企业公章具有同等法律效力；供应商法定代表人（经营者）使用有效的个人数字证书对投标文件进行签名与法人签名具有同等法律效力。

20.3 电报、电话、传真、电子邮件形式的递交概不接受。

21. 投标文件的密封和标记

21.1 供应商使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人（经营者）数字证书对投标文件进行签名并加密，按照招标文件附件格式要求对投标文件加盖供应商电子签章和法定代表人（经营者）电子签名。

四、投标文件的递交

22. 投标文件的递交

22.1 供应商须在投标文件递交截止时间前制作并提交加密电子投标文件。加密的电子投标文件,应在投标截止时间前在安阳市公共资源交易系统平台上传,供应商应在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

22.2 供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成供应商投标内容缺漏、不一致或投标失败的,采购人或代理机构不承担任何责任。

23. 迟交的投标文件

23.1 投标截止时间后,电子投标文件将无法通过安阳市公共资源交易系统平台进行上传,逾期未上传的电子投标文件将不予受理。

24. 投标文件的修改和撤回

24.1 供应商于投标截止时间前如对投标文件进行补充、修改,可以撤回后重新上传投标文件。在投标截止时间后,供应商不得再要求修改或撤回其投标文件。

24.2 供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章,作为投标文件的组成部分。

五、开标、资格审查及评标

25. 开标

25.1 采购人和采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。

25.2 本项目采用远程电子交易方式。采购人和采购代理机构将在采购文件规定的时间和地点组织开标。供应商无需到内黄县公共资源交易中心现场参加开标会议。供应商应当在提交响应文件截止时间前,凭企业数字证书登录安阳市/内黄县公共资源交易不见面开标大厅系统,进入本项目相匹配的网上开标室,在线准时参加开标活动并

在规定时间内进行文件解密、答疑澄清等。

25.2 开标前，供应商对本单位电子响应文件加密情况进行检查确认。

25.3 投标文件解密前，采购人、采购代理机构将会对供应商的信用信息进行查询，对不符合要求的供应商将拒绝其解密。信用信息查询完成后，将下达解密指令，要求供应商在规定时间内完成对本单位的加密投标文件进行解密。由于供应商的自身原因，在规定时间内未进行自行解密或解密不成功的，作为无效投标处理。

25.4 解密完成后，供应商的投标报价将在系统界面上显示，并由参加开标的各供应商确认。供应商未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

25.5 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在系统中提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

25.6 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

26. 资格审查

26.1 开标结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。

26.2 供应商未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。

26.3 对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因。

26.4 资格性审查合格供应商不足 3 家的，将不再评标。

27. 评标委员会

27.1 依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规组建评委会，评委会由采购人代表 1 名和评审专家 4 名组成。

27.2 与供应商有利害关系的人员不得进入评标委员会。

27.3 为积极响应政府优化营商环境的要求，实现评审专家资源区域共享，本项目采用远程异地评标。

28. 评审原则

28.1 坚持客观、公正、审慎地原则对待所有供应商。

28.2 按照同一评审程序及方法审查所有供应商的投标文件。

29. 评分标准和评标办法

29.1 见第四部分《评分标准和评标办法》

六、定标

30. 确认中标人

30.1 采购人或评标委员会按照招标文件第四部分《评分标准和评标办法》规定的方式确定中标人。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《供应商须知前附表》。

31. 编写评标报告

31.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

32. 评标结果的发布

32.1 评标结束后，采购代理机构将依据评标委员会确定的中标供应商在“河南省政府采购网”和“安阳市/内黄县公共资源交易中心网”公告中标结果，并向中标供应商发出《中标通知书》。

32.2 供应商若对评标结果有疑问，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人或采购代理机构提出询问或质疑。

七、授予合同

33. 签订合同

33.1 根据政府采购法及相关规定，采购人和中标供应商必须在中标通知书发出之日起2个工作日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

33.2 《中标通知书》、招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清等，均为签订合同的依据。所定合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。合同起草后，双方签字盖章生效。

33.3 根据政府采购法及相关规定，据“河南省电子化政府采购系统”合同备案后系统同时合同公告的实际情况，采购人必须在合同签订后1个工作日内进行合同公告及备案，鼓励合同签订当日进行公告及备案。

34. 合同变更

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的（即增加原合同标的数量），在不改变合同条款（包括原合同单价）的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同总金额不得超过原合同采购金额的10%，不得调增原合同单价，不得超出项目预算。超过原合同采购金额的10%，应重新组织采购活动。

34.2 按照有关规定，合同变更应报经内黄县财政局政府采购监督管理股备案。

34.3 如采购人、中标供应商拒签合同或采购人、中标供应商之间擅自私下谈判、变更中标标的、价格及招投标文件实质性内容的，将按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的规定处理。

八、验收

35. 验收程序和要求

35.1 供应商履约完毕应及时提出验收申请，采购人应在五个工作日内或在采购合同约定的期限内组织验收。

35.2 合同履行验收工作应成立验收工作组专门负责，直接参与该项目政府采购活动的主要责任人不得作为验收工作的主要责任人。

35.3 政府采购合同金额 10 万元以下的项目，以及品牌小汽车、办公家具、空调、办公自动化设备等 4 类通用商品的验收，原则上可以不邀请评审专家参加，组织方成立验收小组自行验收。政府采购合同金额 50 万元以下的（含 50 万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额 50 万元以上的项目，验收工作组应由采购人领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人。验收工作应当邀请采购项目评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收；向社会公众提供的公共服务采购项目，采购人组织验收时应当邀请服务对象参与并出具意见。

35.4 验收时，验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。需要进行破坏性试验的，中标供应商应进行充分的配合并提供备品备件。

35.5 验收后，由验收工作组等出具检测验收报告，国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

35.6 验收中发现中标供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或工程的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知同级人民政府财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

35.7 采购人要在政府采购项目验收完成后 1 个工作日内登陆安阳市政府采购网进行验收公告。

第三部分 采购人需求

一、技术要求

1.1 项目名称：内黄县公安局执法办案管理中心设备采购项目

1.2 采购清单及相关要求

包一：办公设备、信息化设备、四门冰箱

汇总表				
序号	名称	单位	数量	价格
1	办公设备	下见附件	下见附件	
2	信息化设备类	下见附件	下见附件	
3	四门冰箱	下见附件	下见附件	
4	汇总			

包二：办公家具、厨房设备、广告标牌

汇总表				
序号	名称	单位	数量	价格
1	办公家具	下见附件	下见附件	
2	厨房设备	下见附件	下见附件	
3	广告标牌	下见附件	下见附件	
4	汇总			

1.办公家具附件清单

序号	名称		规格	材质	单位	数量
一楼						
1	大厅	椅子	常规	面料采用优质环保西皮,木板采用 E1 级环保曲木板,海绵采用高密度弹力海绵,椅架带扶手采用实木框架(采用硬木,如橡木或同等性能材质),表面经过环保水性漆上色处理。	个	4
2		登记台	3600*800*750	表面经钢琴烤漆处理,基材为 E1 级高密度中级纤维板,板材表面光滑平整、无尖角凸起、色泽一致,漆面均匀无划痕。优质五金配件。	台	1
3		办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆,采用五底三面工艺;优质五金配件。	台	1
4	人身安全 检查室	办公桌	1200*600*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆,采用五底三面工艺;优质五金配件。	台	1
5		椅子	常规	面料采用优质环保西皮,木板采用 E1 级环保曲木板,海绵采用高密度弹力海绵,椅架采用实木框架(采用硬木,如橡木或同等性能材质),表面经过环保水性漆上色处理。	个	1
6	信息采集 室	椅子	常规	面料采用优质环保西皮,木板采用 E1 级环保曲木板,海绵采用高密度弹力海绵,	个	2

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				椅架采用实木框架(采用硬木,如橡木或同等性能材质),表面经过环保水性漆上色处理。		
7	未成年监护人室	监护人座椅	常规	面料采用优质环保西皮,木板采用 E1 级环保曲木板,海绵采用高密度弹力海绵,椅架采用实木框架(采用硬木,如橡木或同等性能材质),表面经过环保水性漆上色处理。	个	2
8	询问、讯问室	桌子	1400*700*750	面料采用优质环保西皮,海绵采用高密度弹力海绵,台面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。E1 级中密度纤维板,优质环保油漆,采用五底三面工艺;优质五金配件。	台	7
9	询问、讯问室	椅子	常规	面料采用优质环保西皮,木板采用 E1 级环保曲木板,海绵采用高密度弹力海绵,椅架带扶手采用实木框架(采用硬木,如橡木或同等性能材质),表面经过环保水性漆上色处理。	个	36
10	候问室	椅子	常规	优质西皮饰面,柔软舒适且具有良好的韧性,延展性。海绵采用密度高于 42# 以上高回弹海绵,软硬适中,不变形,坐感舒适。内部实木框架,五金底脚。	个	3
11	醒酒室	醒酒椅	常规	面料采用优质环保西皮,海绵采用高密度弹力海绵,框架金属材质。	个	1
12	心理咨询室	圆形茶几	φ 700*420	面板 10mm 厚岩板台面,钢架 1.0 厚优质冷轧钢经折弯焊接,后经静电喷涂喷涂;钢架及面板整体光滑平整,无突起、毛刺。	个	1
13		沙发	常规	优质西皮饰面,柔软舒适且具有良好的韧性,延展性。	台	4

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				海绵采用密度高于 42#以上高回弹海绵，软硬适中，不变形，坐感舒适。内部实木框架，五金底脚。		
14		办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1
15		办公椅	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架(采用硬木，如橡木或同等性能材质)，表面经过环保水性漆上色处理。	个	2
16	吸毒检测室	办公桌	1200*600*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1
17		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架(采用硬木，如橡木或同等性能材质)，表面经过环保水性漆上色处理。	台	2
18		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凹凸感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2
19	五项体检室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环	台	5

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。		
20		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	10
21		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凹凸感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	4
22		连排椅	1750*680*780	框架冷轧钢压铸，结构牢固。背板采用大支架无椅托结构安装方便快捷，化学防锈处理后，静电喷涂。PU 座板，耐划耐磨。	台	2
23	速裁法庭	桌椅	常规	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1
24	法庭办公室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	2
25		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬	台	2

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。		
26		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2
27		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凹凸感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2
28	餐厅	餐桌	1400*700*750	实木框架，台面采用实木多层板，采用环保水性漆，漆膜硬度高，抗刮耐磨。经多层油漆工艺处理，美观实用。	台	10
29		椅子	常规	实木框架，表面光滑平整无毛刺，座板加厚多层板，牢固耐用。环保油漆。坐感舒适，外观优美。	台	40
30	小餐厅	餐桌	Φ 1600*750	岩板台面，基材采用实木多层板，精选优良材质，符合环保标准 E1 级；胡桃木皮饰面；采用环保水性漆，漆膜硬度高，抗刮耐磨。经多层油漆工艺处理，美观实用。	台	1
31		椅子	常规	实木框架，表面光滑平整无毛刺，座板加厚多层板，牢固耐用。环保油漆。坐感舒适，外观优美。	台	10
32		备餐柜	800*400*800	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1

序号	名称		规格	材质	单位	数量
33		沙发茶几	1+3	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	1
34		备餐柜	1200*600*450	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1
35	厨师休息室	上下铺	2000*1000*1800	采用优质冷轧板轧制而成，静电喷粉，高温固化，便于拆卸和安装，稳定性强。焊接工艺精良，经除锈磷化后，内外喷涂处理，涂层无剥落，平整美观。	台	1
36		桌	1200*600*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1
37		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架(采用硬木，如橡木或同等性能材质)，表面经过环保水性漆上色处理。	台	2
38	接报案中心	连排椅	1750*680*780	框架冷轧钢压铸，结构牢固。背板采用大支架无椅托结构安装方便快捷，化学防锈处理后，静电喷涂。PU 座板，耐划耐磨。	台	1
39		会议桌	2000*1000*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性	台	1

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆, 采用五底三面工艺; 优质五金配件。		
40		椅子	常规	面料采用优质环保西皮, 木板采用 E1 级环保曲木板, 海绵采用高密度弹力海绵, 椅架采用实木框架(采用硬木, 如橡木或同等性能材质), 表面经过环保水性漆上色处理。	台	13
41		办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆, 采用五底三面工艺; 优质五金配件。	台	2
42		吧台		表面经钢琴烤漆处理, 基材为 E1 级高密度中级纤维板, 板材表面光滑平整、无尖角凸起、色泽一致, 漆面均匀无划痕。优质五金配件。	台	1
43		吧椅	常规	优质西皮饰面, 座垫填充中软切割海绵, 软硬适中。高脚五角架, 黑色尼龙轮。整张椅子活动自如, 滑动无杂音。	台	3
44		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板, 防生锈处理, 耐压强度大, 抗冲击不易变形; 表面平整美观, 无凹凸感; 拉手经模具一次冲压成型, 优质锁具。	台	3
45		警用装备柜	900*500*1800	采用优质冷轧钢板, 防生锈处理, 耐压强度大, 抗冲击不易变形; 表面平整美观, 无凹凸感; 拉手经模具一次冲压成型, 优质锁具。	台	2

序号	名称		规格	材质	单位	数量
46	门卫室	上下铺	2000*1000*1800	采用优质冷轧板轧制而成，静电喷粉，高温固化，便于拆卸和安装，稳定性强。焊接工艺精良，经除锈磷化后，内外喷涂处理，涂层无剥落，平整美观。	台	1
47		桌子	1200*600*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1
48		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架(采用硬木，如橡木或同等性能材质)，表面经过环保水性漆上色处理。	台	1
49		岗位桌	2500*600*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1
50		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架(采用硬木，如橡木或同等性能材质)，表面经过环保水性漆上色处理。	台	2
51		货物架	2000*400*1800	采用优质冷轧钢板，拆装结构，设计 4 层放货，每层承重 200KG；C 型立柱，隔板下设 M 型加强筋；层高自由调节；钢材经酸洗、磷化工艺，表面采用静电环氧树脂	台	1

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				粉末喷涂。		
52		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板,防生锈处理,耐压强度大,抗冲击不易变形;表面平整美观,无凸凹感;拉手经模具一次冲压成型,优质锁具。	台	2
二楼						
53	案件流转室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆,采用五底三面工艺;优质五金配件。	台	8
54		椅子	常规	面料采用优质环保西皮,木板采用 E1 级环保曲木板,海绵采用高密度弹力海绵,椅架采用实木框架(采用硬木,如橡木或同等性能材质),表面经过环保水性漆上色处理。	台	12
55		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板,防生锈处理,耐压强度大,抗冲击不易变形;表面平整美观,无凸凹感;拉手经模具一次冲压成型,优质锁具。	台	4
56		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料,木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵,内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	4
57	电子证据采集室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆,采用五底三面工艺;优质五金配件。	台	2
58		椅子	常规	面料采用优质环保西皮,木	台	4

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。		
59		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凹凸感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2
60		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2
61	信息查询室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	2
62		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	4
63		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凹凸感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2
64		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇	台	2

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				形弹簧加+弹力尼龙绷带。		
65	卷宗装订室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆,采用五底三面工艺;优质五金配件。	台	2
66		椅子	常规	面料采用优质环保西皮,木板采用 E1 级环保曲木板,海绵采用高密度弹力海绵,椅架带扶手采用实木框架(采用硬木,如橡木或同等性能材质),表面经过环保水性漆上色处理。	台	4
67		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板,防生锈处理,耐压强度大,抗冲击不易变形;表面平整美观,无凸凹感;拉手经模具一次冲压成型,优质锁具。	台	2
68		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料,木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵,内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2
69	案件审核室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆,采用五底三面工艺;优质五金配件。	台	2
70		椅子	常规	面料采用优质环保西皮,木板采用 E1 级环保曲木板,海绵采用高密度弹力海绵,椅架带扶手采用实木框架(采用硬木,如橡木或同等性能材质),表面经过环保水性漆上色处理。	台	4

序号	名称		规格	材质	单位	数量
71		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板,防生锈处理,耐压强度大,抗冲击不易变形;表面平整美观,无凹凸感;拉手经模具一次冲压成型,优质锁具。	台	2
72		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料,木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵,内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2
73	案件指挥室	会议桌	3600*1600*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆,采用五底三面工艺;优质五金配件。	台	1
74		会议椅子	常规	面料采用优质环保西皮,木板采用 E1 级环保曲木板,加厚靠包座包,海绵采用高密度弹力海绵,椅架带扶手采用实木框架(采用硬木,如橡木或同等性能材质),表面经过环保水性漆上色处理。	台	12
75		会议椅子	常规	面料采用优质环保西皮,木板采用 E1 级环保曲木板,海绵采用高密度弹力海绵,椅架采用实木框架(采用硬木,如橡木或同等性能材质),表面经过环保水性漆上色处理。	台	18
76		茶水柜	800*400*800	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆,采用五底三面工艺;优质五金配件。	台	1

序号	名称		规格	材质	单位	数量
77	医生值班室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆, 采用五底三面工艺; 优质五金配件。	台	1
78		椅子	常规	面料采用优质环保西皮, 木板采用 E1 级环保曲木板, 海绵采用高密度弹力海绵, 椅架采用实木框架(采用硬木, 如橡木或同等性能材质), 表面经过环保水性漆上色处理。	台	2
79		单人床	1200*2000	实木床, 表面光滑平整无毛刺, 加厚床板牢固耐用。环保油漆。	台	2
80		衣柜	800*400*2000	实木, 环保油漆。	台	2
81	监控室	床头柜	常规	实木, 环保油漆。	台	2
82		椅子	常规	面料采用优质环保西皮, 木板采用 E1 级环保曲木板, 海绵采用高密度弹力海绵, 椅架带扶手采用实木框架(采用硬木, 如橡木或同等性能材质), 表面经过环保水性漆上色处理。	台	8
83		茶水柜	800*400*800	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆, 采用五底三面工艺; 优质五金配件。	台	1
84		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料, 木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵, 内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	4
85		桌子	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采	台	2

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆, 采用五底三面工艺; 优质五金配件。		
86		椅子	常规	面料采用优质环保西皮, 木板采用 E1 级环保曲木板, 海绵采用高密度弹力海绵, 椅架带扶手采用实木框架 (采用硬木, 如橡木或同等性能材质), 表面经过环保水性漆上色处理。	台	2
87	民警休闲、健身房	挂衣架	常规	实木衣架, 表面光滑平整无毛刺, 环保油漆。	台	4
88		吧台	定制 8750*400*900	选用 E1 实木颗粒板, 握钉力强, 板材拼贴严密平整、无裂纹压痕, 有较高的抗弯强度和冲击强度。三聚氰胺饰面纸贴面, 纹理自然、颜色细腻。同色 PVC 封边, 优质五金配件。	台	1
89		吧台椅	常规	实木多层板椅背, 座垫填充高回弹中软切割海绵, 软硬适中不变形。升降气压杆, 搭配脚蹬圆盘底座。坐感舒适。外观优美。	台	10
90		跑步机	坡度范围: 6°~10°; 跑带长度: 140cm; 折叠方式: 跑台上翻; 坡度调节: 电动; 坡度最大档位: 20 档	常规	台	4
91		划船机	阻力类型: 水磁双阻; 是否可折叠: 阻力范围: 1—36 档	常规	台	2
92		椭圆机	阻力档位: 32 档智能阻力调节; 阻力调节方式: 按键/App; 坡度调节: 24 档电动坡度; 材质: 铝合金四驱; 是否智能: 智能	常规	台	2

序号	名称		规格	材质	单位	数量
93		乒乓球案	面板厚度：18mm；脚轮：可移动脚轮；台面光泽度：≤10°；弹性均匀度：≤10mm	常规	台	1
94		哑铃架	主材质：钢；净重：225Kg；工艺：包胶；层数：3层	常规	台	1
95	中心民警办公室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	4
96		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	8
97		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凹凸感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	4
98		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	4
99	侦查监督与协作办公室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	4
100		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木	台	8

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。		
101		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凹凸感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	4
102		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	4
103	物证鉴定室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	2
104		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	4
105		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凹凸感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2
106		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇	台	2

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				形弹簧加+弹力尼龙绷带。		
107	综合服务室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆, 采用五底三面工艺; 优质五金配件。	台	2
108		椅子	常规	面料采用优质环保西皮, 木板采用 E1 级环保曲木板, 海绵采用高密度弹力海绵, 椅架采用实木框架(采用硬木, 如橡木或同等性能材质), 表面经过环保水性漆上色处理。	台	4
109		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板, 防生锈处理, 耐压强度大, 抗冲击不易变形; 表面平整美观, 无凸凹感; 拉手经模具一次冲压成型, 优质锁具。	台	2
110		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料, 木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵, 内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2
111	律师接待、法律援助室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆, 采用五底三面工艺; 优质五金配件。	台	2
112		椅子	常规	面料采用优质环保西皮, 木板采用 E1 级环保曲木板, 海绵采用高密度弹力海绵, 椅架采用实木框架(采用硬木, 如橡木或同等性能材质), 表面经过环保水性漆上色处理。	台	4

序号	名称		规格	材质	单位	数量
113		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板,防生锈处理,耐压强度大,抗冲击不易变形;表面平整美观,无凹凸感;拉手经模具一次冲压成型,优质锁具。	台	2
114		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料,木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵,内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2
115	机房	带轮子的桌子	1400*600*750	选用 E1 实木颗粒板,握钉力强。同色 PVC 封边,优质五金配件。钢架优质冷轧钢经折弯焊接,后经静电喷涂喷涂;钢架及面板整体光滑平整,无突起、毛刺。	台	1
116		带轮子的椅子	常规	优质网布饰面,耐磨性强。座垫填充高回弹中软切割海绵,软硬适中不变形。黑色 PP 料背架,折叠脚架,黑色尼龙轮。	台	1
三楼						
117	辅警备勤室	床	2000*1000*1800	采用优质冷轧板轧制而成,静电喷粉,高温固化,便于拆卸和安装,稳定性强。焊接工艺精良,经除锈磷化后,内外喷涂处理,涂层无剥落,平整美观。	台	12
118		物品存放柜	定制上层挂衣,下层隔板 800*500*2000	采用优质冷轧钢板,防生锈处理,耐压强度大,抗冲击不易变形;表面平整美观,无凹凸感;拉手经模具一次冲压成型,优质锁具。	台	12
119		桌子	1200*600*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆,采用五底三面工艺;优质五金配件。	台	8

序号	名称		规格	材质	单位	数量
120		椅子	常规	面料采用优质环保西皮,木板采用 E1 级环保曲木板,海绵采用高密度弹力海绵,椅架采用实木框架(采用硬木,如橡木或同等性能材质),表面经过环保水性漆上色处理。	台	8
121	辅警备勤室	床	2000*1000*1800	采用优质冷轧板轧制而成,静电喷粉,高温固化,便于拆卸和安装,稳定性强。焊接工艺精良,经除锈磷化后,内外喷涂处理,涂层无剥落,平整美观。	台	8
122		物品存放柜	定制上层挂衣,下层隔板 800*500*2000	采用优质冷轧钢板,防生锈处理,耐压强度大,抗冲击不易变形;表面平整美观,无凸凹感;拉手经模具一次冲压成型,优质锁具。	台	8
123		桌子	1200*600*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆,采用五底三面工艺;优质五金配件。	台	8
124		椅子	常规	面料采用优质环保西皮,木板采用 E1 级环保曲木板,海绵采用高密度弹力海绵,椅架采用实木框架(采用硬木,如橡木或同等性能材质),表面经过环保水性漆上色处理。	台	8
125	辅警工作室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆,采用五底三面工艺;优质五金配件。	台	8
126		椅子	常规	面料采用优质环保西皮,木	台	8

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。		
127		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	4
128		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2
129		茶水柜	800*400*800	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1
130	合成作战室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	8
131		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	12
132		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击	台	4

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。		
133		茶水柜	800*400*800	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1
134	办案民警临时休息室	床	1200*2000	实木床，表面光滑平整无毛刺，加厚床板牢固耐用。环保油漆。	台	10
135		床头柜	常规	实木，环保油漆。	台	5
136		物品存放柜	800*400*2000	实木，环保油漆。	台	10
137		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	10
138		办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	5
139		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架(采用硬木，如橡木或同等性能材质)，表面经过环保水性漆上色处理。	台	10
140	办案中心民警休息室	床	1200*2000	实木床，表面光滑平整无毛刺，加厚床板牢固耐用。环保油漆。	台	4
141		床头柜	常规	实木，环保油漆。	台	2

序号	名称		规格	材质	单位	数量
142		物品存放柜	800*400*2000	实木，环保油漆。	台	4
143		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	4
144		办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	2
145		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架(采用硬木，如橡木或同等性能材质)，表面经过环保水性漆上色处理。	台	4
146	法制民警休息室	床	1200*2000	实木床，表面光滑平整无毛刺，加厚床板牢固耐用。环保油漆。	台	2
147		床头柜	常规	实木，环保油漆。	台	1
148		物品存放柜	800*400*2000	实木，环保油漆。	台	2
149		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2
150		办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配	台	1

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				件。		
151		椅子	常规	面料采用优质环保西皮,木板采用 E1 级环保曲木板,海绵采用高密度弹力海绵,椅架采用实木框架(采用硬木,如橡木或同等性能材质),表面经过环保水性漆上色处理。	台	2
152	阅览室	大学习桌	3000*1600*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆,采用五底三面工艺;优质五金配件。	台	2
153		椅子	常规	面料采用优质环保西皮,木板采用 E1 级环保曲木板,海绵采用高密度弹力海绵,椅架采用实木框架(采用硬木,如橡木或同等性能材质),表面经过环保水性漆上色处理。	台	10
154		书架	1900*400*2000	采用优质冷轧钢板,防生锈处理,耐压强度大,抗冲击不易变形;表面平整美观,无凸凹感。	台	4
四楼						
155	涉案财物管理室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆,采用五底三面工艺;优质五金配件。	台	1
156		椅子	常规	面料采用优质环保西皮,木板采用 E1 级环保曲木板,海绵采用高密度弹力海绵,椅架采用实木框架(采用硬木,如橡木或同等性能材质),表面经过环保水性漆	台	2

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				上色处理。		
157		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板,防生锈处理,耐压强度大,抗冲击不易变形;表面平整美观,无凹凸感;拉手经模具一次冲压成型,优质锁具。	台	1
158		物证架	2000*400*1800	采用优质冷轧钢板,拆装结构,设计4层放货,每层承重200KG;C型立柱,隔板下设M型加强筋;层高自由调节;钢材经酸洗、磷化工艺,表面采用静电环氧树脂粉末喷涂。	台	6
159		物证箱	常规	加厚瓦楞纸	台	90
160	贵重物品保管室	办公桌	1400*700*750	表面为0.6mm木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级E1级的中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆,采用五底三面工艺;优质五金配件。	台	3
161		椅子	常规	面料采用优质环保西皮,木板采用E1级环保曲木板,海绵采用高密度弹力海绵,椅架带扶手采用实木框架(采用硬木,如橡木或同等性能材质),表面经过环保水性漆上色处理。	台	5
162		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板,防生锈处理,耐压强度大,抗冲击不易变形;表面平整美观,无凹凸感;拉手经模具一次冲压成型,优质锁具。	台	2
163		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料,木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵,内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2
164	生物物证保管室	办公桌	1400*700*750	表面为0.6mm木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性	台	3

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆, 采用五底三面工艺; 优质五金配件。		
165		椅子	常规	面料采用优质环保西皮, 木板采用 E1 级环保曲木板, 海绵采用高密度弹力海绵, 椅架带扶手采用实木框架 (采用硬木, 如橡木或同等性能材质), 表面经过环保水性漆上色处理。	台	5
166		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板, 防生锈处理, 耐压强度大, 抗冲击不易变形; 表面平整美观, 无凸凹感; 拉手经模具一次冲压成型, 优质锁具。	台	2
167		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料, 木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵, 内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2
168	腐蚀危险物品保管室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆, 采用五底三面工艺; 优质五金配件。	台	2
169		椅子	常规	面料采用优质环保西皮, 木板采用 E1 级环保曲木板, 海绵采用高密度弹力海绵, 椅架带扶手采用实木框架 (采用硬木, 如橡木或同等性能材质), 表面经过环保水性漆上色处理。	台	4
170		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板, 防生锈处理, 耐压强度大, 抗冲击不易变形; 表面平整美观,	台	2

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				无凹凸感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。		
171		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2
172	武器警械室	警械柜	900*500*1800	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凹凸感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2
173		存放架	2000*400*1800	采用优质冷轧钢板，拆装结构，设计 4 层放货，每层承重 200KG；C 型立柱，隔板下设 M 型加强筋；层高自由调节；钢材经酸洗、磷化工艺，表面采用静电环氧树脂粉末喷涂。	台	1
174		办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1
175		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	1
176	卷宗管理室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配	台	2

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				件。		
177		椅子	常规	面料采用优质环保西皮,木板采用 E1 级环保曲木板,海绵采用高密度弹力海绵,椅架带扶手采用实木框架（采用硬木,如橡木或同等性能材质）,表面经过环保水性漆上色处理。	台	2
178		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板,防锈处理,耐压强度大,抗冲击不易变形;表面平整美观,无凸凹感;拉手经模具一次冲压成型,优质锁具。	台	2
179		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料,木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵,内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2
180	卷宗保管室	卷宗保管柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板,防锈处理,耐压强度大,抗冲击不易变形;表面平整美观,无凸凹感;拉手经模具一次冲压成型,优质锁具。	台	6
181		办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆,采用五底三面工艺;优质五金配件。	台	1
182		椅子	常规	面料采用优质环保西皮,木板采用 E1 级环保曲木板,海绵采用高密度弹力海绵,椅架带扶手采用实木框架（采用硬木,如橡木或同等性能材质）,表面经过环保水性漆上色处理。	台	1
183	中心档案室、视频保管室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环	台	4

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。		
184		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	4
185		档案管理柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凹凸感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	6
186		防磁柜	880*400*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凹凸感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2
187	法官办公室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	2
188		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	4
189		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凹凸感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2

序号	名称		规格	材质	单位	数量
190		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2
191	党建室	会议桌	3600*1600*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1
192		会议椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，加厚靠包座包，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	16
193		荣誉墙	5200*2500*300	选用 E1 实木颗粒板，握钉力强，板材拼贴严密平整、无裂纹压痕，有较高的抗弯强度和冲击强度。三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然、颜色细腻。同色 PVC 封边，优质五金配件。	套	1
194		茶水柜	800*400*800	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1
195	库房	货架	2000*400*1800	采用优质冷轧钢板，拆装结构，设计 4 层放货，每层承重 200KG；C 型立柱，隔板下设 M 型加强筋；层高自由调节；钢材经酸洗、磷化工	台	8

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				艺,表面采用静电环氧树脂粉末喷涂。		
196	专案办公室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆,采用五底三面工艺;优质五金配件。	台	4
197		椅子	常规	面料采用优质环保西皮,木板采用 E1 级环保曲木板,海绵采用高密度弹力海绵,椅架带扶手采用实木框架(采用硬木,如橡木或同等性能材质),表面经过环保水性漆上色处理。	台	8
198		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板,防生锈处理,耐压强度大,抗冲击不易变形;表面平整美观,无凹凸感;拉手经模具一次冲压成型,优质锁具。	个	4
199		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料,木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵,内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2
200	领导办公室	办公桌	1800*900*760	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆,采用五底三面工艺;优质五金配件。	台	1
201		办公椅	常规	面料采用优质环保西皮,木板采用 E1 级环保曲木板,加厚靠包座包,海绵采用高密度弹力海绵,椅架带扶手采用实木框架(采用硬木,如橡木或同等性能材质),	台	1

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				表面经过环保水性漆上色处理。		
202		椅子	常规	面料采用优质环保西皮,木板采用 E1 级环保曲木板,海绵采用高密度弹力海绵,椅架带扶手采用实木框架(采用硬木,如橡木或同等性能材质),表面经过环保水性漆上色处理。	台	2
203		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料,木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵,内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2
204		书柜	1350*420*2000	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆,采用五底三面工艺;优质五金配件。	个	2
205	庭前调解室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆,采用五底三面工艺;优质五金配件。	台	2
206		椅子	常规	面料采用优质环保西皮,木板采用 E1 级环保曲木板,海绵采用高密度弹力海绵,椅架带扶手采用实木框架(采用硬木,如橡木或同等性能材质),表面经过环保水性漆上色处理。	台	4
207		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板,防生锈处理,耐压强度大,抗冲击不易变形;表面平整美观,无凸凹感;拉手经模具一次	个	2

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				冲压成型，优质锁具。		
208		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2
209	洗澡间	挂衣架	常规	金属框架，耐腐蚀性好强度高，韧度大，不易生锈变形，表面打磨平整不勾丝。底部篮筐设计，容纳换洗衣物，滑轮设计方便移动。	个	4
210		凳子	常规	环保 PP 材质工程塑料，环保无毒，使用寿命长，抗变形能力强，安全稳固，阻燃性好，宽大舒适凳面。	台	4
211	洗衣房	晾衣架	常规	整体不锈钢，耐腐蚀性好强度高，韧度大，不易生锈变形。表面打磨平整不勾丝。双层设计，满足晾晒空间需求，滑轮设计方便移动。	个	2
五楼						
212	会议室	主席台		表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	3
212		会议桌		表面为 0.6mm 木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	26
212		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架(采用硬	台	55

序号	名称		规格	材质	单位	数量
				木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。		
212	准备室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1
212		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	2
212		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	6
212	楼顶	晾衣架		镀锌钢管	个	6
		合计				

2.厨房设备附件清单

序号	名称	规格	单位	数量
1	和面机	1. 商用全自动和面机，立式大容量，食堂后厨专用 2. 机身、和面桶整体采用 SUS201 优质不锈钢材质，坚固耐用、防油污、易清洁 3. 铜芯电机，动力强劲，稳定耐用	台	1
2	压面机	1. 商用电动压面机，面食加工专用设备 2. 整机机身、防护外壳采用 SUS201 不锈钢制作，压面辊为食品级优质钢材，耐腐蚀、易擦洗 3. 铜芯电机，压面厚度可调节，自带防夹手安全防护结构	台	1
3	开水器	1. 落地式开水器 2. 机身外壳采用 SUS201 加厚不锈钢板材，抗压耐磕碰、防水防尘、方便日常清洁 3. 内胆采用食品级不锈钢材质，内置优质加热管，加热高效节能；具备缺水防干烧、超温保护、双重漏电保护装置	台	1
4	四层货架	1. 采用 SUS201 不锈钢 0.8mm 厚组装 2. 外形尺寸：1.5*0.5*1.55	台	3
5	电热水器	1. 商用储水式电热水器，厨房专用热水设备 2. 外壳采用 SUS201 不锈钢或加厚冷轧钢板静电喷涂，防锈防腐、结实耐用 3. 加厚耐压内胆，抗垢防腐，长效使用；配备优质加热元件，升温快速、节能静音	台	1
6	双星水池	1. 商用落地式双星水池 2. 整体采用 SUS201 加厚不锈钢板材制作，台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 3. 一体折弯成型，满焊密封工艺，杜绝渗水、漏水 4. 符合后厨清洗使用要求	台	1
7	单口收残台	1. 后厨专用单孔收残台 2. 整体通体 SUS201 不锈钢材质，台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 3. 台面一体成型，收残口合理设计，配备可拆卸过滤残渣篮、防臭下水总成	台	2
8	燃气大锅灶	1. 燃气大锅灶 2. 采用整体 SUS201 优质不锈钢板材制作，台面 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚，侧板 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚 3. 炉膛耐高温耐火材料浇筑成型，隔热保温、节能省气	台	1
9	拼台	1. 采用 SUS201 不锈钢 0.8mm 厚组装 2. 外形尺寸：0.3*0.8*0.8m	台	2
10	双炒单温（含熄保）	1. 采用 SUS201 不锈钢 0.8mm 厚焊接 2. 外形尺寸不小于 1.8*0.8*0.8m	台	1

序号	名称	规格	单位	数量
		3. 功率： $\geq 0.6\text{KW}$		
11	蒸箱（空箱）	1. 采用 SUS201 不锈钢材质，防锈防腐，外观整洁易打理 2. 外形尺寸不小于 $0.7*0.6*1.55\text{m}$	台	1
12	冷冻工作台	1. 铜管，不锈钢篦子，防锈防腐，外观整洁易打理 2. 外形尺寸不小于 $1.8*0.8*0.8\text{m}$ 3. 功率 $\geq 0.5\text{KW}$	台	1
13	冷藏工作台	1. 铜管，不锈钢篦子，防锈防腐，外观整洁易打理 2. 外形尺寸不小于 $1.8*0.8*0.8\text{m}$ 3. 功率 $\geq 0.5\text{KW}$	台	2
14	简易工作台	1. 采用 SUS201 不锈钢 0.8mm 厚组装 2. 外形尺寸： $1.6*0.7*0.8\text{m}$	台	1
15	简易工作台	1. 采用 SUS201 不锈钢 0.8mm 厚组装 2. 外形尺寸： $1.2*0.7*0.8$	台	1
16	五格保温售饭台不含盒	1. 采用 SUS201 不锈钢 0.8mm 厚组装 2. 外形尺寸不小于 $1.8*0.7*0.8\text{m}$ 3. 功率 $\geq 3\text{KW}$	台	1
17	简易工作台	1. 采用 SUS201 不锈钢 0.8mm 厚组装 2. 外形尺寸： $0.8*0.7*0.8$	台	1
18	双门消毒柜	1. 全钢无磁双门消毒柜 2. 外形尺寸不小于 $1.16*0.5*1.66$ 3. 功率 $\geq 1.2\text{KW}$	台	1
19	三星水池	1. 采用 SUS201 不锈钢 0.8mm 厚组装 2. 外形尺寸： $1.8*0.6*0.8\text{m}$	台	1
20	56 格消毒碗柜	1. 不锈钢 56 格消毒碗柜 2. 外形尺寸不小于 $1.65*1.93*0.42$ 3. 电压： 220v 4. 功率不小于 3KW	台	1
21	风机	1. 厨房后厨排烟离心风机，强力排风、大风量、低噪音 2. 机体外壳采用 SUS201 不锈钢加厚板材制作，防腐防锈、耐油烟腐蚀、经久耐用 3. 功率 $\geq 5.5\text{KW}$	台	1
22	净化器	1. 箱体采用 SUS201 加厚不锈钢材质，拉丝工艺，耐腐蚀、防油污、易清洁 2. 外形尺寸不小于 $0.58*0.7*0.63$ 3. 额定电压： 220v 4. 净化效率： $\geq 95\%$ 5. 处理风量： $18000\text{m}^3/\text{h}$ 6. 设备主力： $\leq 300\text{Pa}$	台	1
23	烟罩	1. 主体采用 SUS201 不锈钢面板，面板/侧板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，集油槽 $\geq 0.8\text{mm}$ ，滤油网 $\geq 0.8\text{mm}$	平方	6

序号	名称	规格	单位	数量
		2. 符合国家餐饮油烟、消防、卫生安全相关标准		
24	管道	1. 采用国标优质热镀锌钢板，无锈斑、无脱层 2. 咬口/焊接严密，法兰连接规范，密封胶/垫片耐高温、放漏风漏油烟	平方	30
25	地沟盖	1. 采用 SUS304 不锈钢 1.5mm 厚 2. 外形尺寸：0.58*0.35*0.25m	块	13
26	沉淀池盖	1. 采用 SUS304 不锈钢 2.0mm 厚 2. 外形尺寸：0.6*0.6m	块	1
27	保护器	1. 电机防烧保护器 2. 外形尺寸不小于 0.3*0.25*0.4 3. 高强度阻燃 ABS/金属外壳，绝缘阻燃、防尘防潮、抗油污，适应后厨高温、潮湿、多油烟恶劣环境	台	1
	合计			

3.办公设备附件清单

序号	名称		规格	单位	数量
一楼					
1	警务室 大厅	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G 独显/23.8 液晶显示器	台	4
2		打印彩色	打印速速 26 页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 标配自动输稿器, 3.5 英寸 LCD 显示屏, 内存 512MB,	台	2
3		打印黑白	打印速度 30 页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 自动输稿器, 2.2 英寸彩色触 控屏; 2GB 内存,	台	2
4		85 寸 电视	86 英寸大屏, 4K,	台	1
5	心电 B 超室	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G 独显/23.8 液晶显示器	台	1
6		打印	打印速度 30 页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 自动输稿器, 2.2 英寸彩色触 控屏; 2GB 内存,	台	1
7	DR	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G 独显/23.8 液晶显示器	台	1
8		打印黑白	打印速度 30 页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 自动输稿器, 2.2 英寸彩色触 控屏; 2GB 内存,	台	1
9	血液分 析议	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G 独显/23.8 液晶显示器	台	1
10		打印黑白	打印速度 30 页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 自动输稿器, 2.2 英寸彩色触 控屏; 2GB 内存,	台	1
二楼					
11	案件流 转室	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G 独显/23.8 液晶显示器	台	8
12		黑白扫 描复印 打印	打印速度 30 页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 自动输稿器, 2.2 英寸彩色触 控屏; 2GB 内存,	台	2
13		打印彩色	打印速速 26 页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 标配自动输稿器, 3.5 英寸 LCD 显示屏, 内存 512MB,	台	2
14		快速扫 描仪器	色彩位数(输出): 24 位 内存容量: 512MB 操作方式: 按键扫描 纸张规格(ADF 最小): 50.8mm×50.8mm 纸张规格(ADF 最大): 215.9mm×355.6mm	台	2

序号	名称		规格	单位	数量
			纸张重量/厚度(多张): 60 页(A4, 80g/m ²) 纸张重量/厚度(单张): 40~200g/m ² 接口:USB		
15	电子证据采集室	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G 独显/23.8 液晶显示器	台	2
16		打印黑白	打印速度 30 页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 自动输稿器, 2.2 英寸彩色触控屏; 2GB 内存,	台	1
17	办公室	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G 独显/23.8 液晶显示器	台	2
18		打印彩色	打印速速 26 页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 标配自动输稿器, 3.5 英寸 LCD 显示屏, 内存 512MB,	台	1
19	信息查询室	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G 独显/23.8 液晶显示器	台	2
20		打印黑白	打印速度 30 页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 自动输稿器, 2.2 英寸彩色触控屏; 2GB 内存,	台	1
21	卷宗装订室	装订机	产品尺寸: 420mmx310mmx480mm 装订厚度: ≥60mm 打孔直径: 6.2mm 预热时间: 1-3m 分钟	台	1
22		碎纸机	入口宽度: 220mm 以上 保密等级: 五级及以上 碎纸速度: 3m/min 单次碎纸张数: ≥8 张 连续碎纸时间: ≥30min 纸桶容量: ≥20L	台	1
23		A3 打印机	打印速度 40 页/分钟; 标配 10.1 英寸智能触控屏, 打印分辨率 1200*1200dpi; 内存 4GB, 硬盘容量 320GB, 标配双纸盒, 标配 80 页/分钟自动进稿器;	台	1
24		快速扫描仪器	色彩位数(输出): 24 位 内存容量: 512MB 操作方式: 按键扫描 纸张规格(ADF 最小): 50.8mm×50.8mm 纸张规格(ADF 最大): 215.9mm×355.6mm 纸张重量/厚度(多张): 60 页(A4, 80g/m ²) 纸张重量/厚度(单张): 40~200g/m ²	台	1

序号	名称	规格	单位	数量	
		接口:USB			
25	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G独显/23.8 液晶显示器	台	2	
26	打印黑白	打印速度 30 页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 自动输稿器, 2.2 英寸彩色触控屏; 2GB 内存,	台	1	
27	案件审核室	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G独显/23.8 液晶显示器	台	2
28		打印彩色	打印速速 26 页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 标配自动输稿器, 3.5 英寸 LCD 显示屏, 内存 512MB,	台	1
29	医生值班室	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G独显/23.8 液晶显示器	台	2
30		打印彩色	打印速速 26 页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 标配自动输稿器, 3.5 英寸 LCD 显示屏, 内存 512MB,	台	1
31	监控室	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G独显/23.8 液晶显示器	台	2
32	办案中心办公室	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G独显/23.8 液晶显示器	台	2
33		黑白打印	打印速度 30 页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 自动输稿器, 2.2 英寸彩色触控屏; 2GB 内存,	台	1
34	侦查监督与协作办公室	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G独显/23.8 液晶显示器	台	4
35		黑白打印	打印速度 30 页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 自动输稿器, 2.2 英寸彩色触控屏; 2GB 内存,	台	2
36	物证鉴定室	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G独显/23.8 液晶显示器	台	2
37		打印彩色	打印速速 26 页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 标配自动输稿器, 3.5 英寸 LCD 显示屏, 内存 512MB,	台	1
38	综合服务室	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G独显/23.8 液晶显示器	台	2
39		打印黑白	打印速度 30 页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 自动输稿器, 2.2 英寸彩色触控屏; 2GB 内存,	台	1
40	专案办	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G	台	2

序号	名称		规格	单位	数量
	公室		独显/23.8 液晶显示器		
41		打印彩色	打印速速 26 页/分钟，标配双面打印，有线网络，标配自动输稿器，3.5 英寸 LCD 显示屏，内存 512MB，	台	1
42	机房	UPS	高频 UPS，容量 40KVA，塔式或机架式安装，支持三进三出。输出功率因数不小于 0.9。电池电压：30-44 节可调（12V），支持并机。	台	1
43		电池	12V250AH（备电 2 小时）	台	40
44		电池架	A40, 含电池组内部连接线、电池开关	台	1
三楼					
45	辅警工作室	电脑	不低于以下配置：内存 16G/硬盘 512G/2G 独显/23.8 液晶显示器	台	8
46		打印黑白	打印速度 30 页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2 英寸彩色触控屏；2GB 内存，	台	4
47		快速扫描仪器	色彩位数（输出）：24 位 内存容量：512MB 操作方式：按键扫描 纸张规格 (ADF 最小)：50.8mm×50.8mm 纸张规格 (ADF 最大)：215.9mm×355.6mm 纸张重量/厚度 (多张)：60 页 (A4, 80g/m ²) 纸张重量/厚度 (单张)：40~200g/m ² 接口：USB	台	1
48	合成作战室	电脑	不低于以下配置：内存 16G/硬盘 512G/2G 独显/23.8 液晶显示器	台	2
49		电脑	1、处理器：≥8 核心，处理器频率 2.3GHz 2、内存：≥8GB DDR4 3、硬盘：≥SSD 256GB M.2 NVMe 4、网口：1 个千兆网口 5、视频：≥1 个 HDMI 6、集成声卡 7、≥23.8 寸显示器	台	6
50		打印彩色	打印速速 26 页/分钟，标配双面打印，有线网络，标配自动输稿器，3.5 英寸 LCD 显示屏，内存 512MB，	台	2
51		黑白扫描复印打印	打印速度 30 页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2 英寸彩色触控屏；2GB 内存，	台	2
52		快速扫描仪器	色彩位数（输出）：24 位 内存容量：512MB	台	1

序号	名称		规格	单位	数量
			操作方式：按键扫描 纸张规格(ADF 最小)：50.8mm×50.8mm 纸张规格(ADF 最大)：215.9mm×355.6mm 纸张重量/厚度(多张)：60 页(A4, 80g/m ²) 纸张重量/厚度(单张)：40~200g/m ² 接口:USB		
53	办案民警休息室	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G 独显/23.8 液晶显示器	台	3
54		打印黑白	打印速度 30 页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2 英寸彩色触控屏；2GB 内存，	台	3
四楼					
55	涉案财物管理室	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G 独显/23.8 液晶显示器	台	1
56		条码枪	无线、二维码扫描枪、黑色、USB 接口	台	1
57		条码打印机	打印速度 102mm/s 打印宽度 108mm 外形尺寸 260*215*175mm 碳带容量 100m CPU 兼容系统	台	1
58	贵重物品保管室	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G 独显/23.8 液晶显示器	台	3
59		打印黑白	打印速度 30 页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2 英寸彩色触控屏；2GB 内存，	台	1
60	生物物证保管室	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G 独显/23.8 液晶显示器	台	3
61		打印黑白	打印速度 30 页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2 英寸彩色触控屏；2GB 内存，	台	1
62	腐蚀危险物品保管室	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G 独显/23.8 液晶显示器	台	2
63		打印黑白	打印速度 30 页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2 英寸彩色触控屏；2GB 内存，	台	1
64	卷宗管	电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G	台	2

序号	名称		规格	单位	数量
	理室		独显/23.8 液晶显示器		
65		打印	打印速度 30 页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2 英寸彩色触控屏；2GB 内存，	台	1
66	卷宗保管室	电脑	不低于以下配置：内存 16G/硬盘 512G/2G 独显/23.8 液晶显示器	台	1
67		打印黑白	打印速度 30 页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2 英寸彩色触控屏；2GB 内存，	台	1
68	中心档案室、视频保管室	电脑	不低于以下配置：内存 16G/硬盘 512G/2G 独显/23.8 液晶显示器	台	2
69		打印黑白	打印速度 30 页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2 英寸彩色触控屏；2GB 内存，	台	1
70		刻录机快速	接口：USB CD 刻录：≥24X DVD 刻录：≥8X 支持光盘格式：DVD±R / DVD±RW / CD-R / CD-RW	台	1
71	法官办公室	电脑	不低于以下配置：内存 16G/硬盘 512G/2G 独显/23.8 液晶显示器	台	2
72		打印彩色	打印速度 26 页/分钟，标配双面打印，有线网络，标配自动输稿器，3.5 英寸 LCD 显示屏，内存 512MB，	台	1
73	专案办公室	电脑	不低于以下配置：内存 16G/硬盘 512G/2G 独显/23.8 液晶显示器	台	4
74		打印彩色	打印速度 26 页/分钟，标配双面打印，有线网络，标配自动输稿器，3.5 英寸 LCD 显示屏，内存 512MB，	台	2
75	领导办公室	电脑	不低于以下配置：内存 16G/硬盘 512G/2G 独显/23.8 液晶显示器	台	1
76		打印彩色	打印速度 26 页/分钟，标配双面打印，有线网络，标配自动输稿器，3.5 英寸 LCD 显示屏，内存 512MB，	台	1
77	庭前调解室	电脑	不低于以下配置：内存 16G/硬盘 512G/2G 独显/23.8 液晶显示器	台	2
78		打印黑白	打印速度 30 页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2 英寸彩色触控屏；2GB 内存，	台	1
五楼					

序号	名称		规格	单位	数量
79	准备室	笔记本电脑	性能不低于兆芯 U6780A/16G/512G/集成/14 英寸	台	1
80		电脑	不低于以下配置:内存 16G/硬盘 512G/2G 独显/23.8 液晶显示器	台	1
81		网络语言传输光端机	4 路 E1+8 路电话+4 路千兆隔离网 40KM	台	2
82		网络语言传输光端机	4 路 E1+8 路电话+4 路千兆隔离网 120KM	台	2
网络配套					
83		48 口核心交换机	1、性能：整机交换容量 $\geq 672\text{Gbps}$ ；转发性能 $\geq 166\text{Mpps}$ 2、端口： ≥ 48 个千兆电口+6 个万兆 SFP+ 口 3、MAC 地址表 $\geq 32\text{K}$ ，IPv4 路由表容量 $\geq 8\text{K}$ 4、三层路由功能：支持 IPv4/IPv6 静态路由、支持 RIP V1/V2、OSPF、IS-IS、BGP4； 5、交换机支持 ≥ 9 台物理设备虚拟化技术，堆叠距离 $\geq 10\text{KM}$ 6、实现 ERPS 功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间 $\leq 50\text{ms}$ 7、实现 CPU 保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作	台	2
84		24 口汇聚交换机	1、交换容量 336Gbps，包转发率 43.5Mpps； 2、24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口，2 个 2.5G 光口； 3、支持 16K 大 MAC 表项； 4、无管模式下，支持标准交换、端口隔离、汇聚上联、防环路四种模式切换，支持优先转发端口；	台	6
85		48 口汇聚交换机	1、交换容量 336Gbps，包转发率 108Mpps； 2、48 个 10/100/1000Mbps 自适应电口，4 个 SFP 千兆光口； 3、支持 VLAN、ACL、端口聚合等功能	台	4
86		防火墙	1、不低于 1U，飞腾 E2000Q，统信 UOSV20 内核版性能； 2、内存 $\geq 16\text{G}$ ，系统盘 $\geq 32\text{G}$ 板载 EMMC，	项	2

序号	名称		规格	单位	数量
			固态硬盘≥512G; 3、不少于 10 个千兆电口(含 1 个 MGMT 口,1 个 HA 口),不少于 6 个千兆光插槽,不少于 2 个万兆光插槽,不少于 2 个扩展槽位,固化双电源; 4、防火墙吞吐≥4G,并发连接≥150 万; 5、具备策略路由,根据入接口、源/目的 IP 地址、地址范围、协议、角色、应用、选路算法、运营商、探测等多种条件设置策略路由; 6、具备 IP/MAC 绑定,具备跨三层绑定,具备 IP/MAC 绑定表导入导出,以便对 IP/MAC 绑定关系进行批量操作; 7、防火墙作为 DNS 服务器可依据访问地址来源将服务器域名解析为内部地址或外部地址,同时通过配置多条转换策略,实现内网资源服务器的负载均衡; 8、具备域名控制,对多级域名进行控制,域名对象支持通配符; 9、具备监控功能,显示被拦截的 IP、地址对象、应用的限制条件、被拒次数、最近被拒时间等信息; 10、内置数据过滤功能,具备 HTTP、FTP、POP3、SMTP、TELNET 等协议,可对自定义关键字进行过滤,可对 FTP 命令和邮件标题、正文、附件、收发件人进行过滤; 11、具备与漏扫、IDS、EDR、DLP、WAF、防病毒网关、TA-DB、蜜罐、态势感知设备联动; 12、具备在 WEB 界面进行网络诊断,支持 PING、TRACEROUTE、TCP、HTTP、DNS 诊断方式; 13、默认包含应用识别功能,含不低于 3 年应用特征库升级许可;		
87		24 芯 光纤配 线架	1、24 芯光纤配线架,含尾纤法兰 2、标准 19 英寸机架式 3、ABS 环保熔纤盘 4、电信级低损束状尾纤	个	6
88		144 芯 光纤配 线架	1、144 芯光纤配线架,含尾纤法兰 2、标准 19 英寸机架式 3、ABS 环保熔纤盘	个	1

序号	名称		规格	单位	数量
			4、电信级低损束状尾纤		
89		48口网络配线架	1、48口网络配线架，采用优质冷轧钢板材质 2、采用镀金工艺制作，加厚镀金针脚 3、封闭设计，有效防尘防止电磁干扰	个	10
90		辅材	1、光模块、光纤收发器、电源、跳线、尾纤、热缩管、扎带、胶带、机打标签等完成网络接通所需的各类辅材配件	项	1
91		系统集成	1、设备安装 2、光纤配线架熔接光缆 3、网络配线架压接网线 4、整体线路测试及调整 5、整体线路整理及标注 6、根据甲方需求接通调试网络	项	1
	合计				

4.信息化设备类附件清单

序号	名称	规格	数量	单位
一、一楼办案中心				
(一) 登记大厅				
1	500万星光 电动变焦 红外防暴 半球	1、 $\geq 1/2.7$ " CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光 ≥ 30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)，0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 $\geq 2880 \times 1620 @ 20\text{fps}$ 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 ≥ 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V $\pm 25\%$	4	台
2	手动报警 按钮	1、紧急呼叫报警开关，一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输，信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装	1	个
3	电脑	1、处理器： ≥ 8 核心，处理器频率 $\geq 1.8\text{GHz}$ 2、内存： $\geq 8\text{GB}$ DDR4 3、硬盘： $\geq \text{SSD } 256\text{GB}$ 4、网口： ≥ 1 个千兆网口 5、视频： ≥ 1 个 HDMI 6、集成声卡 7、 ≥ 23.8 寸显示器	2	台
4	电脑麦	1、USB 电脑麦克风，免驱设计，即插即用 2、360 度全指向拾音，灵敏收音 3、音量调节，一键闭麦	2	套
5	音箱	1、DSP 数字音频处理 2、采用 3.5mm 接口 AC97 标准连接方式，兼容各种设备 3、信噪比 $\geq 85\text{dBA}$ 4、失真度 (%) ≤ 0.5	2	套
6	激光打印 机	1、 $\geq 30\text{ppm}$ (A4) 2、 $\geq 600 \times 600\text{dpi}$, 1200dpi (HQ) 3、自动双面	1	台

序号	名称	规格	数量	单位
		4、A4、Letter、A5、B5 5、自动进纸盒：≥250 页		
7	高拍仪	1、小巧便携，产品可折叠 2、最大拍摄 A3 幅面 3、分辨率：≥3264×2488（800 万像素） 4、对焦方式：自动对焦 5、可拍物件类型：证件、文档、书籍、照片、试卷、各类凭证、立体实物等 6、拍摄速度：≤1 秒 7、信噪比：≥40db	1	台
8	执法办案场所全流程自助管理终端	CPU：≥四核 Cortex-A55 内存大小：≥ 8GB 磁盘容量：≥64GB 主屏幕分辨率：≥1280x800	1	台
9	人脸识别终端	1、★≥7 英寸触摸显示屏（需提供第三方检测报告证明文件） 2、★设备支持人脸、刷卡、密码认证方式，支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门（需提供第三方检测报告证明文件） 3、★设备应具有双目摄像头，一路为可见光≥200 万摄像头，另一路为红外≥200 万摄像头（需提供第三方检测报告证明文件） 4、★设备支持最多≥6 人同时进行人脸识别（需提供第三方检测报告证明文件） 5、刷卡距离≥6cm 6、通过 WEB 进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸参数配置和图像参数配置 7、设备应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当人脸靠近时自动唤醒待机设备 8、★设备应具有对佩戴口罩人员进行人脸识别功能（需提供第三方检测报告证明文件）	4	台
10	人脸门禁配套	1、门禁配套电源、支架	4	台
11	双门磁力锁	1、使用范围：木门、防火门、金属门、玻璃门等 2、输入电压：DC12V 或 DC24V±10% 3、安全类型：通电上锁、断电开锁 4、带锁状态信号反馈	2	个
（二）人身安全检查/随身物品暂存				
12	500 万星光电动变焦红外防暴	1、≥1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光≥30 米	2	台

序号	名称	规格	数量	单位
	半球	4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6, AGC ON)，0Lux with IR 5、主码流、主码流默认分辨率 $\geq 2880 \times 1620 @ 20 \text{fps}$ 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 ≥ 1 个内置 mic、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入（电平量）、1路报警输出（电平量）、1个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V $\pm 25\%$		
13	手动报警按钮	1、紧急呼叫报警开关，一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输，信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装	1	个
14	高拍仪	1、小巧便携，产品可折叠 2、最大拍摄 A3 幅面 3、分辨率： $\geq 3264 \times 2488$ （800 万像素） 4、对焦方式：自动对焦 5、可拍物件类型：证件、文档、书籍、照片、试卷、各类凭证、立体实物等 6、拍摄速度： ≤ 1 秒 7、信噪比： $\geq 40 \text{db}$	1	台
15	电脑	1、处理器： ≥ 8 核心，处理器频率 $\geq 1.8 \text{GHz}$ 2、内存： $\geq 8 \text{GB DDR4}$ 3、硬盘： $\geq \text{SSD } 256 \text{GB}$ 4、网口： ≥ 1 个千兆网口 5、视频： ≥ 1 个 HDMI 6、集成声卡 7、 ≥ 23.8 寸显示器	1	台
16	激光打印机	1、 $\geq 30 \text{ppm}$ (A4) 2、 $\geq 600 \times 600 \text{dpi}$, 1200dpi (HQ) 3、自动双面 4、A4、Letter、A5、B5 5、自动进纸盒： ≥ 250 页	1	台
17	人脸识别终端	1、★ ≥ 7 英寸触摸显示屏（需提供第三方检测报告证明文件） 2、★设备支持人脸、刷卡、密码认证方式，支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门（需提供第三方检测报告证明文件）	2	台

序号	名称	规格	数量	单位
		3、★设备应具有双目摄像头，一路为可见光≥200万摄像头，另一路为红外≥200万摄像头（需提供第三方检测报告证明文件） 4、★设备支持最多≥6人同时进行人脸识别（需提供第三方检测报告证明文件） 5、刷卡距离≥6cm 6、通过WEB进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸参数配置和图像参数配置 7、设备应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当人脸靠近时自动唤醒待机设备 8、★设备应具有对佩戴口罩人员进行人脸识别功能（需提供第三方检测报告证明文件）		
18	人脸门禁配套	1、门禁配套电源、支架	2	台
19	电磁锁	1、≥280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 3、适用于90度开的任何有框门，如木门、防火门、玻璃门； 4、对于无框门，需要选配支架	1	个
20	双面随身物品柜（主柜）	1、材质为冷轧钢板/镀锌钢板 2、箱体采用≥1.0MM加厚钢板，防锈、防潮、防静电 3、柜体尺寸（mm）：≥W1000*D450*H1900 4、主柜每面包含≥12个箱门，正反面箱门相同 5、静电喷涂，防潮防晒 6、自带储物系统，提供系统API接口协议，对接第三方软件 7、根据功能需求，定制开门逻辑 8、屏幕≥7寸，方便操作	1	台
21	双面随身物品柜（从柜）	1、材质为冷轧钢板/镀锌钢板 2、箱体采用≥1.0MM加厚钢板，防锈、防潮、防静电 3、柜体尺寸（mm）：≥W1000*D450*H1900 4、从柜每面包含16个箱门，正反面箱门相同 5、自带储物系统，提供系统API接口协议，对接第三方软件 6、根据功能需求，定制开门逻辑	1	台
（三）信息采集室				
22	500万星光电动变焦红外防暴半球	1、≥1/2.7"CMOS传感器 2、2.8~12mm电动变焦镜头，F1.6定光圈 3、红外补光≥30米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)，0Lux with IR	2	台

序号	名称	规格	数量	单位
		5、主副码流、主码流默认分辨率 $\geq 2880 \times 1620 @ 20 \text{fps}$ 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 ≥ 1 个内置 mic、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入（电平量）、1路报警输出（电平量）、1个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V $\pm 25\%$		
23	手动报警按钮	1、紧急呼叫报警开关，一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输，信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装	1	个
（四）尿检室				
24	500万星光电动变焦红外防暴半球	1、 $\geq 1/2.7$ "CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光 ≥ 30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)，0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 $\geq 2880 \times 1620 @ 20 \text{fps}$ 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 ≥ 1 个内置 mic、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入（电平量）、1路报警输出（电平量）、1个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V $\pm 25\%$	1	台
25	手动报警按钮	1、紧急呼叫报警开关，一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输，信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装	1	个
（五）候问室(单人候问室 2, 多人候问室 4)				
26	500万星光电动变焦红外防暴半球	1、 $\geq 1/2.7$ "CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光 ≥ 30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)，0Lux with IR	10	台

序号	名称	规格	数量	单位
		5、主副码流、主码流默认分辨率 $\geq 2880 \times 1620 @ 20 \text{fps}$ 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 ≥ 1 个内置 mic、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入（电平量）、1路报警输出（电平量）、1个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V $\pm 25\%$		
27	鱼眼全景	1、 ≥ 500 万像素 2、主码流最高 $\geq 2560 \times 1920$ 分辨率 3、具备背光补偿、3D 数字降噪等功能 4、 $\geq 1 \times 10 \text{Base-T}/100 \text{Base-TX}$ (RJ-45) 自适应以太网接口 5、H. 265/H. 264 编码，主码流支持 Smart265 压缩 6、DC 12V $\pm 25\%$ /PoE (802.3af)	2	台
28	显示屏	1、监控显示屏，用于显示候问室监控画面 2、 $\geq 1920 \times 1080$ 分辨率 3、 ≥ 32 英寸 16:9 4、 ≥ 1 个 HDMI 接口	2	台
29	网络硬盘录像机	1、具备姓名、性别、年龄、眼镜、口罩人脸特征检索 2、具备按事件检索人脸：人脸检测、比对报警、陌生人报警 3、 ≥ 20 路网络摄像机接入 4、具备 IPC 分辨率 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/D CIF/2CIF/CIF/QCIF 5、接入带宽 $\geq 100 \text{Mbps}$ ，转发带宽 $\geq 60 \text{Mbps}$ 6、具备 ≥ 1 路 HDMI，1路 VGA；HDMI 和 VGA 同源输出 7、具备 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/20C/20D/ 25 画面分割 8、具备 8MP (30fps) $\times 1$ ，6MP (30fps) $\times 1$ ，5MP (30fps) $\times 1$ ，4MP (30fps) $\times 2$ ，3MP (30fps) $\times 2$ ，1080P (30fps) $\times 4$ ，720P (30fps) $\times 8$ ，4CIF (30fps) $\times 16$ 、注意：分辨率的宽高不能超过 4096 同时预览 9、具备 8MP (30fps) $\times 1$ ，6MP (30fps) $\times 1$ ，5MP (30fps) $\times 1$ ，4MP (30fps) $\times 2$ ，3MP (30fps) $\times 2$ ，1080P (30fps) $\times 4$ ，720P (30fps) $\times 4$ ，4CIF (30fps) $\times 4$ 同步回放 10、具备 S+265、H. 265、S+264、H. 264 视频编码 11、具备通过 ONVIF (Profile S/T)、RTSP 协议接入第	1	台

序号	名称	规格	数量	单位
		三方摄像机 12、具备 GB/T28181（2016 和 2022 版本）、GA/T1400、ONVIF(Profile S/T/G)、RTSP、CGI、SDK 协议对接平台		
30	手动报警按钮	1、紧急呼叫报警开关，一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输，信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装	1	个
31	温湿度时钟屏	1、标准时钟温湿度屏设计，具有 RS485 接口 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、采用超高精度时钟，精度可达 2PPM 4、可自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 5、温湿度和紧急情况报警设定及处理 6、可年月日、时间、星期、温度、湿度显示 7、可时间调节、显示屏开关等 8、支持 POE 供电 9、支持 NTP 校时 10、外壳 IP3X，4 级防雷、放浪涌	1	台
（六）讯、询问室 8 间（远程提讯室删除改讯、询问室）				
32	500 万星光电动变焦红外防暴半球	1、 $\geq 1/2.7$ "CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光 ≥ 30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)，0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 $\geq 2880 \times 1620 @ 20 \text{fps}$ 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 ≥ 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V $\pm 25\%$	24	台
33	拾音器	1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。	8	台
34	手动报警	1、紧急呼叫报警开关，一键报警	8	个

序号	名称	规格	数量	单位
	按钮	2、可联动多种设备 3、高速传输，信号稳定 4、阻燃材质 5、86底盒或桌面安装		
35	示证显示设备	1、示证显示屏，用于向嫌疑人展示笔录、电子证据、物证等 2、 $\geq 1920 \times 1080$ 分辨率 3、 ≥ 23.8 英寸 16:9 4、 ≥ 1 个 HDMI 接口	8	台
36	电脑	1、处理器： ≥ 8 核心，处理器频率 ≥ 1.8 GHz 2、内存： ≥ 8 GB DDR4 3、硬盘： \geq SSD 256GB 4、网口： ≥ 1 个千兆网口 5、视频： ≥ 1 个 HDMI 6、集成声卡 7、 ≥ 23.8 寸显示器	8	台
37	电脑麦	1、USB 电脑麦克风，免驱设计，即插即用 2、360 度全指向拾音，灵敏收音 3、音量调节，一键闭麦	8	套
38	音箱	1、DSP 数字音频处理 2、采用 3.5mm 接口 AC97 标准连接方式，兼容各种设备 3、信噪比 ≥ 85 dBA 4、失真度 (%) ≤ 0.5	8	套
39	激光打印机	1、 ≥ 30 ppm (A4) 2、 $\geq 600 \times 600$ dpi, 1200dpi (HQ) 3、自动双面 4、A4、Letter、A5、B5 5、自动进纸盒： ≥ 250 页	8	台
40	温湿度时钟屏	1、标准时钟温湿度屏设计，具有 RS485 接口 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、采用超高精度时钟，精度可达 2PPM 4、可自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 5、温湿度和紧急情况报警设定及处理 6、可年月日、时间、星期、温度、湿度显示 7、可时间调节、显示屏开关等 8、支持 POE 供电 9、支持 NTP 校时 10、外壳 IP3X, 4 级防雷、放浪涌	8	台
（七）传染病讯问室				
41	500 万星光电动变焦	1、 $\geq 1/2.7$ "CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈	3	台

序号	名称	规格	数量	单位
	红外防暴半球	3、红外补光 ≥ 30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON), 0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 $\geq 2880 \times 1620 @ 20\text{fps}$ 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 ≥ 1 个内置 mic、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入（电平量）、1路报警输出（电平量）、1个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V $\pm 25\%$		
42	拾音器	1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。	1	台
43	手动报警按钮	1、紧急呼叫报警开关，一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输，信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装	1	个
44	示证显示设备	1、示证显示屏，用于向嫌疑人展示笔录、电子证据、物证等 2、 $\geq 1920 \times 1080$ 分辨率 3、 ≥ 23.8 英寸 16:9 4、 ≥ 1 个 HDMI 接口	1	台
45	电脑	1、处理器： ≥ 8 核心，处理器频率 $\geq 1.8\text{GHz}$ 2、内存： $\geq 8\text{GB}$ DDR4 3、硬盘： $\geq \text{SSD } 256\text{GB}$ 4、网口： ≥ 1 个千兆网口 5、视频： ≥ 1 个 HDMI 6、集成声卡 7、 ≥ 23.8 寸显示器	1	台
46	电脑麦	1、USB 电脑麦克风，免驱设计，即插即用 2、360 度全指向拾音，灵敏收音 3、音量调节，一键闭麦	1	套
47	音箱	1、DSP 数字音频处理 2、采用 3.5mm 接口 AC97 标准连接方式，兼容各种设备	1	套

序号	名称	规格	数量	单位
		3、信噪比 $\geq 85\text{dBA}$ 4、失真度 (%) ≤ 0.5		
48	激光打印机	1、 $\geq 30\text{ppm}$ (A4) 2、 $\geq 600*600\text{dpi}$, 1200dpi (HQ) 3、自动双面 4、A4、Letter、A5、B5 5、自动进纸盒： ≥ 250 页	1	台
49	温湿度时钟屏	1、标准时钟温湿度屏设计，具有 RS485 接口 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、采用超高精度时钟，精度可达 2PPM 4、可自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 5、温湿度和紧急情况报警设定及处理 6、可年月日、时间、星期、温度、湿度显示 7、可时间调节、显示屏开关等 8、支持 POE 供电 9、支持 NTP 校时 10、外壳 IP3X, 4 级防雷、放浪涌	1	台
50	窗口对讲机	1、采用 DSP 双通道语音自动控制技术，有效防止啸叫和通道干扰，符合 GA38-2015 文件要求，真正实现数字高清全双工扩音对讲； 2、采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有光环灯； 3、能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音； 4、提供三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节； 5、内机与外机接线方式采用一根尾端线到桌底，更好解决移动时造成接线松动，桌面整洁，更加坚固和美观； 6、专业的腔体结构设计，采用硬质金属腔体，完全杜绝了机身共振，使音效达到纯美自然、通透明亮； 7、提供模拟输出口，实现第三方同步录音（例如硬盘录像机）。	1	台
51	紫外线消毒灯	1、额定工作电压 220V； 2、适用面积 20-50 m ² ； 3、功率 20-40W； 4、可遥控定时。	2	台
（八）未成年人讯/询问室 2 间				
52	500 万星光电动变焦红外防暴半球	1、 $\geq 1/2.7$ " CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光 ≥ 30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)，0Lux with IR	8	台

序号	名称	规格	数量	单位
		5、主副码流、主码流默认分辨率 $\geq 2880 \times 1620 @ 20 \text{fps}$ 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 ≥ 1 个内置 mic、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入（电平量）、1路报警输出（电平量）、1个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V $\pm 25\%$		
53	拾音器	1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。	2	台
54	手动报警按钮	1、紧急呼叫报警开关，一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输，信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装	2	个
55	示证显示设备	1、示证显示屏，用于向嫌疑人展示笔录、电子证据、物证等 2、 $\geq 1920 \times 1080$ 分辨率 3、 ≥ 23.8 英寸 16:9 4、 ≥ 1 个 HDMI 接口	2	台
56	温湿度时钟屏	1、标准时钟温湿度屏设计，具有 RS485 接口 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、采用超高精度时钟，精度可达 2PPM 4、可自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 5、温湿度和紧急情况报警设定及处理 6、可年月日、时间、星期、温度、湿度显示 7、可时间调节、显示屏开关等 8、支持 POE 供电 9、支持 NTP 校时 10、外壳 IP3X, 4 级防雷、放浪涌	2	台
57	电脑	1、处理器： ≥ 8 核心，处理器频率 $\geq 1.8 \text{GHz}$ 2、内存： $\geq 8 \text{GB}$ DDR4 3、硬盘： $\geq \text{SSD } 256 \text{GB}$ 4、网口： ≥ 1 个千兆网口 5、视频： ≥ 1 个 HDMI 6、集成声卡	2	台

序号	名称	规格	数量	单位
		7、≥23.8 寸显示器		
58	电脑麦	1、USB 电脑麦克风，免驱设计，即插即用 2、360 度全指向拾音，灵敏收音 3、音量调节，一键闭麦	2	套
59	音箱	1、DSP 数字音频处理 2、采用 3.5mm 接口 AC97 标准连接方式，兼容各种设备 3、信噪比≥85dBA 4、失真度 (%) ≤0.5	2	套
60	激光打印机	1、≥30ppm (A4) 2、≥600*600dpi, 1200dpi (HQ) 3、自动双面 4、A4、Letter、A5、B5 5、自动进纸盒：≥250 页	2	台
（九）被辨认室、醒酒室				
61	500 万星光 电动变焦 红外防暴 半球	1、≥1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光≥30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)，0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率≥2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备≥1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V±25%	2	台
62	手动报警 按钮	1、紧急呼叫报警开关，一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输，信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装	1	个
（十）走廊				
63	500 万星光 电动变焦 红外防暴 半球	1、≥1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光≥30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)，0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率≥2880x1620@20fps	4	台

序号	名称	规格	数量	单位
		6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备≥1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V±25%		
64	手动报警按钮	1、紧急呼叫报警开关，一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输，信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装	2	个
65	人脸识别终端	1、★≥7 英寸触摸显示屏（需提供第三方检测报告证明文件） 2、★设备支持人脸、刷卡、密码认证方式，支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门（需提供第三方检测报告证明文件） 3、★设备应具有双目摄像头，一路为可见光≥200 万摄像头，另一路为红外≥200 万摄像头（需提供第三方检测报告证明文件） 4、★设备支持最多≥6 人同时进行人脸识别（需提供第三方检测报告证明文件） 5、刷卡距离≥6cm 6、通过 WEB 进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸参数配置和图像参数配置 7、设备应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当人脸靠近时自动唤醒待机设备 8、★设备应具有对佩戴口罩人员进行人脸识别功能（需提供第三方检测报告证明文件）	5	台
66	人脸门禁配套	1、门禁配套电源、支架	5	台
67	双门磁力锁	1、使用范围：木门、防火门、金属门、玻璃门等 2、输入电压：DC12V 或 DC24V±10% 3、安全类型：通电上锁、断电开锁 4、带锁状态信号反馈	3	个
68	出门开关	1、适用空心门框及埋入式电器盒使用 2、PC 防火材料 3、≥50 万次机械使用寿命	1	个
（十一）卫生间				

序号	名称	规格	数量	单位
69	500万星光 电动变焦 红外防暴 半球	1、≥1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光≥30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6, AGC ON)，0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率≥2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备≥1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V±25%	2	台
70	手动报警 按钮	1、紧急呼叫报警开关，一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输，信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装	1	个
（十二）心理咨询室/辨认室				
71	500万星光 电动变焦 红外防暴 半球	1、≥1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光≥30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6, AGC ON)，0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率≥2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备≥1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V±25%	2	台
72	手动报警 按钮	1、紧急呼叫报警开关，一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输，信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装	1	个
（十三）行政快办				

序号	名称	规格	数量	单位
73	500万星光 电动变焦 红外防暴 半球	1、≥1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光≥30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6, AGC ON)，0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率≥2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备≥1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V±25%	2	台
（十四）速裁刑庭				
74	500万星光 电动变焦 红外防暴 半球	1、≥1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光≥30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6, AGC ON)，0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率≥2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备≥1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V±25%	2	台
75	激光打印机	1、≥30ppm (A4) 2、≥600*600dpi, 1200dpi (HQ) 3、自动双面 4、A4、Letter、A5、B5 5、自动进纸盒：≥250 页	1	台
76	手动报警按钮	1、紧急呼叫报警开关，一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输，信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装	1	个
二、其他办公区域				

序号	名称	规格	数量	单位
(一) 研判室				
77	会议一体屏	1、采用一体化设计，具备内置摄像头、麦克风、扬声器、触摸屏，触控屏尺寸不低于 75 英寸液晶屏。显示比例 16:9。 2、采用嵌入式国产操作系统,可兼容安卓应用。 3、应具备会议音视频硬编解码能力。会议双流支持支持：1080p 30fps + 4K 8fps，采用 RAM 不少于 8G，存储不少于 64G，不少于 8 核 CPU 4、能够支持 7×24 小时长时间开机运行 5、支持物理防蓝光。 6、支持内置电子白板功能，非 OPS 电脑或第三方 APP 功能。 7、可同时打开显示两个 APP，支持拖拉改变两个窗口的大小，支持一侧白板，一侧打开网页或文档，白板和网页分割线可以手动调节。 8、在电子白板上书写时，支持智能书写功能，可将手绘图形识别为标准的几何图形，可将手写中英文识别为标准的打印体文字，识别精度≥95%。 9、支持内置本地白板功能，实现手写、绘制、擦除、标注、保存、白板缩放、白板锁定(锁定单人书写和双人书写)等功能，背景颜色可选择更换。 10、白板书写时延≤25ms。 11、支持触控笔在电子白板上书写时，具有笔锋效果，获得逼真的书写体验，可通过全色盘自定义书写颜色。 12、支持根据语音及人脸进行视频图像跟踪，3 米区域，放大倍数最大 2 倍。 13、支持 ITUT H. 323 和 IETF SIP 通信协议 14、支持 Web 密码保护，密码须符合复杂度要求，至少包含大小字母、数字、特殊字符中的三种，密码长度不小于 8 位。 15、支持国密 SM2、SM3、SM4 算法。 16、支持断点续传功能，所投设备升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传，避免升级失败。 17、支持恢复出厂设置后保留原 IP。	1	台
78	落地支架	1、会议一体屏配套移动落地支架，自由升降调节，SPCC 冷轧钢板，双锁设计，稳固不晃动	1	套
(二) 监控室				
79	500 万星光电动变焦红外防暴半球	1、≥1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光≥30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑	2	台

序号	名称	规格	数量	单位
		白：0.001Lux @(F1.6, AGC ON), 0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 $\geq 2880 \times 1620 @ 20 \text{fps}$ 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 ≥ 1 个内置 mic、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入（电平量）、1路报警输出（电平量）、1个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V $\pm 25\%$		
80	控制终端	1、CPU：主频 $\geq 2.1 \text{GHz}$ 2、内存： $\geq 32 \text{G}$ 3、硬盘： $\geq 512 \text{GB}$ 固态硬盘 4、显卡： $\geq 8 \text{GB}$ 5、电源： $\leq 500 \text{W}$ 6、 ≥ 23.8 显示器	2	台
81	电脑麦	1、USB 电脑麦克风，免驱设计，即插即用 2、360 度全指向拾音，灵敏收音 3、音量调节，一键闭麦	2	套
82	音箱	1、DSP 数字音频处理 2、采用 3.5mm 接口 AC97 标准连接方式，兼容各种设备 3、信噪比 $\geq 85 \text{dBA}$ 4、失真度（%） ≤ 0.5	2	套
83	天花喇叭	1.无边框系列嵌入式喇叭，定阻输入，内置分频电路 2.单元：8"同轴 $\times 1$ 3.额定功率：60W 4.输入阻抗：8 Ω 5.灵敏度：90 $\pm 3 \text{dB}$ 6.频率响应：50Hz-20KHz 7.最大声压：108 $\pm 3 \text{dB}$	4	只
84	专业功放	双混响芯片，MP3+蓝牙功能，自动抑制啸叫功能； 采用专业电磁屏蔽环形变压器供电； 采用专业数码混响 IC，话筒特设有立体声效果，运用最新科技卡拉 OK 杜比降噪系统； 本机设有完善的安全保护系统，运用最新技术自动故障检测功能； 加强型温控无极变速风扇。 输出功率/8 Ω ：150W*2 输出功率/4 Ω ：260W*2 频率响应：20-20KHz	1	台

序号	名称	规格	数量	单位
		信噪比：70db 输入灵敏度：mic:12mV MUSIC:300mV		
85	户内全彩显示屏	1. 显示尺寸：宽度 ≥ 4.8 米，高度 ≥ 2.08 米； 2. 点间距： ≤ 1.25 mm，灯芯波长误差值在 ± 1 nm之内，每个灯芯的亮度误差在3%以内； 3. 亮度： ≥ 500 cd/m ² ，刷新率： ≥ 4200 Hz，对比度： $\geq 8000:1$ ，灰度等级8-16bit任意设置，色温1000K-20000K可调；亮度均匀度： $\geq 98\%$ ，发光点中心距偏差 $\leq 0.5\%$ ，色准 $\Delta E \leq 0.9$ ，黑屏非均匀性 $\leq 5\%$ ；像素光强均匀性LRJ $\leq 8\%$ 、LGJ $\leq 8\%$ 、LBJ $\leq 8\%$ ；信号衰减 ≤ 200 mV，可见光投射比 $\geq 89\%$ ，因磨损引起的雾度 $\leq 1.3\%$ ； 4. PCB电路设计：灯驱合一，多层电路板设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能； 5. LED显示屏灯珠抗拉机械强度 ≥ 1 kg，下压受力 ≥ 200 kN，抗拉力 ≥ 14 Fm（KN）；模组平整度 ≤ 0.09 mm，模组间间隙 ≤ 0.09 mm，拼装精度： ≤ 0.05 mm；模组磁吸强度 ≥ 10 KG，采用高强度磁吸能力以避免发生掉落事故； 6. 显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，LED附着力 > 100 N； 7. 峰值功耗 ≤ 450 W/m ² ，平均功耗 ≤ 150 W/m ² ，供电电源功率因数 $\geq 92\%$ ，转换效率 $\geq 80\%$ ；谐波电流发射试验符合电磁兼容标准A类设备限制要求； 8. 拼装精度根据SJ/T 11590-2016LED显示屏图像质量主观评价方法检测，从正面及侧面分别观察在模块及箱体的拼缝处是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条，全屏无明显亮线条和暗线条； 9. LED显示屏色域覆盖率 $\geq 120\%$ NTSC；具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减现象；支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。校正数据存储于模组中，更换模组可自动回读； 10. 支持自动Gamma校正技术：1024级 γ 自动校正，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现显示效果改善，色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等符合要求； 11. 纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画质稳定流畅，急速响应不拖尾、无鬼影；支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边	9.98	m ²

序号	名称	规格	数量	单位
		<p>缘锯齿现象；</p> <p>12. 噪声满足 NR-25(噪声标准曲线) 要求球面半径 0.3 米内，最亮噪音 2dB(A) 球面半径 1.5 米内，白平衡最亮噪音 1dB(A) 球面半径 1 米内，白平衡最亮噪音 1.4dB(A)；</p> <p>13. 具备防碰撞焊盘技术，支持模组级的 LED 灯防撞灯保护装置，符合 GB/T 20138-2023/IEC 62262:2021 要求；</p> <p>14. 具有 SELV 电路，在 SELV 电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过 42.4V 交流峰值或 60V 直流值，单一故障条件下，在 200ms 后不超过 42.4V（30V 有效值）交流峰值或 60V 直流值，并且在 200ms 内其极限值不超过 71V（50V 有效值）交流峰值或 120V 直流值；</p> <p>15. 支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试；</p> <p>16. 视网膜蓝光危害符合 GB/T 20145-2006 标准要求，对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试，产品具备蓝光护眼多重过渡保护系统，显示屏调到蓝光最亮状态下测试，蓝光危害加权辐亮度值 (LB) $\leq 1.0W.m^{-2}.sr^{-1}$，并在 2.8h 内不造成对视网膜蓝光危害 (LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。</p>		
86	配电箱	<p>1、额定功率：10KW，输出路数：3 路</p> <p>2、配电柜输入电压为交流 380V\pm15%，工频 50Hz。具有短路、过流、过载、等保护功能。</p> <p>4、配电柜具有远程线控功能。</p> <p>5、配电柜具有定时功能</p> <p>6、支持远程开关电箱</p> <p>7、自带维修插座</p>	1	套
87	视频处理器	<p>1. 采用 2U 标准机箱，支持 16 路千兆网口输出。</p> <p>2. 支持最大带载 1048 万像素，最宽 16384 像素，或最高 8192 像素。</p> <p>3. 支持最大输入分辨率 4096\times2160@60Hz，支持自定义分辨率设置。</p> <p>4. 支持 1 路 DP1.2、1 路 HDMI2.0 输入。</p> <p>5. 支持 2 路 HDMI1.4 和 2 路 DVI 输入。</p> <p>6. 支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放。</p> <p>7. 支持 6 画面显示，位置，大小可自由调节。</p> <p>8. 支持亮度和色温调节。</p> <p>9. 支持独立音频输入输出。</p>	1	台

序号	名称	规格	数量	单位
		10. 支持 HDMI 和 DP 音频解析输出。 11. 支持精确颜色管理，调整显示屏色域。 12. 支持视频同步锁相技术。 13. 支持主动式 3D 显示功能（选配）。 14. 支持 HDCP 协议的高带宽数字内容保护技术。 15. 支持 LAN 口控制。 16. 支持手机端 APP 控制。 17. 支持 RS232 串口协议控制。		
88	显示屏结构制作及屏体修饰包边	(1) 钢结构设计、制作、运输、安装及防腐处理。包含基础预埋件、主支撑结构、显示屏安装框架等， (2) 钢结构材质为 Q235B，使用镀锌材料； (3) 钢结构焊接工艺：方管与方管相互间焊接需满焊，钢结构焊接必须平整、牢固、安全，并预留足够的装屏空间； (4) 钢结构选型需符合屏体承重要求。	9.98	m ²
（三）五项体检				
89	500万星光电动变焦红外防暴半球	1、≥1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光≥30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6, AGC ON)，0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率≥2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备≥1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V±25%	13	台
（四）园区及其他配套区域				
92	500万星光电动变焦红外防暴半球	1、≥1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光≥30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6, AGC ON)，0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率≥2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、	22	台

序号	名称	规格	数量	单位
		RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备≥1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V±25%		
93	500 万星光 红外球	1、1/2.7"CMOS 传感器 2、4.8mm~110mm 一体机镜头，F1.67~3.67 变光圈，23X 光学变倍，16X 数字变倍 3、7 颗红外灯，红外补光 100 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.67, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.67, AGC ON)；0Lux with IR 5、支持主副三码流、主码流默认分辨率 2880×1620@25fps，默认码率 4Mbps 6、支持手机 app 7、支持水平预置位速度 80° /s，垂直预置位速度 80° /s 8、支持 onvif Profile S/T/G/M、SDK、注册中心（主动模式）、GB/T28181-2022、GAT1400-2017、CGI、MILSTONE、RTMP 9、支持 HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP v1/v2/v3、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、SSL、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、ARP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS 网络协议 10、支持智能监控、人脸抓拍 11、支持人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计、人群聚集、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 12、支持移动报警、遮挡报警、电压报警、磁盘满、磁盘读写错误、录像异常、IP 冲突、MAC 冲突、FTP 服务器异常、端口输入报警、网线断（日志）异常报警 13、支持报警联动邮件报警、声音警示、录像、抓拍、PTZ 14、支持 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（开关量）、1 路报警输出（开关量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应、1 个 TF 卡接口，最大 512GB、1 个风扇 15、防护等级：浪涌 4000V、静电 6000V、IP66 16、工作温度 -30℃~65℃（不开红外），工作湿度 0~95%（无凝结）	2	台

序号	名称	规格	数量	单位
94	500万星光定焦红外一体机	1、 $\geq 1/2.8$ 英寸500万像素CMOS传感器； 2、★最低照度：彩色： $\leq 0.0011x$ (F=1.6, AGCON)，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块（需提供第三方检测报告证明文件） 3、内置MIC，拾音距离 ≥ 5 米； 4、三码流同时输出； 5、具备3D数字降噪、AGC、白平衡、背光补偿、彩转黑、电子放大、电子快门、宽动态、视频翻转、镜像、强光抑制、透雾、电子防抖； 6、★摄像机应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准，音频采样率应支持8kbps、32kbps、48kbps（需提供第三方检测报告证明文件） 7、 \geq IP67级防尘防水设计； 8、DC12V供电，支持POE供电及POE反向供电；	15	台
三、信息系统设备及中心机房				
（一）信息设备				
95	500万星光电动变焦红外防暴半球	1、 $\geq 1/2.7$ "CMOS传感器 2、2.8~12mm电动变焦镜头，F1.6定光圈 3、红外补光 ≥ 30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)，0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 $\geq 2880 \times 1620 @ 20\text{fps}$ 6、具备onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP网络协议 8、具备 ≥ 1 个内置mic、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入（电平量）、1路报警输出（电平量）、1个RJ45, 10M/100M自适应 9、电源供电：DC12V $\pm 25\%$	2	台
96	平台服务器	1、 \geq (2.1GHz/12-core/16.5MB/85W)处理器 2、 $\geq 128\text{GB}$ DDR4 内存 3、 $\geq 2 \times 960\text{GB}$ SATA SSD 硬盘 4、 $\geq \text{T4}$ 显卡*1+2*GE+2*10GE（不含模块） 5、对接范围与数据口径定义 6、权限范围与访问控制对接 7、必要接口补查对接 8、文件资源备份对接 9、数据增量备份对接 10、联调测试与现场调试配合	3	台
97	训推一体	（1）硬件配置	1	台

序号	名称	规格	数量	单位
	机	<p>1、处理器：国产 ARM 架构处理器，≥40 核，主频≥2.1GHZ</p> <p>2、加速计算单元：显存≥200GB，算法不低于 280Tops</p> <p>3、内存：不低于 8×32GB DDR4</p> <p>4、系统盘：≥480GB SSD</p> <p>5、数据盘：≥3.84T SSD+30T HDD</p> <p>6、RAID 卡：支持 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60</p> <p>7、网络接口：≥2*GE 电口，1*GE BMC 网口</p> <p>8、其他接口：≥1*VGA、≥4*USB 3.0</p> <p>9、电源：≥2 个 AC 热插拔电源模块、支持 1+1 冗余、800V 交流电源模块</p> <p>10、功耗：≤500W</p> <p>11、工作环境：工作温度 5℃~35℃，工作湿度 10%~90%。</p> <p>12、支持 3 个热插拔风扇模组，支持 N+1 冗余</p> <p>（2）软件功能</p> <p>1、多模态大模型：内置多模态大模型，具备目标检测能力、图像分类能力、人脸识别能力和人车非目标检测能力。</p> <p>2、实时视频：支持按名称模糊查询设备资源，从区域资源树中选择设备；支持最多 9 分屏视频画面播放；</p> <p>3、实时预警：支持通过选择摄像头展示实时预警事件情况，当指定摄像头有新的事件产生时，实时在预警列表上提示，可视化展示实时预警结果弹窗。</p> <p>4、图片检索：支持从本地上传图片对人脸库、人体库、机动车库、非机动车库、场景图库、事件库进行比对检索；实现秒级响应，检索结果卡片返回抓拍图片，抓拍设备及抓拍时间。</p> <p>5、语义检索：支持通过自然语言进行语义检索，如穿红色衣服的人、打电话的人等自然语言描述，从人体库、机动车、非机动车库、场景图库进行目标检索。</p> <p>6、事件预警：支持保存并管理全部历史预警事件，并提供事件展示页面，支持按预警类型、设备、时间、地点等查看预警事件；支持查看单个预警事件的详情，展示内容包括场景图、预警时间、预警类型等信息。支持鼠标点击全景图滚动鼠标滚轮放大全景图操作；</p> <p>7、趋势分析：支持技术类算法趋势 报表展示，如人流量统计、车流量统计、区域人员计数等，支持按照任务名称进行全量数据查询，并支持按照设备名称和时间段进行单个设备趋势分析和查询。</p> <p>8、任务管理：支持配置和管理解析任务，选择对应算法和特定摄像头进行算法的智能解析，支持任务批量启停、删除，支持查看各任务运行状态。</p>		

序号	名称	规格	数量	单位
		<p>9、算法管理：支持针对用户个性化算法需求，可通过算法管理新建算法快速创建，也可针对已有算法进行训练迭代新版本。支持管理所有创建的算法列表，支持根据需求输入描述，自动根据需求判定是否需要下发布控任务，支持对已有数据积累的算法快速按正确、错误、不确定进行标注，训练算法。支持算法的删除与下载。</p> <p>10、设备管理：支持通过 RTSP 单个或批量添加设备。支持通过 GB28181 标准协议实现监控平台对接，支持自定义多层级的目录区域管理。</p> <p>11、人脸库管理：支持人脸库的新建、修改、删除。支持人脸图片的单个和批量上传。</p> <p>12、向量库管理：支持配置数据存储周期，支持查看系统事件、人脸、人体、机动车、非机动车、场景图等各类向量库的数据总量和当日新增数据量。</p> <p>13、系统管理：支持 NTP 设置、版本升级、网络配置等，支持平台 Logo 和平台名称自定义。</p> <p>14、Restful API：提供全量功能的标准化接口，通过 Http 协议实现系统间安全、高效的数据交换。北向接口：设备管理：增，删，改，查；智能分析任务管理：创建、规则配置、下发、暂停、删除、查询；告警管理：订阅、查询；南向接口：实现视频管理平台、前端设备的接入管理、拉流；支持标准国标协议对接：VMS/NVR、IPC。</p> <p>（3）算法及软件对接开发</p> <p>1、数据接口及协议对接平台开发</p> <p>2、算法能力及功能对接平台开发</p> <p>3、联调、测试及优化</p>		
98	网络硬盘录像机	<p>1、具备姓名、性别、年龄、眼镜、口罩人脸特征检索</p> <p>2、具备按事件检索人脸：人脸检测、比对报警、陌生人报警</p> <p>3、具备≥160 路网络摄像机接入</p> <p>4、具备 IPC 分辨率 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>5、具备 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80 画面分割</p> <p>6、具备 S+265、H. 265、S+264、H. 264 视频编码</p> <p>7、具备≥24 个盘位，兼容最高≥24TB 硬盘</p> <p>8、具备通过 ONVIF(Profile S/T)、RTSP 协议接入第三方摄像机</p>	1	台

序号	名称	规格	数量	单位
		9、具备 GB/T28181（2016 和 2022 版本）、GA/T1400、ONVIF(Profile S/T/G)、RTSP、CGI、SDK 协议对接平台		
99	8T 硬盘	1、8T 监控级机械硬盘 2、SATA 接口 3、3.5 英寸	38	块
100	人脸识别终端	1、★≥7 英寸触摸显示屏（需提供第三方检测报告证明文件） 2、★设备支持人脸、刷卡、密码认证方式，支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门（需提供第三方检测报告证明文件） 3、★设备应具有双目摄像头，一路为可见光≥200 万摄像头，另一路为红外≥200 万摄像头（需提供第三方检测报告证明文件） 4、★设备支持最多≥6 人同时进行人脸识别（需提供第三方检测报告证明文件） 5、刷卡距离≥6cm 6、通过 WEB 进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸参数配置和图像参数配置 7、设备应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当人脸靠近时自动唤醒待机设备 8、★设备应具有对佩戴口罩人员进行人脸识别功能（需提供第三方检测报告证明文件）	1	台
101	人脸门禁配套	1、门禁配套电源、支架	1	台
102	电磁锁	1、≥280kg 单门两线拉丝磁力锁； 2、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 3、适用于 90 度开的任何有框门，如木门、防火门、玻璃门； 4、对于无框门，需要选配支架	1	个
103	出门开关	1、适用空心门框及埋入式电器盒使用 2、PC 防火材料 3、≥50 万次机械使用寿命	1	个
（二）平台软件				
104	执法办案场所全流程自助管理系统	市局办案中心免费软件	1	套
105	行为轨迹定位平台定制及相	一、定位系统软件定制开发 1、2D 地图管理 支持获取办案区 CAD 图纸相关坐标数据	1	项

序号	名称	规格	数量	单位
	关对接	支持地图基础坐标数据的整理与校验 支持手动划分房间区域 支持根据房间类型生成房间坐标点 支持房间区域和房间管理关联 支持房间区域内多图标自动排列 支持坐标数据转换为系统可用格式 支持坐标数据用于地图绘制 支持基于 CAD 图纸生成 2D 平面地图 支持地图底图加载与显示 支持以 2D 图标展示办案民警 支持以 2D 图标展示嫌疑人 支持针对办案中心 2D 地图实现放大和缩小操作 支持展示民警和嫌疑人的基本信息，民警和嫌疑人的基本信息包括 ID、区域、类型、状态、入区时间、名字、性别、证件类型、证件编号、案件类型、案件名称 支持人员在办案场所内的实时定位 支持显示图标人员姓名： 支持点击人员查看就近监控视频 支持接收异常报警信息，并通过屏幕闪烁和声音报警 支持查看办案中心人员状态信息统计 支持查看告警列表 支持查看在区人员列表 支持设置是否显示摄像头 支持点击摄像头显示视频： 支持告警开关设置 支持地图按办案区实际结构展示 支持房间边界在地图中的渲染 支持重点区域在地图中的标识展示 支持摄像头点位在地图中的渲染 支持不同要素在地图中的层级展示 支持在办案区范围内进行点对点路径计算 支持路径结果用于人员轨迹展示 支持根据关联民警和嫌疑人的运动轨，动画模拟展示对应的民警和嫌疑人 2D 图标 支持路径数据在地图中的可视化呈现 支持地图与房间数据的关联 支持地图与设备数据的关联 支持地图展示数据与后台数据的一致性维护 支持添加巡查任务 支持修改巡查任务 支持删除巡查任务		

序号	名称	规格	数量	单位
		支持查询巡查任务 支持设备巡查加上检测设备是否在线 支持检测应用是否可访问 支持检测服务器是否在线 支持检测数据库是否在线 2、可视化综合展示（执法办案区运行状态） 支持在地图中展示房间边界信息 支持在地图中展示重点区域标识 支持在地图中展示摄像头点位信息 支持人员实时位置信息接收 支持人员实时位置在地图中的展示 支持人员历史轨迹在地图中的展示 支持事件预警信息在地图中的关联展示 支持事件预警列表集中展示 支持事件预警与地图位置联动 支持系统运行关键数据展示 支持关键数据列表化呈现 支持点击地图房间查看房间详细信息 支持点击地图人员查看人员基础信息 支持从地图进入关联业务信息查看 3、房间管理 支持执法办案区内房间信息的查询展示 支持房间名称、房间类型、所属区域等基础信息维护 支持房间信息新增操作并进行数据合法性校验 支持房间信息编辑并记录更新时间 支持房间信息删除并进行关联关系校验 支持房间启用、停用状态管理 支持房间类型的基础分类维护 支持房间类型新增、编辑与删除 支持房间类型被房间引用时的校验限制 支持房间类型用于系统展示与统计区分 支持房间信息初始化导入 支持导入数据字段校验与格式校验 支持导入结果反馈与失败原因提示 支持导入数据与系统现有数据的匹配处理 支持在房间内设置重点区域标识 支持重点区域名称与基础信息维护 支持重点区域空间范围数据维护 支持重点区域在地图中的可视化展示 支持重点区域与房间的关联关系管理 支持房间与本项目 CAD 图纸的关联 支持房间空间范围与 CAD 坐标绑定		

序号	名称	规格	数量	单位
		支持房间 CAD 绑定关系的查看与调整 支持房间 CAD 绑定数据用于地图渲染 支持房间与摄像头设备的关联维护 支持查看房间已关联设备信息 支持房间与设备解绑后的状态同步 支持房间与设备关系用于后续分析与展示 4、摄像头设备管理 支持执法办案区内摄像头设备信息查询 支持摄像头设备新增并维护基础属性 支持摄像头设备信息编辑与更新 支持摄像头设备删除并进行关联校验 支持摄像头设备启用、停用状态管理 支持维护摄像头 IP 地址信息 支持维护摄像头型号与设备标识 支持维护摄像头安装位置说明 支持维护摄像头基础运维备注信息 支持摄像头信息批量导入 支持导入模板与字段说明 支持导入数据合法性校验 支持导入失败数据提示与处理 支持摄像头与房间绑定关系维护 支持摄像头绑定房间后的空间归属确定 支持摄像头解绑后的数据关系更新 支持房间与设备关系同步至地图展示 支持摄像头视频流接入训推一体机 支持摄像头与内置算法引擎建立分析关系 支持算法接入状态展示 支持算法接入异常状态提示与记录 5、事件预警 支持训练嫌疑人未穿反光衣行为 支持生成对应事件预警记录 支持记录预警发生时间与审讯室信息 支持训练嫌疑人睡觉行为 支持生成对应事件预警记录 支持预警记录信息查看 支持训练工作人员玩手机行为 支持生成对应事件预警记录 支持预警记录信息查询 支持审讯室事件预警信息列表展示 支持事件预警详情查看 支持事件预警历史记录查询 支持接收行为分析算法输出的预警结果		

序号	名称	规格	数量	单位
		<p>支持预警数据的系统存储 支持对预警算法进行参数级微调以适配现场环境</p> <p>6、目标预警（执法办案区布控对象） 支持本项目布控人员目标信息维护 支持布控人员基础信息新增与编辑 支持布控人员信息查询与查看 支持布控人员人脸图片上传 支持人脸数据与人员信息关联 支持人脸数据用于目标识别分析 支持布控目标命中事件生成 支持目标命中预警信息展示 支持目标命中事件详情查看 支持按条件查询目标预警记录 支持查看目标预警关联信息 支持查询布控目标在办案区内的活动轨迹 支持轨迹点数据生成 支持轨迹在 2D 地图中的展示 支持查看目标命中关联视频 支持目标预警视频片段下载 支持下载操作记录</p> <p>7、嫌疑人权益保障安全管控 支持通过人脸识别嫌疑人当前状态 支持最长单次询问时间设定 支持最长单次讯问时间设定 支持就餐时间点设定 支持晚间休息时间点设定： 支持超时询讯问自动弹窗提醒 支持严重超时询讯问向定位系统推送告警： 支持嫌疑人休息提醒 支持嫌疑人用餐提醒</p> <p>8、测试及部署 开展定制软件各功能模块的功能测试，验证系统核心功能在执法办案区实际使用场景下的正确性 开展系统整体联调测试，验证房间、设备、地图、预警等模块之间的数据关联与业务流程 对系统运行稳定性进行测试，发现并处理功能异常与运行问题 根据项目现场环境完成定制软件的部署与基础环境配置 完成系统上线前检查，并配合开展项目验收相关测试工作</p> <p>二、对接开发</p>		

序号	名称	规格	数量	单位
		<p>1、训推一体机接口对接</p> <p>建立训推一体机人脸库数据与执法办案管理中心业务数据之间的数据关联关系</p> <p>实现人脸库数据与业务库数据的关联存储与查询</p> <p>处理人脸数据与业务数据之间的标识映射关系（唯一标识、引用关系）</p> <p>支持人脸数据新增、更新、删除时的业务数据同步处理</p> <p>保障人脸库与业务库数据关系的一致性与有效性</p> <p>支持对接过程中人脸数据异常、缺失、冲突的处理与修正</p> <p>对接训推一体机输出的各类消息数据（预警、识别结果、状态信息等）</p> <p>解析一体机消息数据格式并转换为业务系统可识别的数据结构</p> <p>建立统一的消息接收与处理机制</p> <p>实现不同类型消息的分类处理与路由分发</p> <p>支持消息处理过程中的数据校验与异常判断</p> <p>支持消息处理失败的错误记录与问题定位</p> <p>保障消息接收与处理的稳定性与时序正确性</p> <p>对接训推一体机的任务管理能力</p> <p>支持业务系统向训推一体机下发分析任务</p> <p>支持任务参数的封装、传输与校验</p> <p>支持获取任务执行状态与结果信息</p> <p>支持任务启停、更新等基础管理操作</p> <p>处理任务执行过程中的异常状态反馈</p> <p>保障任务管理对接的可靠性与可控性</p> <p>完成训推一体机与广播服务器之间的系统注册</p> <p>保障系统的正常运行</p> <p>对接训推一体机的用户认证机制</p> <p>建立训推一体机与业务系统之间的统一身份认证逻辑</p> <p>实现认证信息的安全传递与有效期管理</p> <p>处理认证失败、权限不足等异常情况</p> <p>保障多系统协同使用过程中的身份一致性与安全性</p> <p>制定训推一体机与业务系统的对接测试方案</p> <p>开展接口级功能测试与数据校验</p> <p>开展系统级联调测试，验证各模块协同工作情况</p> <p>对接过程中问题定位、修复与回归测试</p> <p>配合完成训推一体机接入后的整体系统调试</p> <p>支持项目现场交付阶段的联调与问题处理</p> <p>配合完成项目验收相关的技术支持工作</p> <p>2、随身物品柜智能开柜对接、调试</p>		

序号	名称	规格	数量	单位
		<p>对接甲方已采购的智能储物柜控制接口或通信方式（按柜体厂家提供规范）</p> <p>建立办案系统与储物柜之间的通信连接，用于指令下发与状态获取</p> <p>完成储物柜基础信息配置（柜体编号、柜门编号、所属区域等）</p> <p>验证系统与储物柜之间的基础连通性与指令可达性</p> <p>支持在办案业务流程中，根据业务操作触发储物柜开柜指令</p> <p>支持对指定柜门进行开柜控制，用于随身物品存放或取回</p> <p>支持业务完成后触发关柜控制，确保柜门状态回收</p> <p>支持对开柜、关柜指令执行结果的状态反馈处理</p> <p>支持获取储物柜当前状态信息（开/关状态）</p> <p>支持对柜门状态进行校验，防止异常状态下的重复操作</p> <p>支持状态异常（无法开启、无法关闭等）的提示与记录</p> <p>支持将储物柜使用情况与办案业务记录进行关联</p> <p>支持记录随身物品存放与取回对应的业务时间节点</p> <p>支持区分不同业务对象对应的储物柜使用记录</p> <p>支持在业务查询时查看关联的储物柜使用信息</p> <p>支持开柜或关柜失败时的异常提示</p> <p>支持因设备不可用、通信异常导致的操作失败处理</p> <p>支持异常情况记录，便于后续问题定位与处理</p> <p>不对储物柜硬件本身的故障承担修复责任，仅记录与反馈状态</p> <p>配合甲方及柜体厂家开展接口联调与功能验证</p> <p>验证典型业务场景下储物柜开柜、关柜流程可用性</p> <p>验证异常场景下系统提示与记录完整性</p> <p>配合项目现场进行调试与验收相关测试工作</p> <p>3、灾备一体机对接</p> <p>梳理执法办案系统需纳入灾备范围的数据类型（业务库数据、关键字典、日志留痕、文件资源索引等）</p> <p>明确内黄县服务器/业务节点清单及归属关系</p> <p>明确备份回滚的对接边界与交付口径（仅覆盖本项目范围）</p> <p>对接并实施 MySQL 备份方案，采用 XtraBackup 完成全量/增量备份链路配置</p> <p>配置备份策略满足本项目灾备要求</p> <p>支持备份过程监测与结果记录（成功/失败、备份时间、备份点标识）</p>		

序号	名称	规格	数量	单位
		<p>支持按备份节点进行恢复验证，确保县区服务器故障后可按节点回滚</p> <p>对文件资源目录制定备份范围与目录清单</p> <p>Linux 环境使用 rsync 完成资源同步/备份任务配置与执行</p> <p>Windows 环境使用 Robocopy 完成资源同步/备份任务配置与执行</p> <p>支持备份过程结果记录与失败告警信息留存（便于故障定位）</p> <p>支持资源恢复验证，确保恢复后资源可被大平台通过路径映射正常访问</p> <p>开展故障模拟或回滚验证，验证县区服务器崩溃后可基于备份节点恢复数据</p> <p>验证恢复后的业务数据与资源展示一致性</p> <p>输出联调问题清单与修复记录，并完成回归验证</p> <p>提供对接配置说明</p> <p>配合现场部署、调试与验收过程中的技术支持工作</p> <p>4、办案系统现有功能与警综接口对接</p> <p>对接警综平台相关接口，获取应进未进业务所需的人员及案件基础数据</p> <p>根据警综平台接口规范完成接口参数封装与请求处理</p> <p>解析警综平台返回的数据结构，转换为办案中心系统可用的数据格式</p> <p>支持将查询结果用于应进未进业务规则判断与展示</p> <p>对警综平台返回数据进行完整性与合法性校验</p> <p>对接口调用失败、数据缺失等异常情况进行处理与记录</p> <p>支持异常结果提示与问题定位，保障业务查询稳定性</p> <p>对接警综平台接口，查询人员登记比对所需的权威基础信息</p> <p>完成警综数据与本地业务数据的字段映射与结果解析</p> <p>支持将警综查询结果用于登记比对业务校验与状态判断</p> <p>对接省厅台账系统接口，按规范封装登记比对相关数据</p> <p>实现符合条件的登记比对数据向省厅台账系统推送</p> <p>处理推送结果反馈信息，并记录推送状态</p> <p>对推送失败场景进行异常记录与问题排查</p> <p>对接常口库查询接口，获取人员基础身份信息</p> <p>解析常口库返回数据，用于登记比对过程中的身份核验</p> <p>支持常口库数据查询异常处理与结果校验</p>		

序号	名称	规格	数量	单位
		<p>对接重点人员库查询接口，获取人员重点关注标识信息</p> <p>解析重点人员库查询结果，用于登记比对风险提示</p> <p>支持重点人员库接口异常情况处理与日志记录</p> <p>对接在逃人员库查询接口，获取人员在逃状态信息</p> <p>解析在逃人员库返回数据，用于登记比对业务判断</p> <p>支持在逃库查询失败或无数据场景的处理</p> <p>对接警综平台或相关系统接口，查询业务状态历史流转信息</p> <p>支持对登记比对相关业务状态进行倒查与比对</p> <p>解析历史状态数据，用于业务核查与结果展示</p> <p>对状态倒查过程中的异常情况进行处理与记录</p> <p>对接常口库查询接口，获取人员基础身份信息</p> <p>解析常口库返回数据，用于登记比对过程中的身份核验</p> <p>支持常口库数据查询异常处理与结果校验</p> <p>对接重点人员库查询接口，获取人员重点关注标识信息</p> <p>解析重点人员库查询结果，用于登记比对风险提示</p> <p>支持重点人员库接口异常情况处理与日志记录</p> <p>对接在逃人员库查询接口，获取人员在逃状态信息</p> <p>解析在逃人员库返回数据，用于登记比对业务判断</p> <p>支持在逃库查询失败或无数据场景的处理</p> <p>5、与已应用的安阳市执法办案场所全流程自助管理系统对接</p> <p>梳理并确定县级系统需向市级开放的数据范围（按本项目业务模块限定）</p> <p>定义县级数据在市级侧的统一数据口径与字段映射规则（编码、字典、状态值等）</p> <p>定义跨层级数据的唯一标识规则（县区标识、系统标识、主键映射）用于汇聚去重与追溯</p> <p>明确文件类数据对接口径：仅汇聚资源索引与引用路径，不进行文件实体验收搬迁</p> <p>设计县级到市级的数据抽取与汇聚方案，建立市级汇聚库数据接入流程</p> <p>配置县级数据抽取任务（定时/增量策略按项目约定），将业务数据同步至市级汇聚库</p> <p>实现抽取过程的数据清洗与字段转换（时间格式、枚举值、编码规则等）</p> <p>实现汇聚入库的幂等处理（重复数据识别、增量更新、冲突处理策略）</p> <p>市级平台基于汇聚库提供县级数据查询能力，支持按</p>		

序号	名称	规格	数量	单位
		<p>权限范围查看县级数据</p> <p>支持市级查询结果展示所需的基础关联关系（人员、案件、办案节点等）在汇聚库侧的关联一致性</p> <p>对市级查询涉及的关键条件（时间范围、县区、对象标识等）进行统一处理，保障查询口径一致</p> <p>建立市级对县级的必要接口补查机制，用于查询关键明细或验证数据一致性</p> <p>对补查请求参数、返回结果进行统一解析与格式转换，供市级平台展示使用</p> <p>记录补查调用日志与异常信息，便于追溯与问题定位</p> <p>控制补查范围与频次，避免形成对县级系统的高频依赖</p> <p>汇聚县级系统中文件资源的索引信息（资源标识、关联业务对象、生成时间等）</p> <p>汇聚文件资源的引用路径/访问地址信息，用于市级平台展示与跳转</p> <p>支持资源索引与业务数据的关联映射，确保市级查询到业务记录时可定位到对应资源引用</p> <p>支持资源引用异常（路径失效、权限不足等）记录与提示，便于问题排查</p> <p>定义市级用户查询县级数据的权限范围控制口径（按县区、角色、业务范围）</p> <p>支持市级查询行为的访问日志记录（查询人、时间、条件、范围）用于审计留痕</p> <p>支持对敏感字段的展示控制（按项目既有规则执行，不新增数据脱敏体系）</p> <p>开展县级抽取—市级汇聚入库全链路联调，验证数据可抽取、可入库、可查询</p> <p>开展典型业务数据核对验证</p> <p>对异常场景进行验证并形成问题闭环</p> <p>6、内黄县公安局案件审核预警管理系统对接</p> <p>在执法办案系统中集成预警平台访问入口（菜单/按钮/入口页按项目约定位置呈现）</p> <p>支持对预警平台入口进行访问权限控制，仅对具备权限的用户开放</p> <p>支持通过新窗口打开预警平台</p> <p>支持入口访问异常提示（如权限不足、跳转失败等）</p> <p>基于我方预警平台既有免登录机制，明确跳转方式与参数规范</p> <p>定义跳转请求中所需的用户身份标识与必要附加信息字段（按既有账号体系）</p> <p>明确跳转参数的有效期与校验规则，保障免登录跳转</p>		

序号	名称	规格	数量	单位
		<p>的安全性</p> <p>明确预警平台跳转目标地址规则（首页或约定页面）</p> <p>建立执法办案系统与预警平台之间的用户标识一致性规则</p> <p>支持两系统基于既有账号体系进行身份映射与识别</p> <p>支持在身份无法匹配时进行提示或限制跳转（按约定策略处理）</p> <p>按预警平台既有免登录机制，实现跳转所需令牌/票据的生成或获取</p> <p>支持跳转前参数组装与合法性校验，确保符合预警平台校验要求</p> <p>支持令牌生成或校验失败时的异常处理</p> <p>开展执法办案系统与预警平台的免登录跳转联调测试</p> <p>验证不同用户角色在免登录跳转场景下的可用性</p> <p>投标人需出具针对本项目行为轨迹定位平台定制及相关对接功能开发功能的保证实现承诺函。</p>		
（三）网络配套				
106	汇聚交换机	<p>1、非网管型交换机</p> <p>2、不低于 48 个 10/100/1000 自适应电口，支持 POE/POE+</p> <p>3、不低于 4 个 SFP 千兆光口</p> <p>4、机架式铁壳大端口交换机</p> <p>5、支持标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆四种模式切换</p>	8	台
107	核心交换机	<p>1、性能：整机交换容量 $\geq 672\text{Gbps}$；转发性能 $\geq 166\text{Mpps}$</p> <p>2、端口：≥ 48 个千兆电口+6 个万兆 SFP+口</p> <p>3、MAC 地址表 $\geq 32\text{K}$，IPv4 路由表容量 $\geq 8\text{K}$</p> <p>4、三层路由功能：支持 IPv4/IPv6 静态路由、支持 RIP V1/V2、OSPF、IS-IS、BGP4；</p> <p>5、交换机支持 ≥ 9 台物理设备虚拟化技术，堆叠距离 $\geq 10\text{KM}$</p> <p>6、实现 ERPS 功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间 $\leq 50\text{ms}$</p> <p>7、实现 CPU 保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作</p>	1	台
108	42U 服务器机柜	<p>1、42U 服务器机柜</p> <p>2、优质冷轧钢，防护等级符合 IP20</p> <p>3、板材厚度不低于 1.2mm</p>	1	套
109	22U 机柜	<p>1、22U 网络机柜</p> <p>2、优质冷轧钢，防护等级符合 IP20</p> <p>3、板材厚度不低于 1.2mm</p>	2	套

序号	名称	规格	数量	单位
110	42U网络机柜	1、42U 网络机柜 2、优质冷轧钢，防护等级符合 IP20 3、板材厚度不低于 1.2mm	7	套
111	辅材	1、设备安装、调试相关各类辅材，包含监控电源、插排、机柜 PDU、小交换机、网线、跳线、光纤及配件、线管及配件、扎带、胶带、水晶头、标签打印纸等	1	项
112	系统集成	1、设备及软件安装调试，包含隐蔽工程施工及修复、线路布放及查找、光纤熔接及调整、线路及设备机打标签、设备安装调试、软件安装调试等	1	项
合计				

5.广告标牌附件清单

序号	名称	规格	数量	单位
1	办案中心外大门	竖牌（镀锌板）	2	块
2	大门北侧文化墙	1.5*3.5米	3	块
3	接待大厅门头	警徽+PVC字	1	项
4	接待大厅背景墙	警徽+PVC字	1	项
5	1-5楼楼梯文化墙	PVC字+覆膜（1.5*3.5米）	5	块
6	1-5楼走廊灯箱	软膜双面发光高亮灯箱	17	平方
7	1-5楼走道及科室门口地贴		350	米
8	1-5楼走道两侧墙体文化墙	4毫米厚亚克力+覆膜	90	平方
9	1-5楼所有科室制度牌	规格60*90+4毫米厚亚克力+覆膜	426	个
10	科室内部文化墙	pvc+1公分厚+覆膜	15	个
11	科室门牌	铝合金（15*30厘米）	105	个
12	法庭国徽	国徽90公分铝制品	1	个
13	法庭桌台		8	个
14	五楼会议室	警徽90公分（铝制品）+1公分PVC字+覆膜	1	项
15	辨认室	亚克力测量仪	8	块
16	龙庆派出所门头	警徽+亚克力发光字	1	项
17	龙庆派出所	镀锌板竖牌	2	块
18	龙庆派出所	加厚抗风灯箱	1	项
19	龙庆派出所	接警吧台PVC字及背景文化墙（加警徽）	1	项
20	院内文化墙	1公分厚PVC+覆膜	3	块
21	1-5楼楼道灯箱专线	国标2.5平方铜芯线	7	卷
22	龙庆派出所LED显示屏	1.7*2.1米P4高清户外显示屏	3.57	平方
	合计			

6.四门冰箱清单

序号	名称	规格	数量	单位
1	四门冰箱	1. 采用 201 不锈钢材质，铜管，不锈钢篦子，防锈防腐，外观整洁易打理 2. 外形尺寸不小于 1.2*0.7*1.96m 3. 功率≥0.8KW	1	台

本项目包一核心产品为：训推一体机、户内全彩显示屏

本项目包二核心产品为：56 格消毒碗柜

核心产品：同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如果有多家供应商提供同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

相同品牌产品投标的处理：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一包的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格，最后报价也相同的，由评标委员会投票决定。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

1.3 投标产品应符合国家、行业的各项安全标准，供应商对投标产品的安全性承担全部责任。生产或销售不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由成交人承担全部责任。

合同签订前，中标供应商需提供招标文件中要求提供的资质及相关证明文件原件或复印件加盖公章进行核查。

项目参与方应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严

重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于项目单位的单价进行认价。

验收时，验收小组按照采购合同的约定对每一项数量、规格、名称、安全标准的履约情况进行确认。实际测试不满足用户采购需求的则以虚假应标处理，由此造成的一切损失将由成交供应商负责。

1.4 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

二、商务要求

2.1 供货期：合同签订后 30 日内供货完毕，并通过验收。

2.2 供货地点：采购人指定地点。

2.3 质保期：自产品验收通过之日起三年。

2.4 付款方式：合同签订后，中标供应商出具等额的正式财务发票并提交详细的生产及供货计划和发货证明后，可预付合同价款的 50%；全部货物已由中标供应商运抵采购人指定的地点，并完成卸货、清单签收后，甲方向乙方支付至合同价款的 80%（付款前中标供应商需出具对应阶段等额的正式财务发票）；全部货物完成安装、调试、校准，并经采购人组织最终验收合格后支付至合同价款的 100%（付款前中标供应商需出具对应阶段等额的正式财务发票，并提供合同总

价 5%的最终验收款保函，在供应商无任何未履行的质保义务后，自动解除）。

三、供货及售后服务要求

1. 货物包装要求：中标供应商负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

2. 安装调试要求：中标供应商负责将货物运送至交验地点，负责货物安装现场的搬运，并负责产品的安装、调试，并具备正常使用条件。

3. 售后服务要求：在质保期内，产品发生故障系产品质量问题的，中标供应商必须无偿更换；超过质保期，产品发生故障的，中标供应商应尽快组织维修，并以市场最低价格提供配件。

4. 响应时间要求：当产品发生故障，中标供应商接到通知后应尽快做出响应，本地市供应商应在 4 小时内、外地市供应商应在 48 小时内赶到现场，负责故障原因的诊断，并尽快排除故障。

四、其他要求

1. 技术要求中列示的参数为基本要求，技术要求如果有列示的设备或配件的品牌、型号为推荐品牌、型号，仅供供应商参考，不作为限定依据。

2. 法律、法规、规章及相关政策对产品、服务质量及售后等有更严格规定的，从其规定。

3. 供应商应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善产品及

技术要求未尽事宜，不得以招标文件未列明事项为由，来降低投标产品的质量。

4. 供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

5. 各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的供货管理和保障措施，中标供应商负责项目安装调试验收合格前货物的保险，并负责其服务人员服务现场的人身意外保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

6. 如本项目涉及商品包装和快递包装的，除采购需求另有要求外，中标人所提供的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

7. 投标人应承诺遵守国家保密法律法规，对项目实施过程中接触、知悉的所有工作秘密、案件信息、人员信息、视频资料等严格保密，不向任何第三方泄露，并制定相应的保密管理制度。

8. 招标文件未载明的相关事项必须遵守相关法律法规及规定。

第四部分 评分标准和评标办法

一、评分标准

评标办法前附表

评审内容	评审因素	评审标准
资格评审标准	营业执照	法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件
	资格条件及履约承诺	按照招标文件格式要求提供供应商资格条件及履约承诺函
	落实政府采购政策满足的资格要求	<p>本项目包一不专门面向中小企业采购，无专项资格要求。</p> <p>本项目包二属于专门面向小微企业采购项目。</p> <p>本项目包一享受小微企业价格扣除政策的投标人，以及包二投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，包二货物由小微企业或监狱企业或残疾人福利性企业制造。</p> <p>本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。</p>
	信用中国和中国政府采购网查询的信用信息	供应商未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”（注：代理机构将按照采购文件规定查询供应商信用记录）
	单位负责人为同一人或者存在直接控	按照招标文件格式要求提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的

	股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动	同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺。
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加采购项目的其他采购活动。	按照招标文件格式要求提供为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加采购项目的其他采购活动的承诺。
符合性评审标准	供应商名称	与营业执照等证明文件名称一致
	响应文件签字盖章	按招标文件要求签字、盖章
	响应报价	未超过最高限价
	供货期	符合采购文件规定
	供货地点	符合采购文件规定
	质保期	符合采购文件规定
	付款方式	符合采购文件规定
	投标有效期	符合采购文件规定
	招标文件第三部分采购人需求	满足招标文件“第三部分 采购人需求”全部要求。
	其他	响应文件未附有采购人不能接受的条件

评标办法前附表-----分值构成与评分标准

包一评标办法

评分内容	评分因素/分值	分值	评分标准
报价部分	投标报价	30	<p>价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30</p> <p>为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本项目包一小微企业价格扣除20%（按政策执行）；本项目包二专门面向中小企业采购，不再对供应商报价进行价格扣除。参加本项目的小微企业应当提供《中小企业声明函》；</p> <p>注：在评审过程中评审小组认为供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。</p>
商务部分	类似项目业绩	2分	<p>自2021年1月1日以来，投标人完成的同类货物采购项目（合同内容应至少包含：信息化设备或办公设备）每提供一个有效业绩的得2分，本项最高得2分。</p> <p>注：投标文件中须附合同扫描件，否则不得分</p>
	节约能源、保护环境政策加分	1分	<p>1、除政府强制采购的节能产品外，投标人所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”优先采购产品，投标文件中提供具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。每项0.5分，满分0.5分。</p> <p>2、投标人所投产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”内产品，投标文件中提供具有国家确定的认证机构出具环境标志产品认证证书。每项0.5分，满分0.5分。</p>
	操作手册及标识承诺	2分	<p>投标人承诺：</p> <p>①为所供设备提供纸质中文操作手册（安装使用说明书）得0.5分；</p> <p>②在设备显眼处张贴安全操作警示标识（含紧急联系方式）得0.5分；</p> <p>③提供设备二维码或电子讲解教程，扫码或搜索可获取电子版说明书及常见故障排除视频，得1分。</p>

评分内容	评分因素/分值	分值	评分标准
			投标文件中须提供承诺函。
	拆除及清理承诺	2分	投标人须承诺：若采购人需要，免费拆除原有同类旧设备（如有），并负责将拆除设备搬运至指定位置，清理安装现场垃圾，得2分。投标文件中须提供承诺函
	特殊时段施工承诺	1分	投标人须承诺：为减少对执法办案工作的影响，可完全配合采购人安排在双方协商一致的特殊时间（如：夜间、周末或法定节假日）进行安装调试，且不额外增加费用，得1分。投标文件中须提供承诺函。
	综合信誉	2分	A. 投标人具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书，得1分。 B. 投标人具有有效的 ISO14001 环境管理体系认证证书，得1分。 (以上须提供认证证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网查询截图（如有），不提供或无效的不得分。)
技术部分	技术参数	45分	依据各包件的技术参数部分要求，所有参数符合要求，没有负偏离的得45分；加★项为重要性能要求，供应商需提供相应证明材料，加★项每一项负偏离扣2分（未提供相应证明材料视为负偏离）；非加★项每一项负偏离扣0.1分，扣完为止。
	实施方案	12分	一、供货及安装方案 根据供应商提供的供货实施方案进行打分，实施方案内容包括：①项目供货实施整体计划方案、②供货期保障措施、③人员配备、④供货、安装安全保障措施、⑤货物质量保障措施。 评分规则：每提供1项内容且描述具体、可行，得0.6分；内容不完整或可行性欠缺，得0.3分；未提供得0分。本项满分3分。 二、进度计划方案 ①工作计划（含关键节点）；②工期安排（与采购需求匹配）；③备品备件安排；④人员配备（数量及分工）。 评分规则：每提供1项内容且安排合理、满足项目需求，得0.75分；内容不完整或安排欠妥，得0.4分；未提供得0分。本项满分3分。 三、人员培训方案 ①培训计划（时间、地点、内容）；②培训时间（总时长及具体安排）；③培训方式（现场、远程、实操等）；④培训团队人员配备（资质、人数）；⑤培训目标（参训人员能达到的操作水平）。

评分内容	评分因素/分值	分值	评分标准
			<p>评分规则：每提供 1 项内容且明确、合理，得 0.6 分；内容不完整或可行性欠缺，得 0.3 分；未提供得 0 分。本项满分 3 分。</p> <p>四、质量保障方案</p> <p>①对突发事件的预见性（列出至少 2 种可能的突发情况）；②处理措施（针对每种情况的具体应对办法）；③响应时间（从接到问题到开始处理的承诺时限）。</p> <p>评分规则：每提供 1 项内容且措施得当、时限合理，得 1 分；内容不完整或措施不具体，得 0.5 分；未提供得 0 分。本项满分 3 分。</p>
	售后服务	3 分	<p>①售后服务管理制度（有明确的制度文件或承诺）；②维保方式及内容（定期巡检、故障维修等）；③质保期满后的维保费用（明确收费标准或免费）；④时间保证（故障响应时间、到达现场时间、修复时间）；⑤备品备件供应（备件库情况或供应渠道）；⑥售后人员配备（数量、资质、联系方式）。</p> <p>评分规则：每提供 1 项内容且清晰、合理，得 0.5 分；内容不完整或合理性不足，得 0.25 分；未提供得 0 分。本项满分 3 分。</p>
合计		100 分	

包二评标办法

评分内容	评分因素/分值	分值	评分标准
报价部分	投标报价	30	<p>价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30</p> <p>为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本项目包一小微企业价格扣除20%（按政策执行）；本项目包二专门面向中小企业采购，不再对供应商报价进行价格扣除。参加本项目的小微企业应当提供《中小企业声明函》；</p> <p>注：在评审过程中评审小组认为供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。</p>
商务部分	类似项目业绩	2分	<p>自2021年1月1日以来，投标人完成的同类货物采购项目（合同内容应至少包含：办公家具或厨房设备或广告标牌）每提供一个有效业绩的得2分，本项最高得2分。</p> <p>注：投标文件中须附合同扫描件，否则不得分</p>
	节约能源、保护环境政策加分	1分	<p>1、除政府强制采购的节能产品外，投标人所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”优先采购产品，投标文件中提供具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。每项0.5分，满分0.5分。</p> <p>2、投标人所投产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”内产品，投标文件中提供具有国家确定的认证机构出具环境标志产品认证证书。每项0.5分，满分0.5分。</p>
	操作手册及标识承诺	2分	<p>投标人承诺：</p> <p>①为所供设备提供纸质中文操作手册（安装使用说明书）得0.5分；</p> <p>②在设备显眼处张贴安全操作警示标识（含紧急联系方式）得0.5分；</p> <p>③提供设备二维码或电子讲解教程，扫码或搜索可获取电子版说明书及常见故障排除视频，得1分。</p> <p>投标文件中须提供承诺函。</p>
	拆除及清理承	2分	<p>投标人须承诺：若采购人需要，免费拆除原有同</p>

评分内容	评分因素/分值	分值	评分标准
	诺		类旧设备（如有），并负责将拆除设备搬运至指定位置，清理安装现场垃圾，得 2 分。投标文件中须提供承诺函
	特殊时段施工承诺	1 分	投标人须承诺：为减少对执法办案工作的影响，可完全配合采购人安排在双方协商一致的特殊时间（如：夜间、周末或法定节假日）进行安装调试，且不额外增加费用，得 1 分。投标文件中须提供承诺函。
	综合信誉	2 分	A. 投标人具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书，得 1 分。 B. 投标人具有有效的 ISO14001 环境管理体系认证证书，得 1 分。 （以上须提供认证证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网查询截图（如有），不提供或无效的不得分。）
技术部分	技术参数	45 分	依据各包件的技术参数部分要求，所有参数符合要求，没有负偏离的得 45 分；技术指标每有一条不满足扣 0.1 分。扣完为止。
	实施方案	12 分	<p>一、供货及安装方案</p> <p>根据供应商提供的供货实施方案进行打分，实施方案内容包括：①项目供货实施整体计划方案、②供货期保障措施、③人员配备、④供货、安装安全保障措施、⑤货物质量保障措施。</p> <p>评分规则：每提供 1 项内容且描述具体、可行，得 0.6 分；内容不完整或可行性欠缺，得 0.3 分；未提供得 0 分。本项满分 3 分。</p> <p>二、进度计划方案</p> <p>①工作计划（含关键节点）；②工期安排（与采购需求匹配）；③备品备件安排；④人员配备（数量及分工）。</p> <p>评分规则：每提供 1 项内容且安排合理、满足项目需求，得 0.75 分；内容不完整或安排欠妥，得 0.4 分；未提供得 0 分。本项满分 3 分。</p> <p>三、人员培训方案</p> <p>①培训计划（时间、地点、内容）；②培训时间（总时长及具体安排）；③培训方式（现场、远程、实操等）；④培训团队人员配备（资质、人数）；⑤培训目标（参训人员能达到的操作水平）。</p> <p>评分规则：每提供 1 项内容且明确、合理，得 0.6 分；内容不完整或可行性欠缺，得 0.3 分；未提供得 0 分。本项满分 3 分。</p> <p>四、质量保障方案</p> <p>①对突发事件的预见性（列出至少 2 种可能的突</p>

评分内容	评分因素/分值	分值	评分标准
			发情况)；②处理措施(针对每种情况的具体应对办法)；③响应时间(从接到问题到开始处理的承诺时限)。 评分规则：每提供1项内容且措施得当、时限合理，得1分；内容不完整或措施不具体，得0.5分；未提供得0分。本项满分3分。
	售后服务	3分	①售后服务管理制度(有明确的制度文件或承诺)；②维保方式及内容(定期巡检、故障维修等)；③质保期满后的维保费用(明确收费标准或免费)；④时间保证(故障响应时间、到达现场时间、修复时间)；⑤备品备件供应(备件库情况或供应渠道)；⑥售后人员配备(数量、资质、联系方式)。 评分规则：每提供1项内容且清晰、合理，得0.5分；内容不完整或合理性不足，得0.25分；未提供得0分。本项满分3分。
合计		100分	

二、评标办法

1. 评标方法

1.1 本项目采用综合评分法。（是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。）

2. 评审程序

2.1 审查招标文件：评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。如招标文件不存在歧义、重大缺陷则继续进行。

2.2 符合性检查：评标委员会对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，并形成符合性审查评审结果。

2.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

根据“关于推动解决政府采购异常低价问题的通知 财库〔2026〕2号”

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查

供应商投标（响应）报价平均值 $\times 65\%$ ；

2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65% 的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times 65\%$ ；

3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65% 的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times 65\%$ ；

4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的打分办法，对符合性审查合格的投标文件进行评分。

3. 投标文件的澄清

3.1 评审期间，供应商法定代表人（经营者）或委托代理人须时刻关注安阳市公共资源交易系统平台，如供应商未及时澄清而被认定为无效响应等后果由供应商自行承担。

3.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在安阳市公共资源交易系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，供应商有责任按照评标委员会规定的时间要求进行答疑和澄清。

3.3 供应商在安阳市公共资源交易系统系统中收到澄清、答疑提示后进行回复，并生成 PDF 格式文档加盖供应商电子签章并上传。

3.4 供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.5 供应商的澄清是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

3.6 评标委员会已确认为不满足招标文件实质性要求的投标文件，不得要求供应商通过修正或撤销不符之处而使其投标文件成为满足招标文件实质性要求。

3.7 评标委员会判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求应于投标文件本身内容而不靠外部证据。

3.8 投标文件报价出现前后不一致的按以下方法更正：“安阳市公共资源交易系统平台”系统中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照本款规定的顺序修正。修正后的报价，供应商应按

招标文件第四部分“二、评标办法”要求进行确认，不确认的，其投标无效。

4. 落实政府采购政策的价格调整

4.1 符合第二部分《供应商须知》11.1.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

4.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4.3 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4.4 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.5 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

4.6 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4.7 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

4.8 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

4.9 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

4.10 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5. 投标文件的比较和评价

5.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

6. 确定中标供应商

6.2 本项目采购人已授权评标委员会直接确定中标供应商。本项目采用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

评标委员会从投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序确定 1 名中标供应商，并推荐 2 家中标候选供应商，编写评审报告。若评审得分相同，按报价由低到高的顺序确定，评审得分且报价相同的，按照供应商提供的产品中属于节能产品及环境标志产品优先采购政府采购品目清单中的数量多少排序，其中物业服务类项目若评审得分且最后报

价相同的，优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司，前者情况都一致的按照技术指标优劣顺序进行确定。

7. 编写评标报告

评标委员会将根据各供应商的评标排序，依次确定、推荐本项目（各采购包）的中标人及中标候选人，起草并签署评标报告。

8. 供应商存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件或不符合国家强制性规定的；

(5) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出实质性满足的；

- (6) 供应商有串通、行贿等违法行为的；
- (7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

9. 出现下列情形之一的，本项目应予废标：

(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

10. 串通投标

10.1 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。在评标过程中发现供应商有下述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：

- (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的投标文件相互混装；
- (6) 不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
- (7) 不同供应商的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
- (8) 不同供应商的投标文件由同一电子设备打印、复印；
- (9) 不同供应商的投标文件由同一人送达或者分发的，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
- (10) 不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；
- (11) 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等以及其他工作人员由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
- (12) 不同供应商投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
- (13) 其它涉嫌串通的情形。

11. 保密及其它注意事项

11.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

11.2 在开标、评标期间，供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

11.3 为保证评标的公正性评标委员会不得与供应商私下交换意见。

11.4 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

第五部分 合同（格式）

政府采购货物买卖合同

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

内黄县公安局执法办案管理中心设备采购项目

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

内黄县公安局执法办案管理中心设备采购项目

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：_____（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期竣工验收情况挂钩），其中涉及预付款的：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：_____年____月____日，完成日期：_____年____月____日。

（2）履约地点：_____

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

（4）分期履行要求：_____

（5）风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

（1）验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：_____ 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：_____

（2）履约验收时间：_____（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起____日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：_____（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：_____

内黄县公安局执法办案管理中心设备采购项目

(5) 履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：_____（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

内黄县公安局执法办案管理中心设备采购项目

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权

内黄县公安局执法办案管理中心设备采购项目

对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的,按照强制性国家标准履行;没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行;没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件,包括相应的中文技术文件,如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的,货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内,本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷,甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后,应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内,如果货物的质量或规格与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的,则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权,保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的,应当由乙方方向第三人承担法律责任;甲方依法向第三人赔偿后,有权向乙方追偿。甲方有其他损失的,乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息,均有保密义务且不受合同有效期所限,直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息,应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费

而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	

内黄县公安局执法办案管理中心设备采购项目

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁， 仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第六部分 附件——投标文件格式

_____项目

资格性证明文件

(包号：xx)

采购编号：

供应商：_____ (加盖电子签章)

法定代表人(经营者)：_____ (加盖电子签名)

投标日期：_____年_____月_____日

目录

1. 投标书
2. 供应商基本情况一览表
3. 供应商资格条件及履约承诺函
4. 投标承诺函
5. 其他资格证明材料

1. 投标书

致：_____（采购人名称）

我们收到了采购编号为_____的_____（项目名称）（包号：xx） 招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

1. 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总价为人民币（大写）_____，（RMB¥：_____元）。

2. 我们将依照招标文件中规定的每一项要求，按质、按量履行合同，承诺供货期限（服务期限）_____（时间）。

3. 我们已详细阅读全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 我们同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

5. 我单位承诺投标有效期为90日。

6. 我们愿按《中华人民共和国民法典》履行其的全部责任。

与本投标有关的一切正式往来请寄：

联系人：

联系地址：

联系电话：

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

2. 供应商基本情况一览表

供应商名称			
法定代表人		联系方式	
统一社会信用代码		注册资本（万元）	
成立日期		公司类型	
营业执照期限			
经营范围			
公司上一年度相关数据（无上一年度数据的新成立企业可不填报）			
从业人员		资产总额（万元）	
营业收入（万元）		利润总额（万元）	
公司变更情况 （如供应商存在企业名称或其他内容变更，参与本项目投标时，涉及变更前公司相关内容，提供变更证明，如不涉及可不必提供。）			
备注	以上内容信息，供应商应保证数据的真实性，如发现造假或不实，供应商自行承担相关法律后果。		

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

3. 供应商资格条件及履约承诺函

致：_____（采购人名称）

在采购编号为_____的_____（项目名称）采购活动中，我单位严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我公司郑重承诺：

一、我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件（具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。）。

二、我公司为本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

三、我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

四、我公司参与本项目投标，严格遵守政府采购相关法律法规，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，投标文件将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

五、我公司已认真核对了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

六、我公司承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

七、我公司保证，所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我公司承担全部责任。

八、我公司承诺不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

九、我公司承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十、我公司已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件、更正公告以及全部参考资料和有关附件；除我公司在《招标文件》规定期间内提出的质疑外，我公司放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。

十一、我公司开标前已详细了解采购标的，并按采购人现有条件及要求编制投标报价；我公司的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而完成本项目所必须的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我公司确认投标报价保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

十二、我公司保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成本项目。

如我公司中标，将在中标结果公告后，积极、主动的与采购人联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我公司保证及时书面反映情况，否则视为我公司责任、按违约处理。

十三、除法律规定的不可抗力因素外，我公司中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《招标文件》技术、效验期等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我公司将无条件接受违约处理、并放弃我公司中标资格。我公司知悉违约责任及其处理，并无条件接受：情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

我公司保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行
为，愿意承担一切法律责任，并承担因此造成的一切损失。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

备注：依据安阳市财政局文件（安财购（2021）20号）要求，供应商在参加本项目投标时，对于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，供应商可用承诺函的形式进行证明，但必须保证承诺事项的真实性。

4. 投标承诺函

致：_____（采购人名称）_____

在采购编号为_____的_____（项目名称）_____采购活动中，我单位承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目投标；
二、在采购活动中提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；

三、按照招标文件规定，在提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期内不撤回投标文件；

四、不与其他供应商、采购人或采购代理机构串通或恶意串通；

五、如我单位中标，除不可抗力或招标文件认可的情形外，我单位承诺及时领取中标通知书，在中标通知书规定时间、地点与采购人签订合同；

六、遵守法律法规及招标文件规定的其他情况；

七、违背上述承诺事项的，我单位无条件接受以下责任追究：

1. 法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督管理机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2. 违约责任：

2.1 已中标的，中标无效；

2.2 给采购人及他人造成损失的，愿承担相应的赔偿责任。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

5. 其他资格证明材料

（按招标文件要求提供，落实政府采购政策满足的资格要求证明材料或特定资格要求证明材料或供应商认为有必要提供的其他证明材料，加盖法定代表人（经营者）的电子签名和单位电子签章。）

5.1. 落实政府采购政策满足的资格要求证明材料

5.2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加采购项目的其他采购活动的承诺。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺

为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加采购项目的其他采购活动的承诺。

本公司_____（公司名称）_____在此郑重承诺，我单位参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的情形。不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加采购项目的其他采购活动的情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

_____项目

符合性响应文件

(包号：xx)

采购编号：

供应商：_____ (加盖电子签章)

法定代表人(经营者)：_____ (加盖电子签名)

投标日期：_____年_____月_____日

目录

1. 分项报价明细表
2. 投标产品清单及技术参数表
3. 技术偏差表
4. 商务偏差表
5. 供货及售后服务计划
6. 中小企业声明函（如需要）
7. 残疾人福利性单位声明函（如需要）
8. 小微企业产品价格扣除明细表（如需要）
9. 其他证明材料（如需要）

1. 分项报价明细表

供应商名称：_____

项目名称：_____

采购编号：_____

单位：元/人民币

序号	项目名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						
..						
投标报价： 拾 万 仟 佰 拾 元整（小写：¥ 元）						

注：投标报价均为目的地交验价，包括设备价款、相关税款、备品备件价、易损件价、专用工具价、售后及技术服务费、培训费、安装调试费及运送到安阳地区指定地点的运杂费、装卸费等与采购项目相关的、必须的款项及费用。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

2. 投标产品清单及技术参数表

供应商名称：_____

项目名称：_____

采购编号：_____

序号	项目名称	数量	品牌	型号	技术规格	原产地及制造商	备注
1							注：如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，供应商必须在符合性响应文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书证明材料，否则视为无效投标。 如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，供应商提供的产品中属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，应在符合性响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件，同等条件下，享受节能产品及环境标志产品优先采购政策。
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
.....							

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

3. 技术偏差表

供应商名称： _____

项目名称： _____

采购编号： _____

序号	项目名称	招标文件要求	技术参数	偏差	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
.....					

注：(1)依照招标文件技术要求填写，“偏差”栏中详细注明所投产品技术条款与招标文件中要求有何不同，并说明其符合性，供应商应分项目填制本表。(2)如所投技术条款与招标文件中要求一致，仍需在本表填列“与招标文件技术条款要求一致”字样。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

4. 商务偏差表

供应商名称： _____

项目名称： _____

采购编号： _____

序号	项目	招标文件要求条款	投标文件条款	偏差
1	供货（服务）期限			
2	供货（服务）地点			
3	产品质保期			
4	付款方式			
5				
6				
7				
8				
9				
.....				

注：(1)依照招标文件商务条款填写，“偏差”栏中详细注明所投商务条款与招标文件中要求有何不同，并说明其符合性，供应商应分项目填制本表。(2)如所投商务条款与招标文件中要求一致，仍需在本表填列“与招标文件商务条款要求一致”字样。(3)如不涉及产品质保期可不必填写。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

5. 供货及售后服务计划

备注：格式自拟，但计划内容中必须明确承诺招标文件中供货及售后服务要求，加盖法定代表人（经营者）电子签名和单位电子签章。

6. 中小企业声明函（如需要）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（或联合体）参加____（采购单位）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称）____，属于____（采购文件中明确的所属行业）____；制造商为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（小型企业、微型企业）；

2. ____（标的名称）____，属于____（采购文件中明确的所属行业）____；制造商为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。注：包一的供应商在“中小企业声明函”中可自愿填写（如享受价格扣除则必须填写），包二的供应商必须填写“中小企业声明函”且声明所有货物均由小微企业制造。

7. 残疾人福利性单位声明函（如需要）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

8. 小微企业产品价格扣除明细表（如需要）

供应商名称：_____

项目名称：_____

采购编号：_____

单位：元/人民币

序号	价格扣除货物名称	价格扣除货物制造企业（承担企业）	单位数量	单价	小计	价格扣除金额（小计×20%）	声明函页码
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
.....							
申报的小微企业产品的价格扣除总金额： 拾 万 仟 佰 拾 元整（小写：¥ 元）							

备注：1.小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体的价格扣除比例为 6%。

2. 供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3. 所有产品均为小微企业。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

9. 其他符合性证明材料（如需要）

（按招标文件要求提供的其他证明材料或供应商认为有必要提供的其他证明材料，加盖法定代表人（经营者）的电子签名和单位电子签章。）