五、分项报价一览表、技术规格偏离表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等；

5.1分项报价一览表

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	彩色证机制证机	JOLIMARK映美、EC9210	打印方式： 24针点阵击打式 打印宽度：94列 打印速度：英文(10CPI):超高速420CPS 中文（6.7CPI）超高速235CPS 纸张规格：单页纸 宽度60-245mm 连续纸 宽度60-245mm 户口本（展开） 长度：75~300mm宽度：100~245mm 色带寿命：红色：350万草体字符 黑色：450万草体字符 最大进纸厚度：2.8mm 复写能力：原件+6份副本 接口：标配USB1、并口、串口1；选配：USB2、串口2、以太网接口。 自动功能： 自动测厚, 自动纠偏，纸边检测，任意位进纸。 特殊功能：仿真自动匹配、联机参数设置。 其他：带中文液晶显示控制面板 保修期限：整机保修三年（含打印头） 软件功能 （1）、实现户籍业务所有证件打印（户口本、准迁证、迁移证）。 （2）、实现证件电子签章功能。 注：负责系统接口对接，负责设备对接，安装调试，后期运维服务，所有费用由中标商负责。	新会江裕信息产业有限公司	台	10	9480	94800	合同生效后15 日历天
2	人像采集系统	博纳思、BNS100V3.0	一.灯光环境 LED常亮灯参数： 功率：7W/0.58A/12V	深圳市博纳思信息技术有限	套	10	16750	167500	合同生效后15 日历天

			色温：5500K-6000K正白光 材质：铝合金外壳+塑料塞 单灯重量（含转接件）：1.12KG 电源适配器的参数：输入：100V-240V 50/60Hz 输出：12VDC 1000mA 二.照相机及适配器 类型:具有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机 记录媒体:SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡 图像感应器尺寸：约22×14±5毫米 图像感应器类型:CMOS图像感应器 有效像素:约2410万像素 记录像素: L（大）：约2400万像素（6000×4000） M（中）：约1060万像素（3984×2656） S1（小1）：约590万像素（2976×1984） S2（小2）：约250万像素（1920×1280） S3（小3）：约35万像素（720×480） RAW：2400万像素（6000×4000） 白平衡: 自动（氛围优先)、自动（白色优先)、预设（日光 、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯）、用户自定义 自动对焦点:9点（中央1点对应F5.6光束的十字型自动对焦) ISO感光度:ISO 100～6400 快门速度:1/4000至30秒、B门、闪光同步速度1/200秒 液晶监视器尺寸和点数:3.0〃（4:3），约92万点 配7.4V/2A电源适配器，输入：AC100-240V 50/60Hz输出：7.4V-2A，具有过压、过流、短路保护功能。 三.证件照片采集软件 1.支持软加密 响应公安系统防止“一机两用 ”规定禁止使用（或误判为 ）移动存储设备，增加支持软授权方式，可取代硬件加密狗 2.支持多种证照类型	公司					

			除了基本的身份证，增加驾驶证、出入境等照片类型，在主页面可方便切换拍照类型 3.支持多种拍照设备 4.多拍优选功能 民警端增加此功能，针对自拍端或者民警给用户拍照生成的至多三张照片，选择一张。 5.本地照片处理功能 除了联机拍照，也提供已经拍好的本地照片进行单张处理6.照片批量处理功能 对于批量采集的照片，上传到软件本机后，可按不同照片规格（身份证、出入境、驾驶证）进行批量处理 7.智能学习、 自动调色 根据操作者指定的标准照片，进行色彩等参数的学习，并将各项参数应用到当前照片， 自动进行色彩的调整，针对不同地域，不需要设置任何当地二代证参数。 8. 自动裁切 系统自动根据国家标准证照（身份证、出入境、驾驶证）规格进行裁剪处理。 9. 自动纠偏 针对照片容易拍歪的老大难问题，软件可自动调整照片的旋转角度，让照片自动达到眼睛在水平线的目的，解决“歪脖子 ”问题。 10. 自动增强清晰度 针对照片可能会不够清晰的问题，软件可自动调整照片锐化效果（即清晰度）。 11.摄影技术简单化、标准化 软件配合稳定的LED光源环境，将专业、难懂的摄影技术，简单化，从而做到标准化。 12.强大的微调功能 可进行中间色调、颜色调整、对比度、饱和度、去背景强度、减少高光等的微调，并可实现只调整人像脸部皮肤颜色，不改变背景和衣服颜色、专门调整偏黑或偏白人像的肤色等等实用性很强的功能						

			。 13.强大的功能配置功能 可配置自助拍照端是否开启，是否自动锐化，是否自动纠偏、裁切参数、检测参数、是否连拍、当前要拍的证件类型等强大的配置功能。 14.与photoshop等任何图象处理软件无缝链接 对难处理的照片系统提供无缝链接PS等图像处理软件处理的功能。 15.实时机检功能 根据不同证照类型（身份证证、出入境、驾驶证），采用不同国家标准进行实时检测，并给出提示，指导相片的调整。 16.资质认证　具有公安部安全与警用电子产品质量检测中心鉴定报告。 四.摄影棚（白色覆塑管+外蓝内银牛津布+白色背景布） 注：负责与出入境户政业务系统对接，负责设备对接，安装调试，后期运维服务，所有费用由中标商负责。						
3	高拍仪读卡器集成设备	捷宇K803U-HNYJ01	主摄像头（传感器：1/2.5″ CMOS 物理分辨率：2592×1944 （500万像素） 图像色彩：RGB（24位真彩色）对焦方式： 自动调焦 视角范围：56度 曝光模式： 自动/手动 白平衡： 自动/手动 原稿类型：身份证、文档、各类凭证 拍摄尺寸：A4纸幅面图片格式：彩色、黑白、灰度 图片大小：≤400K 图像质量：无明显肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等；常规光线变化不影响图片质量 光源：LED辅助光源 信噪比：≥48dB 成像速度：≤1秒 畸变指标：≤1% 接口：USB2.0 支架：灵活性：支架高度可调，视业务要求可适应不同大小纸张的拍摄，支持图像自动裁剪 业务支持：底板支持各种凭证，并标有各种凭证刻度，底板内置USB-HUB，可提供2个扩展USB口。 其他：供电：各构件由同一条USB连接线供电，采用USB2.0即插	福建捷宇电脑科技有限公司	台	10	2550	25500	合同生效后15　日历天

			即用自动电源控制材质：防静电、防震 外观颜色：可选 面板刻度：包括身份证（凹槽）、A5、A4纸三种规格 工作温度：-10℃-60℃ 工作湿度：15%-90% 设备功率：2.5 W 设备寿命： ≥5万小时 TWAIN：软件功能 ：支持证件双面拍摄后合并为一张图像可预览提示拍摄的图片 可拍摄彩色、黑白、灰度图片 具备专业OCR（文字识别）功能，可一键生成word文档 可一键生成PDF；支持生成多页PDF；附PDF制作工具软件 具备框选拍摄功能，可随意拍摄任意区块 具备去黑边及自动矫正功能 具备图像后期处理功能 具备自动智能连续拍摄与手动连续拍摄功能 读卡模块：遵循GA 450-2013强制标准：工作频率 13.56MHz ±7kHz、通信协议 ISO/IEC 14443 Type B、读卡距离 0-30mm（部分扩展至 50mm）、响应时间≤1s、内置公安部认证 SAM 安全模块。						
4	过塑机	得力 A4	最大塑封宽度：230mm，支持A4及以下尺寸	得力集团有限公司	台	10	298	2980	合同生效后15 日历天
5	照片检测加密狗	博纳思、BNS	硬件接口：USB23.0，Type-C 开发接口：支持PKCS、csp标准接口 物理安全：防拆解设计、固体防篡改 功能：照片上传、质检，负责设备对接，安装调试，后期运维服务，所有费用有中标商负责	深圳市博纳思信息技术有限公司	个	10	277	2770	合同生效后15 日历天
6	出入境指纹仪	指昂 AYF700	1、采集窗口尺寸：42mmx47±5mm 2、有效采集窗口尺寸：32.5mmx32.5±5mm 3、可采集指纹方式：单指平面采集、滚动采集；图像采集像素： 640像素x640像素；分辨率： 500dpi 4、图像灰度 256级 5、图像背景灰度不均匀度: ≤5% 灰度动态范围: ≥220级 采集速度: ≥20帧/秒；图像畸变: ≤0.5% 6、接口:USB2.0/3.0TYPE 7、图像采集软件：提供图像采集测试程序及SDK	深圳市指昂科技有限公司	台	10	3345	33450	合同生效后15 日历天

			8、系统：能够无缝与全国版公安出入境管理信息系统对接 ，负责设备对接，安装调试，后期运维服务，所有费用有中标商负责						
7	手写签名板	汉王 ESP560	1、像素：640（RGB）*480 2、响应时间（Ton+Toff）：10mS+15mS 3、数位板感应方式 ：电磁感应技术 4、笔 压感级别： 1024级（笔尖）外形 5、输入：支持电子手写 6、系统对接：能够无缝与全国版公安出入境管理信息系统对接，负责设备对接，安装调试，后期运维服务，所有费用有中标商负责	汉王科技股份有限公司	台	10	2631	26310	合同生效后15 日历天
8	摄像头	航信 JKSX200	有效像素：2592*1944 (500W) 光学格式：1/2.5-inch (5MP 4:3)，1/2.7-inch (4MP 16:9) , 1/2.9-inch (2K2K 1:1) 像素点大小：2.20um (H) x 2.20um (V) 数据输出类型：Raw Data 10bits 脸部姿态：平面旋转: -15 °~15 °俯仰变化:-30 °~30 ° 比对速度：100 万次/秒 精确度：FAR＜0.001% FRR＜0.1% 系统对接：能够无缝与全国版公安出入境管理信息系统对接，负责设备对接，安装调试，后期运维服务，所有费用有中标商负责	航天信息股份有限公司	个	10	585	5850	合同生效后15 日历天
报价金额合计（大写）： 叁拾伍万玖仟壹佰陆拾元									

供应商（公章）：河南慕景网络科技有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：刘双

日期： 2026 年 9 月 18 日