产品质量检验合同

甲方：范县市场监督管理局

乙方：山东金质产品质量检测有限公司

签订日期：　　年　　月　　日

甲方：范县市场监督管理局

地址：范县新区十字坡大道和德政街交叉口西北角

电话：13781339218

传真：13781339218

乙方：山东金质产品质量检测有限公司

地址：山东省菏泽市牡丹区何楼街道办事处日兰高速牡丹口北临（100 米）（一照多址）

电话：0530-5959898

传真：0530-5959898

甲、乙双方按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律法规的规定，本着平等协商的原则，就本次质量检验工作达成如下协议：

一、甲方职责

1、甲方确定检验商品的范围和抽检对象，向乙方下达《产品质量抽查检验工作委托书》，并为乙方提供抽检对象的有关信息。

2、甲方应协同乙方完成样品提取和企业标准的索取工作。

3、为保证检验结果的公正性，甲方不得介入乙方具体检验工作。

4、在检验工作全面结束后，按协议价格和实际样品数量向乙方支付检验费。

二、乙方职责

1、乙方要根据甲方确定的抽检种类、批次及抽检时间、抽样方式等，按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律法规规章规定的办法提取样品。

2、乙方应严格遵照有关程序和有效的检验标准进行质量数据分析，保证检

验结果真实、准确、合法，检验结果必须对被抽取样品母体的相同规格型号商品有效。为保证质量抽检的公正性，乙方应对与商品抽检相关的信息及资料保密，未经甲方许可不得向第三者透露。

3、乙方要按照甲方规定的时间，将下列情况提供给甲方：

①向甲方提供《检验报告》，合格样品提供叁份《检验报告》，不合格样品提供肆份《检验报告》。《检验报告》中关于生产单位等信息要按照抽样产品的包装标识客观标注。

②如甲方需要，乙方按照甲方要求的样式提供商品质量抽查检验情况综合分析报告（同时需要电子版本，其中涉及表格的要以 Excel 格式出具），内容包括：检验概况，即对检验总体情况的简要概述；检验结果（说明检验标准、实际检验出的项目指标、合格率等情况）；结果分析；《商品质量抽检不合格商品汇总表》。

4、乙方应保证出具的《检验报告》、综合分析报告中相关内容的真实性、准确性和合法性。如在检验中出现误测等情况，一切责任由乙方承担。

5、乙方派抽样人员采样，甲方派执法人员监督乙方抽样，乙方负责完成样品的抽取。

6、乙方按实际样品数量向甲方收取检验费，检验费用由甲方承担。抽样人员的食宿费、车辆过桥（路）等费用由乙方承担。

三、服务内容

1、合同金额：199000.00 元（大写：壹拾玖万玖仟元整）

合同服务商品类型：详见附表

2、服务期限：自签订合同之日起 1 年

3、服务地点：采购人指定地点

4、服务保证：

乙方应认真按照有关制度与操作规范开展检测工作，保证检测结果的真实性。

四、验收与交付

1、甲方按合同进行验收，验收合格后按合同支付费用。

2、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后及时予以解决。

3、对判定不合格的商品进行复检时，按以下方式进行：

复检机构收到范县市场监督管理局《商品质量抽查检验复检通知书》后，应当按照国家市场监督管理总局《产品质量监督抽查管理暂行办法》及时组织复检工作。

五、违约责任

如果一方违反本协议，另一方可以采取以下措施：

1、终止双方的合作。

2、要求赔偿因违反协议造成的损失。

3、按照法律的有关规定处理。

六、不可抗因素

在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并尽快寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续 30 天及以上，甲、乙双方应通过友好协商的方法决定是否继续履行合同事宜。

本合同发生争议时，应本着友好的原则协商解决；协商达不成协议产生的诉

讼，由甲方住所地人民法院管辖。

七、其他事项

1、对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

2、本协议经双方负责人签字、盖章后生效。

3、本协议一式肆份，甲、乙方各执贰份，每份均具有同等法律效力。

甲 方：范县市场监督管理局　　乙 方：山东金质产品质量检测有限公司

（盖章）　　（盖章）

甲方代表：　（签字）　乙方代表：　（签字）

日　期：　　年　　月　　日　日　期：　　年　　月　　日

附 1：

2026 年度产品检验明细

序号	产品明称	检验项目	批次
1	顺丁烯二酸酐	顺丁烯二酸酐分子质量	1
		熔融色度	
		结晶点	
		灼烧残渣的质量分数	
		铁的质量分数	
2	钢化涂料 JC/T423-1991	容器中状态	2
		粘度	
		细度	
		遮盖力	
		白度	
		涂膜外观	
		附着力	
		耐水性	
		耐洗刷性	
3	外墙乳胶漆 GB/T9755-2014	容器中状态	2
		施工性	
		低温稳定性	
		干燥时间	
		耐碱性	
		涂膜外观	
		涂层耐温变性	
		耐水性	
		耐洗刷性	
4	腻子粉 JC/T298-2010	低温贮存稳定性	2
		施工性	
		干燥时间	
		初期干燥抗裂性	
		打磨性	
		粘结强度	
5	外墙腻子 JG/T157-2009	容器中状态	2
		施工性	
		干燥时间	
		初期干燥抗裂性	
		打磨性	
		粘结强度	
		吸水量	
		耐碱性	

		耐水性	
		柔韧性	
		低温贮存稳定性	
6	工业用羟丙基甲基纤维素 GB/T34263-2017	涂膜羟丙氧基含量	1
		甲氧基含量	
		凝胶温度范围	
		灰分	
		透光率	
		水分含量	
		筛余物	
		PH 值	
7	弹性体改性沥青防水卷材 GB18242-2008	外观	2
		耐热性	
		拉力	
		浸水后质量增加	
		热老化	
		渗油性	
		接缝剥离强度	
8	聚合级丙烯 GB/T7716-2024	丙烯含量	1
		烷烃含量	
		乙烯含量	
		乙炔含量	
		甲基乙炔+丙二烯含量	
		一氧化碳含量	
		二氧化碳含量	
		丁烯+丁二烯含量	
		硫含量	
		水含量	
		甲醇含量	
		二甲醚含量	
9	PVC-U 排水管材 GB/T5836.1-2018	密度	1
		维卡软化温度	
		纵向回缩率	
		拉伸屈服应力	
		落锤冲击试验	
10	商品丙丁烷混合物 GB11174-2011	密度	4
		蒸气压	
		组分（C3+C4)烃类组分、C5 及 C5 以上烃类组分	
		残留物	
		铜片腐蚀	
		硫化氢	

		游离水	
11	金属面聚苯乙烯夹芯板 GB/T23932-2009	外观质量	2
		尺寸允许偏差	
		粘结强度	
		剥离性能	
12	水泥 GB175-2023	细度	2
		标准稠度	
		三氧化硫	
		氧化镁	
		氯离子	
		抗折强度（28 天）	
		抗压强度（28 天）	
13	中密度纤维板 GB/T11718-2009	密度	2
		板内密度偏差	
		含水率	
		静曲强度	
		弹性模量	
		内结合强度	
		表面结合强度	
		吸水厚度膨胀率	
		甲醛释放量	
14	建筑模板 GB/T17656-2018	含水率	2
		胶合强度	
		静曲强度	
		弹性模量	
		浸渍剥离性能	
15	GB/T9846—2015《普通胶合板》	外观质量	12
		规格尺寸	
		含水率	
		胶合强度	
16	家具板 GB18580-2017、GB/T9846-2015	甲醛释放量	3
		含水率	
		浸渍剥离性能	
		弹性模量	
		胶合强度	
		静曲强度	
17	复合肥 GB/T15063-2009	总养分	20
		总氮	
		有效磷	
		氧化钾	
		氯离子	
18	石油苯 GB/T3405-2025	外观	2

		颜色（铁-钴色号）	
		酸洗比色	
		总硫含量	
		水含量	
		密度(20℃)	
		中性试验	
19	石油甲苯 GB/T3406-2010	外观	2
		颜色（Hazen 单位（铂-钴色号）	
		密度(20℃)	
		酸洗比色	
		中性试验	
		标志、包装	
20	电缆 GB/T5013-2008JB/T8735-2016GB/T5023-2008 等标准	标志	2
		导体电阻	
		绝缘厚度	
		护套厚度	
		老化前绝缘抗张强度	
		老化前绝缘断裂伸长率	
		外径（外形尺寸）	
		热延伸试验	
		耐压试验	
		热收缩试验	
		不延燃试验	
21	塑性体改性沥青防水卷材 GB18243-2008	单位面积质量	1
		面积	
		厚度	
		耐热度	
		拉力	
		延伸率	
		接缝剥离强度	
22	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T16800-2008	外观	1
		平均外径、偏差	
		管材长度	
		不圆度	
		弯曲度	
		扁平试验	
		落锤冲击试验	
		纵向回缩率	
23	冷热水用聚丙烯管道系统管材 GB/T18742.2-2017	外观	1
		规格及尺寸	
		灰分	
		纵向回缩率	

		氧化诱导时间	
		简支梁冲击试验	
		标志	
24	车用汽油 GB17930-2016	硫含量	11
		铜片腐蚀	
		水溶性酸和碱	
		机械杂质和水分	
		密度	
		氧含量	
		甲醇含量	
		馏程	
		蒸气压	
		胶质含量	
		芳烃含量	
		烯烃含量	
25	车用乙醇汽油调合组分油 GB18351-2017	研究法辛烷值	1
		抗爆指数	
		铅含量	
		馏程	
		蒸气压	
		未洗胶质含量	
		溶剂洗胶质含量	
		诱导期	
		硫含量	
		博士试验	
		硫醇硫含量	
		铜片腐蚀	
		水溶性酸或碱	
		机械杂质及水分	
		有机含氧化物	
		苯含量	
		芳烃含量	
		烯烃含量	
		锰含量	
		铁含量	
		密度	
26	车用柴油 GB19147-2016	硫含量	10
		水含量	
		闪点	
		冷滤点	
		密度	
		凝点	

		酸度	
		馏程	
		灰分	
		铜片腐蚀	
		氧化安定性	
		运动粘度	
27	中小学生校服 GB/T31888-2015	纤维含量	8
		甲醛含量	
		pH值	
		异味	
		燃烧性能	
		附件锐利性	
		绳带	
		残留金属针	
		耐水色牢度	
		耐汗渍色牢度	
		耐摩擦色牢度	
		起球	
		断裂强力	
28	食品相关产品	感官要求	2
		使用性能	
		微生物指标	
		总迁移量	
		高锰酸钾消耗量	
		重金属	
29	汽油机油 GB11121-2006	低温动力黏度	2
		运动黏度	
		碱值（以 KOH 计）	
		硫含量	
		磷含量	
		蒸发损失	
		机械杂质	
		闪点	
		高温泡沫性	
		黏度指数	
30	柴油机油 GB11122-2006	低温动力黏度	2
		运动黏度	
		碱值（以 KOH 计）	
		硫含量	
		磷含量	
		蒸发损失	
		腐蚀试验	

		机械杂质	
		闪点	
		高温泡沫性	
		黏度指数	
31	通用锂基润滑脂 GB/T7324-2010	腐蚀	6
		相似粘度	
		蒸发量	
		滴点	
		工作锥入度	
		氧化安定性	
		水淋流失量	
		防腐蚀性	
		杂质	
32	水洗白鸭绒	蓬松度	2
		耗氧量	
		浊度	
		残脂率	
		气味	
		pH 值	
		水分率	
33	编织袋	拉伸负荷	4
		经向	
		纬向	
		宽度	
		断丝	
		清洁	
		切断	
34	膨胀珍珠岩	堆积密度	7
		堆积密度均匀性	
		质量含湿率	
		粒度	
35	挤塑聚苯板	压缩强度	2
		吸水率	
		弯曲变形	
		尺寸稳定性	
		尺寸允许偏差	
		氧指数	
			127 批次
总 35 种产品，127 个批次，283 个项目。			

附 2：

重点商品质量抽检品种指导计划表

主要类别	燃气产品	消防产品	电动车及配件	含挥发性有机物原材料及产品	电器类产品			“一老一小”用品	建材、装修装饰材料	不可降解一次性塑料制品	床上用品、服装鞋帽	其他
					冬季取暖电器	夏季电器	日常家电					
主要商品种类	燃气灶、燃气用软管、燃气调压阀、漏气报警器燃气取暖器等	灭火器、应急灯、燃气探测报警器、独立烟雾探测器、防烟面罩、水带、逃生绳和缓降器等	电动自行车、电瓶、充电器 、安全头盔、刹车配件等	涂料、油漆、建筑类涂料、胶 粘剂等	电暖器、暖手宝、电热毯、暖风扇等	空调扇、电风扇、电蚊香等	电水壶、电饭煲、豆浆机、饮水机等	毛绒玩具、塑胶玩具、儿童服装鞋帽、学习用品、学生校服、老人鞋、纸尿裤、成人内衣等	水泥、管材、家用电线、开关插座、照明灯具等	塑料袋、塑料餐具等塑料制品	床上用品、服装鞋帽	家具、卫浴洁具、非医用口罩等
计划批次	15	12	16	6	7	6	5	8	6	3	3	3
合计	90											

注：请各县区按照《重点商品质量抽检品种指导计划表》结合辖区实际，尽量做到主要类别全覆盖，尤其是对燃气产品、消防产品、电动车及配件、电器产品、“一老一小”用品、含挥发性有机物原材料及产品等加大监督抽检力度和频次，确保营造良好的市场秩序和消费环境。