

单位：元（人民币）

序号	产品名称	品牌	型号	制造商	项目特征描述	计量单位	数量	单价	合价
路灯									
1	一般路灯	常州纬立照明	12米高杆灯	常州纬立照明电器有限公司	<p>12 米高杆灯参数如下： 材质：Q235B 形状：锥形杆（整杆卷制） 壁厚：4.0 mm（常规） 上口径：140~160 mm 下口径：280~320 mm 直线度：≤ 1/1000 杆长，杆顶水平偏差≤5mm。 焊接：自动埋弧焊，无裂纹/漏焊/气孔 标准：GB/T 12467、GB 50205 热浸镀锌：镀层厚度：≥85 μm 标准：GB/T 13912•静电喷塑 塑层厚度：90 μm 颜色：灰色 光源：LED 模组，功率：220W，光效：≥120 lm/W，显色指数：Ra ≥70 寿命与光衰：使用寿命：不低于 50000 小时。 光通维持率： 寿命内≥80%。色偏差：≤0.007。 驱动电源：IP65/66，宽电压 220V±20% 防护等级：IP65（灯具） 抗风等级：≥11 级（风压 0.70kN/m²） 抗震：≥7 级 电器门：防盗、防水（间隙≤1mm）基础及预埋件：地脚螺栓 6 根 M24，材质 Q235B。法兰盘 600x600x20mm。基础尺寸 1.2x1.2x2.0m（长x宽x深）。混凝土 C30，保护层≥50mm。</p>	套	3	8500	25500
车库排水									
1	潜水泵	志力	80WQ-40-15-4	上海志力泵业制造有限公司	<p>1、流量 (Q)：40 立方米/小时 2、扬程 (H)：15 米 3、电机功率 (N)：4 千瓦 4、额定电压：380V（三相） 5、口径：80 毫米</p>	台	70	2100	147000

BE84D5FA

2	潜水泵	志力	80WQ-30-15-3	上海志力 泵业制造 有限公司	1、流量 (Q): 30 立方米/小时 2、扬程 (H): 15 米 3、电机功率 (N): 3 千瓦 4、额定电压: 380V (三相) 5、口径: 80 毫米	台	2	2000	4000
消防									
1	水灭火控制 装置调试	河南鸿安消防检测技术有限公司			1. 名称: 水灭火控制装置调试	点	1	24000	24000
电力电缆									
1	电力电缆 (人防)	泽楷牌	ZR-YJV22-0.6/1kV -4*150+1*70mm ²	泽楷线缆 河北有限 公司	1、型号: ZR-YJV22-0.6/1kV-4*150+1*70mm ² 2、标准: GB/T12706.1-2020	m	216	684.17	147780.72
2	电力电缆 (3#商场照明) 电力电缆 (3#动力) 电力电缆 (4#冷风热泵)	泽楷牌	ZR-YJV22-0.6/1kV -4*120mm ²	泽楷线缆 河北有限 公司	1、型号: ZR-YJV22-0.6/1kV-4*120mm ² 2、标准: GB/T12706.1-2020	m	650	462	300300
3	电力电缆 (3#冷风热泵)	泽楷牌	ZR-YJV22-0.6/1kV -4*240mm ²	泽楷线缆 河北有限 公司	1、型号: ZR-YJV22-0.6/1kV-4*240mm ² 2、标准: GB/T12706.1-2020	m	180	913.48	164426.4
4	电力电缆 (3#应急照明、消防、风机-主)	泽楷牌	ZR-YJV22-0.6/1kV -4*35mm ²	泽楷线缆 河北有限 公司	1、型号: ZR-YJV22-0.6/1kV-4*35mm ² 2、标准: GB/T12706.1-2020	m	185	150	27750
5	电力电缆 (3#应急照明、消防、风机-备)	泽楷牌	ZR-YJV22-0.6/1kV -4*25mm ²	泽楷线缆 河北有限 公司	1、型号: ZR-YJV22-0.6/1kV-4*25mm ² 2、标准: GB/T12706.1-2020	m	277	112.7	31217.9

6	电力电缆（4#应急照明、消防、风机-主）电力电缆（4#应急照明、消防、风机-备）	泽楷牌	ZR-YJV22-0.6/1kV-4*10mm ²	泽楷线缆河北有限公司	1、型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*10mm ² 2、标准:GB/T12706.1-2020	m	566	50.92	28820.72
7	电力电缆（4#餐厅照明）	泽楷牌	ZR-YJV22-0.6/1kV-4*95mm ²	泽楷线缆河北有限公司	1、型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*95mm ² 2、标准:GB/T12706.1-2020	m	261	50.92	13290.12
8	电力电缆（4#风机、电梯动力）	泽楷牌	ZR-YJV22-0.6/1kV-4*120mm ²	泽楷线缆河北有限公司	1、型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*120mm ² 2、标准:GB/T12706.1-2020	m	261	371.32	96914.52
9	电力电缆（4#厨房）	泽楷牌	ZR-YJV22-0.6/1kV-4*150mm ²	泽楷线缆河北有限公司	1、型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*150mm ² 2、标准:GB/T12706.1-2020	m	924	555	512820
10	电力电缆（消防设备-主）电力电缆（消防设备-备）	泽楷牌	NH-YJV22-4*240+1*E120mm ²	泽楷线缆河北有限公司	1、型号:NH-YJV22-4*240+1*E120mm ² 2、标准:GB/T12706.1-2020	m	640	1075.06	688038.4
11	电力电缆（普通照明-主）电力电缆（普通照明-备）	泽楷牌	ZR-YJV22-0.6/1kV-YJV-5*16mm ²	泽楷线缆河北有限公司	1、型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-YJV-5*16mm ² 2、标准:GB/T12706.1-2020	m	320	94.31	30179.2
12	电力电缆（车库应急照明-主）电力电缆（车库应急照明-备）	泽楷牌	ZR-YJV22-0.6/1kV-YJV-5*6mm ²	泽楷线缆河北有限公司	1、型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-YJV-5*6mm ² 2、标准:GB/T12706.1-2020	m	432	43.37	18735.84

防火门

1	甲级木质防火门	雅苑·千佰利	甲级木质防火门	河南千佰利木业有限公司	<p>1. 木材要求： 选用难燃木材或经过阻燃浸渍处理的木材，确保在火灾中不易燃烧。</p> <p>2. 填充材料： 门扇内部填充具有高耐火性能的隔热材料，厚度为 50mm，以保证隔热性和完整性。</p> <p>3. 结构工艺： 门框与厚度大于 50mm 的门扇应采用双榫连接，拼装严密并用胶料胶接，确保结构稳固；胶合板门需设透气孔，防止受潮脱胶。</p> <p>4. 表面处理： 表面应平整光滑，无刨痕、毛刺或锤印，割角与拼缝严实平整；</p> <p>5 五金配件： 必须使用通过消防认证的防火五金，包括防火合页、顺序器（双扇门）、防火锁和防火密封条，确保火灾时能自动关闭并有效阻隔烟</p> <p>6. 耐火等级：甲级</p> <p>7. 甲级木质防护门耐火时间≥ 1.5 小时</p>	m ²	130.44	540	70437.6
2	乙级木质防火门	雅苑·千佰利	乙级木质防火门	河南千佰利木业有限公司	<p>1. 木材要求： 选用难燃木材或经过阻燃浸渍处理的木材，确保在火灾中不易燃烧。</p> <p>2. 填充材料： 门扇内部填充具有高耐火性能的隔热材料，厚度为 50mm，以保证隔热性和完整性。</p> <p>3. 结构工艺： 门框与厚度大于 50mm 的门扇应采用双榫连接，拼装严密并用胶料胶接，确保结构稳固；胶合板门需设透气孔，防止受潮脱胶。</p> <p>4. 表面处理： 表面应平整光滑，无刨痕、毛刺或锤印，割角与拼缝严实平整；</p>	m ²	229.85	470	108029.5

					<p>5 五金配件： 必须使用通过消防认证的防火五金，包括防火合页、顺序器（双扇门）、防火锁和防火密封条，确保火灾时能自动关闭并有效阻隔烟</p> <p>6. 耐火等级：乙级</p> <p>7. 乙级木质防护门耐火时间≥ 1.0 小时</p>				
3	丙级木质防火门	雅苑·千佰利	丙级木质防火门	河南千佰利木业有限公司	<p>1. 木材要求： 选用难燃木材或经过阻燃浸渍处理的木材，确保在火灾中不易燃烧。</p> <p>2. 填充材料： 门扇内部填充具有高耐火性能的隔热材料，厚度通常为50mm，以保证隔热性和完整性。</p> <p>3. 结构工艺： 门框与厚度大于 50mm 的门扇应采用双榫连接，拼装严密并用胶料胶接，确保结构稳固；胶合板门需设透气孔，防止受潮脱胶。</p> <p>4. 表面处理： 表面应平整光滑，无刨痕、毛刺或锤印，割角与拼缝严实平整；</p> <p>5 五金配件： 必须使用通过消防认证的防火五金，包括防火合页、顺序器（双扇门）、防火锁和防火密封条，确保火灾时能自动关闭并有效阻隔烟</p> <p>6. 耐火等级：丙级</p> <p>7. 丙级木质防护门耐火时间≥ 0.5 小时</p>	m ²	168.28	435	73201.8
消防设备									

1	气体灭火控制器	依爱	JB-QB-EI9002QT	蚌埠依爱消防电子设备有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1. 交流输入电压: 220V 10-15 ; 频率: 50Hz 1 ; 2. 回路线制: 两总线制; 3. 总线长度: ≤1500 米 (截面积≥1.0mm 双绞线); 4. 使用环境: 温度-15℃~+45℃ 5. 相对湿度≤96%RH, 不凝露。 6. DC24V 最大输出电流 3A 7. 容量: 1 区 ; 火灾报警回路容量≤128 点; 气体灭火回路≤40 8. 直流备电: DC24V/2.2Ah, 全密封免维护蓄电池 	台	1	4650	4650
2	紧急启停按钮	依爱	J-EI8066	蚌埠依爱消防电子设备有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1. 总线工作电压:DC24V 脉动电压 2. 线制:两总线(无极性) 3. 适用温度:-10℃~50℃ 4. 动作电流:<1.2mA 5. 监视电流:<0.4mA 6. 总线长度:≤1500 米(截面积>1.0mm' 的 RVS 铜质双绞线) 7. 湿度:两总线(无极性) 	只	2	98	196
3	气体释放报警器	依爱	J-EI8067G	蚌埠依爱消防电子设备有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1. 总线工作电压:DC24V 脉动电压 2. 适用温度:-10℃~50℃ 3. 外形尺寸:300x140x20mm 4. 总线长度:≤1500 米(截面积 1.5mm 铜质双绞线) 5. 表面亮度:50cd/m'~300cd/m' ; 6. 闪光频率:1Hz~1.5Hz 7. 工作电流:<15mA 8. 湿度:<95%RH 9. 线制:两总线(无极性) 10. 监视电流:<0.5mA 11. 声压级:75dB~115dB; 12. 变调周期:1.5s~5s 	只	2	115	230
4	手动/自动转换开关	依爱	J-EI8068	蚌埠依爱消防电子设备有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1. 总线工作电压:DC24V 脉动电压 2. 适用温度:-10℃~50℃ 3. 外形尺寸:86x86x45mm 4. 工作电流:<0.6mA 5. 湿度:<95%RH 6. 线制:两总线(无极性) 	只	1	88	88

					7. 总线长度: ≤1500 米(截面积>1.0mm 的 RVS 铜质双绞线)				
5	火灾声光报警器	依爱	J-EI9085	蚌埠依爱消防电子设备有限公司	1. 使用环境温度: -10° C ~ +55° C 2. 工作电压: 总线 24V 3. 工作电流: 监视电流 < 0.35mA 4. 声调 1 启动电流 ≤ 3.5mA (平均值) 5. 声调 2 启动电流 ≤ 12mA (平均值) 6. 报警声压级: 距正前方 3m 处 85dB ~ 115dB 7. 执行标准: GB26851-2011 《火灾声和/或光警报器》 8. 使用环境湿度: < 95%RH (不凝露) 9. 线制: 两总线(无极性) 总线长度: ≤ 1500 米(1.5mm' 双绞线) 10. 外壳防护等级: IP30	只	2	98	196
6	外控电源	依爱	J-EI8202/10A	蚌埠依爱消防电子设备有限公司	1. 使用环境温度: 0°C ~ 40°C; 湿度: < 95% (不凝露) 2. 输入电压: AC220V (AC185V ~ 245V), 50Hz ± 1% 3. 直流备电: DC24V7Ah 全密封免维护蓄电池 4. 输出电压: DC25V ~ 25.5V; 输出电流: 10A 5. 最大安装重量 19Kg (含电池)	台	1	1980	1980
7	七氟丙烷灭火装置	诚消智能	GQQ120/2.5-CXZN	诚消智能科技有限公司	1. 钢瓶规格: 120L 2. 贮存压力 最大工作压力: 4.2MPa 3. 最大充装密度: 1120kg/m 4. 喷射时间: < 8s 5. 使用环境温度: 0C ~ 50C 6. 工作电压: DC24V 7. 信号反馈装置: 动作压力 0.2MPa: 8. 工作电压 DC24V; 触电容量 1A 9. 电磁驱动装置驱动力 90N; 10. 含柜体、容器瓶、容器阀、电磁驱动器、连接管、喷嘴、信号反馈装置、压力表、安全泄放装置	套	4	4350	17400

8	七氟丙烷灭火装置	诚消智能	GQQ150/2.5-CXZN	诚消智能科技有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1. 钢瓶规格: 150L 2. 贮存压力 最大工作压力: 4.2MPa 3. 最大充装密度: 1120kg/m 4. 喷射时间: <8s 5. 使用环境温度: 0C~50C 6. 工作电压: DC24V 7. 信号反馈装置: 动作压力 0.2MPa: 8. 工作电压 DC24V; 触电容量 1A 9. 电磁驱动装置驱动力 90N; 10. 含柜体、容器瓶、容器阀、电磁驱动器、连接管、喷嘴、信号反馈装置、压力表、安全泄放装置 	套	1	5200	5200
9	七氟丙烷药剂	诚消智能	HFC-227ea	诚消智能科技有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1. 化学名称: 七氟丙烷 2. 外观: 无色、无味、不导电、无腐蚀性的洁净气体储存状态: 常温下加压液化储存 	公斤	630	110	69300
10	泄压装置	诚消智能	XYK-0.12-J	诚消智能科技有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1. 开洞尺寸 800*400mm 	套	2	1436	2872
11	一体式门磁开关	依爱	J-EI9357	蚌埠依爱消防电子设备有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1. 使用环境温度: 0C~+40C 2. 使用环境湿度: <95%RH 3. 指示灯: 红色 4. 工作电流: 静态电流 0.3mA 5. 工作电压: 24V 脉动电压 6. 线制: 两总线, 无极性 7. 壳体材料: ABS 	套	12	150	1800
12	联动闭门器 (含控制板)	依爱	XF93-3PI (SA-BM06) (65kg)	蚌埠依爱消防电子设备有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1. 两线闭门器, 不分左右门 2. 内置单路监控控制板, 滑槽长度≤405mm 	套	156	468	73008
13	防火门监控器	依爱	EI-8310T/484	蚌埠依爱消防电子设备有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1. 产品规格: 琴台 2. 交流输入电压: 220V ±1%, 50Hz ±1% 3. 交流输入功率: ≤300W 4. 直流备电: DC24V/17Ah 全密封免维护蓄电池 5. DC24V 电源输出电流: <6A 	台	1	7800	7800

					6. 回路线制:两总线制 7. 总线长度:≤1500 米(截面积>1.5mm) 8. 回路容量:≤242 个编址点; 9. 总容量:≤484 个编址点				
14	液位显示控制装置	零一度	T80	上海零一度自动化设备制造有限公司	1. 显示分辨率: 量程-1999~9999 2. 光柱分辨率 5%, 显示比例可自由设定 3. 输入、输出信号: 4-20mA 4. 准确率: 0.5 级 5. 功耗≤5W 6. 使用环境: 温度-10-60℃, 湿度≤85RH	台	1	1230	1230
15	液位变送器探头	零一度	LYD-136P	上海零一度自动化设备制造有限公司	1. 量程: 压力-0.1~100MPA, 液位量程 0-200 米 2. 工作温度: -10℃~60℃ 3. 工作湿度: 5%-85%RH 4. 准确率: 0.5 级 5. 功耗≤5W	个	2	150	300
16	电线	林锋	NH-RVS2*1.5	河南林锋线缆有限公司	1. 型号: NH-RVS2*1.5 2. 额定电压: 300/300V 3. 工作温度: ≤70℃ 4. 导体: 无氧铜芯 5. 电阻率≤0.01724 Ω·mm ² /m 6. 绝缘: 聚氯乙烯	米	2200	4.6	10120
17	电线	林锋	NH-BV2*2.5	河南林锋线缆有限公司	1. 型号: NH-BV2*2.5 2. 额定电压: 450/750V 3. 工作温度: ≤70℃ 4. 导体: 无氧铜芯 5. 电阻率≤0.01724 Ω·mm ² /m 6. 绝缘: 聚氯乙烯	米	1300	6.5	8450
18	辅材	/			穿线管、燕尾丝、线卡、胶带、验收、资料、调试。	项	1	8000	8000
空调 (室外)									
1	模块式风冷	天加	TCA401YH	南京天加	1. 型号:制热量:175KW 功率:48KW	台	5	102500	512500

	热泵机组		EA	环境科技有限公司	<p>2.规格:制冷量:150KW 功率:43.8KW</p> <p>3.制热运行范围: -30℃-48℃, 制冷: -20℃-48℃</p> <p>4.一级能效, 满负荷能效比 3.4 以上</p> <p>5.机组制热最高出水温度 60℃, -20℃时制热可实现 50℃出水。</p> <p>6.换热器水流量: 25.8m³/h, 水阻力 54kpa, 接管直径 DN65 法兰</p> <p>7.冷媒: R410A 环保冷媒</p> <p>8.柔性涡旋式 EVI 压缩机、壳管式换热器、全金属风机</p> <p>9.质量:机组运行重量 1060KG</p> <p>10.噪声制冷: 69.5dB (A), 制热: 72dB (A)。</p>				
2	离心式泵	白云	BYG80-160	广州市白云泵业集团有限公司	<p>1.名称:空调循环水泵</p> <p>2.型号:流量 60m³/h</p> <p>3.功率 7.5KW</p> <p>4.扬程 26m</p> <p>5.口径 80mm</p> <p>6.转速 2900r/h</p> <p>7.立式管道离心泵</p>	台	2	5285	10570
3	离心式泵	白云	BYG80-160(I)A	广州市白云泵业集团有限公司	<p>1.名称:空调循环水泵</p> <p>2.型号:流量 85m³/h</p> <p>3.功率 11KW</p> <p>4.扬程 28m</p> <p>5.口径 80mm</p> <p>6.转速 2900r/h</p> <p>7.立式管道离心泵</p>	台	2	7980	15960
4	镀锌钢管	友发	DN150	天津友发钢管集团股份有限公司	<p>1.名称:空调供回水管</p> <p>2.镀锌钢管</p> <p>3.规格 DN150</p> <p>4.厚度 4.5mm</p> <p>5.压力 1.6mpa</p>	m	52.25	185	9666.25
5	镀锌钢管	友发	DN125	天津友发钢管集团股份有限公司	<p>1.名称: 空调供回水管</p> <p>2.镀锌钢管</p> <p>3.DN125</p> <p>4.厚度 4.5mm</p>	m	24.44	146	3568.24

					5. 压力 1.6mpa				
6	镀锌钢管	友发	DN150	天津友发钢管集团股份有限公司	1. 名称:空调凝结水管 2. 介质:镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 厚度 4.5mm 5. 压力 1.6mpa	m	26.44	150	3966
7	镀锌钢管	友发	DN125	天津友发钢管集团股份有限公司	1. 名称:空调凝结水管 2. 介质:镀锌钢管 3. 规格:DN125 4. 厚度 4.5mm 5. 压力 1.6mpa	m	44.36	133	5899.88
8	镀锌钢管	友发	DN100	天津友发钢管集团股份有限公司	1. 名称:空调凝结水管 2. 介质:镀锌钢管 3. 规格 DN100 4. 厚度 4.0mm 5. 压力 1.6mpa	m	2.39	115	274.85
9	过滤器	良工	GL41H-16Q DN100	上海良工阀门厂有限公司	1. 名称:过滤器 2. 规格:DN100 3. 壳体材质: 铸铁 4. 工作压力 1.6mpa 5. 工作温度 5℃-70℃	台	5	221	1105
10	过滤器	良工	GL41H-16Q DN125	上海良工阀门厂有限公司	1. 名称:过滤器 2. 规格:DN125 3. 壳体材质: 铸铁 4. 工作压力 1.6mpa 5. 工作温度 5℃-70℃	台	3	296	888
11	过滤器	良工	GL41H-16Q DN150	上海良工阀门厂有限公司	1. 名称:过滤器 2. 规格:DN150 3. 壳体材质: 铸铁 4. 工作压力 1.6mpa 5. 工作温度 5℃-70℃	台	3	361	1083

12	能量表	上精仪	SYR-J	上精仪自动化控制系统有限公司	1.名称:能量表 2.规格:DN150 2.精度等级 2 级 3.工作压力 1.6mpa 4.通讯方式: rs485/mbus 5.防护等级: IP54	台	1	4899	4899
13	压力表	青岛华青	Y-100	青岛华青自动化仪表有限公司	1.名称: 压力表 2.材质: 不锈钢 3.型号: DN15 4.工作温度: -40~70℃ 5.压力范围: 0-1.6MPa	套	18	220	3960
14	螺纹法兰阀门	良工	D71X-16Q DN150	上海良工阀门厂有限公司	1.名称:蝶阀 2.规格:DN150 3.压力等级: 1.6mpa 4.温度范围: -10℃至 150℃ 5.材质: 碳钢	个	4	588	2352
15	螺纹法兰阀门	良工	D71X-16Q DN125	上海良工阀门厂有限公司	1.名称:蝶阀 2.规格:DN125 3.压力等级: 1.6mpa 4.温度范围: -10℃至 150℃ 5.材质: 碳钢	个	4	365	1460
16	螺纹法兰阀门	良工	D71X-16Q DN100	上海良工阀门厂有限公司	1.名称:蝶阀 2.规格:DN100 3.压力等级: 1.6mpa 4.温度范围: -10℃至 150℃ 5.材质: 碳钢	个	10	285	2850
17	止回阀	良工	H41X-16	上海良工阀门厂有限公司	1.名称:止回阀 2.型号:DN150 3.材质: 铸钢 4.压力: 1.6mpa 5.工作温度-20℃至 120℃	套	2	1548	3096
18	止回阀	良工	H41X-16	上海良工阀门厂有	1.名称:止回阀 2.型号:DN125	套	2	1099	2198

				限公司	3. 材质: 铸钢 4. 压力: 1.6mpa 5. 工作温度-20℃至 120℃				
19	温度计	青岛华青	WSS-411	青岛华青 自动化仪 表有限公 司	1. 名称: 温度计 2. 材质: 不锈钢 3. 型号: DN25 4. 测量范围: 0-100℃ 5. 热响应时间: <40s	套	10	165	1650
20	软连接	沪工	KXT-16	上海沪工 阀门厂(集 团)有限公 司	1. 名称: 软连接 2. 材质: DN150 3. 材质: 橡胶弹性接头 4. 工作压力 1.6mpa	个	4	338	1352
21	软连接	沪工	KXT-16	上海沪工 阀门厂(集 团)有限公 司	1. 名称: 软连接 2. 型号: DN125 3. 材质: 橡胶弹性接头 4. 工作压力 1.6mpa	台	4	238	952
22	辅材	/			辅材: 信号线、保温、槽钢、支架、吊架、角铁、电线、弯头、减震、油漆、焊条、调试、验收	项	1	10000	10000
电梯									
1	载货电梯	康力	KLH	康力电梯 股份有限 公司	1、★额定载重量: 2000Kg; 2、井道尺寸: 2900mm(宽)×3300mm(深); 3、轿厢尺寸: 约 1700mm(宽)×2450mm(深)×2300mm(净高); 4、★提升高度: 16750mm(4层4站) 5、★额定速度: 1m/s; 6、开门方式: 中分双折 7、顶层高度: 4500mm; 8、地坑深度: 1600mm; 9、机房: 无; 10、轿厢围壁材质: 1.2mm 喷塑钢板(冰灰) 11、轿门材质: 1.2mm 喷塑钢板(冰灰) 12、吊顶材质: 喷塑钢板 13、地板型号: 花纹钢板 I 14、电源要求: 动力交流三相五线制 380V 50Hz, 照明交流	台	1	254000	254000

				220V 50Hz 15、操纵箱面板材质：发纹不锈钢 16、层门材质：1.2mm 喷塑钢板(冰灰)×4 17、小门套材质：1.2mm 喷塑钢板(冰灰)×4 18、★消防运行 19、防捣乱 20、限速器：单项离心式 21、缓冲器：液压缓冲器 22、安全钳：渐进式安全钳 23、门机：永磁同步门机 24、噪音水平：轿厢内≤55dB（A），轿门开/关门时≤65dB（A） 25、★驱动系统：要求采用永磁同步无齿轮曳引机				
2	乘客电梯	康力	KLKS	康力电梯股份有限公司 1、★额定载重量：1050Kg； 2、★井道尺寸：2200mm(宽)×2600mm(深)； 3、轿厢尺寸：约 1450mm(宽)×1600mm(深)×2400mm(净高)； 4、★提升高度：16750mm（4层4站） 5、★额定速度：1m/s； 6、开门方式：中分； 7、顶层高度：4500mm； 8、地坑深度：1600mm； 9、机房：无； 10、轿厢围壁材质：1.5mm(304)发纹不锈钢 11、轿厢后壁材质：1.5mm(304)发纹不锈钢 12、轿门材质：1.5mm(304)发纹不锈钢 13、电源要求：动力交流三相五线制 380V 50Hz，照明交流 220V 50Hz 14、操纵箱面板材质：发纹不锈钢 15、层门材质：1.5mm(304)发纹不锈钢×4 16、小门套材质：1.5mm(304)发纹不锈钢×4 17、★停电应急装置 18、★消防运行 19、防捣乱 20、安全钳：渐进式安全钳	台	2	267000	534000

					21、限速器：单项离心式 22、缓冲器：液压缓冲器 23、噪音水平：轿厢内≤55dB（A），轿门开/关门时≤60dB（A） 24、★驱动系统：要求采用永磁同步无齿轮曳引机				
3	杂货电梯	康力	KLZW	BE84D5FA 康力电梯股份有限公司	1、★额定载重量：250Kg； 2、井道尺寸：1500mm(宽)×1500mm(深)； 3、轿厢尺寸：约 900mm(宽)×1000mm(深)×1100mm(净高)； 4、★提升高度：9500mm（3 层 3 站） 5、★额定速度：0.4m/s； 6、开门方式：单扇外敞； 7、顶层高度：4500mm； 8、地坑深度：600mm 9、轿厢围壁材质：201 发纹不锈钢 10、电源要求：动力交流三相五线制 380V 50Hz，照明交流 220V 50Hz 11、层门材质：201 发纹不锈钢×3 12、小门套材质：201 发纹不锈钢×3 13、缓冲器：聚氨酯（PU）缓冲器 14、轿厢安全钳：渐进式安全钳 15、对重安全钳：渐进式安全钳 16、门机：永磁同步门机 17、噪音水平：轿厢内≤55dB（A），轿门开/关门时≤60dB（A） 18、驱动系统：有齿轮异步曳引机主机	台	1	118000	118000

4	自动扶梯	康力	KLF	康力电梯股份有限公司	1、★提升高度：5000mm； 2、倾斜角度：30°； 3、梯级宽度：1000mm； 4、★速度：0.5m/s 5、水平梯级数：2 6、类型：室内型 7、控制系统：微机电脑板 8、梳齿：塑料梳齿 9、梯级传送链：133.3 节距×75 轮子 10、梯级材质：不锈钢 11、扶手带：黑色 12、扶手支架：铝合金 13、内外盖板：发纹不锈钢 SUS430 14、桁架：角钢型 15、护壁板：10mm 无色钢化玻璃 16、围裙板：1.5mm 发纹不锈钢 SUS430 17、前沿板、梳齿板贴片：1.2mmSUS430 不锈钢 18、电源要求：动力交流三相五线制 380V 50Hz，照明交流 220V 50Hz 19、变频功能（配方向指示灯） 20、运行方向指示灯 21、加油装置：自动加油装置（4L） 22、★防爬装置 23、噪音水平：≤70dB（A） 24、驱动系统：鼠笼式三相异步电机	台	4	214500	858000
家具									
1	1.4 米办公桌	双鹏家具	常规	苏州双鹏智能家具有限公司	尺寸：1400mm×630mm 材质：加厚密度板桌面，木纹纸贴面，环保木器漆，优质五金 承重：200 公斤 形状：矩形 其他：可隐藏走线，保持桌面整洁；有桌面细致分区，兼顾置物、落座等功能	套	10	750	7500

2	1.2 米办公桌	双鹏家具	常规	苏州双鹏智能家具有限公司	尺寸: 1200mm×400mm 材质: 加厚密度板桌面, 木纹纸贴面, 环保木器漆, 优质五金 承重: 200 公斤 形状: 矩形	套	20	600	12000
3	靠背椅	双鹏家具	常规	苏州双鹏智能家具有限公司	尺寸: 510mm×500mm×1030mm 材质: 高弹透气网布, 高密度海绵, 优质钢架构 承重: 250 公斤 形状: 弓形椅	个	20	400	8000
监控设备									
1	网络半球式摄像机	宇视	IPC-B3A4	浙江宇视科技有限公司	<p>1) 400 万半球网络摄像机, 内置 CPU/GPU/NPU 一体化芯片和 1 个拾音器, 具有 1 个 RJ45 接口、1 个 SD 卡槽。设备采用 DC12V 或 POE 供电。</p> <p>2) 拾音距离范围: 设备可对距离设备 15m 处的声音进行采集, 并可通过客户端软件进行播放。</p> <p>3) 网线传输距离: 设备和客户端之间使用 300m 超 5 类非屏蔽网线连接 POE 供电时, 可正常显示监视画面。</p> <p>4) 存储方式: 设备具有 MicroSD 卡插槽, 支持 MicroSDHC/MicroSDXC, 支持容量 ≥512GB 内存卡。</p> <p>5) 电源电压在 DC12V±35% 范围内变化时, 设备应能正常工作。</p> <p>6) 最低照度: 彩色: 0.0005lux, 黑色: 0.0001 lux。</p> <p>7) 夜视距离: 设备红外补光灯可定时或自动开启, 开启后可识别距离设备 ≥100m 处人体 (1.7m×0.5m) 轮廓。</p> <p>8) 非机动车、机动车及行人抓拍功能: 可对监控区域内出现的车辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍。</p> <p>9) 智能行为分析功能: 当以下的智能行为分析达到设定的阈值时, 可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示: a) 区域入侵; b) 停车; c) 越界入侵; d) 人员聚集; e) 进入区域; f) 离开区域; g) 快速移动; h) 物品移除; i) 物品遗留; j) 徘徊; k) 监控区域</p>	个	44	855	37620

					内出现人脸；设备支持行为分析触发后报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式。 10) 具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图。				
2	网络枪式摄像机	宇视	IPC-L2A4	浙江宇视科技有限公司	1) 400 万像素 1/3"筒型网络摄像机。 2) 6.0mm 定焦。 3) 内置 Mic。 4) 最低照度：彩色 0.0005lux，黑白 0.0001lux。 5) 支持五码流输出且主码流 $\geq 2560*1440@30\text{fps}$ 。 6) 支持识别距离设备 $\geq 100\text{m}$ 的人体轮廓。 7) 支持越界检测、区域入侵、运动检测、遮挡检测、声音异常。 8) 在视频遮挡、存储期满、非法访问、网络断开、IP 冲突时，可以给出报警提示。 9) 设备具备宽动态自动切换功能，在环境亮度发生变化时，可自动进行关闭/开启切换。 10) 在设定的区域内有目标移动时，可以给出报警提示，最多可设置 18*22 个移动侦测区域。 11) 可设置身份认证模式，选项包括无、Basic 和 Digest 三种。 12) 防护等级 $\geq \text{IP67}$ 。	个	28	855	23940
3	网络球式摄像机	宇视	IPC-S632	浙江宇视科技有限公司	1) 400 万高清网络球型摄像机，采用 4.8-120mm 电动变焦镜头，内置 GPU 芯片、8GB eMMC 芯片，具有 1 个 RJ45 接口、2 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个模拟视频输出接口、1 个 RS485 接口、1 个 SD 卡槽。 2) 最低照度：彩色： $\leq 0.0011\text{x}$ ，黑白： $\leq 0.00011\text{x}$ 。	个	2	4100	8200

BE84D5FA

- 3) 设备可对设定区域的机动车、二轮车、三轮车、行人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍。
- 4) 设备补光灯开启，可识别距设备 150m 处的人体轮廓。红外灯开启时，设备可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度。
- 5) 在同一静止场景、相同图像参数，设备开启智能编码高级模式与普通模式相比，码率节约 $\geq 90\%$ 。
- 6) 具有 8 行字符显示，字体可设置为 32 \times 32 像素、48 \times 48 像素、64 \times 64 像素、72 \times 72 像素、96 \times 96、128 \times 128 像素等模式；字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，叠加的 OSD 可以在屏幕中滚动显示，可以叠加图片格式的 OSD，可通过 RS485 接口在视频画面上叠加 OSD。
- 7) 可对评分最高的人脸目标进行抓拍，在 IE 浏览器下，具有效果优先、速度优先、周期优选设置选项；可选择全屏或绘制任意多边形作为人脸检测区域；可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于 20 像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框并进行抓拍。当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片并分析裁剪出人脸图片发送至平台。
- 8) 可分别检测以下情况的人脸：1) 水平转动角度不大于 $\pm 90^\circ$ 2) 垂直仰俯角度不大于 $\pm 65^\circ$ 3) 垂直倾斜角度不大于 $\pm 45^\circ$
- 9) 设备可对抓拍的行人全身照和人脸照进行关联显示；
- 10) 可同时对出现在图片中的至少 120 个人脸目标进行检

BE84D5FA

					<p>测：</p> <p>11) 可显示目标行人性别、年龄段、是否戴眼镜、是否戴口罩。</p> <p>12) 在人流量统计模式下，可分别对在监视画面中进入和离开的人员进行统计，可以配置进入、离开方向、报警时间阈值，并可在监视画面上显示当前统计人数，当人数超过设定值时可上报平台，同时可以设置普通报警人数、中度报警人数、严重报警人数三种人员密度报警模式、</p> <p>13) 应符合 IK10 和 IP68 要求。</p>				
4	壁挂防水箱	新星	XX-b04	新乡市新星交通器材有限公司	<p>1) 冷轧钢板，表面喷防锈漆面</p> <p>2) 高≥40CM, 宽≥30CM, 深≥20CM, 厚度≥0.8mm</p> <p>3) 包含含漏电保护器，插排，</p>	个	14	140	1960
5	枪机支架	新星	XX-j9	新乡市新星交通器材有限公司	<p>1) 金属材料，</p> <p>2) 要求表面做防锈处理</p>	个	28	24	672
6	枪机电源	翔宇	1215AF	河南省恒佳翔宇电子科技有限公司	12V 2A 电源	个	28	24	672
7	立杆	新星	XX-PY2	新乡市新星交通器材有限公司	<p>1) 高 4.5 米，灰色，Q345 热镀锌钢管，表面做防锈处理，</p> <p>2) 不低于 30CM 横臂；基础采用 0.6*0.6*0.6 立方，钢筋直径 16mm</p> <p>3) 使用 C30 水泥浇筑，直径 800mm</p>	根	14	1300	18200
8	光纤收发器	水星	MCG14B	深圳市美科星通信技术有限公司	<p>1) 接口特性：以太网口符合 TCP/IP 协议</p> <p>2) 接口：1SFP, 1/4 电口</p> <p>3) 传输介质：单模光纤，屏蔽双绞线</p> <p>4) 传输速率：10/100/1000M</p> <p>传输距离：单模 5KM</p> <p>接口：SC</p>	对	16	400	6400

9	POE 交换机	H3C	BS228FX-HP	新华三技术有限公司	<p>传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发</p> <p>端口描述：24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口、4 万兆 SFP 接口</p> <p>传输模式：全双工/半双工自适应</p> <p>层级：三层</p> <p>供电方式：POE</p> <p>供电功率：总供电功率\geq270W、单口供电功率\geq12W</p>	个	3	3890	11670
10	汇聚交换机	H3C	US654S-X	新华三技术有限公司	<p>应用层级：三层</p> <p>背板带宽\geq3.36Tbps 包转发率\geq166Mpps</p> <p>MAC 地址表：支持黑洞 MAC 地址，支持设置端口 MAC 地址学习最大个数</p> <p>端口数量\geq52 个</p> <p>端口描述\geq48 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口，4 个万兆 SFP 口</p> <p>控制端口：1 个 Console 口</p> <p>堆叠功能：可堆叠</p> <p>VLAN：支持基于端口的 VLAN，支持 QinQ，支持 Voice VLAN，支持协议 VLAN，支持 MAC VLA</p> <p>QOS：支持 802.1p/DSCP 优先级标记，支持包过滤功能，支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向，支持时间段</p> <p>组播管理：支持 IGMP Snooping，支持 MLD Snooping，支持组播 VLAN</p> <p>网络管理：支持命令行接口（CLI）配置，支持 Telnet 远程配置，支持通过 Console 口配置，支持 SNMP（EImple Network</p>	个	1	25880	25880

				Management Protocol), 支持 RMON (Remote Monitoring) 告警、事件、历史记录, 支持 iMC 网管系统, 支持 WEB 网管, 支持系统日志, 支持分级告警, 支持 IRF, 支持 NTP, 支持电源、风扇、温度告警纠错 安全管理: 支持用户分级管理和口令保护, 支持 AAA 认证, 支持 Radius 认证, 支持 HWTACACS, 支持 SSH2.0, 支持端口隔离, 支持 802.1X, 支持端口安全, 支持 MAC 地址认证, 支持 IP Source Guard, 支持 HTTPs, 支持 PKI(Public Key Infrastructure, 公钥基础设施), 支持 EAD				
11	网络录像机	宇视	NVR-B200	浙江宇视科技有限公司 1) 支持不低于 2 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、1 个 CVBS 视频输出接口。 2) 支持上限不低于 1 个 DC12V 电源输出接口, 支持不低于 1 个 eSATA 接口。 3) 支持不低于 2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口。 4) 支持不低于 1 对音频输入/输出接口; 支持不低于 16 路报警输入/4 路报警输出接口。 5) 支持不低于 1 个 RS232、1 个 RS485 接口、3 个 USB 接口。 6) 支持总资源为满负载条件下最大接入带宽 512Mbps、最大转发带宽 320Mbps。 7) 支持 H.264 和 H.265 编码格式的 IPC 接入。 8) 支持分辨率为 4000×3000、3840×2160 的 IPC 接入。	个	2	11870	23740

				<p>9) 支持通过本机解绑通道顺序, 并根据需要互换通道后重新绑定通道顺序。</p> <p>10) 支持走廊模式: 可设置走廊模式预览, 对画面顺时针旋转 90 度、逆时针旋转 90 度, 对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转, 支持 32/16/9/7/5/4/3 分屏预览。</p> <p>11) 支持对硬盘进行 S. M. A. R. T 检测、坏道检测, 可查看 S. M. A. R. T 信息。</p> <p>12) 支持 RAID 管理, 可设置为 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 模式。</p> <p>13) 磁盘通道数不低于 8 盘位, 支持接入 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/6TB/8TB/10TB 容量的 SATA 硬盘以及 128GB 固态 SSD 硬盘。</p> <p>14) 支持管理员用户控制 Telnet 服务及端口的开启或关闭, Telnet 服务默认为关闭状态。</p>					
12	视频管理终端	宇视	VMS-U200-H16	浙江宇视科技有限公司	<p>视频输出: HDMI x 2、VGA x 2 (暂不支持本地解码); 网络接口: GbE x 2; USB: USB2.0 x 2、USB3.0 x 2; 开关量: 16 进 10 出;</p> <p>音频口: RCA 1 进 1 出; 串口: RS232: RJ45 x 1;</p> <p>管理性能: 支持局域网接入并管理 IPC、NVR、AIBox 智能分析盒、解码器、人脸门禁、通用门禁、可视对讲设备、出入口设备、巡更设备、消防主机报警、动环主机报警、访客设备、雷达设备、第三方厂商 (报警、门禁) 设备;</p> <p>支持云端设备接入: IPC、NVR 和人脸门禁;</p>	台	1	97200	97200

BE84D5FA

支持私有协议、GB/T28181 国标协议、GA/T1400 视图库协议、ONVIF 标准协议；
支持实况、回放、轮巡、视图、电视墙、电子地图、语音对讲、语音广播、报警联动等基础功能，还支持门禁控制、访客管理、园区车辆业务、人员管理业务、客流统计、停车管理、报警系统、运维等扩展功能；
设备管理能力编码设备：1100，视频通道：2000，智能通道：200
（含人脸识别，车牌识别，混行检测），国标设备+ONVIF 设备：
1100，视图库设备：200，门禁设备（包含门禁控制器）：200，可视对讲设备（门口机）：200，可视对讲设备（室内机）：1500，
访客终端：2，雷达：50，云端设备：200，报警主机通道：800；
支持第三方厂商报警、门禁、访客机等各类设备对接协议套数限制
3 套，包含 2 套 SDK；
支持 IPSAN 管理，管理设备数 10 台；
转码能力：国标流转 RTSP 带宽（Mbps）250、RTSP 转国标流带宽（Mbps）250；
国标 GB/T28181 互联能力：下级域视频设备接入数下级域视频设备接入数：2000；下级域告警事件（条/秒）75；视音频接入带宽 500（Mbps）、视音频转发带宽 500（Mbps）；
视图库 GA/T1400 互联能力：注册路数 2000、带宽 130（Mbps）；

					P2P 能力：转发带宽 250 (Mbps)、接入带宽 250 (Mbps)； 支持设备主从扩展，转发性能、存储容量线性增加； 支持 PC 客户端 (C/S、B/S)、移动客户端 (iOS、Android)； 支持网络容错、负载均衡、多 IP 设定、安全密码、IP 地址过滤；支持查看服务器状态、设备通道在线情况、在线用户、带宽统计、 日志查询等运维统计功能；				
13	硬盘	希捷	ST6000VX	希捷国际科技(无锡)有限公司	1)6T 监控硬盘	块	36	1190	42840
14	液晶显示器	联想	S22E	联想(北京)有限公司	1)21.5 寸监控液晶显示器	个	2	690	1380
15	42U 标准服务器机柜	国玺	42U	天津市国玺金属制品有限公司	类型:网络机柜 容量:42U 标准:符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2-92 标准; 兼容 ETSI 标准材料及工艺:SPCC 优质冷扎钢板制作; 厚度:方孔条1.5mm, 托盘.0mm, 安装梁 1.5m, 其他 1.2mm; 表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑	组	2	2200	4400
16	光纤线	通鼎	G. 652D/B 1.3	通鼎集团有限公司	1)产品类型:单模光纤 2)波长:1300nm、850nm 3)纤芯数量:6 4)损耗:850/3.5dB/km、1300/0.4dB/km、1550/0.26dB/km	米	1300	3	3900
17	电源线	东方红	RVV2.5	东方红线缆有限公司	1)2.5 平方软铜双芯线	米	1300	6.5	8450

18	网络双绞线	TP	TL-EC5E-305B	普联技术有限公司	1)产品类型：超 5 类线 2)传输速率：1000Mbps 3)包装长度：305 米 4)产品特性：导体材料：无氧铜 5)导体直径：0.45±0.002	箱	11	910	10010
19	开沟及回填	定制	定制	定制	1)开挖不少于深度 70CM，宽度不少于 30CM 穿线沟； 2)放线后回填，底层铺 25CM 软沙	米	720	50	36000
20	辅材	国标	国标	国标	管材，网络头，漏电保护器，接头线，地理管，金属管等相关辅材	项	1	2900	2900
监控显示设备									
1	LCD 屏	宇视	MW5255	浙江宇视科技有限公司	1) 采用工业级面板，尺寸≥55inch。 2) 物理拼缝≤1.8mm。 3) 亮度≥500 cd/m²。 4) 对比度≥4000:1。 5) 分辨率不小于 1920*1080。 6) 视频输入接口至少具备 1 个 DVI 接口，2 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口 7) 液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方。 8) 多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能，配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差。 9) 设备应支持被 CS 客户端集中管理，支持多级用户权限管理、支持多场景模式管理。 10) 液晶拼接显示单元具备自动、16:9、4:3 三种图像缩放显示模式。 11) 设备需具备色彩诊断能力，并能对色彩进行自动修正。	块	24	12400	297600

					12)使用寿命≥50000 小时。				
2	解码处理器	宇视	ADU-8712	浙江宇视 科技有限 公司	<p>1) 具备≥12 个 HDMI 视频输出接口, ≥2 个 HDMI 视频输入接口、2 个 DVI 视频输入接口。</p> <p>2) 单路端口可解码输出 4 路 4K@30fps/16 路 1080P@30fps/36 路 720P@30fps/64 路 D1@30fps; 编码格式为 H.265、H.264。</p> <p>3) 支持走廊模式, 可适应不同应用场景的解码显示。</p> <p>4) 支持手机信号通过无线上墙。</p> <p>5) 支持笔记本/平板电脑信号通过无线上墙。</p> <p>6) 支持坐标开窗功能, 对上墙图像准确定位。</p> <p>7) 支持自定义电视墙布局, 并一键完成对整个电视墙的布局, 可自定义行列数或选择固定布局, 用于对电视墙的快速布局设置, 操作灵活。</p> <p>8) 可自定义输出分辨率, 用于对接小间距 LED 电视墙。</p> <p>9) 支持 3840*2160@60/1920*1200@60/1920*1080@60 等输出分辨率显示。</p> <p>10) 支持自定义分辨率功功能, 针对小间距不同的特殊分辨率, 可自定义调整分辨率。</p> <p>11) 支持拼接屏的拼缝补偿功能。</p> <p>12) 支持拼接屏手动定时倒计时远程关机。</p> <p>13) 可显示绊线入侵并设置对应告警, 可显示区域入侵并设置对应告警。</p> <p>14) 支持码流解密功能, 可以对加密的 IPC 码流数据进行解码, 并输出。</p> <p>15) 设备接入视频流超过一定范围, 可直接在电视墙上显示资源不足, 方便快速定位解码黑屏问题。</p>	台	2	48500	97000

					<p>16) 支持 64 条虚拟 LED。</p> <p>17) 可设置虚拟 LED 的对齐方式，滚动速度，滚动方向。</p> <p>18) 网口备份功能，当主网口网络不通时，可以直接启用副网口，网口发生故障不影响设备运行。</p> <p>19) 单物理输出口可支持 36*12 个窗口。</p> <p>20) 部分窗口轮巡，可在电视墙上选择部分窗口进行轮巡，其他窗口可正常播放实况。</p> <p>21) 电视墙布局不会发生改变的情况下，从 50 路实况切换到另外 50 路实况的切换时间<0.3S，并保证切换资源时画面不会刷黑，秒级切换，切换效果佳，视觉效果好。</p> <p>22) 当设备内部温度超过设定值时，可给出报警提示。</p>				
3	机柜	宇视	HB3655	浙江宇视科技有限公司	<p>1)机柜尺寸：长 7.28 米*高 3.25 米*深 0.5 米，可容纳 24 块 55 寸 LCD 屏</p> <p>2)材质：冷轧钢板，立柱≥2 毫米，侧板≥1.5 毫米。</p> <p>3)表面：静电黑色喷塑，防锈防腐</p> <p>4)结构：落地式，前维护式</p> <p>5)承重：单层≥200KG、整柜≥1000KG</p>	单元	24	2150	51600
4	配套电缆、视频线材及固件辅材	国标	国标	国标	<p>1)采用全屏蔽铝箔、高密度镀锡铜编织网，</p> <p>2)可以传输计算机高分辨（1920*1024/60Hz）信号，</p> <p>3)在 0-50 米以内图像清晰控制设备至拼接单元定制级工程信号线</p>	套	1	2500	2500
5	LED 滚动字幕	宇视	P3.75	浙江宇视科技有限公司	<p>1)色彩：1R</p> <p>2)像数点间距:3.75mm</p> <p>3)亮度 1600cd/m²</p> <p>亮度均匀性 0.92</p> <p>屏幕水平视角 120±10 度 屏幕垂直视角 60±10 度</p> <p>每平方模组最大功率 300W/m²</p> <p>配电功率 398W/m²</p> <p>灰度等级 8bits 显示颜色 256 种</p>	平方	4	2450	9800

					<p>换帧频率 60 帧/秒 刷新频率 60Hz 有效显示面积 (长) 5 米× (高) 0.5 米=2.5 平方米 控制方式 计算机控制, 逐点一一对应, 视频同步, 实时显示 亮度 调节 256 级手动/自动 输入信号 DVI/VGA, 视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr (HDTV) 使用寿命 10 万小时 平均无故障时间 1.2 万小时, 含输出、输入 等控制系统、支架, 电源</p>				
6	线性音响	均镁	YC-504	广东长新电子科技有限公司	<p>系统组成: LF 4" ×4 , HF HF 3" ×2 额定阻抗:4 Ohm 额定功率:160W 峰值功率::640W 灵敏度:93 DB (1W/1M) 额定声压级:115 dB 最大声压级:121 dB 频率响应:80 Hz-18 KHz (-3dB) 辐射角度 (H×V):120° ×90° 分频点: 4000 HZ</p>	台	2	5400	10800
7	功放	ZQZ	HP-350	广东聆音电子设备有限公司	<p>1)1.5U 高度的标准机箱; 2)固定开关频率的 ClassD 功放模块; 3)高效的扬声器反电动势吸收系统; 4)削峰限幅器和波纹消除网络; 5)气流由前至后流通; 6)中高频通透、清晰、悦耳; 产品参数: 1、立体声输出功率 8Ω : 350Wx2 2、立体声输出功率 4Ω : 550Wx2 3、电路类型: CLASS D 4、电压增益: 42.7/40.5/32 5、总谐波失真: ≤0.1% 6、信噪比: ≥95dB 7、通道串音: <-62dB</p>	台	1	5850	5850

					8、频响范围：20Hz to 20k Hz, +/-1dB 9、输入阻抗：平衡 20K Ω / 非平衡 10K Ω 10、阻尼系数： ≥ 300 11、转换速率： $\geq 15\text{v/uS}$ 12、输入灵敏度：1V, 13、输入接口：XLR 输入接口 输出接口：SPEAKON 接口 14、保护功能：压限、过热、短路、开关机零冲击				
8	无线会议麦克风主机	ZQZ	KT-5004	广东聆音 电子设备 有限公司	1、UHF 频段 2、全数字控制，具多种发言模式。 3、采用随机唯一 ID 的数字调制,DQPSK 加密传输技术 4、系统列席单元最大容量为 ≤ 2000 个、最大支持 5 支主席单元，支持 6 支单元同时讲话，可选择 1 支主持人专用话筒（手持/领夹/头戴任选）。 5、具有轮替 1-2-3-4-5-6、限制 1-2-3-4-5-6、主席专用，抢答等多种会议发言模式 6、自动扫频分析会场环境射频功能。 7、同一幢大楼，支持 20 个会场同时使用而互不干扰。 8、采用高清晰度彩色液晶 TFT 显示屏。 9、内置 8 组频率选择拨码开关，可选 600-930MHz 使用 10、话筒灵敏度(Sensitivity)：-47 $\pm 3\text{dB@1KHz}$ 11、拾音距离： ≥ 60 厘米 通信方式：数字无线方式（双向） 信道数：6 通道（2000ID） 频率范围：600MHz--930MHz 频段范围内可供选择 信号覆盖范围：室内半径 80 米 指向特性：心形单指向性 频率响应：20 Hz-20 KHz 高通滤波：80 Hz, 18 dB/octave 输出阻抗：250 欧姆 最大承受声压：125 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D. 动态范围（典型）：102 dB, 1 kHz 于最高声压 讯噪比：62dB, 1 kHz 于 1Pa	套	1	4150	4150

9	数字调音台	均镁	T16	<p>BE84D5FA</p> <p>广东长新 电子科技 有限公司</p>	<p>12 路信号输入（6 路 MIC 输入 2 组立体声输入 1 组数字输入：光纤 /声卡，MP3 输入） 输入通道声像调节 MIC 输入增益调节（数字增益） +48V 幻象电源（MIC 通道均可独立打开关闭） 内置 3 个 9 段图示均衡器（可任意插入 1-8 输入通道） 每个输入通道都内置压限器，高低通，4 段参数均衡，延时，通道 声像平衡调节 立体声返回输入 输入输出 EQ ON/OFF 多功能旋钮 各通道均设有多功能菜单，哑音和监听通道均设有行程 100MM 电动推杆，信号、峰值灯（8 个电动推子,1 个模拟推子） 8 路信号输出（立体声主输出,4 路 SUB 输出，2 路 AUX 输出） AUX 输出（推子前/后） 每个输出通道处理:高低通滤波，13 段参数均衡，压缩器，延时， 相位 数字立体声录音功能 双排 3 色 12 段电平指示灯 内置声卡（MP3、Android、PC 直接播放、录音） 4 个快捷场景调用模式，12 个场景存储 用户参数的存储与调取（可在 pc 端管理） 内置两个独立的 DSP 效果器 FX 踏板开关接口 光纤输入/输出 多操作系统操控软件（IOS 系统，Android 系统，WINDOWS 系统） 支持有线网口调节（或外接路由器无线调节） 3.2 寸 400*240 电阻触摸显示屏</p>	台	1	13100	13100
---	-------	----	-----	---	--	---	---	-------	-------

BE84D5FA

10	反馈抑制器	ZQZ	LBP-160	广东聆音 电子设备 有限公司	1. 超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制回声。 2. 数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。 可有效增加 50-100CM 的拾音距离	台	1	3750	3750
11	四联操作台	国玺	D001	天津市国 玺金属制 品有限公 司	1)尺寸：320*57*75 厘米 2)材料：优质冷轧钢，防火板材 3)工艺：脱脂，磷化，静电喷涂 4)其他参数 承重：每平方不低于 100KG，整柜不低于 500KG 5)板材厚度：立梁 1.2mm，其余 1.0mm 6)走线及散热：内置强弱电线槽，背部散热孔 7)配件：键盘抽屉、鼠标线孔。	套	1	7200	7200
合计									5986396.94

BE84D5FA