

七、报价明细表

单位：元

序号	产品名称	品牌及生产厂家	产地	基本技术要求	计量单位	数量	金额（元）	
							单价	合价
1	非标准多功能训练集装箱主体- 一层集装箱	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:一层集装箱 2.参数及性能要求: ▲（1）模块箱体钢结构搭建及改造定制化制作集装箱尺寸：长12000mm，宽 2400mm，高 2800mm。 ▲（2）箱体采用 1.6mm 瓦楞钢板内外焊接而成。 ▲（3）地面结构采用三层结构底梁。钢结构骨架底盘，国标16#槽钢边梁，国标 8#槽钢次梁。 （4）地面铺设防滑花纹钢板厚度 4mm，预留地面排水槽：上铺镀锌钢篦子，留排水管道；轰燃训练室地面满铺耐火砖，下方留有坡度可以将训练用水从底部排出。 ▲（5）集装箱骨架、屋顶采用 100*100*5mm 方管，上铺一次性闷压成型集装箱顶板，顶部上人部分采用花纹钢板，具有防滑功能，结实耐用,底部采用方管 40*40*3mm 结构。 （6）箱体防腐要求：满足耐盐雾性。 （7）箱体采用阻燃水性涂料，A 级，耐高温≥800℃。漆膜厚度 180 μ m。	套	3	62000.00	186000.00

序号	产品名称	品牌及生产厂家	产地	基本技术要求	计量单位	数量	金额（元）	
							单价	合价
				（8）表面处理：钢材抛光处理，双组份环氧底漆两遍，双组份环氧中间漆一遍，双组份丙烯酸聚氨酯面漆两遍。 （9）一层实现三个集装箱内采用燃木式回燃火、轰燃火内攻训练功能，能够给其他三个箱体导烟模拟真实有烟的环境进行暗室搜救等训练。 （10）按设计要求开启入户门尺寸800mm×2000mm。				
2	非标准多功能训练集装箱主体- 二层集装箱	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:二层集装箱 2.参数及性能要求: ▲（1）模块箱体钢结构搭建及改造定制化制作集装箱尺寸：长12000mm，宽 2400mm，高 2800mm。 ▲（2）箱体采用 1.6mm 瓦楞钢板内外焊接而成。 ▲（3）地面结构采用三层结构底梁。钢结构骨架底盘，国标16#槽钢边梁，国标 8#槽钢次梁。 （4）地面铺设防滑花纹钢板厚度 4mm，预留地面排水槽：上铺镀锌钢篦子，留排水管道。 ▲（5）集装箱骨架、屋顶采用 100*100*5mm 方管，上铺一次性闷压成型集装箱顶板，顶部上人部分采用花纹钢板，具有防滑功能，结实耐用,底部采用方管 40*40*3mm 结构。 （6）箱体防腐要求：满足耐盐雾性。 （7）箱体采用阻燃水性涂料，A 级，耐高温≥800℃。漆膜厚	套	2	62000.00	124000.00

序号	产品名称	品牌及生产厂家	产地	基本技术要求	计量单位	数量	金额（元）	
							单价	合价
				度 180 μm。 （8）表面处理：钢材抛光处理，双组份环氧底漆两遍，双组份环氧中间漆一遍，双组份丙烯酸聚氨酯面漆两遍。 （9）按设计要求开启入户门尺寸 800mm×2000mm。				
3	非标准多功能训练集装箱主体-三层集装箱	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:三层集装箱 2.参数及性能要求: ▲（1）模块箱体钢结构搭建及改造定制化制作集装箱尺寸：长 12000mm，宽 2400mm，高 2800mm。 ▲（2）箱体采用 1.6mm 瓦楞钢板内外焊接而成。 ▲（3）地面结构采用三层结构底梁。钢结构骨架底盘，国标 16#槽钢边梁，国标 8#槽钢次梁。 （4）地面铺设防滑花纹钢板厚度 4mm，预留地面排水槽：上铺镀锌钢篦子，留排水管道。 ▲（5）集装箱骨架、屋顶采用 100*100*5mm 方管，上铺一次性闷压成型集装箱顶板，顶部上人部分采用花纹钢板，具有防滑功能，结实耐用,底部采用方管 40*40*3mm 结构。 （6）箱体防腐要求：满足耐盐雾性。 （7）箱体采用阻燃水性涂料，A 级，耐高温≥800℃。漆膜厚度 180 μm。 （8）表面处理：钢材抛光处理，双组份环氧底漆两遍，双组份	套	1	62000.00	62000.00

序号	产品名称	品牌及生产厂家	产地	基本技术要求	计量单位	数量	金额（元）	
							单价	合价
				环氧中间漆一遍，双组份丙烯酸聚氨酯面漆两遍。 (9) 按设计要求开启入户门尺寸 800mm×2000mm。				
4	一层轰燃回燃内攻训练箱改造热防护-燃烧室内部防护	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:燃烧室内部防护 2.参数及性能要求: (1) 一层选用一个集装箱内采用燃木式回燃火、轰燃火内攻训练功能，能够给其他5个箱体导烟模拟真实有烟的环境进行暗室搜救等训练。 ▲(2) 燃烧室长度 3000mm，燃烧室内部防护需采用三层防护、第一层为 10mm 硅酸钙板、第二层为 50mm 厚硅酸针毯棉、第三层为 5mm 厚钢板、（高温情况下可射水），底部铺设耐火砖，增加箱体的燃烧使用寿命，设置燃料装填的固定装置，要求耐温≥1300℃，我单位已提供已经做过的过程实物图。 ▲(3) 训练观察室箱体地面采用专用耐火砖（高温情况下可射水），连接燃烧室的侧壁上部顶相采用 4mm 耐候钢板耐高温≥1300℃,搭配耐久性、定制金属骨架并与墙壁安装紧密，更好的锁住训练场所的热，隔热材料均为 A 级。 (4) 防护设置为可更换构件，也可用于火灾调查训练中，在模拟火灾前更换火灾痕迹构件，火灾后用于火调训练。 (5) 集装箱尾部定制上下四开的重型门，可以有效的阻挡烟气和逃生训练使用。	套	1	50000.00	50000.00

序号	产品名称	品牌及生产厂家	产地	基本技术要求	计量单位	数量	金额（元）	
							单价	合价
5	一层轰燃回燃内攻训练箱改造热防护-回燃火重型门	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:回燃火重型门 2.参数及性能要求:回燃火训练特制重型门洞口制作上下两开门可承受回燃冲击力，耐高温，确保质量可靠，结实耐用。	套	1	12000.00	12000.00
6	一层轰燃回燃内攻训练箱改造热防护-燃烧隔断门	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:燃烧隔断门 ▲2.参数及性能要求:燃烧室与训练室连接区域整体用重型门隔绝，开启一扇重型门高度：1500mm 宽度：900mm 厚度：100mm, 包含重型门、重型合页、重型锁具等，材质：Q235B，可以通过燃烧训练实现轰燃滚燃效果。	套	1	11000.00	11000.00
7	一层轰燃回燃内攻训练箱改造热防护-水带入口	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:水带入口 ▲2.参数及性能要求:设有水带入口尺寸 300mm×300mm，配有胶皮垫遮挡装置。	套	1	1000.00	1000.00
8	一层轰燃回燃内攻训练箱改造热防护-防火逃生门	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:防火逃生门 ▲2.参数及性能要求:训练室设置防火逃生门，尺寸 800mm×2000mm。	套	2	3500.00	7000.00
9	一层多功能障碍场景训练-狭小空间训练设施	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:狭小空间训练设施 2.参数及性能要求: (1) 功能：用于狭小空间的训练和搜救。	套	1	4500.00	4500.00

序号	产品名称	品牌及生产厂家	产地	基本技术要求	计量单位	数量	金额（元）	
							单价	合价
	施			(2) 下部狭小空间圆筒训练口径 800mm 长 4000mm, 材料: Q235B; (3) 上部矮小空间走廊宽 800mm 高 1000mm 长 4000mm, 材料: Q235B				
10	一层多功能障碍场景训练-多形态障碍训练	品牌: 拓达 生产厂家: 拓达实业(广州)有限公司	广东省广州市	1.名称:多形态障碍训练 2.参数及性能要求: 障碍种类: (1) 障碍墙(三角形), (2) 铁链幕墙障碍, (3) 悬垂圆木障碍, (4) 障碍墙(圆形), (5) 障碍墙(H 形), (6) 翻板障碍; 3.障碍结构: 框架式结构每个障碍高 2000mm×宽 800mm, 在框架内设置障碍功能材料: Q235B; 4.障碍可折叠: 训练时可以展开一个障碍, 不训练时可以折叠一个障碍后留出过道。	套	1	3600.00	3600.00
11	一层多功能障碍场景训练-迷宫可变路线障碍训练	品牌: 拓达 生产厂家: 拓达实业(广州)有限公司	广东省广州市	1.名称:迷宫可变路线障碍训练 2.参数及性能要求: (1) 功能: 通过内部立柱之间安装可移动门, 变换不同的进攻路线和区域, 很大程度上减少了每次固定的训练脚本, 提升训练设施的可变性。 (2) 可移动障碍包括挂杆和挡板, 挡板采用滑轮设计, 方便移动, 挡板宽度 700mm 高度 2000mm。	套	1	52000.00	52000.00

序号	产品名称	品牌及生产厂家	产地	基本技术要求	计量单位	数量	金额（元）	
							单价	合价
				(3) 迷宫铺设训练面积 25 平米。				
12	一层多功能障碍场景训练-餐厅场景模拟训练	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:餐厅场景模拟训练 2.参数及性能要求: (1) 功能：训练场景模拟可放置A类物质进行燃烧，模拟餐桌着火。 (2) 尺寸：宽 600mmx 长 1200mmx 高 720mm； (3) 座椅 4 张； (4) 材质：Q235B	套	1	20000.00	20000.00
13	一层多功能障碍场景训练-卷帘门	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:卷帘门 2.参数及性能要求: (1) 模拟真实场景的卷帘门训练破拆； ▲ (2) 尺寸：高 2000mm 宽 1000mm； (3) 材质：铝合金，导轨双侧尼龙超弹，底部密封布兜紧密贴合地面； (4) 配备 5 块切割耗材	套	1	6500.00	6500.00
14	一层多功能障碍场景训练-破拆门	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:破拆门 2.参数及性能要求: (1) 功能：可反复使用的定制破拆门； ▲ (2) 尺寸 2000mm×800mm；	套	1	5000.00	5000.00

序号	产品名称	品牌及生产厂家	产地	基本技术要求	计量单位	数量	金额（元）	
							单价	合价
				(3) 外开式把手可更换锁芯; (4)改造使用 50×50mm 方管焊接框架加固;破拆尺寸 400mm×400mm, 并配备 3 块的破拆板				
15	二层多功能障碍场景训练-摇摆轮胎独木桥训练	品牌: 拓达 生产厂家: 拓达实业(广州)有限公司	广东省广州市	1.名称:摇摆轮胎独木桥训练 2.参数及性能要求:两条独木桥平衡训练, 木质结构骨架悬空, 长 2000mm 宽 200mm 高 300mm。采用金属链条在独木桥上方悬挂 6 条轮胎, 穿越摇摆轮胎障碍训练。	套	1	4500.00	4500.00
16	二层多功能障碍场景训练-翻越障碍训练	品牌: 拓达 生产厂家: 拓达实业(广州)有限公司	广东省广州市	1.名称:翻越障碍训练 2.参数及性能要求:宽 1500mm, 高 1100mm, 厚 200mm 洞孔宽 500mm, 高 400mm, 下缘距地面 600mm, 障碍主要有木板构成, 两边立柱和上沿采用 200mm*200mm 的实木;挡板采用 40mm 厚的木板拼接而成。	套	1	8000.00	8000.00
17	二层多功能障碍场景训练-狭窄通道训练	品牌: 拓达 生产厂家: 拓达实业(广州)有限公司	广东省广州市	1.名称:狭窄通道训练 2.参数及性能要求: (1) 功能: 训练狭窄通道的通过和救援。 (2) 狭窄通道墙间距 800mm 可调整距离, 设施挡板长度 2000mm 高度 2000mm, 厚度 20mm	套	1	3000.00	3000.00
18	二层多功能障碍场景训练-虚实步训练	品牌: 拓达 生产厂家: 拓达实业(广州)有限公司	广东省广州市	1.名称:虚实步训练 2.参数及性能要求: (1) 功能: 有效实现"前虚后实, 缓慢探步"的训练, 提高训练	套	1	25000.00	25000.00

序号	产品名称	品牌及生产厂家	产地	基本技术要求	计量单位	数量	金额（元）	
							单价	合价
				人员虚实步的熟练度，以有效保证消防人员在实际救援过程中的安全性。 ▲（2）结构方便使用可靠性高，性能稳定包括踩踏板，底板和铺设于训练基面上的若干地板，当踩上踩踏板时，踩踏板"塌陷"，过道地面设置虚实步训练面积 600mm×600mm。				
19	二层多功能障碍场景训练-货架倒塌训练	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:货架倒塌训练 2.参数及性能要求: （1）3 个尺寸宽 1200mm 深 400mm 高 2000mm; （2）冷轧钢材材料，坚固稳定喷漆均匀细腻不掉色，防刮耐磨不生锈，耐脏易清洁，可以组装拆卸，进行多次的反复训练使用。	套	1	30000.00	30000.00
20	三层多功能障碍场景训练-顶部坍塌训练	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:顶部坍塌训练 2.参数及性能要求: （1）功能：顶部设置改造顶部坍塌 3 组障碍，训练观察发现障碍； （2）收拢固定挂钩，安全挂链两端放置，1mm 板四周折边 15mm 中间焊接加强筋，板材尺寸 700mmx500mm； （3）材质：Q235B	套	1	18000.00	18000.00
21	三层多功能障碍场景训练-客厅场景模拟训练	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:客厅场景模拟训练 2.参数及性能要求: （1）功能：场景训练模拟可放置 A 类物质进行燃烧，模拟沙	套	1	26000.00	26000.00

序号	产品名称	品牌及生产厂家	产地	基本技术要求	计量单位	数量	金额（元）	
							单价	合价
	练			发着火。 （2）尺寸长 1800mm 宽 800mm 高 1000mm； （3）材质：Q235B				
22	三层多功能障碍场景训练-阳台破拆窗救援训练	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:阳台破拆窗救援训练 2.参数及性能要求: （1）功能：模拟防盗窗破拆，破拆位置为可替换件，破拆后可使用备件替换，快速进行下次训练。（替换件 5 套）； （2）使用推拉门封闭 2000mm 长空间作为阳台训练，推拉门密封性良好，防止烟气大量流失，破拆窗尺寸：1200mm*1200mm； （3）材质：Q235B	套	1	4000.00	4000.00
23	三层多功能障碍场景训练-防盗窗口	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:防盗窗口 2.参数及性能要求: （1）三层出口门旁边模拟小型防盗窗破拆，破拆位置为可替换件，破拆后可使用备件替换，快速进行下次训练。（替换件 5 套）， 材质：Q235B； （2）尺寸 800mm×800mm 模拟居民家庭常用的包裹式防盗窗网	套	1	3600.00	3600.00
24	楼梯	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:内部楼梯 2.参数及性能要求: （1）符合标准固定式钢梯及平台安全要求；	套	2	15000.00	30000.00

序号	产品名称	品牌及生产厂家	产地	基本技术要求	计量单位	数量	金额（元）	
							单价	合价
				(2) 材料: Q235B; (3) 踏板为 4mm 防滑板, 宽度 1200mm (4) 钢斜梯侧梁 18#槽钢; (5) 护栏高度 1200mm; (6) 设置栅栏门可以开关隔绝每层训练空间。				
25	楼梯	品牌: 拓达 生产厂家: 拓达实业 (广州) 有限公司	广东省 广州市	1.名称:外部楼梯 2.参数及性能要求: (1) 符合标准固定式钢梯及平台安全要求; (2) 材料: Q235B; (3) 踏板为 4mm 防滑板, 宽度 1200mm (4) 钢斜梯侧梁 18#槽钢; (5) 护栏高度 1200mm;	套	3	11000.00	33000.00
26	竖井爬梯	品牌: 拓达 生产厂家: 拓达实业 (广州) 有限公司	广东省 广州市	1.名称:竖井爬梯 2.参数及性能要求: (1) 材料: Q235B; (2) 颜色: 信号黄; (3) 高度: 从一层爬至顶部平台; (4) 竖井顶端在顶层围栏处设置一个栅栏开关口, 设置 2 个锚点可以进行绳索速降训练:	套	1	3000.00	3000.00

序号	产品名称	品牌及生产厂家	产地	基本技术要求	计量单位	数量	金额（元）	
							单价	合价
27	每层训练平台护栏	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:每层训练平台护栏 2.参数及性能要求: (1) 材料: Q235B, 40mmx40mmx2mm 方管制作; (2) 颜色: 信号黄; (3) 高度: 1200mm	套	3	4000.00	12000.00
28	移动燃烧装置-燃烧架	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:移动燃烧装置-燃烧架 2.参数及性能要求: (1) 可以移动的燃烧装置，四周配置把手。 (2) 尺寸：800mm×800mm×300mm (3) 材质：Q235B	套	4	3000.00	12000.00
29	排烟窗	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:一层排烟窗 2.参数及性能要求: (1) 材料：Q235B; (2) 尺寸：400mm×400mm 结合具体位置设定; (3) 功能：可以机械开窗排烟	套	1	1500.00	1500.00
30	排烟窗	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:二层排烟窗 2.参数及性能要求: (1) 材料：Q235B; (2) 尺寸：400mm×400mm 结合具体位置设定; (3) 功能：可以机械开窗排烟	套	3	1500.00	4500.00

序号	产品名称	品牌及生产厂家	产地	基本技术要求	计量单位	数量	金额（元）	
							单价	合价
31	排烟窗	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:三层排烟窗 2.参数及性能要求: (1) 材料: Q235B; (2) 尺寸: 400mm×400mm 结合具体位置设定; (3) 功能: 可以机械开窗排烟	套	3	1500.00	4500.00
32	轴流风机	品牌：上虞风机 生产厂家：绍兴上虞风机销售有限公司	浙江省绍兴市	1.名称:轴流排风机 ▲2.参数及性能要求: (1) 排风量: 6122m³/h; (2) 功率: 1.5KW; (3) 工作温度: -10℃~55℃(可连续运转)	台	3	10000.00	30000.00
33	温度显示系统-室外温度显示屏	品牌：新汇鑫 生产厂家：东莞市新汇鑫电子科技有限公司	广东省东莞市	1.名称:温度显示系统-室外温度显示屏 2.参数及性能要求: (1) 实时显示室内的温度数值，室外摆放方便训练观看，具有防水功能,配置防水罩; (2) 尺寸 400mm×600mm; (3) 包含安装和走线以及信号接收	套	1	1800.00	1800.00
34	温度显示系统-环境温度报警控制系统	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:温度显示系统-环境温度报警控制系统 2.参数及性能要求: (1) 护套材质: 工业 304 不锈钢。 (2) 输出信号: 0-5V。	套	4	600.00	2400.00

序号	产品名称	品牌及生产厂家	产地	基本技术要求	计量单位	数量	金额（元）	
							单价	合价
				(3) 探测范围：-25℃-1500℃。 (4) 精度：≥23℃(73°F)环境温度下为满量程的 0.2%±0。 (5) 重复性：≤0.1℃。 (6) 连接点模型：非接地点接点。 (7) 合金组合：镍铬合金。 (8) 容差：≤0.75%。 (9) 导线绝缘材质：TPE。				
35	视频监控设备	品牌：HUACAI 生产厂家：深圳市华彩视讯科技有限公司	广东省 深圳市	1.名称:视频监控设备 2.参数及性能要求: (1) 可固定箱体内可移动放置，供不同场景下观看； ▲(2) 商用显示器：55 寸 TFT； ▲(3) 背光灯：DLED； ▲(4) 显示颜色：10Bit, 16.7M； ▲(5) 分辨率：3840*2160； ▲(6) 显示亮度：350cd/m2； (7) 工作温度：-10~60 度； ▲(8) HDMI 接口	台	1	4000.00	4000.00
36	监控摄像设备	品牌：科翔达 生产厂家：深圳市科翔达电子有限公司	广东省 深圳市	1.名称:摄像机 2.规格、型号: (1)产品外形：枪式。	台	6	3000.00	18000.00

序号	产品名称	品牌及生产厂家	产地	基本技术要求	计量单位	数量	金额（元）	
							单价	合价
				(2)成像色彩：彩色。 ▲(3)有效像素：200 万。 (4)镜头参数：≥4mm，水平视场角：73-80° (5)其它参数：ICR 红外滤片式，数字宽动态，3D 数字降噪。 (6)分辨率：≥1920×1080。 (7)压缩格式：视频：Smart265/H.265/H.264 (8)网络接口：1 个 RJ45/10M/100M，自适应以太网口。 (9)防护等级：≥IP66。 (10)电源电压：DC12V/PoE（802.3af）。				
37	紧急制动系统-控制系统	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:紧急制动系统-控制系统 2.参数及性能要求: ▲（1）柜体：Q235B 钢制，800×1000×300mm，表面喷塑、正面双开门；柜体材料厚度 2mm。 （2）包含柜体，低压电气设备、成套辅材（端子排、导轨、线材）以及成套人工费。 （3）零配件 1 个可移动显示器支架，1 个 5 米长的插座，1 个十字螺丝刀，1 个平口螺丝刀。	套	1	4500.00	4500.00
38	紧急制动系统-应急照明系统	品牌：恒司特 生产厂家：常州恒司特照明科技有限公司	江苏省常州市	1.名称:紧急制动系统-应急照明系统 2.参数及性能要求: （1）铝合金压铸外壳，表面高压静电喷塑。	套	5	2000.00	10000.00

序号	产品名称	品牌及生产厂家	产地	基本技术要求	计量单位	数量	金额（元）	
							单价	合价
		司		(2) 钢化玻璃，不锈钢外露紧固件； (3) 高亮度 LED，低功耗、寿命长； (4) 钢管或线缆布线，进线口 2-G3/4； (5) 额定电压(V): AC/DC: 220/30/60hz				
39	紧急制动系统-紧急制动装置	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:紧急制动系统-紧急制动装置 2.参数及性能要求: (1) 安装特点：采用卡装安装技术，便于维护检修。 (2) 外壳材质：工程塑料，底座金属材质； (3) 触点配置：根据客户需要设置一开一闭触点； (4) 紧急制动打开照明系统和排烟系统	套	5	2000.00	10000.00
40	训练耗材及安全防护用具	品牌：拓达 生产厂家：拓达实业（广州）有限公司	广东省广州市	1.名称:训练耗材及安全防护用具 2.参数及性能要求: (1) 燃烧耗材欧松板尺寸：2400*1200，30 片。木质托盘 30 个。 (2) 用于第一时间训练医疗箱 1 套，依据国家标准 M281745 配备 30 件套装（含烧伤）。 ▲ (3) 清理燃烧室个人呼吸防护使用 10 套全面罩和防尘过滤罐：采用空气呼吸器全面罩，配件可更换。过滤罐和全面罩快插卡口式连接，可以有效过滤二氧化硫、氢氰酸、环己烷、氨气、一氧化碳、硫化氢、综合过滤件颗粒物防护 KP95，过滤件符合执行标准	套	1	40000.00	40000.00

序号	产品名称	品牌及生产厂家	产地	基本技术要求	计量单位	数量	金额（元）	
							单价	合价
				GB2890-2022《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》提供省级以上有检验资质检测中心的检测报告； （4）专业培训理论实践相结合不少于3天； ▲（5）狭窄空间救援担架（产品严格符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级》、GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》国家检测标准要求，并提供检测报告。） 主体材质：高密度聚乙烯； 外形尺寸：≤1200mm（长）×470mm（宽）×120mm（高）； 整套装备总重量：≤10kg；产品严格符合 GB/T 4208-2017、GB/T 2408-2021 国家检测标准要求； 握把配置：6 个加固主握把，1 个辅助握把； 底面结构：底部设置三排导流防滑沟槽，提升放置稳定性，减少地面摩擦阻力； 快速固定压扣：担架前端配置 2 套专用快速自锁压扣； 主体固定带：双带式快速固定系统，单条固定带耐拉力≥2000kg，绑定牢固不松脱； 多功能拖拉扁带：材质为聚酯纤维（涤纶），破断拉力 22kN； 收纳绳包：面料为锦纶材质，配套织带为涤纶材质； 电池系统：内置隐藏式防水电池仓，防水性能适配潮湿、浓烟救援环境。				

序号	产品名称	品牌及生产厂家	产地	基本技术要求	计量单位	数量	金额（元）	
							单价	合价
视频监控设备为强制节能产品								
合计金额		大写：人民币捌拾捌万柒仟玖佰元整；小写：¥887900.00 元						

供应商名称：拓达实业（广州）有限公司（全称并加盖电子公章）

法定代表人或授权委托人：（电子签名或电子印章）

日期：2026年10月09日

注：供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示,因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。