

### 三、投标设备分项报价表

单位：人民币万元

| 序号               | 货物名称           | 品牌    | 型号     | 配置  | 数量  | 单价<br>(万元) | 合计<br>(万元) |
|------------------|----------------|-------|--------|---|-----|------------|------------|
| <b>外用液体制剂生产线</b> |                |       |        |   |     |            |            |
| 1                | 配液罐            | 浙江新亚迪 | 500L   | 机械搅拌 1 套(电机减速机, 0.75kw, 90r/min, 桨式搅拌器, 免维护机械密封)、快装进料口、出液口、快装无菌呼吸器, 快装仿西德 360° 万向旋转清洗器, 表显温度计, 配套称重模块计量、防爆视灯/视镜 DN100, 快开人孔 DN400 及其它各功能管口等; 详见《9-1-3 单机设备技术说明》 | 1 台 | 5.30       | 5.30       |
| 2                | 圆盘供瓶<br>(玻璃瓶用) | 浙江新亚迪 | LP     | 机架机构、转盘机构、电机等; 详见《9-1-3 单机设备技术说明》   | 1 台 | 1.20       | 1.20       |
| 3                | 滚筒式洗瓶机         | 浙江新亚迪 | GTX    | 主传动机构、凸轮机构、循环系统等; 详见《9-1-3 单机设备技术说明》  | 1 台 | 11.80      | 11.80      |
| 4                | 全自动理瓶机         | 浙江新亚迪 | LP1600 | 转盘机构、提升机送瓶机构、剔瓶机构、翻瓶机构、保护功能、出瓶机构等; 详见《9-1-3 单机设备技术说明》   | 1 台 | 8.50       | 8.50       |
| 5                | 八头灌装<br>双头旋    | 浙江新   | XBX8   | 输瓶传送带、进瓶机构、活塞泵组、灌装机构主传动系统、离合器装置、旋盖机构、   | 1 台 | 24.87      | 24.87      |

|    |                                    |                       |                                |  |        |        |        |
|----|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--------|--------|--------|
|    | (轧) 盖<br>机                         | 亚<br>迪                |                                | 电控和气控系统； 详见<br>《9-1-3 单机设备技术说<br>明》  |        |        |        |
| 6  | 缓冲储液<br>桶                          | 浙<br>江<br>新<br>亚<br>迪 | 100L                           | 进料管（含气动隔膜阀）、<br>进水管（含气动隔膜阀）、<br>呼吸器、清洗球、液位计、<br>人工视孔、出料管路、控制<br>阀、排污口、支脚、分液器、<br>胶管等；详见《9-1-3 单机<br>设备技术说明》              | 1<br>台 | 1.50   | 1.50   |
| 7  | 立式不干<br>胶贴标机                       | 浙<br>江<br>新<br>亚<br>迪 | GLT-E                          | 机架、贴、压标机构、进瓶<br>机构、输送带、收标机构、<br>触摸屏控制箱、送标机构、<br>打码机构、剥标机构、放标<br>机构等；详见《9-1-3 单机<br>设备技术说明》                               | 1<br>台 | 6.80   | 6.80   |
| 8  | 250mL 玻<br>璃瓶模具<br>1 套             | 浙<br>江<br>新<br>亚<br>迪 | 250mL<br>玻璃瓶                   | 250mL 玻璃瓶模具  | 1<br>台 | 1.80   | 1.80   |
| 9  | 三维混合<br>机<br>(100kg)<br>+散剂分<br>装机 | 浙<br>江<br>新<br>亚<br>迪 | SYH-10<br>0 +<br>PL-220<br>FGS | 三维混合机配置有：机座、<br>驱动系统、三维运动机构、<br>混合筒及电器控制系统部<br>分；<br>散剂分装机配置有：控制部<br>分、电器部分、电源开关部<br>分、打印日期部分；详见<br>《9-1-3 单机设备技术说<br>明》 | 1<br>台 | 13.985 | 13.985 |
| 10 | 配液罐<br>(400 L<br>)                 | 浙<br>江<br>新<br>亚<br>迪 | 400L                           | 机械搅拌 1 套(电机减速机，<br>0.75kw, 90r/min, 桨式搅拌<br>器, 免维护机械密封)、快装<br>进料口、出液口、快装无菌<br>呼吸器, 快装仿西德 360°<br>万向旋转清洗器, 表显温度           | 1<br>台 | 5.095  | 5.095  |

|    |                 |       |       |   |    |       |       |
|----|-----------------|-------|-------|---|----|-------|-------|
|    |                 |       |       | 计, 配套称重模块计量、防爆视灯/视镜 DN100, 快开人孔 DN400 及其它各功能管口等; 详见《9-1-3 单机设备技术说明》                                       |    |       |       |
| 11 | 全自动理瓶机<br>(8mL) | 浙江新亚迪 | LP950 | 转盘机构、提升机送瓶机构、剔瓶机构、翻瓶机构、保护功能、出瓶机构等; 详见《9-1-3 单机设备技术说明》   | 1台 | 8.493 | 8.493 |
| 12 | 灌装加塞旋盖机         | 浙江新亚迪 | YGX-B | 双直轨输瓶机构、陶瓷泵、多工位尼龙等分盘机构、灌液机构、储塞盖系统、振荡理塞、理盖机构、加塞加盖机构、旋盖器及其升降机构、机械传动系统和电气控制、气动控制系统、出瓶机构等; 详见《9-1-3 单机设备技术说明》 | 1台 | 31.00 | 31.00 |
| 13 | 缓冲储液桶           | 浙江新亚迪 | 100L  | 进料管(含气动隔膜阀)、进水管(含气动隔膜阀)、呼吸器、清洗球、液位计、人工视孔、出料管路、控制阀、排污口、支脚、分液器、胶管等  | 1台 | 1.30  | 1.30  |
| 14 | 贴标机<br>(滴耳液用)   | 浙江新亚迪 | GLT-E | 机架、贴、压标机构、进瓶机构、输送带、收标机构、触摸屏控制箱、送标机构、打码机构、剥标机构、放标机构等; 详见《9-1-3 单机设备技术说明》                                   | 1台 | 6.80  | 6.80  |

|                  |                   |       |       |  |    |         |         |
|------------------|-------------------|-------|-------|--|----|---------|---------|
| 15               | 小剂量灌装机            | 浙江新亚迪 | SDG-1 | 陶瓷泵、气动灌装机构，气动踏板等；详见《9-1-3 单机设备技术说明》  | 2台 | 5.00    | 10.00   |
| <b>单剂量滴眼剂生产线</b> |                   |       |       |  |    |         |         |
| 1                | 单模连续式吹灌封一体机 (BFS) | 浙江新亚迪 | /     | 挤出系统、灌装部件、液压系统、CIP/SIP 系统、Mould 模具、切边、冷却系统、气动控制系统、真空系统、电气控制系统；详见《9-1-3 单机设备技术说明》 | 1台 | 333.749 | 333.749 |
| 2                | 配液系统              | 浙江新亚迪 | /     | 电脑控制系统、浓配液罐、稀配液罐、过滤系统及配套水、汽、气等配套系统等；详见《9-1-3 单机设备技术说明》                           | 1台 | 133.96  | 133.96  |
| 3                | 灯检检漏一体机           | 浙江新亚迪 | /     | 进瓶 / 分瓶机构、旋转驱动、抓瓶 / 压瓶头、易除机构；详见《9-1-3 单机设备技术说明》                                  | 1台 | 119.985 | 119.985 |
| 4                | 贴标机               | 浙江新亚迪 | /     | 自动进料、产品输送自动校正、批号打印、自动贴标、抚标、视觉检测、不合格品剔除整机；详见《9-1-3 单机设备技术说明》                      | 1台 | 31.978  | 31.978  |
| 5                | 脉动真空灭菌柜           | 浙江新亚迪 | /     | 脉动真空程序、重力置换程序、干燥系统；详见《9-1-3 单机设备技术说明》  | 1台 | 24.885  | 24.885  |


|    |                       |               |   |   |        |       |       |
|----|-----------------------|---------------|---|---|--------|-------|-------|
| 6  | VHP 房间<br>灭菌器<br>(移动) | 浙江<br>新亚<br>迪 | / | 316L 不 锈 钢 材 质 ，<br>100-150℃闪蒸技术，蠕动泵<br>/ 注射泵,5-40g/min 可调，<br>2.5-10L 耐 腐 蚀 PE 材 质 ；<br>详见《9-1-3 单机设备技术<br>说明》   | 1<br>台 | 35.00 | 35.00 |
| 7  | 便携式浮<br>游菌采样<br>仪     | 浙江<br>新亚<br>迪 | / | 300 孔 ×0.6mm 航 空 铝 /<br>316L 不 锈 钢 材 质 ，可 高 压 灭<br>菌，100L/min 标 准 流 量 ，精<br>度 ±2.5%，自 动 恒 流 调 节 ，<br>兼 容 Φ90mm 标 准 培 养 皿 ，<br>可 选 配 Φ55-60mm 接 触 皿<br>转 接 器 ； 详 见 《9-1-3 单 机<br>设备技术说明》 | 1<br>台 | 3.00  | 3.00  |
| 8  | 便携式尘<br>埃粒子计<br>数器    | 浙江<br>新亚<br>迪 | / | 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10.0<br>μ m，可 选 8 通 道 扩 展 ，航<br>空 铝 材 质 ，可 高 压 灭 菌<br>(121℃, 30min)，3.5-7 寸<br>彩 色 触 摸 屏 ，中 英 文 切 换 ，<br>亮 度 可 调 ； 详 见 《9-1-3 单<br>机设备技术说明》                         | 1<br>台 | 2.00  | 2.00  |
| 9  | 负压称量<br>罩             | 浙江<br>新亚<br>迪 | / | H14 级，≥0.3 μ m，效 率<br>99.995%，304 不 锈 钢 冲 孔 均<br>流 板 ，可 拆 卸 式 不 锈 钢 接 液<br>盘，标 配 Φ160/Φ200 法<br>兰，LED 洁 净 灯 ，照 度 ≥<br>300Lux；详 见 《9-1-3 单 机<br>设备技术说明》                                  | 2<br>台 | 2.00  | 4.00  |
| 10 | 滤芯完整<br>性检测仪          | 浙江<br>新亚<br>迪 | / | 高精度压力传感器 + 流量<br>传感器，电子调压、恒压稳<br>压、自动保压，316L 不 锈 钢<br>管 路 + 快 装 接 口 ，热 敏 微 型<br>打 印 机 ； 详 见 《9-1-3 单 机<br>设备技术说明》   | 1<br>台 | 5.00  | 5.00  |

|    |                  |       |   |  |    |       |       |
|----|------------------|-------|---|--|----|-------|-------|
| 11 | 手套完整性检测仪         | 浙江新亚迪 | / | 高精度压力传感器，全自动压力衰减法，电子稳压、自动充气、自动保压，内置微型热敏打印机，超压、漏气、测试失败声光报警；详见《9-1-3 单机设备技术说明》 | 1台 | 3.00  | 3.00  |
| 12 | 电子天平<br>(0.01mg) | 浙江新亚迪 | / | 电磁力平衡式传感器，316L 不锈钢秤盘，过载保护、防静电、防震防抖，全透明玻璃防风罩（分析型标配），标准砝码；详见《9-1-3 单机设备技术说明》   | 1台 | 11.00 | 11.00 |
| 13 | 电子天平<br>(1mg)    | 浙江新亚迪 | / | 电磁力平衡式传感器，316L 不锈钢秤盘，过载保护、防静电、防震防抖，全透明玻璃防风罩（分析型标配），标准砝码；详见《9-1-3 单机设备技术说明》   | 1台 | 5.50  | 5.50  |
| 14 | 电子天平<br>(10mg)   | 浙江新亚迪 | / | 电磁力平衡式传感器，316L 不锈钢秤盘，过载保护、防静电、防震防抖，全透明玻璃防风罩（分析型标配），标准砝码；详见《9-1-3 单机设备技术说明》   | 2台 | 5.50  | 11.00 |
| 15 | 冰点渗透压测定仪         | 浙江新亚迪 | / | 冰点下降法，高精度热敏电阻传感器，半导体制冷 + 帕尔贴控温，自动电磁搅拌，内置热敏打印机，ABS 防腐防尘机箱；详见《9-1-3 单机设备技术说明》  | 1台 | 3.00  | 3.00  |
| 16 | pH 计             | 浙江新亚迪 | / | 温度探头（ATC），搅拌器，打印机；详见《9-1-3 单机设备技术说明》   | 1台 | 0.50  | 0.50  |

|    |           |       |   |  |    |      |        |
|----|-----------|-------|---|--|----|------|--------|
| 17 | 澄明度测定仪    | 浙江新亚迪 | / | 备用灯管, 防尘罩, 照度传感器, 固定磁铁; 详见《9-1-3 单机设备技术说明》   | 1台 | 0.20 | 0.20   |
| 18 | 干手机       | 浙江新亚迪 | / | 红外感应模块, 加热组件, 空气过滤器, HEPA / 抗菌滤网, 过滤 $\geq 99.95\%$ $0.1\ \mu\text{m}$ 颗粒物; 详见《9-1-3 单机设备技术说明》 | 2台 | 0.10 | 0.20   |
| 19 | 洗衣机 (洁净服) | 浙江新亚迪 | / | 变频驱动系统, 进水系统, 排水系统, 减震系统; 详见《9-1-3 单机设备技术说明》   | 2台 | 0.79 | 1.58   |
| 20 | 高压蒸汽灭菌器   | 浙江新亚迪 | / | 灭菌器主机, 灭菌腔体, 加热系统, 压力控制系统, 温度控制系统, 水位控制系统, 安全联锁装置; 详见《9-1-3 单机设备技术说明》                          | 1台 | 3.00 | 3.00   |
|    | <b>总计</b> |       |   |  |    |      | 870.98 |

投标人可根据实际情况自行填写, 表格不够 可自行扩展。

投标人: 浙江新亚迪科技有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人:  (签字或盖章)

日期: 2026 年 05 月 13 日

**注: 该表应包含本次所采购设备及其配置等所有内容, 并清晰列出。**