

已领取采购文件的潜在供应商应登录河南省公共资源交易中心系统，获取更正后的采购答疑文件，并以此为准制作响应文件参加本次磋商采购活动。

请注意，以下内容是更正后的内容和条款。

1、本项目响应文件提交截止时间、响应文件开启时间及地点做出修改和更正，更正后的内容如下：

响应文件提交截止时间：2026 年 07 月 22 日 09 时 00 分（北京时间）

响应文件开启时间：2026 年 07 月 22 日 09 时 00 分（北京时间）

响应文件开启地点：河南省公共资源交易中心远程开标室远程开标室（六）-6

2、对原采购文件“第四章 采购需求 技术参数需求表”中的相应技术参数做出修改和更正，更正的内容如下：

序号	设备（软件）名称	技术参数	数量
1	多功能视频感温火灾探测器	6. 1 个内置扬声器，一个内置麦克风，支持双向语音对讲； 变更为： 6. 不少于 1 个内置扬声器，1 个内置麦克风，支持双向语音对讲； 29. 接口协议：ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, EZVIZ, ISUP, GB/T28281, SDK; 变更为： 29. 接口协议：ONVIF (PROFILE S, PROFILE G)、GB/T28281、SDK；	52 台
2	前端视频采集设备	10. 视频压缩标准：主码流：H. 265，支持超级智能编码；子码流：H. 265； 变更为： 10. 视频压缩标准：主码流：H. 265，支持 H. 265 智能编码技术；子码流：H. 265；	116 台
3	人脸识别分析设备	4. 宽动态：120 dB； 变更为： 4. 宽动态：≥120 dB； 15. 支持≥2 种智能资源模式切换：全抓拍（默认）、Smart 事件； 变更为： 15. 支持≥2 种智能资源模式切换：全抓拍（默认）、智能资源分配模式，通过 AI 智能分析，实现人形、车辆等目标识别报警；	42 台
4	双光谱热成像筒型探测器	*17. 目标报警过滤功能检验：可对触发高温报警的目标进行识别和过滤可过滤的目标类型包括卡车、吊车、挖掘机、推土机、汽车尾气等。 变更为： *17. 目标报警过滤功能检验：可对触发高温报警的目标进行识别和过滤。	9 台
5	4G 智能烟感探测器	*10. 在设备正常待机状态下，支持与红外遥控器的任意按键进行对码学习与配对。配对完成后，设备应支持通过对应的红外遥控器的按键进行消音操作； *11. 当蜂鸣器出现故障时，设备应能产生蜂鸣器故障报警，并上报至手机 APP 端与平台端。 变更为：	68 只

序号	设备（软件）名称	技术参数	数量
		*10.设备正常待机状态下，需支持红外遥控器全按键对码学习配对功能；配对完成后，能够通过对应的已学习按键实现消音； *11. 设备需具备蜂鸣器故障检测功能，一旦检测到蜂鸣器故障，须能够触发对应故障报警，并将告警信息同步上报至手机 APP 及管理平台。	
11	紧急报警柱	3. 支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现 5 米对讲； 变更为： 3. 支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现最大对讲距离≥ 5 米； 9. 警号输出：≥ 1 个，声音 110 分贝，可独立控制；警灯输出：≥ 1 个红蓝双色警灯，可独立控制； 变更为： 9. 警号输出：≥ 1 个，声音≥ 110 分贝，可独立控制；警灯输出：≥ 1 个红蓝双色警灯，可独立控制； 12. 扬声器：内置≥ 1 路 30W 扬声器； 变更为： 12. 扬声器：内置≥ 1 路扬声器，扬声器功率$\geq 30W$； 15. 镜头视场角：水平视场角:128° ； 变更为： 15. 镜头视场角：水平视场角$\geq 128^\circ$ ；	3 套
12	消防主机数据传输设备	6. 1 路开关量输入，2 路常开输出； 变更为： 6. 具有不少于 1 路开关量输入，不少于 2 路常开输出；	1 台
14	视频处理单元	19. 文搜功能：支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找相关目标，支持人、车、非机动车以及附属物的开放式属性检索； 变更为： 19. 文搜功能：支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找相关目标；	1 台
15	视频处理单元	*12. 设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置； *13. 支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁 IP，并上报预警，支持远程下发 IP 拦截。 变更为： *12. 设备需具备视频通道分组管理能力：接入的视频通道可按分组归类管理，预览、回放、检索均支持分组维度操作；自定义视图配置时，允许以拖拽方式将通道纳入对应分组。 *13. 具备端口扫描监测预警能力，检测到异常扫描可自动封堵 IP、同步上报告警，支持远程配置下发 IP 拦截规则。	3 台
19	汇聚交换机	*17. 支持在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息；支持接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示； *18. 支持在网络管理平台上实现对交换机和摄像头、门禁、对讲等终端设备进行系统拓扑展示及管理功能；支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接。	1 台

序号	设备（软件）名称	技术参数	数量
		变更为： *17. 网络拓扑须支持展示设备详情，应至少包含设备基本信息、性能使用信息、面板状态及端口信息； *18. 交换机须支持在网络管理平台上对其自身及下联的摄像头、门禁、对讲等终端设备进行系统拓扑可视化展示与统一管理。	
20	安消融合平台服务器	3. 硬盘：2 块 1.2T 10K SAS 硬盘（Raid1），前置最大可选支持 12 块 3.5 寸（兼容 2.5 寸）热插拔 SATA/SAS 硬盘，后置最大可选支持 2 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘，内置最大可选支持 2 块 2.5 寸非热插拔 SATA SSD 硬盘，板载最大可选支持 1 个 SATA M.2 硬盘； 4. PCIE 扩展：最大支持 4 个标准 PCIE 插槽； 变更为： 3. 硬盘：不少于 2 块 1.2T 10K SAS 硬盘（Raid1），前置最大支持不少于 12 块 3.5 寸（兼容 2.5 寸）热插拔 SATA/SAS 硬盘，后置最大支持不少于 2 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘，内置最大支持不少于 2 块 2.5 寸非热插拔 SATA SSD 硬盘，板载最大支持不少于 1 个 SATA M.2 硬盘； 4. PCIE 扩展：最大支持不少于 4 个标准 PCIE 插槽；	1 台
22	事件研判分析集成主机	6. 系统参数：操作系统 Android 11.0；CPU Cortex A53 4 核 1.55 GHz；内存 2GB DDR4；内置存储 16 GB；前置 2 个 ≥20W 中高音音箱，额定总功率 ≥40W，支持单独听功能； 变更为： 6. 系统参数：操作系统不低于 Android 11.0；CPU 不低于 Cortex A53 4 核 1.55 GHz；内存 不低于 2GB DDR4；内置存储不低于 16 GB；前置 2 个 ≥20W 中高音音箱，额定总功率 ≥40W，支持单独听功能；	1 台