

郑州高新技术产业开发区人民法院智能档案室项目

招 标 文 件

项目编号：豫财招标采购-2026-686



采 购 人：郑州高新技术产业开发区人民法院

采购代理机构：河南紫泰工程咨询有限公司

日 期：二〇二六年六月

目 录

第一章 招标公告	- 4 -
第二章 投标人须知	- 8 -
投标人须知前附表	- 8 -
1.总则	- 18 -
2.招标文件	- 20 -
3.投标文件	- 21 -
4.投标	- 23 -
5.开标	- 24 -
6.评标	- 25 -
7.合同授予	- 27 -
8.纪律和监督	- 28 -
9.是否采用电子招投标	- 29 -
10.需要补充的其他内容	- 29 -
第三章 评标办法和标准	- 30 -
一、评标依据	- 30 -
二、评标步骤	- 30 -
（一）资格性评审	- 30 -
（二）评标准备工作	- 31 -
（三）符合性审查	- 32 -
（四）详细评审	- 33 -
（五）评审标准中应考虑下列因素	- 34 -
（六）评标办法	- 37 -
第四章 合同条款及格式	- 41 -
第五章 采购需求	- 44 -
一、技术要求	- 44 -
（一）设备清单表	- 44 -
（二）设备技术参数要求	- 47 -
（三）核心产品：智能密集架	- 90 -
（四）政府强制采购节能产品	- 90 -
（五）其他相关要求	- 90 -
二、商务要求	- 90 -

第六章 投标文件格式	- 91 -
第一部分 资格证明文件	- 93 -
一、法定代表人身份证明	- 94 -
二、授权委托书	- 95 -
三、具有独立承担民事责任的能力	- 96 -
四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	- 97 -
五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	- 98 -
六、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	- 99 -
七、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	- 100 -
八、信用查询	- 101 -
九、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。提供无关联关系承诺函或“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料	- 102 -
第二部分 商务、技术文件	- 103 -
一、投标函	- 104 -
二、开标一览表	- 106 -
三、投标报价明细表	- 107 -
四、投标承诺函	- 108 -
五、采购代理服务费承诺函	- 110 -
六、投标人廉洁自律承诺书	- 111 -
七、采购需求偏离表	- 112 -
八、技术部分、商务部分	- 114 -
九、反商业贿赂承诺书	- 117 -
十、政府强制采购的节能产品证明资料	- 118 -
十一、其他材料	- 119 -
十二、投标人认为应附的其他资料	- 127 -

第一章 招标公告

郑州高新技术产业开发区人民法院智能档案室项目-公开招标公告

项目概况

郑州高新技术产业开发区人民法院智能档案室项目招标项目的潜在投标人应在“河南省公共资源交易中心 (<https://hnsggzyjy.henan.gov.cn/>) ” 获取招标文件，并于 **2026 年 07 月 14 日 09 时 00 分**（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：豫财招标采购-2026-686
- 2、项目名称：郑州高新技术产业开发区人民法院智能档案室项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：4796200.00 元

最高限价：4796200.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	豫政采 (2)20260923-1	郑州高新技术产业开发区 人民法院智能档案室项目	4796200.00	4796200.00

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：郑州高新技术产业开发区人民法院智能档案室项目，主要包括库房环境管理系统、智能密集架、纸质档案管理系统、智慧库房组网设备、智慧库房综合管理平台等。

5.2 交货期及安装调试期：合同生效后90日历日内交付所有设备，并完成整个项目系统的安装调试。

5.3 交货地点：采购人指定地点。

5.4 质量要求：合格，符合国家或行业相关规范和标准，满足采购人要求。

5.5 质保期：投标设备应提供1年全部质保，终身维护。凡设备出现故障2小时内响应，24小时内解决问题。

5.6 标包划分：本项目分为1个标包

- 6、合同履行期限：自合同生效至质保期结束；

- 7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或者其他组织的证明文件，自然人的身份证明）；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度经会计师事务所审计的财务审计报告，成立年限不足的提供基本存款账户信息或银行资信证明）；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函并加盖单位公章，格式自拟）；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年6月1日以来任意1个月企业依法缴纳税收及社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳税收、缴纳社会保障资金的供应商，须出具有效证明文件）；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函并加盖单位公章，格式自拟）；

3.6 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和豫财购〔2016〕15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝其参与本次政府采购活动（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：列入失信被执行人（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）、重大税收违法失信主体，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单。【注：采购人或采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商为无效供应商。】）；

3.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【注：提供承诺函（格式自拟）并加盖公章或提供“国家企业信用信息公示系

统”中公示的公司信息、股东(或投资人)信息截图】供应商不附或少附相关查询页不应视为无效响应，最终以采购人或采购代理机构查询的信息作为评审依据。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

三、获取招标文件

1.时间：2026年06月24日至2026年06月30日，每天上午00点00分至12点00分，下午12点00分至23点59分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“河南省公共资源交易中心（<https://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/>）”。

3.方式：凡有意参加投标者，请完成市场主体信息库登记后，于招标文件获取期限内登录“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnaggzy.net>）”网，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）并按网上提示自行下载招标文件及资料。招标文件以《河南省公共资源交易中心网》的电子招标文件为准，不再提供纸质招标文件；市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》。

4.售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1.时间：2026年07月23日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心交易系统平台。各供应商应在投标截止时间前，通过河南省公共资源交易中心交易系统上传加密的电子投标文件。请各供应商在上传前务必认真检查上传电子投标文件是否完整、正确，加密电子投标文件逾期上传，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1.时间：2026年07月23日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(五)-5，郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西）。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网站》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目执行促进中小企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品（具体详见招标文件）、优先采购节能环保产品、实施本国产品标准及相关政策等政府采购政策。

2.本项目采用“远程不见面”方式，远程开标大厅网址为
(<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>)，各潜在投标人自行登录业务系统参与本次项目，无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。各潜在投标人应当在投标文件提交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并按业务系统要求在规定时间内进行投标文件解密等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《新交易平台使用手册（培训资料）》

3.采购代理服务费：参照河南省招标投标协会《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023] 002号文规定计取，按差额定率累进法计算，由中标人向代理机构交纳

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：郑州高新技术产业开发区人民法院

地址：郑州市郑东新区正光路 6 号

联系人：陈怡洁

电话：0371-66677212

2.采购代理机构信息

代理机构：河南紫泰工程咨询有限公司

地址：郑州市二七区陇海中路 56 号 11 号办公楼 3 楼

联系人：秦少强

联系电话：0371-55613938

3.项目联系人

联系人：秦少强

联系电话：0371-55613938

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	采购人	采购人名称：郑州高新技术产业开发区人民法院 地址：郑州市郑东新区正光路6号 联系人：陈怡洁 电话：0371-66677212
1.1.3	采购代理机构	代理机构：河南紫泰工程咨询有限公司 地址：郑州市二七区陇海中路 56 号 11 号办公楼 3 楼 联系人：秦少强 联系电话：0371-55613938
1.2.1	项目名称	郑州高新技术产业开发区人民法院智能档案室项目
1.2.2	资金来源	财政资金
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购内容	郑州高新技术产业开发区人民法院智能档案室项目，主要包括库房环境管理系统、智能密集架、纸质档案管理系统、智慧库房组网设备、智慧库房综合管理平台等
1.3.2	交货期及安装调试期	合同生效后 90 日历日内交付所有设备，并完成整个项目系统的安装调试
1.3.3	交货地点	采购人指定地点
1.3.4	质量要求	合格，符合国家或行业相关规范和标准，满足采购人要求
1.3.5	质保期	投标设备应提供1年全部质保，终身维护。凡设备出现故障2小时内响应，24小时内解决问题。
1.3.6	合同履行期限	自合同生效至质保期结束
1.4.1	投标人资格条件	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或者其他组织的证明文件，自然人的身份证明）； 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025

条款号	条款名称	编 列 内 容
		年度经会计师事务所审计的财务审计报告，成立年限不足的提供基本存款账户信息或银行资信证明)； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 (提供承诺函并加盖单位公章，格式自拟) 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 (提供2025年6月1日以来任意1个月企业依法缴纳税收及社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳税收、缴纳社会保障资金的供应商，须出具有效证明文件)； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 (提供承诺函并加盖单位公章，格式自拟)； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3、本项目的特定资格要求： 3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库 [2016]125号)和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝其参与本次政府采购活动（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：列入失信被执行人（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）、重大税收违法失信主体，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单。【注：采购人或采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商为无效供应商。】； 3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【注：提供承诺函（格式自拟）并加盖公章或提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东(或投资人)信息截图】供应商不附或少附相关查询页不应视为无效响应，最终以采购人或采购代理机构查询的信息作为评审依据。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。以上证明资料须附在响应文件中并加盖供应商公章。

条款号	条款名称	编 列 内 容
		备注：本项目实行资格后审。
1.4.2	是否接受联合体投标	☒ 不接受 ☐ 接受，应满足下列要求：
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	无
1.9.1	踏勘现场	☒ 不组织 ☐ 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
1.10.1	投标预备会	☐ 召开 ☒ 不召开
1.11	分包	不允许
1.12.1	实质性要求和条件	见招标文件第三章“资格性审查”和“符合性审查”
2.1	构成招标文件的 其他材料	招标文件的补充材料（如有）
2.2.1	投标人要求 澄清招标文 件的截止时 间	时间：获取招标文件之日或者招标文件公告期限（同招标公告期限）届满之日起7个工作日内 形式：通过河南省公共资源交易中心平台提出
2.2.2	招标文件澄 清发出的形 式	通过《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网站》网站发布（特别提醒：各投标人应在下载招标文件后及时关注发布网站是否有本项目招标文件补充文件等资料，并自行下载，如由于投标人未下载招标文件补充资料而带来的风险，采购人不承担任何责任）
2.2.3	投标人确认 收到招标文 件澄清	投标人自行在河南省公共资源交易中心平台交易平台系统查看，无需确认
2.3.1	招标文件修 改发出的形	通过《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网站》网站发布（特别提醒：各投标人应在下载招标文件后及时关注发布网站是否有

条款号	条款名称	编 列 内 容
	式	本项目招标文件补充文件等资料，并自行下载，如由于投标人未下载招标文件补充资料而带来的风险，采购人不承担任何责任)
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人自行在河南省公共资源交易中心平台交易平台系统查看，无需确认
3.2.4	最高限价	本项目最高限价：4796200.00 元元； 各投标人投标总报价高于最高限价的投标视为无效投标。
3.3.1	投标有效期	投标截止日起 90 日历天
3.4.1	投标保证金	河南省财政厅发布关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购【2019】4 号）规定，自 2019 年 8 月 1 日起，在河南省全省政府采购货物和服务招投标活动中，不再向投标人收取投标保证金。采购人、采购代理机构可以要求投标人以投标承诺函的形式替代投标保证金。对于未能提供“投标承诺函”的投标文件，将视为不响应招标文件而予以拒绝，“投标承诺函”的格式详见招标文件第六章“投标文件格式”。
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	投标文件签字或盖章要求	1、所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的 CA 印章。 2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的 CA 密钥盖电子印章，如投标人的法定代表人或其委托代理人未办理 CA 密钥的，投标人须将要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方用法定代表人或其委托代理人签字后的扫描图片替换到相应格式中。
3.7.4	投标文件的递交	1、电子投标文件：加密的电子投标文件壹份，在河南省公共资源交易中心平台指定位置上传。 2、各供应商应在响应文件提交的截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件 (*.hntf) 到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。 3.供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时

条款号	条款名称	编 列 内 容
		间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话 0371-61335566。
4.2.1	投标截止时间	2026 年 07 月 23 日 09 时 00 分（北京时间）
4.2.2	投标递交地点	1、供应商须在投标文件提交截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中将加密电子投标文件加密上传。 2、本次采购项目采用远程不见面开标方式，请各供应商在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅网址（http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），在线准时参加开标活动并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清（如有）、二次报价（如有）等活动，在交易平台系统规定的时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《新交易平台使用手册（培训资料）》。
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	时间：同投标截止时间 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(五)-5（郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西））。
5.2	开标唱标程序	1、本项目采用远程电子开标，投标人须在投标截止时间前登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。 2、投标人对开标过程有疑义的，可在开标过程中系统规定的时间内在线提出。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，经济技术专家4人。 评审专家确定方式：从河南省政府采购评标专家库中随机抽取。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否；推荐的中标候选人人数：3 名
7.2	中标结果发布网站及期限	公告网站：同招标公告发布网站 期限：1 个工作日

条款号	条款名称	编 列 内 容
7.3.1	履约保证金	本项目不要求
7.6	付款方式	1.合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的 30%作为预付款，乙方按照本项目招标需求，主要货物到甲方指定的地点进行安装调试后再支付合同金额的 50%，所有设备经验收合格，待审计后，按审定金额支付余款。。 2.合同签订后，因财政支付原因导致的付款延迟，不视为需方责任。
9.1	采购代理服务费	1、招标代理服务费由中标人支付，参照河南省招标投标协会《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协〔2023〕002 号文规定计取，按差额定率累进法计算，由中标人向代理机构交纳。 2、招标代理服务费转账支付信息： 收款单位：河南紫泰工程咨询有限公司 开户行:招商银行股份有限公司郑州奥兰花园支行 账号:3719 0723 7310 601
9.5.3	质疑	一、投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期不再接收。 1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面纸质质疑函 联系单位：河南紫泰工程咨询有限公司 联 系 人：秦少强 联系电话：0371-55613938 通讯地址：郑州市二七区陇海中路 56 号 11 号办公楼 3 楼 2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、采购文件、采购过程、中标结果）
10	需要补充的其他内容	

条款号	条款名称	编 列 内 容
10.1		1、评标办法：综合评分法。 2、定标原则：本项目采购人授权评标委员会按照有效投标人的最终得分从高到低的顺序，推荐 3 名投标人为中标候选人 3、中标人的确定：采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人按顺序确定中标人。第一中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定第二中标候选人为中标人或重新采购。
10.2		投标无效条件： 1、不符合评审办法中的“资格性审查”和“符合性审查”的相关要求。 2、附有采购人不能接受的条件的。 3、投标人需独立制作、修改和上传投标文件，若因“投标文件制作机器码一致”与其他投标人一致，机器码一致的所有投标文件按无效文件处理，所造成的不良后果由投标人自行承担。
10.3		解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
10.4		同义词语：构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在采购阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。
10.5		知识产权：构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
10.6		本项目落实的政府采购政策： （1）根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件并在投标文件中递交了《中小企业声明

条款号	条款名称	编 列 内 容
		函》（声明内容需符合价格扣除条件）、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其报价扣除（10-20）%（工程项目为 3%—5%）后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。本项目的扣除比例为 10%。 （2）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19 号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18 号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号），本次采购产品类别属于政府强制采购产品或优先采购类别的，应当依据国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 采购产品属于财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购产品的，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或扫描件。 （3）其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。
10.7	核心产品：	（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过“资格性审查”和“符合性审查”的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审后得分也相等的，由投标报价得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；如投标报价得分也相等的，由评标委员会采取随机抽取方式确定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目且在招标文件中注明核心产品的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按 (1) “单一产品采购项目” 规定处理。 (3) 本项目核心产品：智能密集架
10.8		对本国产品的支持政策适用情形： 根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34 号）要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。当政府采购活动为单一产品采购项目，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣

条款号	条款名称	编 列 内 容
		除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
10.9		采购标的所属行业为：本采购标的设备所属行业为工业，软件类所属行业为软件和信息技术服务业。 划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微企业划分办法（2017）>的通知》国统字{2017}213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准为依据。
10.10		1、中标人享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》，接受社会监督。 2、中标人享受扶持政策的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
10.11		投标文件所附证书证件要求：投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。投标人应及时对市场主体信息库的相关内容进行补充、更新。
10.12		1.采购人或采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 2.为落实河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知（豫财办〔2020〕33号），中标人可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，具体详见附件内容。

附件

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 项目名称、资金来源及比例、资金落实情况

1.2.1 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.3 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、交货期及安装调试期、交货地点、质量要求、质保期、合同履行期限

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期及安装调试期：见投标人须知前附表

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.5 质保期：见投标人须知前附表。

1.3.6 合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.4 合格的投标人

1.4.1 合格的投标人应满足资格条件详见投标人须知前附表。

1.4.2 是否接受联合体投标见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(3) 相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；以任何手段排斥其他投标人参与竞争；

(4) 以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益；

- (5) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构，再参加该采购项目的其他采购活动；
- (6) 为本标段提供采购代理服务的；
- (7) 与本标段采购代理机构同为一个法定代表人或负责人的；
- (8) 与本标段采购代理机构存在控股或参股关系；
- (9) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (10) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (11) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大产品质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- (13) 在最近三年内在经营活动中有重大违法记录的；
- (14) 在“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/>）中被列入失信被执行人；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入重大税收违法失信主体名单；在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
- (15) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

1.9.1 采购人是否组织现场考察：见投标人须知前附表。

1.9.2 投标人现场考察发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

本次招标是否召开投标答疑会：见投标人须知前附表。

1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标产品技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和保修期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的偏离表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.招标文件

2.1 招标文件的构成

2.1.1 招标文件由下列章节组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法和标准

第四章 合同条款及格式

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.2 投标文件以中文文字编写。

2.1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和服务内容及要求等，并按照招标文件的要求编制投标文件。若投标人不按照招标文件要求编制投标文件，由此产生的风险和责任将由投标人自己承担。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的，可以在收到招标文件之日或者招标文件公告期限（同招标公告期限）届满之日起 7 个工作日内通过河南省公共资源交易中心平台提出，要求采购人对招标文件予以澄清，逾期不予接受。其他见投标人须知前附表。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前按要求发布至河南省公共资源交易中心平台系统等官方网站，投标人可自行下载、查看，但不指明澄清问题的来源。澄清的内容可能影响投标文件编制的，澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清均通过河南省公共资源交易中心平台系统等官方网站发布，一经发布即视为投标人已收到并确认，请各投标人及时关注本项目通过电子平台发出的通知，如有遗漏自行负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

2.2.4 因交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，采购人可以以补充文件的方式修改招标文件，并按要求发布至河南省公共资源交易中心平台系统等官方网站，投标人可自行下载、查看。修改的内容可能影响投标文件编制的，修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人在公共资源交易中心平台系统等官方网站自行查看招标文件的修改。

2.3.3 所有修改均通过公共资源交易中心平台系统等官方网站发布，一经发布即视为投标人已收到并确认，请各投标人及时关注本项目通过电子平台发出的通知，如有遗漏自行负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成和编写

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 资格审查证明材料；
- (2) 商务、技术文件；

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清、说明、补正，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标价格

3.2.1 投标人应按照招标文件第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的

分项，采购人额外不再支付任何费用，投标人不得以任何理由要求采购人增加合同价款。

3.2.3 投标人的报价应根据招标要求由投标人结合市场行情、本项目实际情况和自身实力，自主合理报价。

3.2.4 采购人设有最高限价的，投标人的投标报价不得超过最高限价，最高限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标人在报价时应考虑服务期间的物价上涨、政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入报价；。

3.2.6 投标人只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

3.2.7 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期要求见投标人须知前附表。

3.3.2 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标文件无效。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购【2019】4号）规定，自2019年8月1日起，在河南省全省政府采购货物和服务招标投标活动中，不再向投标人收取投标保证金。采购人、采购代理机构可以要求投标人以投标承诺函的形式替代投标保证金。对于未能提供“投标承诺函”的投标文件，将视为不响应招标文件而予以拒绝，“投标承诺函”的格式详见招标文件第六章“投标文件格式”。

3.5 资格审查资料

3.5.1 详见“投标人须知前附表 1.4.1”及“投标文件格式”。

3.5.2 投标人无需递交资格审查资料原件，电子投标文件中附资格审查资料扫描件，应保证电子投标文件中各类资料清晰可见，因模糊不清、遮挡、污渍等原因导致无法识别的，后果由投标

人承担。

3.6 备选投标方案

本次招标不接受备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关采购内容、交货期、质量要求、投标有效期等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件或复印件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人或负责人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人或负责人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人或负责人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的上传

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台上传电子投标文件。

4.2.3 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.4 逾期上传的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改和撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件，但应在交易平台线上通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3 项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封（加密）、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或负责人（或其委托代理人）应当准时参加开标。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
- (3) 投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案（**解密时间为 30 分钟，未在规定的时间内进行解密的，投标无效**）；
- (4) 采购人解密及批量导入；
- (5) 开标结束。

5.2.2 因投标人加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

5.3 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有异议，应当通过交易平台提出。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.4 资格审查

5.4.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

5.4.2 资格审查内容及标准

(1) 资格性检查指依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明材料进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

(2) 投标人须在投标文件中按招标文件要求提供资格证明材料，投标人若没有提供资格证明材料或资格证明材料不全的，其投标将被拒绝，不能进入评标。

5.4.3 未通过资格审查的投标人，不进入评标程序。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 不同投标人“投标文件制作机器码一致”的按无效标处理；（采购人对此种情况有向政府采购监督部门报告的权利）。

6.3.2 评标委员会按照第三章“评标办法和标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.3 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

6.3.4 投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过

符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

6.3.5 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人数量见投标人须知前附表。

6.4 保密及其它注意事项

6.4.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

6.4.2 评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

6.4.3 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

6.4.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

6.4.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

6.5 投标无效

6.5.1 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- (1) 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (6) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (7) 投标文件制作机器码与其他响应人的投标文件制作机器码一致；
- (8) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6.5.2 投标人有下列行为之一的，投标无效；给采购人或其他投标人造成损失的，应当承担赔偿责任。

- (1) 提供虚假材料谋取中标或故意进行无效投标的；
- (2) 与其他投标人恶意串通投标的；

- (3) 采用不正当手段妨碍、抑制其他投标人的；
- (4) 向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 其他严重违反招标程序的行为。

6.5.3 有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标，其投标作无效标处理。

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 同一包内投标人的电子投标文件制作机器码存在一致的作无效标处理。

7.合同授予

7.1 定标方式

采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.2 中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为 1 个工作日。

7.3 中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

7.4 履约保证金

7.4.1 如果需要履约保证金，中标人应向采购人提供履约保证金保函。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

7.4.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中标人须按投标保证金承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

7.5 签订合同

7.5.1 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

7.5.2 采购人应当自结果公告发布之日起 15 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

7.5.3 中标人无正当理由拒签合同、在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，中标投标人须按投标保证金承诺书内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定排名下一位的中标候选人为中标投标人，也可以重新开展采购活动。当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

7.5.4 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.5.5 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

8.纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法和标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。

8.5.2 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9.是否采用电子招投标

本项目采用电子招投标，具体相关事项见“河南省公共资源交易中心”网站。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：详见投标人须知前附表。

第三章 评标办法和标准

一、评标依据

- 1.《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
- 2.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）；
- 3.《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步
加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号；
- 4.财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号）；
- 5.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）；
- 6.《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2 号
- 7.《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕
34 号)
- 8.相关法律法规及本项目招标文件。

二、评标步骤

（一）资格性评审

开标结束后，首先按照财政部第 87 号令规定，资格审查人员对投标人的资格性进行审查。只有资格审查合格的投标人投标文件才能被送达评标委员会评审。

资格性审查办法前附表

序号	审查因素	资格性审查标准	备注
1	具有独立承担民事责任的能力	提供营业执照或者其他组织的证明文件，自然人的身份证明	
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供 2024 年度或 2025 年度经会计师事务所审计的财务审计报告，成立年限不足的提供基本存款账户信息或银行资信证明	
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供承诺函并加盖单位公章，格式自拟	
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供 2025 年 6 月 1 日以来任意 1 个月企业依法缴纳税收及社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳税收、缴纳社会保障资金的供应商，须出具有效证明文件	
5	参加政府采购活动前三年	提供承诺函并加盖单位公章，格式自拟	

	内，在经营活动中没有重大违法记录		
6	信用记录	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和豫财购〔2016〕15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝其参与本次政府采购活动（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：列入失信被执行人（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）、重大税收违法失信主体，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单。【注：采购人或采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商为无效供应商。】	
7	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动	提供承诺函，格式自拟并加盖单位公章或“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有）等）	

注：请各投标人务必将投标文件中的所有资格材料上传至“投标文件-资格审查材料”中。开标后在采购人或采购代理机构审查投标文件的资格情况时，仅能查阅到投标文件中的“资格审查材料”，故若投标人的资格审查材料中缺失相关材料或没有相关材料，将视为不符合招标文件资格要求。”

资格审查人员按资格审查办法前附表规定的资格审查标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，则资格审查不合格，其投标将被否决。

通过资格审查的投标人不足3家的，不进入评标程序，应予以废标处理。采购人或者采购代理机构应提交书面资格审查情况，列明通过资格审查的投标人。

（二）评标准备工作

- 1.核对评审专家身份和采购人代表授权函；
- 2.宣布评标纪律，集中保管通讯工具；
- 3.组织评标委员会推选评标组长。

(三) 符合性审查

符合性审查办法前附表

序号	审查因素	符合性审查标准	备注
1	供应商名称	与营业执照或其他组织证明文件一致	
2	签字或盖章	符合招标文件的要求	
3	报价唯一	只能有一个有效报价	
4	标书雷同性分析	投标(响应)文件制作机器码不能一致	
5	投标内容	郑州高新技术产业开发区人民法院智能档案室项目，主要包括库房环境管理系统、智能密集架、纸质档案管理系统、智慧库房组网设备、智慧库房综合管理平台等。	
6	交货期及安装调试期	合同生效后 90 日历日内交付所有设备，并完成整个项目系统的安装调试	
7	交货地点	采购人指定地点	
8	质量要求	合格，符合国家或行业相关规范和标准，满足采购人要求	
9	质保期	投标设备应提供 1 年全部质保，终身维护。凡设备出现故障 2 小时内响应，24 小时内解决问题。	
10	合同履行期限	自合同生效至质保期结束	
11	投标有效期	投标截止日起 90 日历天	
12	投标报价	不超过最高限价	
13	政府强制采购产品节能产品	提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或扫描件	

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件按照符合性审查标准进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查有一项不符合审查标准的，评标委员会应当否决其投标。

投标人有以下情形之一的，其投标作无效处理：

- (1) 第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报两个或多个报价的；

(四) 详细评审

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

1.本次评标采用综合评分法。根据招标文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐 3 名中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

2.投标文件报价出现前后不一致的，由评标委员会按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- (5) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

5.评标委员会在评标时，根据招标文件中列出评标因素，规定量化方法，并以此作为计算评标价或综合评分的依据。

6.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报

告。

7.评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

(五) 评审标准中应考虑下列因素

1.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定，政府采购异常低价审查。

1.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

(1) 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$ 65%；

(2) 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times$ 65%；

(3) 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 65%；

(4) 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

1.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，评标委员会在河南省公共资源交易中心交易系统发出澄清要求后，30分钟内。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2. 根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件并在投标文件中递交了《中小企业声明函》（声明内容需符合价格扣除条件）、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其报价扣除（10-20）%（工程项目为3%—5%）后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

本项目的扣除比例为 10%。

（1）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，格式详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可，根据《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》的通知要求，中标、成交投标人为中小企业的，应公告其《中小企业声明函》。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。

（2）残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受评审价格 10% 的扣除，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，未填写残疾人福利性单位声明函的在评标过程中不予认可，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件详见财政部《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017）141号文。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位

声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。

(3) 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受评审价格 **10%** 的扣除，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如存在弄虚作假情况，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。

3.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次采购产品类别属于政府强制采购产品或优先采购类别的，应当依据国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

采购产品属于财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购产品的（标记“★”产品），投标人必须提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或扫描件，未提供的按无效投标处理。

4.对本国产品的支持政策

根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第六章投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和

陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.出现相同品牌产品时的处理原则： 详见投标人须知前附表

(六) 评标办法

1.本次招标采用综合评分法。

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。按照本章规定的评审因素和评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人。如最后得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行相关职责。

3.为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规、招标文件中的所有相关规定进行评审。

4.对所有投标人的投标文件评定都采用相同的程序 and 标准。

5.反对不正当竞争，投标人不得串通投标，如有违反者按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定处理。

评分办法（综合评分法）

条款号	评分因素	评分标准
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	投标报价：30 分 技术部分：56 分 商务部分：14 分
2.2.2	投标报价 (30 分)	投标价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的有效供应商中最终评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价/评标报价) × 30 注：1.供应商投标报价最高得分为 30 分，报价得分按四舍五入保留两位小数。 2.落实政府采购政策，对小型、微型企业（须提供《中小企业声明

		函》)、监狱企业及残疾人福利性单位(以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准)价格给予 10%的扣除,以扣除的价格计算评标基准价和评标报价。 3.既有本国产品又有非本国产品参与竞争的,依法对本国产品给予价格评审优惠,对本国产品的报价给予 20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品,供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时,依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠,即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。适用本国产品政策评标报价=投标报价×(1-20%) 4.当涉及政府采购政策叠加适用,统一在原磋商报价的基础上进行叠加价格扣除。 情形 1:同时适用小微企业产品与本国产品政策评标报价=投标报价×(1-10%-20%); 情形 2:仅适用小微企业产品政策评标报价=投标报价×(1-10%); 情形 3:仅适用本国产品政策评标报价=投标报价×(1-20%)。 5.供应商的报价不得明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,当评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价。应当在评标现场合理的时间内提供书面说明,并应在评标现场提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,评标委员会将其作为无效投标处理。	
2.2.3	技术部分 (56 分)	技术参数响应 (35分)	1.完全满足要求的得 35 分; 2.带 “▲” 参数每有一项负偏离扣 0.7 分,扣完为止; 3.非 “▲” 参数每有一项负偏离扣 0.03 分,扣完为止。 注:投标文件中技术要求有需投标人提供相关证明材料作为参数支撑(复印件加盖公章)的,未提供或材料无效的,对应参数视为负偏离。投标人必须确保其所投产品技术参数的真实性,发现虚假应标的,废除其投标资格。

		项目实施方案 (21 分)	供应商根据本项目的特点和采购需求，提供针对本项目的实施方案，内容至少包括：（1）对本项目需求的理解及分析、对本项目重点难点的分析；（2）供货、安装调试方案；（3）项目实施进度安排计划、质量保证措施；（4）现场施工方案、项目交付验收方案；（5）团队人员管理方案及职责划分、培训计划；（6）拟投入的施工工具设备、实施的注意事项；（7）应急服务措施等。 ① 以上七项内容齐全，对本项目的理解准确，思路清晰，完全满足或优于本项目需求的得 21 分。 ② 以上七项内容每缺少一项内容，扣 3 分，单项内容存在下述情况的，每有一处扣 1 分，单项最多扣 3 分，扣完为止。 （注：下述情况是指：对应单项中的内容缺失（不完整）；与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容；单项内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误；单项内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误；项目名称或采购主体表述错误；实施地点区域错误；凭空编造相关数据等任何一种情形）。
2.2.4	商务部分 (14 分)	企业业绩 (6 分)	提供自 2023 年 1 月 1 日以来签订的类似项目业绩（以合同签订日期为准），业绩证明需提供以下四项证明材料，否则不计分，①中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址）；②中标（成交）通知书；③采购合同文本；④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明材料。每提供一个符合要求的业绩及证明材料得 2 分，最高得 6 分，未提供或提供的不符合要求不得分。
		售后服务方	据供应商对本项目所提供的实施方案进行综合评分，内

		案（8分）	容包括：①服务内容；②服务团队及响应时间；③故障处理及恢复时限；④维护服务保障体系。以上方案内容齐全的得8分，每有一项内容缺失扣2分，每有一项内容中有缺陷的扣1分，直至本项分值扣完为止。（注：缺陷指方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或方案内容生搬硬造，存在偏差；或方案内容过于简略，存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或方案中内容前后不一致、涉及的规范及标准错误；或方案中存在地点区域错误等。）
投标人综合得分=投标报价得分+技术部分得分+商务部分得分 投标人的最终得分为评标委员会对其打分的算术平均值。			

第四章 合同条款及格式

(注释：本合同协议书格式条款作为双方签订合同的参考。双方为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或减少条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。)

需方（采购人全称）：_____

供方（中标人全称）：_____

根据招标文件、投标文件等约定（项目名称：_____项目，采购编号：_____，按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《民法典》等有关法律、法规，经供需双方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：_____

二、本合同总价为人民币_____元（大写_____），包括货物(服务、软件)报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、检测、验收合格、售后服务、培训、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等一切费用。合同金额合计_____元。（以上价款以人民币进行结算）

三、合同清单及履行地点、进度要求：合同签订后，供方应于_____日历日内按需方要求，交付硬件至采购人指定地点，_____前完成整个项目系统的安装调试。

货物及伴随服务的内容：（附清单）

四、质量要求及供方对质量负责条件和期限（采购需求中的内容）

1、供方提供的货物必须是现货、全新、正品，符合采购要求的规格型号和技术指标。在产品质量保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供方对供货范围内的产品质量负责。供方需免费提供技术咨询服务。

3、供货时间

签订合同后_____日历日供货。

五、货款支付

1、供方须提交以下文件：合同；发票。

2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款，乙方按照本项目招标需求，主要货物到甲方指定的地点进行安装调试后再支付合同金额的50%，所有设备经验收合格，待审计后，按审定金额支付余款。

3、合同签订后，因财政支付原因导致的付款延迟，不视为需方责任。

六、违约责任

1、供方逾期履行合同的，自逾期之日起，向需方每日日历日偿付合同总价款____的违约金；供方逾期____日不能交货的，需方有权终止合同。到期未能按时完工或供货的，造成需方无法支付货款，由此造成的经济损失，由供方承担。由于到期未能完工造成的一切不良影响和法律责任，由供方承担。

2、项目验收合格，财政拨款到位后，需方按照合同约定付款。逾期支付合同款，自逾期之日起，向供方每日日历日偿付合同总价款____的违约金。

3、供方在项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，供方应赔偿需方损失。

4、供方必须按照谈判投标文件和合同要求供货，擅自更改超越合同范围造成损失，由供方负责。

5、项目如需追加采购，必须书面报需方，经需方同意，由需方按程序上报批准后方可追加，否则需方不予认可。

6、如发现供方违反合同的有关规定，需方有权追究供方违约责任，并有权终止合同。

7、因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

七、调试和验收

供方免费负责送货及调试安装。需方或其委托的质检部门负责验收。

八、争议的解决

因服务质量和售后服务等发生的争议，应首先通过协商解决，如协商不成，依法向需方所在地人民法院提请诉讼。

九、其他

- 1、本合同经需方、供方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。
- 2、本合同一式贰份，需方、供方各执一份。
- 3、合同未尽事宜，双方应依照谈判文件、谈判投标文件签订补充合同。
- 4、需方指定 为该项目负责人，供方指定 为该项目负责人，共同推进合同项目的实施。

需方（公章）：

供方（公章）：

地址：

地址：

法定代表人或被授权人（签字）：

法定代表人或被授权人（签字）：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签约时间： 年 月 日

签约地址：

第五章 采购需求

一、技术要求

(一) 设备清单表

序号	设备名称	单位	数量
一	库房环境智能管理系统		
(一)	恒温恒湿恒净控制系统		
1	智能恒湿一体机	台	6
2	智能加水车	套	6
3	空气质量云测仪	台	16
4	壁挂式空气消毒净化机	台	6
5	漏水控制器	台	6
6	漏水感应绳	条	6
(二)	安防监控系统		
1	摄像机	台	16
2	硬盘录像机	台	1
3	8TB 硬盘	个	4
4	视频安防监控系统软件	套	1
5	人脸识别门禁 (含配件)	台	2
6	门禁数据接口软件	套	1
7	红外探测器	个	2
8	声光报警器	台	2
(三)	防鼠防虫系统		
1	双波变频驱鼠器	个	4
2	灭蚊器	台	4
(四)	库房环境显示系统		
1	智能库房管理终端 15.6 寸	台	1
二	消防监控系统 (管网式)		
1	灭火剂瓶组	瓶组	15
2	七氟丙烷	Kg	1935
3	集流管	段	17
4	泄压口	个	6

5	DN40 钢管	米	130
6	DN65 钢管	米	100
7	DN80 钢管	米	79
8	DN150 钢管	米	71
9	火灾报警/气体灭火控制器（双区）	只	1
10	施工及辅材	项	1
三	事故通风排烟系统		
1	排风机（风机吊装）	台	2
2	电动多叶调节风阀	个	2
3	防火阀（FD）	个	4
4	防火阀（FDL）	个	2
5	电动防火阀（MEEH）	个	2
6	风管软接头	个	4
7	钢制百叶风口	个	4
8	变径	个	2
9	弯头	个	4
10	热镀锌钢板	米	98
11	热镀锌钢板	米	4
12	风机配电箱	台	1
13	型壳开关	台	2
14	WDZ-BYJ-6 导线	米	32
15	WDZ-YJY-5×16 电缆	米	122.6
16	穿线管	米	20
17	穿线管	米	30
18	施工费	项	1
四	纸质档案存放系统-智能密集架		
1	智能密集架	m ³	1468.5
2	智能密集架管理系统	项	1
五	纸质档案管理系统		
1	RFID 档案管理平台	台	1
2	远程智能监控平台	套	1
3	信息化展示软件	套	1
4	RFID 档案管理一体机	台	1
5	RFID 档案盘点车	台	1

6	RFID 档案手持盘点机	台	1
7	RFID 档案门禁	台	2
8	RFID 标签打印机	台	1
9	标签打印机碳带	卷	20
10	档案标签	个	222400
11	层架标签	个	13850
六	智慧库房组网设备		
1	24 口 PoE 交换机 (240W)	台	2
2	标准机柜	台	1
3	数据采集单元	台	1
七	智慧库房综合管理平台		
1	智慧档案库房综合管理服务平台	套	1
2	档案库房环境管理主机	台	1
3	智能告警功能模块	套	1
4	可视化功能模块软件	套	1
5	智能管理终端 65 寸	台	1
6	档案推车	架	1
7	登高梯	架	1
八	系统集成施工布线		
1	系统集成施工布线费	项	1
九	原有管线拆除		
1	原有管线拆除费	项	1

(二) 设备技术参数要求

序号	设备名称	技术参数	单位	数量
—	库房环境智能管理系统			
(一)	恒温恒湿恒净控制系统			
1	智能恒湿一体机	1、设备具备自动调控库房湿度，使库房环境达到档案馆建筑设计规范 JGJ25-2010 的国家规定标准； 2、具备加湿功能与除湿功能合二为一； 3、具备湿度设定系统，湿度可调范围在 00-99%； 4、具备温湿度现场校准功能，免去传感器定期校准的不方便性； 5、具备无级变速功能，风量从 0-1600 任意设定； 6、实时存储温湿度、PM2.5，支持年月周日数字报表，最长存储需达 12 个月； 7、可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整； 8、具备 12V 输出功能，也联动启动动力环境设备，便于集中联网管理； 9、具备缺水、正常、水满提示功能； 10、具备报警显示区功能：显示溢水、漏水等报警信息； 11、具备断电自动重启功能,重要信息存储功能,信息掉电保护后无需重新设置； 12、标准 MODBUS 通信协议,RS485 远程监控端口； 13、标配除尘功能（99%去除空气中的 PM2.5、PM10）； 14、标配除二氧化硫功能（99%去除档案库房二氧化硫）； 15、除湿量：70-90L/24h，加湿量：6-8L/h；	台	6

	16、系统可与智慧档案馆（库）一体化平台无缝对接，实现库房温湿度自动管控、设备状态健康监控、远程开关机、模式设定等功能； 17、人机交互介面：系统具有人机交互介面，采用≥7 寸触摸屏控制除湿、加湿、净化等功能，页面显示实时温湿度、运行状态、风机状态及水箱状态； 18、▲化霜功能：系统具备化霜功能，可设定化霜运行的温度条件，时间间隔及运行时长，来保障机器运行时的热交换效率，保障机器制热功能的环境。提供所投产品的第三方检测机构出具的智能恒湿净化一体机检验报告作为佐证材料。 19、除湿加湿净化为一体，依据标准设定库房环境阈值自动运行； 20、采用 EC 变频风机，依据湿度和空气质量自动节能运行； 21、采用工业级的 PLC 智能控制系统，标配 RS485 通讯，可通过 USB 导出历史数据，温湿度与空气质量以年月周日形成数字或曲线报表功能； 22、为了避免水箱漏水隐患采用双层水箱； 23、设备支持手、自动排水功能，系统可设定自动排水，当除湿模式下水箱水量达到预警值，系统自动通过排水口进行排水，同时也可手动开关排水口； 24、设备对库房有害物质净化； 25、故障报警功能：设备具备漏水报警、溢水报警、水箱报警、传感器异常报警、浮子故障报警、通讯故障报警； 26、▲数据查询功能：可自定义设定时间区间查询设备运行时每小时温、湿度、PM2.5、PM10 的数据，可查询自定义的时间可精确到秒，数据查询模式具备列表查询展示和曲线图形展示，可触控曲线图查询个时		
--	--	--	--

		间段的数据也可通过箭头导航方式查询。提供所投产品的第三方检测机构出具的智能恒湿净化一体机检验报告作为佐证材料。		
2	智能加水车	智能型移动水车主要应用于档案库房内与一体机无缝对接配套使用 1、防漏水：双层 304 不锈钢水箱设计，无缝焊接有效防止漏水隐患发生 2、防溢水：配置水位保护器、溢水报警器、机械式闭阀有效防止溢水 3、加水方式：加水+排水两用功能；主机加湿时内置水箱缺水的情况下自动补水、除湿时内置水箱水满自动启动排水至水车 4、水位显示：不少于绿光 50 格水位显示，外形美观，水箱水位一目了然，直观显示水位信息 5、报警提示:加湿缺水时可提示工作人员加水；除湿水满时可提示工作人员排水，声光报警提示。 6、容量：≥120L 大容量水箱，供水续航时间长 7、配置 4 个万向静音轮，方便工作人员移动。 8、具备高扬程排水接口，最低扬程 12 米。	套	6
3	空气质量云测仪	1、▲符合国家：GB/T 5169.21-2017 标准；施压时间≥5s；需提供第三方检测机构出具的空气质量云测仪检验报告参数佐证； 2、对档案库房内 PM2.5、PM10、TVOC、CO2 数据采集。 3、可上传至区域控制器进行数据分析，反馈信号给人工智能档案管理总平台发送指令智能运行相应设备对室内温湿度、空气净化智能化运行。 4、供电电压：12-24VDC（配电源适配器 220VAC）； 5、消耗电流：平均 200mA 左右，峰值 300mA 左右；	台	16

		6、信号输出：RS485； 7、进气方式：自然扩散式； 8、外壳材质：金属材质； 9、防护等级：≥IP30； 10、安装方式：壁挂安装，或吸顶安装； 11、工作环境：-10-50℃；0-95%RH（无凝露）； 12、储存环境：-20-60℃；0-100%RH（无凝露）； 13、材质：外观采用优质冷轧钢板，静电喷涂，材质≥1.0mm，采用一体化成型设计，正面通过 3D 技术打印产品名称。外壳表面平整，圆弧造型表面光滑细腻，质感良好，整体效果美观。 14、正面具备状态指示灯，实时显示设备运行状态		
4	壁挂式空气消毒净化机	1、除酸空气净化机采用工业触控显示屏，配备多功能传感器，能实时监测并显示当前环境中的各项指标，包括温度、湿度、甲醛、TVOC、二氧化碳、PM2.5、PM10 等，显示当前空气质量等级，如优、良、差等。 2、根据空气质量的变化自动运行消毒与净化方式，并同步切换高、中、低风速。 3、采用 UV 紫外光解、负离子，配合银离子、活性炭、H13 高效复合过滤装置，层层消毒与吸附净化。 4、设备运行有自动模式、手动模式、节能模式供用户选择。可调节高、中、低风速。节能模式按周可设置 3 个或以上时间段启停机器，节能省电。 5、通过屏界面可查看机器的运行数据，包括运行次数与时间，查看空气质量历史数据。 6、具备消毒净化装置和过滤净化装置更换提醒功能。	台	6

		7、具有新风功能，可去除甲醛、TVOC、PM2.5 颗粒物等。 8、设备具备断电记忆功能。 9、标配 RS485 通讯接口，支持与档案系统对接，实现多台设备的集中管控。 10、电源：AC 220V，功率≤200W。 11、风量≥400m³/h，工作时噪音<60DB。 12、新风净化面积≥60m²（2.6 米层高）。 13、设备操作方式：红外遥控、触摸屏操作、平台远程管控。		
5	漏水控制器	1、材质：外观采用优质冷轧钢板，静电喷涂，材质≥1.0mm，采用一体化成型设计，箱体整体采用 1.0mm 的优质冷轧钢板，通过折弯一体成型而成，箱体主体部分侧面，开有散热孔和敲落孔，起到散热功能。 2、反应时间：≤2S； 3、检测距离：≥500 米； 4、存储温度：-20 oC 至 60 oC； 5、工作温度：-10 oC 至 50 oC； 6、湿度：5%到 95%RH（无冷凝）； 7、供电：DC 9~30V； 8、特点：1 组，常态断开或常态闭合； 9、通信接口：RS485；	台	6
6	漏水感应绳	1、漏水感应绳及配套胶贴。 2、线缆直径：≤4.5mm	条	6

		3、检测导线外阻：≤5 欧姆/100m 4、线缆重量：28g/米 5、线缆颜色（骨架）：橙色/蓝色/黄色 6、最大暴露温度：85℃		
(二)	安防监控系统			
1	摄像机	1、分辨率：≥200 万； 2、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 3、图像大小：≥1920*1080； 4、调整角度：水平 0-360°；垂直 0-75°；旋转 0-360°； 5、支持背光补偿； 6、主码流视频压缩标准：H.265/H.264； 7、通讯接口：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口； 8、智能报警：越界侦测；区域入侵侦测；移动侦测；动态分析；遮挡报警；网线断；IP 地址冲突；非法访问； 9、功耗：5W MAX； 10、红外照射距离：不小于 30 米； 11、电源供应：DC12V±25%/POE（802.3af）； 12、防护等级：≥IP67。 13.摄像头焦距：4mm；	台	16

2	硬盘录像机	1、视频接入路数:16 路; 2、网络输入带宽:160Mbps; 3、网络输出带宽:160Mps; 4、录像分辨率:8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 5、视频输出:1 路 HDMI.VGA; 6、HDMI 输出:4K (3840*2160) /30Hz, 2K (2560*1440) /60Hz,1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz,1024*768/60Hz; 7、VGA 输出:和 HDMI 同源,1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz 8、预览分屏:1/2/4/6/8/9/16 画面; 9、视频解码格式:H.265;H.264:smart264:Smart265; 10、解码能力:8*1080P; 11、同步回放:16 路; 12、盘位:8 个 SATA 接口; 13、单盘容量:最大支持 8TB; 14、网络接口:2 个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口; 15、串行接口:1 个, RS-485 半双工串行接口、1 个, 标准 RS-232 串行接口; 16、USB 接口:2 个 USB 2.0(前置), 1 个 USB 3.0 (后置);	台	1
3	8TB 硬盘	1、单盘容量: 8TB;	个	4

		2、缓存：256MB； 3、转速：5400RPM； 4、硬盘接口：SATA		
4	视频安防监控系统软件	1、采集硬盘录像机实时图像，将视频监控硬盘录像机的 IP 地址嵌入到管理系统。 2、对库房视频监控进行实时监控 3、用户可在局域网通过 WEB 对档案库房视频系统进行监控管理。 4、支持视频查询、回放。	套	1
5	人脸识别门禁（含配件）	1、显示屏：≥2.4 英寸彩屏； 2、户容量：不少于 1000 个； 3、面部容量：不少于 1000 个； 4、指纹容量：不少于 1000 个； 5、记录容量：不少于 100000 条； 6、通讯方式：TCP/IP； 7、电源规格：DC12V 3A； 8、工作环境：10%-90%；-5℃-45℃； 9、配套包含单门磁力锁 1 把、门禁电源 1 个、开门按钮 1 个。	台	2
6	门禁数据接口软件	1、将门禁系统完整集成到系统中。 2、在库房监控系统中提供人员权限设置、开门/关门，及人员进出记录及查询、数据管理。 3、根据预先的设定，系统可以对门禁人员进出进行实时显示并记录。	套	1

		4、可通过软件实现远程开关门区。		
7	红外探测器	1、探测方式： 双元红外+微波+人工智能； 2、微波频率： $\geq 10.525\text{GHz}$ ； 3、工作电压： $\leq 12\text{VDC}$ ； 4、自动温度补偿： 支持； 6、脉冲计数可调： 支持； 7、状态报告： 支持； 8、防拆报警： 支持； 10、报警输出： 常闭， 50mA/30VDC； 11、防拆接口： 常闭， 50mA/30VDC； 12、防宠物： $\leq 25\text{kg}$ ； 13、抗白光干扰： $> 9000\text{LUX}$ ；	个	2
8	声光报警器	1、额定工作电压(V/DC):12V； 2、工作电压范围(V):9-15V； 3、工作电流范围(mA): ≤ 300 ； 4、工作温度(°C): - 20~ + 60°C； 5、声压(dB): $\geq 108 \pm 3\text{dB}/30\text{CM}$ ； 6、连续工作时间: $\geq 45\text{min}$ DC12V； 7、闪灯次数(分钟): 200 ± 30 ；	台	2

(三)	防鼠防虫系统			
1	双波变频驱鼠器	1、采用现代微电子技术手段,可以同时间歇交替地产生超低频电磁波和两种不同类型的超声波, 作用于老鼠的听觉系统和神经系统,使其产生不适和不安,而逃离现场。 2、超声波频率: 34KHZ-45KHZ; 3、供电方式: AC100-220V/DC5V;额定功率: ≤15W	个	4
2	灭蚊器	1、灭蚊器通过灯光吸引蚊虫靠近, 释放高压将蚊虫击毙, 2、严格控制输出电流≤1.5mA, 保障人员安全, 杜绝触电风险 3、具备过载保护, 当电路发生异常, 保险丝自动熔断切断电流	台	4
(四)	库房环境显示系统			
1	智能库房管理终端 15.6 寸	1、用于单个智慧库房智慧管理, 嵌入式边缘计算终端。 2、网络接口: ≥1*1000Mbps 以太网 3、USB 接口: ≥2*USB2.0 ≥1*USB3.0 4、显示接口: ≥1*HDMI 5、含档案库房区域触控管理终端软件: 展示当前库房环境状态、设备状态、报警信息, 八防环境状况。采用 3D 模拟图还原库房结构, 设备部署位置, 采用组态形式展示各个温湿度传感器部署位置、数量和温湿度数据, 展示各个空气质量传感器部署位置、数量和空气质量数据。支持远程控制当前库房设备, 如智能密集架、空调、恒湿一体机等设备, 实现空调远程开关机, 温度设定; 加湿除湿净化一体机远程开关机, 状态监测, 加湿除湿设定值设置等。支持系统监测, 集成门禁红外等系统。	台	1

二	消防监控系统（管网式）			
1	灭火剂瓶组	含：容器瓶,容器阀,先导阀，压力表，虹吸管 技术参数： 1、钢制焊接气瓶 2、气瓶容积：≥120L 3、公称工作压力：≥8MPa 4、贮存压力：≥5.6MPa 5、最大充装密度：1080Kg/m ³	瓶组	15
2	七氟丙烷	七氟丙烷药剂	Kg	1935
3	集流管	1、公称工作压力：8MPa 2、材质：无缝钢管	段	17
4	泄压口	开孔尺寸：850mm*500mm	个	6
5	DN40 钢管	DN40 镀锌无缝钢管（5.6Mpa）	米	130
6	DN65 钢管	DN65 镀锌无缝钢管（5.6Mpa）	米	100
7	DN80 钢管	DN80 镀锌无缝钢管（5.6Mpa）	米	79
8	DN150 钢管	DN150 镀锌无缝钢管（5.6Mpa）	米	71
9	火灾报警/气体灭火控制器（双区）	壁挂式,集气体灭火、火灾报警功能于一体；彩屏液晶汉字显示,含电源、电池、打印机；可根据需求软件设置分区数量，最多 2 个分区；具有 RS232、RS485、CAN 等各种接口联网功能	只	1

10	施工及辅材	施工费用及余设备材料费用(管线、阀门、报警装置等)	项	1
三	事故通风排烟系统			
1	排风机 (风机 吊装)	1、风量: $\geq 29172\text{m}^3/\text{h}$ 2、功率: $\geq 7.5\text{kW}$ 3、风压: 661Pa 4、转速: $\geq 1450\text{rpm}$	台	2
2	电动多叶调节 风阀	电动多叶调节风阀 ($\Phi 800\text{mm}$)	个	2
3	防火阀 (FD)	70°C 防火阀 (FD $\Phi 800\text{mm}/1600\text{mm}\times 500\text{mm}$)	个	4
4	防火阀 (FDL)	70°C 防火阀 (FDL $1600\text{mm}\times 500\text{mm}$)	个	2
5	电动防火阀 (MEEH)	1600×500 280° 自动关闭 需具备电动开 / 闭、手动关闭功能	个	2
6	风管软接头	风管软接头 ($\Phi 800\text{mm}$)	个	4
7	钢制百叶风口	钢制百叶风口 ($1600\text{mm}\times 500\text{mm}/1200\text{mm}\times 800\text{mm}$)	个	4
8	变径	变径 ($\Phi 800\text{mm}$ 变 $1600\text{mm}\times 500\text{mm}$)	个	2
9	弯头	弯头 ($1600\text{mm}\times 500\text{mm}$)	个	4
10	热镀锌钢板	热镀锌钢板 ($1600\text{mm}\times 500\text{mm}$ 厚 1.2mm)	米	98

11	热镀锌钢板	热镀锌钢板 (Φ800mm 厚 0.75mm)	米	4
12	风机配电箱	风机配电箱 (NDQ3H-50A/4P 自动转换开关)	台	1
13	型壳开关配电箱	50A 型塑壳开关	台	2
14	WDZ-BYJ-6 导线	WDZ-BYJ-6 导线	米	32
15	WDZ-YJY-5×16 电缆	WDZ-YJY-5×16 电缆	米	122.6
16	穿线管	穿线管 JDG25	米	20
17	穿线管	穿线管 SC50	米	30
18	施工费	事故通风排烟系统施工及辅材费用	项	1
四	纸质档案存放系统-智能密集架			
1	智能密集架	一、智能密集架架体技术参数； 严格按照中华人民共和国国家档案局直列式档案密集架行业要求执行。所有架体用材均采用优质冷轧板，冷轧板符合优质碳素钢、薄板技术条件的国家标准。产品表面处理要求及质量符合钢铁工件涂前磷化处理技术条件的国家标准。 (一) 执行标准； 1、中华人民共和国 GB/T13667.4-2013 国家标准。 2、DA/T7-92 国家档案局密集架行业要求。	m ³	1468.5

	3、符合国家 QB/T4371-2012 国家家具抗菌性能标准； 4、符合国家 GB/T1741-2020 漆膜耐霉菌性测定标准； 5、符合国家 GB/T708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差》； 6、符合国家 GB/T709-2019 《热轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差》； 7、产品表面处理及质量符合钢铁工件涂前磷化处理技术条件。 (二) 智能密集架架体主要部件技术参数要求； 1、密集架结构：双柱式密集架由轨道、底盘、立柱、层板、挂板、顶板、侧板、门板、传动装置、防倾倒装置、防震制动、缓冲密封装置组成。 2、底梁：底梁材质$\geq 3.0\text{mm}$ 优质热轧钢板，底梁高$\geq 120\text{mm}$，上下翻边加强，上翻边$\geq 50\text{MM}$。底盘与主柱连接采用插入式拼接，并用螺栓再次紧固，防止架体倾斜，确保立柱与底梁接触点垂直受力。增强底梁负载稳定性和使用寿命更长。底盘采用链条齿轮传动底架、整体式底盘，钢性足，不变形，表面喷塑。 2.1 ▲提供一份带有 CMA 标识的底梁检测报告佐证，检测项目需含但不限于：①符合国家 GB/T13667.1-2015 中 6.3.1.5，标准；耐腐蚀$\geq 480\text{h}$ 后划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；②符合国家 GB/T9286-2021 标准，附着力：≤ 0 级；③理化性能要求：符合国家 GB/T6739-2022 标准，硬度：$\geq 6\text{H}$ 应无塑性变形和内聚破坏；④符合国家 GB/T1740-2007 标准，耐湿热$\geq 200\text{h}$ 后应无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象；⑤防霉性能要求：符合国家 GB/T1741-2020 标准，黑曲霉耐霉菌性能等级≤ 0 级；⑥符合国家 GB/T10125-2021 中 5.2.2；QB/T3832-1999；中性盐雾$\geq 100\text{h}$ 试验；涂层本身的耐腐蚀盐雾等级达到 10 级；涂层对基材的耐腐蚀盐雾保护等级达到 10 级。 3、立柱：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 冷轧钢板一体成型工艺，设计为半敞开式，利于立柱表面喷涂全部到位，立柱≥ 6		
--	---	--	--

	折弯成型尺寸≥50X39mm 正面压≥2 条凹型圆筋，中心距≥26mm 两侧面各压≥2 条凹型圆筋。 3.1 ▲提供一份带有CMA标识的立柱检测报告佐证，检测项目需含但不限于：①符合国家GB/T13667.1-2015中6.3.1.5，标准；耐腐蚀≥480h后划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合国家GB/T35607-2024中附录D标准；甲醛释放量绿色产品值应≤0.003mg/m³；②符合国家GB/T9286-2021标准，附着力：≤0级；③理化性能要求：符合国家GB/T6739-2022标准，硬度：≥6H，应无塑性变形和内聚破坏；④符合国家GB/T1740-2007标准，耐湿热≥200h后应无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象；；⑤防霉性能要求：符合国家GB/T1741-2020标准，黑曲霉耐霉菌性能等级≤0级；⑥符合国家GB/T10125-2021中5.2.2；QB/T3832-1999；中性盐雾≥100h试验；涂层本身的耐腐蚀盐雾等级达到10级:涂层对基材的耐腐蚀盐雾保护等级达到10级。 4、层板：采用≥1.0mm冷轧钢板一体成型工艺，正面两组加强筋，搁板采用≥10折弯自动成型工艺，折弯处要求无切口，压筋采用无焊接不断开工艺，一次性辊压成型，成型厚度≥25mm。搁板（AB双面）均衡载重≥120KG。搁板采用整体板材，层间距可任意调整。 4.1 ▲提供一份带有CMA标识的层板检测报告佐证，检测项目需含但不限于：①符合国家GB/T13667.1-2015中6.3.1.5，标准；耐腐蚀≥480h后划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合国家GB/T35607-2024中附录D标准；甲醛释放量绿色产品值应≤0.003mg/m³；②符合国家GB/T9286-2021标准，附着力：≤0级；③理化性能要求：符合国家GB/T6739-2022标准，硬度：≥6H，应无塑性变形和内聚破坏；④符合国家GB/T1740-2007标准，耐湿热≥200h后应无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象；⑤防霉性能要求：符合国家GB/T1741-2020标准，黑曲霉耐霉菌性能等级≤0级；⑥符合国家GB/T10125-2021中5.2.2；QB/T3832-1999；中性盐雾≥100h试验；涂层本身的耐腐		
--	---	--	--

	蚀盐雾等级达到10级:涂层对基材的耐腐蚀盐雾保护等级达到10级。 5、挂板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，挂板设有不少于4个防褪扣，使搁板嵌置于定位槽上不脱落，保证了搁板的稳定性。挂板与立柱之间连接方式采用≥6挂钩扣接，组装后，挂板表面不超出立柱侧表面。 5.1 ▲提供一份带有CMA标识的挂板检测报告佐证，检测项目需含但不限于：①符合国家GB/T13667.1-2015中6.3.1.5，标准；耐腐蚀≥480h后划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合国家GB/T35607-2024中附录D标准；甲醛释放量绿色产品值应≤0.003mg/m³；②符合国家GB/T9286-2021标准，附着力：≤0级；③理化性能要求：符合国家GB/T6739-2022标准，硬度：≥6H，应无塑性变形和内聚破坏；④符合国家GB/T1740-2007标准，耐湿热≥200h后应无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象；⑤防霉性能要求：符合国家GB/T1741-2020标准，黑曲霉耐霉菌性能等级≤0级；⑥符合国家GB/T10125-2021中5.2.2；QB/T3832-1999；中性盐雾≥100h试验；涂层本身的耐腐蚀盐雾等级达到10级:涂层对基材的耐腐蚀盐雾保护等级达到10级。 6、挡棒：采用≥0.8mm的优质冷轧钢板压制成槽型，成型尺寸为≥15mm*14mm,四道弯边设计，挡棒设计为自锁式挡条，依靠挡条和挂板之间的机械组合达到锁紧功能。 6.1 ▲提供一份带有CMA标识的挡棒检测报告佐证，检测项目需含但不限于：①符合国家GB/T13667.1-2015中6.3.1.5，标准；耐腐蚀≥480h后划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；②符合国家GB/T9286-2021标准，附着力：≤0级；③理化性能要求：符合国家GB/T6739-2022标准，硬度：≥6H应无塑性变形和内聚破坏；④符合国家GB/T1740-2007标准，耐湿热≥200h后应无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象；⑤防霉性能要求：符合国家GB/T1741-2020标准，黑曲霉耐霉菌性能等级≤0级；⑥符合国家GB/T10125-2021中5.2.2；QB/T3832-1999；中性盐雾≥100h试验；涂层本身的	
--	---	--

	耐腐蚀盐雾等级达到10级:涂层对基材的耐腐蚀盐雾保护等级达到10级。 7、轨道：路轨材质≥3.0mm优质热轧钢板，轨芯20mm×20mm实心方钢，表面采用镀锌处理工艺。 8、侧板：采用≥1.0mm冷轧钢板，侧板成型厚度≥58mm。 8.1 ▲提供一份带有CMA标识的侧板检测报告佐证，检测项目需含但不限于：①符合国家GB/T13667.1-2015中6.3.1.5，标准；耐腐蚀≥480h后划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合国家GB/T35607-2024中附录D标准；甲醛释放量绿色产品值应≤0.003mg/m³；②符合国家GB/T9286-2021标准，附着力：≤0级；③理化性能要求：符合国家GB/T6739-2022标准，硬度：≥6H，应无塑性变形和内聚破坏；④符合国家GB/T1740-2007标准，耐湿热≥200h后应无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象；⑤防霉性能要求：符合国家GB/T1741-2020标准，黑曲霉耐霉菌性能等级≤0级；⑥符合国家GB/T10125-2021中5.2.2；QB/T3832-1999；中性盐雾≥100h试验；涂层本身的耐腐蚀盐雾等级达到10级:涂层对基材的耐腐蚀盐雾保护等级达到10级。 9、门板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，采用方形豪华门锁。 10、顶板：材质≥0.8mm优质冷轧钢板。 10.1 ▲提供一份带有CMA标识的顶板检测报告佐证，检测项目需含但不限于：①符合国家GB/T13667.1-2015中6.3.1.5，标准；耐腐蚀≥480h后划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合国家GB/T35607-2024中附录D标准；甲醛释放量绿色产品值应≤0.003mg/m³；②符合国家GB/T9286-2021标准，附着力：≤0级；③理化性能要求：符合国家GB/T6739-2022标准，硬度：≥6H，应无塑性变形和内聚破坏；④符合国家GB/T1740-2007标准，耐湿热≥200h后应无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象；⑤防霉性能要求：符合国家GB/T1741-2020标准，黑曲霉耐霉菌性能等级≤0	
--	---	--

	级；⑥符合国家GB/T10125-2021中5.2.2；QB/T3832-1999；中性盐雾≥100h试验；涂层本身的耐腐蚀盐雾等级达到10级；涂层对基材的耐腐蚀盐雾保护等级达到10级。 11、防尘板、防鼠板：材质≥0.8mm优质冷轧钢板。 12、防倾倒装置：底盘上装有防倾倒装置，采用≥3.0mm 厚冷轧钢板冲压成型； （三）传动机构说明； 1、摇把：采用折叠摇柄式铝合金摇把，造型美观大方，手感舒适。 2、传动系统：自由挂档脱落装置；链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火去除应力，加工车、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。链条采用摩托车专用链条Φ8.5，节距12.7，G12420带短滚珠链。滚轮采用铸铁制造；中轴和短轴采用Φ20mm 45#冷拉实心轴；底盘轴承安装采用P204轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。 （四）制动装置； 1、每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定，门面装有扣拉式方形锁，防盗能力更强，保密程度更高。 （五）密封装置； 1、每列的接触面均有缓冲及密封装置，由磁性极强的电冰箱吸条橡胶密封条组成。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。 （六）阻燃性能要求：		
--	--	--	--

	1、▲符合国家GB/T8626-2007GB/T8626-2007标准；60s内燃烧滴落物是否引燃滤纸（点火时间30s），测试结果应符合B1（B）级：60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。提供带有CMA标识的智能密集架检测报告佐证。 （七）抗菌防霉性能： 1、▲①抗菌性：符合国家QB/T4371-2012标准；须具有较好的抗菌效果，抗拒性能应达到99.9%，②防霉菌性：符合国家GB/T1741-2020标准，防霉性能达到0级；提供带有CMA标识的智能密集架检测报告佐证。 （八）载重性能： 1、▲载重运行：①符合国家GB/T13667.3-2013中6.4标准；在每层搁板上加载重$\geq 120\text{kg}$，均布净载荷，经$\geq 24\text{h}$连续试验后，挂板、搁板、立柱及其结合部位无塑性变形和其他异常现象；②全净载荷情况下进行载重运行，架体运动自如，无阻滞现象，手柄摇力$\leq 3.5\text{N}$。提供带有CMA标识的智能密集架检测报告佐证。 2、▲搁板静载荷：符合国家GB/T13667.3-2013中6.4.1标准；搁板上均布静载荷1000N，放置$\geq 24\text{h}$，试验后，最大挠度为$\leq 1.0\text{mm}$，残余变形量为$\leq 0.05\text{mm}$；提供带有CMA标识的智能密集架检测报告佐证。 3、▲全静载荷：符合国家GB/T13667.3-2013中6.4.2标准；全静载荷载重$\geq 120\text{kg}$，经$\geq 24\text{h}$连续试验卸载后，挂板、搁板、立柱及其结合部位应无塑性变形和其他异常现象；提供带有CMA标识的智能密集架检测报告佐证。 （九）架体结构耐久性能和强度要求：		
--	---	--	--

	1、▲提供带有CMA标识的智能密集架检测报告佐证，检测项目需含但不限于：结构强度（隔板加载120kg,500次试验）：符合国家GB/T13667.3-2013中6.6标准；标准架列在全静载荷的情况下，沿 X、Y 轴两个方向进行水平拉力试验，水平拉力为自重与全静载荷之和的 1/15，经连续试验 500 次，试验中架体不得发生倾倒现象，试验后架体倾斜量不得大于架体总高的1%，各结构部件应无塑性变形或其他异常现象。 2、▲提供带有CMA标识的智能密集架检测报告佐证，检测项目需含但不限于：符合国家GB/T10357.5-2023中7.1.5标准；开门耐久性试验（挂载2kg重物2个,250000次试验），a) 没有任何构件、接头或部件断裂；b) 不存在拟刚性接头松动；c) 不得有损害功能的损害；d) 活动部件的活动应灵活。 （十）▲密集架性能要求： 1、提供带有CMA标识的智能密集架检测报告佐证，检测项目需含但不限于：①符合国家GB/T13667.1-2015中6.3.1.5，标准；耐腐蚀≥480h，480h后划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合国家GB/T35607-2024中附录D标准；甲醛释放量绿色产品值应≤0.003mg/m³；②符合国家GB/T9286-2021标准，附着力：≤0级；③理化性能要求：符合国家GB/T6739-2022标准，硬度：≥6H，应无塑性变形和内聚破坏。 （十一）密集架表面喷涂前处理要求： 1、除油除锈工艺步骤：除油、去锈处理工艺：工件表面的油污、锈斑及氧化层，经化脱脂后，没有油脂、浮油等污物，水完全浸湿处理后的工件没有目视可见的氧化物、锈斑等腐蚀现象，表面色泽均匀。塑粉要求采用流水线作业，乳化剂和碱性助剂脱脂，磷化酸除锈，硅烷薄膜防锈保护层、最后粉末喷涂。前处理经过冷水清洗—25℃-35℃ 热水脱脂—除油除锈—冷水清洗—中和—冷水清洗—硅烷—热钝化—静电亚光喷		
--	--	--	--

	粉—180℃固化而成，时间控制在15-18 分钟范围内。经磷化处理后的工件与喷塑时间相隔一般不超过24小时。磷化处理必须按国家标准进行。 (十二) 制造要求; 1、凡需焊接的部位焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度不大于1mm，焊点间距控制在100以内。焊痕表面波纹平整，无焊焦、焊穿等现象。 2、冲压件平整无毛刺，无裂痕，冲压尺寸的误差控制在+2.0mm之内。 3、折弯到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。 4、涂层表面平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。 二、智能密集架控制系统部分参数; (一) 密集架控制器 1、固定列电脑一体机：采用≥15寸、系统采用嵌入式系统，通过固定列触摸屏控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置等各种操作。具有开架列表功能，方便多项档案操作任务的处理。 2、移动列电动控制功能：≥8英寸彩色触控屏；支持控制移动列的向左、向右移动，合架，通风及停止，支持手势滑动操作；支持电机，灯光，移动距离等架体参数设定；支持运行时实时显示移动距离及工作电流；支持通讯状态实时显示；支持灯光独立控制；支持用户手动测试界面，调试密集架功能和零部件。 3、列号显示屏：可显示列号。 4、主控列采用嵌入式操作系统：操作系统既保证主控列具有高速运行的速度又保证系统的可扩展性。 5、固定列图饼统计：固定列具有统计当前区域的档案存量情况，并以饼图形式直观展现。分别记录在库和在借数据。		
--	--	--	--

	(二) 密集架管理软件 1、电脑控制功能：可通过电脑远程控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置、资料管理查询录入等各种操作。 2、手电动互换功能：架体停电或断电后自动切换成手动状态；架体移动运行过程中手动或电动操作可随时任意切换，互不干扰。 ▲3、电源控制保护功能：智能密集架安装有电源控制保护器，智能密集架通电后，运行过程中如发生异常，智能密集架将启动电源控制保护功能，自动断开所有移动列电源。提供带有CMA标识的电源控制保护器检测报告佐证，检测项目需含但不限于；①符合国家GB/T 14048.1-2023标准：冲击耐压要求：1.2/50 μs；②电气间隙：≥ 2mm；爬电距离：≥ 5mm；③检验电压：1890v 50Hz；施压时间：≥ 50S。 4、活动列具有硬件验收界面：活动列具有专门的检测界面，可以对灯光、电机、传感器等主要设备进行验收检测。 5、快速通道打开功能：在需要打开的通道两边都有架体没有闭合时，可以快速向两边同时移动架体节约时间。 6、架体缓启、缓停功能：支持架体缓启、缓停，低速起动、高速运行，轻柔合拢的曲线运行。支持架体锁定后，禁止手摇，强制手摇时非常费力。 ▲7、红外光电保护功能：①符合国家GB/T14048.1-2023标准；②冲击耐电要求：1.2/50μs；③间隔时间：≥ 1s；（提供所投产品带有CMA标识的红外光电保护器检验报告作为佐证材料）。 8、固定列主机安全监控功能：固定列每次权限登录可以记录视频截屏。 9、任务列表：支持多任务智能打开架体操作。		
--	--	--	--

	10、照明灯自动控制功能：当活动列开启，LED照明灯应自动开启，当红外对射传感器持续5min内未被触发，LED照明灯应自动关闭。 11、非接触式到位检测功能：采用非接触式的磁感应位置检测传感器配合定制的铝支架磁铁，传感器感应距离25毫米以上，减少因架体运行精度不够造成不能到位的故障。 ▲ 12、电磁感应保护功能：智能密集架安装有电磁感应保护器，自动感应智能密集架的运行范围，可防止智能密集架的运行超出安全运行范围。提供带有CMA标识的电磁感应保护器检测报告佐证，检测项目需含但不限于；①符合国家GB/T14048.1-2023标准；②冲击耐压要求：1.2/50μs；③间隔时间：≥10s。 13、温湿度检测及定时通风功能：架内设有温湿度探头，屏幕可实时显示温湿度值；具备温湿度检测及超限报警功能。逐列依次打开等距通道通风。 14、语音识别控制：用户可在库房内任意区域用语音命令控制任意列架体的左右移动、关闭、通风、急停等。语音识别模块可安装在任意列架体上，保持待机状态，随时接收语音命令。采用非特定人（SI）的语音识别技术，对识别声音没有特殊要求。具有显著的抗噪性能。支持双麦克风降噪语音识别处理模块。 15、身份验证功能检验：可固定列上通过人脸识别或绘制图案密码方式进行身份验证；登录管理平台软件时，可通过输入密码进行身份验证。 16、电机堵转保护功能：当电机在运转过程中发生机械故障或过载时，电机堵转保护装置会自动切断电机供电，故障排除后，能自动恢复运行。 17、系统具备超时紧急停止架体运行的保护功能：移动列触摸屏上具有超时保护设置及运行时间调节功能。 18、全通道红外保护功能：设置有过道纵向对射红外线以及过道横向门禁红外线多重保护功能。人员进入		
--	--	--	--

	过道时，红外线人体安全保护启动，架体立即停止运行。 19、防反弹锁定功能：智能密集架移动到位后架体立即进行所动，此时使用手摇非常费劲，防止架体反弹通道开缝。 20、系统架构功能：软件基于B/S和C/S混合架构，系统必须在国产化平台、国产化数据库、国产化中间件以及国产化服务上进行过适配。 21、数据备份功能：数据库数据备份(通过电脑软件实现)。 22、权限管理功能：管理系统不同功能可以通过权限划分分帐号管理，可增加新的账户，设置不同的角色权限功能。 23、温湿度显示功能：固定列和电脑上实时显示，精度不低于：温度$\pm 1^{\circ}\text{C}$，湿度$\pm 5\%\text{RH}$。 24、网络管理功能：连接服务器，固定列主机可在局域网内提供移动端设备命令方式控制密集架架体的移动，停止，可以查看架体通道打开状态。 25、远程网络访问升级功能：固定列并具有远程网络访问升级功能。 26、局域网数据共享功能：具备局域网数据共享功能。 27、档案录入功能：可通过管理平台软件手动录入档案名称、档案编号、档案类别等信息，并按档案类别等进行自动归类。 28、档案信息统计功能：可通过管理平台软件对档案借出、超期未归等事件进行统计并输出打印。 29、批量操作功能：可通过管理平台软件将多个档案批量方式变更位置信息、选择档案借阅或归还。 30、日志记录功能：可通过管理平台软件记录档案出/入库及操作控制日志等，日志记录内容应包括操作时间、事件、用户名等。		
--	---	--	--

		31、档案查询功能：可在固定列或活动列触摸屏上查询和显示档案的名称、档案编号、存放位置，选择指定的档案后，点击打开按钮后应能控制档案所在活动列开启。 32、档案条目导入导出功能：可通过管理平台软件将档案条目由.xls文件导入，也可将档案条目导出至.xls文件中。 33、条码模板编辑功能：档案条码在电脑商管理系统上集成可视化条码打印模板设，进行拖、拉、拽的方式改变条码的打印位置以及打印的内容。 34、接口管理功能：提供以固定列主机为控制单元的密集架与计算进行通信的标准接口，包括实现架体移动等控制功能的接口，查询架体状态的接口，导引档案存放位置的接口，以及其他密集架管理所需要的接口。		
2	智能密集架管理系统	智能控制智能密集架汇集计算机控制、固定列彩色液晶触摸屏控制、移动列液晶面板控制及手动操作，配置相互兼容，操作方式各自独立互不影响并且互相保护，自动采集温湿度并显示，具有自动运行，智能化通风功能等。	项	1
五	纸质档案管理系统			
1	RFID 档案管理平台	功能要求： 需含智能档案管理模块、智能监管模块、档案初始化模块、档案出入库管理模块、档案智能管理、档案盘点、数据通信接口、单点登陆模块、统计分析模块等。 RFID 智能档案管理系统软件平台可分为多个小系统，各子系统通过搭配专业的 RFID 硬件设备运行。实现以下相关功能： 1、标签转换系统：实现实物档案与 RFID 档案标签关联；	台	1

		2、馆员工作站系统：实现档案的借阅、归还、查询等功能； 3、安全监测系统：实现档案安全监测等功能； 4、盘点系统：实现档案的上架、顺架、盘点、查询等功能； 5、便携式盘点系统：实现档案的盘点与查找，也可用于固定资产管理； 6、实现库房情况、档案情况的随时随地了解，实现档案管理空间、时间的延伸； 7、RFID 档案查询系统：实现档案查询 国产化 RFID 智慧图书档案管理系统需通过测试依据为 GB/T25000.51-2016 的第三方检测机构出具的软件测试报告，提供软件测试报告复印件。 为保证系统兼容性和拓展性，系统支持无需换配件就能升级成国产化操作系统，需提供 RFID 智慧图书档案管理系统与国产化桌面操作系统(包括：海光版、兆芯版、AMD64 版)的适配认证证书复印件。		
2	远程智能监控平台	1、接入管理前端手持盘点机、标签转换台、馆员工作站、RFID 门禁等设备，实现各设备信息集成，智能监控数据通信。 2、需关联智能密集架等库房设备，实现查找档案进行联动密集架开架、合架等操作。	套	1
3	信息化展示软件	功能要求： 1、支持库房馆藏量、出库/借阅量、入库/归还量数据展示； 2、支持库房出入人流量统计数据的展示； 3、支持非法出库报警信息展示，包含文字、图像显示； 4、支持库房温湿度监测数据展示，对于温湿度超过风险值予以报警提示； 5、支持接受上一级数据平台或管理系统推送消息的展示；	套	1

		6、支持库房存储量的展示 7、支持库房档案区域划分展示 8、支持库房区域密集架存储量的展示 9、支持库房档案类别的展示 10、支持库房档案增长率的展示		
4	RFID 档案管理一体机	功能要求： 1、系统具备信息维护，借阅者注销，借阅者批量导入，借阅者新增，借档案，还档案，借阅者查询，借阅查询，档案查询，借阅统计，门禁查询，盘点记录查询，盘点结果查询，后台配置等功能，以上功能需通过测试依据为 GB/T25000.51-2016 的第三方检测机构出具的软件测试报告，提供软件测试报告复印件 2、支持档案的借阅、归还等功能 3、根据全宗号、案卷号、目录号等关键，进行档案的检索 4、可以非接触式的快速识别粘贴在档案上的 RFID 标签，可同时读取多本档案 5、可以对档案标签防盗位进行复位或置位 6、提供设备配套驱动程序文件、相关档案馆业务应用程序文件 技术参数： 1、工作频率：920~925MHz 2、符合标准：EPCGlobalC1\G2、ISO18000-6C； 3、通讯接口：USB2 个、网口 1 个、WIFI（选配）； 4、主机：Corei5 四核、8G 内存，256G 固态硬盘	台	1

		5、设备由触摸显示屏，双目人脸识别摄像头，可调节角度的一维码二维码扫描模块，RFID 感应区，刷卡区，人体感应模块等，设备整机需一体化设计，不接受分体式； 6、操作平台采用汽车喷漆钣金+钢化玻璃； 7、标签读取：>100 次/秒 8、写入成功率：>99% 9、材质：整机汽车喷漆钣金+钢化玻璃 10、电源供电：AC220±10% 11、工作温度：-10℃~50℃ 12、存储温度：-20℃~60℃ ▲13、一体机需通过 GB/T 2423.17-2024 《环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Ka: 盐雾》，在温度为 (35±2) °C，PH 值在 6.5~7.2 范围内，盐雾溶液浓度为 (5±1) %的条件下持续喷雾 100h，试验后产品应无明显锈迹，需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。 14.为保证系统兼容性和拓展性，系统支持无需换配件就能升级成国产化操作系统，需提供能实现国产化绑定功能等相关系统软件著作权。 15.为保证系统兼容性和拓展性，系统支持无需换配件就能升级成国产化操作系统，需提供国产化工作站等相关系统软件著作权。		
5	RFID 档案盘点车	功能特点： 1、档案盘点软件具备盘点，上架指导，档案查找，层位倒架，档案入库，档案出库，档案上架，档案下架，设置等功能，以上功能需通过测试依据为 GB/T25000.51-2016 的第三方检测机构出具的软件测试报	台	1

	告，提供软件测试报告复印件。 2、可实现按档案件、盒、层架三级管理，档案盒可以采用 RFID 标签或二维码 3、盘点：能显示当前层应有档案数量，并能够生成在架档案列表，同在借档案列表比对后能生成未在架档案列表、错架档案列表，以及提示错架档案正确位置 4、上架：读取上架档案，提示档案应在的物理位置 5、查找：在盘点操作界面输入检索条件，在数据库中进行标注，在对在架档案点检时自动提示 6、档案定位：能将档案架位信息与档案信息相关联，更新档案位置信息，并提供系统显示 7、数据采集处理及批处理：可在盘点过程中生成表单 8、具备离线（不连接任何网络）工作模式，可通过网络进行数据的同步 9、可与档案系统对接，实现调档申请的自动展示，并推送借还记录 10、可与智能密集架对接，实现架体的自动开架、闭架、通风等操作 技术参数： 1、工作频率：920~925MHz 2、符合标准：EPCGlobalC1\G2、ISO18000-6C 4、交互方式：≥21.5 寸电容触摸屏，分辨率：≥1920×1080 5、设备嵌入式集成双目人脸识别摄像头； 6、为增强无线网络接收信号，设备采用双天线设计； 7、工业级主机：≥I5-4 代 CPU、≥8G 内存、≥256G 固态硬盘 8、RFID 手持天线采用近场天线设计防止误读到其他层位档案		
--	--	--	--

		9、档案容量：不少于 20 份（脊背厚度 3cm 档案盒） 10、通讯接口：USB$\geq$2 个、网口$\geq$1 个。 11、电池容量：磷酸铁锂电池，工作时间$\geq$8 小时，待机时间$\geq$24 小时 12、充电电压：AC220V$\pm$10% 13、脚轮：4 个万向轮 14、材质：钣金 15、工作温度：-10℃ ~ 50℃ 16、存储温度：-40℃ ~ 60℃ 17、盘点车屏幕需支持 360°旋转，盘点车屏幕内嵌式集成双目人脸识别摄像头，内嵌集成 LED 灯带，科技感强，集成 RFID 感应区和 RFID 扫描枪，设备整机需一体化设计，不接受分体式 18.为保证系统兼容性和拓展性，系统支持无需换配件就能升级成国产化操作系统，需提供国产化档案盘点等相关系统软件著作权。		
6	RFID 档案手持盘点机	功能要求： 1、盘点设备配备触摸屏，应具有图形化友好操作界面。 2、设备配套软件能实现档案盘点、错架、顺架、上架等功能。 3、盘点：能显示当前层应有档案数，并能够生成在架档案列表，同在借档案列表比对后能生成遗失档案列表、错架档案列表，以及提示错架档案正确位置。 4、上架：扫描上架档案，提示档案应在的物理位置。 5、查找：在盘点操作界面输入检索条件，在数据库中进行标注，在对在架档案点检时自动提示。	台	1

	6、顺架：盘点过程中发现与序列表不符的档案进行提示，标示所在位置。 7、档案定位：能将档案架位信息与单册信息相关联，更新单册位置信息，并提供系统显示。 8、数据采集处理及批处理：可在盘点过程中生成表单。 9、具备离线（不连接任何网络）工作模式，可通过网络进行数据的同步。 技术要求： 1、CPU：八核 $\geq 2.3\text{GHz}$ 2、RAM+ROM：$\geq 4\text{GB} + \geq 64\text{GB}$ 3、拓展内存 MicroSD (TF)卡可扩展至 256GB 4、操作系统 最低要求 Android 11 5、数据通讯 WLAN 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G 双频 6、显示屏 ≥ 6 英寸，分辨率$\geq 2160 \times 1080$ 7、触控屏 多点触摸；支持湿手、手套操作； 8、电池容量 $\geq 13400\text{mAh}$ 手柄电池内置 $\geq 100\text{mAh}$ 备用电 池，支持电池热插拔 9、扩展卡槽 2 个 PSAM 卡槽；1 个 Nano SIM 卡槽，1 个 Nano SIM 或 TF 卡槽二 选一 10、接口 USB 2.0 Type-C, OTG, 支持 Type-C 耳机 11、音频 1 个麦克风；1 个扬声器；1 个听筒 12、通知 声音、LED 指示灯、振动 13、键盘 1 个 power 键、2 个扫描键，1 个多功能键，2 个音量 (+/-) 键 14、工作温度 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $50\text{ }^{\circ}\text{C}$		
--	--	--	--

		15、储存温度 -40 °C 至 70 °C 16、环境湿度 5%RH - 95%RH (无凝结) 17、工作频率：920 ~ 925MHz 19、遵循标准：ISO18000-6C 20、可对 RFID 标签非接触式的进行阅读，快速识别粘贴在文献上的 RFID 标签，快速识别粘贴在架位上的 RFID 架标及层标。 21、需提供档案盘库等相关系统软件著作权。		
7	RFID 档案门 禁	功能要求： 1、可以非接触式的快速识别粘贴在资产上的 RFID 标签。 2、可以对资产进行安全扫描操作，不会损坏粘贴在资产中的磁性介质。 3、具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。 4、设备设计紧凑，符合相关标准要求，每个通道的宽度$\geq 800\text{mm}$。 5、设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测，无误报，无漏报。 6、多通道安全检测门具备单通道独立报警和提示功能，材质采用航空铝材及瓷白色材质 7、具备人流统计功能， 8、产品电磁辐射符合国家相关要求，8 小时连续暴露辐射安全$\leq 4\mu\text{W}/\text{cm}^2$，不会对人体，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害，不会对其他设备的正常使用造成影响。 9、系统具有故障报警提示功能，声音大小可以通过旋钮调节 10、系统可以通过手机 app 进行初始化及日常硬件调试，可以在有网，局域网，或完全无网状态通过手机	台	2

	app 进行调试。 11、系统支持黑白名单功能，可以支持 10 万级数量的资产名管理。 12、支持睡眠模式，周围人体存在时唤醒，且可调整唤醒灵敏度 13、支持中间件编程，硬件控制全部由本地算力完成，可由中间件直接对接服务器。 14、系统支持有线、WIFI 网络接入，可选装 4G 网络接入。 15、系统须配备两颗人体存在雷达，雷达必须支持在线配置人体存在雷达感应距离。 16、系统须具备深度学习能力，能够根据不同场景自主建模训练，可实现读写功率 30db 且不增加白名单时，人员通过门禁，0.6 米以外标签不误报。 17、RFID 门禁需通过测试依据为 GB/T 17626.12-2023 《电磁兼容 试验和测量技术 第 12 部分：振铃波抗扰度试验》的第三方检测机构出具的检测报告，提供检测报告复印件。 技术要求： 1、空口协议：ISO18000-6C，最大输出功率 33db，功率可调，工作频率：920~925MHz 2、产品外形尺寸：89x414x1500（mm），天线辐射区域厚度≤30.5mm 3、产品主体框架采用航空铝材加瓷白塑胶材料，航空铝材表面采用阳极氧化工艺 4、产品报警灯位于设备顶部，报警灯光显眼而均匀，不可见明显灯珠颗粒，正常情况下顶部绿灯常亮，当处于报警状态时，须同时有声光报警，报警音量可调，且报警时绿灯熄灭同时红灯亮起 5、产品须配有电源开关，电源开关须带有指示灯，当设备处于开机状态下，指示灯蓝色长亮 6、产品须配有外置 USB 接口，便于安装调试设备 7、检测模式：可选择检测 EAS 或 EPC 防盗位		
--	--	--	--

		8、天线增益：10.5dbi 圆极化窄波束天线 9、功耗：≤30W 10、多通道支持：最多支持 16 通道 11、对外接口：RJ45 网口、WIFI、USB 12、供电输入：AC90~220V（兼容各国电压标准） 13、工作温度：-10~50℃ 14、工作湿度:10%RH~90%RH 15、系统和主机配置：门禁内嵌 10 寸及以上显示屏，标配安卓系统,可统计并显示进出人次，通过的图书详细信息及报警图书的详细信息 16、为保证系统兼容性和拓展性，需提供 RFID 门禁等相关系统软件著作权。		
8	RFID 标签打印机	功能参数： 1、可通过 RFID 标签注册软件控制打印机，批量打印和写入标签信息 2、可进行档案标签和层架标签的批量自动关联 3、可通过多个字段进行模糊查询打印 4、可自动校准 RFID 标签进行打印 5、可自定义打印内容 6、纸张探测方式 可移动反射式和可移动穿透式纸张感应器 7、RFID 功能 集成高性能超高频 RFID 读写器/编码器，支持与 UHF EPC Gen 2/ISO 18000-6C 兼容的标签。	台	1

		8、支持打印同时读写数据、仅打印或仅读写数据的工作模式； 9、支持读取标签的 TID、EPC、TID+EPC 数据； 10、支持 USB 和网络的双向通讯，可实时反馈打印机状态。 11、支持条码 Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, 12、Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, 13、EAN-13/8/128, UCC-128 等一维条码；QR, MaxiCode, PDF417, Data matrix 等二维条码 14、接口 USB 接口, RJ45 网口 15、显示屏 4.3"IPS 电容触控屏(480X800) 16、工作环境 温度：0C ~ 40C(32F ~ +104F)；相对湿度：5% - 85% 无凝露； 17、存储环境 温度：-40C ~ 60C(-40F ~ +140F)；相对湿度：5% - 85% 无凝露；		
9	标签打印机碳带	单个碳带 110mm 宽*300m 长	卷	20
10	档案标签	技术要求： 1、工作频率：920 ~ 925MHz。 2、遵循标准：ISO18000-6C。 3、尺寸大小：标签长度 100mm 宽度 15mm；宽度≤3mm，误差不得大于 1mm 4、存储容量：EPC≥96 位,TID≥96 位。 5、标签为单面不干胶，可以打印立案号、归档号等信息。 6、标签数据模型：符合《无线射频识别智能管理系统技术规范》要求。	个	222400

		7、防盗标识：采用 EPC 作为防盗的安全标志方法，且 EPC 标志位用户可以自由修改。 8、防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读； 9、读取距离：读取距离$\geq 120\text{cm}$。 10、环境温度：-10°C—70°C。 11、使用寿命：正常情况下可使用 10 年以上，内存可擦写 100,000 次以上。 12、标签可以非接触式的读取和写入。 13、标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露。 14、用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性。 15、具有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密。 16、RFID 电子标签能够牢固的粘贴在档案上，长时间不会掉落，需提供检测依据为 HG/T 3658-2018 和 GB/T 4851-2014(5 方法 A)，检测项目为持粘性(常态，接触面积 $12\text{mm} \times 12\text{mm}$)的检测报告，检测结果需满足$\geq 0.1\text{h}$，为保证检测报告真实性，需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。 17、RFID 电子标签能够牢固的粘贴在档案上，长时间不会掉落，需提供检测依据为 HG/T 3658-2018 和 GB/T 2792-2014 的(5 方法 1)的 180°剥离强度(常态)检测报告，剥离强度检测结果需$\geq 4\text{N/cm}$，为保证检测报告真实性，需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。		
11	层架标签	技术要求： 1、工作频率：920 ~ 925MHz。 2、尺寸$\leq 105\text{mm} \times 18\text{mm} \times 3.5\text{mm}$，误差不得大于 1mm，采用透明亚克力板，外观美观。 3、遵循标准：ISO18000-6C。	个	1385 0

	4、存储容量：EPC≥96 位,TID≥96 位； 5、环境温度：-10℃—70℃。 6、使用寿命：正常情况下可以使用 10 年以上，内存可擦写 100,000 次以上。 7、读取距离：读取距离≥120cm。 8、标签为自带单面不干胶,可以粘贴方式安装于书架上；层位、架位标签上可印制层位和架位代号及馆标。 9、标签可以非接触式的读取和写入。 10、标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露。 11、用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性。 12、具有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密。 13、RFID 层架标签能够有效地抵抗干扰；RFID 层架标签需通过测试依据为 GB/T17626.8-2006 的第三方检测机构出具的检测报告，提供复印件； 14、RFID 层架标签能够牢固地粘贴在档案架上，长时间不会掉落，需提供检测依据为 HG/T 3658-2018 和 GB/T 4852-2002(7 方法 A)，检测项目为初粘性(常态，倾斜角度:30°)的检测报告，检测结果需满足 24#试验方法，为保证检测报告真实性，需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件； ▲15、RFID 层架标签能够牢固地粘贴在档案架上，长时间不会掉落，需提供检测依据为 HG/T 3658-2018 和 GB/T 4851-2014(5 方法 A)，检测项目为持粘性(常态，接触面积 12mm*12mm)的检测报告，检测结果需满足≥0.3h,为保证检测报告真实性，需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件； 16、RFID 层架标签能够牢固地粘贴在档案架上，长时间不会掉落，需提供检测依据为 HG/T 3658-2018 和 GB/T 2792-2014 的(5 方法 1)的 180°剥离强度(常态)检测报告，剥离强度检测结果需≥9N/cm，为保证检	
--	--	--

		测报告真实性,需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。		
六	智慧库房组网设备			
1	24 口 PoE 交换机 (240W)	1、产品名称：千兆交换机； 2、接口数目：≥24 千兆； 3、传输速度：≥1000Mbps； 4、无阻塞吞吐量:≥10Gbps；交换能力：≥20Gbps； 5、转发速率：≥1488Mpps；	台	2
2	标准机柜	1、采用优质冷轧板，静电喷涂。 2、外形尺寸：≥600*1000*1200mm； 3、主要用于存放服务器、录像机、交换机。 4、内含一个理线架。	台	1
3	数据采集单元	1、符合国家：GB/T5169.21-2017 标准，施压时间：≥5s； 2、ARM9 处理器, Linux 系统。 3、10M/100M，自适应以太网接口 4、支持一键复位，恢复出厂设置。 5、波特率支持 600~460800bps 6、支持 Windows 串口驱动程序模式。 7、支持 TCP、UDP、ARP、ICMP 和 DHCP 协议。 8、支持所有 Windows Native COM 和网络中断自动恢复连接功能。	台	1

		9、支持过网关，跨路由通信。 10、拥有易于使用、可用于批量安装的 Windows 配置工具。 11、工业设计，IP30 防护等级。 12、无风扇、低功耗设计。 13、端口数量：8 个 14、采集箱： 1) 、材质：材质：柜体采用优质碳素钢钢板制作，柜体材质$\geq 1.0\text{mm}$，抗拉强度$\geq 345\text{MPa}$； 2) 、外观：柜体表面光洁无毛刺，表面进行防腐处理，要具有防腐蚀功能； 3) 、输入 220V 供电，内置 12V 输出供电，电压异常自动切断电路功能，起到保护功能； 15、含入侵报警采集收发设备，端口数量不少于 2 口。		
七	智慧库房综合管理平台			
1	智慧档案库房综合管理服务 平台	一、平台功能： 1、采用 B/S 计算机应用技术,通过一套物联网管理软件，实现实体档案智能管理、档案存储设备智能管理、库房环境设备智能管理、库房安防设备智能管理，各系统之间的数据相互共享、既可独立运行，又可相互协作联动运行，完美实现物联网科技和档案信息管理的融合，实现互联互通的绿色智慧档案馆。 2、支持智慧档案大数据展示功能：可接入拼接大屏的实时数据传输与监控管理，库房 3D 导航鸟瞰图、档案库状分析图、库存档案总量、在库数、在借数、异常数、温湿度空气质量展示、温湿度空气质量数据分析、报警、环境设备运行状态、视频实时监控等功能。 3、十二防系统，支持防盗、防光、防水、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防霉、防污染、防雷	套	1

	十二防检测，支持设置库房温度、湿度等报警阈值，报警呈现，同时生成报警记录。 二、系统功能： 1、权限管理：系统可按功能权限、库房权限添加管理员，实现库房分权管理，每个账号可管理 1 个或多个库房。 ▲2、日志管理：采用设备分类日志管理，支持自定义时间、支持模糊查询、按设备类型查询并生成 excel 表格。提供产品通过第三方检测机构出具的智慧档案馆（库）一体化管理平台检验报告参数佐证； 3、报表功能：系统可自定义按日、周、月、年生成报表，实现业务处理过程中的一系列表格和统计分析报表定义、输出、预览，并以数据和图形方式展示查询。 ▲4、数据管理：根据设定的时间点进行数据存储和数据波动和波动幅度配置存储参数，当报警产生时系统自动进行数据存储。提供产品通过第三方检测机构出具的智慧档案馆（库）一体化管理平台检验报告参数佐证； 5、数据查询：系统支持对各种数据的查询，包括设备历史数据记录、告警事件记录、操作数据记录、短信发送记录、门禁进出门记录数据内容。 6、控制管理：可通过手动方式对设备进行控制、可根据设定的时间定时控制设备。 7、支持安全门禁管理：具备人员指纹进行注册授权、注销操作，人员进出记录和查询功能，记录包括人员编号、时间。 8、支持监控视频管理：具备监控视频数据实时预览图像，视频弹窗、图像抓拍。 9、支持智能灯光控制管理：系统可对库房的灯光设置任意时间段开关，可设置多个时间段，可远程手动一键对任意区域灯光进行控制。		
--	--	--	--

	10、支持智能驱鼠管理：智能驱鼠系统可设置任意时间段自动驱鼠，可设置多个时间段组合，交替驱鼠，同时驱鼠，自动监测库房驱鼠状态。 11、漏水报警管理：当库房发生漏水时，系统将自动发送短信通知预设好的号码管理人员。 12、库房恒温管理：系统可根据库房内设定的温度阈值，当库房温度低于或高于该阈值温度，系统将自动开启或关闭空调，系统页面可实时显示空调或恒温设备的运行动态效果。 13、库房健康状态分析：系统可实时监测库房设备运行情况和环境，根据监测的实际情况自动分析库房的健康评分并展示。 14、库房恒湿管理：系统可根据库房内设定的湿度阈值，当库房湿度低于或高于该阈值湿度，系统将自动开启或关闭除湿加湿设备，且系统实时显示除湿加湿设备的运行动态效果。 15、库房环境质量分析：系统支持实时检测库房环境质量，根据检测的数值自动分析并展示出当前库房空气环境的优、良、差状态。 ▲ 16、空气质量监控：系统可根据库房内的空气变送器监测空气数据并设定阈值，自动开启或关闭新风机或消毒机平衡库房内的空气质量。提供产品第三方检测机构出具的智慧档案馆（库）一体化管理平台检验报告参数佐证； 17、消防报警管理：系统可接入消防主机报警信号，当消防主机监测到报警时应将报警信息同步推送到系统平台。 18、支持档案管理： 1) 具有档案批量导入、单条新增、借阅、归还、回收同时也包含对档案借阅人的管理，以及档案的查询统计、借阅查询与统计功能。		
--	---	--	--

		2) 具有数据统计功能, 可对档案的数量、借阅情况、操作记录进行统计, 档案操作内容统计包括: 时间、新增数量、入库数量、出库数量、编辑次数、借阅次数、归还次数、挂失次数、找回次数、逾期归还次数、删除、彻底删除次数、恢复次数及总数统计。 ▲ 19、支持接入 RFID 档案管理: 实现档案标签转换、标签处理、档案归档 (或接收)、调档申请、借阅、归还、续借、催还等功能, 同时也包含对档案借阅人的管理, 以及档案的查询统计、借阅查询与统计功能。提供产品第三方检测机构出具的智慧档案馆 (库) 一体化管理平台检验报告参数佐证; 20、支持档案管理: 具有档案的查询、借阅、出库、归还功能。		
2	档案库房环境管理主机	配置要求: 1、处理器: CPU 型号: 兆芯 U6780A ; 2、显卡: 独立显卡 ; 3、内存: 16G; 4、显存规格: DDR4 ; 5、硬盘: 512GSSD/R520; 6、屏幕尺寸: ≥ 23 英寸;	台	1
3	智能告警功能模块	智能告警功能模块, 支持自定义告警策略, 可实现平台、短信、电话 (搭配短信报警网关实现) 等智能告警方式, 实现档案室 7*24 小时无人智能告警	套	1
4	可视化功能模块软件	可视化管理功能模块, 支持对平台进行可视化管理, 支持自定义创建智慧档案大屏, 可按需自定义功能模块可视化呈现。	套	1
5	智能管理终端	采用高色域高亮度电容触控屏幕设计, 可用于多个智慧库房智慧管理, 嵌入式边缘计算终端。可通过大屏对	台	1

	65 寸	多个库房进行智能化管理，集中在一个大屏上实现库房环境智能运维、库房设备智能运维、库房纸质档案运维、库房电子档案运维。		
6	档案推车	1、静电喷塑：采用乳化剂和碱性助剂，磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，亚光热固性环氧聚酯粉末，高温固化。 2、工艺结构要求：磷化处理、静电喷塑，要求表面喷涂均匀、光滑、无裂痕、四轮平整，承重量大。	架	1
7	登高梯	1、静电喷塑：采用乳化剂和碱性助剂，磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，亚光热固性环氧聚酯粉末，高温固化。 2、工艺结构要求：磷化处理、静电喷塑，要求表面喷涂均匀、光滑、无裂痕、四轮平整，承重量大。	架	1
八	系统集成施工布线			
1	系统集成施工 布线费	包含设备的运输、装卸、搬运，以及系统调试、培训。包含八防系统、密集架系统、RFID 系统等设备的调试，系统的使用培训等；包含设备实施辅材和综合布线线材、施工人工费用、设备安装费用。辅材包含阻燃线缆、密封胶、膨胀螺丝、支架、压线帽、电源插头、卡扣、86 盒、对接线、开关卡槽、绕线管、结构胶等；包含布线穿管、设备安装综合费用；	项	1
九	原有管线拆除			
1	原有管线拆除 费	原有空间设施拆除费用，包含喷淋消防管道、桥架等	项	1

(三) 核心产品：智能密集架

(四) 政府强制采购节能产品

序号	设备名称	单位	数量
七	智慧库房综合管理平台		
2	档案库房环境管理主机	台	1

(五) 其他相关要求

1. 供应商应在投标文件中提供相关业绩证明材料如有）。

2. 供应商根据采购需求，在投标文件中提供（1）对本项目需求的理解及分析、对本项目重点难点的分析；（2）供货、安装调试方案；（3）项目实施进度安排计划、质量保证措施；（4）现场施工方案、项目交付验收方案；（5）团队人员管理方案及职责划分、培训计划；（6）拟投入的施工工具设备、实施的注意事项；（7）应急服务措施；（8）售后服务方案等内容。

3. 采购人有权要求合同签署前针对提交的检验报告真伪进行二维码扫描核查或对检验报告出具的机构进行电话核查，提供检测报告及相关证书的原件（检测报告的证明材料包括但不限于：检测合同、检测机构对检测报告开具的发票、检测机构的检测资质）。

二、商务要求

采购内容：郑州高新技术产业开发区人民法院智能档案室项目，主要包括库房环境管理系统、智能密集架、纸质档案管理系统、智慧库房组网设备、智慧库房综合管理平台等。

交货期及安装调试期：合同生效后 90 日历日内交付所有设备，并完成整个项目系统的安装调试。

交货地点：采购人指定地点。

质量要求：合格，符合国家或行业相关规范和标准，满足采购人要求。

质保期：投标设备应提供 1 年全部质保，终身维护。凡设备出现故障 2 小时内响应，24 小时内解决问题。

合同履行期限：自合同生效至质保期结束。

付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款，乙方按照本项目招标需求，主要货物到甲方指定的地点进行安装调试后再支付合同金额的50%，所有设备经验收合格，待审计后，按审定金额支付余款。

第六章 投标文件格式

_____ (项目名称)

投标文件

投标人：_____ (企业电子签章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字或个人电子签章)

_____年__月__日

目 录

(根据投标文件自拟)

第一部分 资格证明文件

一、法定代表人身份证明

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

法定代表人：_____（签字或个人电子签章）

投标人：_____（企业电子签章）

日 期：__年__月__日

二、授权委托书

本人____（姓名）系____（投标人名称）的法定代表人，现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及授权委托书代理人身份证复印件或扫描件。

投标人：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（签字或个人电子签章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或个人电子签章）

身份证号码：_____

日 期：____年____月____日

三、 具有独立承担民事责任的能力

提供营业执照或者其他组织的证明文件，自然人的身份证明

四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024年度或2025年度经会计师事务所审计的财务审计报告，成立年限不足的提供基本存款账户信息或银行资信证明

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供承诺函并加盖单位公章，格式自拟

六、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供2025年6月1日以来任意1个月企业依法缴纳税收及社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳税收、缴纳社会保障资金的供应商，须出具有效证明文件

七、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

提供承诺函并加盖单位公章，格式自拟

八、信用查询

致：郑州高新技术产业开发区人民法院

根据本项目_____（项目名称及项目编号）招标文件的要求，从发布公告之日起至投标截止时间内，通过“中国执行信息公开网”、“信用中国”网站、“中国政府采购网”查询相关主体信用记录。查询内容为在“中国执行信息公开网”中查询“失信被执行人”，我公司未列入“失信被执行人”；在“信用中国”网站中查询“重大税收违法失信主体”，我公司未列入“重大税收违法失信主体”；在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，我公司未列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

特此承诺。

投标人：_____（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：____（签字或个人电子签章）

日 期：_____年____月____日

相关信用查询截图附后（投标人不附或少附相关查询页不应视作为无效响应，最终以采购人或采购代理机构查询的信息作为评审依据）

九、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。提供无关联关系承诺函或“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料

第二部分 商务、技术文件

一、投标函

致：_____ (采购人名称)

我们收到了项目编号为_____的_____ (项目名称) 采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

- (1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作。
- (2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
- (3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。
- (4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。
- (5) 我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- (6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。
- (7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- (8) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
- (9) 我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
- (10) 我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。
- (11) 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
- (12) _____ (其他补充说明)。

供应商：_____（企业电子签章）

单位地址：_____

法定代表人或其委托代理人：____（签字或个人电子签章）

邮政编码：_____

电话：_____

传真：_____

日期：_____年____月____日

二、开标一览表

投标人名称	
项目名称	
投标内容	
投标报价（元）	大写：_____ 小写：_____
交货期及安装调试期	
交货地点	
质量要求	
质保期	
合同履行期限	
投标保证金	0元
投标有效期	
权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定
付款方式	
其他声明	
备注	

备注：此表中“交货期及安装调试期”“质保期”与交易平台系统格式中“交货期”“质量保证期”同义。

投标人：_____（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或个人电子签章）

日 期：_____年____月____日

三、投标报价明细表

金额单位：元

序号	设备名称	品牌	规格、型号	生产厂家名称	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1									
2									
3									
4									
5									
...									
投标报价合计：									
投标报价包括货物(服务、软件)报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、检测、验收合格、售后服务、培训、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等一切费用。									

投标人：_____（企业电子签章）

法定代表人其委托代理人：_____（签字或个人电子签章）

日 期：_____年____月____日

四、投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在提交首次投标文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、参加本次采购活动，不存在联合体投标。

七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、集中采购机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标文件有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

- (三) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- (四) 在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- (五) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (六) 投标文件有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人：_____（企业电子签章）

法定代表人其委托代理人：_____（签字或个人电子签章）

日 期：_____年____月____日

注：河南省财政厅发布关于优化政府采购营商环境有关问题的通知规定，自2019年8月1日起，在河南省全省政府采购货物和服务招投标活动中，不再向投标人收取投标保证金。非招标采购方式采购货物、工程和服务的，也不再向投标人收取投标保证金。采购人、采购代理机构可以要求投标人以投标承诺函的形式替代投标保证金。要求提供投标承诺函的,在编制招标文件时要明确投标人应承诺事项及违背承诺的责任追究措施。

五、采购代理服务费用承诺函

致（采购代理机构）：

我们在 _____（项目名称）中若获中标，我们保证在中标结果发布后 5 个工作日内，按招标文件的规定，以银行转账向采购代理公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人： _____（企业电子签章）

法定代表人其委托代理人： _____（签字或个人电子签章）

日 期： _____年____月____日

六、投标人廉洁自律承诺书

我公司承诺：

在本次采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、不与其他投标人相互陪标、围标、串标。

四、中标后，不将中标项目转让他人，或将中标项目肢解后分别转让他人。

五、若出现上述行为，我公司及参与采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：_____（企业电子签章）

法定代表人其委托代理人：_____（签字或个人电子签章）

日 期：_____年____月____日

七、采购需求偏离表

(一) 商务要求偏离表

序号	商务条款名称或 条款号	招标文件商务要求	投标文件响应	偏离情况说明	备注
1					
2					
3					
4					

注：1、投标人可根据实际情况自行添加表格内容；

2、除商务要求偏离表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求，优于填“正偏离”，不满足填“负偏离”。无具体偏离内容可在偏离情况说明栏中填写“全部无偏离”。

3、商务条款指第五章“采购需求”中的二、商务要求。

投标人：_____（企业电子签章）

法定代表人其委托代理人：_____（签字或个人电子签章）

日 期：_____年____月____日

(二) 技术要求偏离表

序号	设备名称	招标文件设备技术参数要求相应内容	投标文件设备技术参数响应内容	偏离说明	描述	页码索引	备注
1							
2							
3							
4							
...							

注：1、投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应按偏离表的要求汇总说明，在“描述”中说明差异的原因，并在“偏离说明”中标注出正偏离/负偏离/无偏离。

2、如投标人在该项目中中标，在技术和商务的合同谈判中，投标人不得提出“偏离表”之外的任何实质性的偏离。否则属违约行为，采购人有权取消其中标的资格。

3、本“技术偏离表”应对第五章“采购需求”“一、技术要求（二）设备技术参数要求”响应，如需要提供技术证明材料的在“页码索引”中标注对应的页码以便评委审查，未提供证明资料或材料无效的，对应参数视为负偏离。

投标人：_____（企业电子签章）

法定代表人其委托代理人：_____（签字或个人电子签章）

日 期：____年__月__日

八、技术部分、商务部分

投标人根据“第三章评标办法及标准”技术部分、商务部分各项评审因素，编制技术部分及商务部分，如投标人未按第三章评标办法及标准编制各项方案或未按要求提供资料的会出现不得分的情况。（以下内容格式仅作为参考，非实质性响应内容，格式自拟）

（一）技术部分

投标人根据本项目的特点和采购需求，提供针对本项目的实施方案，内容至少包括：

- （1）对本项目需求的理解及分析、对本项目重点难点的分析
- （2）供货、安装调试方案
- （3）项目实施进度安排计划、质量保证措施
- （4）现场施工方案、项目交付验收方案
- （5）团队人员管理方案及职责划分、培训计划
- （6）拟投入的施工工具设备、实施的注意事项
- （7）应急服务措施等。

.....

(二) 商务部分

1.类似项目业绩

序号	项目名称	合同签订时间	招标单位联系人及联系电话

备注：按第三章评标办法和标准二、评标办法条款号2.2.4评分因素“商务部分”评分标准提供证明材料，未提供的不得分。

2.售后服务方案

九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标活动的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：_____（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或个人电子签章）

日 期：____年____月____日

十、政府强制采购的节能产品证明资料

1.强制采购通过相关认证的清单产品

投标产品中强制采购通过节能认证的产品					
序号	设备名称	规格型号	生产厂家	证书编号	备注
1					
2					
3					
...					

说明：如采购人所采购产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号“节能产品政府采购品目清单”中政府强制采购节能产品的（标记“★”产品），投标人必须提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或扫描件。

十一、其他材料

(一) 中小企业声明函（货物）

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子签章）：

日期：

（提醒：如果不满足小型、微型企业的认定标准，本声明函无需填写。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下，依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y <$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y <$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z <$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y <$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y <$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y <$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y <$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y <$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y <$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y <$	$100 \leq Y <$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y <$	$100 \leq Y <$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z <$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y <$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z <$	$100 \leq Z <$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

(二) 残疾人福利性单位声明函 (如有)

(属于残疾人福利性企业的填写, 不属于的无需填写此项内容)

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加___单位的___项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

投标人名称: _____ (企业电子签章)

法定代表人: _____ (签字或个人电子签章)

年 月 日

(提醒: 如果投标人不是残疾人福利性单位, 本声明函无需填写。否则, 因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。)

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定:

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

(1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% (含 25%), 并且安置的残疾人人数不少于 10 人 (含 10 人);

(2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上 (含一年) 的劳动合同或服务协议;

(3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费;

(4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人, 按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;

(5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务 (以下简称产品), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物 (不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

2. 中标人为残疾人福利性单位的, 采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》, 接受社会监督。

(三) 监狱企业证明材料 (如有)

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人无本项资料，填写无即可）

(四) 关于符合本国产品标准的声明函 (如有)

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. (产品名称1), 生产厂为 (厂名), 厂址为 (生产厂址)。 (产品名称1) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称1) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称1) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

2. (产品名称2), 生产厂为 (厂名), 厂址为 (生产厂址)。 (产品名称2) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称2) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称2) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期: 年 月 日

1.根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知(国办发〔2025〕34号)要求,政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的,依法对本国产品给予价格评审优惠,对本国产品的报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品,供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时,依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠,即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

2.中国境内生产的组件成本核算基本规则见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)。

3.产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。

4.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

5.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填。

6.该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填。

7.该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填。

(五) 本国产品成本之和比例声明函（如有）

致：（采购人或采购代理机构名称）

本单位（供应商全称），作为采购项目（包名称，包号：）的供应商，就本单位该采购包提供产品的本国产品成本比例相关事宜，郑重作出如下声明：

1.经本单位严格核算，符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例已达到80%以上。

2.本单位承诺，上述声明内容及所依据的核算数据真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本单位已对所提供产品是否符合本国产品标准进行严格核查，对成本核算过程的合规性、数据的真实性承担全部法律责任。

3.如经查实，本声明内容存在虚假，本单位愿意承担由此产生的一切法律后果，包括但不限于取消中标/成交资格、解除采购合同、赔偿采购单位全部损失等，并接受相关监管部门的处罚。

特此声明！

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

十二、投标人认为应附的其他资料