



‘（二）分项报价明细表


序号	设备名称	品牌	参数要求及功能描述	制造商	单价 (元)	数量	单位	合价（元）	备注
图书管理									
1	安全门八通道	君和佳业	▲1、外观尺寸：1510*510*133mm； ▲2、工作频率：865~868MHz/902~928MHz，可以按不同国家或地区要求调整；支持 EPCglobal Gen 2 和 ISO 18000-6C 协议的标签； ▲3、支持射频功率 1-30dB 可调，支持单门射频可调； ▲4、支持图书三维识别，无盲区； 5、通道最大的识别宽度 220CM； 6、系统采用主副门设计，支持扩展多通道，最大可支持 15 通道； 7、一键搜索和自动搜索实现主、副门自动组网，不需要人工配置； 8、支持通过串口、USB、有线网络、WiFi 与主机通信，并且这些接口都支持升级固件； 9、支持 TCP/IP 协议通信； 10、支持静态和动态（DHCP）获得 IP 地址； 11、主控门标配 15 寸触摸屏，分辨率 1280*800，显示人流量、日期等信息，显示背景可定制； 12、可通过触摸屏设置安全门参数，避免需要通过遥控器，手机 APP 或电脑来设置带来的麻烦； 13、支持所有通道扩展显示屏，并且支持人流量统一显示和分通道显示（选配）；	北京君和佳业科技发展有限公司	12500	18	片	225000	



		14、当天的人流量动态以柱形图直观显示; 15、支持多片门联动报警和单通道独立报警模式; 16、自带声光报警,且音量可调节; 17、支持多种防盗检测模式:EPC位、USER位、EAS位、PC-AFI值; 18、自带多路联动接口,4路继电器控制和2路MOS管控制接口,可与智能门禁和智能监控等联动; 19、集成红外传感器,可实现人员进出方向识别和人流统计; 20、可通过软件改变人员进出方向; 21、支持天流量记录存储,天流量记录存储数量3500条,断电不丢失; 22、支持当天实时进出记录存储,存储记录40000条,断电不丢失; 23、支持报警记录存储,存储记录50000条,断电不丢失; 24、自带故障诊断和故障灯光提示,如网络、通信、读写器等故障; 25、自带定时开关机功能和远程开关机功能; 26、RFID读写器自带温度异常保护; 27、支持红外触发工作,闲时自动进入节能模式; 28、自带氛围灯,且支持呼吸灯和七种以上单色灯设置; 29、支持设备固件远程升级功能。 备注: 1、RFID安全门禁相关模块无知识产权权属纠纷,已经提供RFID安全门禁系统软件著作权登记证书复印件;					
--	--	--	--	--	--	--	--



			2、RFID 流量统计功能无知识产权纠纷，已经提供 RFID 流量统计系统软件著作权登记证书复印件； 3、防尾随识别管控功能无知识产权纠纷，已经提供安全门防尾随系统软件著作权登记证书复印件； 4、投标产品配套软件为正版软件，已经提供第三方软件测试报告复印件予以佐证。						
2	图书楼层搬运		搬运图书，图书分层分离，按照楼层把图书搬运至指定位置，不包含上架分类。一楼搬运至二至五层。		0.4	2000 00	册	80000	
文化氛围									
1	护墙板		底面木龙骨打底，间距不大于 600MM，部分龙骨需要与书柜齐平护墙板固定于龙骨上，颗粒欧松板板厚 18MM，环保甲醛释放量(1m ³ 气候箱法)达到 GB/T39600-2021 标准中 E0 级的要求，板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、握螺钉力均达到 GB/T4897-2015 标准中在干燥状态下使用家具型 (P2 型) 的要求，总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放率 达到 HJ 571-2010 标准的要求。		320	600	平方 米	192000	
2	文化氛围展板		根据图书区域划分，制作版面内容，底板 15MM 厚高密 PVC 敷亚克力片 UV 背打，文字采用 3MM 亚克力雕刻字，画面采用 3MM 亚克力背打。		610	98	平方 米	59780	
3	书柜标识亚克力字		区域标识文字采用 10MM+3MM 亚克力雕刻字，字体高度不大于 200MM。		220	36	米	7920	
书架									
1	书架		横向层板根据图书高度大小进行层格划分，原则上层板间距不大于 350MM（部分根据图书要求），竖向立板间距 1200MM，颗粒欧松板板厚 25MM，后背板颗		775	1290	平方 米	999750	



			粒欧松板,板厚厚度 9MM,深度 300MM,环保甲醛释放量(1m ³ 气候箱法)达到 GB/T39600-2021 标准中 E0 级的要求,板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、握螺钉力均达到 GB/T4897-2015 标准中在干燥状态下使用家具型(P2 型)的要求,总挥发性有机化合物(TVOC)释放率达到 HJ 571-2010 标准的要求。						
2	软包长条凳		高度 450MM,深度 400MM,颗粒欧松板板厚 25MM,环保甲醛释放量(1m ³ 气候箱法)达到 GB/T39600-2021 标准中 E0 级的要求,板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、握螺钉力均达到 GB/T4897-2015 标准中在干燥状态下使用家具型(P2 型)的要求,总挥发性有机化合物(TVOC)释放率达到 HJ 571-2010 标准的要求。座垫软包采用科技布面层内衬座椅海绵,厚度 50MM。	390	222	项	86580		
其他及安装辅料									
1	网线		1. 穿线管内穿塑铜线(不超过 3 根)、管内电线不得接头,线卡或绑扎固定线管; 2. 0JDG 穿线管、六类网线; 墙面及地面部分人工开槽;	15	550	米	8250		
2	电源线		1、穿线管内穿塑铜线(不超过 3 根)、管内电线不得接头,线卡或绑扎固定线管、分线处用分线盒; 2、2.0JDG 穿线管、4 平方塑料绝缘阻燃铜芯电线,性能不低于郑星牌同规格产品(或相当于),须符合 GB/T 5023、阻燃国标要求; 3、墙面及地面部分人工开槽。	13	300	米	3900		

3	辅材		项目所需的水泥、大沙、扎带、安装所需的胶等辅料，包含机械机器费用。		4000	1	项	4000	
4	安装调试费		安全门的安装、接入调试等费用。		13000	1	项	13000	
合计（元）								1680180.00	

注：本表合计与“报价一览表”中的首次磋商报价一致。



供应商（企业电子签章）：河南明通装饰设计工程有限公司

法定代表人（个人电子签章）：张彬

日期：2026 年 8 月 28 日

