

河南农业职业学院
2026 年教学、住宿环境提升（床下组合柜）项目
采购合同

合同编号：2026040055

甲方（需方）：河南农业职业学院
乙方（供方）：洛阳市青年志家具有限公司

河南农业职业学院为了 2026 年教学、住宿环境提升，委托河南省公共资源交易中心于 2026 年 8 月 5 日对河南农业职业学院 2026 年教学、住宿环境提升(床下组合柜)项目进行□询价□单一来源□竞争性谈判 ☒ 竞争性磋商□公开招标。最终确定由洛阳市青年志家具有限公司承担（项目编号：豫财磋商采购- 2026-749）货物和伴随服务。甲乙双方根据招投标文件中规定的各项条款，经双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同。

一、货物名称、规格、数量、单价、金额

序号	产品名称	品牌型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	床下组合柜	先导 XD-001	套	1541	1120	1725920
合计（人民币）大写： 壹佰柒拾贰万伍仟玖佰贰拾元整 ¥（小写）： 1725920 元						
备注：本合同总价包括产品、包装、运输、保险、装卸、调试、安装、验收、税费及售后服务等乙方履行本合同义务的全部费用。除本合同明确约定外，甲方不再支付其他任何费用。						

二、质量标准及要求

- 2.1 乙方所出售标的物应符合国家标准（强制性或推荐性标准）、行业标准、地方标准、生产企业标准执行，以投标文件规定的标准为准。
- 2.2 虽有上述标准，但双方对质量有特殊要求或更高要求的，应按特殊或更高要求执行，无特别要求的，按上述标准执行。如果质量标准不统一的，以甲方所选择的质量标准为依据。
- 2.3 乙方保证提供给甲方的货物是货物生产厂商原造的，全新的，并完全符合甲方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要。货物质量应同时符合乙方所提供的产品说

说明书或相关说明文档中所列明的标准。设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。

三、供货时间、地点和方式

3.1 供货时间：合同签订后 20 日历日内完成交货并安装调试完毕。

3.2 供货地点：接到供货通知后，运送到甲方指定的地点。

四、安装、检验、测试及

4.1 乙方应交货至指定地点并完成安装，使产品达到可使用状态。

4.2 甲方为乙方提供安装便利条件，如产生相关费用，由乙方承担。

4.3 甲方应在收到货物 10 日内根据货物的技术规格要求和质量标准等，对货物进行检查。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

4.4 乙方应当将货物的合格证书、出厂检测报告等相关质量证明文件、使用说明及保修文件、其他配套物品和资料（均加盖乙方公章）等全部交付甲方。乙方未能提供上述资料的，甲方有权拒收。

4.5 验收合格后，甲方签署验收合格单。验收不合格的，甲方有权要求乙方重新交付，乙方承担逾期责任和给甲方造成的损失。验收合格并不免除乙方应承担的产品质量责任。

4.6 货物运输、装卸、安装调试及售后服务过程中所造成的人员伤亡或财产损失，责任由乙方承担。给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

4.7 货物(含零件、部件、配件)交付甲方并经甲方验收合格（以甲方签署签收合格单为准）前的一切毁损、灭失风险均由乙方承担。

4.8 如有需要，为保证产品交付后的正常运行使用，在产品验收后，乙方为甲方免费进行专业、系统化的技术培训，承诺提供至少 4 次的现场培训，确保甲方的技术人员能够熟练掌握产品的功能使用以及日常维护管理，培训时间和培训地点与甲方协商确定。

五、付款时间与方式

5.1 合同签订后，甲方按照合同金额的 30%向乙方支付预付款，乙方完成本合同约定的全部内容，且甲方验收小组（资产管理处、财务处、审计处等组成）验收合格后 10 个工作日内通知乙方开具发票，甲方收到乙方开具的合规等额发票后 15 个工作日内付剩余 70%合同款。

5.2 甲方通过（ 对公转账 ）方式付款。

乙方账户信息：

账户名： 洛阳市青年志家具有限公司

开户行： 中国农业银行股份有限公司洛阳庞村分理处

账号： 16129601040016892

5.3 乙方账户信息应与合同及所开发票信息相一致。若因乙方原因导致合同、发票等信息有误或不符合有关规定，付款时间顺延，且乙方承担由此产生的全部损失。

5.4 履约保证金：以 ☐支票 ☐ 汇票 ☐ 本票 ☒ 金融机构、担保机构出具的保函 ☐ 对公转账的形式提交，金额为合同总价款的 5 %，本合同项下义务履行完毕且双方无任何债权债务及质量纠纷，项目经验收小组验收合格后 180 天后无息退还，以保函形式提交的，到期后自动解除保函责任。

六、质保与售后服务条款

6.1 乙方提供货物质保期限均为验收小组验收合格后 8 年，本合同约定质保期的期限与责任低于乙方承诺或国家、行业标准的，以较高要求为准。

6.2 质保服务：除人为破坏及不可抗力因素外，因产品质量引发的问题，我方提供免费维修服务。

6.3 质保期内，乙方应承担如下责任：

①质保期间，乙方应免费对甲方人员进行使用培训，包括：基本原理，操作使用和维修保养等。

②质保期内，如货物（含零部件）不能正常使用，乙方应按甲方要求免费为其更换或修理并承担相应费用。质保期自更换或修理完毕后重新计算。

③产品出现问题后，乙方应予 1 小时内给出解决方案，疑难问题 4 小时内给出解决方案，乙方需要安排人员现场处理的，应在 24 小时内到达。

④乙方如未按合同约定及甲方要求提供及时解决问题，甲方有权委托第三方处理，全部费用由乙方承担。

七、权利瑕疵担保

7.1 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利。

7.2 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

7.3 乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

7.4 如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

八、违约责任

8.1 乙方由于非不可抗力原因（如自然灾害、恶劣天气等）未按照协议约定按期完成货物供货及安装调试，每日应向甲方支付未完成供货、安装调试部分货物金额千分之五的违约金。违约金从未支付的货款中扣除，不足部分乙方需补足。逾期超过7天的，甲方有权解除本合同。

8.2 乙方交付的产品品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同约定及相关文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方承担由此产生的全部后果及损失。乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货承担责任。乙方拒绝更换产品或更换产品仍不合格的，甲方有权解除本合同。

8.3 乙方交付的产品经甲方验收不合格超过总产品的20%（不合格产品数量超过总数量的20%或不合格产品金额超过总金额的20%），视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。

8.4 因乙方原因导致合同终止或解除，解除合同的通知送达乙方即生效，乙方除支付本合同总额30%的违约金外，仍需退还甲方支付的全部费用，给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

8.5 若乙方提供产品为假冒伪劣产品，乙方应按照合同总金额的2倍向甲方支付惩罚性赔偿金，若该赔偿未达到给甲方造成损失的2倍，则乙方应当支付给甲方造成损失的2倍的惩罚性赔偿金，且并不当然免除其依法应受到的其他处罚。

8.6 乙方提供的产品如涉及侵犯任何第三方合法权益，由乙方负责交涉解决，如造成甲方损失，甲方有权向乙方追偿。

8.7 本协议签订后，乙方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约，应当负责赔偿因其违约行为给甲方造成的一切经济损失，包括但不限于甲方的直接损失、可得利益损失、甲方支出的诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、保全保险费、交通费、差旅费及其他合理费用等。

九、不可抗力

9.1 如遇不可抗力因素（包括但不限于恶劣天气、地震、洪水、疫情、政府行为）而使合同不能适当履行的，双方互不追究违约责任，双方可协议解除合同或签订补充协议另行履行合同。

9.2 因不可抗力导致合同不能根本履行的，双方互不追究违约责任并可协议解除合同。不可抗力发生前造成的违约不因不可抗力的发生而免责。

十、通知与送达

10.1 本合同履行过程中,所有书面通知及文件的送达地址均为本合同签署页所载明的地址,未在本合同签署页处预留相关信息的,以其在市场监管部门登记并公示的住所作为送达地址。上述送达地址发生变更的,应自变更之日起五日内通知对方,否则应自行承担因此产生的全部法律后果。

10.2 当面交付文件的,在交付之时为送达;以邮政特快专递(即 EMS)方式邮寄的,自邮件被揽收之日起第三日视为送达。

10.3 双方关于送达地址、方式的约定,适用于本合同履行过程中以及因本合同产生纠纷而导致的调解、诉讼、执行程序。

十一、合同纠纷的解决

本合同签订和履行适用中华人民共和国法律,因履行合同发生争议,由甲乙双方直接协商解决,如协商不成应向甲方所在地人民法院诉讼。

十二、合同生效及其他

12.1 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章(合同专用章)后生效。

12.2 本合同一式陆份,需方肆份,供方贰份,具有同等法律效力。

12.3 合同未尽事宜,双方可签订补充协议。

(以下无正文)

甲方:河南农业职业学院

统一社会信用代码:91410000416211602Q

地址:郑州市中牟县青年路38号

电话:13526584493

法定代表人或

授权代表签字:

日期:2026年8月10日

乙方:洛阳市青年志家具有限公司

统一社会信用代码:91410300MAEF9R1G6M

地址:河南省洛阳市伊滨区庞村镇西庞村顾龙公路北侧17号

电话:13937933260

法定代表人或

授权代表签字:

日期:2026年8月10日

附件清单:

附件一:(所有附件均需加盖双方骑缝章)

序号	货物名称 及伴随服 务内容	磋商响应
1	床下组合柜	1、衣柜：高 1750mm×宽 600mm×深 600mm（具体尺寸参考床架空间，隐蔽位置与床架连接并加固），上下门设计，每个柜内上方安装不锈钢挂衣杆，下方一块隔板。厚度 0.7mm，优质冷轧钢板制作。焊接采用二氧化碳保护焊，材料表面经除油、除锈、酸洗、表调、磷化等九工位处理后进行流水线静电喷塑，高温固化而成，粉末耐磨防锈环保健康无气味无甲醛。门上安装一次性冲压成型内嵌式扣手及隐藏式明挂锁，防止锁具外露，学生碰伤，经久耐用，美观大方。扣手采用 ABS 一次注塑成型，规格长 118mm×宽 72mm×深 21mm，且塑料扣手后方增加 168mm×宽 101mm×深 20mm 钢制匹配的钢制扣手护盖，让扣手更加耐磨防刮花的前提下，质量更加稳固，使用寿命更长。柜门上下边框都增加吸附磁铁，避免柜门自动打开，造成安全隐患。柜子底部四角安装塑料站脚，尺寸长 73mm×宽 73mm×高 50mm。站脚采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，安装在柜体底部起到消音、耐磨、防潮的作用。 2. 书桌：高 760mm×宽 1300mm×深 600mm，桌面与衣柜书柜连接紧密贴合、无缝隙。25mm 厚 E0 级中密度板防火板贴面，桌面采用优质 PVC 封边条，颜色同桌面一致，封边条厚度 1.5mm，胶粘剂采用优质高温热熔胶，全自动直线封边机封边，桌面四直边，桌面上后方设计 100mm 钢制挡板，防止物品掉落。 桌下带两个抽屉，滑轨采用三节轨，抽屉面板安装一次性冲压成型内嵌式扣手及隐藏式明挂锁，防止锁具外露，学生碰伤，经久耐用，美观大方。扣手规格长 118mm×宽 72mm×深 18mm。桌腿采用 40mm×40mm×1.2mm 厚采用优质方管制作，表面经除油、除锈、酸洗、磷化后用环氧聚酯塑粉静电喷涂，高温固化处理；桌腿下方采用优质胶套，防潮、防滑、耐磨，所有五金件采用国产优质五金件。 3. 桌上书柜：书柜高 970mm×宽 1300mm×深 250mm，钢板厚度 0.7mm，左右两格设计，上下分为三层，上面两层放书等物品，最下面一层镂空，方便放置电脑连接电源。整体优质冷轧钢制作，焊接采用二氧化碳保护焊，材料表面经除油、除锈、酸洗、表调、磷化等九工位处理后进行流水线静

	电喷塑，高温固化而成，粉末采用优质品牌耐磨防锈环保健康无气味无甲醛。 ★4. 衣柜需符合相关检测标准，检测项目包含但不限于： (1) 产品形状和位置公差符合检测标准要求：邻边垂直度、翘曲度、平整度、圆度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性； (2) 金属件外观符合检测标准要求：管材、电镀件、焊接件、冲压件、铸造件、铆接处、喷漆（塑）涂层、合金件等其他金属件； (3) 金属喷漆（塑）涂层理化性能符合检测标准要求：硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力； (4) 金属电镀层-抗盐雾：符合检测标准要求； (5) 结构安全-基本结构安全：符合检测标准要求； (6) 配件、活动部件：符合检测标准要求； (7) 可触及区域：应无毛刺； (8) 力学性能-柜类稳定性符合检测标准要求：非活动部件空载稳定性试验、非活动部件加载稳定性试验、搁板水平加载稳定性试验、搁板垂直加载稳定性试验； (9) 力学性能-柜类强度和耐久性符合检测标准要求：搁板定位、隔板弯曲、顶板、底板的持续加载、顶板和底板静载荷、结构和底架的强度、跌落试验、拉门垂直加载、拉门水平加载、拉门猛关、拉门耐久性； (10) 苯、甲苯、二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出； (11) 8 项家具可迁移有害元素均未检出：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）； ★5. 冷轧钢板需符合相关检测标准，检测项目包含但不限于： (1) 金属件外观-喷漆（塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色等，应光滑均匀、色泽一致、应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆； (2) 金属喷漆（塑）涂层理化性能符合检测要求：硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力； (3) 力学性能符合检测要求：抗拉强度 R_m、下屈服强度 ReL、断后伸长率 A_{80}、规定塑性延伸强度；
--	---

		(4) 化学成分: C ($\leq 0.05\%$)、Si ($\leq 0.1\%$)、Mn ($\leq 0.4\%$)、P ($\leq 0.02\%$)、S ($\leq 0.01\%$); (5) 中性盐雾试验 (500h): 涂(镀)层本身的耐腐蚀等级 (10 级)、涂(镀)层对基体保护等级 (10 级); (6) 乙酸盐雾试验 (500h): 涂(镀)层本身的耐腐蚀等级 (10 级)、涂(镀)层对基体保护等级 (10 级); ★6. 塑粉需符合相关检测标准, 检测项目包含但不限于: (1) 外观: 色泽均匀, 无异物, 呈松散粉末状; (2) 涂膜外观: 符合检测标准要求; (3) 耐冲击性 (正向冲击): 涂膜无脱落、无开裂; (4) 杯突试验: $\geq 4\text{mm}$; (5) 弯曲试验: $\leq 4\text{mm}$; (6) 耐磨性 (750g/500r): $\leq 50\text{mg}$; (7) 耐酸性 [3% (质量分数) 盐酸溶液]: 240h 无异常; (8) 耐碱性 [5% (质量分数) 氢氧化钠溶液]: 室内用-168h 无异常; (9) 耐沸水性: 2h 无异常; (10) 耐干热性 [$(90 \pm 2)^\circ\text{C}$, 15min]: 达到 1 级; (11) 耐盐雾性-中性盐雾: 240h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度 $\leq 2.0\text{mm}$、未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象; (12) 理化性能-金属喷漆 (塑) 涂层附着力: 0 级。 ★7. 桌面板需符合相关检测标准, 检测项目包含但不限于: (1) 静曲强度、弹性模量、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气符合检测要求; (2) 耐磨性能符合检测标准要求; (3) 挥发性有机化合物释放浓度: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出。 8. 热熔胶需符合相关检测标准, 检测项目包含但不限于: (1) 总挥发性有机物: 未检出; (2) 游离甲苯二异氰酸酯: 未检出; (3) 苯: 未检出; (4) 甲苯+乙苯+二甲苯: 未检出;
--	--	--

	(5) 游离甲醛：未检出； (6) 卤代烃：未检出。 ★9. 钢管需符合相关检测标准，检测项目包含但不限于： (1) 金属件外观：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，电镀件应无漏底、毛刺、镀层脱落、锈蚀，应无起泡、烧焦、无光泽、针孔、裂纹、斑点，喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆； (2) 金属喷漆（塑）涂层理化性能符合检测标准要求：硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力； (3) 力学性能符合检测标准要求：抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、规定塑性延伸强度； (4) 化学成分：C（$\leq 0.05\%$）、Si（$\leq 0.1\%$）、Mn（$\leq 0.4\%$）、P（$\leq 0.02\%$）、S（$\leq 0.01\%$）； (5) 中性盐雾试验（240h）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级（10级）、涂（镀）层对基体保护等级（10级）； (6) 乙酸盐雾试验（240h）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级（10级）、涂（镀）层对基体保护等级（10级）； ★10. 脚套需符合相关检测标准，检测项目包含但不限于： (1) 苯、甲苯、二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）、总挥发性有机化合物（TVOC）：未检出； (2) 邻苯二甲酸酯未检出：邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）；邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）；邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）； (3) 多环芳烃未检出：苯并[a]芘、16种多环芳烃（PAH）总量； (4) 家具中可迁移有害元素限量（未检出）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）。
--	---