


人脸识别通道配置清单

序号	名称	招标参数	单位	数量	单价	金额	备注
人脸消费通道设备清单							
1	单机芯（左）	1、具有防水处理，能在环境相对恶劣的室外使用，不惧强光直射、雨淋； 2、机芯采用最新的直流电机驱动技术，可实现对电机运行的精细控制；机芯具有高可靠、高寿命等优点， 3、采用专业级减速控制装置，匀速转动，使得整机运行噪声非常小； 4、具备防夹人、防冲撞等功能、尾随检测；	台	3			
2	双机芯（中）	5、产品尺寸（长*宽*高） 1360*280*990mm 6、通道：标准600（最宽1.8M）	台	3			
1	单机芯（右）	7、电机：直流无刷电机 8、平均寿命：800万次； 9、通行频率：20-30/分钟； 10、控制方式：继电器信号输入，干接点信号； 11、电源：AC 220V 50/60HZ； 12、功耗：150W； 13、工作温度：-20-70℃；	台	3			
4	闸机摆臂	透明亚克力摆臂/不锈钢摆臂可选	台	12			
5	人脸识别消费机	1. 用户/卡容量：10000个，支持软件、U盘批量导入人员数据、照片。 2. 人脸容量：10000张，支持1：1、1：N比对模式，支持自适应补光灯和移动侦测功能 3. 支持卡功能，7寸高清电容触摸屏1280*720，双目摄像头，200万像素 4. 通讯方式：TCP/IP、WiFi、蓝牙，支持继电器输出 5. 支持三种消费模式计次、金额、定值消费模式 6. 支持 U 盘上传、下载功能，可通过 U 盘将机器内的用户数据、用户照片、壁纸下载备用。也可通过 U 盘上传用户照片或壁纸。 7. 支持设置摄像头进行拍照动作以及拍照后是否进行保存，作为考勤记录的辅助信息。 8. 支持短期离线使用，可设置在线、离线状态下刷卡时间 9. 支持韦根输入输出，取值范围包括：26 位、34 位、36 位、37 位、50 位。 10. 支持闸机模式，防止多闸机同时人脸识别	台	6			
6	人脸消费机闸机支架	包含立柱、螺母、支架、固定盖 铝材质 氧化银色；支架	根	6			
	硬件合计						
二、	玻璃围挡、施工布线清单						
1	玻璃护栏立柱	单边玻璃围栏 高度900mm 含2个夹块	米	7.00			
7	电源线	规格：RVV 2×1.0	卷	1			
8	网线	六类 CAT6 规格：4 对 8 芯，0.52mm 铜芯 带宽：250MHz，稳定千兆，短距离万	箱	1			
9	线槽	PVC 阻燃方形线槽	米	100			
10	交换机	5口小型交换机	个	5			
11	耗材	水晶头、地面钢制线槽、	项	1			
12	人工	施工布线、设备调试	项	1			
	硬件合计						
三、	管理中心清单						

2	管理软件平台	1. 采用B/S架构设计，无需安装客户端即可对设备操作。 2. 系统支持密码、指纹方式登录软件，并且支持账号密码复杂度检测、登录验证码验证、密码错误超次数限制、登录时长等安全策略设置。 3. 系统实现对现有信息统一兼容管理，实现单位现有 人脸、指纹、射频卡等数据兼容统一管理。 4. 支持人员信息采集追踪表、人员采集汇总表、人员进出记录，异常记录等多个报表查询。 5. 支持小程序、H5等线上登记采集人脸模板方式； 6. 支持接入国内主流二代身份证机具，实现人员登记，人脸模板登记。 7. 支持查询管理登录操作日志、个人登录操作日志、设备操作日志 8. 支持在线升级功能，可通过软件实现固件的升级，操作简单方便。 9. 消费模式多样：支持定值、金额、键值、计次、商品、计时、记账等多种消费模式，可满足食堂、小卖部等不同场景的消费需求。 10. 消费类型灵活：支持实时在线消费（ID、IC、人脸）和 IC 卡离线消费两种类型。在线消费无需写卡，记录实时上传；离线消费采用记账式，网络通畅后上传记录扣费。 12. 支付方式丰富：支持卡片消费和二维码消费，还可通过微信、支付宝、银联闪付对一卡通账户进行自助充	套	1			
3	发卡器	IC卡发卡器，给对人员进行授权发卡	台	1			
4	设备合计		项	1.00			
	合计				81000.00		