

改造维护采购清单

序号	设备名称	参数	数量	单位	备注说明
1	全景摄像机	主码流视频分辨率不小于2560×1440 ★内置GPU芯片（提供公安部检验报告复印件并加盖厂家公章证明） 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项 ★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等 （提供公安部检验报告复印件并加盖厂家公章证明） 可通过IE浏览器或客户端设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔，报警类型可设置为人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片 ★内置3个双半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同；补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠（提供公安部检验报告复印件并加盖厂家公章证明） 内置2个麦克风、1个扬声器，1路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出 外壳防护能力不低于IP67	4	台	
2	拾音器（司法）	32麦网络阵列拾音器2（司法） 多麦克风阵列设计，拾音半径最远可达10米 内置数字电路，通过DSP处理单元和AGC增益技术，实现高清晰和高保真 多麦克风阵列设计加自适应波束成形技术，有效解决混响问题，声音清晰 支持智能降噪，有效解决环境噪音干扰 自带状态指示灯，方便问题排查 支持通过网络对设备进行参数配置升级维护等。支持网络音频流对接摄像机、后端产品 支持32 kHz/48 kHz高采样率，声音效果更保真 支持POE供电，便于安装	10	台	
3	UPS	★1. UPS主机容量：6KVA/6KW 2. 塔式UPS，220V输入，输出特性电压范围 默认220 VAC（1±1%）；可208/220/230/240V可调 ★3. 输出额定功率因数 1；★ 要求UPS自身带UPS输入空开，UPS自身带输出空开，UPS自身带维修旁路空开，输出，输入，维修旁路空开都要使用 正泰空开 4. 电池16只或 20只1组在UPS主机面板上可调（电压 16pcs ×12VDC===192V DC； 5 液晶面板显示（可显示输入，输出，电池电压） 6. 通讯接口：USB、RS232、EPO，带SNMP卡卡槽 7 液晶面板显示（可显示输入，输出，电池电压） 8. 塔式 尺寸：190x437x322mm 10. UPS充电电流可调1-12A 可调，默认为4A 11. ★质保 2年，提供2年换机服务。 数据中心机房为重要部门，为保证设备安全高效运行，要求主机和电池同一品牌 12★★所投UPS和蓄电池必须在河南省政府网上商城和京东商城上有销售，为保证价格的合理性，仍须提供3个其他省省级 政府电子卖场 所投UPS电源主机 型号价格截图（须提供截图证明文件截图）。 其它参数 电池类型 铅酸电池 电池容量(AH) 24 电池电压(V) 192 电池个数 16 电池柜个数 1 产品尺寸 菲尔莫德A8电池柜 780*470*610mm 颜色分类 黑色 重量 137KG 质保期限 2年；2年换机服务。	1	套	
4	监视器	支持1920 × 1080高清显示 内置扬声器 最大支持1920*1080@100Hz信号输入显示 三边超窄边框，纤薄机身 护眼不闪屏，低蓝光设计 HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性	3	台	
5	电源线	功能特性 • 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 • 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 • 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 • 符合RoHS2.0环保认证。 • 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 产品类别：RVV电源线 环保标准：RoHS2.0 芯线材料：多股绞合无氧铜丝 线芯数量：2芯 标称截面积：1.5mm² 绝缘材料：环保聚氯乙烯（PVC） 护套材料：环保聚氯乙烯（PVC）	300	米	

序号	设备名称	参数	数量	单位	备注说明
6	辅材	PVC穿线管，分线盒及接头等等	1	项	
7	摄像机电源	本产品为通用交流全电压输入稳压开关电源 具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能 符合信息技术类认证标准，并取得3C认证，良好的EMC性能，符合环保 体积小巧，外观新颖，应用于摄像机、路由器等音视频、数据通讯类产品 防水外壳设计，可用于室内、室外场合，内置藏线盒功能。 安装方式：壁挂式 颜色：黑色 线长：40mm 纹波/噪声：120mVp-p 输入接口：3C插头 输入规格：AC180V~260V，50Hz，0.6A 输出接口形式：$\phi 5.5 \times 2.1 \times 11\text{mm}$ 输出规格：DC12V/2A 输出功率：24W Max 产品尺寸（mm）：133(L)*80.0(W)*33.0(H) 一般规格 工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度10%~90%（无凝结）	20	台	
8	网线	执行标准：TIA-568-C.2；芯线材料：无氧铜；标称直径(mm)：0.5，上偏差+0.005，下偏差-0.005；绝缘材料：高密度聚乙烯；绝缘外径：0.88±0.03mm；护套厚度：0.50±0.05mm；护套外径：5.0±0.4mm；表面：光洁亮面，饱满收紧；护套材料：PVC(符合 RoHS)，CM；外护套机械物理 性能：老化前抗张强度(Mpa) ≥13.5，伸长率(%) ≥150，老化条件(℃×hrs) 100℃×24h×7d，老化后抗张强度(Mpa) ≥12.5，伸长率(%) ≥125，冷弯(-20±2℃×4 小时) 电缆外径的 8 倍，不开裂；电气性能(20℃)：1.0-100.0MHz 特性阻抗(Ω) 100±15，1.0-100.0MHz 时延差 20℃(ns/100m) ≤45，直流电阻 20℃(Ω/100m) max 9.5，直流电阻不平衡(%) max 5.0；环境温度：环境温度：-20℃ - 75℃。	1	箱	
9	安装调试	含所有摄像机电路改造进监控室，其它设备安装位置不合理重新安装的合理位置等等。	1	项	