

# 第五章 项目需求及技术要求

## 一、采购内容和技术要求

变更前：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数和要求                                                                                                                                                                                    | 单位 | 数量 |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 2  | 单环鞍马 | 1、尺寸允许误差±1cm<br>配置可拆卸单环组件，用于鞍马全旋专项训练<br>马身尺寸：长 1100mm，宽 350mm；马身离地高度 500-800mm<br>可调，插销锁紧定位<br>马身为多层胶合板材，内置高密度缓冲海绵，表层耐磨 PU<br>或牛皮防滑面层<br>整体钢架支架，静电喷塑防腐，结构牢固，大强度训练无晃动滑移<br>2、★通过国际体联 FIG 认证 | 套  | 2  |

变更后：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数和要求                                                                                                                                                                | 单位 | 数量 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 2  | 单环鞍马 | 1、尺寸允许误差±1cm<br>配置可拆卸单环组件，用于鞍马全旋专项训练<br>马身尺寸：长 1100mm，宽 350mm；马身离地高度 500-800mm<br>可调，插销锁紧定位<br>马身为多层胶合板材，内置高密度缓冲海绵，表层耐磨 PU<br>或牛皮防滑面层<br>整体钢架支架，静电喷塑防腐，结构牢固，大强度训练无晃动滑移 | 套  | 2  |