



序号	设备名称	品牌	型号	参数配置	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	4K 庭审 主机 (核 心产品)	天地伟 业	TC-I84HMS	完全响应招标技术参数要求, 我公司提供产品参数如下: 1、具有 2 个 RJ45 千兆网口、4 个 RS485、4 个 RS-232、5 个 USB 接口、8 个 SATA 接口、1 个蓝牙接口、2 个报警输入, 2 个报警输出接口、8 组红外控制接口。 2、前置 6 块硬盘插槽; 3、内置 7 英寸电容触摸屏、感应式触摸按键, 具有实时视频预览, 主机录像回放和光盘录像回放等功能; 4、具有 6 个 HDBaseT 视频输入接口、2 个 VGA In、2 个 VGA Out、10 个 HDMI Out 示证输出接口。 5、具有 16 个 Mic In 音频接口、6 个 Line In 接口、6 个 Line Out 接口、1 个 3.5mm 混音	台	5	55500	277500	无



				输出接口。 6、可以通过 HDBaseT 对摄像机供电、视频传输, 对云台、镜头等控制功能。 7、支持语音激励功能, 能联动摄像机切换和控制。 8、支持蓝牙、wifi 通信, 配合无线中控终端使用, 能实现主机及外围设备开/关机和示证切换等功能。 9、支持 4K (3840*2160) 视频实时编解码; 10、支持同时接入 6 路 4K 30 fps HDBaseT 视频、4 路 4K 网络摄像机; 11、支持通过 HDMI 输出 2 路 4K、30fps 实时独立画面; 12、支持同时接入 2 路本地示证视频; 13、视频压缩设备采用 H.264/H.265 视频压缩标准, 支持不改变现有文件格式与参数条件下实现视频流实时压缩 50%。 14、具有 AAC、ADPCM、G.711 音频编码设置选项, 音频采样率可设置 8/32/48KHz; 支持对各通道音视频参数 (帧率、分辨率、码率等) 进行设置。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			15、支持合成画面及独立画面分辨率 4K（3840×2160），图像流畅，无卡顿卡顿； 16、支持混音处理，多画面选择与合成、语音激励摄像联动、电子证据信息的选择及切换、法庭画面输出切换等； 17、支持示证、远程视频的音量调节。 18、支持接入手拉手麦克主机，连接手拉手麦克单元，实现庭审多角色音频接入； 19、内置 16 路 48V 幻象供电接口，可连接麦克风并为其供电。可接驳点对点麦克风，每路可独立控制音量大小。 20、支持 2 个光驱，模块式设计，可方便插拔更换； 21、刻录光盘自带光盘播放器，可实现在任意电脑上自动播放； 22、支持对庭审录像、证据、庭审笔录等庭审信息进行光盘刻录，对庭审各阶段进行时间标记，支持光盘封盘、防擦写、防篡改、防剪辑等安全防护措施；					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			23、支持庭审视频时头叠加案件信息 24、具有 RTSP、RTMP、G.711、G.729、SIP、H323 等设置选项。 25、支持通过查询案件信息回放相关的庭审录像（支持双光盘回放），并可进行单/双光盘备份； 26、支持对案件号、案件名称、审判地点、光盘密码等信息进行设置。 27、庭审过程中实时显示硬盘和光盘的剩余存储空间信息，以及刻录进度剩余时间； 28、支持单盘刻录、双盘刻录、循环刻录三种刻录模式，支持哈希校验； 29、刻录通道可用户自定义，可选择合成画面刻录、单画面刻录或全部刻录。 30、支持通过强电控制器对庭审部分相关设备进行供电控制。 31、支持对案件号、案件名称、审判地点、光盘密码等信息进行设置； 32、支持案件信息管理功能，庭审前可录入相关信息，进行统一管理，支持案件加锁功能。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				33、具有视频丢失报警、接口报警输入功能，应能联动报警输出、调用预置位、画面切换、音视频提示等； 34、支持录像模板和录像策略设置； 35、内置 1 路证人保护（面部遮挡，变音处理）功能，合成画面可选任意两个通道进行保护处理； 36、支持飞腾+麒麟的国产化客户端，WEB 支持无插件预览。					
2	全景摄像机	天地伟业	TC-HSX3Q	完全响应招标技术参数要求，我公司提供产品参数如下： 1、分辨率 4K，4 倍光学变焦，16 倍数字变焦。 2、▲具有 1 个 HDBaseT 接口、1 个 RS485 接口、1 个复位按钮、1 个 TF 卡槽、1 对音频输入/输出接口、内置 MIC，支持 2 路报警输入、1 路报警输出。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，检测报告中体现此功能） 3、支持通过 HDBaseT 控制球机转动、视频传输。 4、红外补光距离 30 米。 5、支持 H.265、H.264 (Main Profile, High	台	5	4130	20650	无

				位功能，可实现定点跟踪放大。 13、▲支持声光报警功能，可联动语音提示、白光闪烁功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，检测报告中体现此功能） 14、支持 HDbaseT 接口，HDBaseT 输出视频延时 50ms。 15、▲支持 DC12V 供电、支持 POE 供电、支持通过 HDbaseT 接口给摄像机供电。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，检测报告中体现此功能） 16、本地存储最大支持 512G TF 卡。 17、应同时支持 POE/DC12V 供电方式。					
3	席位摄像机	天地伟业	TC-C8SNS	完全响应招标技术参数要求，我公司提供产品参数如下： 1、1/2.8 英寸 800 万像素 CMOS，分辨率 4K 2、具有 1 个 RJ45 接口、1 个 HDBaseT 接口、1 个 RS485 接口、1 对音频输入/输出接口、1 个复位按钮、1 个 TF 卡槽，支持 1 路报警输入，1 路报警输出。	台	15	4620	69300	无

				3、24 倍光学变焦。 4、支持 H.265、H.264H/HS/BS、M-JPEG 编码。 5、支持三码流同时输出，主码流最大支持 3840 × 2160@30fps。 6、支持 Onvif、GB/T28181、RTSP。 7、支持对人员声音进行变声处理，同时对指定区域内识别的人脸（2 人）进行马赛克遮挡处理，马赛克等级 0~100，变声等级 0~100 可设置。 8、支持低延时、监控人脸模式切换。 9、支持对人脸以最优策略、最快速度、定时等方式进行抓拍。 10、支持图像畸变矫正，等级可调。 11、支持 HDBaseT 接口，HDBaseT 输出视频延时 50ms。 12、本地存储最大支持 512G TF 卡，支持断网续传。 13、支持 DC12V 供电、支持 POE 供电、支持通过 HDBaseT 接口给摄像机供电。					
4	笔录精简	讯飞智	讯飞 AI 笔	完全响应招标技术参数要求，我公司提供产品参	套	5	31200	156000	无

		元	录助手 V1.0	数如下： 语音理解及文本归纳能力，可对庭审中的语音识别结果分阶段自动进行归纳、校对，实现全文笔录分阶段的自动精简和规整，最终自动汇总生成规整版的庭审笔录，书记员/精标员对规整笔录进行细节核对及调整即可，大幅度减轻书记员在笔录制作上的工作量。 （1）系统登录：支持法官或书记员灵活使用系统账号及密码登录系统，可查看名下的已开庭案件列表。 （2）▲音视频在线回溯：支持庭审音频/视频播放并提供灵活的播放控制功能，支持自由调节音视频播放速度（包括但不限于 0.5X、0.75X、1X、1.25X、1.5X 倍速播放）、快进快退（包括但不限于快进 5 秒、快退 5 秒）、支持从慢速逐帧回顾到快速浏览等多种倍速选项，满足庭审精准案件复盘、证据核查等多样化场景需求，让庭审过程回溯更加高效、便捷，有效提升信息处理效率。提供第三方检验机构出具的检测报告复印件					
--	--	---	----------	---	--	--	--	--	--

				或扫描件，检测报告中体现此功能。 (3) 原始笔录编辑：支持原始笔录二次编辑，用户将鼠标光标移至原始笔录文本，界面展示编辑按钮， 支持用户对原始笔录进行内容扩充和删除，支持对发言角色名称进行一键更新替换。 (4) ▲智能笔录规整：系统支持基于多次训练的规整大模型，对语音识别结果进行笔录规整，规整时支持根据原文进行智能归纳、总结、修改，生成一篇与原文意思相近、描述更书面化的全新规整笔录，便于用户进行笔录查阅和判决书制作。系统规整范围支持如下三大类：1) 格式规整，自动纠错错别字和标点符号；2) 无效语句删除，剔除口语词、重复词以及案件无关信息；3) 多轮精简，对发言内容进行归纳，对多轮对话进行总结整合。（提供第三方检验机构出具的检测报告复印件或扫描件，检测报告中体现此功能。） (5) ▲规整过程展示：系统支持显示笔录规整的过程，并支持对新增、删除内容进行标识区分，					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				具体用灰色字体标注删除内容和浅黄色等对比度颜色标注智能补充内容，从而方便用户快速对比规整前后笔录，并查看系统做了哪些内容改动。（提供第三方检验机构出具的检测报告复印件或扫描件，检测报告中体现此功能。） (6) ▲规整笔录编辑：支持对规整后的笔录内容进行二次编辑。用户可根据实际需求，灵活调整规整笔录的加粗、斜体、删除线、字体、字号、文本颜色、背景底色、段落格式、对齐方式，以便于用户在校对规整笔录后更便捷地进行内容修改。（提供第三方检验机构出具的检测报告复印件或扫描件，检测报告中体现此功能。） (7) 同屏查阅：支持将原始笔录与规整笔录左右分屏展示，左侧展示音视频和原始笔录，右侧展示规整笔录，可一屏查阅两种笔录，简化用户操作，提升使用体验。提供第三方检验机构出具的检测报告复印件，检测报告中体现此功能。 (8) ▲音视频文字四同步回溯：系统需支持建立					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				规整笔录、原始笔录、庭审音频、庭审视频的四维度回溯关联。用户查阅规整笔录时，点击段落即可触发跨文档定位，跳转至原始笔录对应段落实现对照查阅。系统还支持音视频溯源，定位笔录内容可同步跳转音频时间轴，实现“即点即听”精准定位，进一步回溯视频时，系统自动关联时间戳并定位画面，实现视频、音频、原始笔录、规整笔录四同步回溯校验链路。（提供第三方检验机构出具的检测报告复印件或扫描件，检测报告中体现此功能。）					
5	当事人庭审智能一体机	科大讯飞 IFLYTE K	IFLY-InterTouch V500P	完全响应招标技术参数要求，我公司提供产品参数如下： 1、一体显示屏：27 寸高亮真彩液晶屏，屏分辨率 3840×2160，刷新频率 60HZ，面板亮度 350 cd/m²。 2、一体触摸屏：27 寸 G+G 电容屏，支持 10 点触控，感应力度 10g，触摸反应时间 5ms，单点触摸寿命超过 550 万次，手写流畅度高；触摸屏表面镀光滑膜，便于触摸笔书写，笔写顺畅无断	台	10	27900	279000	无

				点；触摸屏 防刮、防电击于抗干扰定位精度高。 3、系统配置：系统主机搭载正版操作系统平台，自带办公正版软件，CPU 为国产 3 核，内存 8G，固态硬盘 256G，接口含 VGA/HDMI、DC、USB、板载 COM 接口、千兆网口，集成高清数字音频解码器，支持 Line-In，Line-out，MIC-in 接口，支持网络唤醒，支持 HDMI/VGA 显示，内置高保真喇叭，自带电容触摸笔，主机与屏体一体化结构。 4、主机支持 HDMI 信号输入和 HDMI 信号输出。 集成一体化模块如下： 1) 身份证读卡器 2) 指纹仪 3) 高拍仪 配套：可调节摄像头角度模组结构件					
6	书记员、法官操作终端（台式计算	软通华方	天曜 W600-FB033	完全响应招标技术参数要求，我公司提供产品参数如下： 1、处理器：国产 ARM 架构处理器，CPU 核数 8 核、主频 2.56Hz；	台	10	4980	49800	无

	机)			2、内存：16GB DDR4 2666MHz，8个内存插槽，最大支持扩展到32G。内存； 3、硬盘：512G M.2 NVMe SSD； 4、显卡：标配独立国产芯片显卡，显存2G； 5、网卡：集成千兆网卡； 6、IO接口：USB数量8个，2个PS/2，1个PCIEx4、1个PCIEx1； 7、键盘鼠标：USB有线键盘、USB有线鼠标，与主机同品牌； 8、电源：200W 高效电源； 9、机箱：10L； 10、DVD刻录机；27寸显示器，支持4k、分辨率，屏分辨率>3840x2160，刷新频率>60HZ，屏幕支架可向后倾斜					
7	打印机	PANTUM (奔图)	CM1155ADN	完全响应招标技术参数要求，我公司提供产品参数如下： 打印速度：18ppm； 连接方式：USB+NET； 基础功能：打印、复印、扫描；	台	5	4650	23250	无

				打印幅面：A4； -适配国产操作系统和国外通用操作系统； -支持自动双面打印； -支持身份证复印纠偏； -黑彩同速，高效输出					
8	电源时序器	BHX北航星	BH-867	完全响应招标技术参数要求，我公司提供产品参数如下： 1、设备采用标准1U机箱设计。 2、8通道电源时序打开/关闭。 3、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 5、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率6000W。 6、输入连接器：大功率线码式电源连接器。 7、输出连接器：多用途电源插座。	台	5	1800	9000	无

				8、USB 输出接口可以接 LED 灯 技术参数 1. 额定输出电压: AC, 220V 50Hz、 2. 额定输出电流: 30A 3. 可控制电源: 8 路 4. 每路动作延时时间: 1 秒 5. 供电电源: VAC, 220V 50/60Hz , 30A 6. 单路额定输出电源: 10A					
9	音频处理器	BHX 北航星	BH-GN887	完全响应招标技术参数要求, 我公司提供产品参数如下: 1、处理器 4 核, 主频 2.0GHz。 2、后面板具有 8 路线路音频凤凰端子平衡输入接口 (具有 48V 幻象供电)、8 路线路音频凤凰端子平衡输出接口、1 个拨码开关、1 个 RJ45 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口、8 个可编程 GPIO 控制接口、1 个接地柱; 前面板具有 2.0 英寸 IPS 真彩显示屏、1 个编码旋钮、1 个 USB 存储设备接口。 3、▲输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展	台	5	5100	25500	无

				器、压缩器、均衡器 (12 段参量均衡、可选 10/15/31 段图示均衡器可调, 图示均衡器可用于单独调节带宽)、均衡器、AGC 自动增益、AM 自动混音功能 (门限式、增益共享式)、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除、音频矩阵; 输出通道支持均衡器 (16 段参量均衡、可选 10/15/31 段图示均衡器可调, 图示均衡器可用于单独调节带宽)、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器; 基于啸叫检测门限更新法, 具有移频+陷波组合反馈抑制, 可以使用 24 个可编程陷波点, 可自由分配动态/静态点, 自动/手动切换。 (提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件或复印件) 4、具有矩阵增益调节功能, 每个输入通道参与混音的增益可调, 增益调节范围-72db 到 12db。 5、▲音频处理器具有跨平台软件, 可运行于 windows 操作系统或国产操作系统或 macOS 系统或统信 UOS 或 Ubuntu 桌面版操作系统。 (提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标志					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

			的检测报告扫描件或复印件) 6、产品具有 PC 客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式,可以同时登入 APP 软件、PC 客户端同时连接设备,并实现多端数据的同步。 7、设备具有编码旋钮和 IPS 屏幕,可用于控制和配置设备静音,增益,场景;IPS 屏幕能够显示 IP 地址,输入和输出通道的实时电平。 8、具有设备定位功能,客户端一键定位局域网内同类设备,被定位的设备会显示定位信息。 9、设备具有统一集中控制功能,支持 65535 台设备通过软件集中控制。 10、音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台 实现音频设备统一管理,平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况,同款产品多台在线设备也可扫描,并显示设备硬件名称、硬件 IP 地址、在线、离线状态信息;具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。(提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				志的检测报告扫描件或复印件) 11、▲采用 AI 人工智能深度学习算法进行噪声抑制,根据不同使用场景提供三个 AI 语音降噪档位可调整,有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪声信号,如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声,确保语音清晰度和可懂度(降噪能力 40dB)。(提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件或复印件)					
10	音箱	BHX 北航星	BH-173G	完全响应招标技术参数要求,我公司提供产品参数如下: 1、阻抗: 8 Ω 2、频响: 65Hz~20KHz 3、额定功率: 150W 4、峰值功率: 600W 5、灵敏度: 95dB/W/M 6、最大声压级(额定/峰值): 117dB/123dB 7、覆盖角度: (H)80 ° (V)60 ° 8、高音: 3"锥形高音单元×1	只	10	1660	16600	无

				9、低音：8"低音喇叭 10、含音箱壁挂支架					
11	功放	BHX 北航星	BH-6037H	完全响应招标技术参数要求，我公司提供产品参数如下： 1、输出功率：立体声 8 Ω：200W×2；立体声 4 Ω：400W×2 2、输入灵敏度：2.2dBu(1V) 3、输入阻抗：10K Ω 4、频率响应(1W 功率下)：20Hz-20KHz/±1dB 8 Ω 5、THD+N (1/8 功率下)：0.01% 6、分离度(1KHz)：80dB 7、阻尼系数(1KHz)：200 8 ohms 8、信噪比(A 计权)：93dB	台	5	3460	17300	无
12	话筒(鹅颈)	BHX 北航星	BH-008	完全响应招标技术参数要求，我公司提供产品参数如下： 1、换能方式：电容式 2、指向性：心形指向性 3、频率响应：20Hz-18KHz	支	5	735	3675	无

				4、输出阻抗：75Ω，平衡 5、灵敏度：-40dB±2dB 6、动态范围：100dB, 1KH at max spl 7、信噪比：65dB 1KHz at 1 Pa 8、供电电压：DC3V/幻象 48V 9、开关：电子轻触 10、咪杆长度：410mm 11、线材配置：8 米双芯、卡侬母+卡侬公					
13	立杆话筒	BHX 北航星	BH-397	完全响应招标技术参数要求，我公司提供产品参数如下： 1、拾音头：心型指向音头 2、换能方式：双电容式 3、频率响应：30Hz-16kHz 4、输出阻抗(欧姆)：平衡 75 Ω 5、灵敏度：-43dB±2dB 6、供电电压：幻象 48V 7、可调节高度：0.1 米~1.65 米 8、话筒重量：11 kg 9、咪线：卡侬线	支	1	2555	2555	无

				10、底座规格（mm）：圆形直径40，高 60 11、抗干扰：抗手机、电磁、高频干扰					
14	电视机	CHANGHONG 长虹	55J3700UH	完全响应招标技术参数要求，我公司提供产品参数如下： 55 寸电视，具有 HDMI 接口；含可折叠壁挂支架	台	10	1950	19500	无
15	语音庭审转写改造	科大讯飞 IFLYTEK	讯飞智元智能庭审系统 V6.2	完全响应招标技术参数要求，我公司提供产品参数如下： 完成智能语音庭审国产化改造，需支持国产化部署，支持语音完成智能语音庭审国产化改造，需支持国产化部署，支持语音转写笔录、材料自学习、法庭纪律播报等功能，辅助法官、书记员进行庭审笔录智能记录，从而降低笔录记录与编辑时间，提高庭审记录效率。 1、案件资料绑定与训练：需支持案件资源和案号绑定；需支持导入案件资料进行训练，提高笔录转写准确率。 2、▲笔录模板导入：支持导入庭审准备的笔录模板（支持 doc/docx 格式），延续了书记员之前的记录习惯，减少书记员庭审过程中记录量，辅	套	5	31500	157500	无

				助生成完整笔录，提升记录效率；需支持书记员保存修改后新的笔录模板，以便下次开庭直接使用。（提供系统功能截图。） 3、个性化词语配置：支持书记员将庭审中出现的个性化词语添加到系统中；支持自动修正转写结果，防止庭审过程中转写的某些个性化词语（例如人名、公司名、地名等）出现错误。 4、▲麦克风配置：支持法庭麦克风配置对应的陈述人角色信息，实现庭审中区分多角色的说话内容；同时支持书记员直接在客户端修改麦克风，在配置中心修改麦克风后，修改数据会更新到数据库，同时在庭审页面麦克风名称会发生同步变化；支持一次性修改，如果单纯在庭审页面修改麦克风，（此次修改只针对此次庭审有效，提供系统功能截图。） 5、庭审笔录转写：系统支持分角色语音转写笔录，可在笔录中插入实时转写结果与实时修正转写结果。 6、庭审笔录智能修正：支持书记员对庭审笔录进					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				行实时修订、保存，并且支持文本档操作，实现庭审记录的快速修正、生成。 7、庭审信息语音播报：支持开庭法庭纪律、审判人员入庭、证人出庭等内容自动播报。 8、保存/导出/打印/打印预览：支持书记员庭后在系统客户端保存和导出庭审笔录 Word 文档，也支持在客户端中进行打印预览或者直接进行打印操作。 9、▲笔录电子签名：系统支持笔录电子签名发起；支持线下诉讼参与人于电子签名捺印板上完成签名操作；支持法庭外的诉讼参与人进行线上签名；支持原被告签名信息可传输到客户端，客户端加密保存签名内容；支持在笔录打印时将笔录签名打印到笔录文本中，从而提升现场的效率。需提供系统功能截图。 10、▲与上级法院语音识别能力平台进行对接，并提供承诺函。					
16	法庭开庭公告屏	科大讯飞	TS32	完全响应招标技术参数要求，我公司提供产品参数如下：	台	5	4340	21700	无

		IFLYTE K		1、液晶屏规格：32 英寸；LED 液晶屏；分辨率：1920*1080；刷新频率：60Hz；可视角度：178°（H/V）；色彩：16.7M；对比度：1200:1；亮度（Typ）：350cd/m²；亮度（Min）：300cd/m²；显示比例：16:9；响应时间：8ms（typ）；显示区域：698.4（W）×392.85（H）mm；色域-NTSC（Typ）：72%；自动白平衡；背光类型：DLED；工作寿命：50000 小时。 2、主板规格：处理器：RK3566 四核，主频 1.8G；内存：4G DDR3；存储：32G nand flash；系统：安卓 11.0；无线 WIFI；支持 802.11b/g/n。 3、I/O 接口：HDMI IN：1 个（1080P@60Hz）；HDMI OUT：1 个（1080P@60Hz）；USB 2.0：1 个；USB 3.0：1 个；AUDIO OUT：1 个；RS232：1 个；RJ45 IN：1 个。 4、扬声器规格：声道：2.0；功率：5W*2 5、电气参数：电源输入：AC100V~240V,50/60Hz；功耗：100W；待机功耗：1W 6、金属外壳、黑色；壁挂安装；支持竖屏和横					
--	--	----------	--	---	--	--	--	--	--

				屏模式					
17	交换机	华为	S5735S-L24T 4S-QA3	完全响应招标技术参数要求，我公司提供产品参数如下： 千兆以太网交换机、三层网管交换机；总端口数：28 口；电口：24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口；光口：4 个 1000Base-X SFP 千兆光纤口；Console 口：1 个串行 Console 口	台	5	1650	8250	无
18	机柜	盈科	YH 600*800*1200	完全响应招标技术参数要求，我公司提供产品参数如下： 600mm*800mm*1200mm	台	5	1800	9000	无
19	显示器	软通华方	TF27S3-UIH0	完全响应招标技术参数要求，我公司提供产品参数如下： 27 寸，支持 4k、分辨率，屏分辨率 3840x2160，刷新频率 60HZ，屏幕支架可向后倾斜	台	10	2100	21000	无
20	线材	一舟	D135	完全响应招标技术参数要求，我公司提供产品参数如下： 网线、电源线、HDMI 线、音频线、PVC 线槽、地槽等	批	1	18000	18000	无
21	集成服务	讯谦	/	施工、安装调试费用	项	1	20000	20000	无

费									
总价	大写：壹佰贰拾贰万伍仟零捌拾元整 小写：1223060								

注：1、供应商根据需要可在本表中自行增加更为详细的报价说明，此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。
2、 包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、设备价款、备品备件费、检验费、包装费、装卸费、税金（含关税、增值税）、施工费、检测验收费、培训费等各项与此项目有关的一切费用。

投标供应商：河南讯谦网络科技有限公司（名称并公章签章）
法定代表人：王五良（法人电子签章）
2026 年 9 月 30 日