

河南省体育局为省直单位配置健身设施项目

公开招标文件

项目编号：豫财招标采购-2026-1240

采 购 人：河南省体育局

代理机构：河南省至诚招标采购服务有限公司

日 期：二〇二六年九月



目 录

第一章 公开招标公告	2
第二章 供应商须知	5
1. 总则	12
2. 招标文件	14
3. 投标文件	15
4. 投标	17
5. 开标	17
6. 资格审查	18
7. 评标	18
8. 授予合同	21
9. 其他	22
第三章 资格审查、评标及定标	23
第四章 合同协议书（格式）	28
第五章 项目要求及采购人需求	28
第六章 投标文件格式及附件	55

第一章 公开招标公告

项目概况

河南省体育局为省直单位配置健身设施项目的各潜在供应商应在河南省公共资源交易中心网（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）获取招标文件，并于 2026 年 10 月 20 日 9 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1. 项目编号：豫财招标采购-2026-1240
- 2. 项目名称：河南省体育局为省直单位配置健身设施项目
- 3. 采购方式：公开招标
- 4. 预算金额：2890000.00 元
最高限价：2890000.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	豫政采(2)20261690-1	河南省体育局为省直单位配置健身设施项目 A 包	1870000.00	1870000.00
2	豫政采(2)20261690-2	河南省体育局为省直单位配置健身设施项目 B 包	1020000.00	1020000.00

- 5. 采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：为省直单位配置健身设施，包含但不限于商用跑步机、商用划船器、上肢牵引器、二位太空漫步机和 PVC 运动地胶等室内外全民健身设施设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。

5.2 合同履行期限：合同签订后 60 日历天（其中合同签订后 30 日历天内供货完毕，30 日历天内安装实施并验收完毕）。

- 5.3 供货地点：郑州市、周口市、信阳市等地（详见第五章 项目要求及采购人需求）

- 5.4 资金来源：财政资金

- 6. 合同履行期限：详见采购需求

- 7. 本项目是否接受联合体投标：否

- 8. 是否接受进口产品：否

- 9. 是否专门面向中小企业：是

二、申请人的资格要求：

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，制造商（生产商）应为中型、小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须为健身器材的生产企业；

3.2 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动；

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1. 时间：2026 年 09 月 30 日至 2026 年 10 月 12 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：河南省公共资源交易中心网站（<http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/>）。

3. 方式：市场主体需要完成 CA 数字证书办理，凭 CA 密钥登录河南省公共资源交易中心系统并在规定时间内按网上提示下载招标文件，获取招标文件后，供应商请到河南省公共资源交易中心网站下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4. 售价：0 元。

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2026 年 10 月 20 日 9 时 00 分（北京时间）。

2. 地点：供应商按规定在河南省公共资源交易中心网站上传加密电子投标文件，加密电子投标文件逾期上传将不予受理。

五、开标时间及地点

1. 时间：2026 年 10 月 20 日 9 时 00 分（北京时间）。

2. 地点：河南省公共资源交易中心电子交易平台远程不见面开标室(五)-2（<http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目执行强制采购、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品、促进中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展、采购本国产品标准等相关政府采购政策；

2. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业，中小微企业划分按照《国家统计局

关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为依据（符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业）；

3. 本项目支持河南省政府采购合同融资政策，详见第二章供应商须知前附表中《河南省政府采购合同融资政策告知函》；

4. 供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册（培训资料）》；

5. CA 数字证书及电子签章由河南省信息化发展有限公司（河南省信息安全电子认证中心）办理，办理地址为郑州市龙子湖平安大道与明理路交叉口西南角博雅广场4号楼15楼。咨询电话：0371-86109777；

6. 代理费用收取方式及标准：①收取标准：以预算金额为基数，按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协〔2023〕002号）规定计取招标代理费。②收取方式：由中标人支付。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人：河南省体育局

地址：郑州市金水区健康路150号

联系人：路老师

联系方式：0371-63862538

2. 采购代理机构：河南省至诚招标采购服务有限公司

地址：郑州市中州大道与黄河路交叉口西北角金成时代广场9号楼1103室

联系人：张昶、郑艺、李征、刘冰航、陈静

联系电话：0371-63868876

3. 项目联系方式

项目联系人：张昶、郑艺、李征、刘冰航、陈静

电话：0371-63868876

河南省至诚招标采购服务有限公司

2026年09月29日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

供应商须知前附表中凡标有“*”的条款均被视为供应商必须满足的要求。供应商要特别加以注意且必须对此作出回答并完全满足这些要求，任何负偏离都有可能导致无效投标或投标不予接受。

条款号	名 称	内 容
1.2.2	采购人	采购人：河南省体育局 地址：郑州市金水区健康路 150 号 联系人：路老师 联系方式：0371-63862538
1.2.3	采购 代理机构	名称：河南省至诚招标采购服务有限公司 地址：郑州市中州大道与黄河路交叉口西北角金成时代广场 9 号楼 110 3 室 联系人：张昶、郑艺、李征、刘冰航、陈静 联系方式：0371-63868876 邮箱：zhichengzhaobiao@126.com
1.2.4	项目名称	河南省体育局为省直单位配置健身设施项目
1.2.5	项目编号	豫财招标采购-2026-1240
1.3	预算金额及政府 采购最高限价	预算金额（政府采购最高限价）：2890000.00 元，其中 A 包预算金额（政府采购最高限价）：1870000.00 元，B 包预算金额（政府采购最高限价）：1020000.00 元 供应商结合企业自身情况在预算金额（政府采购最高限价）内自主报价，超过预算金额（政府采购最高限价）的报价为无效报价。
1.4.1	采购内容	为省直单位配置健身设施，包含但不限于商用跑步机、商用划船器、上肢牵引器、二位太空漫步机和 PVC 运动地胶等室内外全民健身设施设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。
1.4.2	标段（包） 划分	本次招标共 2 个标段（包）。
1.4.3	*合同履行期限	合同签订后 60 日历天（其中合同签订后 30 日历天内供货完毕，30 日历

		天内安装实施并验收完毕)
1.4.4	*供货地点	郑州市、周口市、信阳市等地（详见第五章 项目要求及采购人需求）
1.4.5	*质量要求	符合国家现行验收规范和标准，满足采购人要求。
1.4.6	*质保期	验收合格后不少于一年免费质保，合同中约定安全使用期内的维护责任。
1.5.1	政府采购政策	1. 采购节能产品（ ☒ 是/ ☐ 否） 2. 采购环保产品（ ☒ 是/ ☐ 否） 3. 执行促进中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展等相关政府采购政策（ ☒ 是/ ☐ 否） 4. 执行采购本国产品标准（ ☒ 是/ ☐ 否）
1.5.2	进口产品	经财政部门核准允许采购进口产品（ ☐ 是/ ☒ 否）
1.5.3	*政府强制采购的节能产品	☐有，具体产品为_____无_____，供应商投报的以上产品应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或中国政府采购节能产品查询结果截图，否则，其投标文件无效。 注：《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定：对以下类别的产品实施强制采购。 ★A02010104 台式计算机 ★A02010105 便携式计算机 ★A02010107 平板式微型计算机 ★A0201060102 激光打印机 ★A0201060104 针式打印机 ★A0201060401 液晶显示器 ★A02052301 制冷压缩机 ★A02052305 空调机组 ★A02052309 专用制冷、空调设备 ★A020609 镇流器 ★A0206180203 空调机 ★普通照明用双端荧光灯 ★A020910 电视设备 ★A020911 视频设备 ★A060805 便器 ★A060806 水嘴

		以上产品没有单独作为采购需求提出，只是作为采购需求产品的附件，无需提供相关证明 ☒无
1.5.4	*强制采购 3C 产品	☐有，具体产品为_____无_____，供应商投报的以上产品应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的 3C 产品认证证书扫描件，否则，其投标文件无效。 产品内容参考《强制性产品认证目录描述与界定表》2023 年第 36 号，没有单独作为采购需求提出，只是作为采购需求产品的附件，无需提供相关证明 ☒无
1.6	供应商资格要求	1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件） 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供第三方审计机构出具的 2025 年度财务审计报告，若供应商成立不满一年的，可提供基本户银行出具的资信证明） 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供 2026 年 1 月 1 日以来任意 1 个月纳税凭据以及 2026 年 1 月 1 日以来任意 1 个月缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴费清单（依法免税企业，应提供相关证明文件）） 5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6. 本项目为专门面向中小企业采购的项目，制造商（生产商）应为中型、小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）；（提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函） 7. 供应商须为健身器材的生产企业；（提供相关证明材料） 8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 9. 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动。（采购人或采购代理机构在开标后将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息，则该供应商为无效供应商，信用信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存） 注：以上 3、5、8 项供应商须按招标文件第六章 附件 1 要求提供资格

		声明承诺函
1.6.2	信用记录	根据财库〔2016〕125号文件要求，采购代理机构将查询供应商信用记录。 1. 信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。 2. 信用信息查询时间：响应文件递交截止时间至资格审查结束前。 3. 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网页打印稿形式与其他采购文件一并保存。 4. 信用信息的使用规则：如供应商为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法失信主体的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。 注：采购代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。
1.6.3	是否接受联合体投标	√ 不接受。 接受，联合体具体要求如下：/。
1.11	踏勘现场	组织，集合时间：/，集合地点：/。 √ 不组织，供应商自行踏勘，无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况。
1.12.1	投标预备会	召开：时间，地点。 √ 不召开。
1.13	偏离	√ 技术参数允许负偏离，具体要求见评分办法。
2.2.2	供应商提出问题或要求澄清	潜在供应商对招标文件内容如有疑问或需要澄清的，应按招标公告中载明的地址以书面的形式通知到采购代理机构。
3.2.6	政府采购异常低价审查机制	根据财政部国库司发布《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，本项目执行以下异常低价审查机制： 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）

		报价 50%的，即投标（响应）报价$\leq$通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价$\times 50\%$； 3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价$\leq$采购项目最高限价$\times 45\%$； 4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
3.3	*投标有效期	自投标截止之日起 60 日历天。
3.4	投标保证金	无
3.6.4	*投标文件	加密电子投标文件(*.hntf 格式)一份。
4.2	*投标文件 递交	投标文件提交截止时间：2026 年 10 月 20 日 9 时 00 分（北京时间） 投标文件递交地点：河南省公共资源交易中心网（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）。
4.4	样品及演示	√ 不需要提供样品。 √ 演示：无。
5.2	开标顺序	开标时，各供应商委托代理人需使用本单位 CA 锁（制作投标文件时所使用的 CA 锁）在规定时间内进行远程解密工作。开标后按网上开标系统默认的顺序唱标。

7.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人，评标委员会由采购人代表1人以及专家4人组成。 评标专家确定方式：采购人或者采购代理机构将从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。
7.6.1	评标办法	综合评分法，具体内容见第三章资格审查、评标及定标。
7.11.1	是否委托评标委员会确定中标人	是。 √否，推荐1~3名中标候选人。
7.11.3	核心产品	核心产品将在招标文件第五章“项目要求及采购人需求”中载明，供应商提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
8.3	履约保证金	无
8.5	*付款方式	合同签订生效后，支付合同总价款的60%；所有产品安装、调试、验收合格，并正常运转满15天后，付清合同剩余款项。
9.1	代理服务费	1. 以预算金额为基数，参照河南省招标投标协会《关于印发〈河南省招标代理服务收费标准〉的通知》（豫招协〔2023〕002号）规定的标准收取，由中标（成交）人支付。 2. A包代理服务费：27440.00元，B包代理服务费：17240.00元 本项目代理服务费缴纳方式：从中标（成交）人的公司账户中以转账、电汇等非现金形式转出（汇款信息需注明：项目编号+代理服务费）。 3. 招标代理服务费收款账户信息： 采购代理机构开户行：中信银行郑州郑东新区支行 采购代理机构开户名称：河南省至诚招标采购服务有限公司

		账号：8111 1010 1420 0708 717。
9.2	质疑和投诉	1. 供应商认为采购文件、采购过程和中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 2. 提出质疑的供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见中国政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，提出质疑的供应商将依法承担不利后果。 3. 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表1.2.2、1.2.3。 4. 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。 5. 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。
9.3.1	招标文件解释	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标方法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
9.3.2	河南省政府采购合同融资政策告知函	各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

		贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
9.3.3	投标（响应）文件无效	参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效： （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； （二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传； （三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印； （四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的； （五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致； （六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的； （七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手； （八）其它涉嫌串通的情形。（见供应商须知 7.8 串通投标）

1. 总则

1.1 定义

1.1.1 采购人：“供应商须知前附表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.1.2 采购代理机构：受采购人委托组织采购活动，在采购过程中负有相应责任的社会中介组织。

1.1.3 供应商：根据政府采购合同，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.1.4 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、货物、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

1.1.5 货物伴随服务：指招标文件规定的供应商应承担的技术服务、技术协助、校准及售后服务和其他类似的义务。

1.1.6 投标文件：指投标人根据招标文件要求提交的所有文件。

1.1.7 中标人：接到并接受中标通知书，最终被授予合同的供应商。

1.2 项目概况

1.2.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定对本项目进行招标。本招标文件仅适用于政府采购公开招标项目。

1.2.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.2.3 本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.2.5 本招标项目编号：见供应商须知前附表。

1.3 项目预算金额和政府采购最高限价

1.3.1 本招标项目的预算金额：见供应商须知前附表。

1.3.2 本招标项目的政府采购最高限价：见供应商须知前附表。

1.4 采购需求、合同履行期限、供货地点、质量要求、质保期

1.4.1 采购需求：见供应商须知前附表。

1.4.2 标段（包）划分：见供应商须知前附表。

1.4.3 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4.4 供货地点：见供应商须知前附表。

1.4.5 质量要求：见供应商须知前附表。

1.4.6 质保期：见供应商须知前附表。

1.5 政府采购政策

1.5.1 本项目执行的政府采购政策：见供应商须知前附表。

1.5.2 经财政部门核准允许采购进口产品：见供应商须知前附表。

1.5.3 政府强制采购的节能产品：见供应商须知前附表。

1.5.4 强制采购 3C 产品：见供应商须知前附表。

1.5.5 执行政府采购中实施本国产品标准及相关政策：见供应商须知前附表。

1.6 供应商资格要求

1.6.1 供应商应具备承担本项目的资格条件、能力和信誉。

（1）资格条件：见供应商须知前附表；

（2）其他要求：见供应商须知前附表。

1.6.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目提供招标代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）本次政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（7）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

1.6.3 是否接受联合体：见供应商须知前附表。

1.7 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.8 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.9 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.10 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.11 踏勘现场

1.11.1 采购人是否组织现场踏勘：见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.11.3 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.12 供应商提出问题或要求澄清

1.12.1 本次招标是否召开投标预备会：见供应商须知前附表。

1.12.2 供应商提出问题或要求澄清：潜在供应商对招标文件内容如有疑问或需要澄清的，应按招标公告中载明的地址以书面的形式通知到采购代理机构。

1.13 偏离

是否允许负偏离：见供应商须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

招标文件用以阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

第一章 公开招标公告

第二章 供应商须知

第三章 资格审查、评标及定标

第四章 合同协议书（格式）

第五章 项目要求及采购人需求

第六章 投标文件格式及附件

2.1.2 根据本章第 1.11 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 供应商要求对招标文件澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提

出，以便补齐。

2.2.2 潜在供应商对招标文件内容如有疑问或需要澄清的，应按招标公告中载明的地址以书面的形式通知到采购代理机构。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改招标文件，澄清或者修改将在原招标公告发布媒体上发布信息更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

2.4 完全照抄或复印招标文件技术要求的、未按规定签署的投标文件将导致不被接受。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投 标 函
- (2) 开标一览表
- (3) 法定代表人身份证明（供应商代表为法人代表时须提供此项）
- (3) 法定代表人授权书（供应商代表为委托代理人时须提供此项）
- (4) 资格审查材料
- (5) 商务部分
- (6) 技术部分
- (7) 供应商认为需要提交的其他证明材料。

招标文件附件中给定格式的，供应商必须使用招标文件提供的格式，但表格可以按同样格式扩展，招标文件附件中未给定格式的，供应商可以自拟格式。

3.1.2 招标文件中的每个标段（包），是项目招标不可拆分的最小投标单元，供应商必须按此分标段（包）编制投标文件，提交相应的文件资料，拆分别标段（包）投标将视为非实质性响应招标文件而不予接受。

3.2 投标报价

3.2.1 本项目采购预算（政府采购最高限）价见供应商须知前附表。供应商结合企业自身情况在采购预算（政府采购最高限）价内自主报价，超过采购预算（政府采购最高限）价的报价为无效报价。

3.2.2 供应商应按照招标文件要求的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，按照 7.10 项之规定修正：

3.2.3 投标总报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.2.4 供应商对每种货物只允许有一个报价,采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标,但招标文件要求提交的备选投标除外。

3.2.5 供应商不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改,报价在投标有效期内是固定的,不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标,将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。最低报价不能保证一定中标。

3.2.6 政府采购异常低价审查机制:根据财政部国库司发布《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)的规定,本项目执行以下异常低价审查机制:

政府采购评审中出现下列情形之一的,评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

根据财政部国库司发布《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)的规定,本项目执行以下异常低价审查机制:

1. 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 50%的,即投标(响应)报价 $\lt$ 全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 $\times$ 50%;
2. 投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 50%的,即投标(响应)报价 $\lt$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 $\times$ 50%;
3. 投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的,即投标(响应)报价 $\lt$ 采购项目最高限价 $\times$ 45%;
4. 评审委员会基于专业判断,认为供应商报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况,提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标(响应)审查的数值标准,但是最高不得超过 65%。相关法律法规对供应商报价有规定的,从其规定。

评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后,属于前述第 1 项至第 4 项情形的,应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等,给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中,属于第 3 项情形,供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的,在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验,参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况,对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的,评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外,投标有效期为 60 日历天。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

3.3.2 在投标有效期内,供应商撤销或修改其投标文件的,应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 在特殊情况下,采购人和采购代理机构可征求供应商同意延长投标有效期,这种要求与答复

均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求。同意延长投标有效期的供应商将不会被要求也不允许修改其投标文件。

3.4 投标保证金

见供应商须知前附表。

3.5 资格审查资料

3.5.1 详见供应商须知前附表中 1.6 供应商资格要求的内容。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件应按规定的格式填写，内容齐全且关键字迹清晰可辨；

3.6.3 投标文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3.6.4 投标文件份数见供应商须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封

4.1.1 投标文件密封的具体要求见供应商须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标文件递交截止时间：见供应商须知前附表。

4.2.2 投标文件递交地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期提交或者未按照招标文件要求解密的投标文件，将被判定为无效投标文件。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

4.3.2 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

4.3.3 从投标截止时间至供应商在投标文件中载明的投标有效期满期间，供应商不得撤回其投标，否则采购人及代理机构将对相关供应商进行投诉。

4.4 样品

递交样品要求：见供应商须知前附表。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购代理机构在“供应商须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

5.2 开标程序

开标会议由采购代理机构人员主持，主持人按下列程序进行开标会议：

- (1) 供应商解密投标文件；
- (2) 唱标；
- (3) 开标结束。

5.3 开标疑义

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，应当场提出询问，采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问应当及时处理。

6. 资格审查

6.1 按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，公开招标项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足 3 家的，不得评标。

6.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

(1) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

(2) 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

6.3 投标文件出现下列情形之一的，由资格审查小组审查后按无效投标文件不再进行评审：

- (1) 供应商不符合国家法律法规所规定资格条件；
- (2) 供应商不符合招标文件规定的资格条件；

7. 评标

7.1 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

7.2 评审专家回避

评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
- (2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

各级财政部门政府采购监督管理工作人员，不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

7.3 评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

7.3.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

7.3.2 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

7.3.3 对投标文件进行比较和评价；

7.3.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

7.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

7.4 评标委员会成员变更

评标委员会评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效；无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效；采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

7.5 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

7.6 评标办法

7.6.1 本项目采用的评标办法：见供应商须知前附表；

7.6.2 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7.7 无效投标文件

投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件不再继续评审：

- （1）投标文件封面及投标函未按照招标文件要求进行签署、盖章；
- （2）同一供应商提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
- （3）投标报价高于招标文件设定的项目预算（政府采购最高限价）；
- （4）不满足招标文件规定的不允许偏离的实质性要求和条件；
- （5）投标有效期不足的；
- （6）参与同一个标段（包）的供应商存在供应商须知前附表规定的投标（响应）文件无效情形；
- （7）投标文件附有采购人不能接受的条件的。

7.8 串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- (3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的投标文件相互混装；

7.9 投标文件的澄清

7.9.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；

7.9.2 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，在评标委员会规定时间内在公共资源交易中心系统内提交；

7.9.3 供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.10 错误的修正

7.10.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

7.10.2 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方；

7.10.3 在对投标文件进行详细评审之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留；

重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购代理机构、采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

7.11 评标的确定

7.11.1 评标委员会对经过初审的投标，按照招标文件规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审并推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标人。

7.11.2 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.11.3 核心产品将在招标文件第五章“项目要求及采购人需求”中载明，供应商提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。

7.11.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

7.12 保密及其它注意事项

7.12.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行，采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对于评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

7.12.2 评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有供应商；

7.12.3 在开标、评标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝；

7.12.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见；

7.12.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外；

8. 授予合同

8.1 中标结果及公告

8.1.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

8.1.2 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

8.1.3 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

8.1.4 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。公告发布媒介同招标公告。

8.1.5 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

8.1.6 中标公告期限为 1 个工作日。

8.2 中标通知书

8.2.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书；

8.2.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.2.3 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

8.3 履约保证金（见供应商须知前附表）

8.4 签订合同

8.4.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 15 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与

中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.4.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

8.4.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

8.4.5 如果中标人未按上述规定执行,采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。

8.5 付款方式: 见供应商须知前附表

9. 其他

9.1 招标代理服务费: 中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付本项目的招标代理服务费, 招标代理服务费收费标准及金额见供应商须知前附表。

9.2 质疑投诉: 见供应商须知前附表

9.3 需要补充的其他内容: 见供应商须知前附表。

第三章 资格审查、评标及定标

一、资格评审由采购人或采购代理机构负责，资格评审不合格的投标文件不进入初步评审。

评审因素	评审标准
具有承担民事责任的能力	具备有效的营业执照
财务证明	符合供应商须知的规定
纳税证明	符合供应商须知的规定
社保证明	符合供应商须知的规定
参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录	符合供应商须知的规定
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力	符合供应商须知的规定
本项目为专门面向中小企业采购的项目，制造商（生产商）应为中型、小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）	符合供应商须知的规定
供应商须为健身器材的生产企业	符合供应商须知的规定
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动	符合供应商须知的规定
对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动	符合供应商须知的规定

二、评标方法：采用综合评分法

三、评标原则：

1. 按照“公正、公平”的原则对待所有供应商。
2. 坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。
3. 每个供应商最终得分以评标委员会所有评委打分的平均值计算，计分过程中按四舍五入的原则，取小数点后两位。

4. 评标结束后，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

四、定标原则：采购代理机构将在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定。

五、评标：投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段。初步评审由评标委员会对各供应商投标文件的符合性、响应性，按招标文件的要求逐一审查的评审，经审查不符合招标文件要求的，不得进入详细评审阶段。详细评审是对初步评审合格投标文件的投标报价、商务标、技术标按照招标文件中明确的评标办法进行分析、比较和评审。

（一）初步评审

供应商须知前附表要求中加“*”部分属于必须满足项，如不满足视为未实质性响应招标文件要求。

评审因素	评审标准
投标文件签字盖章	投标文件按照招标文件要求签字、盖章
报价唯一	只能有一个有效报价，且未超过采购预算（政府采购最高限价）
合同履行期限	符合供应商须知前附表的规定
供货地点	符合供应商须知前附表的规定
质量要求	符合供应商须知前附表的规定
质保期	符合供应商须知前附表的规定
付款方式	符合供应商须知前附表的规定
投标有效期	符合供应商须知前附表的规定
其他	投标文件未附有采购人不能接受的条件
投标文件制作机器码	不同投标文件制作机器码不一致

（二）详细评审

评标项目	评标分值	评标方法描述
报价部分（30 分）	30 分	本项目专门面向中小微企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标基准价：满足招标文件要求且投标报价合理最低的有效供应商的投标报价为评标基准价，其投标报价得分为满分。 其他供应商的投标报价得分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30

商务部分 (25 分)	业绩 (6 分)	供应商自 2023 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来类似（健身器材类）供货业绩的，每提供一份得 2 分，最多得 6 分。（注：投标文件中附完整合同及合同对应任意一张发票扫描件，未提供不得分）
	企业实力 (5 分)	1. 供应商具有质量管理体系认证证书（证书在有效期内），得 1 分。本小项满分 1 分。 2. 供应商具有环境管理体系认证证书（证书在有效期内），得 1 分。本小项满分 1 分。 3. 供应商具有职业健康安全管理体系认证证书（证书在有效期内），得 1 分。本小项满分 1 分。 （注：投标文件中附有效期内的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（ https://cx.cnca.cn/ ）查询截图，未提供不得分）
		供应商同时具有 2024 年 1 月 1 日（以保单投保时间为准）以来所投产品责任险及人身意外伤害险保险证明得 2 分，否则不得分。 （注：投标文件中提供保险单扫描件）
	政策体现 (2 分)	1. 投标产品属于“节能产品清单”中非标记“★”产品的并提供经“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”的得 1 分； 2. 投标产品属于“环境标志产品清单”产品的，并提供经“机构名录”中的认证机构出具的“环境标志产品认证证书”的得 1 分。 （注：投标文件中提供证书扫描件）
	售后服务 方案(6 分)	根据供应商提供的售后服务实施方案进行评审。方案内容至少包括：①售后服务人员配备、联系方式，售后服务实施步骤；②解决质量或操作问题的响应时间，解决形式和方式方法；③服务支持保障能力。 以上内容齐全、可操作性强且针对本项目，符合本项目实际需求的得 6 分；每缺少一项扣 2 分，单项内容存在不足情形的，每有一处扣 1 分，单项最多扣 2 分，总分扣至 0 分，不实行负分。 （不足是指：该方案内容理解不准确；堆砌大量与本项目无关的冗余内容、空话套话、无效文字凑页；套用其他项目方案；不符合行业规范要求，不符合实际；虽有内容但描述错误或描述简单、不满足项目实际需求或不具有针对性，体现不齐全；阐述存在逻辑错误；语言错误或存在歧义；项目名称、实施地点与本项目不一致等情形）
	服务承诺 (6 分)	根据供应商提供的服务承诺进行评审。包括但不限于①质保期内服

		务标准的承诺，质保期外服务标准的承诺；②易损件供应承诺，备品备件供应承诺；③其他实质性优惠或附加服务承诺等 以上内容齐全、可操作性强且针对本项目，符合本项目实际需求的得6分；每缺少一项扣2分，单项内容存在不足情形的，每有一处扣1分，单项最多扣2分，总分扣至0分，不实行负分。 （不足是指：该方案内容理解不准确；堆砌大量与本项目无关的冗余内容、空话套话、无效文字凑页；套用其他项目方案；不符合行业规范要求，不符合实际；虽有内容但描述错误或描述简单、不满足项目实际需求或不具有针对性，体现不齐全；阐述存在逻辑错误；语言错误或存在歧义；项目名称、实施地点与本项目不一致等情形）
技术部分 (45分)	技术规格及参数(33分)	响应文件中拟供货物的参数、技术指标完全满足招标文件要求的得33分，参数及技术指标每有一项不满足招标文件要求的扣0.1分，扣完为止，不计负分。（不满足是指性能等低于招标文件要求项数的计算，以标有最低一级序号的指标项即为一项，无论是否隶属于上一级编号）
	实施方案(6分)	根据供应商提供的实施方案（包括但不限于①采购安排②采购过程的质量监督与控制计划③供货方案、供货进度保证措施等）按以下标准进行打分： 以上内容齐全、可操作性强且针对本项目，符合本项目实际需求的得6分；每缺少一项扣2分，单项内容存在不足情形的，每有一处扣1分，单项最多扣2分，总分扣至0分，不实行负分。 （不足是指：该方案内容理解不准确；堆砌大量与本项目无关的冗余内容、空话套话、无效文字凑页；套用其他项目方案；不符合行业规范要求，不符合实际；虽有内容但描述错误或描述简单、不满足项目实际需求或不具有针对性，体现不齐全；阐述存在逻辑错误；语言错误或存在歧义；项目名称、实施地点与本项目不一致等情形）
	人员培训方案(6分)	根据供应商提供的人员培训方案（包括但不限于①培训目标及培训计划②培训方式③培训内容等方案）按以下标准进行打分： 以上内容齐全、可操作性强且针对本项目，符合本项目实际需求的

		得 6 分；每缺少一项扣 2 分，单项内容存在不足情形的，每有一处扣 1 分，单项最多扣 2 分，总分扣至 0 分，不实行负分。 （不足是指：该方案内容理解不准确；堆砌大量与本项目无关的冗余内容、空话套话、无效文字凑页；套用其他项目方案；不符合行业规范要求，不符合实际；虽有内容但描述错误或描述简单、不满足项目实际需求或不具有针对性，体现不齐全；阐述存在逻辑错误；语言错误或存在歧义；项目名称、实施地点与本项目不一致等情形）
--	--	--

各评委按照评标因素对供应商分别进行独立评审打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该供应商的各项得分，计算结果保留 2 位小数，第 3 位四舍五入。各评标因素得分相加为该供应商的最终得分。

评分办法中涉及得分的，各种人员证书、学历、业绩合同（项目成果金额的证明材料）、获奖荣誉等资料扫描件附在投标文件中，否则不得分。扫描件的内容和数据应清晰可见。

第四章 合同协议书（格式）

（以签订正式合同时为准，采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

合同编号：_____

政府采购合同

第一部分 合同书

合同编号：

需方（甲方）：_____ 签订地点：_____

供方（乙方）：_____ 签订时间：____年__月__日

本合同于 2026 年__月__日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得体育设施器材项目及伴随服务时，邀请供方参加了河南省体育局为省直单位配置健身设施项目采购活动。供方在河南省体育局为省直单位配置健身设施项目总成交额为：_____元整（¥_____元）以上述事实为基础，签订本合同。本合同在此声明如下：

本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

下述合同内容作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分，并与本合同一起阅读和解释。

一、合同价款

本合同的总金额为人民币：_____ 整（¥_____元）；该价格已经包含安装、调试、保险、培训、运输、装卸、设备采购、税金、利润及供方人员差旅费用等全部费用。

二、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限

1. 供方提供的设备是全新（包括零部件）的设备、符合国家相关检测标准以及该设备的出厂标准。
2. 设备清单如下：

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量	单价（元）	小计（元）
1						
2						
3						
.....						
	总价（大写）：_____元整，（小写）：¥_____					

3. 详细的技术规格、质保及售后服务见附件。

三、安装调试

供方负责对设备免费进行安装调试，并使其投入正常运行。

四、交付

1. 交货时间、地点：于合同生效之日起_____日历天内（按投标承诺时间），供方按需方指定

地点将货物免费送达。供方或最终用户(包括供方或最终用户的工作人员)填写收货确认单,或者在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章,作为双方结算的依据。

2. 产品运输过程中由供方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应,产生的相关费用由供方承担。

3. 供方应在交货时向需方提供设备使用说明书、合格证及相关的随机备品备件、配件、工具等资料。

五、验收

1. 按国家现行验收标准、规范等有关规定执行,需方在收到产品设备后可以在规定时间内提出异议。

2. 履行合同后,需方将组织有关人员进行安装验收。验收不合格,由供方承担相关责任。验收合格后签署验收单。需方按照合同约定支付货款。

六、付款

1. 付款方式: _____

2. 支付方式:

本合同项下所有政府采购结算款全部支付至供方具体账户信息如下:

账户名称: _____

账号: _____

开户银行: _____

七、违约责任:

1. 供方未按期限、地点供货,每延迟一日,供方需按合同总金额的 0.5% 向需方支付违约金;供方逾期交货达 7 日的或违约达 5% 时,需方有权解除合同;同时,供方应赔偿由于逾期供货给需方造成的全部损失;如违约金不足以赔偿损失的,还应当赔偿全部损失。

2. 供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的,需方有权拒收设备,有权单方解除合同,供方向需方支付设备款总值 5% 的违约金。需方不解除合同的,除供方按前述约定支付违约金外,供方应在本合同约定的期限内换货、补货,超出本合同第五条约定期限的,供方应按第八条第一款的约定承担违约责任,换货、补货的费用由供方承担。

3. 供方送货的产品由于装卸、运输或包装造成的产品破损,供方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4. 供方履行本协议约定给需方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。

5. 质保期_____年,自甲方对乙方提供的本合同项下全部产品供货及安装调试等工作验收合格之

日起计算，如供方违反《售后服务计划》约定，每发生一次，供方向需方支付违约金 1000 元。需方因供方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用由供方应支付。

八、特殊约定

- 1. 供需双方应严格遵守投标要求和供应商须知，如有违反，按投标要求和供应商须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由供方全部承担。
- 2. 本合同采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。
- 3. 本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。

九、争议解决

因产品设备的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十、生效及其它

- 1. 本合同自供需双方签字、盖章之日起生效。
 - 2. 如有未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。
 - 3. 本合同一式六份，需方____份、供方_____份，具有同等法律效力。
- （以下无正文，为合同签署页）

需方：	供方：
地址：	地址：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：手机：

附件（1）：详细技术参数、规格及配置清单

名称	型号	规格、参数	原产地	生产厂家

附件（2）：售后服务计划

合同专用条款

条款号	内容	约定内容
1.5.1	货物交付期限	合同签订后，按合同规定交货。
1.5.2	货物交付地点	包1 交货地点:郑州市金水区金水东路18号、郑州市金水区金水东路9号、郑州市金水区正光北街16号、周口市扶沟县白潭镇陈家村、周口市西华县西夏亭镇曹湾村、周口市沈丘县莲池镇西王庄行政村、周口市沈丘县白集镇尹庄行政村、信阳市固始县沙河堡镇梓树村。 包2 交货地点: 郑州市金水区纬二路5号、郑州市金水区纬五路40号、郑州市金水区金水路15号、郑州市金水区博学路与学理路交叉口向东200米、郑州市金水区河南出版产业园D座3楼。
2.3.2	具有知识产权货物的知识产权归属(如有)	/
2.4.1	货物包装要求(如有)	符合国家相关标准
2.4.2	装运货物的要求和通知	
2.6	结算方式和付款条件:	采购完成后,成交单位与(采购单位)指定用户单位签订采购合同,发货到用户指定地点,经验收合格后按照以下方式付款。 1. 验收及付款程序: 所供货物经采购人验收达到合同要求后,由成交人凭供货合同及《货物验收数量和质量验收单》和发票提出付款申请,到采购人相关部门办理资金支付手续。 2. 付款方式: 合同签订生效后,支付合同总价款的60%;所有产品安装、调试、验收合格,并正常运转满15天后,付清合同剩余款

		项。
2.8	质量保证	质保期：验收合格后不少于一年免费质保，合同中约定安全使用期内的维护责任。
2.9	货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担	由乙方负担
2.13.3	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在____时间内以书面形式变更合同；	7日内
2.13.4	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在____时间内以书面形式通知对方当事人，并在____时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。	2日内
2.17.1	货物交付时，甲方在____时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。	5日内
2.17.3	检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力（包括货物交付时、货物交付完成后）	1. 检验和验收标准：按国家规定 2. 检验和验收程序：按国家规定 3. 验收书的效力：按国家规定
2.22	合同份数	
补充条款 1		
补充条款 2		
.....		

第五章 项目要求及采购人需求

一、项目基本情况

1. 采购内容：为省直单位配置健身设施，包含不限于商用跑步机、商用划船器、上肢牵引器、二位太空漫步机和 PVC 运动地胶等室内外全民健身设施设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。
2. 合同履行期限：合同签订后 60 日历天（其中合同签订后 30 日历天内供货完毕，30 日历天内安装实施并验收完毕）。

二、A 包技术要求参数要求

注：本项目 A 包核心产品：商用跑步机、二位太空漫步机。

序号	名称	技术参数要求	单位	数量
1	商用跑步机	1) 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 2) 主电机：变频交流电机，额定功率不小于 2.2kw； 3) 坡度范围：0~15%； 4) 速度范围：1-20km/h； 5) 配备手握及无线双重心率监测系统； 6) 具有自检和自动保护功能； 7) LED 显示或触摸屏显示：时间、距离、热量、心率、速度、坡度、程序、故障原因等功能； 8) 8 种以上内置程序； 9) 跑步区域大于等于 1500mm×500mm；跑板厚度不小于 25mm； 10) 跑带厚度不小于 2.2mm，跑带应有明显标识，以便识别跑带的运动或静止状态；后滚筒处跑带应被护罩罩住不小于 10mm； 11) 跑步机应有紧急/安全停止开关； 注：具备国家认证认可监督管理委员会备案的体育器材质量认证机构的产品质量认证，投标文件提供有效期内的产品质量认证证书。	台	8
2	商用划船器	1) 采用电磁阻力或风阻； 2) 阻力多档位调节； 3) 手把设计； 4) 采用液晶屏或 LED 点阵显示； 5) 运行平稳流畅、低噪音； 6) 静音导轨；	台	2
3	动感单车	1) 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 2) 惯性轮重量：≥20KG； 3) 坐垫采用人体工学坐垫，座椅可调节前后和上下位置（不需要使用工具）；	台	5

		4) 把手采用可上下调节的人体工学多位把手（不需要使用工具）； 5) 踏板有固定脚部的装置，防止意外移动； 6) 踏板上任何刚性部件与地面或地面框架之间的垂直距离不小于 60mm； 7) 应配置紧急制动系统； 8) 有平衡调节装置，地面不平时，可微调器械，使器械放置平稳；		
4	商用椭圆机	1) 电子表功能：时间输入、速度、距离、热量、心跳等功能； 2) 允许体重：不小于 150kg； 3) 飞轮：有； 4) 功率：不小于 300W； 5) 阻力形式，磁控调节；	台	5
5	室内单双杠训练器	1) 主要锻炼部位：背阔肌、肱三头肌、肱二头肌、三角肌、前锯肌等； 2) 可进行曲臂提膝、手臂屈伸、引体向上等运动； 3) 提供多种引体握持角度，包括宽握、窄握及对握； 4) 器材允许使用者的最大体质量不小于 150kg； 5) 器材主要材料厚度不小于 2.5mm；	台	1
6	爬楼机	1) 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 2) 仪表不小于 10.1 寸 TFT 屏，仪表显示包括速度、里程、热量、档位、心率、时间、配速等； 3) 含有多种实景模拟锻炼及多种运动模式； 4) 具有音乐及视频播放功能； 5) 自发电或外接电源电磁阻力调节，阻力调节档位不少于 8 档； 6) 步幅不小于 350mm； 7) 不少于 6 种锻炼程序； 8) 心率采集：手握式或无线式心率；	台	1
7	哑铃及哑铃架（含哑铃凳）	1. 哑铃架： 1) 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 2) 主架壁厚不小于 2.5mm； 3) 应至少可放置 12 只哑铃； 2. 哑铃： 1) 应采用铸铁包胶结构，胶含量应在 40%左右； 2) 手柄采用滚花防滑，并电镀处理； 3) 2.5/5/7.5/10/12.5/15/17.5/20KGg 各一对。外表包裹层为 PU（环保浇筑型聚氨酯弹性体），中孔不锈钢套为 304 不锈钢材质，内部配重铸铁材质为 20#铸铁； 4) 重量误差应在+0.2%至-0.1%之间。 3. 可调节哑铃凳 1) 主体管材不小于 100×50×2.5mm 平椭圆钢管； 2) 靠垫位置、坐垫均可调档位； 3) 与哑铃配套使用，进行坐式、上斜式、平卧式推举、飞鸟等训	组	3

		练动作；		
8	双功能二三头肌训练器	1) 主要锻炼部位：肱二头肌、肱三头肌； 2) 可调节坐位设计； 3) 器材允许使用者的最大体质量不小于 150kg，最大训练载荷不小于 60kg； 4) 器材主要材料厚度不小于 2.5mm；	台	1
9	上斜推举训练器（含铃杠和铃片）	1) 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 2) 主要管材壁厚不小于 3.0mm； 3) 每套包含：杠铃杆 1 根、杠铃片 1 套，配有 2 个杠铃片放置位，有杠铃锁紧机构，杠铃片每组（2.5、5、10、15、20kg）各 2 片，带辅助人员站立平台； 4) 靠垫采用高密度泡沫材质，表面使用 PU 皮革包覆，舒适耐用； 5) 器材允许使用的最大使用者重量应不小于 150kg，配重支撑杆：不小于 Φ50 镀铬； 6) 锻炼肌肉：胸大肌上部、三角肌前部、肱三头肌和前锯肌；	套	1
10	多功能综合训练器	1) 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示；可供 3 人以上同时使用； 2) 调节机构应可靠、易于识别，不应与运动范围干涉； 3) 主架壁厚不小于 2.0mm； 4) 应防止第三方不受控地接近配重块的挤压和剪切点； 5) 所有滑轮等动态组件均有防护设置，防止引入点对使用者及周围人群造成伤害； 6) 重块选择销应配置防止疏忽变更或锻炼时松动的紧固装置； 7) 功能要求：可进行（高拉训练、平拉训练、低拉训练、腹肌训练、推胸训练、推肩训练、坐姿踢腿训练、坐姿勾腿训练、单杠训练、不同高度的单臂训练和不同高度的双臂分动训练）等；	台	1
11	深蹲训练器（含配重片）	1) 主要锻炼部位：大腿、小腿及臀部肌群； 2) 器材允许使用者的最大体质量不小于 130kg，最大训练载荷不小于 150kg； 3) 随器材配置不少于 105 公斤杠铃片及杠铃杆 1 根； 4) 器材主要材料厚度不小于 3mm；	台	1
12	坐式蹬腿训练器	1) 主要功能：锻炼股四头肌、臀大肌、腓肠肌等； 2) 阻力形式：配重块；总重不小于 90kg；最小调节重量 5kg； 3) 最大人体承重：不小于 150kg； 4) 主要管材规格：龙门架规格不小于 130×40×2.0mm； 5) 导杆：实心、镀铬； 6) 滑轮：尼龙+玻璃纤维； 7) 防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板；	台	1
13	双功能推胸肩训练器	1) 主要功能：胸大肌、三角肌、肱三头肌、斜方肌等部位肌肉； 2) 阻力形式：配重块；总重不小于 90kg，最小调节重量 5kg； 3) 最大人体承重：不小于 150kg； 4) 主要管材规格：龙门架：不小于 130×40×2.0mm；主架：100	台	1

		×40×t2.0mm; 5) 导杆: 实心、镀铬; 6) 滑轮: 尼龙+玻璃纤维; 7) 防护罩: 龙门架两侧防护; 材质: 铁皮+亚克力板;		
14	高拉力背肌训练器	主要功能: 主要锻炼背阔肌, 斜方肌下束, 肱二头肌。 1) 配重≥70kg, 最小调节重量 5kg; 2) 垫类(坐/背/胸/肘垫): 坐垫高度可调节, PU 发泡成型; 3) 最大人体承重不低于 150kg; 4) 主要管材规格: 龙门架平椭≥100*50*t2.0mm, 5) 环保 PVC 材质, 导杆为实心、镀铬; 6) 龙门架两侧加防护罩防护, 紧固件为不锈钢材质;	台	2
15	可调节仰卧板	1) 锻炼部位: 腹直肌、腹外斜肌; 2) 主框架: 材质: Q235A; 3) 使用者最大重量: 不小于 150KG; 4) 坐垫: 材质: 胶合板+EVA+仿皮; 5) 管塞: 材质: 塑料, 把手端盖: 材质: 铝合金; 6) 靠垫位置不少于 5 档可调;	个	1
16	可调节哑铃凳	1) 主体管材不小于 100×50×2.5mm 平椭圆钢管; 2) 靠垫位置、坐垫均可调挡位; 3) 与哑铃配套使用, 进行坐式、上斜式、平卧式推举、飞鸟等训练动作;	个	1
17	可调节练习椅	1) 锻炼部位: 辅助性器材; 2) 主框架材质: Q235A; 3) 规格: 主架平椭不小于 100×50×2.5mm; 4) 最大训练载荷: 不小于 300KG;	个	4
18	智能体测仪	1) 训练功能描述: 可进行人体成分分析: 体重、肌肉量、脂肪量、蛋白质、无机盐、身体总水分、内脏脂肪(等级)、身体质量(BMI)、体型判定、体脂百分比、调节建议(脂肪量, 肌肉量)等。可进行人体姿态评估; 2) 测量方法使用多频率生物电阻抗测量法(DSM-BIA); 3) 报告类型支持外设打印报告纸/微信小程序/后台管理系统, 自动存储所有数据报告; 4) 语音提示全程真人语音导航;	台	1
19	室内乒乓球台	1) 移动式乒乓球台。拱形结构, 多重折叠方式。半副球台可折叠推动。拱形外脚可折叠置于台面下, 台脚轮直径≥75mm, 可半幅竖放; 2) 台面尺寸: (2740×1525) mm, 球台高度 760±3mm, 台板厚度应为 18-30mm 的中密度纤维板, 球台端部至近端台脚的距离应≥150mm, 台面侧边至近侧端台脚的距离应≥100mm, 端横杆与地面之间距离应≥300mm; 3) 台高: 760mm, 弹性: (220-250) mm, 弹性均匀度: ≤5mm; 4) 台面光泽度: ≤4 度, 台面摩擦系数: ≤0.3; 5) 每张台配有一套拦网、2 副乒乓球拍、一个记分牌;	台	3

		6) 器材应配有详细的使用说明书、示范图表及安全警示;		
20	乒乓球围挡	1) 规格: (长×宽×高): 1400×300×760mm; 2) 弹性均匀度: 15MM; 3) 所有材质应无毒、无异味, 符合国家环保要求。	个	46
21	台球桌 (含台球、台球杆)	1) 外框尺寸: 2810×1530×840mm; 2) 主架采用木材, 小邦表面贴立体纹路防火板饰面, 带抗倍特板; 3) 国产台呢, 国产胶条, 美式球 1 付, 球杆 2 支, D-12 杆 2 支, 木制三角框 1 个, 木制球杆架 1 个, 青石板 1 套, 小邦表面贴红色立体纹路防火板饰面, 人造板; 4) 其它附件台罩 1 个, 巧克粉 12 粒, 10mm 皮头 10 粒, 胶水 1 袋; 5) 库逊和台面台呢粘接应平展、牢固, 受力均匀, 无褶皱; 6) 袋口应安装牢固。胶条应粘接牢固、平整;	套	1
22	瑜伽垫	1) 材质: TPE; 2) 尺寸: 不小于 180cm×60cm, 厚度不小于 8mm; 3) 所有材质应无毒、无异味, 符合国家环保要求;	张	65
23	史密斯机 (含配重片)	1) 采用滚珠直线轴承导轨式结构, 负重结构之下必须有安全保护结构, 防止训练中杠铃杆脱落伤害人体; 所有滑轮等动态组件均有防护设置, 防止引入点对使用者及周围人群造成伤害; 2) 主架壁厚不小于 2.5mm; 3) 采用 $\Phi \leq 30\text{mm}$ 表面镀硬铬的实心金属导杆; 4) 采用挂片式配重结构; 5) 配重要求: 金属包胶配重片, 随器材配置不少于 105 公斤杠铃片; 6) 可以完成深蹲、推举等训练动作;	台	1
24	壶铃	主体采用铸铁材质, 配防滑手柄; 包含: 6kg*2 只、10kg*2 只、12kg*2 只、14kg*2 只、16kg*2 只、20kg*2 只。	个	12
25	上肢牵引器	1) 主要材质: 镀锌或其他防腐体系设计钢管; 2) 主立柱尺寸: $\geq \Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3) 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 60 \times 3.0\text{mm}$; 4) 上肢牵引器活动把手 (不含柔性部件) 质量不超过 600g; 5) 活动杆件底部距离地面的距离 $\geq 1850\text{mm}$;	个	10
26	四联压腿按摩器	1) 主要材质: 镀锌或其他防腐体系设计钢管; 2) 主立柱尺寸: $\geq \Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3) 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 50 \times 3.0\text{mm}$; 4) 设有四个不同高度运动位, 按摩轮采用 PVC 材质; 5) 安装方式: 采用直埋式;	个	7
27	二位太空漫步机	1) 主要材质: 镀锌或其他防腐体系设计钢管; 2) 主立柱尺寸: $\geq \Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3) 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 48 \times 3.0\text{mm}$; 4) 摆杆有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于 70° ; 5) 摆杆与主立柱内侧的最小距离应不小于 60mm;	个	9

		6) 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板, 凸台顶部棱边全部以圆弧过渡; 7) 脚踏部位有防滑措施, 脚踏面不应积水; 8) 转轴直径不小于 25mm, 轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴承; 9) 踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施; 10) 人体易接触区域不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构, 强制运动不应存在钩挂结构; 11) 安装方式: 采用直埋式; 注: 具备国家认证认可监督管理委员会备案的体育器材质量认证机构的产品质量认证, 投标文件提供有效期内的产品质量认证证书。		
28	三位扭腰器	1) 主要材质: 镀锌或其他防腐体系设计钢管; 2) 主立柱尺寸: $\geq \Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3) 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 32 \times 2.0\text{mm}$; 4) 扭腰盘采用镀锌钢板材质, 壁厚 4mm, 表面有防滑花纹; 5) 扭腰盘上标记初始位置, 设置有限位, 运动时单侧最大偏转角度 $\leq 180^\circ$; 6) 脚踏板有防滑措施, 单脚站立防滑面积 $\geq 30000\text{mm}^2$, 摩擦系数 ≥ 0.5 ;	个	10
29	室外棋牌桌	1) 主要材质: 镀锌或其他防腐体系设计钢管; 2) 主立柱尺寸: $\geq \Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3) 桌面采用 304 不锈钢材质; 4) 座椅面板采用 4.0mm 厚的钢板冲压成型, 表面有防滑花纹;	个	7
30	二位太极揉推器	1) 主要材质: 镀锌或其他防腐体系设计钢管; 2) 主立柱尺寸: $\geq \Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3) 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 45 \times 3.0\text{mm}$; 4) 按摩盘表面采用凹凸设计, 按摩盘上表面边缘圆弧过渡; 5) 按摩轮转轴直径 $\geq \Phi 25\text{mm}$; 6) 安装方式: 采用直埋式;	个	10
31	室外划船器	1) 主要材质: 镀锌或其他防腐体系设计钢管; 2) 主立柱尺寸: $\geq \Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3) 主要承载横梁尺寸: $\geq 50 \times 50 \times 3.0\text{mm}$; 4) 按摩盘表面采用凹凸设计, 按摩盘上表面边缘圆弧过渡; 5) 安装方式: 采用直埋式;	个	9
32	腹肌板	1) 主要材质: 镀锌或其他防腐体系设计钢管; 2) 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 42 \times 3.0\text{mm}$; 3) 人体易接触区域不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构, 强制运动不应存在钩挂结构; 4) 安装方式: 采用直埋式;	个	10
33	告示牌	1) 主要材质: 镀锌或其他防腐体系设计钢管; 2) 主立柱尺寸: $\geq \Phi 114 \times 3.0\text{mm}$;	个	6

		3) 框架尺寸: $\geq 32 \times 32 \times 1.5\text{mm}$; 4) 告示牌采用不锈钢材质, 规格 $800 \times 600\text{mm}$, 不锈钢板材厚度 $\geq 0.8\text{mm}$, 表面字体腐蚀深度 $\geq 0.3\text{mm}$; 5) 安装方式: 直埋式;		
34	室外乒乓球台	1) 主要材质: 钢管; 2) 主立柱尺寸: $\geq \Phi 60 \times 3.0\text{mm}$; 3) 主要承载结构尺寸: $\geq \Phi 32 \times 1.5\text{mm}$; 4) 球台长度 $2740 \sim 2745\text{mm}$, 球台宽度 $1525 \pm 3\text{mm}$, 球台高度 $760 \pm 3\text{mm}$ 。球台台面采用 SMC 材料, 台面翻边高度 $< 100\text{mm}$; 台板背面采用井字型结构的加强筋来增强台面的强度和耐撞击性; 5) 采用彩虹腿设计结构, 台腿弧形管之间有横撑; 台板底部采用支撑框架, 每半块板面支撑框架不少于 4 纵 4 横支撑管连接, 螺栓连接牢固; 6) 台网及网架采用金属件材质, 防锈、防松、防盗、防损坏; 7) 所有紧固件及预埋螺母开口处进行防水、防松、防盗和防锈处理; 采用预埋件防盗螺栓固定安装;	个	9
35	立式腰背按摩器	1) 主要承载立柱材料及尺寸: 矩形钢管 $\geq 125 \times 75 \times 3.0\text{mm}$, 热镀锌, 立柱两侧修饰塑木边条, 塑木边条上镶嵌铝条, 具有美观、耐冲击和抗老化的作用; 2) 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 42 \times 3.0\text{mm}$ 圆钢; 3) 按摩轮与刚性固定部件最小距离 64mm ; 4) 按摩轮采用 PVC 材质, 转轴直径为 $\Phi 25\text{mm}$; 5) 扶手使用软性手把套, 避免意外刚性碰撞, 提高使用安全性; 6) 安装方式: 采用直埋式;	个	5
36	运动休息椅	1) 主要承载立柱采用优质钢管, 并采取耐腐蚀强化处理措施; 2) 主要承载横梁尺寸不小于 $40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3.0\text{mm}$; 3) 座板采用防腐木或塑木; 4) 整体长度不小于 1200mm ;	个	14
37	二联单杠	1) 主要材质: 镀锌或其他防腐体系设计钢管; 2) 主立柱尺寸: $\geq \Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3) 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 28\text{mm}$ 圆钢; 4) 器材采用隔离围栏, 在运动时防止其他人员误闯入器材运动区域;	组	3
38	双杆	1) 主要材质: 镀锌或其他防腐体系设计钢管; 2) 主立柱尺寸: $\geq \Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3) 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 42 \times 3.0\text{mm}$; 4) 两杆内侧距离应为 $390\text{mm} \sim 550\text{mm}$, 杠长应为 $2000\text{mm} \sim 2500\text{mm}$ 、相应的纵向立柱中心距应为 $1200\text{mm} \sim 1500\text{mm}$, 杠面高度应为 $1200\text{mm} \sim 1700\text{mm}$; 5) 器材活动区域应按国标要求铺设缓冲层; 6) 安装方式: 采用直埋式;	组	3
39	伸腰展背	1) 主要材质: 镀锌或其他防腐体系设计钢管; 2) 主立柱尺寸: $\geq \Phi 60 \times 3.0\text{mm}$;	个	6

	架	主要承载横梁尺寸： $\geq \Phi 48 \times 3.0\text{mm}$ ； 3) 面板采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚的钢板冲压成型或采用不锈钢材质； 4) 扶手管直径规格 $\geq \Phi 32\text{mm}$ ； 5) 安装方式：采用直埋式；		
40	天梯	1) 主要材质：镀锌或其他防腐体系设计钢管； 2) 主立柱尺寸： $\geq \Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ ； 3) 主要承载横梁尺寸： $\geq \Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ ； 4) 立柱顶部不高出横管； 5) 横杆距缓冲层上表面最大距离不小于 2000mm； 6) 产品管材末端均采用钢质冲压式外盖封头，并采用铆钉与管材进行固定； 7) 安装方式：直埋；	组	2
41	可移动羽毛球网架	1) 立柱采用直径不小于 $\Phi 42\text{mm}$ ，壁厚不小于 3.0mm 钢管； 2) 采用配重箱体式结构，底座尺寸不小于 $600 \times 450 \times 110\text{mm}$ ，内置移动轮，可移动搬运； 3) 球网采用纤维材料， 4) 外表采用静电喷塑工艺，器材配有不锈钢标识牌，提示相关注意事项和出厂日期；	套	13
42	可移动匹克球网架	1) 主要材质：球柱支架采用镀锌管或其他防腐体系设计管； 2) 整体总长： $6820\text{mm} \pm 10\text{mm}$ ，网柱两端高度 $914\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ，双侧加长稳定底座，底座长度 600mm； 3) 匹克球中网：配备专用匹克球网，网孔 35~50mm，网孔均匀，匹克球无法穿透； 4) 应配备球网张紧机制，紧线装置安全灵活； 5) 球架配有移动轮，方便移动，并配备有移动轮锁紧装置。	套	1
43	室外篮球架（移动式）	1) 主要材质：镀锌钢管、钢管； 2) 主立柱尺寸： $\geq 150 \times 150 \times 4.0\text{mm}$ ； 3) 主要承载结构尺寸： $\geq 150 \times 150 \times 3.0\text{mm}$ ； 4) 篮板选用 $1800 \times 1050\text{mm}$ 的矩形 SMC 篮板，翻边宽度 50mm，背面用“井”字形加强筋； 5) 篮圈：弹性篮圈，采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为 16~20mm，篮圈内径为 450~459mm；篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置 $\leq 8\text{mm}$ 的间隙；篮圈在去除压力后可自动返回原位置；篮圈上沿距地面高度 $3050 \pm 6\text{mm}$ ，悬臂长度 $\geq 1800\text{mm}$ ； 6) 所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷。各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷；	个	9
44	笼式多功能运动场（篮、羽）	场地尺寸：不小于长 36 米、宽 19 米。合理配置 2 个出入口。（使用方场地基础硬化尺寸：长 37 米，宽 20 米）。 1. 围网： 围网立柱采用不小于 $\Phi 76\text{mm}$ ，管壁厚度为不小于 3mm 的优质钢管，	套	1

	围网采用模块拼接式，单个网片规格不大于 3000(长)mm×2000（高）mm，围网总高度不小于 4 米，立柱选用独立地埋固定方式，立柱间隔不大于 3 米，所有管材表面须经过静电粉末喷塑,颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度应不小于 400mm，地基尺寸应不小于 400×400×400mm（深）。围网带有两个不小于 1.4 米宽、1.9 米高的单开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持不变，围网风载荷标准值应不小于 0.35kn/m²；网丝:包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于 Φ4mm，采用低碳镀锌钢丝，处理前丝径不小于 Φ3 mm，勾花网，网孔 50±3mm，颜色为墨绿色，表面光滑细腻。 2. 运动悬浮地板： 各项运动指标满足篮球、五人制足球、羽毛球等运动技术要求，产品须采用高性能（PP）环保材料；冲击吸收不小于 15%，球反弹率不小于 90%，湿测抗滑值不小于 40，干测抗滑值 80~110，垂直变形不大于 3.5，厚度不小于 1.27mm，尺寸为：250mmx250mm，表面为米字型或正三角形加云纹伸缩结构网格，每块地板需要有安装固定孔可以视需要和基础连接固定，材料硬度在邵氏 D50 度-70 度之间。连接方式：锁扣式结构，使用年限 8 年以上。 3. 一体式篮球架足球门组合： 产品功能：进行篮球、足球运动。主要承载立柱尺寸：≥Φ89mm×3mm；篮板选用 1800×1050mm 的矩形 SMC 篮板；主架采用圆钢管一体弯管成形；立柱采用防腐加强措施；篮架支点与篮板结合处设优质钢板加固；篮圈上沿距地面高度 3050±6mm，悬臂长度不小于 1800mm。符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》要求。篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为 16-20mm，篮圈内径为 450-459mm；篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置间隙不大于 8mm；采用弹簧篮圈，篮圈在去除压力后可自动返回原位置。篮板支撑：篮架上、下拉杆采用≥Φ48×2mm 优质钢管在弯管机上一次成型，通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。足球网采用涤纶材料，符合 GB/T19851.14 标准要求，足球门尺寸不小于 3m×2m×1.5m，满足 5 人制足球的使用需要。所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，涂层厚度不小于 70μm；各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷。 4. 配套灯光系统：灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于 Φ114×3.0mm 的钢管，6 米高照明灯柱 8 根，每根 1 盏不小于 30W LED 灯，采用太阳能供电系统，光伏太阳能板功率不小于 60W，配置不少于 30AH 锂电池，可根据使用需要设置灯光开启时间。灯柱采用直埋方式，深度不小于 600mm。 5. 宣传标识牌：不少于 2 个，应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐腐蚀性能相当于 0Cr18Ni9（SUS304），尺寸不小	
--	---	--

		于 800×500mm，厚度不小于 0.8mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标识；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。		
45	智能健身 驿站	1) 室外智能健身驿站主体外形结构呈伞形，伞膜由主立柱、横支撑管、斜拉管共同支撑设置。 2) 室外智能健身驿站伞膜由上、下固定支架夹紧后采用顶紧装置进行涨紧，涨紧装置位于伞膜的下方。 3) 室外智能健身驿站 6 根立柱均匀分布，并配置 12 种运动器材，其中智能器材不少于 6 种；12 件运动器材全部固定于驿站立柱之上，器材不得超出伞膜的覆盖范围。所有器材均应符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》。 4) 室外智能健身驿站主立柱采用地埋结构固定，主立柱选用钢、塑木、铝合金结构，外形尺寸不小于 190mm×140mm。 5) 智能健身驿站整体高度不小于 5 米，驿站伞膜直径不小于 8 米，伞膜有效覆盖面积不小于 50 m²，顶端装置有一块“健身驿站”牌匾。 6) 智能器材具有数据采集、数据传输、数据处理、夜间照明等功能，遮阳棚与安装环境相融合。数据采集包括运动次数、运动时间等参数；数据处理的结果应采用固定显示屏呈现方式，并可以用手机微信小程序查询。智能器材能通过显示屏或微信小程序进行视频训练指导。器材有专用二维码标识，用于提报安装信息。 7) 智能驿站使用太阳能供电模式，采用蓄电池，充电后能满足不少于 50 小时正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池密封。器材安全使用寿命 8 年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命 2 年。 8) 通用安全要求： 表面易接触材料有害物质限量符合《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2024 中的要求。器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗；螺纹突出部分不超过其螺距 3 倍的长度；易接触区域的螺栓、螺钉永久的覆盖住突出的螺栓螺纹或采用覆盖件在其安装面以上直角部分的高度不超过 3mm 或采用突出部分外角不小于 105° 或不有易钩挂形状。器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，使其半径不小于 3.0mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边予以圆滑过渡或加以防护。易接触的管材末端采用零部件或管塞封住，除使用工具外，不可拆卸。 器材结构防止有对人体头部、颈部、躯干、手、手指、脚部的挤压、剪切、卡夹伤害的可能；防止有对衣物、头发产生钩挂、缠绕伤害的可能；在使用者头部或视线高度范围外，无不可预知的障碍物和突起物，防止产生碰撞伤害的可能； 9) 器材配有完整的说明书，包含三图（安装示意图、安装跌落空间图、碰撞区域图）、三表（器材安装检查表、器材定期检查表、	套	1

		易损件明细表)、器材安全使用寿命、器材维护保养注意事项、及寿命周期内对易损件及时更换的承诺等内容;		
46	篮球场太阳能 LED 灯	1) 灯柱采用直径不小于 $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 的钢管, 照明灯柱高 6 米, 每根 1 盏不小于 30W LED 灯。 2) 采用太阳能供电系统, 光伏太阳能板功率不小于 60W, 配置不少于 30AH 锂电池, 可根据使用需要设置灯光开启时间。 3) 灯柱采用直埋方式, 深度不小于 600mm。	盏	16
47	PVC 运动地胶	1) 所用材质无毒、无味、绿色环保, 耐磨防滑, 要求双色双倍率无钙发泡缓冲层, 密实稳定加强层, 高强度玻纤网格布稳定层, 背板为防移动背板, 总厚度不小于 5.0mm; 2) 冲击吸收: 20%-50%, 抗滑值: 80-110, 垂直变形: 0.6-3.0mm; 3) 甲苯、二甲苯和乙苯总和: $\leq 1.0\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$, 甲醛: $\leq 0.4\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$, 可溶性铬含量: $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$; 4) 拉伸强度 $\geq 0.5\text{MPa}$; 断裂伸长率 $\geq 40\%$;	m^2	978
48	硅 PU 运动面层	1) 外观要求: 无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象, 无明显凹凸现象, 表面色泽均匀、耐久。标志线: 标志线应清晰、不反光, 无明显虚边、与面层粘合牢固。平整度合格率: 硅 PU 面层平整度合格率不小于 85%。 2) 硅 PU 球场面层为系统结构, 弹性层、加强层为单组份有机硅改性聚氨酯材料, 耐磨面层为双组份丙烯酸水性涂料。硅 PU 厚度不小于 5mm。主要硅 PU 材料须通过相关检测; 3) 硅 PU 材料的物理性能需达到以下标准: 硬度(邵 A) 35-50; 冲击吸收不小于 20%; 球反弹率不小于 75%; 拉伸强度不小于 0.5MPa; 扯断伸长率不小于 90%; 阻燃性 1 级。 4) 所用原材料必须符合 GB 36246-2018 中 5.6.2 的规定。平行试样样品的有害物质含量及气味满足 GB 36246-2018 标准 5.6.1 中表 4 的规定;	m^2	275
49	运动悬浮拼装地板	各项运动指标满足篮球、五人制足球、羽毛球等运动技术要求, 产品须采用高性能 (PP) 环保材料; 冲击吸收不小于 15%, 球反弹率不小于 90%, 湿测抗滑值不小于 40, 干测抗滑值 80~110, 垂直变形不大于 3.5, 厚度不小于 12.7mm, 尺寸为: 250mmx250mm, 表面为米字型或正三角形加云纹伸缩结构网格, 每块地板需要有安装固定孔可以视需要和基础连接固定, 材料硬度在邵氏 D 50 度-70 度之间。连接方式: 锁扣式结构, 使用年限 8 年以上。	m^2	1100
50	橡胶地垫 (地砖)	规格: 500×500×20mm。色泽稳定、防爆裂、抗老化, 无起泡, 弹性好、耐压缩性强、耐冲击性强。所有材质应无毒、无异味, 符合国家环保要求;	m^2	91

三、B 包技术参数要求

本项目 B 包核心产品：商用跑步机、二位太空漫步机。

序号	名称	技术参数要求	单位	数量
1	商用跑步机	1) 器材应配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示; 2) 主电机: 变频交流电机, 额定功率不小于 2.2kW; 3) 坡度范围: 0~15%; 4) 速度范围: 1-20km/h; 5) 配备手握及无线双重心率监测系统; 6) 具有自检和自动保护功能; 7) LED 显示或触摸屏显示: 时间、距离、热量、心率、速度、坡度、程序、故障原因等功能; 8) 8 种以上内置程序; 9) 跑步区域大于等于 1500mm×500mm; 跑板厚度不小于 25mm; 10) 跑带厚度不小于 2.2mm, 跑带应有明显标识, 以便识别跑带的运动或静止状态; 后滚筒处跑带应被护罩罩住不小于 10mm; 11) 跑步机应有紧急/安全停止开关; 注: 具备国家认证认可监督管理委员会备案的体育器材质量认证机构的产品质量认证, 投标文件提供有效期内的产品质量认证证书。	台	14
2	商用划船器	1) 采用电磁阻力或风阻; 2) 阻力多档位调节; 3) 手把设计; 4) 采用液晶屏或 LED 点阵显示; 5) 运行平稳流畅、低噪音; 6) 静音导轨;	台	4
3	直立健身车	1) 器材应配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示; 2) 器材应采用自发电装置, 无外接电源配置, 应至少具备手握式心率测量功能; 3) 显示屏应能显示使用时间、速度、距离、热量消耗、心率等锻炼数据; 4) 应采用多楔带式传动方式, 阻力等级不少于 5 档; 5) 鞍座位置高低可调节, 调节和锁紧机构应安全可靠; 6) 把手立杆应可调节或有不同的握持位置; 7) 器材的曲柄直径大于护罩直径时, 曲柄和固定部件的距离应大于 10mm, 传动件、风扇和惯性轮应加以防护; 8) 器材最大承重应不低于 150kg;	台	2
4	动感单车	1) 器材应配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示; 2) 惯性轮重量: $\geq 20\text{KG}$; 3) 坐垫采用人体工学坐垫, 座椅可调节前后和上下位置 (不需要使用工具);	台	8

		4) 把手采用可上下调节的人体工学多位把手（不需要使用工具）； 5) 踏板有固定脚部的装置，防止意外移动； 6) 踏板上任何刚性部件与地面或地面框架之间的垂直距离不小于 60mm； 7) 应配置紧急制动系统； 8) 有平衡调节装置，地面不平时，可微调器械，使器械放置平稳；		
5	商用椭圆机	1) 电子表功能：时间输入、速度、距离、热量、心跳等功能； 2) 允许体重：不小于 150kg； 3) 飞轮：有； 4) 功率：不小于 300W； 5) 阻力形式，磁控调节；	台	8
6	室内单双杠训练器	1) 主要锻炼部位：背阔肌、肱三头肌、肱二头肌、三角肌、前锯肌等； 2) 可进行曲臂提膝、手臂屈伸、引体向上等运动； 3) 提供多种引体握持角度，包括宽握、窄握及对握； 4) 器材允许使用者的最大体质量不小于 150kg； 5) 器材主要材料厚度不小于 2.5mm；	台	4
7	爬楼机	1) 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 2) 仪表不小于 10.1 寸 TFT 屏，仪表显示包括速度、里程、热量、档位、心率、时间、配速等； 3) 含有多种实景模拟锻炼及多种运动模式； 4) 具有音乐及视频播放功能； 5) 自发电或外接电源电磁阻力调节，阻力调节档位不少于 8 档； 6) 步幅不小于 350mm； 7) 不少于 6 种锻炼程序； 8) 心率采集：手握式或无线式心率；	台	1
8	哑铃及哑铃架（含哑铃凳）	1. 哑铃架： 1) 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 2) 主架壁厚不小于 2.5mm； 3) 应至少可放置 12 只哑铃； 2. 哑铃： 1) 应采用铸铁包胶结构，胶含量应在 40%左右； 2) 手柄采用滚花防滑，并电镀处理； 3) 2.5/5/7.5/10/12.5/15/17.5/20 kg 各一对。外表包裹层为 PU（环保浇筑型聚氨酯弹性体），中孔不锈钢套为 304 不锈钢材质，内部配重铸铁材质为 20#铸铁； 4) 重量误差应在+0.2%至-0.1%之间。 3. 可调节哑铃凳 1) 主体管材不小于 100×50×2.5mm 平椭圆钢管； 2) 靠垫位置、坐垫均可调档位； 3) 与哑铃配套使用，进行坐式、上斜式、平卧式推举、飞鸟等训练动作；	组	3

9	大腿内外侧肌训练器	1) 器材应配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示; 2) 主要锻炼部位: 大腿内收及外展肌群; 3) 可调节座位设计; 4) 器材允许使用者的最大体质量不小于 150kg, 最大训练载荷不小于 90kg; 5) 器材主要材料厚度不小于 2.5mm;	台	1
10	上斜推举训练器(含铃杠和铃片)	1) 器材应配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示; 2) 主要管材壁厚不小于 3.0mm; 3) 每套包含: 杠铃杆 1 根、杠铃片 1 套, 配有 2 个杠铃片放置位, 有杠铃锁紧机构, 杠铃片每组 (2.5、5、10、15、20kg) 各 2 片, 带辅助人员站立平台; 4) 靠垫采用高密度泡沫材质, 表面使用 PU 皮革包覆, 舒适耐用; 5) 器材允许使用的最大使用者重量应不小于 150kg, 配重支撑杆: 不小于 $\Phi 50$ 镀铬; 6) 锻炼肌肉: 胸大肌上部、三角肌前部、肱三头肌和前锯肌;	套	2
11	多功能综合训练器	1) 器材应配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示; 可供 3 人以上同时使用; 2) 调节机构应可靠、易于识别, 不应与运动范围干涉; 3) 主架壁厚不小于 2.0mm; 4) 应防止第三方不受控地接近配重块的挤压和剪切点; 5) 所有滑轮等动态组件均有防护设置, 防止引入点对使用者及周围人群造成伤害; 6) 重块选择销应配置防止疏忽变更或锻炼时松动的紧固装置; 7) 功能要求: 可进行 (高拉训练、平拉训练、低拉训练、腹肌训练、推胸训练、推肩训练、坐姿踢腿训练、坐姿勾腿训练、单杠训练、不同高度的单臂训练和不同高度的双臂分动训练) 等;	台	2
12	大飞鸟训练器	1) 锻炼部位: 胸大肌、三角肌、肱二头肌、肱三头肌、背阔肌等 2) 主框架: 材质: Q235A; 规格: 主架平椭圆管 $\leq 100 \times 50 \times t2.0\text{mm}$ 或者同等以上强度管材。 3) 主转轴: 材质: 圆钢; 规格: $\Phi \leq 25\text{mm}$ 4) 钢索: 高柔韧性含油钢丝绳, 表皮: PA 材质, 规格: $\Phi \leq 5.0\text{mm}$ 5) 导杆: 实心、镀铬; 6) 滑轮: 尼龙+玻璃纤维; 7) 把手护套: 材质: PVC/塑胶, 撕不破; 颜色: 黑色 8) 插销: 铝合金把手亮面插销。 9) 配重铁: 材质: 铸铁, 最大配重 $\leq 90\text{kg}$, 共两组;	台	1
13	坐式蹬腿训练器	1) 主要功能: 锻炼股四头肌、臀大肌、腓肠肌等; 2) 阻力形式: 配重块; 总重不小于 90kg; 最小调节重量 5kg; 3) 最大人体承重: 不小于 150kg; 4) 主要管材规格: 龙门架规格不小于 $130 \times 40 \times 2.0\text{mm}$; 5) 导杆: 实心、镀铬;	台	1

		6) 滑轮: 尼龙+玻璃纤维; 7) 防护罩: 龙门架两侧防护; 材质: 铁皮+亚克力板;		
14	背部伸展训练器	1) 锻炼部位: 肱二头肌; 2) 主框架: 材质: Q235A; 规格: 主弯管规格不小于 $100 \times 40 \times 2\text{mm}$, 支撑管规格不小于 $80 \times 40 \times 2\text{mm}$; 3) 坐垫: 材质: 胶合板+EVA+仿皮; 4) 最大训练载荷: 不小于 150KG;	台	2
15	高拉力背肌训练器	主要功能: 主要锻炼背阔肌, 斜方肌下束, 肱二头肌。 1) 配重 $\geq 70\text{kg}$, 最小调节重量 5kg; 2) 垫类 (坐/背/胸/肘垫): 坐垫高度可调节, PU 发泡成型; 3) 最大人体承重不低于 150kg; 4) 主要管材规格: 龙门架平椭圆 $\geq 100 \times 50 \times 2\text{mm}$, 5) 环保 PVC 材质, 导杆为实心、镀铬; 6) 龙门架两侧加防护罩防护, 紧固件为不锈钢材质;	台	2
16	可调节仰卧板	1) 锻炼部位: 腹直肌、腹外斜肌; 2) 主框架: 材质: Q235A; 3) 使用者最大重量: 不小于 150KG; 4) 坐垫: 材质: 胶合板+EVA+仿皮; 5) 管塞: 材质: 塑料, 把手端盖: 材质: 铝合金; 6) 靠垫位置不少于 5 档可调;	个	2
17	可调节练习椅	1) 锻炼部位: 辅助性器材; 2) 主框架材质: Q235A; 3) 规格: 主架平椭圆不小于 $100 \times 50 \times 2.5\text{mm}$; 4) 最大训练载荷: 不小于 300KG;	个	2
18	智能体测仪	1) 训练功能描述: 可进行人体成分分析: 体重、肌肉量、脂肪量、蛋白质、无机盐、身体总水分、内脏脂肪 (等级)、身体质量 (BMI)、体型判定、体脂百分比、调节建议 (脂肪量, 肌肉量) 等。可进行人体姿态评估; 2) 测量方法使用多频率生物电阻抗测量法 (DSM-BIA); 3) 报告类型支持外设打印报告纸/微信小程序/后台管理系统, 自动存储所有数据报告; 4) 语音提示全程真人语音导航;	台	1
19	蝴蝶机	1) 主体管材规格选用不小于 $100\text{mm} \times 50\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 平椭圆钢管; 2) 产品采用全封闭金属防护罩; 3) 坐垫高度位置可以调节, 靠背可前后调节; 4) 传动系统采用拉力带或钢丝绳, 并配有防跑偏轮; 5) 配重重量不少于 90kg;	台	1
20	乒乓球自动发球机	至少具备 6 种以上出球旋转模式, 出球频率不少于 20 球/分钟, 出球速度不小于 3 米/秒, 出球角度可调范围不小于 $\pm 35^\circ$, 出球落点不少于 10 个。	台	4
21	室内	1) 移动式乒乓球台。拱形结构, 多重折叠方式。半副球台可折叠推动。	台	6

	乒乓球台	拱形外脚可折叠置于台面下，台脚轮直径 $\geq 75\text{mm}$ ，可半幅竖放； 2) 台面尺寸：(2740 $\times$ 1525) mm, 球台高度 760 $\pm$ 3mm，台板厚度应为 18-30mm 的中密度纤维板，球台端部至近端台脚的距离应 $\geq 150\text{mm}$ ，台面侧边至近侧端台脚的距离应 $\geq 100\text{mm}$ ，端横杆与地面之间距离应 $\geq 300\text{mm}$ ； 3) 台高：760mm，弹性：(220-250)mm，弹性均匀度： $\leq 5\text{mm}$ ； 4) 台面光泽度： ≤ 4 度，台面摩擦系数： ≤ 0.3 ； 5) 每张台配有一套拦网、2 副乒乓球拍、一个记分牌； 6) 器材应配有详细的使用说明书、示范图表及安全警示；		
22	乒乓球围挡	1) 规格：(长 $\times$ 宽 $\times$ 高)：1400 $\times$ 300 $\times$ 760mm； 2) 弹性均匀度：15MM； 3) 所有材质应无毒、无异味，符合国家环保要求。	个	36
23	台球桌(含台球、台球杆)	1) 外框尺寸：2810 $\times$ 1530 $\times$ 840mm； 2) 主架采用木材，小邦表面贴立体纹路防火板饰面，带抗倍特板； 3) 国产台呢，国产胶条，美式球 1 付，球杆单节 2 支，D-12 杆 2 支，木制三角框 1 个，木制球杆架 1 个，青石板 1 套，小邦表面贴红色立体纹路防火板饰面，人造板； 4) 其它附件台罩 1 个，巧克粉 12 粒，10mm 皮头 10 粒，胶水 1 袋； 5) 库迹和台面台呢粘接应平展、牢固，受力均匀，无褶皱； 6) 袋口应安装牢固。胶条应粘接牢固、平整；	套	4
24	瑜伽垫	1) 材质：TPE； 2) 尺寸:不小于 180cm $\times$ 60cm，厚度不小于 8mm； 3) 所有材质应无毒、无异味，符合国家环保要求；	张	12
25	瑜伽球	1) PVC 材质，直径不小于 55 cm，不超过 75 cm； 2) 表面光洁，无明显变形、划痕、擦伤、失圆现象； 3) 表面色泽均匀无透底，无起皮、毛边等缺陷； 4) 所有材质应无毒、无异味，符合国家环保要求； 5) 静压测试和疲劳测试符合相关标准要求；	个	6
26	史密斯机(含配重片)	1) 采用滚珠直线轴承导轨式结构，负重结构之下必须有安全保护结构，防止训练中杠铃杆脱落伤害人体；所有滑轮等动态组件均有防护设置，防止引入点对使用者及周围人群造成伤害； 2) 主架壁厚不小于 2.5mm； 3) 采用 $\Phi \leq 30\text{mm}$ 表面镀硬铬的实心金属导杆； 4) 采用挂片式配重结构； 5) 配重要求：金属包胶配重片，随器材配置不少于 105 公斤杠铃片； 6) 可以完成深蹲、推举等训练动作；	台	1
27	握力器	1) 握力器外表面无刮手毛刺及锐角，手感光滑，镀层无脱皮、起泡、锈迹等缺陷； 2) 握力器手柄色泽均匀，直径大于 0.5mm 的杂质不超过 2 处，无杂色、破损及明显划伤； 3) 握力器塑料件以聚丙烯(PP)为原料的，应符合 GB/T12670 的规定，其它辅料原材料按照相应的产品材料行业标准执行。	个	20

28	壶铃	主体采用铸铁材质,配防滑手柄;包 2 包含:6kg*2 只、8kg*2 只、10kg*2 只。	个	6
29	室外 篮球架(移动式)	1) 主要材质:镀锌钢管、钢管; 2) 主立柱尺寸: $\geq 150 \times 150 \times 4.0\text{mm}$; 3) 主要承载结构尺寸: $\geq 150 \times 150 \times 3.0\text{mm}$; 4) 篮板选用 1800×1050mm 的矩形 SMC 篮板,翻边宽度 50mm,背面用“井”字形加强筋; 5) 篮圈:弹性篮圈,采用实心钢材制成,篮圈圈条直径为 16~20mm,篮圈内径为 450~459mm;篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置,装置无锐边、毛刺,且装置 $\leq 8\text{mm}$ 的间隙;篮圈在去除压力后可自动返回原位置;篮圈上沿距地面高度 $3050 \pm 6\text{mm}$,悬臂长度 $\geq 1800\text{mm}$; 6) 所有金属件焊后抛丸,静电喷涂,要求喷涂表面均匀全覆盖,结合牢固,不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷。各部件焊接牢固,无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷;	个	2
30	上肢 牵引器	1) 主要材质:镀锌或其他防腐体系设计钢管; 2) 主立柱尺寸: $\geq \Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3) 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 60 \times 3.0\text{mm}$; 4) 上肢牵引器活动把手(不含柔性部件)质量不超过 600g; 5) 活动杆件底部距离地面的距离 $\geq 1850\text{mm}$;	个	2
31	四联 压腿 按摩器	1) 主要材质:镀锌或其他防腐体系设计钢管; 2) 主立柱尺寸: $\geq \Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3) 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 50 \times 3.0\text{mm}$; 4) 设有四个不同高度运动位,按摩轮采用 PVC 材质; 5) 安装方式:采用直埋式;	个	2
32	二位 太空 漫步机	1) 主要材质:镀锌或其他防腐体系设计钢管; 2) 主立柱尺寸: $\geq \Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3) 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 48 \times 3.0\text{mm}$; 4) 摆杆有限位装置,且单侧摆动幅度不大于 70° ; 5) 摆杆与主立柱内侧的最小距离应不小于 60mm; 6) 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板,凸台顶部棱边全部以圆弧过渡; 7) 脚踏部位有防滑措施,脚踏面不应积水; 8) 转轴直径不小于 25mm,轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴承; 9) 踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施; 10) 人体易接触区域不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构; 11) 安装方式:采用直埋式; 注:具备国家认证认可监督管理委员会备案的体育器材质量认证机构的产品质量认证,投标文件提供有效期内的产品质量认证证书。	个	2
33	三位 扭腰	1) 主要材质:镀锌或其他防腐体系设计钢管; 2) 主立柱尺寸: $\geq \Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3) 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 32 \times 2.0\text{mm}$;	个	2

	器	4) 扭腰盘采用镀锌钢板材质, 壁厚 4mm, 表面有防滑花纹; 5) 扭腰盘上标记初始位置, 设置有限位, 运动时单侧最大偏转角度 $\leq 180^{\circ}$; 6) 脚踏板有防滑措施, 单脚站立防滑面积 $\geq 30000\text{mm}^2$, 摩擦系数 ≥ 0.5 ;		
34	室外 棋牌 桌	1) 主要材质: 镀锌或其他防腐体系设计钢管; 2) 主立柱尺寸: $\geq \Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3) 桌面采用 304 不锈钢材质; 4) 座椅面板采用 4.0mm 厚的钢板冲压成型, 表面有防滑花纹;	个	1
35	二位 太极 揉推 器	1) 主要材质: 镀锌或其他防腐体系设计钢管; 2) 主立柱尺寸: $\geq \Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3) 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 45 \times 3.0\text{mm}$; 4) 按摩盘表面采用凹凸设计, 按摩盘上表面边缘圆弧过渡; 5) 按摩轮转轴直径 $\geq \Phi 25\text{mm}$; 6) 安装方式: 采用直埋式;	个	1
36	室外 划船 器	1) 主要材质: 镀锌或其他防腐体系设计钢管; 2) 主立柱尺寸: $\geq \Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3) 主要承载横梁尺寸: $\geq 50 \times 50 \times 3.0\text{mm}$; 4) 按摩盘表面采用凹凸设计, 按摩盘上表面边缘圆弧过渡; 5) 安装方式: 采用直埋式;	个	1
37	立式 腰背 按摩 器	1) 主要承载立柱材料及尺寸: 矩形钢管 $\geq 125 \times 75 \times 3.0\text{mm}$, 热镀锌, 立柱两侧修饰塑木边条, 塑木边条上镶嵌铝条, 具有美观、耐冲击和抗老化的作用; 2) 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 42 \times 3.0\text{mm}$ 圆钢; 3) 按摩轮与刚性固定部件最小距离 64mm; 4) 按摩轮采用 PVC 材质, 转轴直径为 $\Phi 25\text{mm}$; 5) 扶手使用软性手把套, 避免意外刚性碰撞, 提高使用安全性; 6) 安装方式: 采用直埋式;	个	1
38	运动 休息 椅	1) 主要承载立柱采用优质钢管, 并采取耐腐蚀强化处理措施; 2) 主要承载横梁尺寸不小于 $40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3.0\text{mm}$; 3) 座板采用防腐木或塑木; 4) 座椅整体长度不小于 1200mm;	个	6
39	伸腰 展背 架	1) 主要材质: 镀锌或其他防腐体系设计钢管; 2) 主立柱尺寸: $\geq \Phi 60 \times 3.0\text{mm}$; 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 48 \times 3.0\text{mm}$; 3) 面板采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚的钢板冲压成型或采用不锈钢材质; 4) 扶手管直径规格 $\geq \Phi 32\text{mm}$; 5) 安装方式: 采用直埋式;	个	1
40	可移 动羽 毛球 网架	1) 立柱采用直径不小于 $\Phi 42\text{mm}$, 壁厚不小于 3.0mm 钢管; 2) 采用配重箱体式结构, 底座尺寸不小于 $600 \times 450 \times 110\text{mm}$, 内置移动轮, 可移动搬运; 3) 球网采用纤维材料, 4) 外表采用静电喷塑工艺, 器材配有不锈钢标识牌, 提示相关注意事项	套	2

		项和出厂日期;		
41	篮球场太阳能LED灯	1) 灯柱采用直径不小于 $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 的钢管, 照明灯柱高6米, 每根1盏不小于30W LED灯。 2) 采用太阳能供电系统, 光伏太阳能板功率不小于60W, 配置不少于30AH锂电池, 可根据需要使用设置灯光开启时间。 3) 灯柱采用直埋方式, 深度不小于600mm。	盏	6
42	PVC运动地胶	1) 所用材质无毒、无味、绿色环保, 耐磨防滑, 要求双色双倍率无钙发泡缓冲层, 密实稳定加强层, 高强度玻纤网格布稳定层, 背板为防移动背板, 总厚度不小于5.0mm; 2) 冲击吸收: 20%-50%, 抗滑值: 80-110, 垂直变形: 0.6-3.0mm; 3) 甲苯、二甲苯和乙苯总和: $\leq 1.0\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$, 甲醛: $\leq 0.4\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$, 可溶性铬含量: $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$; 4) 拉伸强度 $\geq 0.5\text{MPa}$; 断裂伸长率 $\geq 40\%$;	m^2	546
43	橡胶地垫(地砖)	规格: $500 \times 500 \times 20\text{mm}$ 。色泽稳定、防爆裂、抗老化, 无起泡, 弹性好、耐压压缩性强、耐冲击性强。所有材质应无毒、无异味, 符合国家环保要求。	m^2	40

四、商务要求

1. 供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品(包括零部件), 如安装或配置软件的, 须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。

2. 投标报价包括本项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务, 包装、仓储、运输、装卸、保险、税金, 货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3. 采购人在授予成交人合同时, 保留对货物数量予以增减的权利。供应商不得在此情况下对响应文件作出修改, 如单价、交货期、售后服务等。

4. 合同签订: 合同由采购人与成交人签订。

5. 交货要求:

5.1 包1交货地点: 郑州市金水区金水东路18号、郑州市金水区金水东路9号、郑州市金水区正光北街16号、周口市扶沟县白潭镇陈家村、周口市西华县西夏亭镇曹湾村、周口市沈丘县莲池镇西王庄行政村、周口市沈丘县白集镇尹庄行政村、信阳市固始县沙河堡镇梓树村。

5.2 包2交货地点: 郑州市金水区纬二路5号、郑州市金水区纬五路40号、郑州市金水区金水路15号、郑州市金水区博学路与学理路交叉口向东200米、郑州市金水区河南出版产业园D座3楼。

5.3 供应商应严格按照产品的制造、安装、检测及验收标准执行。

5.4 提供制造商完整的技术资料、装箱单、合格证、使用和维修手册等。

6. 包装和发运

6.1 货物的包装和发运须符合货物特性要求；

6.2 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、缺失或损坏，由成交人承担一切责任。

7. 培训要求

通过培训使采购人相关人员掌握有关的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、一般故障处理、日常检测和维护等工作的目标。

8. 验收

8.1 供应商完成全部供货、安装、调试及对采购人使用及管理人員的操作、维护培训，并移交全部技术资料后，向采购人提交验收申请及合同、设备资料、质保承诺、产品合格证等材料，采购人在 5 个工作日内组织验收。

8.2 采购人组建验收小组，对照采购合同、采购需求等资料开展现场核验，验收发现问题的，书面告知供应商限期整改。整改完成后，采购人组织复验，直至问题解决。无法整改或逾期未整改的，不予验收通过，按合同约定追责。

8.3 验收书的效力：验收合格的，验收书是采购人支付合同款项、退还履约保证金（如有）的必备依据。未经验收或验收不合格的项目，采购人不得支付相应合同款项。采购人应当按合同约定的时间和条件支付合同款项，不得将采购文件和合同未规定的义务作为向供应商付款的条件。验收结论仅针对本次验收范围内的内容作出，不免除供应商在质量保修期内的质量责任。质量保修期自验收合格之日起计算（合同另有约定的从其约定）。

8.4 检验和验收标准：按国家现行验收规范和标准，满足采购人要求规定。

第六章 投标文件格式及附件

投标文件封面格式

_____（项目名称）

投标文件

所投包号：_____

项目编号：

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

目录

（目录格式供应商自拟，文件统一编制连续页码，目录标明各内容对应页码）

一、投 标 函

致：（采购人）

根据贵方为（项目名称）项目的公开招标公告，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称）提交下述文件加密电子投标文件一份：

- 1、我方投标总价为大写： （小写： ）。
- 2、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- 3、供应商已详细审查全部招标文件，包括补充通知(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4、本投标有效期为_____。
- 5、根据供应商须知的规定，我方承诺，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购单位的附属机构。
- 6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

供应商名称: _____ (盖供应商单位公章)

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

详细通讯地址: _____ 邮政编码: _____

电 话: _____ 电子邮箱: _____

日期: 年 月 日

二、开标一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

单位：元

投标单位名称	
投标总价	大写：_____
	小写：_____
合同履行期限（交货期）	
供货地点	郑州市、周口市、信阳市等地（详见第五章 项目要求及采购人需求）
质量要求	
质保期（质量保证期）	
付款方式	同招标文件要求
其他	

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：

三、货物分项报价一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

单位：元

序号	货物名称	品牌	型号	生产商	单位	数量	单价	合计
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
.....								
总计								

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：

四、质保期内备品备件、专用工具一览表

项目名称：_____

项目编号：_____单位：元

序号	名称	规格型号	生产商	单位	数量	备注

注：本表内备品备件及专用工具在货物质保期内免费提供。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：

五、质保期外备品备件、专用工具报价表

项目名称：_____

项目编号：_____单位：元

序号	名称	规格型号	生产商	单位	单价	折扣率

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：

六、技术规格和商务条款偏差表

(一) 技术规格偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称或条款号	技术参数及要求		招标文件偏差	证明材料 所在页码
		招标文件	投标文件		
1	货物或配置名称 1				
	参数名称 1				
	参数名称 2				
					
					

偏差表内容与响应文件中相关的证明材料不符的，响应文件将被采购人拒绝。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

(二) 商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	条款号	商务条款		招标文件偏差
		招标文件	投标文件	
				

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

七、法定代表人身份证明（供应商代表为法人代表时须提供此项）

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年__月__日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖单位章）

_____年__月__日

附：法定代表人身份证明复印件（正反两面）

七、法定代表人授权书（供应商代表为委托代理人时须提供此项）

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明复印件（正反两面）

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年__月__日

注：委托期限不得少于投标有效期。

八、资格审查材料

(一) 基本情况表

供应商名称				
统一社会信用代码				
注册地址				
注册资金			成立时间	
企业类型			登记机关	
联系方式	联系人		电话	
	电子邮箱			
法定代表人	姓名		电话	
基本账户开户银行				
基本账户银行账号				
经营范围				
备注				

（二）资格审查材料

1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件）
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供第三方审计机构出具的 2025 年度财务审计报告，若供应商成立不满一年的，可提供基本户银行出具的资信证明）
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供 2026 年 1 月 1 日以来任意 1 个月纳税凭证以及 2026 年 1 月 1 日以来任意 1 个月缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴费清单（依法免税企业，应提供相关证明文件））
5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 本项目为专门面向中小企业采购的项目，承建（承接）供应商应为中型、小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）；（提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函）
7. 供应商须为健身器材的生产企业；（提供相关证明材料）
8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
9. 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动。（采购人或采购代理机构在开标后将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息，则该供应商为无效供应商，信用信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存）

注：以上 3、5、8 项供应商须按招标文件第六章 附件 1 要求提供资格声明承诺函

鉴于目前河南省公共资源交易中心开标评标系统的要求，请各投标人务必将投标文件中的所有资格材料上传至“投标文件-资格审查材料”中。开标后在采购人或采购代理机构审查投标文件的资格情况时，仅能查阅到“投标文件-资格审查材料”，故若投标人的资格审查材料中缺失相关材料或没有相关材料，将视为不符合招标文件资格要求。

附件 1 资格承诺声明函

致：（本项目采购单位）及（采购代理机构）：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人(单位负责人)为_____，联系方式为_____。

二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

三、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：

附件 2 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加____（采购人单位名称）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

大中小微企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

附件 3 残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位可不附此表）**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件 4 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. _____（产品名称 1），生产厂为_____（厂名），厂址为_____（生产厂址）。_____（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。_____（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。
_____（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. _____（产品名称 1），生产厂为_____（厂名），厂址为_____（生产厂址）。_____（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。_____（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。
_____（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

企业（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

九、商务部分

(一) 业绩

序号	项目名称	合同委托人	合同时间	项目主要服务内容	合同金额 (万元)

后附相关证明材料

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：

(二) 企业实力

十、技术部分

十一、供应商认为需要提交的其他证明材料