

周口市公共资源交易中心

政府采购招标文件

项目名称：周口市淮阳区人民法院审判法庭标志性装备采购项目
(二次)

项目编号：豫财招标采购-2026-1177

2026 年 10 月

目 录

第一章 招标公告	3
第二章 投标人须知前附表	6
第三章 货物需求一览表	8
第四章 评标办法	17
第五章 投标人须知	24
第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本	38
第七章 投标文件格式	45

第一章 招标公告

项目概况

周口市淮阳区人民法院审判法庭标志性装备采购项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）获取招标文件，并于2026年10月30日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：豫财招标采购-2026-1177

项目名称：周口市淮阳区人民法院审判法庭标志性装备采购项目

预算金额：382.00万元

采购方式：公开招标

包别划分：_1_个包

包号	包名称	包预算 (万元)	包最高限价 (万元)
1	周口市淮阳区人民法院审判法庭标志性装备采购项目	382.00	382.00

采购需求：周口市淮阳区人民法院审判法庭标志性装备采购，详见招标文件

合同履行期：自合同签订后30天内完成本项目的供货、安装及调试

是否接受进口产品：否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2025年度财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注。新成立投标人不足年限要求的，按实际情况提供财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明。）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年3月1日以来任意3个月依法缴纳税收的证明材料和2026年3月1日以来任意3个月依法缴纳社会保

障资金的证明材料，供应商成立时间不足要求时限的，提供依法证明材料即可，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应的证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125 号文件和豫财购〔2016〕15 号文件的规定，供应商应提供“中国执行信息公开网”查询“失信被执行人”、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，被列入“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商将被拒绝参与本项目政府采购活动，提供查询网页截图；查询截止时点为：从公告发布之日起至询价响应截止之日止；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一采购项目采购。（提供国家企业信用信息公示系统查询结果，需显示主要负责人及股东信息。）

三、获取招标文件

时间：2026 年 10 月 9 日至 2026 年 10 月 15 日北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf 格式）及资料，需办理 CA 数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026 年 10 月 30 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：周口市淮阳区人民法院

地址：周口市淮阳区龙都大道南段378号

联系人：郭娜

联系方式：0394-2686628

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：周口市公共资源交易中心（周口市政府采购中心）

地址：周口市光明路与政通路交叉口北 100 米路东

联系人：王园园

联系方式：0394-8106517、19913281180

3. 监督单位：河南省财政厅

联系方式：0371-65808411

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2026 年 10月9日

第二章 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	周口市淮阳区人民法院
2	委托人	周口市淮阳区人民法院
3	采购代理机构	名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心 地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东
4	项目名称	周口市淮阳区人民法院审判法庭标志性装备采购项目
5	项目编号	豫财招标采购-2026-1177
6	项目性质	货物类
7	资金来源	财政资金
8	包别划分	本次招标为 1 个包
9	付款方式	货到安装验收合格后一次性付清全款
10	联合体投标	不允许
11	投标有效期	从提交投标文件截止之日起 60 天
12	供货地点	周口市淮阳区羲皇大道西侧、纬五路北侧
13	合同履行期	自合同签订后30天内完成本项目的供货、安装及调试
14	免费质保期	5年
15	投标保证金金额	不需要缴纳投标保证金
16	答疑	疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第 36 条。 周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
17	勘查现场	不组织，供应商自行勘察现场，踏勘产生的相关费用由供应商自行承担。
18	投标文件	1. 投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（ http://jyzx.zhoukou.gov.cn 网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。 2. 本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件， 未加密的电子

		投标文件和纸质文件不再提交。
19	投标文件	<p>1. 投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://jyzx.zhoukou.gov.cn 网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。</p> <p>2. 本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。</p>
20	投标时间及地点	<p>投标截止时间：详见招标公告</p> <p>标书递交地点：周口市公共资源交易中心网</p> <p>网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）</p>
21	开标时间及地点	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：周口市东新区光明路市行政中心西侧南楼房间（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）</p>
22	评标办法	综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法
23	其他	采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。
24	核心产品	<p>（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，51.2 其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>（2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。</p> <p>核心产品：审判桌、书记员桌、诉讼桌</p>
25	所属行业	根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文件规定，本项目所属行业为：工业。
26	本项目是否专门面向中小企业采购	<p>☐是 / ☒否；</p> <p>本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第六条第 3 款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形】。</p> <p>本项目执行促进中小型企业发展政策（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）、优先采购节能环保产品等政府采购政策。</p>
		构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标阶段的规定，按招标公告、投标人须知前附表、评标方法、投标人须知、投标文件格式的先后顺

27	解释权	序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间后者为准。按本款 前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
----	-----	--

第三章 货物需求一览表

前注:

1) 本需求中提出的技术方案仅为参考, 如无明确限制, 投标人可以进行优化, 提供满足用户实际需要的更优(或者性能实质上不低于的)技术方案或者设备配置, 且此方案或配置须经评委会审核认可;

2) 为鼓励不同品牌的充分竞争, 如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有, 则该技术参数及要求不具有限制性, 投标人可对该参数或要求进行适当调整, 并应当说明调整的理由, 且此调整须经评委会审核认可;

3) 为有助于投标人选择投标产品, 项目需求中提供了推荐品牌(或型号)、参考品牌(或型号)等, 但这些品牌(或型号)仅供参考, 并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐(或参考)的品牌(或型号)的其他品牌产品, 但投标时应当提供有关技术证明资料, 未提供的可能导致投标无效;

4) 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收, 所发生的验收费用由中标人承担; 投标人应自行踏勘现场, 如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或中标后无法完工, 投标人自行承担一切后果。

5) 为了有助于项目的顺利实施, 投标人应作出质保期限的承诺, 否则视为无效。

6) 供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

7) 如对本招标文件有任何疑问或澄清要求, 请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系周口市公共资源交易中心政府采购中心, 或在接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

货物需求及技术规格参数

1. 采购清单

序号	产品名称	数量	单位	备注
1	执行事务中心/立案调解审判桌	24	张	
2	执行事务中心/立案调解审判椅	24	把	
3	当事人椅	24	把	
4	执行事务中心/立案调解审判桌	38	张	
5	执行事务中心/立案调解审判椅	38	把	
6	合议桌	192	张	
7	合议桌	6	张	
8	合议椅	216	把	
9	长沙发	69	个	
10	卷宗柜	214	组	
11	长条几	64	个	
12	审判桌	1	张	
13	审判桌	2	张	
14	审判桌	12	张	
15	家事法庭审判桌	1	张	
16	少年法庭审判桌	1	张	
17	书记员桌	3	张	
18	书记员桌	12	张	
19	诉讼桌	2	张	
20	诉讼桌	28	张	
21	审判长椅	16	把	
22	审判长椅	1	把	
23	审判员椅	34	把	
24	审判员椅	2	把	
25	书记员椅/诉讼椅	131	把	
26	书记员椅/诉讼椅	4	把	
27	法警椅	18	把	

28	被告人栏	16	个	
29	被告人椅	16	个	
30	审判区与旁听席隔断	8	组	
31	审判区与旁听席隔断	2	组	
32	审判区与旁听席隔断	1	组	
33	审判区与旁听席隔断	2	组	
34	审判区与旁听席隔断	1	组	
35	审判区与旁听席隔断	1	组	
36	三人旁听椅	66	组	
37	双人旁听椅	45	组	
38	单人旁听椅	380	位	
39	三人排椅	38	组	
40	多功能台	8	张	
41	多功能台	2	张	
42	多功能桌	72	张	
43	多功能椅	144	把	
44	信访接待桌	1	张	
45	信访接待椅	6	把	
46	信访接待当事人椅	4	把	
47	审委会桌	1	张	
48	审委会椅	33	把	
49	立案大厅当事人椅	8	把	
50	执行指挥中心功能桌	1	张	
51	执行指挥中心功能桌	8	张	
52	执行指挥中心功能桌	8	张	
53	执行指挥中心功能椅	6	把	
54	执行指挥中心功能椅	40	把	

2. 技术要求

序号	名称	规格尺寸	材质说明
1	执行事务中心/立案调解审判桌	1200mm*900mm*1200mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量$ENF \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量$E1 \leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）$0.04 \leq E \leq 0.20\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板，密度$0.65 \sim 0.80\text{g}/\text{cm}^3$，含水率$3.0 \sim 13.0\%$，静曲强度$\geq 26.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$，内结合强度$\geq 0.50\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 15.0\%$，表面结合强度$\geq 0.60\text{MPa}$，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（E0级），符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量$\leq 300\text{g}/\text{L}$。苯系物总和含量（限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料）：木器涂料$\leq 0.03\%$或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量（限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料）：现场涂装-室内$\leq 0.03\%$或未检出。SVOC含量*（限乳胶漆涂料、水性木器涂料）：$\leq 150\text{g}/\text{L}$或未检出。甲醛含量（限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料）：$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量（限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料）：$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$或未检出。N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量$\leq 0.1\%$或未检出。N，N-二甲基甲酰胺（DMF）含量$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。卤代烃（以二氯甲烷计）$\leq 500\text{mg}/\text{kg}$或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级$\geq 99.0\%$。</p>

			<p>4、★水性粘胶剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）≤1000mg/kg或未检出；邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出；游离甲醛≤1.0g/kg或未检出；苯≤0.20g/kg或未检出；甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出；总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥700。</p>
2	执行事务中心/立案调解审判椅	680mm*670mm *1120mm/±5mm	<p>1、★面料:优质环保皮，皮面光泽度好，透气性强，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性；检验依据符合但不限于以下标准：GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 45711.1-2025《皮革 撕裂力的测定 第1部分：单边撕裂》、GB/T 45705-2025《皮革物理和机械试验厚度的测定》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》、GB/T 20388-2016《纺织品邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法》、GB/T 20386-2006《纺织品 邻苯基酚的测定》、GB/T 20382-2006《纺织品 致癌染料的测定》、GB/T 20383-2006《纺织品 致皮肤分散染料的测定》。检测内容包含但不限于：摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥3/4级，碱性汗液（80次）≥3/4级。耐折牢度（50000次）无裂纹。耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落。pH≥3.2mg/kg或未检出。禁用偶氮染料≤30mg/kg或未检出。含氯苯酚、邻苯二甲酸酯、邻苯基苯酚、致癌染料、致敏染料、皮革中五氯苯酚均未检出。</p> <p>2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>3、阻燃海绵：优质阻燃海绵，靠背为38#海绵，坐垫为45#海绵，软硬适中，回弹性能好，软质聚氨酯泡沫塑料密度：座面≥35kg/m³，阻燃I级，断裂伸长率≥170%，回弹率≥48%，65%/25%压陷比≥3.2。外观检测。阻燃I级，符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》检测标准。</p> <p>4、脚架：进口橡胶木脚架，表面五底三面油漆喷涂，表面油漆饱满手感好。</p>

3	当事人椅	480mm*570mm *900mm/± 5mm	<p>1、★面料:优质环保皮,皮面光泽度好,透气性强,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性;检验依据符合但不限于以下标准:GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 45711.1-2025《皮革 撕裂力的测定 第1部分:单边撕裂》、GB/T 45705-2025《皮革物理和机械试验厚度的测定》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》、GB/T 20388-2016《纺织品邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法》、GB/T 20386-2006《纺织品 邻苯基酚的测定》、GB/T 20382-2006《纺织品 致癌染料的测定》、GB/T 20383-2006《纺织品 致皮肤分散染料的测定》。检测内容包含但不限于:摩擦色牢度:干擦(500次)≥4级,湿擦(250次)≥3/4级,碱性汗液(80次)≥3/4级。耐折牢度(50000次)无裂纹。耐磨性(CS-10,500g,500r)无明显损伤、剥落。pH≥3.2mg/kg或未检出。禁用偶氮染料≤30mg/kg或未检出。含氯苯酚、邻苯二甲酸酯、邻苯基苯酚、致癌染料、致敏染料、皮革中五氯苯酚均未检出。</p> <p>2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>3、阻燃海绵:优质阻燃海绵,靠背为38#海绵,坐垫为45#海绵,软硬适中,回弹性能好,软质聚氨酯泡沫塑料密度:座面≥35kg/m³,阻燃I级,断裂伸长率≥170%,回弹率≥48%,65%/25%压陷比≥3.2。外观检测。阻燃I级,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》检测标准。</p> <p>4、脚架:进口橡胶木脚架,表面五底三面油漆喷涂,表面油漆饱满手感好。</p>
4	执行事务中心/立案调解审判桌	1500mm*1500mm*1100mm/ ±5mm	<p>1、★面材:采用优质天然实木皮贴面,检验依据符合但不限于以下标准:GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于:外观检测:活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材,检测符合标准。甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³。挥发性有机化合物释放浓度(7d):苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出。甲醛释放量E1≤0.124mg//m³。总半挥发性有机化合物(TSVOC)释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量(TVOC)0.04<E≤0.20mg/m²*h。</p> <p>2、★基材:优质环保E0级中纤板,密度0.65~0.80g/cm³,含水率3.0~13.0%,静曲强度≥26.0MPa,弹性模量≥2500MPa,内结合强度≥0.50MPa,吸水厚度膨胀率≤15.0%,表面结合强度≥0.60MPa,符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求;握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求;甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.124mg/m³(E0级),符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求;挥发性有机化合物浓度(7d)(苯、甲苯、二甲苯、TVOC)均未检出,符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求;抗菌性能:抑菌率-大肠杆菌(大肠埃希氏菌):当抑菌率不小于90%时,表示样品具有抗菌效果;当抑菌率不小于99%时,表示样品具有较好的抗菌效果,符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求;抗菌防霉性能(防霉菌性能):防霉菌等级-黑曲霉0级或1级,符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求;</p> <p>3、★水性漆(底漆/面漆):采用优质环保水性油漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,涂膜</p>

			<p>强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量≤300g/L。苯系物总和含量(限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料)：木器涂料≤0.03%或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量(限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料)：现场涂装-室内≤0.03%或未检出。SVOC含量*(限乳胶漆涂料、水性木器涂料)：≤150g/L或未检出。甲醛含量(限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料)：≤100mg/kg或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总和含量(限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料)：≤1000mg/kg或未检出。N-甲基吡咯烷酮(NMP)含量≤0.1%或未检出。N,N-二甲基甲酰胺(DMF)含量≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)含量总和≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)含量总和≤0.1%或未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)≤500mg/kg或未检出。多环芳烃未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级≥99.0%。</p> <p>4、★水性粘胶剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)≤1000mg/kg或未检出；邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出；游离甲醛≤1.0g/kg或未检出；苯≤0.20g/kg或未检出；甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出；总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥700。</p>
5	执行事务中心/立案调解审判椅	655mm*530mm*1210mm/1310mm/±5mm	<p>头枕：全新料加玻纤，头枕可升降，自适应调节、带衣架</p> <p>胶背：pp加玻璃纤过105公斤拉力测试</p> <p>椅背：双节背框架采用全新料加玻纤，腰背分离设计，采用连锁式撑腰系统，可动态滑动追腰，后仰时腰靠下移保持支撑</p> <p>扶手：4D扶手可前后滑动6CM</p> <p>座包：新板+正宗定型海绵，乱麻布</p> <p>背网：进口特网，</p> <p>底盘：3.0厚多档锁定底盘，</p> <p>脚轮：60mmPU防振轮过BIFMA测试</p> <p>脚：350#电镀方锥脚</p> <p>气杆：100#电镀下沉四防倒 3级气杆</p>

6	会议桌	1400mm*700mm*760mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量$ENF \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量$E1 \leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）$0.04 \leq E \leq 0.20\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板，密度$0.65 \sim 0.80\text{g}/\text{cm}^3$，含水率$3.0 \sim 13.0\%$，静曲强度$\geq 26.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$，内结合强度$\geq 0.50\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 15.0\%$，表面结合强度$\geq 0.60\text{MPa}$，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（E0级），符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量$\leq 300\text{g}/\text{L}$。苯系物总和含量（限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料）：木器涂料$\leq 0.03\%$或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量（限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料）：现场涂装-室内$\leq 0.03\%$或未检出。SVOC含量*（限乳胶漆涂料、水性木器涂料）：$\leq 150\text{g}/\text{L}$或未检出。甲醛含量（限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料）：$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量（限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料）：$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$或未检出。N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量$\leq 0.1\%$或未检出。N，N-二甲基甲酰胺（DMF）含量$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。卤代烃（以二氯甲烷计）$\leq 500\text{mg}/\text{kg}$或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级$\geq 99.0\%$。</p> <p>4、★水性胶粘剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含</p>
---	-----	-------------------------	--

			<p>但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）≤1000mg/kg或未检出；邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出；游离甲醛≤1.0g/kg或未检出；苯≤0.20g/kg或未检出；甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出；总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★阻尼导轨：垂直向下静载荷（300N）试验后合格；水平侧向 静载荷（150N）试验后合格；猛关或猛开10次后合格；金属喷漆（塑）涂层-附着力：2级或优于2级；操作力：当M<40kg时，推力或拉力≤50N；抽屉导轨组件结构强度加载200N，试验后合格；耐久性：商用型80000次，试验后合格；拉出安全性，试验负荷≤20kg，试验速度V_m=0.3m/s，试验后合格；下沉量下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；耐腐蚀：18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²，其中直径1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm²（距离边缘棱角2mm以内的不计）；乙酸盐雾试验：经700h乙酸盐雾（AASS）试验后，试样上未出现基体金属腐蚀，外表面上无出现缺陷，性能评级（保护评级Rp/RA）为：10/10；中性盐雾试验：经72h中性盐雾（NSS）试验后，镀层对基体的保护等级：10级，镀层的耐蚀等级：10级。均符合GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 9286-2021 《色漆和清漆 划格试验》检测标准。</p> <p>6、★缓冲门铰：垂直静载荷（30kg），试验后合格；水平静载荷（70N），试验后合格；操作力：在耐久性试验前后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N，在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N，垂直静载荷（20kg），试验后合格；水平静载荷（40N），试验后合格；耐久性：经8万次耐久试验后合格；下沉量：在使用调整系统前，安装B类型试验门时，下沉量不应大于3.0mm；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/dm²，其中 10mm 以上的锈点不应超过 5 点 dm²（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）；乙酸盐雾试验：经700h乙酸盐雾（AASS）试验后，试样上未出现基体金属腐蚀，外表面上无出现缺陷，性能评级（保护评级Rp/RA）为：10/10；中性盐雾试验：经72h中性盐雾（NSS）试验后，镀层对基体的保护等级：10级，镀层的耐蚀等级：10级。</p> <p>均符合GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》检测标准。</p> <p>7、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥700。</p>
7	会议桌	1600mm*800mm*760mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量ENF≤</p>

		<p>0.025mg/m³。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量E1≤0.124mg//m³。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）0.04<E≤0.20mg/m2*h。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板，密度0.65~0.80g/cm³，含水率3.0~13.0%，静曲强度≥26.0MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.50MPa，吸水厚度膨胀率≤15.0%，表面结合强度≥0.60MPa，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.124mg/m³（E0级），符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量≤300g/L。苯系物总和含量(限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料)：木器涂料≤0.03%或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量(限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料)：现场涂装-室内≤0.03%或未检出。SVOC含量*(限乳胶漆涂料、水性木器涂料)：≤150g/L或未检出。甲醛含量(限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料)：≤100mg/kg或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量(限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料)：≤1000mg/kg或未检出。N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量≤0.1%或未检出。N，N-二甲基甲酰胺（DMF）含量≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)含量总和≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)含量总和≤0.1%或未检出。卤代烃（以二氯甲烷计）≤500mg/kg或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级≥99.0%。</p> <p>4、★水性胶粘剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）≤1000mg/kg或未检出；邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出；游离甲醛≤1.0g/kg或未检出；苯≤0.20g/kg或未检出；甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出；总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★阻尼导轨：垂直向下静载荷（300N）试验后合格；水平侧向 静载荷（150N）试验后合格；猛关或猛开10次后合格；金属喷漆（塑）涂层-附着力：2级或优于2级；操作力：当M<40kg时，推力或拉力≤50N；抽屉导轨组件结构强度加载200N，试验后合格；耐久性：商用型80000次，试验后合格；拉出安全性，试验负荷≤20kg，试验速度Vm=0.3m/s，试验</p>
--	--	--

			<p>后合格；下沉量下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；耐腐蚀：18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²，其中直径1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm²（距离边缘棱角2mm以内的不计）；乙酸盐雾试验：经700h乙酸盐雾（AASS）试验后，试样上未出现基体金属腐蚀，外表面上无出现缺陷，性能评级（保护评级Rp/RA）为：10/10；中性盐雾试验：经72h中性盐雾（NSS）试验后，镀层对基体的保护等级：10级，镀层的耐蚀等级：10级。均符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》检测标准。</p> <p>6、★缓冲门铰：垂直静载荷（30kg），试验后合格；水平静载荷（70N），试验后合格；操作力：在耐久性试验前后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N，在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N，垂直静载荷（20kg），试验后合格；水平静载荷（40N），试验后合格；耐久性：经8万次耐久试验后合格；下沉量：在使用调整系统前，安装B类型试验门时，下沉量不应大于3.0mm；耐腐蚀：18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²，其中10mm以上的锈点不应超过5点/dm²（距离边缘棱角2mm以内的不计）；乙酸盐雾试验：经700h乙酸盐雾（AASS）试验后，试样上未出现基体金属腐蚀，外表面上无出现缺陷，性能评级（保护评级Rp/RA）为：10/10；中性盐雾试验：经72h中性盐雾（NSS）试验后，镀层对基体的保护等级：10级，镀层的耐蚀等级：10级。</p> <p>均符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》检测标准。</p> <p>7、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥ 240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥ 550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥ 700。</p>
8	合议椅	680mm*670mm*1120mm/±5mm	<p>1、★面料：优质环保皮，皮面光泽度好，透气性强，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久助性；检验依据符合但不限于以下标准：GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 45711.1-2025《皮革 撕裂力的测定 第1部分：单边撕裂》、GB/T 45705-2025《皮革物理和机械试验厚度的测定》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》、GB/T 20388-2016《纺织品邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法》、GB/T 20386-2006《纺织品 邻苯基酚的测定》、GB/T 20382-2006《纺织品 致癌染料的测定》、GB/T 20383-2006《纺织品 致皮肤分散染料的测定》。检测内容包含但不限于：摩擦色牢度：干擦（500次）≥ 4级，湿擦（250次）$\geq 3/4$级，碱性汗液（80次）$\geq 3/4$级。耐折牢度（50000次）无裂纹。耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落。pH≥ 3.2mg/kg或未检出。禁用偶氮染料≤ 30mg/kg或未检出。含氯苯酚、邻苯二甲酸酯、邻苯基苯酚、致癌染料、致敏染料、皮革中五氯苯酚均未检出。</p> <p>2、基材：优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>3、阻燃海绵：优质阻燃海绵，靠背为38#海绵，坐垫为45#海绵，软硬适中，回弹性能好，软质聚氨酯泡沫塑料密度：座面≥ 35kg/m³，阻燃I级，断裂伸长率$\geq 170\%$，回弹率$\geq 48\%$，65%/25%压陷比≥ 3.2。外观检测。阻燃I级，符合QB/T</p>

			<p>2280-2016《办公家具 办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》检测标准。</p> <p>4、脚架:进口橡胶木脚架,表面五底三面油漆喷涂,表面油漆饱满手感好。</p>
9	长沙发	2150mm*860mm*860mm/±5mm	<p>1、★面料:优质环保皮,皮面光泽度好,透气性强,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性;检验依据符合但不限于以下标准:GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 45711.1-2025《皮革 撕裂力的测定 第1部分:单边撕裂》、GB/T 45705-2025《皮革物理和机械试验厚度的测定》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》、GB/T 20388-2016《纺织品邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法》、GB/T 20386-2006《纺织品 邻苯基酚的测定》、GB/T 20382-2006《纺织品 致癌染料的测定》、GB/T 20383-2006《纺织品 致皮肤分散染料的测定》。检测内容包含但不限于:摩擦色牢度:干擦(500次)≥4级,湿擦(250次)≥3/4级,碱性汗液(80次)≥3/4级。耐折牢度(50000次)无裂纹。耐磨性(CS-10, 500g, 500r)无明显损伤、剥落。pH≥3.2mg/kg或未检出。禁用偶氮染料≤30mg/kg或未检出。含氯苯酚、邻苯二甲酸酯、邻苯基苯酚、致癌染料、致敏染料、皮革中五氯苯酚均未检出。</p> <p>2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>3、阻燃海绵:优质阻燃海绵,靠背为38#海绵,坐垫为45#海绵,软硬适中,回弹性能好,软质聚氨酯泡沫塑料密度:座面≥35kg/m³,阻燃I级,断裂伸长率≥170%,回弹率≥48%,65%/25%压陷比≥3.2。外观检测。阻燃I级,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》检测标准。</p> <p>4、脚架:进口橡胶木脚架,表面五底三面油漆喷涂,表面油漆饱满手感好。</p>
10	卷宗柜	970mm*420mm*1800mm/±5mm	<p>颜色:灰白色;</p> <p>厚度:0.8mm;</p> <p>材质选料:冷轧钢板</p> <p>工艺:激光切割一次冲压成型;</p> <p>焊接:采用进口碰焊机及二氧化碳保护焊焊接,确保工件的焊接强度及表面平整光滑;</p> <p>前处理:每个铁质部件全部经过前处理,确保表面不含油污及锈蚀;</p> <p>喷涂:静电喷塑粉系统以及电子控温燃油固化系统,确保工件受热均匀,塑粉附着力强,环保无污染;</p> <p>配件:选用优质望通锁具;</p> <p>商品特性:表面涂层坚固耐用,耐冲压,耐腐蚀,整洁美观,防潮不变形。</p>

11	长条几	1200mm*600mm*450mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量$ENF \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量$E1 \leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）$0.04 \leq E \leq 0.20\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板，密度$0.65 \sim 0.80\text{g}/\text{cm}^3$，含水率$3.0 \sim 13.0\%$，静曲强度$\geq 26.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$，内结合强度$\geq 0.50\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 15.0\%$，表面结合强度$\geq 0.60\text{MPa}$，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（E0级），符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量$\leq 300\text{g}/\text{L}$。苯系物总和含量（限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料）：木器涂料$\leq 0.03\%$或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量（限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料）：现场涂装-室内$\leq 0.03\%$或未检出。SVOC含量*（限乳胶漆涂料、水性木器涂料）：$\leq 150\text{g}/\text{L}$或未检出。甲醛含量（限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料）：$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量（限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料）：$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$或未检出。N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量$\leq 0.1\%$或未检出。N，N-二甲基甲酰胺（DMF）含量$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。卤代烃（以二氯甲烷计）$\leq 500\text{mg}/\text{kg}$或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级$\geq 99.0\%$。</p> <p>4、★水性胶粘剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含</p>
----	-----	-------------------------	--

			<p>但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）≤1000mg/kg或未检出；邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出；游离甲醛≤1.0g/kg或未检出；苯≤0.20g/kg或未检出；甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出；总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥700。</p>
12	审判桌	6000mm*880mm*900mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量E1≤0.124mg//m³。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）0.04<E≤0.20mg/m2*h。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板,密度0.65~0.80g/cm³,含水率3.0~13.0%,静曲强度≥26.0MPa,弹性模量≥2500MPa,内结合强度≥0.50MPa,吸水厚度膨胀率≤15.0%,表面结合强度≥0.60MPa,符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.124mg/m³（E0级），符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量≤300g/L。苯系物总和含量(限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料)：木器涂料≤0.03%或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量(限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料)：现场涂装-室内≤0.03%或未检出。SVOC含量*(限乳胶漆涂料、水性木器涂料)：≤150g/L或未检出。甲醛含量(限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料)：≤100mg/kg或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量(限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料)：≤1000mg/kg或未检出。N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量≤0.1%或未检出。N，N-二甲基甲酰胺</p>

			<p>(DMF) 含量≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) 含量总和≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) 含量总和≤0.1%或未检出。卤代烃（以二氯甲烷计）≤500mg/kg或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级≥99.0%。</p> <p>4、★水性粘胶剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）≤1000mg/kg或未检出；邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出；游离甲醛≤1.0g/kg或未检出；苯≤0.20g/kg或未检出；甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出；总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥700。</p>
13	审判桌	4500mm*880mm*900mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量E1≤0.124mg/ /m³。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）0.04<E≤0.20mg/m2*h。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板,密度0.65~0.80g/cm³,含水率3.0~13.0%,静曲强度≥26.0MPa,弹性模量≥2500MPa,内结合强度≥0.50MPa,吸水厚度膨胀率≤15.0%,表面结合强度≥0.60MPa,符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.124mg/m³（E0级），符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限</p>

			<p>量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量$\leq 300\text{g/L}$。苯系物总和含量(限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料)：木器涂料$\leq 0.03\%$或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量(限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料)：现场涂装-室内$\leq 0.03\%$或未检出。SVOC含量*(限乳胶漆涂料、水性木器涂料)：$\leq 150\text{g/L}$或未检出。甲醛含量(限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料)：$\leq 100\text{mg/kg}$或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总和含量(限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料)：$\leq 1000\text{mg/kg}$或未检出。N-甲基吡咯烷酮(NMP)含量$\leq 0.1\%$或未检出。N,N-二甲基甲酰胺(DMF)含量$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)$\leq 500\text{mg/kg}$或未检出。多环芳烃未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级$\geq 99.0\%$。</p> <p>4、★水性粘胶剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)$\leq 1000\text{mg/kg}$或未检出；邻苯18项(总量限值)$\leq 500\text{mg/kg}$或未检出；游离甲醛$\leq 1.0\text{g/kg}$或未检出；苯$\leq 0.20\text{g/kg}$或未检出；甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g/kg}$或未检出；总挥发性有机物$\leq 110\text{g/L}$。</p> <p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥ 240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥ 550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥ 700。</p>
14	审 判 桌	3500mm*880mm*900mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量ENF$\leq 0.025\text{mg/m}^3$。挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出。甲醛释放量E1$\leq 0.124\text{mg/L}$。总半挥发性有机化合物(TSVOC)释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量(TVOC)0.04<E$\leq 0.20\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板,密度0.65~0.80g/cm³,含水率3.0~13.0%,静曲强度$\geq 26.0\text{MPa}$,弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$,内结合强度$\geq 0.50\text{MPa}$,吸水厚度膨胀率$\leq 15.0\%$,表面结合强度$\geq 0.60\text{MPa}$,符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量(1m³气候箱法)$\leq$</p>

		<p>0.124mg/m³ (E0级), 符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求;挥发性有机化合物浓度(7d)(苯、甲苯、二甲苯、TVOC)均未检出,符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求;抗菌性能:抑菌率-大肠杆菌(大肠埃希氏菌):当抑菌率不小于90%时,表示样品具有抗菌效果;当抑菌率不小于99%时,表示样品具有较好的抗菌效果,符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求;抗菌防霉性能(防霉菌性能):防霉菌等级-黑曲霉0级或1级,符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求;</p> <p>3、★水性漆(底漆/面漆):采用优质环保水性油漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,涂膜强韧,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准:GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分:工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于:VOC含量≤300g/L。苯系物总和含量(限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料):木器涂料≤0.03%或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量(限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料):现场涂装-室内≤0.03%或未检出。SVOC含量*(限乳胶漆涂料、水性木器涂料):≤150g/L或未检出。甲醛含量(限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料):≤100mg/kg或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总和含量(限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料):≤1000mg/kg或未检出。N-甲基吡咯烷酮(NMP)含量≤0.1%或未检出。N,N-二甲基甲酰胺(DMF)含量≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸酯含量:邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)含量总和≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)含量总和≤0.1%或未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)≤500mg/kg或未检出。多环芳烃未检出。抗细菌性能:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌:I级≥99.0%。</p> <p>4、★水性粘胶剂:采用优质水性胶粘剂,检验依据符合但不限于以下标准:HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于:卤代烃不得检出;烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)≤1000mg/kg或未检出;邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出;游离甲醛≤1.0g/kg或未检出;苯≤0.20g/kg或未检出;甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出;总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★三合一:符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准,三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240;三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥550;三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥700。</p>
--	--	---

15	家事 法庭 审判 桌	<p>±3000mm/±5mm</p> <p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量$ENF \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量$E1 \leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）$0.04 \leq E \leq 0.20\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板，密度$0.65 \sim 0.80\text{g}/\text{cm}^3$，含水率$3.0 \sim 13.0\%$，静曲强度$\geq 26.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$，内结合强度$\geq 0.50\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 15.0\%$，表面结合强度$\geq 0.60\text{MPa}$，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（E0级），符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量$\leq 300\text{g}/\text{L}$。苯系物总和含量（限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料）：木器涂料$\leq 0.03\%$或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量（限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料）：现场涂装-室内$\leq 0.03\%$或未检出。SVOC含量*（限乳胶漆涂料、水性木器涂料）：$\leq 150\text{g}/\text{L}$或未检出。甲醛含量（限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料）：$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量（限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料）：$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$或未检出。N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量$\leq 0.1\%$或未检出。N，N-二甲基甲酰胺（DMF）含量$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。卤代烃（以二氯甲烷计）$\leq 500\text{mg}/\text{kg}$或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级$\geq 99.0\%$。</p> <p>4、★水性胶粘剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含</p>
----	---------------------	--

			<p>但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）≤1000mg/kg或未检出；邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出；游离甲醛≤1.0g/kg或未检出；苯≤0.20g/kg或未检出；甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出；总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥700。</p>
16	少年法庭审判桌	∅3000mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量E1≤0.124mg//m³。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）0.04<E≤0.20mg/m²*h。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板,密度0.65~0.80g/cm³,含水率3.0~13.0%,静曲强度≥26.0MPa,弹性模量≥2500MPa,内结合强度≥0.50MPa,吸水厚度膨胀率≤15.0%,表面结合强度≥0.60MPa,符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.124mg/m³（E0级），符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量≤300g/L。苯系物总和含量(限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料)：木器涂料≤0.03%或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量(限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料)：现场涂装-室内≤0.03%或未检出。SVOC含量*(限乳胶漆涂料、水性木器涂料)：≤150g/L或未检出。甲醛含量(限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料)：≤100mg/kg或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量(限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料)：≤1000mg/kg或未检出。N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量≤0.1%或未检出。N，N-二甲基甲酰胺</p>

			<p>(DMF) 含量$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯 (DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP) 含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)、邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) 含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。卤代烃（以二氯甲烷计）$\leq 500\text{mg/kg}$或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级$\geq 99.0\%$。</p> <p>4、★水性粘胶剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）$\leq 1000\text{mg/kg}$或未检出；邻苯18项(总量限值)$\leq 500\text{mg/kg}$或未检出；游离甲醛$\leq 1.0\text{g/kg}$或未检出；苯$\leq 0.20\text{g/kg}$或未检出；甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g/kg}$或未检出；总挥发性有机物$\leq 110\text{g/L}$。</p> <p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥ 240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥ 550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥ 700。</p> <p>6、表面五底三面油漆喷涂原木色，表面油漆饱满手感好。</p>
17	书记 员桌	2400mm*800mm*760mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量ENF$\leq 0.025\text{mg/m}^3$。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量E1$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）$0.04 < E \leq 0.20\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板, 密度$0.65 \sim 0.80\text{g}/\text{cm}^3$，含水率$3.0 \sim 13.0\%$，静曲强度$\geq 26.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$，内结合强度$\geq 0.50\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 15.0\%$，表面结合强度$\geq 0.60\text{MPa}$，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（E0级），符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜</p>

			<p>强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量$\leq 300\text{g/L}$。苯系物总和含量(限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料)：木器涂料$\leq 0.03\%$或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量(限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料)：现场涂装-室内$\leq 0.03\%$或未检出。SVOC含量*(限乳胶漆涂料、水性木器涂料)：$\leq 150\text{g/L}$或未检出。甲醛含量(限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料)：$\leq 100\text{mg/kg}$或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总和含量(限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料)：$\leq 1000\text{mg/kg}$或未检出。N-甲基吡咯烷酮(NMP)含量$\leq 0.1\%$或未检出。N,N-二甲基甲酰胺(DMF)含量$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)$\leq 500\text{mg/kg}$或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级$\geq 99.0\%$。</p> <p>4、★水性粘胶剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)$\leq 1000\text{mg/kg}$或未检出；邻苯18项(总量限值)$\leq 500\text{mg/kg}$或未检出；游离甲醛$\leq 1.0\text{g/kg}$或未检出；苯$\leq 0.20\text{g/kg}$或未检出；甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g/kg}$或未检出；总挥发性有机物$\leq 110\text{g/L}$。</p> <p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥ 240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥ 550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥ 700。</p>
18	书记 员桌	1800mm*800mm*760mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量ENF$\leq 0.025\text{mg/m}^3$。挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出。甲醛释放量E1$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。总半挥发性有机化合物(TSVOC)释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量(TVOC)0.04<E$\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板，密度0.65~0.80g/cm³，含水率3.0~13.0%，静曲强度$\geq 26.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$，内结合强度$\geq 0.50\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 15.0\%$，表面结合强度$\geq 0.60\text{MPa}$，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要</p>

			<p>求；握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.124mg/m³（E0级），符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量≤300g/L。苯系物总和含量(限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料)：木器涂料≤0.03%或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量(限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料)：现场涂装-室内≤0.03%或未检出。SVOC含量*(限乳胶漆涂料、水性木器涂料)：≤150g/L或未检出。甲醛含量(限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料)：≤100mg/kg或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量(限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料)：≤1000mg/kg或未检出。N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量≤0.1%或未检出。N，N-二甲基甲酰胺（DMF）含量≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)含量总和≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)含量总和≤0.1%或未检出。卤代烃（以二氯甲烷计）≤500mg/kg或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级≥99.0%。</p> <p>4、★水性粘胶剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）≤1000mg/kg或未检出；邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出；游离甲醛≤1.0g/kg或未检出；苯≤0.20g/kg或未检出；甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出；总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥700。</p>
19	诉讼桌	4800mm*800mm*760mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-</p>

		<p>2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量E1≤0.124mg/m³。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）0.04<E≤0.20mg/m²*h。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板，密度0.65~0.80g/cm³，含水率3.0~13.0%，静曲强度≥26.0MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.50MPa，吸水厚度膨胀率≤15.0%，表面结合强度≥0.60MPa，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.124mg/m³（E0级），符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量≤300g/L。苯系物总和含量(限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料)：木器涂料≤0.03%或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量(限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料)：现场涂装-室内≤0.03%或未检出。SVOC含量*(限乳胶漆涂料、水性木器涂料)：≤150g/L或未检出。甲醛含量(限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料)：≤100mg/kg或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量(限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料)：≤1000mg/kg或未检出。N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量≤0.1%或未检出。N，N-二甲基甲酰胺（DMF）含量≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）含量总和≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）含量总和≤0.1%或未检出。卤代烃（以二氯甲烷计）≤500mg/kg或未检出。多环芳烃未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级≥99.0%。</p> <p>4、★水性胶粘剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）≤1000mg/kg或未检出；邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出；游离甲醛≤1.0g/kg或未检出；苯≤0.20g/kg或未检出；甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出；总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化</p>
--	--	---

			学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应 ≥ 240 ；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应 ≥ 550 ；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应 ≥ 700 。
20	诉讼 桌	2400mm*800mm*760mm/ ± 5 mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量ENF$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量E1$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）$0.04 < E \leq 0.20\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板，密度$0.65\sim 0.80\text{g}/\text{cm}^3$，含水率$3.0\sim 13.0\%$，静曲强度$\geq 26.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$，内结合强度$\geq 0.50\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 15.0\%$，表面结合强度$\geq 0.60\text{MPa}$，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（E0级），符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量$\leq 300\text{g}/\text{L}$。苯系物总和含量(限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料)：木器涂料$\leq 0.03\%$或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量(限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料)：现场涂装-室内$\leq 0.03\%$或未检出。SVOC含量*(限乳胶漆涂料、水性木器涂料)：$\leq 150\text{g}/\text{L}$或未检出。甲醛含量(限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料)：$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量(限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料)：$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$或未检出。N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量$\leq 0.1\%$或未检出。N，N-二甲基甲酰胺（DMF）含量$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。卤代烃（以二氯甲烷计）$\leq 500\text{mg}/\text{kg}$或未检出。多环芳烃未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级$\geq 99.0\%$。</p>

			<p>4、★水性粘胶剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）≤1000mg/kg或未检出；邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出；游离甲醛≤1.0g/kg或未检出；苯≤0.20g/kg或未检出；甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出；总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥700。</p>
21	审判长椅	600mm*680mm *1700mm/± 5mm	<p>1、★面料:采用优质头层牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暖夏凉效果。检验依据符合但不限于以下标准：GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2713-2005《皮革物理和机械试验收缩温度的测定》、GB/T 38405-2019《皮革和毛皮 化学试验短链氯化石蜡的测定》、GB/T 36929-2018《皮革和毛皮 化学试验全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)和全氟辛酸类物质(PFOA)的测定》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 45711.1-2025《皮革 撕裂力的测定 第1部分：单边撕裂》。检测内容包含但不限于：摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥3/4级，碱性汗液（80次）≥3/4级。耐折牢度（50000次）无裂纹。耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落。pH≥3.2mg/kg或未检出。禁用偶氮染料≤30mg/kg或未检出。游离甲醛≤75mg/kg或未检出。短链氯化石蜡未检出。全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)、全氟辛酸类物质(PFOA)未检出。皮革中五氯苯酚未检出。</p> <p>2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>3、阻燃海绵：优质阻燃海绵，靠背为38#海绵，坐垫为45#海绵，软硬适中，回弹性能好，软质聚氨酯泡沫塑料密度：座面≥35kg/m³，阻燃I级，断裂伸长率≥170%，回弹率≥48%，65%/25%压陷比≥3.2。外观检测。阻燃I级，符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》检测标准。</p> <p>4、脚架：进口橡胶木脚架，表面五底三面油漆喷涂，表面油漆饱满手感好。</p>

22	审判长椅	600mm*680mm *1700mm/± 5mm	<p>1、★面料:采用优质头层牛皮,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富于韧性厚度适中,具冬暖夏凉效果。检验依据符合但不限于以下标准:GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2713-2005《皮革物理和机械试验收缩温度的测定》、GB/T 38405-2019《皮革和毛皮 化学试验短链氯化石蜡的测定》、GB/T 36929-2018《皮革和毛皮 化学试验全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)和全氟辛酸类物质(PFOA)的测定》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 45711.1-2025《皮革 撕裂力的测定 第1部分:单边撕裂》。检测内容包含但不限于:摩擦色牢度:干擦(500次)≥4级,湿擦(250次)≥3/4级,碱性汗液(80次)≥3/4级。耐折牢度(50000次)无裂纹。耐磨性(CS-10,500g,500r)无明显损伤、剥落。pH≥3.2mg/kg或未检出。禁用偶氮染料≤30mg/kg或未检出。游离甲醛≤75mg/kg或未检出。短链氯化石蜡未检出。全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)、全氟辛酸类物质(PFOA)未检出。皮革中五氯苯酚未检出。</p> <p>2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>3、阻燃海绵:优质阻燃海绵,靠背为38#海绵,坐垫为45#海绵,软硬适中,回弹性能好,软质聚氨酯泡沫塑料密度:座面$\geq 35\text{kg/m}^3$,阻燃I级,断裂伸长率$\geq 170\%$,回弹率$\geq 48\%$,65%/25%压陷比≥ 3.2。外观检测。阻燃I级,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》检测标准。</p> <p>4、脚架:进口橡胶木脚架,表面五底三面油漆喷涂原木色,表面油漆饱满手感好。</p>
23	审判员椅	600mm*680mm *1600mm/± 5mm	<p>1、★面料:优质环保皮,皮面光泽度好,透气性强,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性;检验依据符合但不限于以下标准:GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 45711.1-2025《皮革 撕裂力的测定 第1部分:单边撕裂》、GB/T 45705-2025《皮革物理和机械试验厚度的测定》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》、GB/T 20388-2016《纺织品邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法》、GB/T 20386-2006《纺织品 邻苯基酚的测定》、GB/T 20382-2006《纺织品 致癌染料的测定》、GB/T 20383-2006《纺织品 致皮肤分散染料的测定》。检测内容包含但不限于:摩擦色牢度:干擦(500次)≥4级,湿擦(250次)≥3/4级,碱性汗液(80次)≥3/4级。耐折牢度(50000次)无裂纹。耐磨性(CS-10,500g,500r)无明显损伤、剥落。pH≥3.2mg/kg或未检出。禁用偶氮染料≤30mg/kg或未检出。含氯苯酚、邻苯二甲酸酯、邻苯基苯酚、致癌染料、致敏染料、皮革中五氯苯酚均未检出。</p> <p>2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>3、阻燃海绵:优质阻燃海绵,靠背为38#海绵,坐垫为45#海绵,软硬适中,回弹性能好,软质聚氨酯泡沫塑料密度:座面$\geq 35\text{kg/m}^3$,阻燃I级,断裂伸长率$\geq 170\%$,回弹率$\geq 48\%$,65%/25%压陷比≥ 3.2。外观检测。阻燃I级,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》检测标准。</p> <p>4、脚架:进口橡胶木脚架,表面五底三面油漆喷涂,表面油漆饱满手感好。</p>

24	审判员椅	600mm*680mm *1600mm/± 5mm	<p>1、★面料:优质环保皮,皮面光泽度好,透气性强,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性;检验依据符合但不限于以下标准:GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 45711.1-2025《皮革 撕裂力的测定 第1部分:单边撕裂》、GB/T 45705-2025《皮革物理和机械试验厚度的测定》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》、GB/T 20388-2016《纺织品邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法》、GB/T 20386-2006《纺织品 邻苯基酚的测定》、GB/T 20382-2006《纺织品 致癌染料的测定》、GB/T 20383-2006《纺织品 致皮肤分散染料的测定》。检测内容包含但不限于:摩擦色牢度:干擦(500次)≥4级,湿擦(250次)≥3/4级,碱性汗液(80次)≥3/4级。耐折牢度(50000次)无裂纹。耐磨性(CS-10,500g,500r)无明显损伤、剥落。pH≥3.2mg/kg或未检出。禁用偶氮染料≤30mg/kg或未检出。含氯苯酚、邻苯二甲酸酯、邻苯基苯酚、致癌染料、致敏染料、皮革中五氯苯酚均未检出。</p> <p>2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>3、阻燃海绵:优质阻燃海绵,靠背为38#海绵,坐垫为45#海绵,软硬适中,回弹性能好,软质聚氨酯泡沫塑料密度:座面≥35kg/m³,阻燃I级,断裂伸长率≥170%,回弹率≥48%,65%/25%压陷比≥3.2。外观检测。阻燃I级,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》检测标准。</p> <p>4、脚架:进口橡胶木脚架,表面五底三面油漆喷涂原木色,表面油漆饱满手感好。</p>
25	书记员椅/诉讼椅	550mm*530mm *1160mm/± 5mm	<p>1、★面料:优质环保皮,皮面光泽度好,透气性强,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性;检验依据符合但不限于以下标准:GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 45711.1-2025《皮革 撕裂力的测定 第1部分:单边撕裂》、GB/T 45705-2025《皮革物理和机械试验厚度的测定》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》、GB/T 20388-2016《纺织品邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法》、GB/T 20386-2006《纺织品 邻苯基酚的测定》、GB/T 20382-2006《纺织品 致癌染料的测定》、GB/T 20383-2006《纺织品 致皮肤分散染料的测定》。检测内容包含但不限于:摩擦色牢度:干擦(500次)≥4级,湿擦(250次)≥3/4级,碱性汗液(80次)≥3/4级。耐折牢度(50000次)无裂纹。耐磨性(CS-10,500g,500r)无明显损伤、剥落。pH≥3.2mg/kg或未检出。禁用偶氮染料≤30mg/kg或未检出。含氯苯酚、邻苯二甲酸酯、邻苯基苯酚、致癌染料、致敏染料、皮革中五氯苯酚均未检出。</p> <p>2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>3、阻燃海绵:优质阻燃海绵,靠背为38#海绵,坐垫为45#海绵,软硬适中,回弹性能好,软质聚氨酯泡沫塑料密度:座面≥35kg/m³,阻燃I级,断裂伸长率≥170%,回弹率≥48%,65%/25%压陷比≥3.2。外观检测。阻燃I级,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》检测标准。</p> <p>4、脚架:进口橡胶木脚架,表面五底三面油漆喷涂,表面油漆饱满手感好。</p>

26	书记 员椅 /诉 讼椅	550mm*530mm *1160mm/± 5mm	<p>1、★面料:优质环保皮,皮面光泽度好,透气性强,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性;检验依据符合但不限于以下标准:GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 45711.1-2025《皮革 撕裂力的测定 第1部分:单边撕裂》、GB/T 45705-2025《皮革物理和机械试验厚度的测定》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》、GB/T 20388-2016《纺织品邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法》、GB/T 20386-2006《纺织品 邻苯基酚的测定》、GB/T 20382-2006《纺织品 致癌染料的测定》、GB/T 20383-2006《纺织品 致皮肤分散染料的测定》。检测内容包含但不限于:摩擦色牢度:干擦(500次)≥4级,湿擦(250次)≥3/4级,碱性汗液(80次)≥3/4级。耐折牢度(50000次)无裂纹。耐磨性(CS-10, 500g, 500r)无明显损伤、剥落。pH≥3.2mg/kg或未检出。禁用偶氮染料≤30mg/kg或未检出。含氯苯酚、邻苯二甲酸酯、邻苯基苯酚、致癌染料、致敏染料、皮革中五氯苯酚均未检出。</p> <p>2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>3、阻燃海绵:优质阻燃海绵,靠背为38#海绵,坐垫为45#海绵,软硬适中,回弹性能好,软质聚氨酯泡沫塑料密度:座面≥35kg/m³,阻燃I级,断裂伸长率≥170%,回弹率≥48%,65%/25%压陷比≥3.2。外观检测。阻燃I级,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》检测标准。</p> <p>4、脚架:进口橡胶木脚架,表面五底三面油漆喷涂原木色,表面油漆饱满手感好。</p>
27	法警 椅	480mm*560mm *980mm/± 5mm	<p>1、★面料:优质环保皮,皮面光泽度好,透气性强,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性;检验依据符合但不限于以下标准:GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 45711.1-2025《皮革 撕裂力的测定 第1部分:单边撕裂》、GB/T 45705-2025《皮革物理和机械试验厚度的测定》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》、GB/T 20388-2016《纺织品邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法》、GB/T 20386-2006《纺织品 邻苯基酚的测定》、GB/T 20382-2006《纺织品 致癌染料的测定》、GB/T 20383-2006《纺织品 致皮肤分散染料的测定》。检测内容包含但不限于:摩擦色牢度:干擦(500次)≥4级,湿擦(250次)≥3/4级,碱性汗液(80次)≥3/4级。耐折牢度(50000次)无裂纹。耐磨性(CS-10, 500g, 500r)无明显损伤、剥落。pH≥3.2mg/kg或未检出。禁用偶氮染料≤30mg/kg或未检出。含氯苯酚、邻苯二甲酸酯、邻苯基苯酚、致癌染料、致敏染料、皮革中五氯苯酚均未检出。</p> <p>2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>3、阻燃海绵:优质阻燃海绵,靠背为38#海绵,坐垫为45#海绵,软硬适中,回弹性能好,软质聚氨酯泡沫塑料密度:座面≥35kg/m³,阻燃I级,断裂伸长率≥170%,回弹率≥48%,65%/25%压陷比≥3.2。外观检测。阻燃I级,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》检测标准。</p> <p>4、脚架:进口橡胶木脚架,表面五底三面油漆喷涂,表面油漆饱满手感好。</p>

28	被告人栏	1200mm*560mm*900mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量$ENF \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量$E1 \leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）$0.04 \leq E \leq 0.20\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板，密度$0.65 \sim 0.80\text{g}/\text{cm}^3$，含水率$3.0 \sim 13.0\%$，静曲强度$\geq 26.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$，内结合强度$\geq 0.50\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 15.0\%$，表面结合强度$\geq 0.60\text{MPa}$，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（E0级），符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量$\leq 300\text{g}/\text{L}$。苯系物总和含量（限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料）：木器涂料$\leq 0.03\%$或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量（限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料）：现场涂装-室内$\leq 0.03\%$或未检出。SVOC含量*（限乳胶漆涂料、水性木器涂料）：$\leq 150\text{g}/\text{L}$或未检出。甲醛含量（限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料）：$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量（限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料）：$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$或未检出。N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量$\leq 0.1\%$或未检出。N，N-二甲基甲酰胺（DMF）含量$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。卤代烃（以二氯甲烷计）$\leq 500\text{mg}/\text{kg}$或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级$\geq 99.0\%$。</p> <p>4、★水性胶粘剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含</p>
----	------	-------------------------	--

			<p>但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）≤1000mg/kg或未检出；邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出；游离甲醛≤1.0g/kg或未检出；苯≤0.20g/kg或未检出；甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出；总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥700。</p>
29	被告人椅	675mm*615mm *970mm/±5mm	<p>1、★面料：优质环保皮，皮面光泽度好，透气性强，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久助性；检验依据符合但不限于以下标准：GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 45711.1-2025《皮革 撕裂力的测定 第1部分：单边撕裂》、GB/T 45705-2025《皮革物理和机械试验厚度的测定》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》、GB/T 20388-2016《纺织品邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法》、GB/T 20386-2006《纺织品 邻苯基酚的测定》、GB/T 20382-2006《纺织品 致癌染料的测定》、GB/T 20383-2006《纺织品 致皮肤分散染料的测定》。检测内容包含但不限于：摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥3/4级，碱性汗液（80次）≥3/4级。耐折牢度（50000次）无裂纹。耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落。pH≥3.2mg/kg或未检出。禁用偶氮染料≤30mg/kg或未检出。含氯苯酚、邻苯二甲酸酯、邻苯基苯酚、致癌染料、致敏染料、皮革中五氯苯酚均未检出。</p> <p>2、基材：优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>3、阻燃海绵：优质阻燃海绵，靠背为38#海绵，坐垫为45#海绵，软硬适中，回弹性能好，软质聚氨酯泡沫塑料密度：座面≥35kg/m³，阻燃I级，断裂伸长率≥170%，回弹率≥48%，65%/25%压陷比≥3.2。外观检测。阻燃I级，符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》检测标准。</p> <p>4、脚架：进口橡胶木脚架，表面五底三面油漆喷涂，表面油漆饱满手感好。</p>
30	审判区与旁听席隔断	8200mm*柱子 260mm (180mm中间 68mm厚度) *H900mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量E1≤0.124mg/㎡。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）0.04<E≤0.20mg/m²*h。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板，密度0.65~0.80g/cm³，含水率3.0~13.0%，静曲强度≥26.0MPa，弹性模量≥2500MPa，内</p>

			<p>结合强度$\geq 0.50\text{MPa}$,吸水厚度膨胀率$\leq 15.0\%$,表面结合强度$\geq 0.60\text{MPa}$,符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求;握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求;甲醛释放量(1m^3气候箱法)$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$(E0级),符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求;挥发性有机化合物浓度(7d)(苯、甲苯、二甲苯、TVOC)均未检出,符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求;抗菌性能:抑菌率-大肠杆菌(大肠埃希氏菌):当抑菌率不小于90%时,表示样品具有抗菌效果;当抑菌率不小于99%时,表示样品具有较好的抗菌效果,符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求;抗菌防霉性能(防霉菌性能):防霉菌等级-黑曲霉0级或1级,符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求;</p> <p>3、★水性漆(底漆/面漆):采用优质环保水性油漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,涂膜强韧,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准:GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分:工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于:VOC含量$\leq 300\text{g}/\text{L}$。苯系物总和含量(限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料):木器涂料$\leq 0.03\%$或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量(限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料):现场涂装-室内$\leq 0.03\%$或未检出。SVOC含量*(限乳胶漆涂料、水性木器涂料):$\leq 150\text{g}/\text{L}$或未检出。甲醛含量(限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料):$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总和含量(限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料):$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$或未检出。N-甲基吡咯烷酮(NMP)含量$\leq 0.1\%$或未检出。N,N-二甲基甲酰胺(DMF)含量$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸酯含量:邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)$\leq 500\text{mg}/\text{kg}$或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌:I级$\geq 99.0\%$。</p> <p>4、★水性胶粘剂:采用优质水性胶粘剂,检验依据符合但不限于以下标准:HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于:卤代烃不得检出;烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$或未检出;邻苯18项(总量限值)$\leq 500\text{mg}/\text{kg}$或未检出;游离甲醛$\leq 1.0\text{g}/\text{kg}$或未检出;苯$\leq 0.20\text{g}/\text{kg}$或未检出;甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g}/\text{kg}$或未检出;总挥发性有机物$\leq 110\text{g}/\text{L}$。</p> <p>5、★三合一:符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准,三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥ 240;三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥ 550;三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥ 700。</p>
31	审判区与旁听	10000mm*柱子260mm(180mm中间	<p>1、★面材:采用优质天然实木皮贴面,检验依据符合但不限于以下标准:GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装</p>

	席隔断	68mm厚度) *H900mm/± 5mm	<p>修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量E1≤0.124mg//m³。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）0.04<E≤0.20mg/m2*h。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板,密度0.65~0.80g/cm³,含水率3.0~13.0%,静曲强度≥26.0MPa,弹性模量≥2500MPa,内结合强度≥0.50MPa,吸水厚度膨胀率≤15.0%,表面结合强度≥0.60MPa,符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.124mg/m³（E0级），符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量≤300g/L。苯系物总和含量(限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料)：木器涂料≤0.03%或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量(限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料)：现场涂装-室内≤0.03%或未检出。SVOC含量*(限乳胶漆涂料、水性木器涂料)：≤150g/L或未检出。甲醛含量(限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料)：≤100mg/kg或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量(限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料)：≤1000mg/kg或未检出。N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量≤0.1%或未检出。N，N-二甲基甲酰胺（DMF）含量≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）含量总和≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）含量总和≤0.1%或未检出。卤代烃（以二氯甲烷计）≤500mg/kg或未检出。多环芳烃未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级≥99.0%。</p> <p>4、★水性粘胶剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）≤1000mg/kg或未检出；邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出；游离甲醛≤1.0g/kg或未检出；苯≤0.20g/kg或未检出；甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出；总挥发性有机物≤110g/L。</p>
--	-----	-----------------------------	---

			<p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥ 240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥ 550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥ 700。</p>
32	审判区与旁听席隔断	18000mm*柱子260mm (180mm中间68mm厚度) *H900mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量ENF$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$。挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出。甲醛释放量E1$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。总半挥发性有机化合物(TSVOC)释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量(TVOC) $0.04 < E \leq 0.20\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板,密度$0.65\sim 0.80\text{g}/\text{cm}^3$,含水率$3.0\sim 13.0\%$,静曲强度$\geq 26.0\text{MPa}$,弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$,内结合强度$\geq 0.50\text{MPa}$,吸水厚度膨胀率$\leq 15.0\%$,表面结合强度$\geq 0.60\text{MPa}$,符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量(1m^3气候箱法)$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$(E0级)，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度(7d)(苯、甲苯、二甲苯、TVOC)均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌(大肠埃希氏菌)：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能(防霉菌性能)：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆(底漆/面漆)：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量$\leq 300\text{g}/\text{L}$。苯系物总和含量(限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料)：木器涂料$\leq 0.03\%$或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量(限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料)：现场涂装-室内$\leq 0.03\%$或未检出。SVOC含量*(限乳胶漆涂料、水性木器涂料)：$\leq 150\text{g}/\text{L}$或未检出。甲醛含量(限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料)：$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总和含量(限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料)：$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$或未检出。N-甲基吡咯烷酮(NMP)含量$\leq 0.1\%$或未检出。N,N-二甲基甲酰胺(DMF)含量$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)$\leq 500\text{mg}/\text{kg}$或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能：金黄</p>

			<p>色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级≥99.0%。</p> <p>4、★水性粘胶剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）≤1000mg/kg或未检出；邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出；游离甲醛≤1.0g/kg或未检出；苯≤0.20g/kg或未检出；甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出；总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥700。</p>
33	审判区与旁听席隔断	6200mm*柱子260mm（180mm中间68mm厚度）*H900mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量E1≤0.124mg/m³。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）0.04<E≤0.20mg/m²*h。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板，密度0.65~0.80g/cm³，含水率3.0~13.0%，静曲强度≥26.0MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.50MPa，吸水厚度膨胀率≤15.0%，表面结合强度≥0.60MPa，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.124mg/m³（E0级），符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量≤300g/L。苯系物总和含量(限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料)：木器涂料≤</p>

			<p>0.03%或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量(限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料): 现场涂装-室内$\leq 0.03\%$或未检出。SVOC含量*(限乳胶漆涂料、水性木器涂料): $\leq 150\text{g/L}$或未检出。甲醛含量(限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料): $\leq 100\text{mg/kg}$或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总和含量(限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料): $\leq 1000\text{mg/kg}$或未检出。N-甲基吡咯烷酮(NMP)含量$\leq 0.1\%$或未检出。N,N-二甲基甲酰胺(DMF)含量$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸酯含量: 邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)$\leq 500\text{mg/kg}$或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能: 金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌: I级$\geq 99.0\%$。</p> <p>4、★水性粘胶剂: 采用优质水性胶粘剂, 检验依据符合但不限于以下标准: HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于: 卤代烃不得检出; 烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)$\leq 1000\text{mg/kg}$或未检出; 邻苯18项(总量限值)$\leq 500\text{mg/kg}$或未检出; 游离甲醛$\leq 1.0\text{g/kg}$或未检出; 苯$\leq 0.20\text{g/kg}$或未检出; 甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g/kg}$或未检出; 总挥发性有机物$\leq 110\text{g/L}$。</p> <p>5、★三合一: 符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准, 三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥ 240; 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥ 550; 三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥ 700。</p>
34	审判区与旁听席隔断	8500mm*柱子260mm(180mm中间68mm厚度)*H900mm/±5mm	<p>1、★面材: 采用优质天然实木皮贴面, 检验依据符合但不限于以下标准: GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于: 外观检测: 活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材, 检测符合标准。甲醛释放量ENF$\leq 0.025\text{mg/m}^3$。挥发性有机化合物释放浓度(7d): 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出。甲醛释放量E1$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。总半挥发性有机化合物(TSVOC)释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量(TVOC) $0.04 < E \leq 0.20\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$。</p> <p>2、★基材: 优质环保E0级中纤板, 密度$0.65 \sim 0.80\text{g}/\text{cm}^3$, 含水率$3.0 \sim 13.0\%$, 静曲强度$\geq 26.0\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 0.50\text{MPa}$, 吸水厚度膨胀率$\leq 15.0\%$, 表面结合强度$\geq 0.60\text{MPa}$, 符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求; 握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求; 甲醛释放量(1m³气候箱法)$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$(E0级), 符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求; 挥发性有机化合物浓度(7d)(苯、甲苯、二甲苯、TVOC)均未检出, 符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求; 抗菌性能: 抑菌率-大肠杆菌(大肠埃希氏菌): 当抑菌率不小于90%时, 表示样品具有抗菌效果; 当抑菌率</p>

			<p>不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012 《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量≤300g/L。苯系物总和含量(限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料)：木器涂料≤0.03%或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量(限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料)：现场涂装-室内≤0.03%或未检出。SVOC含量*(限乳胶漆涂料、水性木器涂料)：≤150g/L或未检出。甲醛含量(限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料)：≤100mg/kg或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量(限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料)：≤1000mg/kg或未检出。N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量≤0.1%或未检出。N，N-二甲基甲酰胺（DMF）含量≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)含量总和≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)含量总和≤0.1%或未检出。卤代烃（以二氯甲烷计）≤500mg/kg或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级≥99.0%。</p> <p>4、★水性粘胶剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）≤1000mg/kg或未检出；邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出；游离甲醛≤1.0g/kg或未检出；苯≤0.20g/kg或未检出；甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出；总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥700。</p>
35	审判区与旁听席隔断	9700mm*柱子260mm（180mm中间68mm厚度）*H900mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量E1≤0.124mg//m³。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）0.04<E≤</p>

		<p>0.20mg/m²*h。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板,密度0.65~0.80g/cm³,含水率3.0~13.0%,静曲强度≥26.0MPa,弹性模量≥2500MPa,内结合强度≥0.50MPa,吸水厚度膨胀率≤15.0%,表面结合强度≥0.60MPa,符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求;握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求;甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.124mg/m³(E0级),符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求;挥发性有机化合物浓度(7d)(苯、甲苯、二甲苯、TVOC)均未检出,符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求;抗菌性能:抑菌率-大肠杆菌(大肠埃希氏菌):当抑菌率不小于90%时,表示样品具有抗菌效果;当抑菌率不小于99%时,表示样品具有较好的抗菌效果,符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求;抗菌防霉性能(防霉菌性能):防霉菌等级-黑曲霉0级或1级,符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求;</p> <p>3、★水性漆(底漆/面漆):采用优质环保水性油漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,涂膜强韧,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准:GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分:工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于:VOC含量≤300g/L。苯系物总和含量(限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料):木器涂料≤0.03%或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量(限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料):现场涂装-室内≤0.03%或未检出。SVOC含量*(限乳胶漆涂料、水性木器涂料):≤150g/L或未检出。甲醛含量(限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料):≤100mg/kg或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总和含量(限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料):≤1000mg/kg或未检出。N-甲基吡咯烷酮(NMP)含量≤0.1%或未检出。N,N-二甲基甲酰胺(DMF)含量≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸酯含量:邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)含量总和≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)含量总和≤0.1%或未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)≤500mg/kg或未检出。多环芳烃未检出。抗细菌性能:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌:I级≥99.0%。</p> <p>4、★水性粘胶剂:采用优质水性胶粘剂,检验依据符合但不限于以下标准:HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于:卤代烃不得检出;烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)≤1000mg/kg或未检出;邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出;游离甲醛≤1.0g/kg或未检出;苯≤0.20g/kg或未检出;甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出;总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★三合一:符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准,三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240;三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥550;三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥700。</p>
--	--	---

36	三人旁听椅	1800mm*550mm*1100mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量$ENF \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量$E1 \leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）$0.04 \leq E \leq 0.20\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板，密度$0.65 \sim 0.80\text{g}/\text{cm}^3$，含水率$3.0 \sim 13.0\%$，静曲强度$\geq 26.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$，内结合强度$\geq 0.50\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 15.0\%$，表面结合强度$\geq 0.60\text{MPa}$，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（E0级），符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量$\leq 300\text{g}/\text{L}$。苯系物总和含量（限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料）：木器涂料$\leq 0.03\%$或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量（限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料）：现场涂装-室内$\leq 0.03\%$或未检出。SVOC含量*（限乳胶漆涂料、水性木器涂料）：$\leq 150\text{g}/\text{L}$或未检出。甲醛含量（限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料）：$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量（限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料）：$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$或未检出。N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量$\leq 0.1\%$或未检出。N，N-二甲基甲酰胺（DMF）含量$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。卤代烃（以二氯甲烷计）$\leq 500\text{mg}/\text{kg}$或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级$\geq 99.0\%$。</p> <p>4、★水性胶粘剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含</p>
----	-------	--------------------------	--

			<p>但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）≤1000mg/kg或未检出；邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出；游离甲醛≤1.0g/kg或未检出；苯≤0.20g/kg或未检出；甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出；总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥700。</p>
37	双人旁听椅	1200mm*550mm*1100mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量E1≤0.124mg/m³。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）0.04<E≤0.20mg/m²*h。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板,密度0.65~0.80g/cm³,含水率3.0~13.0%,静曲强度≥26.0MPa,弹性模量≥2500MPa,内结合强度≥0.50MPa,吸水厚度膨胀率≤15.0%,表面结合强度≥0.60MPa,符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.124mg/m³（E0级），符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量≤300g/L。苯系物总和含量(限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料)：木器涂料≤0.03%或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量(限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料)：现场涂装-室内≤0.03%或未检出。SVOC含量*(限乳胶漆涂料、水性木器涂料)：≤150g/L或未检出。甲醛含量(限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料)：≤100mg/kg或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量(限水性涂料用色浆、水性木器</p>

			<p>涂料、水性辐射固化涂料)：≤1000mg/kg或未检出。N-甲基吡咯烷酮(NMP)含量≤0.1%或未检出。N,N-二甲基甲酰胺(DMF)含量≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)含量总和≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)含量总和≤0.1%或未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)≤500mg/kg或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级≥99.0%。</p> <p>4、★水性粘胶剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)≤1000mg/kg或未检出；邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出；游离甲醛≤1.0g/kg或未检出；苯≤0.20g/kg或未检出；甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出；总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥700。</p>
38	单人旁听椅	580mm*700mm*1030mm/±5mm	<p>材质说明： 规格：580W*700D*1030H 座椅中至中：590mm±5mm，靠背外板距离地面高度：1010mm±5mm，靠背外板距扶手前端545mm±5mm，座包放平距地面：450mm±5mm，扶手距地面高度：610mm±5mm，靠背外板距座包打开最前端707mm±5mm</p> <p>1、椅背：采用高密度聚氨酯定型海绵，由高精度生产设备及先进的配方冷固发泡一体成形，环保耐用，高密度、高回弹，久不变形，不易老化；采用优质合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性。海绵造型设计符合人体工程学原理及美学原理，海绵海绵密度45KG/M3，外覆优质麻/绒/皮面料，整体设计按照人体工程学设计；海绵软硬度可按用户要求调整</p> <p>2、椅背外板：采用优质异型胶合板经高频热压机一次成“瓦”型座、背外板，厚度18mm。再经仿形修边、打磨和多层油漆底面等多道工序，面采用优质环保聚酯油漆饰面，油漆吸附力强、耐腐蚀、易清洗等；</p> <p>3、椅座：采用高密度聚氨酯定型海绵，由高精度生产设备及先进的配方冷固发泡一体成形，环保耐用，高密度、高回弹，久不变形，不易老化外覆优质麻/绒/皮面料，整体设计按照人体工程学设计；海绵软硬度可按用户要求调整</p> <p>4、座内部铁框为1.8mm厚度冷轧钢板冲压焊接，并必须经酸洗、磷化后高温粉末喷涂，座包框的净重量不小于2.5KG。座包采用座包采用稳定单阻尼杆慢回复结构，回复时无撞击、无噪音；</p> <p>5、椅座底外板：采用优质多层旋切木皮经模具热压成型，厚度15mm，经仿形打磨工序，带有吸音孔，面压实木皮，再经过多道打磨、砂光，做多层油漆饰面，所用胶水/油漆为E0级环保胶水，达到E1级环保要求，具备完善的吸音和排气功能；</p> <p>6、扶手：扶手框架采用优质足厚2.0mm冷轧钢板开料冲压，与底脚铁板冲压固定点需根据40mm*80mm规格2.0mm的冷轧钢</p>

			<p>方管开孔焊接，管材镶嵌进底脚内，不得将管材平面焊接在底脚上，保证受力点强度最大化焊接成型。所有工件二氧保护焊接成型，喷砂除锈后静电喷塑。扶手架长度405mm, 扶手架重量不小于3.2KG。</p> <p>7、扶手面：采用进口实木榉木材质，外涂环保清漆。</p> <p>8、扶手脚架侧板装饰面选用优质高密度中纤板经模具一次成型，经过粘贴薄棉外覆优质麻/绒/皮面料，采用新型内嵌式方式隐藏型固定在扶手脚架侧面，使其与扶手脚架边在一平面，使之更加稳固、实用。</p> <p>9. 活动站脚：采用 2.0-2.5mm厚优质钢板冲压焊接成型，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温铜炉等工序处理。站脚规格长530 宽 85高 610 MM.</p> <p>10. 座椅外形：整体设计按照人体工程学设计，椅背海绵有线条感（有效缓解长时间保持坐姿而产生的疲劳感）。</p> <p>11. 地面固定：采用静电喷涂内六角膨胀螺丝，宽直径是35mm，长直径是90mm，地脚螺丝距离为183mm，外加防尘盖，美观大方。</p>
39	三人排椅	1750mm*680mm*780mm/±5mm	<p>面料：优质西皮面料</p> <p>泡绵：为高密度柔软绵，扶手绵为高密度 高弹原生绵</p> <p>木方：采用橡木3*8：含水率低于9%</p> <p>木板：为5MM厚胶合板，桉木材质原生板：通过 BIFMA测试：</p> <p>蛇形弹簧：采用蛇形螺旋弹簧，厚度25mm</p> <p>车线：采用纯手工两点一线军工工艺车缝，牢固性强不易开裂。</p> <p>五金脚：采用1.5Tmm优质冷轧钢椅脚，与地面增加接触面，更加稳固。</p> <p>回力橡筋：座背各3条7cm宽回力橡筋，环保低弹纱线，拉力十足</p> <p>溶剂胶：采用为无苯的溶剂制造</p> <p>底布：采用无纺布是一种非织造布，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃。</p> <p>公仔绵：三维聚脂短纤维经充分梳理，使其保持足够的弹力持久回弹力。</p>
40	多功能台	1400mm*600mm*760mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量E1≤0.124mg//m³。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）0.04<E≤0.20mg/m2*h。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板，密度0.65~0.80g/cm³，含水率3.0~13.0%，静曲强度≥26.0MPa，弹性模量≥2500MPa，内</p>

		<p>结合强度$\geq 0.50\text{MPa}$,吸水厚度膨胀率$\leq 15.0\%$,表面结合强度$\geq 0.60\text{MPa}$,符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求;握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求;甲醛释放量(1m^3气候箱法)$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$(E0级),符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求;挥发性有机化合物浓度(7d)(苯、甲苯、二甲苯、TVOC)均未检出,符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求;抗菌性能:抑菌率-大肠杆菌(大肠埃希氏菌):当抑菌率不小于90%时,表示样品具有抗菌效果;当抑菌率不小于99%时,表示样品具有较好的抗菌效果,符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求;抗菌防霉性能(防霉菌性能):防霉菌等级-黑曲霉0级或1级,符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求;</p> <p>3、★水性漆(底漆/面漆):采用优质环保水性油漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,涂膜强韧,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准:GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分:工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于:VOC含量$\leq 300\text{g}/\text{L}$。苯系物总和含量(限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料):木器涂料$\leq 0.03\%$或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量(限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料):现场涂装-室内$\leq 0.03\%$或未检出。SVOC含量*(限乳胶漆涂料、水性木器涂料):$\leq 150\text{g}/\text{L}$或未检出。甲醛含量(限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料):$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总和含量(限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料):$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$或未检出。N-甲基吡咯烷酮(NMP)含量$\leq 0.1\%$或未检出。N,N-二甲基甲酰胺(DMF)含量$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸酯含量:邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)$\leq 500\text{mg}/\text{kg}$或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌:I级$\geq 99.0\%$。</p> <p>4、★水性胶粘剂:采用优质水性胶粘剂,检验依据符合但不限于以下标准:HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于:卤代烃不得检出;烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$或未检出;邻苯18项(总量限值)$\leq 500\text{mg}/\text{kg}$或未检出;游离甲醛$\leq 1.0\text{g}/\text{kg}$或未检出;苯$\leq 0.20\text{g}/\text{kg}$或未检出;甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g}/\text{kg}$或未检出;总挥发性有机物$\leq 110\text{g}/\text{L}$。</p> <p>5、★三合一:符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准,三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥ 240;三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥ 550;三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥ 700。</p>
--	--	---

41	多功能台	800mm*600mm *760mm/± 5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量$ENF \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量$E1 \leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）$0.04 \leq E \leq 0.20\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板，密度$0.65 \sim 0.80\text{g}/\text{cm}^3$，含水率$3.0 \sim 13.0\%$，静曲强度$\geq 26.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$，内结合强度$\geq 0.50\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 15.0\%$，表面结合强度$\geq 0.60\text{MPa}$，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（E0级），符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量$\leq 300\text{g}/\text{L}$。苯系物总和含量（限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料）：木器涂料$\leq 0.03\%$或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量（限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料）：现场涂装-室内$\leq 0.03\%$或未检出。SVOC含量*（限乳胶漆涂料、水性木器涂料）：$\leq 150\text{g}/\text{L}$或未检出。甲醛含量（限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料）：$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量（限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料）：$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$或未检出。N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量$\leq 0.1\%$或未检出。N，N-二甲基甲酰胺（DMF）含量$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。卤代烃（以二氯甲烷计）$\leq 500\text{mg}/\text{kg}$或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级$\geq 99.0\%$。</p> <p>4、★水性胶粘剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含</p>
----	------	--------------------------------	--

			<p>但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）≤1000mg/kg或未检出；邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出；游离甲醛≤1.0g/kg或未检出；苯≤0.20g/kg或未检出；甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出；总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥700。</p>
42	多功能桌	1400mm*500mm*800mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量E1≤0.124mg/m³。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）0.04<E≤0.20mg/m²*h。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板,密度0.65~0.80g/cm³,含水率3.0~13.0%,静曲强度≥26.0MPa,弹性模量≥2500MPa,内结合强度≥0.50MPa,吸水厚度膨胀率≤15.0%,表面结合强度≥0.60MPa,符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.124mg/m³（E0级），符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量≤300g/L。苯系物总和含量(限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料)：木器涂料≤0.03%或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量(限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料)：现场涂装-室内≤0.03%或未检出。SVOC含量*(限乳胶漆涂料、水性木器涂料)：≤150g/L或未检出。甲醛含量(限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料)：≤100mg/kg或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量(限水性涂料用色浆、水性木器</p>

			<p>涂料、水性辐射固化涂料)：≤1000mg/kg或未检出。N-甲基吡咯烷酮 (NMP) 含量≤0.1%或未检出。N，N-二甲基甲酰胺 (DMF) 含量≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯 (DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP) 含量总和≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)、邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) 含量总和≤0.1%或未检出。卤代烃 (以二氯甲烷计) ≤500mg/kg或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级≥99.0%。</p> <p>4、★水性粘胶剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚 (APEO) ≤1000mg/kg或未检出；邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出；游离甲醛≤1.0g/kg或未检出；苯≤0.20g/kg或未检出；甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出；总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥700。</p>
43	多功能椅	480mm*570mm *900mm/± 5mm	<p>1、★面料:优质环保皮，皮面光泽度好，透气性强，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性；检验依据符合但不限于以下标准：GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 45711.1-2025《皮革 撕裂力的测定 第1部分：单边撕裂》、GB/T 45705-2025《皮革物理和机械试验厚度的测定》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》、GB/T 20388-2016《纺织品邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法》、GB/T 20386-2006《纺织品 邻苯基酚的测定》、GB/T 20382-2006《纺织品 致癌染料的测定》、GB/T 20383-2006《纺织品 致皮肤分散染料的测定》。检测内容包含但不限于：摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥3/4级，碱性汗液（80次）≥3/4级。耐折牢度（50000次）无裂纹。耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落。pH≥3.2mg/kg或未检出。禁用偶氮染料≤30mg/kg或未检出。含氯苯酚、邻苯二甲酸酯、邻苯基苯酚、致癌染料、致敏染料、皮革中五氯苯酚均未检出。</p> <p>2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>3、阻燃海绵：优质阻燃海绵，靠背为38#海绵，坐垫为45#海绵，软硬适中，回弹性能好，软质聚氨酯泡沫塑料密度：座面≥35kg/m³，阻燃I级，断裂伸长率≥170%，回弹率≥48%，65%/25%压陷比≥3.2。外观检测。阻燃I级，符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》检测标准。</p> <p>4、脚架：进口橡胶木脚架，表面五底三面油漆喷涂，表面油漆饱满手感好。</p>

44	信访接待桌	5500mm*1800mm*760mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量$ENF \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量$E1 \leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）$0.04 \leq E \leq 0.20\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板，密度$0.65 \sim 0.80\text{g}/\text{cm}^3$，含水率$3.0 \sim 13.0\%$，静曲强度$\geq 26.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$，内结合强度$\geq 0.50\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 15.0\%$，表面结合强度$\geq 0.60\text{MPa}$，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（E0级），符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量$\leq 300\text{g}/\text{L}$。苯系物总和含量（限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料）：木器涂料$\leq 0.03\%$或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量（限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料）：现场涂装-室内$\leq 0.03\%$或未检出。SVOC含量*（限乳胶漆涂料、水性木器涂料）：$\leq 150\text{g}/\text{L}$或未检出。甲醛含量（限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料）：$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量（限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料）：$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$或未检出。N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量$\leq 0.1\%$或未检出。N，N-二甲基甲酰胺（DMF）含量$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。卤代烃（以二氯甲烷计）$\leq 500\text{mg}/\text{kg}$或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级$\geq 99.0\%$。</p> <p>4、★水性胶粘剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含</p>
----	-------	--------------------------	--

			<p>但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）≤1000mg/kg或未检出；邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出；游离甲醛≤1.0g/kg或未检出；苯≤0.20g/kg或未检出；甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出；总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥700。</p>
45	信访接待椅	680mm*670mm *1120mm/±5mm	<p>1、★面料:优质环保皮，皮面光泽度好，透气性强，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性；检验依据符合但不限于以下标准：GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 45711.1-2025《皮革 撕裂力的测定 第1部分：单边撕裂》、GB/T 45705-2025《皮革物理和机械试验厚度的测定》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》、GB/T 20388-2016《纺织品邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法》、GB/T 20386-2006《纺织品 邻苯基酚的测定》、GB/T 20382-2006《纺织品 致癌染料的测定》、GB/T 20383-2006《纺织品 致皮肤分散染料的测定》。检测内容包含但不限于：摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥3/4级，碱性汗液（80次）≥3/4级。耐折牢度（50000次）无裂纹。耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落。pH≥3.2mg/kg或未检出。禁用偶氮染料≤30mg/kg或未检出。含氯苯酚、邻苯二甲酸酯、邻苯基苯酚、致癌染料、致敏染料、皮革中五氯苯酚均未检出。</p> <p>2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>3、阻燃海绵：优质阻燃海绵，靠背为38#海绵，坐垫为45#海绵，软硬适中，回弹性能好，软质聚氨酯泡沫塑料密度：座面≥35kg/m³，阻燃I级，断裂伸长率≥170%，回弹率≥48%，65%/25%压陷比≥3.2。外观检测。阻燃I级，符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》检测标准。</p> <p>4、脚架：进口橡胶木脚架，表面五底三面油漆喷涂，表面油漆饱满手感好。</p>
46	信访接待当事人椅	480mm*570mm *900mm/±5mm	<p>1、★面料:优质环保皮，皮面光泽度好，透气性强，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性；检验依据符合但不限于以下标准：GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 45711.1-2025《皮革 撕裂力的测定 第1部分：单边撕裂》、GB/T 45705-2025《皮革物理和机械试验厚度的测定》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》、GB/T 20388-2016《纺织品邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法》、GB/T 20386-2006《纺织品 邻苯基酚的测定》、GB/T 20382-2006《纺织品 致癌染料的测定》、GB/T 20383-2006《纺织品 致皮肤分散染料的测定》。检测内容包含但不限于：摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥3/4级，碱性汗液（80次）≥3/4级。耐折牢度（50000次）无裂纹。耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落。pH≥3.2mg/kg或未检出。禁用偶氮染料≤30mg/kg或未检出。含氯苯酚、邻苯二甲酸酯、邻苯基苯酚、致癌染料、致敏染料、皮革中五氯苯酚均未检出。</p> <p>2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；</p>

			<p>3、阻燃海绵：优质阻燃海绵，靠背为38#海绵，坐垫为45#海绵，软硬适中，回弹性能好，软质聚氨酯泡沫塑料密度：座面$\geq 35\text{kg/m}^3$，阻燃I级，断裂伸长率$\geq 170\%$，回弹率$\geq 48\%$，65%/25%压陷比≥ 3.2。外观检测。阻燃I级，符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》检测标准。</p> <p>4、脚架：进口橡胶木脚架，表面五底三面油漆喷涂，表面油漆饱满手感好。</p>
47	审委会桌	13000mm*2400mm*760mm/ ±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量ENF$\leq 0.025\text{mg/m}^3$。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量E1$\leq 0.124\text{mg/m}^3$。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）$0.04 < E \leq 0.20\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板，密度$0.65\sim 0.80\text{g/cm}^3$，含水率$3.0\sim 13.0\%$，静曲强度$\geq 26.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$，内结合强度$\geq 0.50\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 15.0\%$，表面结合强度$\geq 0.60\text{MPa}$，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.124\text{mg/m}^3$（E0级），符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量$\leq 300\text{g/L}$。苯系物总和含量（限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料）：木器涂料$\leq 0.03\%$或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量（限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料）：现场涂装-室内$\leq 0.03\%$或未检出。SVOC含量*（限乳胶漆、水性木器涂料）：$\leq 150\text{g/L}$或未检出。甲醛含量（限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料）：$\leq 100\text{mg/kg}$或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量（限水性涂料用色浆、水性木器</p>

			<p>涂料、水性辐射固化涂料)：≤1000mg/kg或未检出。N-甲基吡咯烷酮(NMP)含量≤0.1%或未检出。N,N-二甲基甲酰胺(DMF)含量≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)含量总和≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)含量总和≤0.1%或未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)≤500mg/kg或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级≥99.0%。</p> <p>4、★水性粘胶剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)≤1000mg/kg或未检出；邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出；游离甲醛≤1.0g/kg或未检出；苯≤0.20g/kg或未检出；甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出；总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥700。</p>
48	审委会椅	690mm*810mm*1150mm/±5mm	<p>1、★面料：优质环保皮，皮面光泽度好，透气性强，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久助性；检验依据符合但不限于以下标准：GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 45711.1-2025《皮革 撕裂力的测定 第1部分：单边撕裂》、GB/T 45705-2025《皮革物理和机械试验厚度的测定》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》、GB/T 20388-2016《纺织品邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法》、GB/T 20386-2006《纺织品 邻苯基酚的测定》、GB/T 20382-2006《纺织品 致癌染料的测定》、GB/T 20383-2006《纺织品 致皮肤分散染料的测定》。检测内容包含但不限于：摩擦色牢度：干擦(500次)≥4级，湿擦(250次)≥3/4级，碱性汗液(80次)≥3/4级。耐折牢度(50000次)无裂纹。耐磨性(CS-10, 500g, 500r)无明显损伤、剥落。pH≥3.2mg/kg或未检出。禁用偶氮染料≤30mg/kg或未检出。含氯苯酚、邻苯二甲酸酯、邻苯基苯酚、致癌染料、致敏染料、皮革中五氯苯酚均未检出。</p> <p>2、基材：优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>3、阻燃海绵：优质阻燃海绵，靠背为38#海绵，坐垫为45#海绵，软硬适中，回弹性能好，软质聚氨酯泡沫塑料密度：座面≥35kg/m³，阻燃I级，断裂伸长率≥170%，回弹率≥48%，65%/25%压陷比≥3.2。外观检测。阻燃I级，符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》检测标准。</p> <p>4、脚架：进口橡胶木脚架，表面五底三面油漆喷涂，表面油漆饱满手感好。</p>

49	立案 大厅 当事人椅	660mm*500mm *900mm/1000 mm/±5mm	<p>1、★面料:优质环保皮,皮面光泽度好,透气性强,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性;检验依据符合但不限于以下标准:GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 45711.1-2025《皮革 撕裂力的测定 第1部分:单边撕裂》、GB/T 45705-2025《皮革物理和机械试验厚度的测定》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》、GB/T 20388-2016《纺织品邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法》、GB/T 20386-2006《纺织品 邻苯基酚的测定》、GB/T 20382-2006《纺织品 致癌染料的测定》、GB/T 20383-2006《纺织品 致皮肤分散染料的测定》。检测内容包含但不限于:摩擦色牢度:干擦(500次)≥4级,湿擦(250次)≥3/4级,碱性汗液(80次)≥3/4级。耐折牢度(50000次)无裂纹。耐磨性(CS-10,500g,500r)无明显损伤、剥落。pH≥3.2mg/kg或未检出。禁用偶氮染料≤30mg/kg或未检出。含氯苯酚、邻苯二甲酸酯、邻苯基苯酚、致癌染料、致敏染料、皮革中五氯苯酚均未检出。</p> <p>2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>3、阻燃海绵:优质阻燃海绵,靠背为38#海绵,坐垫为45#海绵,软硬适中,回弹性能好,软质聚氨酯泡沫塑料密度:座面≥35kg/m³,阻燃I级,断裂伸长率≥170%,回弹率≥48%,65%/25%压陷比≥3.2。外观检测。阻燃I级,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》检测标准。</p> <p>4. 三级电镀气杆;</p> <p>5. 四星铝合金脚架含脚垫,过BIFMA冲压静压测试。</p>
50	执行 指挥 中心 功能 桌	3000mm*1400 mm*760mm/± 5mm	<p>1、★面材:采用优质天然实木皮贴面,检验依据符合但不限于以下标准:GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于:外观检测:活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材,检测符合标准。甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³。挥发性有机化合物释放浓度(7d):苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出。甲醛释放量E1≤0.124mg/m³。总半挥发性有机化合物(TSVOC)释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量(TVOC)0.04<E≤0.20mg/m²*h。</p> <p>2、★基材:优质环保E0级中纤板,密度0.65~0.80g/cm³,含水率3.0~13.0%,静曲强度≥26.0MPa,弹性模量≥2500MPa,内结合强度≥0.50MPa,吸水厚度膨胀率≤15.0%,表面结合强度≥0.60MPa,符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求;握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求;甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.124mg/m³(E0级),符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求;挥发性有机化合物浓度(7d)(苯、甲苯、二甲苯、TVOC)均未检出,符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求;抗菌性能:抑菌率-大肠杆菌(大肠埃希氏菌):当抑菌率不小于90%时,表示样品具有抗菌效果;当抑菌率不小于99%时,表示样品具有较好的抗菌效果,符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求;抗菌防霉性能(防霉菌性能):防霉菌等级-黑曲霉0级或1级,符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求;</p>

			<p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量≤300g/L。苯系物总和含量(限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料)：木器涂料≤0.03%或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量(限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料)：现场涂装-室内≤0.03%或未检出。SVOC含量*(限乳胶漆涂料、水性木器涂料)：≤150g/L或未检出。甲醛含量(限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料)：≤100mg/kg或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量(限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料)：≤1000mg/kg或未检出。N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量≤0.1%或未检出。N，N-二甲基甲酰胺（DMF）含量≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)含量总和≤0.1%或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)含量总和≤0.1%或未检出。卤代烃（以二氯甲烷计）≤500mg/kg或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级≥99.0%。</p> <p>4、★水性粘胶剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）≤1000mg/kg或未检出；邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出；游离甲醛≤1.0g/kg或未检出；苯≤0.20g/kg或未检出；甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出；总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥700。</p>
51	执行指挥中心功能桌	1200mm*500mm*800mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量E1≤0.124mg//m³。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）0.04<E≤0.20mg/m²*h。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板,密度0.65~0.80g/cm³,含水率3.0~13.0%,静曲强度≥26.0MPa,弹性模量≥2500MPa,内</p>

		<p>结合强度$\geq 0.50\text{MPa}$,吸水厚度膨胀率$\leq 15.0\%$,表面结合强度$\geq 0.60\text{MPa}$,符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求;握螺钉力符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求;甲醛释放量(1m^3气候箱法)$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$(E0级),符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求;挥发性有机化合物浓度(7d)(苯、甲苯、二甲苯、TVOC)均未检出,符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求;抗菌性能:抑菌率-大肠杆菌(大肠埃希氏菌):当抑菌率不小于90%时,表示样品具有抗菌效果;当抑菌率不小于99%时,表示样品具有较好的抗菌效果,符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求;抗菌防霉性能(防霉菌性能):防霉菌等级-黑曲霉0级或1级,符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求;</p> <p>3、★水性漆(底漆/面漆):采用优质环保水性油漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,涂膜强韧,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准:GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分:工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于:VOC含量$\leq 300\text{g}/\text{L}$。苯系物总和含量(限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料):木器涂料$\leq 0.03\%$或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量(限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料):现场涂装-室内$\leq 0.03\%$或未检出。SVOC含量*(限乳胶漆涂料、水性木器涂料):$\leq 150\text{g}/\text{L}$或未检出。甲醛含量(限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料):$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总和含量(限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料):$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$或未检出。N-甲基吡咯烷酮(NMP)含量$\leq 0.1\%$或未检出。N,N-二甲基甲酰胺(DMF)含量$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸酯含量:邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)$\leq 500\text{mg}/\text{kg}$或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌:I级$\geq 99.0\%$。</p> <p>4、★水性胶粘剂:采用优质水性胶粘剂,检验依据符合但不限于以下标准:HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含但不限于:卤代烃不得检出;烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$或未检出;邻苯18项(总量限值)$\leq 500\text{mg}/\text{kg}$或未检出;游离甲醛$\leq 1.0\text{g}/\text{kg}$或未检出;苯$\leq 0.20\text{g}/\text{kg}$或未检出;甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g}/\text{kg}$或未检出;总挥发性有机物$\leq 110\text{g}/\text{L}$。</p> <p>5、★三合一:符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准,三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥ 240;三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥ 550;三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥ 700。</p>
--	--	---

52	执行 指挥 中心 功能 桌	1800mm*500mm*800mm/±5mm	<p>1、★面材：采用优质天然实木皮贴面，检验依据符合但不限于以下标准：GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》、JGJ/T 436-2018《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。检测内容包含但不限于：外观检测：活节及死节、腐朽、裂纹、夹皮、虫眼、钝棱、弯曲、斜纹、改性木材表面及横断面颜色改性木材表面、改性木材，检测符合标准。甲醛释放量$ENF \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$。挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。甲醛释放量$E1 \leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量未检出。材料污染物释放率等级及限量（TVOC）$0.04 \leq E \leq 0.20\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$。</p> <p>2、★基材：优质环保E0级中纤板，密度$0.65 \sim 0.80\text{g}/\text{cm}^3$，含水率$3.0 \sim 13.0\%$，静曲强度$\geq 26.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$，内结合强度$\geq 0.50\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 15.0\%$，表面结合强度$\geq 0.60\text{MPa}$，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》检测要求；握螺钉力符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测要求；甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（E0级），符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测要求；挥发性有机化合物浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测要求；抗菌性能：抑菌率-大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测要求；抗菌防霉性能（防霉菌性能）：防霉菌等级-黑曲霉0级或1级，符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测要求；</p> <p>3、★水性漆（底漆/面漆）：采用优质环保水性油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。检验依据符合但不限于以下标准：GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱联用法》。检测内容包含但不限于：VOC含量$\leq 300\text{g}/\text{L}$。苯系物总和含量（限水性涂料、水性辐射固化涂料、水性辅助材料）：木器涂料$\leq 0.03\%$或未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量（限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料辅助材料）：现场涂装-室内$\leq 0.03\%$或未检出。SVOC含量*（限乳胶漆涂料、水性木器涂料）：$\leq 150\text{g}/\text{L}$或未检出。甲醛含量（限水性木器涂料、水性辐射固化木器涂料、水性装饰板涂料）：$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$或未检出。烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量（限水性涂料用色浆、水性木器涂料、水性辐射固化涂料）：$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$或未检出。N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量$\leq 0.1\%$或未检出。N，N-二甲基甲酰胺（DMF）含量$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸酯含量：邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）含量总和$\leq 0.1\%$或未检出。卤代烃（以二氯甲烷计）$\leq 500\text{mg}/\text{kg}$或未检出。多环芳烃未检出。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌：I级$\geq 99.0\%$。</p> <p>4、★水性胶粘剂：采用优质水性胶粘剂，检验依据符合但不限于以下标准：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》、HG/T 4065-2008《胶粘剂气味评价方法》、GB/T 13354-2025《胶粘剂密度的测定》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。检测内容包含</p>
----	---------------------------	-------------------------	--

			<p>但不限于：卤代烃不得检出；烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）≤1000mg/kg或未检出；邻苯18项(总量限值)≤500mg/kg或未检出；游离甲醛≤1.0g/kg或未检出；苯≤0.20g/kg或未检出；甲苯+二甲苯≤10g/kg或未检出；总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>5、★三合一：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度抗拉强度应≥550；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度抗拉强度应≥700。</p>
53	执行 指挥 中心 功能 椅	680mm*670mm *1120mm/± 5mm	<p>1、★面料:优质环保皮，皮面光泽度好，透气性强，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性；检验依据符合但不限于以下标准：GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 45711.1-2025《皮革 撕裂力的测定 第1部分：单边撕裂》、GB/T 45705-2025《皮革物理和机械试验厚度的测定》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》、GB/T 20388-2016《纺织品邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法》、GB/T 20386-2006《纺织品 邻苯基酚的测定》、GB/T 20382-2006《纺织品 致癌染料的测定》、GB/T 20383-2006《纺织品 致皮肤分散染料的测定》。检测内容包含但不限于：摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥3/4级，碱性汗液（80次）≥3/4级。耐折牢度（50000次）无裂纹。耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落。pH≥3.2mg/kg或未检出。禁用偶氮染料≤30mg/kg或未检出。含氯苯酚、邻苯二甲酸酯、邻苯基苯酚、致癌染料、致敏染料、皮革中五氯苯酚均未检出。</p> <p>2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>3、阻燃海绵：优质阻燃海绵，靠背为38#海绵，坐垫为45#海绵，软硬适中，回弹性能好，软质聚氨酯泡沫塑料密度：座面≥35kg/m³，阻燃I级，断裂伸长率≥170%，回弹率≥48%，65%/25%压陷比≥3.2。外观检测。阻燃I级，符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》检测标准。</p> <p>4、脚架：进口橡胶木脚架，表面五底三面油漆喷涂，表面油漆饱满手感好。</p>
54	执行 指挥 中心 功能 椅	480mm*570mm *900mm/± 5mm	<p>1、★面料:优质环保皮，皮面光泽度好，透气性强，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性；检验依据符合但不限于以下标准：GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 45711.1-2025《皮革 撕裂力的测定 第1部分：单边撕裂》、GB/T 45705-2025《皮革物理和机械试验厚度的测定》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》、GB/T 20388-2016《纺织品邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法》、GB/T 20386-2006《纺织品 邻苯基酚的测定》、GB/T 20382-2006《纺织品 致癌染料的测定》、GB/T 20383-2006《纺织品 致皮肤分散染料的测定》。检测内容包含但不限于：摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥3/4级，碱性汗液（80次）≥3/4级。耐折牢度（50000次）无裂纹。耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落。pH≥3.2mg/kg或未检出。禁用偶氮染料≤30mg/kg或未检出。含氯苯酚、邻苯二甲酸酯、邻苯基苯酚、致癌染料、致敏染料、皮革中五氯苯酚均未检出。</p> <p>2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；</p>

		<p>3、阻燃海绵：优质阻燃海绵，靠背为38#海绵，坐垫为45#海绵，软硬适中，回弹性能好，软质聚氨酯泡沫塑料密度：座面$\geq 35\text{kg/m}^3$，阻燃I级，断裂伸长率$\geq 170\%$，回弹率$\geq 48\%$，65%/25%压陷比≥ 3.2。外观检测。阻燃I级，符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》检测标准。</p> <p>4、脚架：进口橡胶木脚架，表面五底三面油漆喷涂，表面油漆饱满手感好。</p>
--	--	---

3. 商务要求:

3.1 免费质保期限: 五年, 从验收合格之日起开始计算, 发现产品存在缺陷时, 应在原有的质保期基础上延长质保期年限。

3.2 质量要求: 符合国家或行业标准要求, 达到验收合格标准。

3.3 供货期: 自合同签订后30天内完成本项目的供货、安装及调试。

3.4 交货地点: 周口市淮阳区羲皇大道西侧、纬五路北侧。

3.5 验收: 由周口市淮阳区人民法院组织验收。

3.6 包装和发运:

(1) 货物的包装和发运须符合货物特性要求;

(2) 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全, 货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、缺失或损坏, 由中标人承担一切责任。

3.7 售后服务:

(1) 在货物质量保证期内, 中标人应对由于设计、工艺、质量(含环保节能要求)、材料和缺陷而发生的任何不足或故障负责, 并解决存在的问题。

(2) 对不符合规定要求的货物应立即进行调换, 调换本身并不影响采购人就其损失向中标人索赔的权利。

(3) 货物安装完成后, 中标人应继续向采购人提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作, 并提供全天候的热线技术支持服务(提供厂家售后服务地点、售后服务电话、本项目负责人及联系方式), 应当对采购人所反映的任何问题在接到电话通知 1 小时内响应, 3 小时内到达现场, 24 小时内解决故障问题。若在 24 小时内无法修复的, 须在 48 小时内免费更换产品, 及时解决故障问题。

(4) 在质量保证期内, 若中标人收到采购物品发生故障时, 应及时替换出现问题的配件或产品。中标人应保证在本招标文件及合同规定下的所有货物生产完善、配件优质、工艺良好及安装优良等。如不合格或无法满足招标要求, 以及现场验收不满足货物需求的, 供方负责免费更换同型号全新产品并承担所发生的费用, 在 10 个工作日内 将更换的产品送至需方指定地点。

(5) 中标人应负责货物及主要部件、配件维修更换。质量保证期内, 中标人对货物(人为故意损坏除外)提供全免费保修或免费更换; 质量保证期后, 收取维修成本费。

第四章 评标办法

一、总 则

第一条 为了做好本项目（项目编号：豫财招标采购-2026-1177）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二、评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

- （一）招标的目标；
- （二）招标项目的范围和性质；
- （三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
- （四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

- （一）满足招标文件的实质性要求；
- （二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；
- （三）通过投标符合性审查；
- （四）评委会依据招标文件认定的其他原则；
- （五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；
- （六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判

定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	投标人实质性要求	见招标文件		见投标文件
2	技术要求	按评标办法		见投标文件
3	质保及售后等	见招标文件		见投标文件

评分标准（满分为 100 分）说明：各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

评标办法

序号	评分项目	分值	评分标准
1	投标报价 (30分)	投标报价 (30分)	<p>价格分应当采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分 30 分，其他供应商的价格分按以下公式计算： 供应商报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：未通过资格、符合性审查的单位不参与评标基准价的计算。 1. 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）文件规定： （1）对小微企业报价给予 20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 小型和微型企业的认定根据供应商提供的《中小企业声明函》进行。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，使用原投标总价参与评审。</p>
2	技术部分 (35分)	技术指标 (35分)	<p>投标人所投产品参数完全满足或高于招标文件要求得 35 分；加★号项每有一项不满足扣 1 分，其他项每有一项不满足扣0.5 分，最多扣 35 分。（加★号项须提供证明材料扫描件，不提供按负偏离处理） 注：带“★”的产品参数投标人须提供具备家具检测资质的检测机构出具的检测报告及相关网站的查询网址和截图。如发现提供虚假材料将取消投标或中标资格。</p>
3	商务部分 (35分)	企业业绩 (8分)	<p>投标人或所投核心产品生产厂商提供自 2023 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来类似业绩，须提供合同协议书原件扫描件），每提供 1 份得 2 分，最多得 8 分。</p>
		供货、安装调试方案 (12分)	<p>投标人提供的供货、安装调试方案，包括但不限于供货组织方案（包括供货计划、供货时间表、运输方案等）和安装调试方案（包括安装调试方案、应急处理措施、验收方案等）等内容齐全的得 12 分。缺一项扣2分，扣完为止，不提供不得分。</p>
		体系认证 (3分)	<p>投标人或所投核心产品厂家具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，证书认证范围包含本项目对应货物生产或供应相关范畴，每提供一个得 1 分，最多得 3 分。（注：提供证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）有效查询截图，提供不全或认证证书过期均不得分。）</p>
		环保产品认证 (4分)	<p>投标人或所投核心产品厂家持有有效期内 CQC 中国环保产品认证证书，证书认证范围包含本项目采购对应品类货物，提供证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）有</p>

			效查询截图加盖公章得 4 分。 (注：提供不全或认证证书过期均不得分。)
		售后服务 (4分)	供应商提供售后服务体系和措施，措施包括人员配置方案、售后服务内容、故障响应时间、质保期内的售后服务措施、应急维修措施预案、技术培训等得 4 分。缺 1 项扣 1 分，扣完为止。不提供不得分。
		售后服务承诺 (4分)	供应商具有供满足使用需求相关的其他实质性优惠条件的每提供一个的得 2 分，最高得 4分，缺项或不提供不得分。

注：评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1. 依据中华人民共和国财政部令第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格； 评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人

2. 按照周口市交易中心规定，本项目投标人所需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十一条 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程， 全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三、评标纪律

第十四条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律法规和规章制度；严格按

照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
2. 投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1. 未按照招标文件规定要求签署、签章的（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个 CA 证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书，授权代表的名字手写签在签章处即可）；

2. 不具备招标文件中规定资格要求的；
3. 不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
4. 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；
5. 投标文件附有招标人不能接受的条件；
6. 投标文件中对同一服务或标段提供选择性报价的；
7. 商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；
8. 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
9. 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；
10. 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
11. 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；
12. 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
13. 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

14. 被授权人和法定代表人未附劳动合同的；

15. 未提供近半年内连续3个月的已依法缴纳税收和社会保障资金的凭证（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件，新成立不足时间，以实际成立时间计算）；

16. 未提供财务会计制度及经会计师事务所或审计机构审计的 2025 年度财务会计报表包括（资产负债表、现金流量表、利润表和附注）。

第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1. 交货完工期不确切、不肯定的投标；

2. 对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的；

3. 投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；

4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；且提供书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6. 未附投标授权书中法定代表人和委托代理人身份证扫描件正面和反面的；

7. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）要求，评标委员会应强化政府采购异常低价审查：

（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$ 50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times$ 50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价 $\times$ 45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形

的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

招标文件第二部分

第五章 投标人须知

一. 总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的服务项目采购。

2. 有关定义

2.1 招标人（采购人）：周口市淮阳区人民法院

2.2 招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3 政府采购监督管理部门：系指河南省财政厅。

2.4 投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上下载招标文件的投标人，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.5 货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。

2.6 业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7 投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

3. 投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人须承诺自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。评标费用由采购人自行解决。

4. 合格的投标人

4.1 合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。并提供合格供应商的声明函。

4.1.2 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录无诉讼的声明函；

4.1.3 政府采购供应商诚信承诺书；

4.1.4 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

4.1.5 供应商需提供售后服务体系与承诺。

4.2 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人（提供国家企业信用信息公示系统查

询截图，包括公司基础信息和股东信息，投标文件中提供网站查询截图的扫描件、法定代表人和委托代理人签章并加盖公章。查询时间公告后有效）；

4.2.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3 供应商应在投标文件中承诺未被纳入本地黑名单且未存在不诚信记录；

4.2.4 法律和行政法规规定的其他情形。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，并提供承诺，否则视为无效响应。

4.3 未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单和经营异常名录，查询日期为本项目招标公告发布之日后。

4.4 供应商提供信用中国网站中严重失信主体名单查询和经营（活动）异常名录查询。（查询时间在公告之后）。

5. 勘查现场

5.1 投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘查现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

5.2 勘查现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 知识产权

6.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7. 纪律与保密

7.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律法规和规章。

7.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。对上述做出保证并附投标文件中，否则视为不响应招标文件要求。

7.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.1.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

7.2.1.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7.2.1.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.1.5 不同投标人的投标文件相互混装。

7.3 在确定中标人之前，投标人供应商需保证并承诺不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。对上述做出书面承诺并附投标文件中，否则视为不响应招标文件要求。

7.4 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露，承诺函附在投标文件中，不提供者以不响应招标文件处理。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8. 联合体投标

不接受联合体投标

9. 投标品牌

9.1 招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚地说明拟采购货物、服务的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10. 投标专用章的效力

10.1 招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章，生成后的电子投标文件需要加盖供应商骑缝章、法定代表人或委托代理人逐页签字盖章。

11. 合同标的转让

11.1 合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让，投标人须附承诺函。

11.2 合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3 中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4 未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12. 会员信息库

12.1 为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3 网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4 有关会员库的更多信息，请登录周口市公共资源交易中心网查询。

13. 采购信息的发布

13.1 与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网及河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn），以下简称“网站”。

二、招标文件

14. 招标文件构成

14.1 招标文件包括以下部分：

14.1.1 第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2 第二章：投标人须知前附表；

14.1.3 第三章：货物需求一览表；

14.1.4 第四章：评标办法；

14.1.5 第五章：投标人须知；

14.1.6 第六章：采购合同；

14.1.7 第七章：投标文件格式；

14.1.8 周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.3 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。按文件要求和规定顺序编制投标文件，供应商提交的资料应证明其满足招标文件要求并在材料上面标注“与原件一致”字样，该文件包括资格材料、文字资料、图纸和数据等详细描述的资料，否则视为不响应招标文件。

14.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件 3 日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15. 招标文件的澄清与修改

15.1 周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

15.2 在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3 特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。

三、投标文件的编制

16. 投标文件构成与格式

16.1 投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。参与招标活动的各供应商应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。对上述作出书面声明并附在响应文件中。

16.2 除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

16.3 除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4 除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5 除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6 投标文件应编制详细目录、连续页码，除封面外，每个页面应在明显位置编制页码和总页码。除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按 A4 规格制作。响应文件封面要求：列明项目名称、采购编号、供应商名称、联系方式和地址等信息。响应文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖供应商电子公章。

16.7 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位—电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

17. 报价

17.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2 投标人的报价应包含所投服务、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3 投标人应在投标文件中注明拟提供服务的单价明细和总价。

17.4 除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或

替代方案将导致投标无效。

17.5 采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6 除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18. 投标内容填写及说明

18.1 投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，并在投标文件中书面承诺所提供的全部资料的真实性、合法性，如果未提供承诺、投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

18.2 投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

18.3 投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1 货物主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2 保证所投服务正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

18.4 投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

19. 投标保证金（免收）

20. 投标有效期

20.1 为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3 投标有效期从投标截止日起计算。

20.4 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复， 投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容， 且需要相

应地延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2 投标文件均应依招标文件要求加盖投标人电子签章。

四、投标文件的递交

22. 投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位—电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

23. 投标文件的递交

23.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24. 投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

五、开标与评标

25. 开标

25.1 本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》。

25.2 开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密。在解密投标文件开始时 30 分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3 投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律法规规定的，投标无效。

25.4 开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其他详细内容。

25.5 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作，投标人在投标文件中对上述做出

书面保证，否则视为不响应招标文件实质性内容。

26. 投标文件的澄清、说明或补正

26.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2 投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；在开标一览表大写处加盖公章和法定代表人签字，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4 如同时出现 26.2 条和 26.3 条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27. 评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。

27.2 符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1 投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2 未提供健全完整的财务、会计、公司管理制度；

27.2.3 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5 投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

27.2.6 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.7 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.8 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

27.2.9 供应商没有在投标（响应）文件中附“廉洁自律承诺书”。

27.2.10 供应商未提供国家企业信用信息公示系统近年年度报告。

27.3 如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4 评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

28. 废标处理

28.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1 放弃参加投标的；

28.2.2 未经周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，离开开标现场通知不上的；

28.2.3 不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.4 未按规定交纳谈判保证金的；

28.2.5 有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.6 其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3 采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1 谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过 60 分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2 投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投

标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3 在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29. 二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

六、定标与签订合同

30. 定标

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2 采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3 如采购人认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4 原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1 以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证

书投标。

30.6.1.2 有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1 使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4 提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5 其他弄虚作假的行为。

30.6.2 与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3 向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4 有法律法规规定的其它损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5 其他违反招投标法律法规和规章强制性规定的行为。

30.7 周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

31. 中标通知书

31.1 在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）自行下载中标通知书。

31.2 周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的释。

31.3 评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

32. 中标服务费

本项目免收中标服务费

33. 履约保证金

无

34. 签订合同

34.1 中标人应在中标公告发布2个工作日内领取中标通知书，领取中标通知书2个工作日内与采购人签订合同（具体时间、地点见中标通知书）。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅

自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3 采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投服务的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

35. 验收

由采购人自行组织对供应商的履约验收。

36. 质疑

36.1 投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。如果有异议在规定的时间内提出，没有异议需在投标文件中出具对招标文件无异议承诺书，投标人须对上述内容完全响应无此承诺将被视为无效投标。

36.2 质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4 采购人将在收到书面质疑（不接受线上、传真等形式质疑）后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，并将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1 一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2 捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3 其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

37. 未尽事宜

37.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38. 解释权

38.1 本招标文件的解释权属于采购人。

第六章

周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

1. 该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
2. 该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
3. 该政府采购项目评审报告；
4. 采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
5. 采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
6. 采购人和中标供应商（或服务商，下同）约定的其他内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

1. 该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；
2. 针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
3. 该政府采购项目中标通知书；
4. 供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
5. 供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
6. 供应商和采购人约定的其他内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后两个工作日内由采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

1. 供应商不得擅自变更合同标的服务内容；
2. 不得以次充优，随意降低服务标准和水平；
3. 对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
4. 在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；
5. 供应商应提供需验收服务的清单、标准、达到的水平等量化资料；
6. 采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
7. 督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

服务合同内容

采购人（甲方）：周口市淮阳区人民法院

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：周口市淮阳区人民法院审判法庭标志性装备采购项目

项目编号：

财政委托号：_____（财政资金项目必须填写）

本项目经批准采用公开招标采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注
合同总价款（大小写）：						
备注：上述产品报价含产品生产、运输（送达甲方指定地点并下货）安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。						

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（①）项执行：

- ①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方应在投标文件中声明提供和交付的货物及安装技术标准严格执行国家及行业标准。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为/。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收_____。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（①）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点： 周口市淮阳区羲皇大道西侧、纬五路北侧 （甲方指定的任何地点，安装并调试。）

3.产品的交货期限_____。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：_____

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

（具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

第七条 验收方法

1.乙方安装调试后，在____天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人员、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4.甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方异议后，应在__个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1. 保修

乙方对其所提供的货物免费保修____年，保修期从竣工验收合格之日开始。乙方应在接到报修通知后____天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后____天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和 risk 由乙方承担。

2. 维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的__%（通用产品的幅度为1%—5%，专用产品的幅度为10%—30%）的违约金。

2. 乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失，须在投标文件中保证，否则将被拒绝。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4. 如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款_____%违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_____%（通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为15%-30%）的违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方赔偿违约金____元。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3.甲、乙双方均有权向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式___份，甲乙双方各执___份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）： （公章）

供货人（乙方）： （公章）

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

____年__月__日

____年__月__日

第七章 投标文件格式

****项目

投 标 文 件

投标人：_____

____年__月__日

投标文件资料清单

序号	资料名称	页码范围
一	开标一览表	
二	投标人情况综合简介	
三	投标函	
四	投标分项报价表	
五	投标响应表	
六	产品质量承诺	
七	所供货物组部件、备品、备件清单	
八	有关证明文件	
九	法定代表人身份证明	
十	法定代表人授权委托书	
十一	招标文件内容确认书	
十二	中小企业声明函	
十三	关于符合本国产品标准的声明函	
十四	售后服务	
十五	所投货物的技术资料等	
十六	其他投标人认为需要提供的材料等	
十七	政府采购供应商诚信承诺书	

备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。

一、开标一览表

项目名称	
投标人全称	
投标范围	
1. 最终投标报价 (人民币)	1. 投标报价: 元、大写:
备注	

投标人名称：（电子公章）_____

法人代表和授权委托人：（签章）_____

日期： 年 月 日

二、投标人综合情况简介

（投标人可自行制作格式）

三、投标函

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方“（项目名称、项目编号）”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述
签字人_____（姓名）代表投标人_____（投标人全称），提交规定形式
的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付货物（包括安装调试等工作）的
总报价为人民币_____元，供货期_____。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求
的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有
关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。
我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的
投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资
料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同
意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：_____

（10）本项目项目负责人：

电话：

投标人名称：（电子签章）_____

法人代表：（签字）_____

日期： 年 月 日

四、投标分项报价表

序号	品名品牌、规格型号、 原产地及生产厂家	单位	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
	其他费用					
	合计					

投标人名称：（电子公章）_____

法人代表：（签字）_____

日期： 年 月 日

备注：

报价为所投货物的单价组成。包括货物出厂价格、运费、税金及其它。

五、投标响应表

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
第一部分：技术部分响应				
序号	品名	技术规格及配置	品牌、型号 技术规格及配置	偏离说明
1				
2				
3				
4				
第二部分：资信及报价部分响应				
序号	内容	招标要求	投标承诺	偏离说明
1	供货期			
2	免费质保期			
3	付款响应			
4	业绩			
5	其他			

投标人名称：（电子公章）_____

法人代表：（签字）_____

日期： 年 月 日

备注：

1. 投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；
2. 投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
3. 响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

六、产品质量承诺

（投标人可自行制作格式）

七、所供货物组部件、备品、备件清单（可不填写）

序号	名称	规格型号	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
合计						

投标人电子公签章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

八、有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

九、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：__年__月__日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____系_____（供应商名称）的
法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：_____

附法定代表人身份证扫描件：

身份证正面	身份证反面

投标人名称：（电子公章）_____

法定代表人：（电子章）_____

日期： 年 月 日

十、法定代表人授权委托书

致：_____（采购人）：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，参加周口市公共资源交易中心政府采购中心组织的____（项目编号）项目采购活动，全权代表本公司处理投标过程中的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、评标、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。代理人无转委托权。

法定代表人签字：_____ 职务：_____

委托代理人签字：_____ 职务：_____

代理人身份证号码：_____

附委托代理人身份证扫描件：

身份证正面	身份证反面

投标人名称：（电子公章）

法定代表人：（电子章）

日期：_____ 年 月 日

十一、招标文件内容确认书

（采购人名称）：

我方已经详细阅读整个招标文件的内容，对本招标文件的内容没有任何异议，全部同意并接受且我方保证在开评标活动结束后不对本招标文件的任何内容提出异议。

投标人名称：（电子公章）

法定代表人：（电子章）

日期： 年 月 日

十二、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

1. 本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

十三、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称 1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十四、售后服务

（投标人可自行制作格式）

十五、所投货物的技术资料等

（投标人可自行制作格式，附产品技术彩页等）

十六、其他投标人认为需要提供的材料等

十七、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （四）向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- （五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- （七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务；
- （十）无正当理由放弃中标（成交）项目；
- （十一）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；
- （十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- （十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- （十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- （十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料；
- （十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- （十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人和授权委托人：（签章）

日期： 年 月 日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。