

### 3 货物分项报价一览表

#### 货物分项报价一览表

序号	货物名称	品牌/规格型号	参数		数量	单价	总价
1	环境空气监测微型站	万维盈创 AQME-S	主机	支持4G无线传输、有线传输。具备断点续传和多中心传输功能，符合HJ212通讯协议。具备GPS定位和WIFI通讯功能。	4	38000	152000
			颗粒物监测单元	检测因子：PM2.5、PM10；检测原理：光散射法；			
			气象五参数检测单元	风速、风向、温度、湿度、大气压			
			气态污染物检测单元	检测因子：SO <sub>2</sub> 、NO <sub>2</sub> 、O <sub>3</sub> 、CO； 检测原理：电化学法；			
			立杆安装	高度3.5m，法兰对接，配套安装配件			
			太阳能供电	配备100AH锂电池、120W太阳能板、室外电池箱、太阳能充放电控制系统、立杆安装结构件，支持九日照条件下持续工作7天。			
2	环境空气监测微型站	万维盈创 AQME-S	主机	支持4G无线传输、有线传输。具备断点续传和多中心传输功能，符合HJ212通讯协议。具备GPS定位和WIFI通讯功能。	5	30000	150000
			颗粒物监测单元	检测因子：PM2.5、PM10；检测原理：光散射法；			
			气象五参数检测单元	风速、风向、温度、湿度、大气压			
			气态污染物检测单元	检测因子：SO <sub>2</sub> 、NO <sub>2</sub> 、O <sub>3</sub> 、CO； 检测原理：电化学法；			
			立杆安装	高度2m，配套安装配件			
3	道路扬尘监测微型	万维盈创 SmartEM 3000 (B)	主机	支持4G无线传输、有线传输。具备断点续传和多中心传输功能，符合HJ212通讯协议。具备GPS定位和WIFI通讯功能。	3	7000	21000

	站		颗粒物监测单元	检测因子：PM2.5、PM10；检测原理：光散射法；			
			气象五参数检测单元	风速、风向、温度、湿度、大气压			
			喉箍安装	配套喉箍安装配件			
			太阳能供电系统	配备100AH锂电池、120W太阳能板、室外电池箱、太阳能充放电控制系统、立杆安装结构件，支持无日照条件下持续工作7天；			
4	道路扬尘监测微型站	万维盈创 SmartEM 3000 (B)	主机	支持4G无线传输、有线传输。具备断点续传和多中心传输功能，符合HJ212通讯协议。具备GPS定位和WIFI通讯功能。	1	4000	4000
			颗粒物监测单元	检测因子：PM2.5、PM10；检测原理：光散射法；			
			气象五参数检测单元	风速、风向、温度、湿度、大气压			
			立杆安装	高度2m，配套安装配件			

注：1.供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

2.以上价格包含全额增值税发票、运费及安装培训人员。

投标人名称（盖章）：北京万维盈创科技发展有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：尹永海

日期：2026年3月31日

