

合同编号: _____

乙 方：河南绿云厨房设备有限公司

签订时间: 2026年 10 月 8 日

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：温县第一高级中学

乙方（全称）：河南绿云厨房设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：温县第一高级中学餐厅灶具设备采购项目

采购项目编号：焦公温采购2026-002

（2）采购计划编号：温财磋商采购-2026-52

（3）项目内容：

项目名称：温县第一高级中学餐厅灶具设备采购项目 金额单位：元							
序号	产品名称	品牌及型号（如有）	单位	数量	单价	合计	备注
1	全自动洗碗机	迈巴特、B3800PC	台	1	67350.00	67350.00	
2	洗碗机烘干机	迈巴特、K200C	台	1	20799.00	20799.00	
3	双泵蠕动式自动药液分配器	迈巴特、260×160×135	台	1	1783.00	1783.00	
4	全自动通道式洗碗机专用食品级洗涤剂	明亮、20L	桶	10	287.00	2870.00	
5	全自动通道式洗碗机专用食品级催干剂	明亮、20L	桶	10	287.00	2870.00	
6	超声波浸泡池	亚克西、1000*800*800	台	2	6735.00	13470.00	
7	切菜机	鲁信、850#	台	1	16342.00	16342.00	
8	商用毛辊毛刷清洗去皮一体机	鲁信、1330*700*920	台	1	12480.00	12480.00	
9	四门双温冰箱	冰厨、VCF5-1200B	台	8	3377.00	27016.00	
10	双门机械式旋钮控温电蒸饭车	华杰、24盘	台	4	5457.00	21828.00	
11	燃气双炒一温灶	昕龙海、1800*1000*800+450	台	1	7012.00	7012.00	
12	切肉机	鲁信、立式	台	2	4457.00	8914.00	

13	燃气灶大锅灶	昕龙海、 1100*1150*800+450	台	10	6141.00	61410.00	
14	燃气灶大锅灶	昕龙海、 1300*1350*800+450	台	9	7329.00	65961.00	
15	铸铁锅	昕龙海、定制	个	19	158.00	3002.00	
16	双门机械式旋 钮热风循环高 温消毒柜	华杰、 1300*630*1940	台	20	3665.00	73300.00	
17	电动液压铡刀 切骨机	劲客、750*430*680	台	2	2872.00	5744.00	
18	绞肉机	鲁信、立式	台	1	4457.00	4457.00	
19	立式支腿式商 用双面电热电 饼铛	兴都、YCD45A	台	10	2100.00	21000.00	
20	和面机	鲁信、25KG	台	3	3863.00	11589.00	
21	切菜机	鲁信、台式	台	1	3120.00	3120.00	
22	大容量移动式 红外线筷子消 毒烘干车	昕龙海、 770*450*800	台	16	1486.00	23776.00	
23	双层烤箱	兴都、双层四盘	台	2	3328.00	6656.00	
24	四格售卖台	昕龙海、 1500*700*800	台	5	2179.00	10895.00	
25	单星水池	昕龙海、 1000*800*800+150	台	9	703.00	6327.00	
26	电炸锅	昕龙海、9KW	台	4	1872.00	7488.00	
27	洗碗池热水器	雅丽诗、80L	台	2	3120.00	6240.00	
28	圆桶电煮面炉	兴都、70#	台	6	1981.00	11886.00	
29	双层板操作台	华杰、1800*800*800	台	8	852.00	6816.00	
30	大型豆浆机	天准、TZG-50L	台	5	10895.00	54475.00	
31	8KW卤菜电磁 炉	昕龙海、 • 630*520*300	台	5	1575.00	7875.00	
32	大电饭锅(50- 60)	高博、定制	台	5	1664.00	8320.00	
33	12层饼盆车	昕龙海、十二盘	台	20	1456.00	29120.00	
34	3层出餐车	昕龙海、 850*500*900	台	10	763.00	7630.00	
35	小推车	昕龙海、 600*900*850	台	8	654.00	5232.00	
36	不锈钢托盘(蒸 箱盘)	昕龙海、400*600	台	100	64.00	6400.00	
37	压面机	鲁信、350#	台	1	3962.00	3962.00	
38	炉拼台	昕龙海、定制	台	8	624.00	4992.00	
39	毛巾消毒柜	昕龙海、 1160*410*1690	台	2	2674.00	5348.00	
40	砧板刀具消毒 柜	昕龙海、 1800*800*800	台	2	2808.00	5616.00	

41	风幕机	南洋有为、定制尺寸	台	20	1168.50	23370.00	
42	电缆	燕通、4*70+1	米	185	227.50	42087.50	
43	电缆	燕通、5*10	米	30	89.00	2670.00	
44	配电箱	宇和、定制	个	1	792.00	792.00	
45	桥架	昕龙海、槽式	米	185	49.50	9157.50	
46	钢丝软管	昕龙海、定制	米	60	30.00	1800.00	
47	软连接	昕龙海、配套	条	300	30.00	9000.00	
48	水电气连接	昕龙海、安装	项	1	25752.00	25752.00	
总计（大写）：柒拾捌万陆仟元整						786000.00	

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件一。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的

品牌、型号：标的名称： 无

序号	关键部件	品牌	型号
1	/	/	/
2	/	/	/
.....	/	/	/

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： / 数量： / 金额： /

☒否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他： _____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）

： ☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____ / _____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____ / _____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☒小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型

号：_____ ☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____ 水嘴

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求

:

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥786000.00

大写: /

□绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 供应商提出验收申请—采购人成立验收小组—制定验收方案—实施验收—出具验收意见

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况,特别是落实政府采购扶持中小企业,支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: 符合国家及相关行业规范及标准并满足招标(采购)文件相关技术指标和项目要求

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐ 是 ☒ 否

(8) 履约验收其他事项: _____/_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标(成交)通知书
- (5) 投标(响应)文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件,图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份,甲方执 贰 份,乙方执 贰 份,均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2026 年 10 月 8 日。

合同订立地点: 温县第一高级中学

附件:具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等(如有)。

甲方(采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)	乙方(供应商):河南绿云厨房设备有限公司
单位名称(公章或合同章)	单位名称(公章或合同章)
法定代表人或其委托代理人(签章)	法定代表人: 或其委托代理人(签章)
	拥有者性别

住 所	住 所
联 系 人	联 系 人
联系电话	联系电话
通信地址	通信地址
邮政编码	邮政编码：
电子邮箱	电子邮箱：
统一社会信用代码	统一社会信用代码：91410104MA468N532F
	开户名称：河南绿云厨房设备有限公司
	开户银行：中国银行股份有限公司郑州城东北路支行
	银行账号：2572 6435 9650
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。	

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对

乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以终止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

附件一：温县第一高级中学餐厅灶具设备采购项目产品参数表

序号	名称	产品参数
1	全自动洗碗机	尺寸(WxDxH): 4200*1070*1935 技术参数: 1、主体采用 SUS304 不锈钢, 厚度 1.5mm, 支撑部分采用加厚 SUS304 不锈钢。 2、上下双层 316L 耐腐蚀不锈钢扇形喷淋臂, 可拆卸冲洗, 主洗、漂洗、烘干全部采用 316L 无缝不锈钢加热管, 抗水垢, 各仓腔体填充 50mm 高密度硅酸铝阻燃保温棉, 外壁不烫手, 单缸主洗 + 高温消毒 + 热风烘干 3、0.6 - 1.8m/min 无级变频调速, 独立密封电控配电箱, 一键式启动洗碗机, 内置总漏保、分区独立空气开关, IPX4 防水防尘, 缺水干烧断电、仓门开门停机、超温断电、水泵 / 电机过载保护、整机专用接地端子, 任意检修门开启, 对应区域加热立即断电、传送停机 4、电压: 380V; 功率: 52KW。 5、高分子网格结构的输送带, 总宽度 580mm±2%。每个网格形状为拔齿状, 可将餐具带入机内, 防止餐具在输送带上打滑, 陶瓷/不锈钢餐具干燥率 100%, 密胺餐具干燥率 95%, 出仓无冷凝水珠可直接收纳 6、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭率 99.9% ▲产品通过食品接触产品安全认证证书 通过相关检测报告标准为 GB4806.1-2016; GB4806.9-2023 以及 GB4806.11-2023; 投标文件中提供证书复印件 (加盖投标人公章); ▲所投洗碗机碗机需具有防腐蚀等级产品认证证书, 产品防腐蚀等级认证: 户内 1 级。投标文件中提供证书复印件 (加盖投标人公章)。 ▲产品试验依据标准为 GB/T 2423.16-2022 《环境试验 第 2 部分 试验方法 试验 J 和导则: 长霉》长霉程度在严酷等级 2 培养周期 56D 的环境下, 显微镜放大 50 倍情况下观察, 未见生长, 长霉等级为 0; 投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件 (加盖投标人公章)。 ▲所投洗碗机依据 GB/T 4214.3-2023 进行检测, 检测结果噪声 36dB(A), 依据 GB/T 26572-2011 进行检测, 检测依据来源为铅, 镉, 汞, 六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚。投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件 (加盖投标人公章)。
2	洗碗机烘干机	技术参数: 1、主体采用 SUS304 不锈钢, 厚度 1.5mm, 支撑部分采用加厚 SUS304 不锈钢。内外双层 SUS304 食品级不锈钢腔体配 50mm 阻燃保温棉, 仓壁钢板厚度 1.2mm。 2、热风加热总功率: 12kW, 多组分段式 316L 无缝不锈钢加热管。高压对流热风, 穿透碗筐缝隙, 深碗、高脚杯、深盘无积水死角 3、热风加热总功率: 12kW。 4、可烘干多种餐具: 如陶瓷、不锈钢餐盘、汤桶、密胺餐具、塑料碗盘 5、热风温度 105 - 125℃, 总循环风量 3800m³/h; 采用 316L 不锈钢高温加热管, 上下环绕对流风道 360°; 具备超温断电、开门停机、停机延时散热、风机过载多重安全保护。

3	双泵蠕动式自动药液分配器	尺寸(WxDxH): 260×160×135 技术参数: 1、IP65 防水防尘外壳, 加厚阻燃 ABS 工程塑料, 抗洗涤剂酸碱腐蚀、不易老化发黄 2、数码 LED 数显屏, 防水按键, 带手动抽液、参数调节功能 3、支持 24V~220V 交流 / 直流信号, 可直接对接洗碗机传送、漂洗联动信号 4、加药延时 0 - 99s 独立可调, 定量精度 ±3%; 5、耐酸碱食品级软管与快插接头, 壁挂安装, 配套全套吸液过滤管路
4	全自动通道式洗碗机专用食品级洗涤剂	尺寸(WxDxH): 20L 技术参数: 1、透明色均质浓缩液体无刺激性挥发性气味, 皮肤接触少量清水即可冲洗干净, 不含荧光增白剂、工业香精, 废液可直接下水道排放, 易生物降解, 无环保污染, 不属于危险化学品, 无特殊危运条件 2、对猪油、菜籽油、火锅重油、淀粉干结物去除率 99%。 3、适用于陶瓷、密胺餐具、304/316 不锈钢、钢化玻璃、食品级塑料等
5	全自动通道式洗碗机专用食品级催干剂	尺寸(WxDxH): 20L 技术参数: 1、浅蓝色透明均质液体, 弱酸性温和配方, 不腐蚀不锈钢、密胺、陶瓷餐具及设备喷淋管路, 冷水、热水完全互溶, 无结块残留 2、适用餐具材质: 陶瓷餐盘、玻璃器皿、304 不锈钢餐具、密胺塑料餐盒、食品级塑料盆 3、对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭率 99.9%, 辅助提升热力消毒效果 4、内含软水螯合因子, 适配北方高硬度自来水, 无白色水垢印, 高温清水可完全冲净, 餐具无滑腻残留、无异味, 搭配设备 105 - 125℃热风烘干段, 陶瓷 / 不锈钢餐具干燥率 100%, 密胺餐具干燥率 95%
6	超声波浸泡池	尺寸(WxDxH): 1000*800*800 技术参数: 1、采用 SUS304 不锈钢, 厚度 1.5mm; 2、电压: 380V; 功率: 9KW。 3、30 颗高频换能器均匀点阵排布, 无清洗死角 4、内置沥水隔筐、后置冷热水龙头、底部排污球阀、残渣过滤网、侧边储物柜门, 水槽侧部自带溢流隔油槽, 油污自动分层漂浮。 5、耗水量少, 功耗小, 以水或有机溶剂代替传统的燃油类清洗剂, 降低清洗成本。 6、独特的超声波转换电路, 所有线路均采用纯铜线材, 保证了使用寿命及工作的稳定性。 7、独立超声启停、独立加热恒温双路控制, 可单独开启加热保温, 0 - 60 分钟定时清洗, 到达时间自动关停超声, 缺水自动切断加热, 声光报警提醒补水, 底部大口径 DN50 排污球阀, 一键排空槽内污水; 振板可拆卸, 方便清理残渣水垢 8、超声波发生器采用智能扫频发生器, 数显实时电流数值。缺水防干烧感应探头、超温断电保护、漏电保护开关、发生器过载保护。
7	切菜机	尺寸(WxDxH): 850# 技术参数: 1、材质: 整机采用 304 不锈钢制作; 2、电压: 220V; 功率: 2.75KW; 3、双头独立分区设计, 左侧输送带切茎叶类、右侧圆盘切根茎类, 可

		同步或单独工作，底部 4 寸万向静音脚轮，带刹车锁止，。 4、食品级绿色 PU 耐磨输送带，耐水耐油污，无异味、易拆卸冲洗，刀具采用高硬度 4Cr13 不锈钢刀具，淬火开刃，耐磨不易卷刃，可切片、切丝、切丁、切段 5、整机急停按钮，一键断电停机，电机过载、短路过热自动断电保护，防水集成操作面板，启停、调速、急停一体式按键。 6、标配切片、切丝、切丁全套刀具；小时产能 300 - 1200kg； 7、标配纯铜电机，所有线路均使用纯铜材质。
8	商用毛辊毛刷清洗去皮一体机	尺寸(WxDxH): 1330*700*920 技术参数: 1、材质: 整体采用不锈钢制作; 2、电压: 380V; 功率: 2.95KW; 效率: 500KG/h 3、卧式单仓一体结构，顶部翻盖防溅水，前置出料口，底部集渣排污，底部 4 只带刹车万向静音脚轮，可灵活移位、固定定位 4、共 7 根加密波浪式尼龙砂毛刷辊，单根直径 120mm; 软硬毛刷复合，粗砂层快速去皮，软毛层抛光清洗，不掉毛、耐磨耐用; 5、防水密封轴承+减速齿轮箱，整机防水溅设计，菜渣、污水不会侵入传动内部 6、同向同步旋转，物料自动翻转翻滚，无清洗死角，不伤食材果肉小时处理产能: 500 - 800kg/小时，适用加工食材: 土豆、红薯、胡萝卜、莲藕、生姜、山药等圆形/椭圆形根茎类果蔬。表皮去除率 95%，凹凸坑洼泥沙同步清洗干净，无残留厚皮。 7、标配纯铜电机，所有线路均使用纯铜材质。
9	四门双温冰箱	尺寸(WxDxH): 1200×700×1975 技术参数: 1、材质: 采用 304 不锈钢, 板材厚度: 0.8mm 不锈钢拉丝覆膜板; 2、电压: 220V, 频率 50Hz; 3、柜体聚胺脂整体发泡, 填充密度 40kg/m³, 导热系数 0.022W, 保温性能好; 内置高密度铜管蒸发器; 90 度自动回归磁吸门, 闭合力度 3kg, 避免冷量流失; 温控类型: 电子数显控制, 精度±0.5℃, 实时温度显示; 冷冻 0--18° c, 冷藏-5-10° c; 易拆卸磁性门封, 便于清洗; 可调高度不锈钢架(单层承重 50kg), 带防滑边框, 底部隐藏式排水孔, 设备配备高低压保护、过热保护, 有效避免设备元器件损坏。 ▲产品通过食品接触产品安全、卫生认证证书, 通过相关检测标准为 GB4806.1-2016; GB4806.9-2023; 投标文件中提供证书复印件(加盖公章); ▲提供金属厨房用品防腐蚀性能认证证书(出具证书复印件加盖公章及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件加盖公章)。
10	双门机械式旋钮控温电蒸饭车	尺寸(WxDxH): 24 盘 技术参数: 1、材质: 采用优质不锈钢板整体发泡, 整机外壳 304 不锈钢, 内胆、发热管均为 SUS304 食品级不锈钢。 2、功率: 24KW, 电压: 380v。 3、技术陈述: 分左右 12 盘独立仓体; 50mm 加厚聚氨酯发泡保温; 双侧独立机械旋钮控制面板, 机械定时旋钮、调温, 纯机械防水结构; 配

		备浮球自动补水、缺水防干烧、过载漏电多重安全防护，底部带刹车万向脚轮。 ▲双门蒸饭柜（电热）内置蒸饭盘通过 GB 4806.9-2023, GB/T 3280-2015 标准检测，且未检测出砷（As）、铅（Pb），投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章）； ▲蒸饭柜依据 GB/T4706.1-2024 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》、GB/T4706.34-2024 《家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电器强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》标准，工作温度下泄露电流和电气强度试验：绝缘的电气强度试验和在试验期间不应出现击穿试验结果为：通过（P）、接地措施试验：在规定的低电阻试验中，电阻值应不超过 0.03Ω；提供相关第三方检测机构出具的，带 CMA 标识的相关检测（试验）报告扫描件； ▲所投产品符合 GB/T 6461-2002, GB/T10125-2021 标准，提供体现所投产品型号的耐腐蚀性能认证证书及对应检测报告。
11	燃气双炒一温灶	尺寸(WxDxH)：1800*1000*800+450 技术参数：1、材质：采用 SUS304 不锈钢板，板厚 1.5mm。 2、电压：220V；功率：2*250W； 3、台面一次压制成型，炉头为铸铁节能燃烧器；整体炉膛及耐火泥砌加聚心球浇筑而成；灶圈球墨铸铁铸造；燃气控制系统配有稳压连电磁阀、火种熄火保护感应装置，熄火感应装置能在火苗熄灭后传感到主气电磁阀自动关闭；一键启动点火装置，本产品需要经过国家强制性产品认证，设备能效等级需要为 1 级。
12	切肉机	尺寸(WxDxH)：立式 技术参数：1、整机采用 SUS304 不锈钢板； 2、电压：220V，功率：1.1KW； 3、独立单切机头，仅实现切片、切丝、切丁，无绞肉通道，密封铸铝减速箱，防水防肉渣渗入，4Cr13 淬火不锈钢刀组，锋利耐磨不易生锈 4、防水启停开关 + 红色急停按钮，上翻盖开盖联锁停机、电机堵转 / 过载过热保护、整机接地漏电防护；电控仓 IPX4 防水 5、标配纯铜电机，所有线路均使用纯铜材质。
13	燃气灶大锅灶	尺寸(WxDxH)：1100*1150*800+450 技术参数：1、材质：采用 SUS304 不锈钢板，板厚 1.5mm。 2、电压：220V；功率：250W； 3、台面一次压制成型，炉头为专利铸铁节能燃烧器，采用恒压预混燃烧技术，燃烧更充分；整体炉膛及耐火泥砌加聚心球浇筑而成；灶圈球墨铸铁铸造；燃气控制系统配有双稳压连电磁阀、火种熄火保护感应装置，确保火力燃烧稳定，熄火感应装置能在火苗熄灭后传感到主气电磁阀自动关闭，消除安全隐患；一键启动点火装置；整个操作风、气阀联动，调节主气阀门风量，燃气同步变动。 ▲产品具有燃气大锅灶中国节能、环保产品认证证书（出具证书复印件加盖制造商公章及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证）； ▲燃气大锅灶具有符合 GB/T10125-2021 标准的厨房用具耐腐蚀等级

		认证证书，耐腐蚀等级为 10 级（出具证书复印件加盖制造商公章及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证）； ▲产品所用不锈钢依据 GB/T21510-2024、GB/T24170.1-2023 进行抗菌性能检验，抗菌率 99.9%，检验结果符合要求（出具检测报告复印件加盖制造商公章）。
14	燃气灶大锅灶	尺寸(WxDxH)：1300*1350*800+450 技术参数：1、材质：采用 SUS304 不锈钢板，板厚 1.5mm。 2、电压：220V；功率：250W； 3、台面一次压制成型，炉头为专利铸铁节能燃烧器，采用恒压预混燃烧技术，燃烧更充分；整体炉膛及耐火泥砌加聚心球浇筑而成；灶圈球墨铸铁铸造；燃气控制系统配有双稳压连电磁阀、火种熄火保护感应装置，确保火力燃烧稳定，熄火感应装置能在火苗熄灭后传感到主气电磁阀自动关闭，消除安全隐患；一键启动点火装置；整个操作风、气阀联动，调节主气阀门风量，燃气同步变动。
15	铸铁锅	尺寸(WxDxH)：定制 技术参数：1、体由铁、碳、硅、锰等合金组成，锅体无涂层； 2、一体成型，双锅边设计，适用于炒、熬、炖等餐品的制作，锅体直径 1000mm/800mm，锅体厚度 5mm，抗冲击性强，具有高导热性、耐高温、耐磨性强的特点。
16	双门机械式旋钮热风循环高温消毒柜	尺寸(WxDxH)：1300*630*1940 技术参数：1、材质：整体采用 SUS304 不锈钢； 2、电压：220V；功率：4.4KW； 3、立式双门一体式、单仓全域热风循环，顶部机械式旋钮控制面板，内胆、层架导轨、置物筐采用 304 食品级不锈钢； 4、整体高密度聚氨酯发泡保温层，厚度≥50mm，锁温节能，外壁常温不烫手，耐高温硅橡胶环形密封条，多组远红外石英发热管升温均匀，耐高温离心循环风机，360° 立体对流热风，无消毒死角 5、顶部机械式双旋钮控制温控旋钮 + 定时旋钮，无电子触屏，防水防油污； 6、120℃高温热力消毒，可低温 50 - 80℃做餐具保洁烘干，计时完成自动切断加热电源 7、对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭率 99.9%。 ▲所投产品依据 GB4806.9-2023 标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告（食品接触安全认证），须在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内，“全国认证认可信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址（加盖投标人公章）； ▲所投产品符合 WS/T 10009-2023《消毒产品检测方法》标准，对金黄色葡萄球菌金黄亚种、单核增生李斯特氏菌、幽门螺旋杆菌、黑曲霉、黄曲霉等菌种，灭杀率 99.9%，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章）； ▲所投产品符合通过 GB17988-2024 标准，满载情况下，开机 30 分钟，柜内各点消毒温度高于 120℃，且持续时间大于 15 分钟；达到二星级要求。投标文件中提供满足以上消毒时间及温度要求的带有 CMA 标识的检

		测报告复印件（加盖投标人公章）； ▲所投产品符合 GB/T 6461-2002, GB/T10125-2021 标准，提供体现所投产品型号的防腐蚀性能认证证书及对应检测报告（加盖投标人公章）。
17	电动液压铡刀切骨机	尺寸(WxDxH)：750*430*680 技术参数：1、材质：整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2、功率：220V 功率：3KW 3、高硬度 4Cr13 不锈钢淬火刀片，刃口锋利、抗冲击不易崩口，可快速切割硬骨，密封液压油缸，不漏油、动力输出稳定；防滑压料手柄，防滑硅胶握套，压杆联动安全防护，未压紧食材设备无法启动切割，最大切距 40cm，可处理长条筒骨、整扇排骨、冻肉大块原料 4、适配猪筒骨、脊骨、牛羊排骨、猪蹄、冻肉块、整鸡架；可切割冷冻未完全解冻硬质骨肉 5、底部 4 只万向静音脚轮，2 个带刹车锁止，方便后厨移位固定 6、标配纯铜电机，所有线路均使用纯铜材质。
18	绞肉机	尺寸(WxDxH)：立式 技术参数：1、整机采用 SUS304 不锈钢板； 2、防水船型启停开关 + 红色整机急停按钮，电控仓 IPX4 防水防尘，绞龙、绞刀、孔板可单独取出清水冲洗，不锈钢镂空安全挡板，防止手部伸入进料口发生危险 3、标配纯铜电机，所有线路均使用纯铜材质。
19	立式支腿式商用双面电热电饼铛	尺寸(WxDxH)：YCD45A 技术参数：1、外壳采用优质不锈钢制作；长手柄掀盖 2、电压：380V/50HZ；功率：5KW 3、高密度一体压铸铝合金锅盘，食品接触级，导热均匀、不易糊底、抗刮耐磨； 4、双机械式独立温控旋钮，0 - 300℃ 上下盘分开控温，可设置不同火候，双层隔热结构，机身外壁不烫手 5、配备过热断电、漏电防水多重安全防护。
20	和面机	尺寸(WxDxH)：25KG 技术参数：1、材质：采用 SUS304 不锈钢板； 2、电压：380V；功率：2.2KW； 3、单次最大和面量 25kg/次；采用铜芯电机，链条传动；和面机开关采用按钮设计，开关可点动控制；面斗配插销翻斗防护。 4、食品级不锈钢和面面缸、搅拌绞龙，冲压成型，面缸无焊接凸起，面团不粘连； 5、面缸可手动 90° 倾斜翻转，配合反转绞龙自动卸面，正转和面、反转辅助出料； 6、具有翻盖开盖联锁停机保护，开盖设备立刻断电，电机过载保护、过载、缺相、短路自动断电保护，整机接地漏电防护，全密封防水电控盒 IPX4 防水等级 7、标配纯铜电机，所有线路均使用纯铜材质。
21	切菜机	尺寸(WxDxH)：台式 技术参数：1、材质：采用 SUS304 不锈钢， 2、电压 220V，功率：180W；

		3、配备高效电机，动力强劲，具有电机防热保护功能，可持续切菜不烧机，产量 80KH/H，配备优质传送带，更耐用，可根据餐品需求调整切断长度，从而达到切丝、切片、切断的需求，切段长度 1-25mm。
22	大容量移动式红外线筷子消毒烘干车	尺寸(WxDxH)：770*450*800 技术参数：1、采用 SUS304 不锈钢，厚度 1.5mm； 2、标准食堂筷子 1000 - 1200 双，落地支架 + 万向刹车脚轮、上翻盖液压支撑、内置分格镂空筷篮、侧面循环风机，65℃~90℃恒温热风循环，快速烘干筷子缝隙残留水分，杜绝霉菌、异味滋生；可整体移动，脚轮采用 4 寸动定轮各 2 个，动轮带刹车； 3、远红外加热管+循环散热风机消毒，侧面机械式定时旋钮，0 - 120 分钟自由设定；电源、加热双指示灯实时显示运行状态 4、电压：220V；功率：1KW
23	双层烤箱	尺寸(WxDxH)：双层四盘 技术参数：1、采用优质不锈钢制作；炉膛内胆采用：进口镀铝高温钢板，耐腐蚀、蓄热均匀； 2、双层中空耐高温钢化玻璃，内置防爆层，搭配耐高温硅胶磁吸密封条，不漏热气，上下火独立温控旋钮，上下环绕式立体加热，每层内置耐高温 LED 炉灯，配自动控温装置、定时报警装置；分层玻璃可视窗； 3、电压：380V，频率：50HZ，功率：13.2KW。 4、配 4 块 40×60 标准不粘烤盘
24	四格售卖台	尺寸(WxDxH)：1500*700*800 技术参数：1、材质：采用 SUS304 不锈钢，板材厚度：1.2mm； 2、电压：220v；功率：3kw 3、技术陈述：加强档采用全不锈钢框架式加强筋；脚采用优质不锈钢子弹脚；带一次成型份数盆加厚 4 个；不锈钢加热管，具有控温旋钮。
25	单星水池	尺寸(WxDxH)：1000*800*800+150 技术参数：1、材质：采用 SUS304 不锈钢，板材厚度：1.2mm； 2、技术陈述：主体框架采用不锈钢圆管制作，圆管连接处采用满焊工艺，结构稳固不晃动；脚通：φ48X1.0mm 不锈钢管；配置不锈钢可调子弹脚
26	电炸锅	尺寸(WxDxH)：9KW 技术参数：1、材质：采用 SUS304 不锈钢板； 2、电压：380V；功率：9KW 3、配智能温控系统，控制温度 50-300 度；带有漏电保护功能； ▲电炸锅具有符合 GB/T10125-2021、GB/T 6461-2002 标准的厨房用具耐腐蚀等级认证证书，耐腐蚀等级为 10 级（出具证书复印件加盖制造商公章及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证）。
27	洗碗池热水器	尺寸(WxDxH)：80L 技术参数：储水式电热水器；分体分胆定制加热模式；容积：80L 电压：220V/50HZ，功率：3KW，能效等级：一级；提供有效期内节能产品认证证书。
28	圆桶电煮面炉	尺寸(WxDxH)：70# 技术参数：1、材质：整体采用 SUS304 不锈钢拉丝覆膜板；

		2、功率：380V；12KW 3、落地立式圆桶一体成型，底部加热、带分煮吊篮支架、前置排污阀，桶身 40mm 聚氨酯发泡保温， 4、内胆桶体采用 SUS304 食品级加厚不锈钢，一体拉伸无焊缝，不漏水、耐腐蚀，侧面机械式温控旋钮，温度调节区间：30℃~100℃连续可调，电源指示灯、加热工作指示灯独立显示，带缺水防干烧、超温、漏电多重安全防护
29	双层板操作台	尺寸(WxDxH)：1800*800*800 技术参数：1、材质：采用 SUS304 不锈钢板，板材厚度：1.2mm； 2、技术陈述：支架 ϕ 48mm 圆管，面板底部支撑加强筋；配不锈钢调节脚。 ▲不锈钢工作台通过 GB/T 3280-2015、GB/T 11170-2008 标准且磷 (P) 化学成分 0.03%，镍含量 (Ni) 8.00-10.5，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）； ▲不锈钢工作台通过 GB 8624-2012 标准，在炉内温升情况下，质量损失率为 0%，燃烧性能等级达 A(A1) 级，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（加盖投标人公章）。
30	大型豆浆机	尺寸(WxDxH)：TZG-50L 技术参数：1、采用 SUS304 不锈钢； 2、电压：380V；功率：9KW； 2、50L 大容量，一次可制作 50 升鲜磨豆浆，并可制作豆花、五谷豆浆、玉米汁等多种饮品，采用轴流胶体磨，煮浆系统采用蒸汽煮浆技术，设备可自动加上、自动磨浆、自动煮浆、自动清洗、自动保温。
31	8KW 卤菜电磁炉	尺寸(WxDxH)：630*520*300 技术参数：平面电磁炉，220V/8KW，配有触控开关加磁控开关，显示屏实时显示，台面直径 40。
32	大电饭锅 (50-60)	尺寸(WxDxH)：60L 技术参数：黑晶不沾内胆，合金铝层，不粘不糊，均匀加热
33	12 层饼盆车	尺寸(WxDxH)：十二盘 技术参数：1、材质：整体采用 SUS304 不锈钢，板材厚度：1.2mm； 2、技术陈述：推手采用不锈钢 ϕ 32mm，塑胶把手圆管；配优质静音塑胶轮 4 个，其中动、定负重静音轮各 2 个，动轮带刹车。 ▲不锈钢饼盆车通过 GB 8624-2012、GB/T 10125-2021 标准，在炉内温升情况下，燃烧性能等级达 A(A1) 级，保护等级达到 10 级，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（加盖投标人公章）。
34	3 层出餐车	尺寸(WxDxH)：850*500*900 技术参数：1、材质：采用 SUS304 不锈钢板，板材厚度：1.2mm； 2、技术陈述：推手采用不锈钢 ϕ 32mm 圆管；动轮 4 个、两个带刹车，均采用静音轮。
35	小推车	尺寸(WxDxH)：600*900*850 技术参数：1、材质：采用 SUS304 不锈钢，板材厚度：1.2mm 不锈钢拉丝覆膜板； 2、技术陈述：推手采用 ϕ 32mm 不锈钢圆管，配塑胶把手，动、定负重

		静音轮各 2 个, 动轮带刹车, 轮子采用优质塑胶轮, 车子推动无噪音。
36	不锈钢托盘 (蒸箱盘)	尺寸(WxDxH): 400*600 技术参数: 采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.0mm, 长:600mm 宽:400mm 深:48mm 重:1000-1150 克。
37	压面机	尺寸(WxDxH): 350# 技术参数: 1、材质: 整体采用不锈钢板; 2、电压: 380V; 功率: 2.2KW; 3、压面宽度: 340mm; 压面厚度: 5-25mm; 优质铜芯电机, 采用链条传动, 大马力低噪音; 面辊采用不锈钢制作, 长期使用不生锈, 蜗杆涡轮调节手柄, 方便调节压面厚度, 且调节后面压面厚度均匀, 压面机开关采用按钮式设计, 开关配防水设计。
38	炉拼台	尺寸(WxDxH): 定制 技术参数: 1、材质: 整体采用 SUS304 不锈钢, 板材厚度: 1.2mm 不锈钢拉丝覆膜板; 2、技术陈述: 脚腿采用 ϕ 48mm 不锈钢管; 配不锈钢调节脚。
39	毛巾消毒柜	尺寸(WxDxH): 1160*410*1690 技术参数: 1、电压: 220V, 功率: 1.5KW 2、技术陈述: 中温加热。 3、双门一体立式、全域热风循环、机械旋钮控制、底部可调支撑脚, 50mm 高密度聚氨酯整体发泡层, 外壁常温不烫手, 低温远红外发热管 4、顶部机械式双旋钮控制 (温控旋钮+定时旋钮), 故障率低, 0-120 分钟机械计时, 80℃左右中温热风循环持续杀菌, 搭配臭氧辅助抑菌, 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭率 99.9%。
40	砧板刀具消毒柜	尺寸(WxDxH): 1800*800*800 技术参数: 1、材质: 整体采用 SUS304 不锈钢, 板材厚度: 1.2mm 不锈钢拉丝覆膜板; 2、电压: 220V; 功率: 2KW 3、技术陈述: 整体分为三部分: 毛巾消毒部分、刀具消毒部分、菜墩消毒部分; 采用紫外线消毒, 配不锈钢重力调节脚。
41	风幕机	技术参数: 1、全金属机身, 外壳喷粉处理; 2、电压: 220V; 功率: 150W-320W; 配节能电机; 3、可连续运行 7500+小时。
42	电缆	尺寸(WxDxH): 三项五线 技术参数: 1、采用 99.99%无氧铜导体材质; 2、绝缘层采用环保柔性 PVC 材料, 外皮耐高温、阻燃、防冻; 3、型号: 4*70+1。
43	电缆	尺寸(WxDxH): 三项五线 技术参数: 1、采用 99.99%无氧铜导体材质; 2、绝缘层采用环保柔性 PVC 材料, 外皮耐高温、阻燃、防冻; 3、型号: 5*10。
44	配电箱	尺寸(WxDxH): 定制 技术参数: 1、材质: 冷轧钢板; 2、锁具: 金属锁; 3、门板: 箱体厚度 0.8mm;

		4、防护等级：IP55。
45	桥架	尺寸(WxDxH)：槽式 技术参数：基材：冷轧钢板，镀锌层厚度：65 μ m
46	钢丝软管	技术参数：1、高透明食品级 PVC 软质树脂，内壁光滑无凸起，排水不挂污、不易堵塞 2、内嵌镀锌螺旋钢丝，均匀缠绕支撑管体，抗扁塌、抗负压吸瘪 3、一体挤出成型，钢丝与 PVC 紧密融合，不易脱层开裂
47	软连接	技术参数：1、采用不锈钢编织软管； 2、内部采用优质三元乙丙胶软管，可抗高压、耐高温，可承受 4.0MPa 压力，弯折后可恢复原装。
48	水电气连接	尺寸(WxDxH)：安装 技术参数：水电气连接