

货物分项报价一览表

系统	序号	名称	尺寸、规格、参数等	数量	单位	单价（元）	合计（元）
笼架系统	1	立柱	采用 275g 锌铝镁板制成，厚度 2mm，呈 U 型，宽度和深度均不低于 25mm，长度不低于 2300mm。	1216	件	58.00	70528.00
	2	立柱地脚螺栓	304 不锈钢或镀达克罗 M12 高强度螺栓，每套含螺栓、螺母、垫片、调平底座。可调高度不低于 50mm。	1216	套	3.00	3648.00
	3	立柱横连接	采用 275g 锌铝镁板制成，厚度 1.5mm，宽度不低于 80mm，深度不低于 17mm，长度不低于 550mm。	608	件	20.00	12160.00
	4	隔网横撑	采用 275g 锌铝镁板制成，厚度 1.5mm。宽度不低于 45mm，深度不低于 10mm，长度不低于 540mm。	3456	件	27.00	93312.00
	5	★笼网	采用 275 克热镀锌丝制成，6 层为一组，每层：笼长为 1200mm，笼深不低于 500mm，笼高不低于 250mm，层高不低于 440mm。	560	组	440.00	246400.00
喂料系统	6	料塔	容积不小于 22 立方，饲料储存不低于 15 吨。采用 275 克热镀锌板制成，内壁光滑不堆积饲料，不拱料。配备称重器以确定每日的采食量。配透明观察窗口，便于观察料位。	2	台	12500.00	25000.00
	7	主料线	主料线直径为Φ90mm，由绞龙、PVC 管、驱动装置、料位开关和支架组成。	46	米	300.00	13800.00
	8	喂料行车	顶式行车，采用 275g 锌铝镁板制成。可喂粉料，自行走，无需牵引绳。	8	台	8500.00	68000.00
	9	减速电机	直流、功率 400W，正反转。全铜线圈、合金齿轮。	8	台	1200.00	9600.00
	10	行车轨道	采用 275g 锌铝镁板制成，厚度 2mm。宽度不低于 30mm，	714	米	27.00	19278.00

饮水系统			高度不低于 75mm。				
	11	料槽	加厚白色 PVC。内沿高度不低于 45mm，宽度不低于 75mm。	4284	米	8.00	34272.00
	12	料槽托架	采用 275g 锌铝镁板制成，厚度 2mm。尺寸需匹配料槽尺寸。	3648	个	2.50	9120.00
	13	料槽接头	采用 275g 锌铝镁板制成，厚度 1mm。尺寸需匹配料槽尺寸。	1728	个	2.50	4320.00
	14	水线	PVC 材质，方形水管，22×22mm，家禽专用。	4032	米	3.50	14112.00
	15	乳头饮水器	锥阀乳头饮水器，阀体、重锤和顶杆均采用 304 不锈钢材质，外壳采用工程 POM，双层密封 360 度出水。	10080	个	1.80	18144.00
	16	吊杯	方型，与乳头饮水器配套使用。宽度不低于 65mm，深度不低于 15mm。	10080	个	0.50	5040.00
	17	反冲式调压器	工作压力：0.1-0.4MPa；水压在 0.1MPa 时，工作状态下出水量为 25KG/min；反冲状态下出水量为 40KG/min；水位管显示高度不低于 500mm。	96	个	150.00	14400.00
	18	水线终端	PVC 材质，含排水管、排气管、球阀、活接、水位显示管、浮球。	96	套	30.00	2880.00
饮水系统	19	通讯水表	DN25，4 指针计量，抄表精度位为 0.0001 立方米，高灵敏耐磨，IP68 级防水。数据有线传输至环控器，记录每日饮水量。	2	个	580.00	1160.00
	20	过滤器	过滤精度≤5um，工作压力：0.1-0.5MPa，配反冲洗装置。	2	个	180.00	360.00
	21	加药器	加药浓度范围 0.2-2.0%，流量 10-2500L/H。靠水力驱动，自动加药，无需电力。	2	台	1400.00	2800.00
清粪系	22	清粪主机	主体采用 275g 锌铝镁板制成，6 层结构，厚度 2.8mm。内含滚筒、45 号钢型材滚轴、	16	台	8800.00	140800.00

统			刮板等装置。				
	23	主机减速电机	防护等级 IP55，绝缘等级 F，功率为 1500W。全铜线圈、合金齿轮。	16	台	1400.00	22400.00
	24	清粪带	采用 PP 材料，厚度 1.2mm，宽度不低于 490mm。	8448	米	15.00	126720.00
	25	粪带托架	采用 275g 锌铝镁板制成，厚度 1mm，弧形，长度不低于 500mm。	6720	件	28.00	188160.00
	26	粪带侧板	采用 275g 锌铝镁板制成，厚度 1mm，不少于 3 道折弯。	8064	米	18.00	145152.00
	27	横向出粪	275g 锌铝镁机架，绿色橡胶带，厚度 3mm，宽度 600mm。	32	米	500.00	16000.00
	28	斜向出粪	275g 锌铝镁机架，绿色橡胶带，厚度 3mm，宽度 600mm。	20	米	680.00	13600.00
集蛋系统	29	★集蛋主机	6 层结构，主体采用 275g 锌铝镁板，采用 C 型蛋爪集蛋，含输蛋槽、蛋分流装置，破、软蛋分离装置。	16	台	12500.00	200000.00
	30	蛋带	全新 HDPP 聚丙烯编织，宽度 100mm，高韧性耐磨，减少破蛋。	8448	米	2.00	16896.00
	31	蛋带卡	全新 HDPE 聚乙烯材质，高韧性耐磨，尺寸与蛋带匹配。	3360	个	1.50	5040.00
	32	集蛋桌	采用 275g 锌铝镁板制成，厚度 2mm，高度不低于 600mm。	16	个	380.00	6080.00
照明系统	33	LED 灯管	DC28-52V，8 瓦，LED 光源，高亮度，低光衰，寿命达 50000H 以上。二次防水设计，防护等级 IP67，耐高压水枪冲洗。0-100%可调光，无频闪，无电磁干扰。 每路 19 支灯管，50 路共计 950 支	950	支	24.00	22800.00
	34	连接线	国标铜芯 RVV 护套线，2*1.5mm ² 。	400	米	8.00	3200.00
	35	照明控制柜	AC220V，防尘、防潮，支持 0-100%无极调光。	2	台	3200.00	6400.00
通风降温	36	风机	拢风筒风机，规格为 1380mmX1380mm，功率 1100W。	24	台	2400.00	57600.00
	37	湿帘	水帘纸，厚度 150mm，外框材料为铝合金；双面配防	168	平方	130.00	21840.00

系 统		13mm 孔的热镀锌防鼠网。				
	38	湿帘水循环装置 循环水泵:380V/50Hz, 功率≥900W, 最大扬程≥13m, 最大流量≥300L/min, 防干烧保护, B 级绝缘, IPX4 防护等级。 过滤器:配备 304 不锈钢滤网, ≥40 目, 可拆卸清洗。 集水槽:全新 PVC 材质, 壁厚≥2mm, 抗老化, 耐腐蚀。配有自动补水浮球阀、排污口、溢流口、水位过低保护, 防止水泵空转烧坏。	6	套	2000.00	12000.00
	39	导流板 总厚度为 50mm 的高密度夹心纳米板, 带密封胶条, 确保导流板关闭时不透风。不含框架。山墙 2 幅, 侧墙 4 幅。尺寸与湿帘相匹配。	6	幅	5000.00	30000.00
	40	导流板联动 自动、手动一体。含钢丝绳、滑轮、重锤、绞盘、电动推杆电机(220V, 拉力不低于 5000N, 内置可调行程开关, 最大行程为 900mm)。	6	套	2200.00	13200.00
	41	通风小窗 长 1200mm, 高 350mm。小窗密封严密, 开启灵活, 外口带有防鸟网。	84	个	130.00	10920.00
	42	小窗遮光罩 采用 275g 锌铝镁板制成, 厚度 0.6mm。尺寸需与小窗匹配。	84	个	40.00	3360.00
控 制 系 统	43	小窗联动 自动、手动一体。含钢丝绳、滑轮、重锤、绞盘、电动推杆电机(220V, 拉力不低于 5000N, 内置可调行程开关, 最大行程为 600mm)。	4	套	2000.00	8000.00
	44	喂料控制 控制主料线、喂料行车。含遥控器, 含过载保护。	2	套	4000.00	8000.00
	45	清粪控制 控制清粪主机、横向、斜向出粪。含遥控器, 含过载保护。	2	套	3000.00	6000.00
	46	集蛋控制 控制集蛋系统, 含过载保护。	2	套	2000.00	4000.00
	47	★环境控 通过 PLC 编程控制风机、湿帘、导流板、通风小窗等系	2	套	31000.00	62000.00

	制	统，智能、精密控制舍内环境。全中文操作界面，性能稳定。随时可根据客户需求调整程序。可远程监控。				
48	温度传感器	类型：模拟信号；误差：≤±0.1℃。舍内 3 个、舍外 1 个。	8	个	110.00	880.00
49	负压计传感器	量程范围 0-10KPa。	2	个	420.00	840.00
50	湿度 CO ₂ 传感器	RS485/模拟量，测量范围 0-2000ppm。	2	个	520.00	1040.00
51	报警系统	环境控制系统报警，断电报警，超温报警，缺相报警等，手机监控和手机自动拨号报警。一体式声光报警器（≥90 分贝）。	2	套	300.00	600.00
52	线槽	网状线槽、防鼠啃咬、安全可靠，丝径不低于 3mm。	2	栋	3000.00	6000.00
53	发电机	柴油发电机组。额定功率：≥100kW；电压：400/230V，三相四线，频率 50Hz；带四保护功能：低油压保护、高低压保护、超负载保护和高水温保护。	2	组	42000.00	84000.00
合计						1911862.00

投标人名称（公章）：河南乐易机械制造有限公司

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

刘柯
4108210018913

日期：2026 年 10 月 14 日