格式 8-2

# 2.4 报价明细表

项目名称：温县人民医院托育中心教具设备采购项目（二次）

项目编号：焦公温采购 H2026-003

采购编号：温财招标采购-2026-20

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方桌 | 海基伦 | 规格：L600mmxW600mmxH（340-460mm）可调<br>（1）桌面：采用厚度 24mm 的桦木纹饰面实木多层板<br>（2）桌脚：采用Φ48mm 的实木。<br>（3）脚套：搭配塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，选择安装不同的数量可满足不同的高度需求，且脚套底面设计可适应个别不平整的地面。<br>（4）封边：桌面封边为高分子塑料一体成型实心注塑，封边与桌面正反面齐平，总厚度 15mm。<br>（5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（6）五金件：防腐抗锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。<br>（6）塑料：采用全新塑料。 | 3 | 张 | 852 | 2556 |
| 2 | 长方桌 | 海基伦 | 规格：L1200mmxW600mmxH（340-460mm）可调<br>（1）桌面：采用厚度 24mm 的桦木 | 8 | 张 | 814 | 6512 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 纹饰面实木多层板。<br>（2）桌脚：采用直径Φ48mm的桦木原木。<br>（3）脚套：搭配塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，选择安装不同的数量可满足不同的高度需求，且脚套底面设计可适应个别不平整的地面。<br>（4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（5）五金件：防腐抗锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。<br>（6）塑料：采用全新塑料。 | | | | |
| 3 | 方桌 | 海基伦 | 规格：L600mmxW600mmxH(可调节400、430、460、490、520mm)<br>（1）桌面：主体采用厚度15mm的饰面实木多层板。桌面下沉式30mm，物品摆放不易掉落；<br>（2）脚垫：其中一侧的2个桌脚安装塑料脚垫，软性防滑，保护地面刮花并降低噪音；<br>（3）脚轮：另外2个桌脚安装带刹车万向轮，轻提其中安装防滑塑料脚垫两条桌脚一侧桌边，可利用另一侧两条桌脚安装的万向轮可轻松转移，放下即可固定（也可按下万向轮刹车加固定位）。<br>（4）桌脚：每个桌脚配置两个黑色塑料旋转螺杆螺帽，可调节高度 | 1 | 张 | 1180 | 1180 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 400/430/460/490/520mm，满足不同年龄段孩子。<br>（5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | | | | |
| 4 | 圆桌 | 海基伦 | 规格：Φ800mmxH（340-460mm）可调<br>（1）桌面：面板采用厚度 24mm 的桦木纹饰面实木多层板。<br>（2）桌脚：采用直径Φ48mm 的桦木原木。<br>（3）脚套：搭配塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，选择安装不同的数量可满足不同的高度需求，且脚套底面设计可适应个别不平整的地面。<br>（4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（5）五金件：防腐抗锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。<br>（6）塑料：采用全新塑料。 | 3 | 张 | 1300 | 3900 |
| 5 | 月亮桌 | 海基伦 | 规格：L1200mmxW600mmxH（340-460mm）可调<br>（1）桌面：面板采用厚度 24mm 的桦木纹饰面实木多层板。<br>（2）桌脚：采用直径Φ48mm 的原木。<br>（3）脚套：搭配塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，选择安装不同的数量可满足不同的高度需求，且 | 1 | 张 | 1000 | 1000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 脚套底面设计可适应个别不平整的地面。<br>（4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（5）五金件：防腐抗锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。<br>（6）塑料：采用全新塑料。 | | | | |
| 6 | 幼儿椅（核心产品） | 海基伦 | ★规格:L420mmxW420mmxH480mm（±3mm）<br>★承重：≥40 kg<br>★1.靠背坐垫：芯材采用高分子塑料一体成型，回弹性高，久坐不累靠背，外皮采用厚度1.5mm聚氨酯合成革超柔皮，触感轻柔。<br>★2.架框：扶手框架为塑料吹塑成型。前后框架为注塑成型，前框架带凹凸造型触感。<br>★3.铁架：坐垫与侧框之间采用铁架支撑。采用冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。<br>★4.脚垫：底部安装塑料脚垫，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。<br>提供由CMA或者CNAS认证的检测机构出具的幼儿椅采用GB/T32487-2016标准的合格检测报告，检测项应满足：产品理化性能塑料件（耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱）、塑料材料理 | 10 | 张 | 689 | 6890 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 化性能(耐老化性室内用 500h 冲击强度的保持率≥60%,外观颜色变色评价≥3 级）、冲击强度符合要求。 | | | | |
| 7 | 可叠椅（核心产品） | 海基伦 | ★规格:L345mmxW290mmxH375mm(座高 190mm）<br>★承重：≥40 kg<br>★（1）材质：主材厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板。座板面离地高度 190mm，坐宽 285mm，坐深 205mm;扶手两侧开孔设计便于儿童抓握提放，符合托育幼儿坐姿。<br>★（2）脚垫：椅脚底部安装塑料脚垫,软性防滑可有效保护地面刮花并降低噪音。扶手内侧增加 2 个塑料脚垫,堆叠的时候不易刮花椅子。<br>★（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>★（4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。<br>★（5）五金件：防腐抗锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。<br>提供由CMA 或者 CNAS 认证的检测机构出具的可叠椅采用 GB/T3324-2024、GB/T35607-2024、GB/T43002-2023、GB/T42996.1-2023 标准的合格检测报告，检测项应满足：理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击)、 | 15 | 张 | 252 | 3780 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 有害物质限量（甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）、邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）符合标准要求，力学性能：椅凳类稳定性试验(向前倾翻、向后倾翻试验）无倾翻，力学性能：稳定性试验(向前倾翻、向后倾翻试验）无倾翻，漆膜理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐黄变）、甲醛、乙醛、丙烯醛、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮符合标准要求。 | | | | |
| 8 | 可叠椅（核心产品） | 海基伦 | ★规格:L360mmxW300mmxH425mm(座高 230mm）可折叠<br>★承重：≥40 kg<br>★（1）材质：主材厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板。<br>★（2）脚垫：椅脚底部安装塑料脚垫,软性防滑可有效保护地面刮花并降低噪音。扶手内侧增加 2 个塑料脚垫,堆叠的时候不易刮花椅子。<br>★（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>★（4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。<br>★（5）五金件：防腐抗锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 | 40 | 张 | 255 | 10200 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 提供由CMA或者CNAS认证的检测机构出具的可叠椅采用GB/T3324-2024、GB/T35607-2024、GB/T43002-2023、GB/T42996.1-2023标准的合格检测报告，检测项应满足：理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击）、有害物质限量（甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）、邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）符合标准要求，力学性能：椅凳类稳定性试验(向前倾翻、向后倾翻试验）无倾翻，力学性能：稳定性试验(向前倾翻、向后倾翻试验）无倾翻，漆膜理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐黄变）、甲醛、乙醛、丙烯醛、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮符合标准要求。 | | | | |
| 9 | 一体成型椅 | 海基伦 | 规格：L490mmxW470mmxH730mm（座高410mm）<br>承重：≥40 kg<br>（1）整体：采用厚度≥18mm的实木多层弯曲板。椅子一体成型，无须拼接，线条流畅，靠背圆矩形挖孔设计，手提叠放轻松。 | 1 | 张 | 705 | 705 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（3）五金件：防腐抗锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。<br>（4）塑料件：座板底部与支撑脚弯曲处安装加固塑料件，有效增加支撑脚牢固强度，采用全新塑料。<br>（5）脚套：椅脚底部使用塑料脚套包裹，加厚耐磨，防滑不易脱落，可有效保护地面刮花并降低噪音。 | | | | |
| 10 | 10人书包鞋柜 | 海基伦 | 规格：L1200mmxW350mmxH1160mm<br>材质：15mm桦木纹饰面实木多层板 | 7 | 个 | 2345 | 16415 |
| 11 | 十格鞋凳 | 加怡 | 1、尺寸：L100cm*W33cm*H35cm<br>2、材质：采用桦木实木多层板<br>3、采用水性漆封边，经过两底一面工艺制作。<br>4、五金件均为无锐角、无毛刺，不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。<br>5、配件：坐垫外表采用PU材质，内含海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。 | 2 | 个 | 1320 | 2640 |
| 12 | 婴童床（核心产品） | 海基伦 | 规格：L1000mmxW660mmxH880mm<br>★（1）围栏、底板：采用厚度≥12mm的桦木纹饰面实木多层板，饰面纸还原原木自然木纹。<br>提供由CMA认证的检测机构出具的实木多层板符合GB/T17657-2022、GB/T9846-2015、LY/T1417-2023、 | 10 | 张 | 2977 | 29770 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GB/T18101-2024、GB/T39600-2021标准的合格检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），检测项目要求：表面耐划痕、表面耐冷热循环符合标准要求；表面耐磨磨耗值≤50mg/100r，磨350r以后应无露底现象；表面耐干热、表面耐水蒸气、表面耐香烟灼烧，耐光色牢度≥4级；表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂≥5级；甲醛释放量≤0.025mg/m³；密度≥0.7g/cm³；抗拉强度≥55MPa；胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹与横纹）、弹性模量（顺纹与横纹）符合标准要求，其中合格数与试件数之比为100%；加速老化循环后静曲强度的顺纹≥40MPa,横纹≥35MPa。<br>（2）床板：采用厚度≥8mm的桦木纹饰面实木多层板，侧框采用桦木原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致；床体栅栏式镂空设计。<br>（3)前后挡板:镶嵌透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性。挡板底部有储物功能。<br>（4）脚轮：底部安装4个优质平底万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可360°旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | （5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（6）封边：PVC 封边条和油漆封边相结合。 | | | | |
| 13 | 幼儿床（核心产品） | 海基伦 | ★规格：<br>L1240mmxW640mmxH225mm(不含轮)<br>★（1）床框：采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板。饰面纸还原原木自然木纹。<br>★（2）床板：采用厚度≥8mm 的饰面实木多层板，床内空尺寸：1197x604mm,床板增加安全透气孔，床板两段拼接；不装轮子时，床板离地高度 140mm(含脚垫)，扶手上边沿离床边 85mm，扶手高度：117mm。<br>★（3）床脚：用塑料注塑脚，呈浅咖色，呈“T”形，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固不走位，床脚之间接口吻合，能够便于层层套叠堆放。<br>★（4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>★（5）五金件：防腐抗锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。<br>★（6）塑料：采用全新塑料。<br>提供由CMA或者CNAS认证的检测机构出具的婴幼儿叠床采用GB/T3324-2024、GB/T35607-2024、 | 55 | 张 | 450 | 24750 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GB/T1740-2007 标准的合格检测报告，检测项应满足：理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐黄变）、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）、可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚未检出）符合标准要求，床结构耐久性符合标准要求，试验≥168h 后无生绣、起泡、变色、开裂或其它破坏现象。 | | | | |
| 14 | 万向脚轮(适配叠床) | 海基伦 | 规格：Φ60mmxH80mm<br>脚轮：H80mm 平底万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷。 | 8 | 包 | 181 | 1448 |
| 15 | 书架 | 海基伦 | 规格：L700mmxW460mmxH675mm<br>（1）主体：采用厚度 12mm 的桦木纹饰面实木多层板，可与其他柜体组合搭配进行环创。袋鼠妈妈和宝宝元素造型设计。<br>（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（3）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。<br>（4）脚垫：底部安装塑料脚垫，软 | 4 | 个 | 1785 | 7140 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 | | | | |
| 16 | 书架 | 海基伦 | 规格：L600mmxW420mmxH350mm<br>（1）采用厚度 12mm 的饰面实木多层板。中间格子分三格，书架正反面安装亚克力板。蘑菇元素造型设计。<br>（2）侧板顶部圆形镂空造型，可作为抓握扶手也可作为拎放提手，镂空直径:120mm。底部安装塑料脚垫，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。<br>（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。 | 3 | 个 | 1000 | 3000 |
| 17 | 弧形柜 | 海基伦 | 规格：L600mmxW330mmxH510mm<br>（1）柜体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板，围脚采用厚度 18mm 的桦木纹饰面弯曲多层板，饰面纸还原原木自然木纹。通透 2 层柜，无背板设计。顶部安装 H30mm 高的扶手条方便幼儿学步抓扶。水性漆喷涂呈浅咖色。45° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。<br>（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 8 | 个 | 985 | 7880 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | （3）五金件：防腐抗锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。<br>（4）塑料：采用全新塑料。<br>（5）脚垫：底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 | | | | |
| 18 | 弧形柜 | 海基伦 | 规格：L830mmxW385mmxH510mm<br>（1）柜体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板，围脚采用厚度 18mm 的桦木纹饰面弯曲多层板。饰面纸还原原木自然木纹。通透 2 层 4 格柜，无背板设计。顶部安装 H30mm 高的扶手条方便幼儿学步抓扶。水性漆喷涂呈浅咖色。90°弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。<br>（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（3）五金件：防腐抗锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。<br>（4）塑料：采用全新塑料。<br>（5）脚垫：底部安装塑料脚垫，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 | 3 | 个 | 1005 | 3015 |
| 19 | 无背板柜 | 海基伦 | 规格：L914mmxW300mmxH510mm<br>（1）柜体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板，围脚采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板。饰面纸还原原木自然木纹。分为上、 | 12 | 个 | 1119 | 13428 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 下两层，通透 2 层 5 格柜，无背板设计。顶部安装 H30mm 高的扶手条，水性漆喷涂呈浅咖色，扶手条带深 8mm 凹槽，方便幼儿学步抓扶。<br>（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（3）五金件：防腐抗锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。<br>（4）塑料：采用全新塑料。<br>（5）脚轮：由万向轮支撑起家具的重量，无须抬起家具可将位置转移。2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷。 | | | | |
| 20 | 无背板柜 | 海基伦 | 规格：L914mmxW300mmxH510mm<br>材质：桦木纹饰面实木多层板、<br>（1）柜体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板，围脚采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板，饰面纸还原原木自然木纹。分为上、下两层，中间 1 块层板，无背板设计。顶部安装 H30mm 高的扶手条，水性漆喷涂呈浅咖色，扶手条带深 8mm 凹槽，方便幼儿学步抓扶。<br>（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（3）五金件：防腐抗锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 | 7 | 个 | 1150 | 8050 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | （4）塑料：采用全新塑料。<br>（5）脚轮：由万向轮支撑起家具的重量，无须抬起家具可将位置转移。2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷。 | | | | |
| 21 | 毛巾架 | 海基伦 | 规格：L970mmxW420mmxH890mm（含轮）<br>（1）主体：采用厚度 18mm 的的桦木纹饰面实木多层板。侧板松鼠元素造型设计，兼具装饰与收纳功能，提高趣味性。三层间隔，卫生安全双面悬挂毛巾。共 24 个环保塑料 3 合 1 挂勾，挂钩设计有透明塑料翻盖铭牌，可放入孩子的 1 寸照片。<br>（2）脚轮：底部安装 4 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，其中 2 个脚轮带刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂<br>（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（4）五金件：防腐抗锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。<br>（5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。 | 4 | 个 | 1280 | 5120 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | （6）塑料：采用全新塑料。 | | | | |
| 22 | 教学凳 | 海基伦 | 规格：L400mmxW400mmxH400mm（含轮、座垫）<br>（1）主体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板，一面为收纳格共分两层。<br>（2）座垫：可拆卸座垫，涤纶布艺内部填充海绵，不易变形。<br>（3）收纳袋：一侧有由涤纶纤维织造的浅咖色仿棉麻材质收纳袋，便于收纳教学小物品、小工具，布袋可拆洗。<br>（4）亚克力板：采用透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性。一侧为收纳书槽，前方为亚克力挡板。<br>（5）脚轮：1.5 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷。<br>（6）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（7）五金件：防腐抗锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 | 3 | 张 | 1250 | 3750 |
| 23 | 教具篮收纳柜 | 海基伦 | 规格：L914mmxW300mmxH590mm<br>1、工艺设计：<br>（1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。<br>（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四 | 1 | 套 | 1300 | 1300 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。<br>2、外观结构及材质：<br>（1）柜体：饰面采用实木多层板。整体为3层，共安装8个浅咖色铁质圆管用于固定教具篮，包含9个教具篮，侧面带透明标签卡槽，无需粘贴即可实现标签标识，扣取便捷，灵活更换标签纸，方便对收纳物品进行分类标识。用于收纳各种教玩具物品，教具篮采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。<br>（2）围脚：采用厚度18mm的环保橡胶木拼板。<br>（3）脚轮：由万向轮支撑起家具的重量，无须抬起家具可将位置转移。2寸静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷。<br>（4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | | | | |
| 24 | 收纳柜 | 海基伦 | 规格：L1000mmxW400mmxH610mm<br>（1）柜体：主体厚底为12mm白蜡木纹饰面实木多层板，底板为厚度15mm白蜡木纹饰面实木多层板。左右均为纸筒收纳格+颜料收纳格，顶 | 1 | 个 | 2070 | 2070 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 部配套大、小各 4 个塑料收纳盒，中间隔层可放平整纸张，满足不同类型材料、用具的分类储存；顶部中间收纳槽用以放置美术工具收纳盒；下方两层格内空，其中上层格安装PP塑料材质U型槽,呈卡其色，有利于铁网能准确滑入槽中，取放便捷；左右两侧有纸卷放置格及颜料收纳格。<br>（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（3）五金件：防腐抗锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。<br>（4）塑料：采用全新塑料。<br>（5）塑料连接件：采用全新塑料。<br>（6）铁网：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。<br>（7）脚轮：1.5 寸静音万向轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷。 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 美术画板柜 | 海基伦 | 规格：L914mmxW300mmxH1080mm<br>（1）基材：主体采用厚度 15mm 桦木纹饰面实木多层板。柜顶仙人掌造型设计，兼具装饰、收纳与教玩功能,能与其他柜体组合搭配使用。双面透明亚克力画板，不同绘画方式，透视互动性强。<br>（2）柜体面板离地高度：370mm，适合托班幼儿身高；通透单层 2 格分区，竖板分区清晰；面板开 4 个直径 70mm 通孔，可放 4 个Φ 79mmx95mm 烟灰橄榄绿颜料杯/笔筒；透明画板可使用水性笔书画。<br>（3）画板芯板采用优质透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，画板书写范围尺寸为：712mmx430mm。<br>（4）围脚：采用厚度 18mm 的桦木纹饰面实木多层板，柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，由万向轮支撑起家具的重量，无须抬起家具可将位置转移。<br>（5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（6）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。 | 3 | 个 | 2150 | 6450 |
| 26 | 造型柜 | 海基 | 规格：L600mmxW310mmxH990mm | 3 | 个 | 1180 | 3540 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 伦 | （1）采用厚度 12mm 的饰面实木多层板。树形挂钩与太阳元素圆顶造型设计，门板黑板可擦写，既能独立摆放起装饰收纳作用又易于搭配其他产品进行环创。正面贴黑色书写防火板，可使用粉笔进行擦写；门板内装缓冲铰链，能实现门板开合，带弧形造型柜子总高 870mm。<br>（2）脚垫：底部安装塑料脚垫，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。<br>（3）书架一侧设置 2 个书架条。<br>（4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。 | | | | |
| 27 | 半圆几何沙发 | 海基伦 | 规格：L920mmxW500mmxH400mm<br>（1）聚氨酯合成革超柔皮，触感轻柔，耐磨耐用。<br>（2）填充物：内部填充珍珠棉，不易变形。<br>（3）积木拼搭形式可组合多个情景使用。 | 1 | 个 | 2390 | 2390 |
| 28 | 单人沙发 | 海基伦 | 规格：L710mmxW430mmxH440mm<br>（1）框架：采用实木内框架。<br>（2）面料：采用涤纶纤维织造布料，颜色浅绿色/米白色，仿棉麻材质，耐磨。<br>（3）填充物：内部填充高回弹海绵， | 1 | 张 | 1550 | 1550 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 不易变形，符合标准要求。<br>（4）沙发坐垫可折叠可平铺，双人可坐可躺。 | | | | |
| 29 | 双人沙发 | 海基伦 | 规格：L1030mmxW430mmxH440mm<br>（1）框架：采用实木内框架。<br>（2）面料：采用涤纶纤维织造布料，颜色浅绿色/米白色，仿棉麻材质，耐磨。<br>（3）填充物：内部填充高回弹海绵，不易变形，符合标准要求。<br>（4）沙发坐垫可折叠可平铺，双人可坐可躺。 | 1 | 张 | 3160 | 3160 |
| 30 | 沙发 | 海基伦 | 规格：L980mmxW500mmxH500mm<br>（1）框架：采用实木内框架。<br>（2）聚氨酯合成革超柔皮：触感轻柔，耐磨耐用。<br>（3）填充物：内部填充高回弹海绵，不易变形。<br>（4）脚垫：底部安装塑料脚垫，采用全新塑料。软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 | 2 | 个 | 3180 | 6360 |
| 31 | 沙发 | 海基伦 | 规格：L500mmxW270mmxH270mm<br>（1）面料：采用麻棉布艺，颜色黑白条纹。<br>（2）填充物：内置 EPS 粒子。 | 2 | 个 | 730 | 1460 |
| 32 | 美术画架 | 海基伦 | 规格：L790mmxW550mmxH1070mm(含轮)<br>（1）柜体：采用厚度 25mm/18mm/15mm/12mm 的桦木纹饰 | 1 | 个 | 2250 | 2250 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 面实木多层板，外观质量、理化性能等符合国家标准。饰面纸还原自然木纹。画架双面使用、可磁吸，能够满足不同的教学需要。<br>（2）书写板：搭配 2 块尺寸为 L600mmxW765mm 方形可双面使用、可吸附磁铁的黑白书写板，白板可使用水性笔进行擦写，黑板可使用粉笔进行擦写，书写板边缘包边条采用环保塑料一次性无缝实心注塑。<br>（3）塑料连接件：采用全新塑料。<br>（4）铁质圆管：采用冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。圆管可插入卷画纸，方便拉展纸卷在画板上画作。<br>（5）塑料：2 个塑料笔槽盒；4 个圆形包塑磁铁。采用全新塑料。<br>（6）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（7）五金件：防腐抗锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。<br>（8）脚轮：平底静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷。 | | | | |
| 33 | 地毯 | 海基伦 | 规格：Φ2000mm<br>采用尼龙材料,具有耐磨性和脚感，底部带防滑垫。 | 2 | 张 | 1100 | 2200 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 地毯 | 海基伦 | 规格：L2200mm×H1800mm<br>材质:采用优质尼龙纱线环保材料，具有耐磨性和脚感,底部带防滑垫。 | 1 | 张 | 1260 | 1260 |
| 35 | 地毯 | 海基伦 | 规格：L2400mmxW1800mm<br>材质：毯面采用 100%涤纶合成纤维，耐磨，防污，防静电、底背带防滑颗粒。 | 2 | 张 | 950 | 1900 |
| 36 | 阅读小屋 | 海基伦 | 规格：L1150mmxW700mmxH875mm<br>（1)柜体:桦木纹饰面实木多层板，饰面纸还原原木自然木纹。树形小屋造型设计元素，能独立摆放模拟真实场景、搭配其他产品进行环创。<br>（2）窗帘篷布：树屋顶部设置一块镂空造型篷布，通过阳光照射可映射不同的图案。采用涤纶纤维织造，仿棉麻质感，柔软亲肤，透气性好。<br>（3）铁质圆管：树屋顶部设有 2 个铁质圆管，用于承托窗帘篷布，采用冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。<br>（4）亚克力板：镜面为透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性。<br>（5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（6）五金件：防腐抗锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。<br>（7）坐垫：聚氨酯合成革超柔皮，外皮由聚氨酯合成革超柔皮，内部 | 2 | 个 | 6000 | 12000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 填充珍珠棉，不易变形。<br>（8）脚垫：底部安装塑料脚垫，浅卡其色，采用全新料塑料，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 | | | | |
| 37 | 1/4 圆软包地垫. | 海基伦 | 规格：L600mmxW600mmxH75mm<br>颜色：烟灰绿<br>（1）聚氨酯合成革超柔皮：触感轻柔，耐磨耐用。<br>（2）填充物：内部填充珍珠棉，不易变形。 | 1 | 个 | 450 | 450 |
| 38 | 地垫 | 海基伦 | 规格：L850mmxW850mmxH40mm<br>颜色：卡灰色<br>（1）皮质：产品外皮采用厚度1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮，触感轻柔，耐磨耐用。搭配托育产品做软垫，多功能使用，安全牢固，柔软亲肤。<br>（2）填充物：珍珠绵：环保安全，不易变形，防水防潮。 | 39 | 张 | 340 | 13260 |
| 39 | 教具篮 | 海基伦 | 规格：L280mmxW200mmxH150mm<br>颜色：卡其色<br>材质：PET 塑料 | 20 | 个 | 40 | 800 |
| 40 | 教具篮 | 海基伦 | 规格：L280mmxW260mmxH100mm<br>颜色：卡其色<br>材质：PET 塑料 | 40 | 个 | 30 | 1200 |
| 41 | 可移动衣帽收纳架 | 海基伦 | 规格：L800mmxW400mmxH1200mm<br>（1）柜底板、底边档：条采用厚度15mm 的桦木纹饰面实木多层板；侧 | 2 | 个 | 1750 | 3500 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 板采用厚度 18mm 的饰面实木多层板;装饰小板采用厚度 12mm 的实木多层板;饰面纸还原原木自然木纹。挂钩造型，高度可调节，能适用多场景（如生活区晒衣架、表演区服装架、角色区衣帽架）使用。上挂杆固定，下挂杆可活动，能选择四个高度安装。<br>（2）两侧板顶部为圆形装饰，四块装饰小板为树杈造型，能挂衣服帽子，配备梅花手拧螺杆及四个高度的孔位，切换多种造型。<br>（3）铁质圆管：采用冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。<br>（4）脚轮：安装 4 个 2 寸静音带刹车万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。<br>（5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（6）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。 | | | | |
| 42 | 挡板 | 海基伦 | 尺寸：L890mmxT25mmxH590mm<br>(1)边框:桦木纹饰面实木多层板。<br>（2）波纹板：芯板采用优质半透明亚克力中空板。<br>（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 1 | 个 | 770 | 770 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 挡板 | 海基伦 | 规格：L870mmxW225mmxH510mm<br>（1）边框：采用厚度 24mm 的桦木纹饰面实木多层板。<br>（2）波纹板：芯板采用厚度 8mm 双层中空波纹板。<br>（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 2 | 个 | 1500 | 3000 |
| 44 | 挡板 | 海基伦 | 尺寸：L870mmxW225mmxH590mm<br>（1）边框：桦木纹饰面实木多层板。<br>（2）波纹板：芯板采用优质半透明亚克力中空板。<br>（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 4 | 个 | 1500 | 6000 |
| 45 | 挡板连接件 | 海基伦 | 规格：Φ55xH590mm<br>（1）塑料件：底座分为 3 段塑料件，只需旋转一个齿轮即可实现快拆快组。采用全新塑料。<br>（2）塑料件：顶部分为 2 段塑料件；采用全新塑料。<br>（3）铁质圆管：连接两段塑料件的铁艺圆棒，采用冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。 | 6 | 个 | 150 | 900 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 围栏入口 | 海基伦 | 尺寸：L850mmxW160mmxH610mm<br>（1）框架：采用桦木实木。搭配其他产品形成围合区域，增强独立性与互动性。<br>（2）底板：采用优质冷轧铁艺，尺寸为 L850xW160mm，表面采用静电粉末喷涂工艺。<br>（3）白板：采用双面带磁性书写白板，尺寸为 L494mmxW398mm，可使用水性笔进行擦写。<br>（4）塑料连接件：门板一侧安装塑料连接件合页，内部齿轮合作达到 360° 旋转，可实现双向开合门板。采用全新塑料。<br>（5）塑料件：围栏顶部安装卡扣锁塑料件，搭配 1 个门框边塑料件完成开合，双联动装置，方便成人操作，防止孩童轻易开关出入；采用全新塑料。<br>（6）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（7）五金件：防腐抗锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 | 1 | 个 | 1170 | 1170 |
| 47 | 坐垫 | 海基伦 | 规格：L350mmxW300mmxH100mm，4 个/套。<br>材质：采用优质环保的涤纶布<br>内里填充海绵，回弹性强，不易变形。 | 2 | 套 | 995 | 1990 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 感统圆柱独木桥 | 海基伦 | 规格：L1000mmxW600mmxH480mm<br>（1）聚氨酯合成革超柔皮：触感轻柔，耐磨耐用。<br>（2）填充物：内部填充珍珠棉，不易变形。<br>（3）产品由三部分组成，2 个底座，1 个圆形爬桥。积木拼搭形式、仿独木桥设计，可抱爬、可平衡行走，满足幼儿活动锻炼、玩耍需求，也可拼搭其他感统产品使用。 | 1 | 个 | 2605 | 2605 |
| 49 | 感统平台 | 海基伦 | 规格：L600mmxW600mmxH300mm<br>（1）聚氨酯合成革超柔皮：触感轻柔，耐磨耐用。<br>（2）填充物：内部填充珍珠棉，不易变形。<br>（3）积木拼搭形式设计，平台部分，用于拼搭其他感统产品使用。 | 2 | 个 | 1055 | 2110 |
| 50 | 感统三级阶梯 | 海基伦 | 规格：L600mmxW600mmxH300mm<br>（1）聚氨酯合成革超柔皮：触感轻柔，耐磨耐用。<br>（2）填充物：内部填充珍珠棉，不易变形。<br>（3）积木拼搭形式设计，阶梯部分，用于拼搭其他感统产品使用。 | 1 | 个 | 1150 | 1150 |
| 51 | 感统波浪阶梯 | 海基伦 | 规格：L600mmxW600mmxH300mm<br>（1）聚氨酯合成革超柔皮：触感轻柔，耐磨耐用。<br>（2）填充物：内部填充珍珠棉，不易变形。 | 1 | 套 | 1150 | 1150 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | （3）积木拼搭形式设计，波浪形坡道部分，用于拼搭其他感统产品使用。 | | | | |
| 52 | 感统感官阶梯 | 海基伦 | 规格：L600mmxW600mmxH300mm<br>（1）聚氨酯合成革超柔皮：触感轻柔，耐磨耐用。<br>（2）填充物：内部填充珍珠棉，不易变形。<br>（3）斜坡道设计，表面增加攀爬点和镜子，增加不同感官接触，用于拼搭其他感统产品使用。 | 1 | 套 | 1150 | 1150 |
| 53 | 小推车 | 海基伦 | 规格：L560mmxW360mmxH450mm<br>（1）主体：采用桦木纹饰面实木多层板，外饰面纸还原自然木纹。前造型板结合感官探索兴趣，全面调动视觉、听觉、触觉等多重感知。<br>（2）轮子：安装有静音橡胶圈，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。适用于学走路阶段儿童锻炼平衡感。<br>（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（4）五金件：防腐抗锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。 | 1 | 个 | 1220 | 1220 |
| 54 | 软体攀登-波浪 | 加怡 | 1、尺寸：L120cm*W120cm*H45cm（±1cm）<br>2、材质：外表采用 PU 材质；内含海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。 | 2 | 套 | 3245 | 6490 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3、整体拼接而成，表面光滑平整、不易破损、安全耐用，易清洗。 | | | | |
| 55 | 软体攀登-隧道 | 加怡 | 1、尺寸：L165cm*W55cm*H35cm（±1cm）<br>2、材质：外表采用 PU 材质；内含海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。<br>3、整体拼接而成，组件可以自由组合，产品表面光滑平整、不易破损、安全耐用，易清洗。 | 1 | 套 | 3280 | 3280 |
| 56 | 软体攀登-平衡筒 | 加怡 | 1、尺寸：L110cm*W55cm*H53cm（±1cm）<br>2、材质：外表采用 PU 材质，符合 GB/T40971-2021 的多环芳烃检测；内含海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。<br>3、整体拼接而成，组件可以自由组合，产品表面光滑平整、不易破损、安全耐用，易清洗。 | 1 | 套 | 2390 | 2390 |
| 57 | 软体攀登-爬梯 | 加怡 | 1、尺寸：L165cm*W55cm*H55cm（±1cm）<br>2、材质：外表采用 PU 材质；内含海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。<br>3、整体拼接而成，组件可以自由组合，产品表面光滑平整、不易破损、安全耐用，易清洗。 | 1 | 套 | 3250 | 3250 |
| 58 | 地垫组合 | 加怡 | 1、尺寸:L96.5cm*W96.5cm*H31.5cm（±1cm） | 1 | 套 | 1200 | 1200 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2、材质：外表采用 PU 材质；内含海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。<br>3、表面光滑平整、不易破损、安全耐用，易清洗。 | | | | |
| 59 | 滑梯 | 加怡 | 1、尺寸：L253cm*W132cm*H185cm（±1cm）<br>2、材质：桦木实木多层板。<br>3、采用水性漆封边，经过两底一面工艺制作。<br>4、五金件均为无锐角、无毛刺，不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。<br>配件：①搭配尼龙地和 PVC 地垫；顶棚配幕帘，布料质地柔软透气性好，易清洗。②侧边配有透明亚克力板，外表光滑无缺陷，高透光性。③柱子采用实木材质打造，与滑梯紧密连接，整体使用安全性高。 | 1 | 个 | 27100 | 27100 |
| 60 | 感统攀爬-拱形桥 | 加怡 | 1、尺寸：L70cm*W100cm*H49.5cm（±1cm）<br>2、材质：桦木实木多层板。<br>3、采用水性漆封边，经过两底一面工艺制作。<br>4、五金件均为无锐角、无毛刺，不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。<br>5、配件：搭配实木圆棒，方便链接，采用实木材质。 | 1 | 个 | 1990 | 1990 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 感统攀爬-三角架 | 加怡 | 1、尺寸：L70cm*W85cm*H80cm（±1cm）<br>2、材质：桦木实木多层板。<br>3、采用水性漆封边，经过两底一面工艺制作。<br>4、五金件均为无锐角、无毛刺，不刮手,边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。<br>5、配件：搭配圆棒，方便连接，圆棒采用实木材质。 | 1 | 个 | 2050 | 2050 |
| 62 | 感统攀爬-彩虹桥 | 加怡 | 1、尺寸：L45cm*W120cm*H16.5cm（±1cm）<br>2、材质：桦木实木多层板。<br>3、采用水性漆封边，经过两底一面工艺制作。<br>4、五金件均为无锐角、无毛刺，不刮手,边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。<br>5、配件：中间搭配彩色亚克力板，安全不易碎。<br>6、外观结构：两侧设有镂空扶手，边缘做了圆润处理，兼顾安全与美观，桥面结合红、黄、绿、蓝四色亚克力板，兼具视觉吸引力。 | 1 | 个 | 1600 | 1600 |
| 63 | 感统攀爬-双面步道 | 加怡 | 1、尺寸：L45cm*W120cm*H9.5cm（±1cm）<br>2、材质：桦木实木多层板。<br>3、采用水性漆封边，经过两底一面工艺制作。 | 1 | 个 | 1400 | 1400 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4、五金件均为无锐角、无毛刺，不刮手,边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 | | | | |
| 64 | 感统攀爬-攀爬架 | 加怡 | 1、尺寸：L110cm*W110cm*H82.5cm（±1cm）<br>2、材质：桦木实木多层板。<br>3、采用水性漆封边，经过两底一面工艺制作。<br>4、五金件均为无锐角、无毛刺，不刮手,边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。<br>5、配件：搭配圆棒，方便连接，圆棒采用实木材质。 | 1 | 个 | 4670 | 4670 |
| 65 | 尿布台 | 海基伦 | 尺寸：L830mmxW600mmxH1000mm（含轮）<br>材质：15mm 桦木纹饰面实木多层板 | 1 | 个 | 4860 | 4860 |
| 66 | 储奶冰箱 | 美的 | 尺寸：≥472mmx450mmx492mm<br>单门式，容积≥45L，一级能效 | 1 | 台 | 520 | 520 |
| 67 | 恒温水壶 | 小壮熊 | 快速煮沸，静音恒温、一键除氯，底座采用钛合金材质，壶体采用高硼硅玻璃，≥1300ml 容量。 | 1 | 台 | 116 | 116 |
| 68 | 温奶器 | 小壮熊 | 具有解冻、消毒冷食、加热功能，外观采用塑料材质。 | 1 | 台 | 85 | 85 |
| 69 | 奶瓶消毒烘干机 | 飞利浦 | ≥22L 容量，低温烘干巴氏消毒，UV 紫外线双重过滤。 | 1 | 台 | 365 | 365 |
| 70 | 蒸锅 | 美的 | 食品级不粘内胆，≥10L 容量。 | 1 | 台 | 189 | 189 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 辅食料理机 | 海尔 | 生熟分离，蒸搅分离。≥600g 蒸杯≥400g 搅杯，360 度环绕加热，锅底采用 SUS304 不锈钢材质、蒸篮与接汁盘采用食品级 PP 材质。 | 1 | 台 | 480 | 480 |
| 72 | 洗衣机 | 海尔 | 全自动滚筒洗衣机，洗涤容量≥10KG；排水方式：上/下排水，带快洗、筒自洁功能。 | 4 | 台 | 3085 | 12340 |
| 73 | 消毒柜 | 万宝 | 尺寸（长宽高）：≥800mmx360mmx400mm,<br>容量：≥108L（约 30 条毛巾，30 个杯子）<br>箱体材质：不锈钢<br>面板材质：钢化玻璃<br>右室：红外线高温消毒，<br>左室：中温臭氧消毒。 | 4 | 个 | 890 | 3560 |
| 74 | 木偶台 | 海基伦 | 15/18mm 桦木纹饰面实木多层板 | 1 | 个 | 3380 | 3380 |
| 75 | 小厨房 | 海基伦 | 规格：L720mmxW385mmxH890mm<br>（1)模拟集成厨灶布局,集成水槽、炉灶、洗衣机、蒸烤箱功能，还原真实厨房操作场景，增强儿童角色扮演体验。<br>（2）蒸烤箱配置电子显示屏，支持多模式选择与时间调节，同步模拟操作声音；设工作指示灯，提升场景真实感。<br>（3)上段结构：主要采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板材质，弧形弯曲设计。 | 3 | 个 | 2750 | 8250 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | （4）下段部分：柜体主要采用厚度15mm的桦木纹饰面实木多层板，饰面纸还原原木自然木纹。洗碗机、蒸烤箱门板安装透明PVC片，可清晰观察内部模拟工作状态；一体炉灶可发光发声;水槽为PP塑料一次注塑成型，搭配塑料成型2合1的旋转调节开关和旋转水龙头。<br>（5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（6）五金件：防腐抗锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。<br>（7）塑料：采用全新塑料。<br>（8）铰链：在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳，灵活耐用不变形，承载能力佳。<br>（9）脚轮：直径50mm，高度63mm，主体尼龙材质，轮圈为弹性橡胶材质。轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷。 | | | | |
| 76 | 化妆台 | 海基伦 | 规格：桌:L790mmxW370mmxH900mm\椅:凳子：Φ294mmxH270mm<br>（1）桌:主体采用厚度12mm及18mm的饰面实木多层板，甲醛释放量符合标准要求；抽屉盒底板采用厚度5mm桦木纹饰面实木纤维板。化妆台镜子采用亚克力镜面板材质，安 | 2 | 套 | 1880 | 3760 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 全防摔，清晰度高，台面离地高度：520mm。<br>（2）凳子：采用 15mm 的饰面实木多层板，饰面纸还原原木自然木纹。圆形小板凳，便捷易搬移，凳腿十字缺口互扣，且座板底部进槽设计，牢固耐用。<br>（3）亚克力板：采用透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性。<br>（4）脚垫：凳子底部安装塑料脚垫，软性防滑，采用环保无毒材质。<br>（5）五金件：防腐抗锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。<br>（6）塑料：采用全新塑料。<br>（7）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。 | | | | |
| 77 | 小摊车 | 海基伦 | 规格：L820mmxW350mmxH1300mm<br>（1）柜体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面实木多层板，顶造型底板厚 12mm 桦木纹饰面实木多层板，轮子厚 25mm 桦木纹饰面实木多层板。左侧设置收纳格；上分为可活动抽出的亚克力板，可水性笔擦写，右侧下方收纳格，上层售卖展示层板与水平夹角 25°，黑色面前挡条宽 60mm,可用粉笔进行擦写，售卖台面板离地高度为 590mm。<br>（2）窗帘篷布：方便拆洗，采用涤 | 2 | 个 | 2565 | 5130 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 纶纤维织造篷布，仿棉麻质感，柔软亲肤，透气性好；带遮阳篷布出摊车造型设计，能独立摆放模拟真实场景，搭配其他产品进行环创。<br>（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。<br>（4）五金件：防腐抗锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。<br>（5）塑料件：采用环保无毒塑料材质，优质不易开裂。<br>（6）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。<br>（7)脚垫:柜子底部安装塑料脚垫，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。<br>（8）配件：搭配 5 个收纳盒，采用塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型；2 个藤编篮，采用 PP 塑料材质，呈深咖色，仿藤编织。 | | | | |
| 78 | 感官球组合装 | 欧蒙 | 材质：TPE 合成橡胶。<br>尺寸：Ø164H mm。<br>配件：6 个彩色游艺环，1 个/色。 | 1 | 套 | 260 | 260 |
| 79 | 摇铃&牙胶三件套 | 欧蒙 | 材质：接触面为大米生物塑料。<br>配件：1 个牙胶、1 个握环、1 个牙胶环。 | 3 | 套 | 120 | 360 |
| 80 | 几何摇铃三件套 | 欧蒙 | 材质：接触面为大米生物塑料。<br>配件：3 个不同色球形摇铃、3 个不同色柱形摇铃、3 个不同色方块摇铃。 | 1 | 套 | 135 | 135 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 软胶浮雕积木 | 欧蒙 | 材质：环保 PVC。<br>配件：10 块软胶积木。 | 1 | 套 | 105 | 105 |
| 82 | 硅胶嵌套杯 | 欧蒙 | 材质：硅胶。<br>配件：7 个不同尺寸的可套叠硅胶杯子。 | 1 | 套 | 70 | 70 |
| 83 | 彩虹圆柱插座 | 欧蒙 | 材质：插孔座为桦木，圆柱体为荷木。<br>配件：1 个 5 孔插座，5 个彩色圆柱体。 | 1 | 套 | 148 | 148 |
| 84 | 手绢抽盒 | 欧蒙 | 材质：木盒为椴木胶合板，手绢抽纸为纺织物。<br>配件：1 个含孔含开口的木盒，不少于 6 张手绢抽纸。 | 1 | 套 | 225 | 225 |
| 85 | 拼图 | 欧蒙 | 材质：椴木胶合板。<br>配件：1 个木制拼图底座，5 个不同大小的球形抓手拼块。 | 1 | 套 | 75 | 75 |
| 86 | 渐变毛线球吊饰 | 欧蒙 | 材质：毛球和挂绳为毛线、架子为桦木。<br>配件：架子、毛球、毛线。 | 1 | 套 | 200 | 200 |
| 87 | 猴子妈妈和宝宝 | 欧蒙 | 材质：外表面超柔短绒、内里填充珍珠棉。<br>尺寸：妈妈手偶≥H280mm，宝宝手偶≥H130mm。<br>配件:1 个猴子妈妈;1 个猴子宝宝。 | 1 | 个 | 160 | 160 |
| 88 | 袋鼠妈妈和宝宝 | 欧蒙 | 材质：外表面超柔短绒、内里填充珍珠棉。<br>尺寸：妈妈手偶≥H280mm，宝宝手偶≥H130mm。<br>配件:1 个袋鼠妈妈;1 个袋鼠宝宝。 | 1 | 个 | 160 | 160 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 猫咪妈妈和宝宝 | 欧蒙 | 材质：外表面超柔短绒、内里填充珍珠棉。<br>尺寸：妈妈手偶≥H280mm，宝宝手偶≥H130mm。<br>配件:1 个猫咪妈妈;1 个猫咪宝宝。 | 1 | 个 | 160 | 160 |
| 90 | 赛道滑滑车 | 欧蒙 | 材质:赛道主体为橡木胶合板材质，小车主体为桦木材质。<br>配件：1 个四条赛道的游戏框架，不少于 4 辆含轮木制小车。 | 1 | 套 | 208 | 208 |
| 91 | 抓手拼图-蔬菜 | 欧蒙 | 材质：橡木胶合板。<br>配件：1 个木制拼图底板，不少于 5 个木制蔬菜抓手拼块。 | 1 | 套 | 100 | 100 |
| 92 | 昆虫认知挂板 | 欧蒙 | 材质：纺织物、毛毡。<br>配件：1 块含布袋草丛挂板、不少于 6 种草丛常见事物。 | 1 | 套 | 160 | 160 |
| 93 | 口袋动物挂板 | 欧蒙 | 材质：纺织物、动物内部为聚酯纤维填充物。<br>配件：1 块含布袋动物挂板，不少于 9 个含填充物动物。 | 1 | 套 | 195 | 195 |
| 94 | 抓手拼图-水果 | 欧蒙 | 材质：橡木胶合板。<br>配件：1 个木制拼图底板，不少于 5 个木制水果抓手拼块。 | 1 | 套 | 100 | 100 |
| 95 | 音乐学步车 | 欧蒙 | 材质：主体材质为胶合板，配件材质为：MDF、PP、POM、EVA。<br>功能：学步车可调节速度，配备音乐、玩具等玩乐功能。 | 1 | 辆 | 345 | 345 |
| 96 | 仿真水果 | 欧蒙 | 材质：天然橡胶泡沫。<br>配件：包含不少于 8 种水果，仿真设计，柔软而安全。 | 2 | 套 | 190 | 380 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 仿真蔬菜 | 欧蒙 | 材质：天然橡胶泡沫。<br>配件：包含不少于8种蔬菜，仿真设计，柔软而安全。 | 2 | 套 | 190 | 380 |
| 98 | 厨房玩具-野餐篮 | 欧蒙 | 材质：番茄、奶酪为毛毡，其余为梭织面料。<br>配件：1个野餐篮，1块野餐布，不少于6种食物(包含但不限于蔬菜、水果、饮品、零食）。 | 1 | 套 | 135 | 135 |
| 99 | 旋转音符八音盒 | 欧蒙 | 材质：主体材质为桦木。<br>配件：1台八音盒。 | 1 | 套 | 120 | 120 |
| 100 | 触感摇铃 | 欧蒙 | 材质：夹板、ABS、LDPE、PP。<br>配件：1个摇铃。<br>功能：可供宝宝抓握摇晃的乐器，触摸按键与晃动都能够让摇铃发出悦耳声响，同时配有灯光。 | 1 | 套 | 110 | 110 |
| 101 | 响板 | 欧蒙 | 材质：荷木。<br>配件：1对响板。 | 10 | 对 | 35 | 350 |
| 102 | 沙蛋 | 欧蒙 | 材质：表面为橡胶木、内里砂粒填充。<br>配件：1对沙蛋。 | 10 | 对 | 80 | 800 |
| 103 | 雨声安抚沙漏-红色 | 欧蒙 | 材质：木质和塑料结合。<br>配件：1个安抚沙漏。 | 1 | 个 | 52 | 52 |
| 104 | 雨声安抚沙漏-蓝色 | 欧蒙 | 材质：木质和塑料结合。<br>配件：1个安抚沙漏。 | 1 | 个 | 52 | 52 |
| 105 | 音乐企鹅不倒翁 | 欧蒙 | 材质：主体材质为桦木。<br>配件：1个不倒翁。<br>功能：翅膀能煽动，能发出声音。 | 1 | 个 | 85 | 85 |
| 106 | 电子音乐鼓 | 欧蒙 | 材质：主体材质胶合板。<br>配件：1面音乐鼓。 | 1 | 面 | 188 | 188 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 保龄球套装(6瓶1球) | 欧蒙 | 材质：天然橡胶泡沫。<br>配件：6个瓶子，1个球。 | 1 | 套 | 230 | 230 |
| 108 | 推推乐 | 欧蒙 | 材质：胶合板、荷木、TPR、PA、TPE、铁。<br>尺寸：L161mmxW148mmxH565mm。 | 1 | 个 | 130 | 130 |
| 109 | 推推乐 | 欧蒙 | 材质：胶合板、荷木、TPR、PA、TPE、铁。尺寸：L102mmxW175mmxH565 mm。 | 1 | 个 | 130 | 130 |
| 110 | 拖拉车 | 欧蒙 | 材质：荷木、胶合板、桦木、橡胶、铁、细绳。<br>尺寸：L301mmxW186mmxH112mm。 | 1 | 辆 | 206 | 206 |
| 111 | 救护车 | 欧蒙 | 材质：天然橡胶泡沫。<br>尺寸：L180mmxW125mmxH135mm。 | 1 | 辆 | 175 | 175 |
| 112 | 巴士 | 欧蒙 | 材质：天然橡胶泡沫。<br>尺寸：L225mmxW125mmxH145mm。 | 1 | 辆 | 175 | 175 |
| 113 | 消防车 | 欧蒙 | 材质：天然橡胶泡沫。<br>尺寸：L170mmxW125mmxH160mm。<br>功能：带有上下移动和360度旋转的梯子。 | 1 | 辆 | 200 | 200 |
| 114 | 卡车 | 欧蒙 | 材质：天然橡胶泡沫。<br>尺寸：L210mmxW130mmxH130mm。<br>配件：1个车子，4块积木。 | 1 | 辆 | 210 | 210 |
| 115 | 穿线套装 | 欧蒙 | 材质：穿线绳为棉绳、木珠为荷木和桦木。<br>尺寸：立方体木珠<br>L35mmxW35mmxH35mm ；圆环木珠<br>Ø40mmX18Hmm；三棱木珠<br>L37xW33xH35mm；圆柱木珠<br>Ø35mmX40Hmm。<br>配件：2根穿线绳，12个木珠（3 | 1 | 套 | 65 | 65 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 种颜色 4 种形状）。 | | | | |
| 116 | 拼图 | 欧蒙 | 材质：橡木胶合板。<br>尺寸：整体Ø150mmxH9mm。<br>配件：4 个形状相同颜色不同的拼块。<br>功能：拼块的大小和厚度要适合宝宝单手操纵。 | 1 | 套 | 45 | 45 |
| 117 | 手绢抽盒 | 欧蒙 | 材质：木盒为橡木胶合板，手绢抽纸为纺织物。<br>配件：1 个含孔含开口的木盒，6 张手绢抽纸。 | 1 | 套 | 225 | 225 |
| 118 | 螺旋套 | 欧蒙 | 材质：荷木、PA。<br>配件:4 根木制螺杆,4 个木制螺母。<br>功能：积木带有精美图案的螺母和螺栓，可以扭紧或者松开。 | 1 | 套 | 80 | 80 |
| 119 | 拼图 | 欧蒙 | 材质：天然橡胶泡沫。<br>配件：15 片拼块。 | 1 | 套 | 295 | 295 |
| 120 | 投掷盒 | 欧蒙 | 材质：橡木胶合板，荷木 MDF。<br>尺寸：木盒 L120mmxW120mmxH130 mm。<br>配件：1 个可插盖木盒，2 块不同孔状盖子，5 根不同粗细的木制胡萝卜，6 片木制硬币。 | 1 | 套 | 150 | 150 |
| 121 | 拼图 | 欧蒙 | 材质：橡木胶合板、荷木，MDF。<br>尺寸：底座：<br>L220mmxW195mmxH10/30mm ，正方形积木块： | 1 | 套 | 110 | 110 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L60mmxW60mmxH12mm/L35mmxW35mmxH26mm，圆形积木块：Ø60mmx12Hmm/Ø35mmx26H mm，三角形积木块：L72mmxW65mmxH12mm/L35mmxW19mmxH26mm 。<br>配件：1 个木制底座，9 个木块（3 种形状 3 种形态）。<br>功能：由 3 组形状构成，每种形状都有三种表现形式：底、柱、环。 | | | | |
| 122 | 拼图 | 欧蒙 | 材质：椴木胶合板。<br>配件：1 个木制拼图底座，5 个不同大小的球形抓手拼块。 | 1 | 套 | 75 | 75 |
| 123 | 农场动物套 | 欧蒙 | 材质：桦木、秸秆生物基聚合塑料。<br>尺寸：最大动物 L73mmxW24mmxH55mm；最小动物 L20mmxW40mmxH40mm。<br>配件：10 只动物偶。 | 1 | 套 | 100 | 100 |
| 124 | 刺猬 | 欧蒙 | 材质：超柔短绒、珍珠棉。<br>尺寸：L665mmxW365mmxH310mm。<br>配件：1 只刺猬、13 根刺、1 个颜色骰子。 | 1 | 个 | 680 | 680 |
| 125 | 八音琴 | 欧蒙 | 材质：金属、MDF，荷木，EVA 塑料。<br>尺寸：L298mmxW118mmxH55mm。<br>配件：1 个铝板琴，2 根敲棒。 | 1 | 把 | 120 | 120 |
| 126 | 单面手鼓 | 欧蒙 | 材质：聚酯鼓皮、橡胶木、EVA。<br>尺寸：L150mmxW250mmxH20mm。<br>配件：1 个单面鼓鼓，1 个鼓棒。 | 2 | 面 | 70 | 140 |
| 12 | 碰钟 | 欧 | 材质：铜、橡胶木。 | 2 | 对 | 70 | 140 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | 蒙 | 配件：1 对碰钟。 | | | | |
| 128 | 三角铁 | 欧蒙 | 材质：三角铁为铁、硅胶环为橡胶环。<br>配件：2 个三角铁，2 个金属棒，2 个硅胶环。 | 1 | 套 | 45 | 45 |
| 129 | 单响筒 | 欧蒙 | 材质：橡胶木。<br>尺寸：响筒Ø42mmxH125mm；打棒Ø15mmxH100mm。<br>配件：1 个单响筒，1 个敲棒。 | 2 | 套 | 35 | 70 |
| 130 | 娃娃套装 | 欧蒙 | 材质：娃娃为水晶超柔、边伦布、斜纹布、毛线，填充物为 PP 棉。<br>尺寸：每个娃娃 H560mm。<br>配件：2 个娃娃。 | 1 | 套 | 380 | 380 |
| 131 | 厨具 | 欧蒙 | 材质：椴木、胶合板、荷木、FASAL。<br>配件：1 个汤锅、1 个平底锅、2 个碟子、1 瓶盐、1 瓶胡椒、2 把叉子、2 把刀、1 把小勺、1 把汤勺、1 个锅盖。 | 1 | 套 | 190 | 190 |
| 132 | 厨房玩具-蔬果切刨工具 | 欧蒙 | 材质：荷木、胶合板、密度板、EVA、PP、ABS、HDPE、毛毡布。<br>配件：1 个番茄、1 个白萝卜、1 个洋葱、1 个土豆、1 个胡萝卜、1 个芝士、1 个案板、1 个刀、1 个削皮器、1 个磨碎器。 | 1 | 套 | 175 | 175 |
| 133 | 螺旋套 | 欧蒙 | 材质：荷木、PA。<br>配件:4 根木制螺杆,4 个木制螺母。 | 2 | 套 | 90 | 180 |
| 134 | 积木 | 欧蒙 | 材质：MDF。<br>配件：22 块积木。 | 2 | 套 | 180 | 360 |
| 13 | 串珠套 | 欧 | 材质：木块为荷木、PA。 | 2 | 套 | 140 | 280 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 蒙 | 配件：2 根木头穿线、30 块含孔木块。 | | | | |
| 136 | 钓钓乐 | 欧蒙 | 材质：胶合板、桦木、荷木、PP。<br>配件：1 个方形底板、2 个钓鱼竿、4 个蓝色围栏、10 个海洋动物、1 个色子。 | 2 | 套 | 130 | 260 |
| 137 | 多层拼图 | 欧蒙 | 材质：橡木胶合板。<br>尺寸：L145mmxW145mmxH20mm。<br>配件：1 个木制拼图底座、4 块大小不同颜色不同的蝴蝶拼图。 | 2 | 套 | 60 | 120 |
| 138 | 多层拼图列 | 欧蒙 | 材质：橡木胶合板。<br>尺寸：L145xW145xH20mm。<br>配件：1 个木制拼图底座、4 块大小不同颜色不同的瓢虫拼图。 | 2 | 套 | 60 | 120 |
| 139 | 投币盒 | 欧蒙 | 材质：橡木胶合板、MDF。<br>尺寸：L260mmxW75mmxH200 mm；积木块:Ø50mmxH15mm。<br>配件：1 个侧开口木箱，10 个圆木片。 | 2 | 套 | 200 | 400 |
| 140 | 立体拼图 | 欧蒙 | 材质：橡木胶合板、荷木，MDF。<br>尺寸：底座：L220mmxW195mmxH10/30mm ，正方形积木块：L60mmxW60mmxH12mm/35mmx35mmxH26mm，圆形积木块：Ø60mmxH12mm/Ø35mmxH26mm，三角形积木块：L72mmxW65mmxH12mm/L35mmxW19mmxH26mm。 | 2 | 套 | 110 | 220 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 配件：1 个木制底座，9 个木块（3 种形状 3 种形态）。<br>功能：由 3 组形状构成，每种形状都有三种表现形式：底、柱、环。 | | | | |
| 141 | 插珠像素画 | 欧蒙 | 材质：纺织物、橡木胶合板、PP 板、荷木。<br>配件：1 个含洞洞板的木架，6 张游戏卡，1 个编织收纳篮，39 个木制按钮（红黄蓝绿 4 色）。 | 2 | 套 | 358 | 716 |
| 142 | 拼图 | 欧蒙 | 材质：橡木胶合板、MDF。<br>配件：1 块木制拼图底板、9 块木制拼板。 | 2 | 套 | 50 | 100 |
| 143 | 拼图 | 欧蒙 | 材质：橡木胶合板、荷木，MDF。<br>尺寸：L280mmxW90mmxH12/61mm，积木块 H12mm。<br>配件：1 个带有一到四根木柱的拼块底座，12 个形状拼块（4 种形状各 3 块）。 | 2 | 套 | 99 | 198 |
| 144 | 智力堆塔 | 欧蒙 | 材质：橡木胶合板、MDF，塑料。<br>尺寸：L280mmxW90mmxH12/115mm，积木块 H12mm。<br>配件：1 个带有 3 根突起障碍木柱的拼块底座，12 个形状拼块（3 种形状各 4 块）。 | 2 | 套 | 105 | 210 |
| 145 | 插棒盒 | 欧蒙 | 材质：橡木胶合板、PP 板、荷木、MDF。<br>尺寸：游戏木盒 L156mmxW122mmxH110mm，任务卡 L119mmxW107mm。 | 2 | 套 | 260 | 520 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 配件：1 个含抽屉含抽板的木箱，10 张任务卡，10 根竹子外观木柱。 | | | | |
| 146 | 拼图 | 欧蒙 | 材质：橡木胶合板、MDF。<br>尺寸：L280mmxW176mmxH10/17mm；三角形积木整体 L68mmxW60mmxH12mm；圆形积木整体Ø63mmxH12mm，正方形积木整体 L60mmxW60mmxH12mm。<br>配件：1 块木制拼图底座，12 个木个图形拼块。 | 2 | 套 | 108 | 216 |
| 147 | 拼图 | 欧蒙 | 材质：橡木胶合板、MDF。<br>尺寸：拼板 L280mmxW176mmxH10/19mm，积木 H15mm。<br>配件：1 个木制拼图底座，10 个木制数字拼块。 | 2 | 套 | 105 | 210 |
| 148 | 动物口袋 | 欧蒙 | 材质：塑胶、纺织物、橡木胶合板。<br>尺寸：棉布袋 L300mmxW250mm。<br>配件：1 个含抽绳棉布袋子、6 个塑胶动物、6 块印有塑胶动物的木片。 | 2 | 套 | 360 | 720 |
| 149 | 天平 | 欧蒙 | 材质：橡木胶合板、MDF，金属，纺织物。<br>尺寸：天平整体 L300mmxW93mmxH240mm。<br>配件：1 个天平支架，6 个配重木块（3 种形态各 2 个),2 个天平托盘。 | 2 | 套 | 200 | 400 |
| 150 | 沙漏 | 欧蒙 | 材质：ABS、PC、EVA、玻璃 、玻璃沙。<br>尺寸：Ø55mmxH130mm/个。 | 2 | 套 | 155 | 310 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 配件：3 个沙漏，5 分钟西瓜沙漏、10 分钟柠檬沙漏,20 分钟猕猴桃沙漏。 | | | | |
| 151 | 插片屏风 | 欧蒙 | 材质：椴木胶合板、MDF、纺织物。<br>尺寸：L350mmxW150mmxH235mm，圆木片∅43mmxH5mm。<br>配件：1 个木支架，1 块双层中空游戏板，1 个收纳布袋，25 片木制原片 25 个圆木片（5 种颜色各 5 个）。 | 2 | 套 | 235 | 470 |
| 152 | 分类屋 | 欧蒙 | 材质：夹板，中密度纤维板，山毛榉木，ABS，钢。<br>配件:8 个形状积木,1 个木制房屋。 | 2 | 套 | 108 | 216 |
| 153 | 拼图 | 欧蒙 | 材质：桦木胶合板、榉木。<br>尺寸：拼图框架边长 280mmx280mm。<br>配件：1 个拼图框架、9 个含抓手拼块。 | 2 | 套 | 113 | 226 |
| 154 | 记忆卡片游戏 | 欧蒙 | 材质：椴木胶合板。<br>尺寸：L50mmxW50mmxH4mm/片。<br>配件：24 张卡片（12 种图案各 2 张）。 | 2 | 套 | 70 | 140 |
| 155 | 拼图套装 | 欧蒙 | 材质：榉木，密度板，胶合板。<br>尺寸：每块拼图框架 L240mm×W240mm×H11mm。<br>配件：4 组框架拼图，1 块宝宝洗衣房、1 块宝宝厨房，12 块宝宝宠物，1 块宝宝杂货铺。 | 2 | 套 | 480 | 960 |
| 156 | 八音琴 | 欧蒙 | 材质：金属、MDF，荷木，EVA 塑料。<br>尺寸：L298mmxW118mmxH55mm。<br>配件：1 个铝板琴，2 根敲棒。 | 2 | 把 | 120 | 240 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 单面手鼓 | 欧蒙 | 材质：聚酯鼓皮、橡胶木、EVA。<br>尺寸：L150mmxW250mmxH20mm。<br>配件：1 个单面鼓鼓，1 个鼓棒。 | 2 | 面 | 70 | 140 |
| 158 | 碰钟 | 欧蒙 | 材质：铜、橡胶木。<br>配件：1 对碰钟。 | 4 | 对 | 75 | 300 |
| 159 | 三角铁 | 欧蒙 | 材质：三角铁为铁、硅胶环为橡胶环。<br>配件：2 个三角铁，2 个金属棒，2 个硅胶环。 | 4 | 套 | 45 | 180 |
| 160 | 单响筒 | 欧蒙 | 材质：橡胶木。<br>尺寸：响筒Ø42mmxH125mm；打棒Ø15mmxH100mm。<br>配件：1 个单响筒，1 个敲棒。 | 4 | 套 | 36 | 144 |
| 161 | 麦克风 | 欧蒙 | 材质：桦木、ABS、PS、HTPE、钢。<br>尺寸：Ø80mmxH218mm。<br>配件：1 个麦克风。 | 2 | 个 | 60 | 120 |
| 162 | 双面木鼓 | 欧蒙 | 材质：胶合板、ABS、硅橡胶、EVA、棉布、铁。<br>尺寸：鼓Ø170mmxH105mm，鼓槌135mm。<br>配件：1 面鼓、2 根鼓槌。 | 2 | 面 | 138 | 276 |
| 163 | 架子鼓 | 欧蒙 | 材质：胶合板、荷木、ABS、硅橡胶、EVA、铁。<br>尺寸：L415mmxW380mmxH470mm。<br>配件：1 面鼓、2 根鼓槌。 | 2 | 套 | 345 | 690 |
| 164 | 钢琴 | 欧蒙 | 材质：MDF、塑料、松木。<br>尺寸：L415mmxW250mmxH292mm。<br>颜色：黑色<br>配件：1 台钢琴，25 键。 | 2 | 台 | 420 | 840 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 娃娃套装 | 欧蒙 | 材质：娃娃为水晶超柔、边伦布、斜纹布、毛线，填充物为 PP 棉。<br>尺寸：每个娃娃高 H560mm。<br>配件：2 个娃娃。 | 2 | 套 | 380 | 760 |
| 166 | 厨房玩具-美味水果切切乐 | 欧蒙 | 材质：实木、MDF、EVA、ABS、HDPE、硅 e。<br>配件：1 个苹果、1 个橙子、2 个草莓、1 个西瓜、1 个梨、1 个香蕉、1 把刀。 | 2 | 套 | 130 | 260 |
| 167 | 资源包（秋） | 东方娃娃 | 绘本 24 本、贴纸 7 张、操作卡 13 张、鞋子 2 对、拼图 1 张、图形模具 1 袋、轻黏土 2 盒（粉、浅蓝）EVA 泡沫海绵印章 1 袋、彩色打样纸 4 张、响圈 1 个、蓝色小圆贴 1 袋 8 个（需分装）、塑料抄网 1+海洋球 6、布球 1+塑料垃圾桶 1、塑料夹 1、绒球 1 袋、白色纸质手提袋 1、红酒木塞 1 大 1 小、轻黏土 2（深蓝+黄）、透明滴管 1、鸭子滚珠迷宫 1 个、海绵印章 1 大 1 小、紫色点点笔 1、切水果玩具 1 袋、水果游戏嵌板 1、气球点胶 1 张、喷壶 1 个、皱纹纸 4 张（4 色）、纸板相框 1 大 1 小、碎花小布 1 袋约 20 片（分装）、黑色记号笔 1、漏斗 1、毛线球和绒球 1 袋、塑料彩蛋 1 袋。 | 40 | 套 | 735 | 29400 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 资源包（春） | 东方娃娃 | 绘本24本、贴纸9张、操作卡14张、红包1个、眼睛贴纸1张、手工材料（毛绒球、吸管、1袋、气球胶1张、雪花泥3盒(红、黄、蓝)、印泥2盒（红、绿）、宣纸2张、红色、彩笔补充液1瓶、刮画纸1张、刮画棒1个、白色超轻黏土1盒、毛线2团（橘、紫）、锯齿状动物卡片2张、小汽车印章1袋3个、超轻黏土2盒（黑、棕）、汽车拼图1袋4片、木质汽车零件1套、沙滩模具1套、红色沙包1个、蓝色操作纸1张、绿色皱纹纸条1袋5条、超轻粘土2盒（黑、白）、气泡袋1个、水粉笔刷1个、海绵印章2个、蛋糕纸杯2个、彩色方形打印纸2张、雪花片1袋15片、蝴蝶纱巾1条、仿真塑料小虫1袋4只、彩色亮光纸3张、银色毛根3段、白色超轻粘土2盒、半圆形泡沫1个、黑色毛根2段、苹果形毛毛虫穿洞板1个、海洋球5个、高筒袜1条、麻绳3段、干花1盒、塑胶娃娃1个、儿童草帽1顶、水粉笔刷1个、彩色超轻黏土8盒、冰糕棒2个、硬纸板2个（长方形、圆形）、白坯泡沫圆环1个、彩色毛根1袋、半个白色纸盘1个、彩纸2张（红、绿）、滴管1支、水 | 40 | 套 | 735 | 29400 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 彩笔补充液 2 个（红、蓝）、硅胶小鱼 4 个、网兜 1 个。 | | | | |
| 169 | 超级消防车 | VIGA | 材质：欧松板、椴木多层板、桦木<br>规格:L1500mm*W880mm*H1085mm（±5mm）；内含部件：消防水带套 1，消防斧 1，火苗 2，安全警示标 2，梯子 1，扳手 2，灭火器 1，消防水枪喷头 1。<br>产品采用半哑光漆面工艺。 | 1 | 套 | 7990 | 7990 |
| 170 | 消防员角色扮演配件套 | VIGA | 儿童扮演配件含：对讲机 2 个，头盔 2 个，衣服 2 件，喇叭 1 个。手电筒 1 个。 | 2 | 套 | 890 | 1780 |
| 171 | 娃娃屋 | VIGA | 材质：房子框架为密度板<br>规格：L730mm*W296mm*H1130mm（±50mm）； | 1 | 套 | 1080 | 1080 |
| 172 | 娃娃澡盆护理台 | VIGA | 娃娃澡盆护理台由浴盆和尿布台组合而成<br>材质：框架为椴木夹板（浅色但不漂白）<br>护理台床垫、枕头为涤棉<br>收纳框为无纺布+纸板。<br>规格：L500mm*W300mm*H545mm（±50mm）<br>收纳框：L275mm*W200mm*H175mm。 | 1 | 套 | 650 | 650 |
| 173 | 医生衣帽 | VIGA | 儿童扮演配件含：白大褂 1 件、帽子 1 顶。<br>材质：斜纹布涤棉，松紧合适。 | 1 | 套 | 90 | 90 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 医疗中心（带配件） | VIGA | 产品尺寸：<br>L900mmxW940mmxH1100mm；<br>材质：木质与密度板。<br>配件含：身高尺、体重器、医疗包（内含优质尼龙布绑带、可按压气囊、能发声的血压计，小夹子夹板，可抽拉针管，可开盖药瓶）。<br>产品采用半哑光油漆工艺，选用环保水性油漆。 | 1 | 套 | 4060 | 4060 |
| 175 | 救护车 | VIGA | 材质：全松密度板、椴木夹板、亚克力；<br>规格：L1500mm×W1015mm×H1045mm；<br>产品内含：塑胶材质红蓝医疗卡各1张、听诊器1个、血压器、仿真体温计、药片和胶囊各2个、吊瓶1个、木制医用神经反射锤1个、木质镊子1个、可抽拉仿真木制注射器1个、药膏药瓶糖浆瓶3种各1个（瓶盖可旋钮）、木制压舌板1片、托盘1个、处方纸2页、木制文件夹1个（含燕尾夹）、固定绑带1个、氧气面罩1个、心率仪1个、绷带1卷。 | 1 | 个 | 8290 | 8290 |
| 176 | 现代厨房 | VIGA | 材质：橡胶木；<br>橡胶木厚度16mm（±3mm）；<br>组装整体尺寸：<br>L2700mm*W360mm*H1200mm；<br>产品油漆表面无污点,光亮.内六角 | 1 | 套 | 8900 | 8900 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 螺帽上的孔要深，使螺丝刀不易打滑，油漆采用绿色环保水性油漆，漆面为半哑光漆面；组装后产品结构的平衡性,门与旁板,隔档之间的间隔务必控制在 2mm 以内，门与边框的间距不能超过 5mm，以防夹到小孩子的手指；产品结构牢固，不能产生小部件。 | | | | |
| 177 | 厨师衣帽 | VIGA | 儿童扮演配件含：围裙 1 件，帽子 1 顶（内含松紧带）<br>材质：斜纹布，松紧合适。 | 1 | 套 | 93 | 93 |
| 178 | 厨房锅具套 | VIGA | 内含：双柄锅 1 个，单柄锅 1 个，手套 1 个。 | 1 | 套 | 122 | 122 |
| 179 | 棕色鸡蛋/白色鸡蛋套 | VIGA | 鸡蛋材质:实木；<br>内含：白色鸡蛋 3 个，棕色鸡蛋 3 个，鸡蛋盒 1 个。 | 1 | 套 | 47 | 47 |
| 180 | 食物套 | VIGA | 材质：木质<br>内含：苹果、西红柿、西瓜、茄子、胡萝卜、橙子、鸡腿、香蕉、鱼、梨、蘑菇、大蒜、菜板、菜刀各 1 件。 | 1 | 套 | 182 | 182 |
| 181 | 超市组合 | VIGA | 材质：橡胶木；<br>整体规格：<br>L1140mm*W1140mm*H1215mm；<br>产品油漆表面无污点,光亮.内六角螺帽上的孔要深，使螺丝刀不易打滑；结构牢固，不能产生小部件；油漆面为半哑光漆面，采用绿色环保水性油漆。 | 1 | 套 | 4550 | 4550 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 收银机 | VIGA | 材质：木质<br>内含：主机一个，价格显示器一个，卷纸一筒（超市用），信用卡一张，一元、两元、五元的硬币各五枚；10 元、20 元纸币各 5 张。 | 1 | 套 | 300 | 300 |
| 183 | 秤 | VIGA | 材质：木质和密度板；<br>产品秤盘部分不可太紧，放上物体后，指针可以很轻松活动；刻度板内环形槽内没有毛刺。 | 1 | 套 | 129 | 129 |
| 184 | 饮料饼干等套装 | VIGA | 材质：矿泉水/橙汁/可乐为荷木，其他为新西兰松。<br>内含：可乐瓶、矿泉水、橙汁、牛奶、饼干各 1 个，果酱 2 个。 | 1 | 套 | 398 | 398 |
| 185 | 棒冰组合 | VIGA | 材质：底板为密度板，冰淇淋为实木；<br>棒冰颜色要鲜艳，正确，上漆均匀，不能有流挂、粘漆等现象。 | 1 | 套 | 88 | 88 |
| 186 | 棒棒糖组合 | VIGA | 材质：底板为密度板，棒棒糖为实木；<br>棒棒糖颜色要鲜艳，正确，上漆均匀，不能有流挂、粘漆等现象。 | 1 | 套 | 65 | 65 |
| 187 | 水果蔬菜 | VIGA | 材质：木质；<br>内含：10 种不同的蔬菜水果组合，每种 1 盒。 | 1 | 套 | 918 | 918 |
| 188 | 一体机 | 童视纪 | 65 英寸 4K 超高清智能交互一体机，16:9；4mm 莫氏 7 级防眩光防爆钢化玻璃；红外 20 点红外触控，书写低延迟；双系统配置，安卓 4+32G，可拆卸 OPS 电脑 i5/16G/512G 固态； | 3 | 套 | 8500 | 25500 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 前置 Type-C+USB 便捷接口，侧置多路 HDMI、网口、中控 RS232；前置 60W 前置立体声音响+阵列拾音麦；支持无线四分屏投屏、电子白板扫码保存、远程设备管控； | | | | |
| 189 | 钢琴 | 凯丽德 | 显示屏：LED 显示<br>键盘：88 键标准渐进式配重钢琴键盘。<br>复音数：128 复音数<br>节奏：400 种节奏<br>音色：802 种音色<br>示范曲：200 首歌曲<br>USB:MP3 功能选择，MP3 播放，上一曲，下一曲<br>功能：蓝牙、蓝牙遥控、MP3 红外线遥控、示范曲、MP3 播放、音色、节奏、启动、+/- 等 15 个通用选择功能。<br>音色控制：力度、移调+、移调-<br>伴奏控制：启动/停止、节拍速度+、节拍速度-<br>键盘控制：全键盘，和弦<br>录音功能：录音，放音，可方便在一轨伴奏下录一轨旋律。<br>USB-MIDI-IN-OUT 功能：通过 USB 线连接电脑或平板，进行多媒体互动<br>学习功能：左手、右手、双手模式、双键盘、双音色 | 3 | 台 | 3250 | 9750 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 内置立体声扬声器，提供高质量的声音效果，音频输入/输出功能<br>外置双耳机插座　支持麦克风<br>踏板：柔音踏板、中踏板（选择性延音踏板）、延音脚踏<br>喇叭：25W*2<br>耳机：（3.5mm 立体声 MIDI 插头）×2 | | | | |
| 190 | 晨检机器人（托育版） | 沃柯雷克 | 1.显示屏：≥10.1 寸电容屏触摸屏，分辨率≥1280*800；<br>2.处理器：四核处理器性能满足项目需求；<br>3.网络连接：支持 WIFI 无线网卡 2.4GHz/5GHz 双频<br>4.蓝牙通讯：支持蓝牙 BT4.0 或以上的近距离无线传输；<br>5.摄像模组：≥2 组 200 万像素高清摄像头模组<br>6.温度模组：≥1 组高精度红外温度传感器，精度+/-0.2℃<br>7.刷卡模组：≥1 组刷卡模组，同时支持 IC 和 ID 卡<br>8.电机模组：　≥1 组高精度 42 步进电机，力矩 0.45NM<br>9.音频输出：单通道立体声喇叭 2.5W，喇叭≥2 个，麦克风≥1 个<br>10.操作系统：安卓 11 操作系统或者开源鸿蒙系统：<br>11.单通道运动模组,配合儿童面部 | 1 | 套 | 38750 | 38750 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 关键点检测算法与激光定位模组，无需儿童弯腿抬头，机器人可自动识别儿童身高高度与脸部位置，并将运动模组移动至合适位置进行体征抓拍，检测移动模组最低离地高度：≤53cm，减轻对托育儿童晨检高度要求，降低设备落地难度。 | | | | |
| 191 | 园长办公桌 | 海景 | 规格：L1600mm×W1200mm×H750mm<br>材料：基材：环保原木色三聚氰胺饰面刨花板。<br>饰面：采用优质防火板饰面，厚度0.8mm（±0.1mm）；<br>胶水：采用优质高温热熔胶；<br>封边：优质PVC封边带，纹理美观清晰，修边圆滑。 | 1 | 张 | 1560 | 1560 |
| 192 | 园长文件柜 | 海景 | 规格 L2000mm×W400mm×H2000mm<br>材料：基材：环保原木色三聚氰胺饰面刨花板。<br>饰面：采用优质防火板饰面，厚度0.8mm（±0.1mm）；胶水：采用优质高温热熔胶；<br>封边：优质PVC封边带，纹理美观 | 1 | 组 | 3570 | 3570 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 清晰，修边圆滑。 | | | | |
| 193 | 园长办公椅 | 海景 | 尺寸：L670mm*w730mm*H1190mm<br>优质网布面料，高弹定型海绵，经久耐坐，塑型耐磨，有限环节腰部疲劳，电镀金属五角架支撑，优质五金件，高度可调节。<br>承重量不小于 180 kg。 | 1 | 把 | 1030 | 1030 |
| 194 | 沙发茶几组合 | 海景 | 沙发规格：L1800mm×W780mm×H780mm<br>材料：精选西皮面料，精选高弹高密度回弹海绵，沙发靠包优质棉填充，柔软舒适，弧形扶手设计午休方便,贴合人体工学身体曲线设计，舒缓背腰臀腿的压力,优质五金件。 | 1 | 套 | 4205 | 4205 |
| 195 | 办公桌 | 海景 | 规格:L1200mm×W600mm×H750mm<br>材料：基材：环保原木色三聚氰胺饰面刨花板。<br>饰面：采用优质防火板饰面，厚度 0.8mm（±0.1mm）。<br>胶水：采用优质高温热熔胶。<br>封边：优质 PVC 封边带，纹理美观清晰，修边圆滑。 | 10 | 张 | 722 | 7220 |
| 196 | 办公椅 | 海景 | 尺寸：L610mm*W600mm*H1120mm<br>材料：采用优质布艺，色泽柔软有弹性，无异味，光泽好，透气性强，高度可调节。<br>海绵：采用高弹性成型泡棉，压缩永久变形率小于 8%。<br>优质尼龙复合脚架；承重量不小于 | 10 | 把 | 480 | 4800 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 180 kg。<br>颜色：黑色 | | | | |
| 197 | 档案柜 | 海景 | 规格:L850mm×W390mm×H1800mm<br>材料：厚度：≥0.5mm<br>柜体：采用优质钢板，具有防锈功能，避免板料因表面喷涂层损坏生锈腐烂的情况。<br>喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电,喷塑涂层耐腐蚀;<br>工艺：没有外露焊点。 | 6 | 台 | 936 | 5616 |
| 198 | 会议桌 | 海景 | 规格:L3200mm×W1400mm×H750mm<br>材料：1.基材：环保原木色三聚氰胺饰面刨花板。<br>2.饰面：采用优质防火板饰面，厚度 0.8mm（±0.1mm）；<br>3.胶水：采用优质高温热熔胶;<br>4.封边：优质 PVC 封边带，纹理美观清晰，修边圆滑。 | 1 | 张 | 7500 | 7500 |
| 199 | 会议椅 | 海景 | 尺寸：L610mm*W600mm*H970mm<br>材料：布艺，色泽柔软有弹性，无异味，光泽好，透气性强。<br>海绵：采用高弹性成型泡棉，压缩永久变形率小于 8%。<br>承重量不小于 180 kg。<br>颜色：黑色 | 10 | 把 | 420 | 4200 |
| 200 | 折叠会议椅 | 海景 | 尺寸：L650mm*W570mm*H840mm<br>材料：网布，精选高密度发泡高弹海绵，经久耐坐，带写字板，整椅可折叠。 | 30 | 把 | 442 | 13260 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 演讲台 | 海景 | 尺寸：L600mm*W400mm*H1100mm<br>材料：桌体采用成型防火板饰面，中密度基材，优质 PVC 封边，经防虫，防潮等多种工序处理，优质五金件。 | 1 | 张 | 680 | 680 |
| 202 | 台式机 | 慧天 | CPU i5-13400，内存 16G,固态硬盘 512G,集成显卡，机箱 15L（黑白可选）,显示器 23.8 寸。 | 10 | 台 | 6700 | 67000 |
| 203 | 笔记本电脑 | 联想 | 1.硬件配置：六核十二线程商用处理器，16G 内存，512G 高速 NVMe 固态硬盘，集成显卡；<br>2.屏幕:14 英寸全高清 IPS 显示屏，支持低蓝光护眼；<br>3.外设与接口：配备 USB、HDMI、Type-C 等常用接口，无线 WiFi6，内置降噪麦克风与防窥摄像头；<br>4.系统：预装正版 Win11 专业版，兼容国产麒麟、统信操作系统驱动； | 2 | 台 | 6870 | 13740 |
| 204 | 打印机 | 沧田 | 1、A4 黑白激光一体机，具备打印、复印、彩色扫描三项功能；<br>2、打印速度≥24 页/分钟，支持自动双面打印，首页出纸时间≤8.5 秒；<br>3、支持证件复印、批量连续复印扫描，可扫描生成 PDF 文件；<br>4、带有线网口，支持多台电脑局域网共享使用；<br>5、兼容 Windows、银河麒麟、统信 UOS 操作系统； | 2 | 台 | 1180 | 2360 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 针式打印机 | 爱普生 | 24 针平推针式打印机，82 列宽度；支持 1+6 联多层票据复写；支持平推单张票据与链式连续单据打印；具备断针补偿、票据打印位置微调、卡纸缺纸提醒功能；配备 USB 数据接口，兼容 Windows、银河麒麟、统信 UOS 系统;可打印增值税发票、财务凭证、出入库单据； | 1 | 台 | 1550 | 1550 |
| 206 | 碎纸机 | 科密 | 碎纸量不低于 8 张，静音效果：噪音不高于 50dp，连续工作时间不低于 40 分钟，入纸口宽度 225mm（±10mm），自动手动进退纸，智能纸满提示，过热保护显示，纸桶容量≥23L。 | 1 | 台 | 1320 | 1320 |
| 207 | 音响 | 音桥 | 1、箱体采用中纤板木材，表面 PVC 贴皮喷漆工艺。<br>2、支持 U 盘，蓝牙，FM 收音，录音功能。<br>3、支持 1 组 AUX 音频输入和 1 路乐器信号输入，2 路 MIC 输入。<br>4、具备 1 组 AUX 音频输出，蓝牙组对输出实现立体声效果播放。<br>5、支持伴唱和原唱切换，支持话筒优先功能。<br>6、内置大容量电池，可连续播放大约 4-6 个小时。<br>7、具备 3 个音量旋钮，支持主音量调节，乐器音量和音乐音量单独调节。 | 1 | 台 | 1080 | 1080 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8、支持话筒延时，混响，高低音调节功能。<br>9、具有机枪、感谢、开场、掌声、口哨、大笑等暖场声卡效果选择。<br>10、具有耳咪与直播信号输出的2组3.5接口。<br>11、底部采用万向轮，支持任意方向自由推动。 | | | | |
| 208 | 保险柜 | 得力 | 规格:指纹密码保管柜<br>箱厚度：1.1-1.5mm<br>箱体高度：600mm（±50mm）<br>尺寸规格mm：H600xW380xD360（±50mm）<br>净重：≥21kg<br>内饰：PU皮<br>开锁方式：密码，指纹，钥匙<br>门型：单开门<br>门板厚度：≥10mm<br>应急开启：应急钥匙<br>报警方式：蜂鸣器报警 | 1 | 台 | 525 | 525 |
| 209 | 防暴盾牌 | 震鑫 | 材质：PC<br>规格：H1200mm*W500mm*T3.5mm<br>温度适应性：-20℃~55℃，阻燃性：火焰离开后，被点燃处续燃时间不超过5s。 | 1 | 个 | 350 | 350 |
| 210 | 强光手电 | 震鑫 | 功能：强光、弱光、爆闪<br>开关设计方式为前置轻触式数字控制，三档光源模式，前端带攻击头，表面硬氧化处理，整体防水密封设 | 1 | 个 | 118 | 118 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 计。<br>颜色:亚光钛黑<br>重复充电：≥1000 次<br>灯泡使用寿命：≥10 万小时 | | | | |
| 211 | 钢叉 | 震鑫 | 材质：加厚不锈钢型材<br>产品长度：收缩 1.40 米，伸出 2.2 米<br>工艺：不锈钢三层焊接，三层打磨。 | 1 | 套 | 130 | 130 |
| 212 | 防刺服 | 震鑫 | 材质：高性能聚乙烯纤维增强材料<br>防护面积：≥0.3 ㎡<br>效果：按 0°、45°刺入角刺入防护服，防护服不被穿透。 | 1 | 件 | 298 | 298 |
| 213 | 防暴头盔 | 震鑫 | 材质：<br>1、透明 PC 遮阳板（厚度 2.5-3.4mm），皮革颈部保护，内部泡沫垫，屋檐水密封。<br>2、壳体材料：PC/ABS（合金树脂）。<br>3、面罩材料：表面强化 PC 镜片。<br>4、一次高压注塑成型,进行内雾化、外硬化的特殊工艺处理，在室外-20℃的条件佩带下，没有雾气产生。 | 1 | 个 | 360 | 360 |
| 214 | 防割手套 | 震鑫 | 材质：不锈钢微丝与高弹涤纶纤维混合纺织。<br>耐割、耐磨和柔软易洗。 | 1 | 双 | 45 | 45 |
| 215 | 对讲机 | 长城 | 工作温度：-20℃-+50℃；<br>重量 98g（±5g）；<br>支持信道：16 个；<br>存储温度：-40℃-+80℃； | 1 | 对 | 588 | 588 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 电池工作时长：≥48 小时；<br>尺寸：H104mm×W53mm×T38mm（不含天线） | | | | |
| 216 | 长防暴棍 | 震鑫 | 长度：1.6m；材质：PC | 1 | 根 | 95 | 95 |
| 217 | 短治安棍 | 震鑫 | 长度：60cm；材质：PC | 1 | 根 | 50 | 50 |
| 218 | 喊话器 | 震鑫 | 功能：喊话、警报、录音、放音、多媒体 USB 插口。<br>失真度：≤5% MAX<br>传送距离：≥200M<br>频率响应 100Hz~10KHz<br>录音时长：150±10s<br>充电时间：≤6 小时<br>喊话时间：10~20 小时<br>尺寸：L132mm*W202mm（±10mm） | 1 | 个 | 205 | 205 |
| 219 | 防暴器材架 | 震鑫 | 高：1.1 米，宽：1.2 米：深度 38 厘米，金属材质结实耐用。 | 1 | 个 | 1170 | 1170 |
| 220 | 安保巡更系统 | 震鑫 | 配合点位贴片，到达指定地点，手电筒靠近点位贴片即可打卡（含 1 个点位贴片） | 1 | 套 | 789 | 789 |
| 221 | 滑梯 | 飞友 | 尺寸：L970cm*W450cm*H300cm<br>配件：1 块斜坡板、1 条钻网、1 面翻转墙、1 块斜爬网、1 个 90cm 高楼梯、1 条 60cm 高拼接滑道、1 条 90cm 高单滑道。功能包括滑、钻、爬、蹬、光影、互动等功能。<br>2.塑料件:采用 LLDPE 滚塑专用料，经滚塑成形，塑料壁厚 6mm 以上， | 1 | 套 | 150890 | 150890 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力强，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。<br>3.支柱材质：采用厚度2mm镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。<br>4.护栏采用Φ38/Φ25mm圆管，厚度2mm。护栏上装饰PE板，厚度15mm单色板。<br>5.平台地面板材采用芬兰木材质，板材厚度27mm，木材经过防腐防虫处理，木油浸泡，表面木蜡油处理。<br>6.绳网：采用海上专用海缆绳材质，绳网直径16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。<br>7.镀锌钢管配件：外径28/32/38/48mm，厚度2.0mm镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。<br>8.扣件、顶盖、脚盘材质：采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；<br>9.所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10.网孔板采用 3mm 厚钢板，孔的直径小于 8mm。 | | | | |
| 222 | 抗倍特滑梯 | 飞友 | 尺寸：L475cm*W325cm*H240cm<br>1、立柱：外径 89mm，厚度 2.0mm 镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。<br>2、平台采用金属件采用钢制件加工成型后经除油、除锈、磷化、抛丸等工艺前处理后，采用户外环保聚酯粉末，静电喷涂，高混固化烤漆处理，表面光滑，具有优良的耐候性、表面光泽度好。<br>3、板材采用 15mm/8mm 厚抗倍特板，具有具强度高、耐冲击、防水、防火、耐潮湿的特性耐老化性好，长时间在户外使用不会产生退色龟裂等现象，经 CNC 加工产品细节生动，规整极县质感。其中平台表面额外模压防滑纹理处理，防止滑倒并更具质感。<br>4、不锈钢滑梯：采用厚度为 3.0mm 的 304 不锈钢，经折弯加工整体氩弧焊成型，焊缝打磨抛光、无边角毛刺、表面光滑、整体安全可靠经久耐用。<br>5、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。<br>6、扣件、顶盖、脚盘材质：采用高 | 1 | 套 | 66600 | 66600 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。 | | | | |
| 223 | 户外水罐车 | 萌启 | 材质：主体材质木制。<br>产品配置：包含户外水罐车 1 辆，水壶一个，可压缩水桶 2 个、压水泵 1 个、连接水管 1 卷。压水泵轻巧耐用，幼儿可以自主操作。 | 1 | 辆 | 1780 | 1780 |
| 224 | 泥画桌 | 萌启 | 材质：木制<br>尺寸：L120cmxW55cmxH50cm<br>产品配置：泥画桌 1 个，桌子下方有收纳隔层方便收纳材料使用。包含泥画材料 20 公斤。 | 2 | 个 | 3510 | 7020 |
| 225 | 长凳 | 萌启 | 材质：木制<br>尺寸：L120cmxW24cmxH27cm<br>产品配置：长凳 1 个。长凳表面光滑，边角圆润，可同时容纳 3-4 个小朋友。 | 4 | 个 | 820 | 3280 |
| 226 | 亚克力桌顶架 | 萌启 | 材质：木制、亚克力<br>尺寸：L125cmxW15cmxH120cm<br>配置：木制亚克力桌顶架 1 个。<br>搭配泥画桌使用。 | 1 | 个 | 820 | 820 |
| 227 | 泥厨台 | 萌启 | 材质：木制<br>尺寸：L90cmxW45cmxH96cm<br>配置：泥厨台 1 个，台面高 50cm。泥厨台下方有收纳隔层，方便收纳材料。 | 1 | 个 | 2450 | 2450 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 泥画架 | 萌启 | 材质：框架为木制，画板为亚克力。<br>尺寸：L82cmxW60cmxH130cm<br>配置：泥画架 1 个。底部安装有万向轮，移动方便。 | 2 | 个 | 3710 | 7420 |
| 229 | 基础收纳大篮筐 | 萌启 | 材质：防水藤编<br>颜色：茶色<br>尺寸：L60cmxW40cmxH28cm<br>配置：基础收纳大篮筐 1 个。 | 4 | 个 | 339 | 1356 |
| 230 | 蓝色防水颜料衣 | 萌启 | 材质：腈纶<br>配置：蓝色防水颜料衣 1 件，适用于 85-115cm 身高儿童。 | 6 | 件 | 40 | 240 |
| 231 | 粉色防水颜料衣 | 萌启 | 材质：腈纶<br>配置：粉色防水颜料衣 1 件，适用于 85-115cm 身高儿童。 | 6 | 件 | 40 | 240 |
| 232 | 单瓶儿童可洗手指画颜料 | 萌启 | 材质：水洗颜料、塑料<br>规格：可洗手指画颜料 1 瓶（1100mL），每瓶颜料配 1 个按压泵。9 种颜色。 | 27 | 瓶 | 80 | 2160 |
| 233 | 滚轮印章玩色组合 | 萌启 | 材质：印章主体为塑料，收纳提篮防水藤编。<br>配置：总配件数 22 件。滚轮印章 10 个（包含田园农场 5 个，城市生活 5 个）。图形印章 6 个，可水洗印花台 5 个，收纳提篮 1 个。 | 1 | 套 | 298 | 298 |
| 234 | 彩色不锈钢锅具 | 萌启 | 材质：锅为金属、围裙、帽子、手套隔热垫为布艺<br>配置：含：木锅铲 1 个、木勺子 1 个、围裙 1 件、帽子 1 个、隔热垫 1 个、手套 1 副、蓝色平底锅 1 个、 | 1 | 套 | 380 | 380 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 锅盖 1 个，绿色浅汤锅 1 个、红色深汤锅 1 个、锅盖 1 个，黄色果盘 1 个、不锈钢勺子 1 个、不锈钢锅铲 1 个。 | | | | |
| 235 | 切切食物围裙大家族 | 萌启 | 材质：食物为木制、围裙套装为布艺。<br>配置：包含透明收纳箱 1 个，切切食物配件 1 套（含水果、蔬菜、面包），围裙套装。 | 1 | 套 | 670 | 670 |
| 236 | 感统听觉积木 | 萌启 | 材质：积木为亚克力、收纳提篮为防水藤编。<br>配置：总配件数 25 件。包含 24 个彩色听觉积木，其中正方形积木 12 个，长方形积木 12 个；听觉积木内部均内置不同材质的颗粒，碰撞可发声。收纳提篮 1 个。 | 1 | 套 | 958 | 958 |
| 237 | 彩色琉璃积木 | 萌启 | 材质：积木为亚克力和木制、收纳筐为防水藤编。<br>配置：总配件数 67 件。包含彩色琉璃积木 50 颗，边长为 2.5cm；彩色木质积木 15 个，其中红色积木 5 个、橙色积木 5 个、原木色积木 5 个，木质积木尺寸为 4cmx4cmx4cm。蓝色布袋 1 个，圆形收纳筐 1 个。 | 1 | 套 | 969 | 969 |
| 238 | 磁力光影积木 | 萌启 | 材质：积木为透光亚克力和内嵌磁性，收纳藤条筐防水藤编。<br>配置：总配件数 27 件。包含卜灵磁格 24 片，其中黄色直角三角形 4 个，绿色等边三角形 4 个，红色小 | 1 | 套 | 750 | 750 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 正方形 5 个，黄色小正方形 5 个，红色小长方形 4 个，蓝色大正方形 2 个。小汽车 2 个，其中红色、蓝色各 1 个；收纳藤条筐 1 个。 | | | | |
| 239 | 积木游戏 | 占百洛 | 材质：高密度 EVA<br>由 19 个形状共 712 件构成,其中包括：M 双孔板 240 个、M52 单孔板 60 个、M52 四孔板 10 个、M 厚六孔板 10 个、M410 棒 20 个、M206 柱 4 个、M1150 棒 10 个、M 四分之一圆 4 个、M 双孔三角 4 个、M52 连接 300 个、M 多孔正方 10 个、M 多孔长方 10 个、M 斜角长方 6 个、M144 五孔圆 4 个、M9 形棒 4 个、M 拐角连接 4 个、M 圆角方*4 个、M 双孔梯形板 4、M309 环形节 4 个。 | 1 | 套 | 10650 | 10650 |
| 240 | 收纳柜 | 定制 | 尺寸：L600cmxW100cmxH140cm<br>材质：方钢龙骨焊接喷涂防锈漆，20mm 厚塑木墙板,25mm 厚塑木层板，柜门采用聚乙烯门帘，顶面铺贴 SBS 彩色沥青瓦。 | 1 | 套 | 16180 | 16180 |
| 241 | 托幼投球架 | 格乐普 | 尺寸：W60cmxH100cm<br>材质：生铁烤漆+尼龙 | 1 | 只 | 550 | 550 |
| 242 | 3 号幼儿篮球 | 格乐普 | 适合小朋友使用的 3 号篮球，能够适用于不同的地面。 | 20 | 只 | 80 | 1600 |
| 243 | 5 寸表情球 | 格乐 | 印有六种可爱的表情(红-生气、黄-可爱、蓝-俏皮、橙-惊讶、绿-得意、 | 3 | 套 | 660 | 1980 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普 | 紫-大笑)。适合小朋友们抓握和控制，球在每次捏扁后都能迅速回弹到原状，在大量使用和反复接触地板或墙壁的情况下也不会开裂。无添加剂、自动充气。6 只/套 | | | | |
| 244 | 三轮车 | 欧蒙 | 尺寸：L800mm×W410mm×H500mm<br>材质：车主体为金属。<br>配件：车体部件×1;<br>安装用螺丝及工具×1 套; | 3 | 辆 | 1200 | 3600 |
| 245 | 滑滑车 | 欧蒙 | 尺寸：L530mm×W320mm×H350mm<br>材质：车主体为金属铁。配件：车体部件×1;<br>安装用螺丝及工具×1 套; | 3 | 辆 | 910 | 2730 |
| 246 | 脚踏车 | 欧蒙 | 尺寸：L930mm×W550mm×H640mm<br>材质：车主体为金属。<br>配件：车体部件×1;<br>安装用螺丝及工具×1 套; | 3 | 辆 | 1550 | 4650 |
| 247 | 三轮车 | 欧蒙 | 尺寸：L750mm×W440mm×H520mm<br>材质：车主体为金属。<br>配件：车体部件×1;<br>安装用螺丝及工具×1 套; | 3 | 辆 | 1350 | 4050 |
| 248 | 小猫多功能扭扭车 | 欧蒙 | 尺寸：L51cm×W30cm×H25cm<br>材质：PP+ABS<br>配件：扭扭车×1 | 3 | 辆 | 590 | 1770 |
| 249 | 小熊多功能扭扭车 | 欧蒙 | 尺寸：L51cm×W30cm×H25cm<br>材质：PP+ABS<br>配件：扭扭车×1 | 3 | 辆 | 590 | 1770 |
| 250 | 小兔多功能扭扭车 | 欧蒙 | 尺寸：L51cm×W30cm×H25cm<br>材质：PP+ABS | 3 | 辆 | 590 | 1770 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 配件：扭扭车×1 | | | | |
| 251 | 小狗多功能扭扭车 | 欧蒙 | 尺寸：L51cm×W30cm×H25cm<br>材质：PP+ABS<br>配件：扭扭车×1 | 3 | 辆 | 590 | 1770 |
| 252 | 球类收纳架 | 偶滴宝贝 | 规格：长 110cm 宽 42cm 高 85cm（±1.5cm），4 层，层高 25cm（±0.5cm）<br>材质：铝型材框架<br>配件：连接件，万向轮<br>功能：主要用于存放幼儿篮球，四层设计可放 40 个篮球，每层高度约为 250mm。<br>特点：轻便美观兼顾耐用，环保零甲醛，无需保养，带轮子方便移动。全铝制采用先进工艺处理不掉色。 | 1 | 个 | 875 | 875 |
| 253 | LED 显示屏 | 澳柯瑞 | 高清全彩 LED 显示屏，像素间距≤1.86mm，像素密度≥289050 Dots/㎡；亮度 450－600cd/㎡，对比度≥3000:1，刷新率≥3840Hz；16bit 高灰度显示，全屏色彩均匀、无闪烁、无波纹；采用金线灯珠、磁吸模组、冷轧钢防锈箱体；配备同步+异步双系统，支持 HDMI 高清输入、U 盘脱机播放、多窗口分屏漫游、定时开关机；具备节能、护眼、低功耗特性；含全套安装、布线、调试服务，满足日常高清显示使用。 | 4.6 | ㎡ | 6450 | 29670 |
| 254 | 信号接收卡 | 中航 | 1.单卡最大支持 24 组数据输出。<br>2.为保证接收卡工作稳定性，减少 | 1 | 项 | 550 | 550 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 接插连接件，减少故障点，接收卡不得使用转接板连接。<br>3.为保证显示效果，接收卡需支持高灰高刷、低亮高灰显示。<br>4.为保证接收卡带载冗余，接收卡可最高带载不得低于2048，最宽带载不得低于1024。<br>5.为减少电压波动对显示屏的影响，接收卡需支持宽电压输入。<br>6.为保证显示屏的画质一致性，接收卡需支持逐点校正功能。<br>7.为解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线问题，接收卡需支持修缝功能。<br>8.为方便显示屏后期维护，接收卡需支持测试屏幕连接功能，维护人员无需工程文件，即可快速定位接收卡顺序。<br>9.为提高屏幕调试的多样性和便捷性，需同时支持设备和千兆网络调屏。<br>10.为有效提高画质色彩，显示屏需具备gama调节功能，修正颜色跳变及偏色，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，提高画质色彩。<br>11.为让LED模组还原真实色彩，接收卡需具备颜色空间调整功能，使显示屏的色彩呈现更精准，可解决 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 因显示屏色域差异而导致的颜色失真问题。<br>12.为方便后期维护，接收卡需支持参数回读，接收卡信息回读，接收卡固件升级，提高显示效果。<br>13.为保证产品性能不断优化、更新迭代，接收需支持升级的功能，且接收卡升级过程中需具备有断电保护功能。<br>14.为保证显示屏持续无故障安全运行，接收卡需支持网线热备份功能。<br>15.为方便调试、维护，接收卡需支持通过指示灯判断屏体工作状态。<br>16.为方便后期模组调试、维护，接收卡需支持硬件测试功能。<br>17.为防止固件加载错误，方便后期系统升级，升级固件需由软件根据接收卡版本自动推荐。<br>18.为方便后期系统可扩展，接收卡需配合多功能卡实现音频的远距离传输。<br>19.为提高快速安装搭建的便捷性，接收卡需支持免设置维护。<br>20.为提高接收卡供电的可靠性，接收卡需具备两种电源接口。<br>21.为有效提高维护效率，接收卡需坏板快速定位功能。<br>22.为保证产品使用安全，产品具备 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 抗电击及能量危险防护特性。<br>23.为节约使用和维护成本，接收卡需支持数据组交换功能，在特殊单元板或接口顺序接错或接口有余量的情况下、部分接口损坏等，可通过仿真图拖动修改HUB接口位置、进行数据组交换，并单独固化到接收卡中。<br>24.为提高模组兼容性及适应多样化显示屏，接收卡支持列译码、行译码、抽点显示、位置留空与数据偏移功能，支持行信号自定义、接收卡旋转、镜像画面显示、反扫设置、OE微调和数据模式、RGB组数设置。<br>25.为保障系统信息安全，要求核心运算芯片和通讯芯片必须为高性能国产芯片（并出具实验室的检测报告）。<br>26.为保障接收卡稳定性，接收卡需具备防静电措施。<br>27.为便于显示屏维护，在不改变网线连接的情况下，支持对指定接收卡参数单独调整，同时不影响其他接收卡参数和显示。<br>28.为保证控制系统兼容性、稳定性，控制系统（视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29.为有效消除手机拍摄时出现的扫描线，提高观赏性，接收卡需支持1/2/4/8/16/32倍倍频技术。<br>30.为保证显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化。<br>31.为保障信号传输稳定性，图像数据由发送端到接收端只有一帧延迟。<br>32.为避免接收卡电源接反造成损失，需具备电源接反保护电路。<br>33.为满足复杂显示屏的安装、调试和维护，接收卡需支持Mapping功能和端口Mapping功能，快速查找所有接收卡位置和单个接收卡连接模组位置。<br>34.为适用不同场景使用需求，接收卡需支持选择保留最后一帧或黑屏。<br>35.为方便安装、灵活带载模组，接收卡需支持多开功能，支持正常/2/3/4/6/8开输出选择。<br>36.为方便快速点亮、测试屏幕模组，接收卡需支持智能设置和自定义模组功能。<br>37.为增强屏幕的实用性和多样化，接收卡需支持不规则箱体构造功能，可任意接插模组位置、旋转模 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 组方向、加载不同模组文件、添加扇形箱体等，完成异形屏幕显示。<br>38.为满足任意模组和 IC 的支持，接收卡需支持不同芯片厂商各种 PWM 芯片、双锁存芯片、通用芯片.支持静态屏、1/2~1/128 扫之间的任意扫描类型。 | | | | |
| 255 | 模组电源 | 5V40A | 1、输出纹波&噪声≤200mV；<br>2、输入特性：额定输入电压范围 200-240Vac；<br>3、输入频率范围 50/60HZ；<br>4、输出电压 3.8-5V； | 1 | 项 | 650 | 650 |
| 256 | 视频处理器 | 中航 | 1.为方便安装，设备应符合标准机架式结构。<br>2.整机最大支持分辨率为 260 万像素，支持自定义分辨率，最宽 8192 像素，最高 2160 像素。<br>3.支持多路输入信号接口：一路 HDMI，一路 DVI，一路 VGA，两路 CVBS。<br>4.为提高设备分辨率兼容性，设备需支持 EDID 配置管理。<br>5.为解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问，设备需支持 VGA 校正功能。<br>6.为解决画面缩小尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象，设备需支持 Super Resolution 放大技术及视频 | 1 | 台 | 3090 | 3090 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 补偿处理算法功能。<br>7.为解决输入信号（如VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，保证满屏显示，设备需具备任意信号源做任意裁剪/去黑边功能。<br>8.为避免过电压、过电流的冲击，保护输入输出I/O接口，设备需具备通道保护功能，通道间相互独立且彼此互补。<br>9.为减少电压波动对设备的影响，设备需具备AC 100~240V，50/60HZ宽供电电压输入。<br>10.支持LED屏幕测试,黑屏、蓝屏、红屏等任意显示切换。<br>11.支持亮度调节：实时、快捷进行屏体显示亮度调整。<br>12.支持切换特效:信号源通道与通道之间均支持淡入淡出/秒切的切换特效。<br>13.支持画面冻结。<br>14.支持场景调用与保存。<br>15.为方便对接音响设备,处理器需自带Audio（PJ35）音频输出。（不得使用多功能卡）<br>16.为达到音视频同步切换效果,视频处理器应同时具备常用信号源HDMI、DVI、VGA音频输入接口，达到音视频同步切换效果。 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17.设备液晶屏需显示网络通讯状态。<br>18.设备需具备网线检测功能，通过指示灯状态判断网线通断问题。<br>19.为防止误操作，导致显示屏参数紊乱，需具备菜单锁功能，锁定后不能进行参数更改，但不影响信道正常切换。<br>20.为防止误操作，需支持全键锁锁定功能。<br>21.为方便调试和使用，处理器需具备自动精准对位功能旋钮。<br>22.为方便后期功能更新，处理器需具备U盘自动升级功能。<br>23.为保障系统信息安全，要求核心运算芯片和通讯芯片必须为高性能国产芯片（并出具实验室的检测报告）。<br>24.为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，控制系统（视频控制器）必须具备优秀的前端视频处理功能。控制系统(视频控制器、独立主控、同步接收卡)及播控系统（含播控软件及服务器)。 | | | | |
| 257 | LED播放软件 | 中航 | 1.为显示效果突出，软件需支持炫彩字；<br>2.为播放素材的多样性，软件需支持视频、音频、图像、文字、Flash、 | 1 | 套 | 730 | 730 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报、网页、流媒体、摄像头、桌面截屏显示；支持数据库、json 数据、PLC、数采仪、传感器等对接配置；<br>3.为方便后期持续使用，软件需支持云资源下载；<br>4.为使用的便捷性，软件需支持定时指令；<br>5.为方便后期查看软件运行情况，软件需支持播放日志查询功能；<br>6.为方便使用，软件需支持开机自启动播放；<br>7.为方便节目播放，软件支持快捷键控制播放、暂停、素材切换、节目切换、指定节目播放；<br>8.支持修缝功能； | | | | |
| 258 | 屏幕钢结构 | 定制 | 显示屏框架尺寸:高 1.7 米*宽 2.98 米=5 平方、专业 LED 显示屏框架结构 | 5 | ㎡ | 410 | 2050 |
| 259 | 屏体内线材 | 配套 | 屏体内配套的长排线、网线、电源线等等配套线材 | 5.066 | ㎡ | 100 | 506.6 |
| 260 | 备品 | 专用 | 同批次配套专用模组，线材 | 1 | 套 | 850 | 850 |
| 261 | 屏体外线材及铺设 | 国标 | 1.进屏分路：1 路 2.5 平方 3 芯国标铜线，（国标-220V）。<br>2.网线：5 根 6 类网线。 | 1 | 套 | 404.4 | 404.4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 专业音箱 | 川利卡 | 1.PVC 进口皮<br>2.五单元三分频全音域音箱<br>3.3 寸全纸盆高音 10 寸三磁钢低音<br>4.灵敏度：90±3dB（1W/1m）<br>5.频率响应：50Hz-18KHz<br>6.额定功率：100W<br>7.峰值功率:200W<br>8.额定阻抗：6Ω<br>9.尺寸：L542mmXW302mmxH320mm<br>注:提供具有 CMA 或者 CNAS 认证资质检测机构出具的检测报告。 | 2 | 只 | 870 | 1740 |
| 263 | 专业功放 | 川利卡 | 1. 标准 3U 高度设计，独家私模，小巧精致，外观时尚，功率强大，声音清晰明亮且不失真。<br>2.铁制机箱,铝制金属拉丝+磨砂一体化面板，造型独特，外观新颖时尚,科技感丰富。<br>3.ATR(加速瞬间响应)技术,使声音清晰且有穿透力。<br>4.高电流和纯铜线的环型变压器,提供极佳的瞬态响应,可靠性极高。<br>5.采用无极调速风扇，气流由前到后，起到更好的过热保护。<br>6.超轻超低噪音,超有效率的电源,打造无噪音音频，高级顺态响应,功耗低。<br>7.每个通道均有独立的压限器，可最大化输出电平，配有过载保护功能。 | 1 | 台 | 2715 | 2715 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8.增益控制,可精确设置并匹配灵敏度。<br>9.数码管蓝色显示屏，让您对功放的运作状况一目了然。<br>10.三路外接音源输入（AUX,AC-3,CD），可与各种音源相兼容。<br>11.五路话筒输入接口（前三后二）。<br>12.音乐,麦克风均设有音量限制功能。<br>13.二组接线端子,二组卡侬端子输出。<br>14.一路音频和麦克风混合输出接口。<br>15.本机具有特强抑制话筒啸叫的功能。<br>16.内置卡拉 OK 自动静噪电路。<br>17.内置卡拉 OK 激励效果功能。<br>18.专业级 24BLT 数码混响电路,使歌声更加丰富自然。<br>19.内置 USB/CD，蓝牙，光纤，同轴数字信号输入，USB 优先功能，断电记忆输入方式。<br>20.每个通道上均设有独立的直流电过载及过热保护，Guard Rail 可自动保护功放和音箱，而无需关闭机器。<br>技术参数：<br>输出功率(8Ω)　150W×2 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 输出功率(4Ω) 250W×2<br>频响<br>20Hz-20KHz, ±0.5Db<br>输入灵敏度（话筒）<br>5-100mv/1Kohm<br>输入灵敏度（线路）<br>250mv/47Kohm<br>输出灵敏度（线路）<br>0.775V/20Kohm<br>输出阻抗 4-16ohm<br>信噪比 -105dB<br>失真度 ≤0.03% (8ohm/1KHz/half power)<br>保护短路，断路、热和 RF 保护 、对直流帮助和负载保护冷却系统。 | | | | |
| 264 | 无线手持话筒 | 川利卡 | 一拖二手持话筒:<br>功能特点<br>1.使用 UHF520-930MHz 频段,避免干扰频率<br>2.操作灵活简便<br>3.全自动红外线对频,使发射机与接收机自动同步收发<br>4.采用锁相环 PLL 频率合成稳定系统，提供 200 个通道<br>5.采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号<br>6.采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度<br>7.多重静噪控制电路,拒绝外部干 | 1 | 套 | 1720 | 1720 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 扰<br>8.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比<br>9.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小<br>技术参数系统指标：<br>1.频率范围：UHF 520-930MHz<br>2.调制方式：宽频 FM<br>3.可调范围：50MHz<br>4.通道数目：2x100<br>5.通道间隔：250KHz<br>6.频率稳定度：±0.005%以内<br>7.动态范围：100dB<br>8.最大频偏：±45KHz<br>9.音频回应：80Hz-18KHz(±3dB)<br>10.综合信噪比：＞105dB<br>11.综合失真：≤0.5%<br>12.工作温度：-10℃ ~ 50℃ | | | | |
| 265 | 音箱线 | 国标 | 金银线 2*150 芯 | 40 | 米 | 7.5 | 300 |
| 266 | 音箱支架 | 国标 | 颜色：黑色<br>适用尺寸:6~12 寸<br>可调墙距:235-340mm<br>倾斜角度:±90°<br>旋转角度:360°<br>材质：铁<br>最大承重:30kg | 2 | 只 | 79 | 158 |
| 总价合计（元） | | | 小写： 1039066 元　　大写：壹佰零叁万玖仟零陆拾陆元整 | | | | |

注：1、投标人可根据实际情况自行添加或修改表格内容。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或法定代表人签字或盖章，否则其响应作无效投标文件处理。

投标人名称：郑州阅绘天教育信息咨询有限公司　（单位公章）

法定代表人：　（签字或盖章）

2026 年　11 月 13 日