温县政府集中采购合同

合同编号：_____

需方（甲方）（采购人全称）：温县体育运动发展中心

供方（乙方）（中标供应商全称）：陕西利诺健健康科技有限公司

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：焦公温采购H2026-005，采购编号：温财磋商采购-2026-59]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：2026年温县室内、外体育健身器材采购项目。

二、本合同总价：1319720.00元（人民币）（大写：壹佰叁拾壹万玖仟柒佰贰拾元整）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

单位：人民币元

序号	物品名称	技术规格	技术参数	单位	数量	单价	合计
1	室外乒乓球台	品牌：利诺健 型号：LNJ-CT024P	1.立柱钢管规格Φ60mm×3mm； 2.台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型； 3.台面面板厚度4.5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7mm。面板背面采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度4mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列； 4.台面喷深蓝色漆，使用高压喷涂烤漆，手摸不掉色，褪色率达5年以上； 5.为保证台板的稳定性，两块台板与主架的连接均采用四角连接。使台面大面积与支腿构成整体； 6.有腿架连接板等采用抛丸工艺，静电粉沫高压喷涂烤漆处理，且产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足GB 19272-2024中的要求，避免损害使用者健康；	副	22	2215.00	48730.00

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

			7.各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈； 8.安装方式：采用预埋式结构； 9.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变； 10.所投产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并已提供获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。				
2	健身照明灯	品牌：众之康 型号：/	灯柱采用直径Φ114×3.0mm的钢管，高度6米，每根1盏灯，使用太阳能供电模式，采用锂电池，充电后能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。灯杆安全使用寿命8年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命2年。	个	32	1750.00	56000.00
3	棋牌桌	品牌：利诺健 型号：LNJ-CT010P	1.主立柱φ114mm×3mm，主要承载横梁20mm×30mm×2mm； 2.桌面距地面（跌落高度）725mm，坐凳距地面400mm； 3.坐凳立柱φ76mm×3mm； 4.安装方式：直埋式、水泥浇筑，主立柱埋入深度500mm，小立柱埋入深度400mm； 5.不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构； 6.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变； 7.所投产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并已提供获得国	个	46	1310.00	60260.00

			家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。				
4	双位漫步机	品牌：利诺健 型号：LNJ-CT002P	1.主立柱φ114×3mm，主横梁φ42×3mm； 2.摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度62°，摆杆选用φ60mm×3mm规格的管材，其他管材实际壁厚3mm； 3.摆杆与主立柱内侧的最小距离处80mm； 4.踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度40mm、长度大于脚踏面周长2/3的防滑脱的凸台或护板； 5.脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面47850mm²，摩擦系数0.6； 6.摆动部件下缘距地面或底面最小高度95mm； 7.踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施，摆动部件加速度的峰值47g(g为重力加速度)； 8.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 9.安装方式：直埋式； 10.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变； 11.产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并已提供获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	个	57	2120.00	120840.00
5	健骑机	品牌：利诺健 型号：LNJ-CT008P	1.主立柱φ114mm×3mm，主横梁φ60mm×3mm； 2.安装方式：直埋式，地埋深度500mm； 3.主轴轴直径φ30mm，轴承采用深沟球轴承6006；	个	50	1800.00	90000.00

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

			4.采用φ130内置限位； 5.把手管尺寸为32mm； 6.活动部件底面与其他部件的间距150mm，无腿脚卡夹； 7.器材活动部件下底面与地面的距离450mm，无身体卡夹； 8.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变； 9.产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并已提供获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。				
6	三位扭腰器	品牌：利诺健 型号：LNJ-CT004P	1.立柱规格Φ114mm×3mm；主横梁为φ32mm×3mm；扭腰盘立柱为φ76mm×3mm； 2.旋转部件的单侧最大偏转角度100°，并标示初始位置； 3.扭腰盘采用优质钢板一次冲压制作； 4.盘上表面边缘以R3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边R2mm； 5.脚踏部位有防滑措施，双脚站立防滑面80384mm²，摩擦系数0.6； 6.安装方式：直埋式； 7.产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并已提供获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	个	50	1635.00	81750.00
7	太极推揉器	品牌：利诺健 型号：LNJ-CT003P	1.立柱规格φ114mm×3mm； 2.两转盘间不存在开口间距小于230mm的开口； 3.转盘采用优质铁盘；转盘轴直径25mm，轴承采用深沟球轴承6205；	个	46	1280.00	58880.00
			5.管材末端采用零部件或管塞封住，除使用工具外，不可拆卸； 6.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变； 7.安装方式：直埋式； 8.产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并已提供获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。				
8	坐立式腰背按摩器	品牌：利诺健 型号：LNJ-CT007P	1.不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 2.立柱规格Φ114mm×3mm；主横梁规格：Φ76mm×3mm；主立柱以外其他各连接管实际壁厚3mm； 3.限位主轴直径20mm；轴承采用深沟球轴承6204； 4.把手端部采用柔性封闭，把手端部直径58mm且棱边半径5mm； 5.腰部按摩轮上下移动，采用110限位装置； 6.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 7.立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入； 8.安装方式：直埋式、水泥浇筑，立柱埋入深度：500mm；座椅埋入深度400mm； 9.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变； 10.产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并已提供获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	个	49	1790.00	87710.00

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

9	腹肌训练器	品牌：利诺健 型号：LNJ-CT009P	1.主立柱：φ48mm×3mm；主横梁φ42mm×3mm 2.采用整体式板面，板面厚度1.5mm； 3.有勾腿结构设计，使用起来更舒适； 4.安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：400mm； 5.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变； 6.产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并已提供获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	个	45	812.00	36540.00
10	双位蹬力器	品牌：利诺健 型号：LNJ-CT013P	1.座板采用整体式板面，板面厚度4mm；其他易触及的棱边圆滑过渡； 2.立柱规格φ114mm×3mm，立横梁规格φ114mm×3mm，蹬力器摆杆φ60mm×3mm； 3.蹬力器摆杆有内限位装置，器材没有刚性碰撞； 4.轴承座支架、耳片壁厚10mm； 5.转轴直径30mm；轴承选用深沟球轴承6006，轴承采取有效的防水、防尘措施； 6.脚踏部位有防滑措施；摩擦系数0.6； 7.安装方式：直埋式、水泥浇筑，主立柱埋入深度500mm； 8.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变； 9.产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并已提供获得国家认证认可监督管理委员会批准	个	43	1730.00	74390.00
			的第三方认证机构颁发的认证证书。				
11	单杠	品牌：利诺健 型号：LNJ-CT020P	1.主立柱尺寸：φ114×3mm，主要承载横梁尺寸：φ28（圆钢）mm； 2.使用宽度1200mm，低杠面高度1900mm，高杠面高度2100mm，横杠外径φ28（圆钢）mm； 3.杠面距地高度2.1米； 4.器材有物理防护措施； 5.安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：600mm；并有300mm缓冲层； 6.产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并已提供获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	个	1	3360.00	3360.00
12	双杠	品牌：利诺健 型号：LNJ-CT023P	1.使用高度1350mm；立柱采用φ114×3mm，主横梁φ42×3mm； 2.杠面直径42mm的优质圆管，杠长2020mm，且杠面端部采用柔性封堵处理；两杠内侧距离460mm； 3.埋地深度500mm，缓冲层200mm。 4.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变； 5.产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并已提供获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	个	1	2650.00	2650.00
13	灭蚊灯	品牌：众之康 型号：60W	立柱式，立柱高度3m，外壳材质ABS，使用太阳能供电模式；	个	302	515.00	155530.00

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

14	比赛用篮球	品牌：摩腾 型号：GD7X	1、篮球规格：室内室外通用7号标准篮球，重量：560-665g，圆周长749-780mm，反弹高度1200-1400mm。适用于水泥地、塑胶场地、木地板使用。 2、材质：皮革、再生革类表面材料有害物质限量值符合GB/T22868-2008中的要求。	个	10	212.00	2120.00
15	比赛用羽毛球	品牌：红双喜 型号：N402	1、每箱50筒，单筒12只装，装球口外径65mm～68mm,球头直径25mm～27mm,球头高度24mm～26mm,毛片插长63mm～64mm,质量 4.50g～5.80g； 2、其他参数均符合GB/T11881-2006标准。 补充参数：水鸭中驼背毛片，复合二拼软木球头，飞行速度74－79速	箱	10	5180.00	51800.00
16	AR 太极互动大屏（核心产品）	品牌：利诺健 型号：LNJ-TJZP-P101	1、健身互动屏尺寸65寸，分辨率：3840×2160； 2、屏幕亮度2500cd/㎡，显示比例：16:9； 3、外壳采用镀锌板材质，表面专用户外防腐涂层，环保漆面，防腐蚀10级，符合ABS阻燃要求防水等级IP55； 4、有防雷击模块，防雷指数3级； 5、屏幕外贴保护玻璃采用6mm高透钢化玻璃，透光率97%，具备防爆防击防砸功能； 6、内置智能电控模块，支持远程开关机，定时开关机功能； 7、内置防漏电保护模块，整机峰值功率850W； 8、支持高温过热自动断电保护电子元器件功能； 9、内置AI识别模块，识别速度不大于1秒； 10、支持防蓝光护眼功能，偏光设计减少眩光和反光，	个	1	142800.00	142800.00
			任何角度下都能清晰观看，减少眼睛疲劳； 11、内置智能主板，集成高算力CPU，运行内存16G，存储256G； 12、内置立体音响模块，支持3D环绕音效； 13、内置太极拳等互动教学系统，教学老师与真人环境叠加； 14、支持太极拳教学评分功能，系统根据采集用户肢体动作规范程度打分； 15、内置休闲健身互动系统，支持用户与系统互动； 16、支持用户通过手势无感选择健身项目； 17、支持视觉人体肢体采集技术，系统集成骨骼节点计算算法； 18.产品具有并已提供经国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告。				
17	太极篮球	品牌：云极 型号：先天太极7号球	1、规格：篮球的7号球，标准直径约为24.6厘米； 2、周长范围：充气后周长通常在75-76厘米之间； 3、重量标准：球体重量控制在600-650克；球体增重后可以达到7.5公斤，内部可承受100摄氏度的热水； 4、构件组成：为高级尼龙缠纱层、高弹丁基内胆、高弹丁基橡胶中胎，丁基气密型气阻、表皮为太极阴阳鱼形超纤吸湿\高弹表皮； 5、颜色款式：一共有十种颜色，黑白色、白绿色、绿红色、红黄色，黑红色、红白色、白绿色、绿黄色、黄黑色； 6、适用场景：CBA、NBA等职业赛事及训练均使用此规格	个	600	163.00	97800.00

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

			：作为大众健身、太极拳、功力提升训练、太极拳\球赛事的竞赛用球；同时也应用到球体推拿技术康养领域；				
18	11人制足球门	品牌：鑫鹤 型号：XLXY015	1.主立柱：Φ121mm×3mm，主横梁：Φ121mm×3mm； 2.球门下方深度3000mm，球门上方深度2400mm，球门内口高度2440mm，球门内口宽度7322mm； 3.不存在挤压、钩挂危险； 4.安装方式：预埋式，预埋深度600mm； 5.烤漆工艺：进口优质环保粉末静电喷涂，保证烤漆亮度5年不变。 6.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险及突出物等危险。 7.产品符合国标GB/T19851.15-2007 标准。并已提供获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	副	1	5200.00	5200.00
19	5人制足球门	品牌：利诺健 型号：LNJ-CT038P	1.主立柱：Φ76×3mm，主横梁：Φ76×3mm； 2.球门下方深度1500mm，球门上方深度900mm，球门内口高度2000mm，球门内口宽度3000mm； 3.不存在挤压、钩挂危险； 4.安装方式：预埋式，预埋深度600mm，地基坑尺寸400mm×400mm×700mm； 5.烤漆工艺：进口优质环保粉末静电喷涂，保证烤漆亮度5年不变。 6.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险及突出物等危险。 7.产品符合国标GB/T19851.15-2007 标准，并已提供获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	副	2	2900.00	5800.00
20	仿古秋千（吊椅）	品牌：众之康 型号：/	1、主体采用碳化防腐实木 2、产品尺寸：1600×1000×1600mm 3、悬挂件为加粗镀锌防锈链条；圆角打磨工艺，额定承重150kg；模块化支持拆卸组装。	个	20	3320.00	66400.00
21	木人桩	品牌：金海洋 型号：/	1、主要材质为榆木 2、木头高1.5m，直径18cm（总高1.7m） 3、水泥底座外包铁板100斤，木人硬杂木，60斤；	个	10	2258.00	22580.00
22	室外沙袋	品牌：博威 型号：PB031	1、沙袋长度1100mm,直径350mm； 2、沙袋材质PU，耐磨不伤手；	个	10	1490.00	14900.00
23	儿童城堡	品牌：众之康 型号：/	尺寸：8100×4150×4200mm,本产品立柱采用2.0mm的114Φ镀锌钢管，冷轧钢板冲压制作，符合GB/T27689-2011要求。平台规格1100×1100×80mm,有足够的排水孔，有合理的防滑点。塑料件采用进口工程塑料经滚塑形成。符合GB/T27689-2011要求，塑料壁厚6mm以上，扣件采用高强度铝合金，一次型铸造成形，所有螺丝均为不锈钢材质（符合GB/T1221-1922精度标准要求）。其中柱子10根，正方形平台3个，走桥1个，造型顶1个，波浪顶1个，装饰树叶等2个，双滑梯1张，单滑梯1张，三节桶1套，1.4m高的S型滑梯1张，五步梯1张等。采用组合式联结。扶手及隔排采用铝合金扣件连接。具用滑钻爬等功能。	套	1	33680.00	33680.00
总价（人民币）			小写：1319720.00元				
			大写：壹佰叁拾壹万玖仟柒佰贰拾元整				

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后 3 日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为 7 日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：0.5小时内响应

解决问题时间：48小时内解决问题

售后服务机构名称、地址及联系方式：陕西利诺健健康科技有限公司、陕西省渭南市高新技术产业开发区渭南市体育中心体育场东侧二楼、4008802878

其他服务承诺：免费设计场地；免费提供安装调试期内的技术指导和操作培训；免费提供质保期内定期巡检和预防性维护；免费提供与产品质量相关的技术咨询和技术支持；免费提供质保期内因质量原因更换零部件所需的人工和材料。

五、合同履行地点及进度：

合同生效后，供方应于2026年12月25日前按需方要求在（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后 3 个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款方式 ：健身器材及其他设施安装完毕后，需方组织进行安装验收，并经具备相应专业技术资质的第三方质量监督检测机构抽检，检验合格后出具合格检验报告，付清合同规定的全部货款。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

1、供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 0.1 %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的 1 %。逾期超过 30 日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

2、如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：陕西利诺健健康科技有限公司

地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区渭南市体育中心体育场东侧二楼

法定代表人或委托代理人（签字）：

电话：029-86478226

开户行：中国银行股份有限公司渭南高新区支行

账号：102117035632

签约时间：2026 年 11 月 19 日

需方（公章）：温县体育运动发展中心

地址：河南省焦作市温县黄河路中段

法定代表人或委托代理人（签字）：

电话：

开户行：

账号：

签约时间：2026 年 11 月 19 日

Quark 夸克
高清扫描 还原文档