

三、报价明细表

(此格式仅供参考)

投标人名称：沃中医疗科技集团有限公司

采购编号：尉财谈判采购 2026-2

单位：元/人民币

序号	设施设备名称	设施设备品牌	改造内容及规格参数	单位	改造清单价格(元)	投标费率(%)	投标单价(元)	小计(元)
	(一)地面改造							
1	防滑地垫	知年	1.材质：环保软性 pvc 2.尺寸：约 300*300*10mm; 3.防滑性能好，可任意裁剪拼接；拼接安装，便于清洁拆洗	1 块	8.5	99%	8.42	8.42
2	防滑地胶	知年	1.采用 pvc 材质 2.抗菌防霉易清洗，加厚耐磨防水防滑；厚度：≥2mm	1 m ²	180	99%	178.20	178.20
3	防滑地砖	智辰	规格：800*800*9.8mm	1 m ²	320	99%	316.80	316.80
4	水泥坡道	振沃	1.材质：混凝土 2.面层采用防滑处理	1 m ²	350	99%	346.50	346.50
5	定制橡胶坡道 A	知年	1.材质：实心橡胶 2.尺寸约：1000*150*(30~50)mm,1000*230*40mm,1000*250*(60~100)mm,500*500*(60~100)mm 3.耐水防滑、不变形，承重≥500kg	1 块	220	99%	217.80	217.80

6	定制橡胶坡道 B	知年	1.材质：实心橡胶 2.尺寸约：1000*300*(110~120)mm,500*500*(110~190)mm 3.耐水防滑、不变形	1 块	220	99%	217.80	217.80
7	走廊/通道扶手	知年	1.材质：PVC 面板+铝材 2.铝材厚度：大于 1.2 3.规格：4000*150 4.颜色：自选	1m	93	99%	92.07	92.07
	(二)卧室改造							
1	床边护栏	知年	1.材质：主架高强度碳钢 2.尺寸:约 32*8*42cm 3.功能：安装在床垫下方，供使用者起身时抓手拉扶使用 4.特点：可拆卸、免打孔安装、可站立	1 个	190	99%	188.10	188.10
2	落地床边抓杆	知年	1. (1)总长：68cm；(2)总宽：57cm；(3)总高：56-61cm；(4)压垫架宽度：62cm；(5)压垫架深度：54cm；(6)侧扶手离床高度：最低 14，最高 35cm；(7)净重量：2.5kg；(8)纸箱尺寸：62*13*51.5cm 2. 床边扶手结构特点如下： 2. 1)主架：由优质碳钢管材弯制而成，壁厚 1.0mm、1.2mm，承重性能更好，表面做喷粉处理，主架为组装拆卸结构设计，主扶手为 3 孔调节，带侧扶手，安装便捷，包装体积小，美观耐用； 2. 2) 扶手棉：采用 NBR 发泡管，吹入扶手管上，使扶手管抓握更舒适； 2. 3) 储物袋：由尼龙布编织成，防水耐磨，两面带有储物网，储物空间大；	1 个	510	99%	504.90	504.90
3	护理床	冀德 润	1.外形尺寸：约 2090*960*500mm 2.床架：优质加厚型钢 1.2mm 焊接成型，表面静电喷塑，光滑平整、无毛刺、尖锐等缺陷	1 张	1500	99%	1485.00	1485.00

			<p>3.床面：优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度 1.0mm,并设有透气孔，表面静电喷塑</p> <p>4.床头、床尾：采用医用 ABS 注塑，床头、床尾可随意快速拆卸方便操作</p> <p>5.护栏：五档折叠护栏木纹铝合金材质</p> <p>6.床腿、丝杠连接部分使用加厚板材一次成型冲压件，长期使用不变形</p> <p>7.摇把：ABS 折叠摇把不用时可收回状态</p> <p>8.起背角度 0~70。</p> <p>9.床垫内芯:3 公分双面高密度海绵，3 公分环保椰丝棕，椰丝棕具有防虫蛀、防出油的特点，符合医用标准，回弹迅速，软硬双面可轮换使用；</p> <p>10.床垫外罩采用优质防水牛津面料，具有防水、防潮，柔软耐磨、久睡不变形</p>					
4	防褥疮床垫	九乐康	<p>1.材质：PVC、尼龙</p> <p>2.气垫尺寸：约 19 00*900</p> <p>3.充气泵出口充气压力可调，最大压力应不小于 12kPa；气床垫在最大工作载荷下，其最大压力应不小于 4kpa。充气泵交替对奇、偶数气室进行循环充气，每次充气 6min，放气 4min,每 10 min 为一周期循环往复，充放气时间误差±10%</p> <p>4.气床垫工作载荷应不小于 100 kg；</p> <p>5.气床垫承受最大工作载荷时，最大压力的压力降幅不大于 5%</p> <p>6.气床垫正常工作时的噪声不大于 45dB（A 计权）</p> <p>7.充气泵的正常连续工作时间应不小于 24h 8.泵功耗不大于 20VA</p>	1 个	400	99%	396.00	396.00
	(三)如厕、洗浴设备改造							
1	一字扶手	恒生防护	<p>1、ABS 外管直径 35mm,厚度 3.5mm-5mm。</p> <p>2、不锈钢内管直径 25mm 或 28mm 可选，两端满焊工艺。</p>	1 个	130	99%	128.70	128.70

			<p>3、带防滑颗粒纹理及夜光圈，为老人起夜时提供保护。</p> <p>4、尼龙材质装饰盖直径 8 公分，扶手边到边长度为 300mm，固定底座为 2mm 厚度不锈钢。</p> <p>5、产品配备不锈钢安装螺丝。</p>					
2	上翻 U 型扶手	恒生防护	<p>1、ABS 外管直径 35mm,厚度 3.5mm-5mm。</p> <p>2、不锈钢内管直径 25mm 或 28mm 可选，两端满焊工艺。</p> <p>3、带防滑颗粒纹理及夜光圈，为老人起夜时提供保护。</p> <p>4、尼龙材质装饰盖直径 8 公分.固定底座为 2mm 厚度不锈钢.</p> <p>5、产品配备不锈钢安装螺丝。</p>	1 件	260	99%	257.40	257.40
3	L 型扶手	恒生防护	<p>规格尺寸：700mm*700mm</p> <p>1、ABS 外管直径 35mm,厚度 3.5mm-5mm。</p> <p>2、不锈钢内管直径 25mm 或 28mm 可选，两端满焊工艺。</p> <p>3、带防滑颗粒纹理及夜光圈，为老人起夜时提供保护。</p> <p>4、尼龙材质装饰盖直径 8 公分.固定底座为 2mm 厚度不锈钢.</p> <p>5、产品配备不锈钢安装螺丝。</p>	1 件	165	99%	163.35	163.35
4	T 型扶手	恒生防护	<p>规格尺寸：800mm*1200mm</p> <p>1、ABS 外管直径 35mm,厚度 3.5mm-5mm。</p> <p>2、不锈钢内管直径 25mm 或 28mm 可选，两端满焊工艺。</p> <p>3、带防滑颗粒纹理及夜光圈，为老人起夜时提供保护。</p> <p>4、尼龙材质装饰盖直径 8 公分.固定底座为 2mm 厚度不锈钢.</p> <p>5、产品配备不锈钢安装螺丝。</p>	1 件	180	99%	178.20	178.20
5	135。扶手	恒生防护	<p>1、ABS 外管直径 35mm,厚度 3.5mm-5mm。</p> <p>2、不锈钢内管直径 25mm 或 28mm 可选，两端满焊工艺。</p> <p>3、扶手长度为 450mm*450mm，带防滑颗粒纹理及夜光圈，为老人起夜时提供保护。</p> <p>4、尼龙材质装饰盖直径 8 公分.固定底座为 2mm 厚度不锈钢.</p> <p>5、产品配备不锈钢安装螺丝。</p>	1 件	200	99%	198.00	198.00

6	洗澡专用凳	恒生防护	<p>1) 56*48.8*68-80CM (6档可调), 坐高: 37-49.5CM, 扶手到地面 53-66CM, 坐宽 40CM, 坐深 33.5CM, 扶手高 17CM, 坐板尺寸 40*33.5*5CM, 椅背尺寸 41*17CM, 靠背离坐板高度 32CM, 两扶手间内宽 50CM, 两扶手间外宽 55CM, 净重: 3kg</p> <p>2) 主架: 由高强度铝合金管材组成, 管的厚度是 1.2mm, 表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。</p> <p>3) 座靠板: 坐板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型, 坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。</p> <p>4) 扶手: 扶手采用的是塑胶 8 字管拆装稳定不晃, 扶手表面安装有泡沫棉, 防滑耐用。</p> <p>5) 脚腿: 四只脚腿高度 6 档可调节, 可以根据不同的身高来调节舒适度, 脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫, 脚垫内有钢片经久耐用。</p>	1 台	260	99%	257.40	257.40
7	折叠坐便椅	知年	<p>1.产品尺寸: 长 57CM, 宽 62-68CM, 高 89-96CM, 安全承重: 100KG, 净重: 6.72KG</p> <p>2.以 GB/T 24434-2009《座便椅(凳)》国家标准为执行标准, 其结构如下:</p> <p>2. 1) 椅架:由不锈钢组成, 抗冲击, 韧性强, 承重高, 钢管规格Φ22.2、Φ25.4、Φ28.4,管壁厚度 1.0mm, ; 采用三步快速折叠结构, 携带方便, 免工具安装, 整体高度五档可调节。表面采用喷粉处理。</p> <p>2. 2) 坐垫: 厕板马桶均采用 HD-PE 工程塑料.厕板为两层吹塑而成,强度好,触感舒适,易清洁。</p> <p>2. 3) 桶: 直径 33*28*13CM, 双提手椭圆形加厚 PVC 光面桶, 无味防裂。</p> <p>2. 4) 扶手: PE 防水扶手。</p> <p>2. 5) 脚垫: 采用弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料脚垫里面有铁,垫片防止穿透脚垫, 耐用, 防滑。</p>	1 台	500	99%	495.00	495.00

			2. 6) 靠背: PP 工程塑料, 强度好, 韧性高。性能稳定, 终生免维护。 2. 7) 便桶架: PP 工程塑料, 强度好, 韧性高。性能稳定。					
	(四)物理环境改造							
1	适老化换鞋凳	东生恒亚	1.尺寸: 约 600*400*600mm,座面尺寸: 约 530*300*72mm; 扶手尺寸: 约 400*35*35mm;底部储物空间高度: 约 230mm, 底部层板侧边开 2*2mm 工艺线 2.框架: 采用优质橡胶木实木框架+中纤板贴皮, 橡胶木木质细腻、具有较良好的强度性能, 良好的抗震力 3.海绵: 采用阻燃、高密度、高弹海绵, 可有效防止褥疮 4.面料: 采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的 PU 皮 5.油漆: 采用净味环保漆, 成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮	1 个	360	99%	356.40	356.40
2	适老化椅子	东生恒亚	1.尺寸: 53*57*85 cm (手工测量稍有误差) 2.流线型优雅扶手, 表面圆润光滑, 稳固椅腿, 实木打造, 木纹清晰。抗磨耐腐, 牢固耐用。采用橡胶木实木, 椅子背顶带有挖空把手, 纹理清晰自然, 无开裂、霉变、黑白边等现象。 3.卯榫工艺生产, 环保油漆漆面丰厚、透明度高、手感细腻光滑。采用优质海绵, 靠背海绵+坐垫海绵回弹力好。 4.产品工艺要求: 符合适老化设计及制作工艺。	1 个	410	99%	405.90	405.90
3	电源插座及开关	国际电工	1.性能参数: 10A250V~ 2.尺寸: 约 86MM*86MM	1 个	50	99%	49.50	49.50
4	感应便携灯	缔美珂	1.功率: 5W 以下 2.灯罩材质: PVC 3.工作电压:36V 及下 4.感应方式: 人体感应, 光线感应	1 个	45	99%	44.55	44.55

	(五)老年用品配置			1		99%	0.00	0.00
1	三角手杖	妙坤	<p>1.尺寸:长:58.5cm,高:84-93cm,手柄长度:12cm,坐板尺寸:24.5*21.5cm,使用凳坐尺寸:凳面高度:47-56cm,握把高度:73-82cm</p> <p>2.以 GB/T 19545.5-2021《单臂操作助行器具要求和试验方法第5部分:带座手杖》国家标准作为设计生产执行标准,其结构特点如下:</p> <p>2.1)主架:由高强度铝合金管材组成,管的厚度是1.5mm,表面处理阳极氧化古铜色,整体的螺母都是尼龙带帽螺母,提高了整体的美观性。</p> <p>2.2)凳板:凳板是由ABS工程塑胶料一次注塑成型,经久耐用,形状根据人体臀部学设计,凳板表面带有凸起点按摩功能。</p> <p>2.3)握把:由ABS工程塑胶料一次注塑成型,形状是根据人体手掌工学设计,表面带有防滑纹,</p> <p>2.4)脚垫:拐杖凳整体高度5档可调节,可以根据不同的身高来调节舒适度,脚垫内衬钢片。</p>	1个	75	99%	74.25	74.25
2	四角手杖	妙坤	<p>1.尺寸:总长:23CM,总宽:27CM,总高:69-91.5CM,最大载荷:108KG,净重:0.92KG</p> <p>2.以 GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法第4部分:三脚或多脚手杖》国家标准作为设计生产执行标准,其结构特点如下:</p> <p>2.1)主架:采用的是6061F铝合金材料构成,管的直径19MM,壁厚1.2MM,表面处理采用的是阳极氧化处理。采用蝶形螺母紧固设计,不滑牙。</p> <p>2.2)底座:采用的是6061F铝合金材料,管的直径22.2MM,壁厚1.2MM,表面处理阳极氧化处理。底座采用实心铝条焊接加固,底盘更稳,安全性能佳。</p>	1支	85	99%	84.15	84.15

			<p>2.3) 握把: 采用环保 TPR 材质, 高弹性, 触感柔软, 环保无毒无刺激性气味, 表面防滑纹理, 久握不累, 内含钢柱, 避免断裂风险。</p> <p>2.4) 脚垫: 四支脚着地结构, 配橡胶防滑脚垫, 着地性能好, 稳定性极佳, 安全可靠。</p> <p>2.5) 性能: 高度 10 档可调节, 适用人群 1.55-1.75CM</p>					
3	凳拐	妙坤	<p>尺寸: 长 31.5cm, 高: 81-92cm, 手柄长度: 12cm, 坐板尺寸: 24.5*21cm, 使用凳坐尺寸: 凳面高度: 47-56cm, 握把高度: 70-80cm 净重 1.1KG</p> <p>2. 以 GB/T 19545.5-2021 《单臂操作助行器具要求和试验方法第 5 部分: 带座手杖》国家标准作为设计生产执行标准, 其结构特点如下:</p> <p>2.1) 主架: 由高强度铝合金管材组成, 管的厚度是 1.5mm, 表面处理阳极氧化, 整体的螺母都是尼龙带帽螺母, 提高了整体的美观性。</p> <p>2.2) 凳板: 凳板是由 ABS 工程塑胶料一次注塑成型, 经久耐用, 形状根据人体臀部学设计, 凳板表面带有凸起点按摩功能。</p> <p>2.3) 握把: 采用环保 PP+TPR 材质, 高弹性, 触感柔软, 环保无毒无刺激性气味, 防滑纹理, 食指和中指之前的最佳距离设计, 久握不累, 不打滑, 减少了打滑引起的摔倒。内置 LED 灯。LED 照片光通量: 15Lm, 持续照明时间: 20H 以上。</p> <p>2.4) 脚垫: 拐杖凳整体高度 5 档可调节, 可以根据不同的身高来调节舒适度, 脚垫内衬钢片。</p>	1 个	84	99%	83.16	83.16
4	助行器	妙坤	<p>1.尺寸: 长 46CM; 宽 54CM; 高 74-92CM; 折叠后尺寸: 52*10*74-92CM, 承重: 100KG; 净重: 2.53KG;</p> <p>2.以 GB/T 14728.1-2024 《双臂操作助行器要求和试验方法第 1 部分: 框式助行架》国家标准作为设计生产执行标准, 其结构特点如下:</p>	1 台	200	99%	198.00	198.00

			<p>2.1) 主架：采用 6063T5 高强度加粗铝合金材质，管直径为 25.4mm，厚度为 1.2MM，表面采用阳极氧化处理，可折叠式结构，不占空间。脚管管直径为 28.6mm，厚度为 1.2mm，前杆加宽加厚设计；主架高度 8 档可调，交互式 and 固定式两种使用方式，通过弹珠实现一键式的切换和折叠。</p> <p>2.2) 握把：采用 PVC 软质握把，表面有花纹防滑性好，手感舒适，不吸汗，使用时间寿命长；采用上下两级扶手设计，增加了辅助起身的功能。</p> <p>2.3) 垫材质为耐用，耐磨，有弹性，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。</p> <p>2.4) 使用方式：固定式和交换式两用，弹珠上下一键切换和折叠。</p>					
5	两轮助行器	妙坤	<p>1、尺寸：长 51~53CM；宽 60CM；高 77.5~93CM；折叠后尺寸：62*10*80CM，承重：100KG；净重：2.78KG；</p> <p>2、以 GB/T 14728.2-2024《双臂操作助行器要求和试验方法第 2 部分：轮式助行架》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下：</p> <p>2.1) 主架：采用 6063T5 高强度加粗铝合金材质，管直径为 25.4mm，厚度为 1.2MM，表面采用阳极氧化处理，可折叠式结构，不占空间。脚管管直径为 28.6mm，厚度为 1.2mm，前杆加宽加厚设计；主架高度 7 档可调，交互式 and 固定式两种使用方式，通过弹珠实现一键式的切换和折叠。前面带两个 5 英寸小轮</p> <p>2.2) 握把：采用 PVC 软质握把，表面有花纹防滑性好，手感舒适，不吸汗，使用时间寿命长；采用上下两级扶手设计，增加了辅助起身的功能。前轮为 5 英寸 PVC 小轮。</p> <p>2.3) 垫材质为耐用，耐磨，有弹性，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。</p>	1 台	250	99%	247.50	247.50

6	四轮助行器	妙坤	<p>1、产品横杆为碳素钢材质，横杆加厚处理，强度更高，稳定性更强。</p> <p>2、产品尺寸宽度为 52 公分，整体高度八档可调节：71 公分-85 公分；扶手高度可调节 46 公分-60 公分；扶手间距为 51 公分；产品可折叠收纳，折叠后尺寸为 52*71cm。</p>	1 个	400	99%	396.00	396.00
7	四轮手推车	妙坤	<p>1.尺寸：长约 650mm，宽约 620mm，扶手高度：780-970mm，折叠后尺寸：约 300*570*860mm，承重：≥100kg，净重：约 6.48kg</p> <p>2.主架：高强度加粗铝合金材质，厚度为 1.2mm，座椅高度 4 档可调，</p> <p>3.握把：采用蝶形握把，6 档可调节；</p> <p>4.加厚 PU 小轮，耐磨防震，后轮配备驻刹功能;加大加宽 PE 坐板，高承重易清洗,轻松折叠</p>	1 个	550	99%	544.50	544.50
8	轮椅	妙坤	<p>1. 尺寸：总长：106.83cm；总宽：64.2cm；总高：88.27cm；折叠后宽度：28cm；靠背高度：42cm；座位深度：41cm；座位宽度：43cm；座位离地面高度：46cm；前轮直径：20cm；后轮直径：57cm；最大载荷：100kg；净重量：15.5 kg</p> <p>2. 以 GB/Z13800-2021《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准，结构特点如下：</p> <p>2. 1) 车架：由 Q235B 优质碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，钢管规格Φ22.2*1.0mm；采用固定扶手、加宽加大脚托，可折叠，承重架为双交叉结构设计，受力均匀，承重性能更好，表面喷涂处理，美观耐用；</p> <p>2. 2) 前轮：8 英寸 PVC 一体实心轮，配置 6 骨高强度工程塑料轮毂、实心轮胎；</p> <p>2. 3) 后轮：免充气 24 英寸实心带花纹橡胶轮。高强度铁轮圈，配置铁手圈（驱动轮椅用）；</p> <p>2. 4) 刹车：配备金属手动驻刹，手刹功能；</p> <p>2. 5) 座靠垫：600D 牛津布坐垫，内含一体成型海绵，抗</p>	1 个	750	99%	742.50	742.50

			拉强度高; 2. 6) 扶手: 固定扶手, 配与坐背垫配套的 600D 材质扶手垫、PP 材料护板; 2. 7) 手轮: 选用钢制手扶圈, 长时间耐用, 不易变形; 2. 8) 脚托: 塑料脚踏板、高度可调;					
9	带坐便轮椅	妙坤	1.尺寸:总长:约 1050mm;总宽:约 640mm;总高:约 900mm;折叠后宽度:约 260mm;靠背高度:约 360mm;座位深度:约 420mm;座位宽度:约 440mm;座位离地面高度:约 510mm;前轮直径:约 200mm;后轮直径:约 600mm;最大载荷:110kg;净重量:约 18kg 2.车架:Q235B 优质高碳钢管焊接组合成型,管直径 22mm,壁厚 1.2mm,可折叠,承重架为双交叉结构设计,交叉架钢管规格为Φ22.2*1.2mm。表面喷涂处理 3.前轮:8 英寸 PVC+PP 一体实心轮;配一体冲压成型金属前叉 4.后轮:24 英寸 PU 实心工程塑胶大轮 5.刹车:配备金属手动驻刹 6.座靠垫:采用 PU 皮革缝纫成型,坐垫内填充一次成型高密度海棉,质地柔软、抗拉强度高,配备安全带;坐架采用 6*20MM 扁铁加固设计,固定靠背。 7.扶手:采用固定扶手,配与坐背垫配套的 PU 皮革材质扶手垫、ABS 材料护板 8.方形便盆:由工程材料一次注塑成型	1 个	850	99%	841.50	841.50
10	电子血压计	辰浩	1.脉搏数据:30-170 次/分钟 2.显示方式:大屏幕显示,语音播报 3.测量范围:30-280mmHg 4.重量:约 534g(包含电池重量); 5.规格:约 112*140*70mm 6.双人分组测量值,含日期/时间(免丢记忆体)	1 个	500	99%	495.00	495.00

			7.示波法测量；心率不齐检测；智能加压；GPRS 传输					
11	防走失手环	智力贝	<p>产品尺寸：50.5*41*16mm</p> <p>成品材质：PC+ABS</p> <p>网络格式：4G 全网通</p> <p>远程升级：支持 FOTA 升级</p> <p>定位方式：GPS+WIFI+LBS+AGNSS</p> <p>健康检测：心率，血氧</p> <p>通话：支持 VoLTE 通话（拨号盘/电话本）拨号盘</p> <p>麦克风：全指向麦克风</p> <p>马达：支持震动提醒</p> <p>计步：支持计步功能</p> <p>电池容量：680mAh 高容电池</p> <p>待机时长：10 天+</p> <p>充电时间：约 2H</p> <p>充电接口：磁吸充电</p> <p>产品重量：50g</p> <p>24. 尺寸：47.8*40.1*14.7 毫米。</p>	1 个	480	99%	475.20	475.20
12	防走失胸卡	赞为	<p>1 产品尺寸：106*62*11（mm）</p> <p>显示屏：1.77 寸彩屏智慧老年卡</p> <p>成品材质：PC+ABS</p> <p>12:14</p> <p>小雨 32°C</p> <p>网络格式：4G 全网通</p> <p>远程升级：支持 FOTA 升级</p> <p>2 键解锁版 2021.08.05 星期四</p> <p>定位方式：GPS+WIFI+LBS+AGNSS</p> <p>NFC：支持超级 SIM 卡（选配）</p> <p>通话：支持 VoLTE</p> <p>麦克风：全指向麦克风</p>	1 个	360	99%	356.40	356.40

			马达：支持震动提醒 计步：支持计步功能 电池容量：1000mAh 聚合物锂电 池待机时长：5 天 充电时间：约 2H 充电接口：Type-C 接口 产品重量：67g					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 报价明细表投标报价应与投标函投标报价一致，报价明细表中的单价（元）按照投标报价（投标费率）*改造清单中的单价（元）进行填报。

2. 此表格式可根据需要自行调整。

供 应 商：沃中医疗科技集团有限公司（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

2026年3月25日

附：产品明细表

序号	产品名称	单位	厂家名称	型号规格	品牌
	(一) 地面改造				
1	防滑地垫	块	山东知年养老产业发展有限公司	ZN-DM-YS-006	知年
2	防滑地胶	m ²	山东知年养老产业发展有限公司	ZN-DM-KT-017	知年
3	防滑地砖	m ²	佛山市智辰建材有限公司	800*800*9.8mm	智辰
4	水泥坡道	m ²	广东振沃康养产业发展有限公司	定制	振沃
5	定制橡胶坡道 A	块	山东知年养老产业发展有限公司	ZN-DM-ZL-026	知年
6	定制橡胶坡道 B	块	山东知年养老产业发展有限公司	ZN-DM-ZL-026	知年
7	走廊/通道扶手	m	山东知年养老产业发展有限公司	618D	知年
	(二) 卧室改造				
1	床边护栏	个	山东知年养老产业发展有限公司	KY-5201A	知年
2	落地床边抓杆	个	山东知年养老产业发展有限公司	ZN-KY-WS-004	知年
3	护理床	张	衡水德润医疗器械厂	A01-III	冀德润
4	防褥疮床垫	个	衡水仁久福医疗科技有限公司	RJF-T02B	九乐康
	(三) 如厕、洗浴设备改造				
1	一字扶手	个	山东恒生防护制品有限公司	HS-024A	恒生防护

2	上翻U型扶手	件	山东恒生防护制品有限公司	HS-018A	恒生防护
3	L型扶手	件	山东恒生防护制品有限公司	HS-025A	恒生防护
4	T型扶手	件	山东恒生防护制品有限公司	HS-029A	恒生防护
5	135。扶手	件	山东恒生防护制品有限公司	HS-026A-1	恒生防护
6	洗澡专用凳	台	山东恒生防护制品有限公司	KY-1105B	恒生防护
7	折叠坐便椅	台	山东知年养老产业发展有限公司	ZN-KY-YS-007	知年
	(四) 物理环境改造				
1	适老化换鞋凳	个	宁津恒亚家具有限公司	HY-008	东生恒亚
2	适老化椅子	个	宁津恒亚家具有限公司	HY-001	东生恒亚
3	电源插座及开关	个	浙江维柯尼电器有限公司	V8-AB1K23	国际电工
4	感应便携灯	个	宁波缔美珂智能科技有限公司	K8PL	缔美珂
	(五) 老年用品配置				
1	三角手杖	个	天津市妙坤医疗器械有限公司	MK-A301	妙坤
2	四角手杖	支	天津市妙坤医疗器械有限公司	MK-B201	妙坤
3	凳拐	个	天津市妙坤医疗器械有限公司	MK-A302	妙坤
4	助行器	台	天津市妙坤医疗器械有限公司	MK-L03	妙坤
5	两轮助行器	台	天津市妙坤医疗器械有限公司	MKL-L04	妙坤

6	四轮助行器	个	天津市妙坤医疗器械有限公司	MKL-L02	妙坤
7	四轮手推车	个	天津市妙坤医疗器械有限公司	S-120	妙坤
8	轮椅	个	天津市妙坤医疗器械有限公司	SYIV100-MK-02	妙坤
9	带坐便轮椅	个	天津市妙坤医疗器械有限公司	SYIV100-MK-05	妙坤
10	电子血压计	个	辰浩医疗科技（广东）有限公司	CP-B01C	辰浩
11	防走失手环	个	深圳市讯航智能科技有限公司	XC08	智力贝
12	防走失胸卡	个	深圳市赞为科技有限公司	BSJ-SC01	赞为