

3.报价明细表

单位：人民币/元

序号	器材名称	品牌/规格/型号	技术参数	单位	数量	单价	合计
1	排球	品牌：衡动 规格：5号 型号：HD-101	圆周：65-68CM。球重：260-280g。材质：PU。工艺：贴皮。类别：比赛用球。颜色：蓝/黄。中国排球超级联赛指定用球。	个	80	800	64000
2	篮球	品牌：衡动 规格：7号 型号：H-632	材质：PU 丁基内胆。规格：7号。适用场所：室内外通用。特点：柔软耐磨 PU 球皮，真皮手感，颗粒感出色。符合中国篮协赛事用球标准。	个	80	500	40000
3	足球	品牌：衡动 规格：5号 型号：ZT-501	5号球（标准比赛用球）：周长68-70cm，重量410-450g，适合U17以上及成人。材质结构（由外到内）：表皮：TPU（耐用，防水耐磨）或 PU（较软，适合室内）。缝合方式：热贴合（无缝，防水佳）或 手缝（圆润耐用，比赛常用）。内胆：天然乳胶内胆（弹性好）或丁基内胆（气密性强）。其他要求：圆度不超过1.5%，气压0.6-0.8 bar。	个	200	400	80000
4	跨栏架	品牌：飞宇 规格：架体立柱Φ33×2mm 焊管，底管为50×50×2mm 方形焊管，升降外管 Φ38×1.5mm 高频焊管，铸	1、主要材料：架体立柱Φ33×2mm焊管，底管为50×50×2mm方形焊管，升降外管Φ38×1.5mm高频焊管，铸铁配重砣，pvc跨栏板 2、外形尺寸：1180×690×762mm（762、838、914、991、1067）高度允许误差±3mm。 3、重量：约13.5kg 4、用途及性能：跨栏比赛使用，手动调节外管升降及配重砣，碰触珠定位。	副	40	986	39440

		铁配重砣, pvc 跨栏板 型号: J101B	▲5、产品经中国田径协会 CAA 认证。				
5	起跑器	品牌: 飞宇 规格: 8mm 钢板; 脚蹬为彩色胶垫产品, 重量约 14kg 型号: J110A	1. 产品名称: 钢制起跑器 (8mm) 2. 产品材质: 8mm 钢板; 脚蹬为彩色胶垫 3. 外形尺寸: 主体全长 835mm, 脚蹬尺寸 130mm×220mm, 脚蹬调节最高 21cm, 最低 16cm。 4. 产品重量: 约 14kg 5. 用途及性能: 1) 起跑器的主架体采用 8mm 厚的钢板钢板冲压焊接而成。 2) 抵脚板的板面为凹面, 以容纳运动员的鞋钉。 3) 两抵脚板的相对位置可以前后调整。 4) 起跑器主板底部装有用于固定在跑道上的钉子, 以确保起跑器在使用中不会移动, 保持稳定, 钉子不会磨损跑道。 6. 表面处理: 喷塑 ▲7. 本产品通过中国田径协会 (CAA) 审定和世界田径 (WA) 认证, 产品符合竞赛要求。	副	10	460	4600
6	折叠垫子	品牌: 五环 规格: 1 米*0.5 米*0.06 米 型号: TC-TCD-01	1 米*0.5 米*0.06 米比重 35 倍的海绵, 外套 PVC 冲气革 设有四个提手。	块	40	300	12000
7	跳绳	品牌: 锐思 规格: 2.8 米 PU 材质 型号: RS8003	单 PVC 带轴承手柄, 跳绳 2.8 米, PU 材质。	根	200	30	6000
8	杠铃	品牌: 张孔 规格: 20kg 型号: ZKX-I	端头标记为蓝色, 杠铃杆采用优质弹簧钢经热处理加工而成, 手握滚花采用 1.2 毫米网纹设计, 具有更好地摩擦力。全封闭、整体式镀铬、杠铃杆光杆直径 28mm, 套筒	根	1	7500	7500

		直径 49.98mm，杠铃杆总长 2200mm，重量 20Kg，▲通过国际举重联合会认证和中国举重协会竞赛器材供应商 ▲杠铃杆依据《GB/T4162-2022》经超声波检测，所检工件未发现超标缺陷，并提供具有第三方检测机构出具的 A 级超声波检测报告				
	品牌：张孔 规格：15kg 型号：ZKX-II	端头标记为黄色，杠铃杆采用优质弹簧钢经热处理加工而成，手握滚花采用 1.2 毫米网纹设计，具有更好地摩擦力。全封闭、整体式镀铬、杠铃杆光杠直径 25mm，套筒直径 49.98mm，杠铃杆总长 2010mm，重量 15Kg，▲杠铃杆依据《GB/T4162-2022》经超声波检测，所检工件未发现超标缺陷，并提供具有第三方检测机构出具的 A 级超声波检测报告	根	1	7200	7200
	品牌：张孔 规格：15kg 型号：ZKX-I	黄色，15 公斤，由优质天然橡胶和内置支撑钢芯经模具热压而成，经久耐用，铃片表面设计有便于运动员单手安全抓握的凹槽，重量 15kg，孔径 50mm，直径 450mm，厚度 45mm，▲杠铃片需符合《GB/T23177-2008 举重杠铃的安全、性能要求和试验方法》对训练杠铃的执行标准，并全项检测合格。▲通过国际举重联合会认证和中国举重协会竞赛器材供应商	片	6	2100	12600
	品牌：张孔 规格：10kg 型号：ZKX-I	绿色，10 公斤，由优质天然橡胶和内置支撑钢芯经模具热压而成，经久耐用，铃片表面设计有便于运动员单手安全抓握的凹槽，重量 10kg，孔径 50mm，直径 450mm，厚度 40mm。▲杠铃片需符合《GB/T23177-2008 举重杠铃的安全、性能要求和试验方法》对训练杠铃的执行标准，并全项检测合格。▲通过国际举重	片	8	1700	13600

			联合会认证和中国举重协会认证				
		品牌: 张孔 规格: 5kg 型号: ZKX-I	(5kg)材质: 橡胶直径: 260mm 孔径: 50mm 厚度 25mm 重量: 5KG▲杠铃片需符合 《GB/T23177-2008 举重杠铃的安全、性能要求和试验方法》对训练杠铃的执行标准, 并全项检测合格。	片	10	400	4000
		品牌: 张孔 规格: 2kg 型号: ZKX-I	蓝色, 由优质天然橡胶包裹而成, 直径 190mm、重量 2kg(重量误差范围 0g~10g)、孔径 50mm, ▲需符合《GB/T23177-片 2008 举重杠铃的安全、性能要求和试验方法》对比赛杠铃的执行标准, 并全项检测合格。	片	6	200	1200
		品牌: 张孔 规格: 1.5kg 型号: ZKX-I	黄色, 由优质天然橡胶包裹而成, 直径 175mm、重量 1.5kg(重量误差范围 0g~10g)、孔径 50mm, ▲需符合《GB/T23177-2008 举重杠铃的安全、性能要求和试验方法》对比赛杠铃的执行标准, 并全项检测合格。	片	6	150	900
		品牌: 张孔 规格: 1kg 型号: ZKX-I	1 公斤绿色, 由优质天然橡胶包裹而成, 直径 155mm、重量 1kg(重量误差范围 0g~10g)、孔径 50mm, ▲需符合《GB/T23177-2008 举重杠铃的安全、性能要求和试验方法》对比赛杠铃的执行标准, 并全项检测合格。	片	6	110	660
		品牌: 张孔 规格: 0.5kg 型号: ZKX-I	0.5 公斤白色, 由优质天然橡胶包裹而成, 直径 135mm、重量 0.5kg(重量误差范围 0g~10g)、孔径 50mm, ▲需符合《GB/T23177-2008 举重杠铃的安全、性能要求和试验方法》对比赛杠铃的执行标准, 并全项检测合格。	片	6	80	480
9	凹面垫	品牌: 张孔 规格:	垫铃木: 尺寸: 60*35*30cm 主要由丁苯、高苯等原料加工而成的优质橡胶, 再经过	对	2	5960	11920

	铃木	60*35*30 型号: ZKC-DLM	硫化工艺制作而成, 通体全橡胶, 橡胶板表面应质地均匀, 无气泡、杂质和异味。上中下三层带有定位柱及插孔固定, 每层为 10 厘米, 整体高度 30 厘米, 用于运动员抓举和挺举的提铃专项训练。最大承重 1200kg (动态负载), 缓冲橡胶板邵氏硬度, HA 72 缓冲橡胶拉伸强度, 15MPa, 所有棱边倒角 $\geq R2mm$, 突出部件采用圆角处理			
10	摔跤垫子	品牌: 五环 规格: 2 米*1 米*0.06 米 型号: WH022	单元尺寸: 2 米*1 米*0.06 米 每套摔跤垫由 72 块组成 垫子的材料 XPE 和起绒布热压复合而成 每块垫子表面平整, 无褶皱, 色泽一致 垫子的四角为直角, 每套垫子面积不得小于 12 米*12 米, 应有直径为 7 米的比赛区, 垫子的中心点为 1 米红色区。消极区应为红色 宽度为 1 米。垫子的材质为合成革类或 XPE, 合成革需提供国家军需产品质量检验检测中心检测报告, 每套垫子需提供国家大型比赛使用过的证书需提供国家体育用品质量监督检验中心检验报告。提供中国摔跤协会认证证书。	套 1	118999	118999
11	跆拳道垫子	品牌: 奥帆 规格: 12 米*12 米*2.5 厘米 型号: AF-TQD-1002	单元尺寸: 2.5CM 厚度卷垫 (12m*12m) 地垫密度 80kg/cbm 面层: 防滑纹理高强度死胶 PVC 革; 基层: 15 倍 XPE 交联发泡组成 正八角纹设计。八角形内部与外部花纹采用纵横交错设计, 摒弃传统花纹方向一致, 单项防滑的缺点。八角纹路双向防滑, 站立更稳, 发力更好。比赛区域八角形采用 UA 打印技术, 颜色鲜亮, 耐磨无异味。一次性打印技术, 无接缝, 无色差。提供	块 3	9620	28860

			定制个性化 logo。				
12	举重腰带	品牌: JOINFIT 规格: 腰围 (32"-36"/81-91cm) 总长 106CM, 两头宽度 6.3CM, 中间宽 15CM, 无填充处厚度 8MM 10 孔调节, 左右两孔间距 2 英寸 型号: X.T. 008A	1、材质: 外皮为压花厚二层麻牛皮, 里层为反绒牛皮, 中间层是 2 层再生革, 填充层是海绵, 表面为亮面镀锌金属件, 用重型铆钉和带扣加固缝合, 提高腰带的强度和性能。 2、腰围(32"-36"/81-91cm) 总长 106CM, 两头宽度 6.3CM, 中间宽 15CM, 无填充处厚度 8MM 10 孔调节, 左右两孔间距 2 英寸 3、产品材质具有带“CMA”或“CNAS”标志的第三方检验机构出具的关于产品材质无甲醛的检测报告。	根	10	600	6000
13	划艇桨	品牌: 飞鹰 规格: 伸缩式划艇桨, 碳纤维材质, 全长可调 170-180cm, 桨叶尺寸 50×20.5cm, 重量 760g 型号: FY-HT01	伸缩划艇桨: 全长 70-180cm, 桨叶尺寸 50×20.5cm, 碳纤维材质, 重 760 克	支	5	6000	30000
	皮艇桨	品牌: 飞鹰 规格: 可调节 4 号皮艇桨, 碳纤维材质, 长度可调 2.16m-2.3m, 重量 720-780g 型号: FY-4	皮艇桨 可调节, 4 号桨, 长度: 2.16 米—2.3 米, 碳纤维材质, 重 720—780 克	支	5	6000	30000
14	公路自行车	品牌: PARDUS 瑞豹 规格: UCI 认证碳车架, 碳一体车把, 105 12	▲1. 车架通过国际自行车联盟 UCI 认证, 符合全国自行车比赛规定用车标准 (提供 UCI 认证证书扫描件);	辆	2	60000	120000

		速电子变速， MVMT 真空轮 组；五通/头管 /座管/后叉力 学测试合格， 提供厂家盖章 检测材料 型号：SPARK	2. 车把：采用全碳纤维破风一体车把； 3. 套件：公路禧玛诺 105 级别最新 12s 电 子变速； 4. 轮组：公路真空碟刹 MVMT 轮组； ▲5. 五通：采用碳纤维一体成型压入式五 通规格，五通刚性值 185.41 (N/MM)、变 形量 1.85mm，在频率 3Hz、施力 1200N 的 环境下通过 15 万次的踏力疲劳测试（提 供生产厂家盖章的检测证明）； ▲6. 头管：头管刚性测试变形量 1.2mm、 刚性值 163.3；在施力+600/-600N 的条件 下通过 15 万次的水平力疲劳（提供生产 厂家盖章的检测证明）； ▲7. 座管：在施力 1200N 情况下，通过 7.5 万次的座管垂直力疲劳测试，测试后座管 无损伤车架无破坏（提供生产厂家盖章 检测证明）； ▲8. 后叉：车架后叉通过双边刚性测试， 在施力 20kgf 情况下，双边刚性 50.65 (N/MM)，变形量 3.46mm（提供生产厂家 盖章的检测证明）；			
15	场地自 行车	品牌：PARDUS 瑞豹 规格：高模碳 UCI 认证场地 车架，五通/后 叉/头管刚性 疲劳指标达标 附厂检；适配 三类碳把、碳 前叉隐藏碗 组，传动齿数 定制、铝训练 轮组；可定制	▲1. 车架：采用高模量碳纤维材质竞赛专 用车架，通过国际自行车联盟 UCI 认证。 （提供 UCI 认证证书扫描件） ▲2. 五通：采用螺纹式结构，安装维护更 加方便快捷。刚性值 175 (N/MM)，在施力 1100N 的环境下通过 15 万次踏力疲劳测 试。（提供生产厂家盖章的检测证明） ▲3. 后叉：采用内外安装钢制夹片结构， 提高使用强度和耐久度，夹片可拆换，并 安装有辅助轮组固定的专用微调螺丝。车	辆	3	50000150000

	涂装, 2 小时内响 应+赛事维保, 资料齐全 型号: T9	架后又通过双边刚性测试, 在施力 20kgf 情况下, 双边刚性 83.76 (N/MM), 变形量 2.34mm。(提供生产厂家盖章的检测证明) ▲4. 头管: 头管刚性测试满足变形量 1.32mm、刚性值 148.48 (N/MM); 在施力 +600/-600N 的测试下通过 15 万次的水平力疲劳测试。(提供生产厂家盖章的检测证明) 5. 车把: 车型须能同时适配三种车把类型, 以满足队伍不同比赛项目使用。 6. 短距离车把: 一体式碳纤维材质, 尺寸 320mm/350mm/370mm (中心点到中心点), 入口直径: 27mm, 中心直径: 31.8mm。麦迪逊车把: 一体式碳纤维, 360mm/380mm/400mm (中心点到中心点), 带有凸起的平顺造型, 便于固定姿势。中长途车把: 一体式碳纤维, 主体 360mm/400mm (中心点到中心点), 延长把配套手拖样式, 与手柄更紧密的配合, 减少风阻。 7. 前叉与碗组: 高模碳纤维一体成型前叉, 配合全隐藏式碗组设计, 转向柱贯穿于碗组与前叉进行固定, 配合锥形设计提高定位精度。 8. 套件: 满足专业竞赛使用的传动配置, 根据队伍需求制定牙盘齿数。 9. 轮组: 高强度铝合金训练轮组。 ▲10. 涂装: 车架组需根据运动队特点进行定制涂装服务 (须提供生产厂家盖章的承诺函)。 ▲11. 产品服务: 接到保修电话, 2 小时内		
--	---	--	--	--

			响应：国内比赛期间全程免费保养及维护。（提供投标人承诺函）				
16	功率训练器	品牌：迈金 规格：直驱式功率骑行台，永磁同步电机，±1%精度，2200W、蓝牙自发电，坡度20%，折叠445*210*510mm，一体压铸，支持路感模拟 型号：T600	1.智能直驱式功率骑行台，全栈自研永磁同步电机，±1%功率精度，功率精准，可进行路感模拟，助力专业训练。 2.最大功率2200W，蓝牙，可自发电，折叠尺寸445*210*510mm，最大模拟坡度20%。 3.一体压铸工艺轻薄与刚性并存强劲扭矩	台	3	25000	75000
17	自行车胎	品牌：伊诺华 规格：700×23C~32C 丁基橡胶内外胎，7天气压降≤10%，适配公路自行车 型号：700C 公路内外胎系列	外胎700×23C、25C、28C、32C规格，采用丁基橡胶材质，气密性好，弹性佳，通用适配各类公路自行车。内胎适配丁基橡胶气密内胎，标准气压静置7天气压下降≤10%	套	60	400	24000
18	链条	品牌：KMC 规格：12速传动链条，配快拆扣，耐磨防锈 型号：12速	12速自行车专用传动链条，配备快拆连接扣，传动顺畅、耐磨防锈。	挂	10	400	4000
19	电动打气泵	品牌：尚泓 规格：12V双取电双缸铜电机，72L/min、150PSI，数显	电压/电源：12V DC，点烟器/电瓶夹双取电 缸体/电机：真双缸、纯铜电机、金属机身	台	10	300	3000

		自锁带 LED, 管线各 3m, 全套配套气嘴收纳包 型号: SH-830	• 充气流量: 72L/分钟 • 最大胎压: 150PSI (约 10Bar) • 显示/控制: 数显+预设胎压自动停; 带 LED 照明 • 尺寸: 210×255×105mm • 线/管长: 电源线 3 米、气管 3 米 • 配件: 球类气嘴×3、收纳包、电瓶夹			
合计	大写	捌拾玖万伍仟玖佰伍拾玖元整			小写	895959 元

备注:

- 1、谈判报价应包含文件要求供应商承担的所有工作的费用, 包括原材料费、制作加工费、管理费、税费、包装费、运保费、质检费、抽检费、售后服务费用、交货过程中所发生的一切费用等。
- 2、报价表中的金额必须与投标函的投标总价一致
- 3、如表格不足时可根据需要自行添加

供应商名称: 北京万博通网络科技有限公司

企业电子签章

法定代表人: 印宁

印宁 (个人电子签章)

日期: 2026 年 8 月 11 日