

政府采购合同

甲方：开封市教育体育局

乙方：北京万佳通网络科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规、行政规章之规定，甲乙双方按照开封市教育体育局的招标结果（项目名称：开封市教育体育局开封市参加河南省十五运会购置服装及器材项目（B包）项目编号：汴财竞谈-2026-6），在平等、自愿、诚信的基础上签订本合同。

一、合同总价款

本合同所指货物总价为人民币大写：捌拾玖万伍仟陆佰元整（¥ 895600 元）。

合同总价款中包含：本招标采购对象，及与之相关的货物设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用以及为履行本合同所支出的一切费用。

二、组成本合同的有关文件

本项目的招标文件、中标通知书、及经双方认可的与本合同履行相关的其他书面文件（详见附件），与本合同具有同等法律效力。

三、质量保证

乙方所提供的货物（服务）的技术规格标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

四、包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。



每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

五、交货和验收

1. 交货（服务）地点：按甲方指定地点

2. 交货（服务）期限：自签订合同之日起 30 个工作日内供货并验收完成，因甲方场地、电源、现场条件不满足安装要求造成工期延误的，交货及验收期限相应顺延，乙方不承担逾期违约责任。

3. 乙方交付的货物（服务）应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的货物、数量和规格要求，不符要求的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4. 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

5. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，全部补齐方视为交货，因此导致逾期交付的，按照本合同第十条第一款约定由乙方承担违约责任。

6. 甲方应在设备到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

7. 乙方在所有设备（工程）安装调试及软件安装完毕后，由甲乙双方共同验收，如产生异议，由甲乙双方共同认可的第三方重新进行验收，对此次验收结果甲乙双方不得提出异议。

8. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，且不得低于国家相关标准）。

9. 无论甲方因任何原因，包括但不限于疏忽及业务不及等原因认可乙方所售货物质量，均不影响乙方因货物质量不符合合同的应负之责。甲方认可不得作为减轻或免除乙方责任之理由。

六、伴随服务及售后服务

质保期限承诺：本项目比赛器材整体免费质保期1年，自项目整体验收合格签字之日起正式计算质保时间。质保期内，凡是产品自身工艺缺陷、材质问题、原厂零部件老化等非人为磕碰、私自改装、不当使用造成的故障、破损，我方全权负责免费维



修、更换零部件、整件换货，所有维修材料费、人工工时费、往返物流运输费、上门差旅费均由我方自行承担，不向采购单位收取任何额外费用。

七、履约保证金

本合同签订时乙方应当提供银行或保险公司出具的保函等非现金形式提交合同总价款（捌万玖仟伍佰陆拾元整元整）的履约保证金（即：¥ 89560 元整），项目完工验收合格后无息退还。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除其全部履约保证金。

八、付款方式

1. 本合同资金为财政专项资金。乙方完成全部履行义务，经甲方验收合格，乙方开具本项目全部货款合法有效等额发票并提交完整付款资料后，甲方启动政府交付报批流程。

2. 付款前甲方完成财政申报，因财政调度原因造成当期付款延后，甲方不承担逾期违约金，但持续推进资金申报工作。乙方质保、售后义务持续有效。

九、违约责任

乙方未按期交付设备（工程）的，应向甲方支付设备款总值千分之五的违约金。如乙方逾期交付设备一个月，甲方有权扣除履约保证金（因甲方原因未按期交付除外）。

如因乙方提供产品质量问题、安装调试等非甲方原因造成人身财产损害的，乙方承担全部责任。

甲方无正当理由拒收设备，或无正当理由在收到乙方验收通知后逾期超过 [7] 个工作日不予验收的，应向乙方支付设备款额千分之五的违约金；同时，自前述逾期届满之日起，视为该批设备质量合格，乙方不再承担相应责任。

十、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的其他任何



无法预见、避免或者控制的事件（市场价格波动风险不在此列）。

十一、争议的解决

因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可且甲乙双方均认可的质量检测机构进行鉴定，鉴定后，甲乙双方不得对鉴定结果提出异议。经鉴定符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向开封仲裁委员会提起仲裁。

十二、合同生效及其他

本合同未尽事宜，甲乙双方协商可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式八份，甲方六份、乙方两份，甲、乙双方法定代表人或特别授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

甲



方：开封市教育体育局

委托代理人：

电 话：

开户银行：

账 号：

签订日期：2026年8月31日

乙

方：北京万佳通网络科技有限公司



委托法人：



电 话：13552400372

开户银行：中国民生银行股份有限公司北京长椿街支行

账 号：639119656

签订日期：2026年8月31日



附件:

报价明细表

单位: 人民币/元

序号	器材名称	品牌/规格/型号	技术参数	单位	数量	单价	合计
1	排球	品牌: 衡动 规格: 5号 型号: HD-101	圆周: 65-68CM。球重: 260-280g。材质: PU。工艺: 贴皮。类别: 比赛用球。颜色: 蓝/黄。中国排球超级联赛指定用球	个	80	800	64000
2	篮球	品牌: 衡动 规格: 7号 型号: H-632	材质: PU 丁基内胆。规格: 7号。适用场所: 室内外通用。特点: 柔软耐磨 PU 球皮, 真皮手感, 颗粒感出色。符合中国篮协赛事用球标准。	个	80	500	40000
3	足球	品牌: 衡动 规格: 5号 型号: ZT-501	5号球(标准比赛用球): 周长 68-70cm, 重量 410-450g, 适合 U13 以上及成人。材质结构(由外到内): 表皮: TPU(常用, 防水耐磨)或 PU(较软, 适合室内)。缝合方式: 热贴合(无缝, 防水佳)或手缝(圆润耐用, 比赛常用)。内胆: 天然乳胶内胆(弹性好)或丁基内胆(气密性强)。其他要求: 圆度不超过 1.5%, 气压 0.6-0.8 bar。	个	200	400	80000
4	跨栏架	品牌: 飞宇 规格: 架体立柱 $\Phi 33 \times 2\text{mm}$ 焊管, 底管为 $50 \times 50 \times 2\text{mm}$ 方形焊管, 升降外管 $\Phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 高频焊管, 铸铁配重砣, pvc 跨栏板 型号: J101B	1、主要材料: 架体立柱 $\Phi 33 \times 2\text{mm}$ 焊管, 底管为 $50 \times 50 \times 2\text{mm}$ 方形焊管, 升降外管 $\Phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 高频焊管, 铸铁配重砣, pvc 跨栏板 2、外形尺寸: $1180 \times 690 \times 762\text{mm}$ (762、788、914、991、1067) 高度允许误差 $\pm 3\text{mm}$ 3、重量: 约 13.5kg 4、用途及性能: 跨栏比赛使用, 手动调节外管升降及配重砣, 磕碰珠定位。 ▲5、产品经中国田径协会 CAA 认证。	副	40	986	39440
5	起跑器	品牌: 飞宇 规格: 8mm 钢	1. 产品名称: 钢制起跑器 (8mm) 2. 产品材质: 8mm 钢板; 脚蹬为彩色胶垫	副	10	460	4600



		板；脚蹬为彩色胶垫产品，重量约 14kg 型号：J110A	3.外形尺寸：主体全长 835mm，脚蹬尺寸 130mm × 220mm，脚蹬调节最高 21cm，最低 16cm。 4.产品重量：约 14kg 5.用途及性能： 1) 起跑器的主架体采用 8mm 厚的钢板钢板冲压焊接而成。 2) 抵脚板的板面为凹面，以容纳运动员的鞋钉。 3) 两抵脚板的相对位置可以前后调整。 4) 起跑器主板底部装有用于固定在跑道上的钉子，以确保起跑器在使用中不会移动，保持稳定，钉子不会损坏跑道。 6.表面处理：喷塑 ▲7.本产品通过中国田径协会(CAA)审定和世界田径(WA)认证，产品符合竞赛要求。				
6	折叠垫子	品牌：五环 规格：1 米*0.5 米*0.06 米 型号：TC-TCD-01	1 米*0.5 米*0.06 米比重 35 倍的海绵，外套 PVC 冲气革 设有四个提手。	块	40	300	12000
7	跳绳	品牌：锐思 规格：2.8 米 PU 材质 型号：RS8003	单 PVC 带轴承手柄，跳绳 2.8 米，PU 材质	根	200	30	6000
8	杠铃	品牌：张孔 规格：20kg 型号：ZKX-I	端头标记为蓝色，杠铃杆采用优质弹簧钢经热处理加工而成，手握滚花采用 1.2 毫米网纹设计，具有更好地摩擦力。全封闭、整体式镀铬、杠铃杆光杆直径 28mm，套筒直径 49.98mm，杠铃杆总长 2200mm，重量 20Kg，▲通过国际举重联合会认证和中国举重协会竞赛器材供应商 ▲杠铃杆依据《GB/T4162-2022》经超声波检测，所检工件未发现超标缺陷，并提供具有第三方检测机构出具的 A 级超声波检测报告	根	1	7500	7500
		品牌：张孔 规格：15kg 型号：ZKX-II	端头标记为黄色，杠铃杆采用优质弹簧钢经热处理加工而成，手握滚花采用 1.2 毫米网纹设计，具有更好地摩擦力。全封闭、	根	1	7200	7200



			整体式镀铬、杠铃杆光杠直径 25mm，套筒直径 49.98mm，杠铃杆总长 2010mm，重量 15Kg，▲杠铃杆依据《GB/T4162-2022》经超声波检测，所检工件未发现超标缺陷，并提供具有第三方检测机构出具的 A 级超声波检测报告				
		品牌：张孔 规格：15kg 型号：ZKX-I 1	黄色，15 公斤，由优质天然橡胶和内置支撑钢芯经模具热压而成，，经久耐用，铃片表面设计有便于运动员单手安全抓握的凹槽，重量 15kg，孔径 50mm，直径 450mm，厚度 45mm，▲杠铃片需符合《GB/T23177-2008 举重杠铃的安全、性能要求和试验方法》对训练杠铃的执行标准，并全项检测合格。▲通过国际举重联合会认证和中国举重协会竞赛器材供应商	片	6	2100	12600
		品牌：张孔 规格：10kg 型号：ZKX-I	绿色，10 公斤，由优质天然橡胶和内置支撑钢芯经模具热压而成，，经久耐用，铃片表面设计有便于运动员单手安全抓握的凹槽，重量 10kg，孔径 50mm，直径 450mm，厚度 40mm.▲杠铃片需符合《GB/T23177-2008 举重杠铃的安全、性能要求和试验方法》对训练杠铃的执行标准，并全项检测合格。▲通过国际举重联合会认证和中国举重协会认证	片	8	1700	13600
		品牌：张孔 规格：5kg 型号：ZKX-I	(5kg) 材质：橡胶直径：260mm 孔径：50mm 厚度 25mm 重量：5KG▲杠铃片需符合《GB/T23177-2008 举重杠铃的安全、性能要求和试验方法》对训练杠铃的执行标准，并全项检测合格。	片	10	400	4000
		品牌：张孔 规格：2kg 型号：ZKX-I	蓝色，由优质天然橡胶包裹而成，直径 190mm、重量 2kg(重量误差范围 0g~10g)、孔径 50mm，▲需符合《GB/T23177-2008 举重杠铃的安全、性能要求和试验方法》对比赛杠铃的执行标准，并全项检测合格	片	6	200	1200



		品牌: 张孔 规格: 1.5kg 型号: ZKX-I	黄色, 由优质天然橡胶包裹而成, 直径175mm、重量 1.5kg(重量误差范围 0g~10g)、孔径 50mm, ▲需符合《GB/T23177-2008 举重杠铃的安全、性能要求和试验方法》对比赛杠铃的执行标准, 并全项检测合格。	片	6	150	900
		品牌: 张孔 规格: 1kg 型号: ZKX-I	1 公斤绿色, 由优质天然橡胶包裹而成, 直径 155mm、重量 1kg(重量误差范围 0g~10g)、孔 径 50mm, ▲ 需 符 合《GB/T23177-2008 举重杠铃的安全、性能要求和试验方法》对比赛杠铃的执行标准, 并全项检测合格。	片	6	110	660
		品牌: 张孔 规格: 0.5kg 型号: ZKX-I	0.5 公斤白色, 由优质天然橡胶包裹而成, 直径 135mm、重量 0.5kg(重量误差范围 0g~10g)、孔 径 50mm, ▲ 需 符 合《GB/T23177-2008 举重杠铃的安全、性能要求和试验方法》对比赛杠铃的执行标准, 并全项检测合格。	片	6	80	480
9	凹面垫 铃木	品牌: 张孔 规格: 60*35*30 型号: ZKC-DLM	垫铃木: 尺寸: 60*35*30cm 主要由丁苯、高苯等原料加工而成的优质橡胶, 再经过硫化工艺制作而成, 通体全橡胶, 橡胶板表面应质地均匀, 无气泡、杂质和异味。上中下三层带有定位柱及插孔固定, 每层为 10 厘米, 整体高度 30 厘米, 用于运动员抓举和挺举的提铃专项训练。最大承重 1200kg(动态负载), 缓冲橡胶板邵氏硬度, HA 72 缓冲橡胶拉伸强度, 15MPa, 所有棱边倒角≥R2mm, 突出部件采用圆角处理	对	2	5960	11920
10	摔跤垫 子	品牌: 五环 规格: 2 米*1 米*0.06 米 型号: WH022	单元尺寸: 2 米*1 米*0.06 米 每套摔跤垫由 72 块组成 垫子的材料 XPE 和起绒布热压复合而成 每块垫子表面平整, 无褶皱, 色泽一致 垫子的四角为直角, 每套垫子面积不得小于 12 米*12 米.应有直径为 7 米的比赛区, 垫子的中心点为 1 米红	套	1	118640	118640



			色区。消极区应为红色 宽度为 1 米。盖单的材质为合成革类或 XPE，合成革需提供国家军需产品质量检验检测中心检测报告。整套垫子需提供国家大型比赛使用过的证书需提供国家体育用品质量监督检验中心检验报告。提供中国摔跤协会认证证书。				
11	跆拳道垫子	品牌：奥帆 规格：12 米*12 米*2.5 厘米 型 号：AF—TQD—1002	单元尺寸：2.5CM 厚度卷垫(12m*12m)地垫密度 80kg/cbm 面层:防滑纹理高强度死胶 PVC 革; 基层:15 倍 XPE 交联发泡组成 正八角纹设计。八角形内部与外部花纹采用纵横交错设计,摒弃传统花纹方向一致,单项防滑的缺点。八角纹路双向防滑,站立更稳,发力更好。比赛区域八角形采用 UA 打印技术,颜色鲜亮,耐磨无异味。一次性打印技术,无接缝,无色差。提供定制个性化 logo。	块	3	9620	28860
12	举重腰带	品牌: JOINFIT 规格: 腰围 (32"-36"/81-91cm) 总长 106CM, 两头宽度 6.3CM, 中间宽 15CM, 无填充处厚度 8MM 10 孔调节, 左右两孔间距 2 英寸 型号: X.T.008A	1、材质: 外皮为压花厚二层麻牛皮, 里层为反绒牛皮, 中间层是 2 层再生革, 填充层是海绵, 表面为亮面镀锌金属件, 用重型铆钉和带扣加固缝合, 提高腰带的强度和性能。 2、腰围 (32"-36"/81-91cm) 总长 106CM, 两头宽度 6.3CM, 中间宽 15CM, 无填充处厚度 8MM 10 孔调节, 左右两孔间距 2 英寸 3、产品材质具有带 "CMA" 或 "CNAS" 标志的第三方检验机构出具的关于产品材质无甲醛的检测报告。	根	10	600	6000



13	划艇桨	品牌：飞鹰 规格：伸缩式划艇桨，碳纤维材质，全长可调 170-180cm，桨叶尺寸 50 × 20.5cm，重量 760g 型号：FY-HT01	伸缩划艇桨：全长 170-180cm，桨叶尺寸 50 × 20.5cm，碳纤维材质，重 760 克	支	5	6000	30000
	皮艇桨	品牌：飞鹰 规格：可调节 4 号皮艇桨，碳纤维材质，长度可调 2.16m-2.3m，重量 720-780g 型号：FY-4	皮艇桨 可调节，4 号桨，长度：2.16 米—2.3 米，碳纤维材质，重 720—780 克	支	5	6000	30000
14	公路自行车	品牌：PARDUS 瑞豹 规格：UCI 认证碳车架，碳纤维一体车把，105 12 速电子变速，MVMT 真空轮组；五通/头管/座管/后叉力学测试合格，提供厂家盖章检测材料 型号：SPARK	▲1.车架通过国际自行车联盟 UCI 认证，符合全国自行车比赛规定用车标准（提供 UCI 认证证书扫描件）； 2.车把：采用全碳纤维破风一体车把； 3.套件：公路禧玛诺 105 级别最新 12s 电子变速； 4.轮组：公路真空碟刹 MVMT 轮组； ▲5.五通：采用碳纤维一体成型压入式五通规格，五通刚性值 185.41（N/MM）、变形量 1.85mm，在频率 3Hz、施力 1200N 的环境下通过 15 万次的踏力疲劳测试（提供生产厂家盖章的检测证明）； ▲6.头管：头管刚性测试变形量 1.2mm、刚性值 163.3；在施力+600/-600N 的条件下通过 15 万次的水平力疲劳（提供生产厂家盖章的检测证明）； ▲7.座管：在施力 1200N 情况下，通过 7.5 万次的座管垂直力疲劳测试，测试后	辆	2	60000	120000



15	场地自行车	品牌：PARDUS 瑞豹 规格：高模碳纤维认证场地车架，五通/后叉/头管刚性疲劳指标达标附厂检；适配三类碳把、碳纤维前叉隐藏碗组，传动齿数定制、铝训练轮组；可定制涂装，2小时响应+赛事维保，资料齐全 型号：T9	座管无损伤车架无破坏（提供生产厂家盖章的检测证明）； ▲8.后叉：车架后又通过双边刚性测试，在施力 20kgf 情况下，双边刚性 56.65 (N/MM)，变形量 3.46mm（提供生产厂家盖章的检测证明）； ▲1.车架：采用高模量碳纤维材质竞赛专用车架，通过国际自行车联盟 UCI 认证。（提供 UCI 认证证书扫描件） ▲2.五通：采用螺纹式结构，安装维护更加方便快捷。刚性值 175 (N/MM)，在施力 1100N 的环境下通过 15 万次踏力疲劳测试。（提供生产厂家盖章的检测证明） ▲3.后叉：采用内外安装钢制夹片结构，提高使用强度和耐久度，夹片可拆换，并安装有辅助轮组固定的专用微调螺丝。车架后又通过双边刚性测试，在施力 20kgf 情况下，双边刚性 83.76 (N/MM)，变形量 2.34mm。（提供生产厂家盖章的检测证明） ▲4.头管：头管刚性测试满足变形量 1.32mm、刚性值 148.48 (N/MM)；在施力 +600/-600N 的测试下通过 15 万次的水平力疲劳测试。（提供生产厂家盖章的检测证明） 5.车把：车型须能同时适配三种车把类型，以满足队伍不同比赛项目使用。 6.短距离车把：一体式碳纤维材质，尺寸 320mm/350mm/370mm（中心点到中心点），入口直径：27mm，中心直径：31.8mm。麦迪逊车把：一体式碳纤维，带 360mm/380mm/400mm（中心点到中点），带有凸起的平顺造型，便于固定姿势。中长途车把：一体式碳纤维，主体把手	3	50000	150000
----	-------	--	---	---	-------	--------



			360mm/400mm(中心点到中心点), 延长把配套手拖样式, 与手臂更紧密的配合, 减少风阻。 7.前叉与碗组: 高模碳纤维一体成型前叉, 配合全隐藏式碗组设计, 转向柱贯穿于碗组与前叉进行固定, 配合锥形设计提高定位精度。 8.套件: 满足专业竞赛使用的传动配置, 根据队伍需求制定牙盘齿数。 9.轮组: 高强度铝合金训练轮组。 ▲10.涂装: 车架组需根据运动队特点进行定制涂装服务(须提供生产厂家盖章的承诺函)。 ▲11.产品服务: 接到保修电话, 2 小时内响应; 国内比赛期间全程免费保养及维护。(提供投标人承诺函)				
16	功率训练器	品牌: 迈金 规格: 直驱式功率骑行台, 永磁同步电机, $\pm 1\%$精度, 2200W、蓝牙自发电, 坡度 20%, 折叠 445*210*510mm, 一体压铸, 支持路感模拟 型号: T600	1.智能直驱式功率骑行台, 全栈自研永磁同步电机, $\pm 1\%$功率精度, 功率精准, 可进行路感模拟, 助力专业训练。 2.最大功率 2200W, 蓝牙, 可自发电, 折叠尺寸 445*210*510mm, 最大模拟坡度 20%。 3.一体压铸工艺轻薄与刚性并存强劲扭矩	台	3	25000	75000
17	自行车胎	品牌: 伊诺华 规格: 700 × 23C~32C 丁基橡胶内外胎, 7 天气压降 $\leq 10\%$, 适配公路自行车 型号: 700C 公路内外胎系列	外胎 700 × 23C.25C.28C.32C 规格, 采用丁基橡胶材质, 气密性好、弹性佳, 通用适配各类公路自行车。内胎适配丁基橡胶气密内胎, 标准气压静置 7 天气压下降 $\leq 10\%$	套	60	400	24000
18	链条	品牌: KMC 规格: 12 速传动链条, 配快	12 速自行车专用传动链条, 配备快拆连接扣, 传动顺畅、耐磨防锈。	挂	10	400	4000



		拆扣，耐磨防锈 型号：12 速					
19	电动打气泵	品牌：尚泓 规格：12V 双电 取电双缸铜电机，72L/min、150PSI，数显自锁带 LED，管线各 3m，全套配套气嘴收纳包 型号：SH-830	电压/电源：12V DC，点烟器/电瓶夹双取电 缸体/电机：真双缸、纯铜电机、金属机身 充气流量：72L/分钟 最大胎压：150PSI（约 10Bar） 显示/控制：数显+预设胎压自动停；带 LED 照明 尺寸：210 × 255 × 105mm 线/管长：电源线 3 米、气管 3 米 配件：球类气嘴 × 3、收纳包、电瓶夹	台	10	300	3000
合计	大写	捌拾玖万伍仟陆佰元整			小写	895600 元	