

六、所投产品报价明细表

投标人名称：河南恒丰机械设备有限公司 项目编号：祥符公开招采-2025-18 单位：元

序号	名称	品牌	规格型号(如有)	数量	单位	单价	总价	备注
1	装车输送机	恒丰	长度10米、输送量20T/h, 功率3KW。	1	台	16000	16000	
2	120吨原料仓3个仓	恒丰	料仓上料25T/h; 仓上输送机皮带宽度600, 材质PVC; 仓下输送机皮带宽度500, 材质PVC; 料仓尺寸4米*4米*6米, 采用方管钢板焊接制成, 外观精美、坚固耐用(尺寸暂定为4x米4米x4米, 具体看安装尺寸)。	1	套	29000	29000	
3	花生米分级筛及配套	新立方圆	花生米分级筛1台, 含上料和出料传输设备。外形尺寸: 5000*1550*2400, 采用方管焊接, 钢板折弯制成, 结构紧凑, 性能稳定可靠, 可同时筛选6个规格花生米, 分级筛含70片筛子。功率30千瓦。	1	套	48000	48000	
4	180吨半成品仓5个仓	恒丰	仓上、仓下输送机材质PVC, 产量8T/h。料仓尺寸4米*4米*4米, 采用方管钢板焊接制成, 外观精美, 坚固耐用(尺寸暂定为4x米4米x4米, 具体看安装尺寸)。	1	套	86000	86000	
5	色选机及配套	捷讯	材质: 全机不锈钢, 执行标准: JB/T 13177-2017; 通道数: 768; 主机功率(kW): 12; 电源: 380V/50Hz; 外形尺寸L*W*H(mm): 4195*2890*2340; 重量(kg): 4110; 处理量(T/h): 2-22; 气源压力Mpa: <2.8; 相机要使用鹰眼识别技术; 电磁阀要使用超高频率1600HZ, 使用寿命150亿次以上	1	套	307000	307000	
6	比重筛(双比重式)	恒丰	产量8吨/h, 经比重筛可把花生果分出大小。功率10千瓦。	1	套	60000	60000	
7	去尾巴机	恒丰	产量5T/H, 经去尾巴机可以把花生果的尾巴给去除。功率3千瓦。采用多层共同去尾巴方式去除花生果尾巴, 上层去尾巴 下层筛选。	1	套	56000	56000	

8	负压排杂机	恒丰	型号125, 产量5吨/h, 经此机器把花生果里面石块去除。功率15千瓦。	1	台	19200	19200	
9	搓种机	恒丰	机身宽3.5m, 长7.8m, 高2m, 最高点4.5m; 配套1台电机, 总功率26KW; 加工能力8吨/h。(不锈钢搓板)。采用平搓式去壳, 无伤花生胚芽。	1	台	58000	58000	
10	种子剥壳机	恒丰	材质: 全机采用高强度钢材; 总功率: 11Kw; 工作处理量: 6T/h; 电压330v/50Hz; 外形尺寸(L*W*H): (7300*3500*2050*); 采用平搓式去壳, 无伤花生胚芽; 重量: 4050KG	1	台	76800	76800	
11	手工分拣台	恒丰	含灯光、座立、变频调速。	1	台	19600	19600	
12	裂口机	恒丰	材质: 碳钢; 总功率: 3Kw; 工作处理量: 3.5-6T/h; 电压330v/50Hz	1	台	96000	96000	
13	定量包装称	恒丰	产量20T/h。包装速度: 12-15袋/分钟, 计量范围: 20-80kg, 气源要求: 0.4-0.6MPa, 防尘等级: IP65	1	套	76600	76600	
14	螺杆空压机	恒丰	永磁变频空压机BLD-50EPM, 含1立方\0.8MPa储气罐2个、冷干机1台。精密过滤器4个。功率37千瓦。	1	台	58000	58000	
15	叉车	龙工	型号: CPCD35, 动力方式: 国四标准柴油发动机, 额定起重量: 3.5T, 载荷中心距: 500mm, 最大起升高度: 4000mm, 门架倾角, 前/后(度): 6/12, 最大起升速度, 满/空载 m/min: 0.38/0.4, 最高行驶速度, 满/空载 km/h: 14.52/14.5, 最小转弯半径(mm): 2400, 最小离地间隙(满载)(mm): 135, 轴距(mm): 1750, 前/后轮距(mm): 1000/970, 直角堆垛通道最小宽度(托盘1000*1200mm, 间隙200mm)mm: 4084。	1	套	78000	78000	
16	地磅	恒丰	120T型, 3×16m, 秤台4节, 6道大梁300加厚型。柯力数字传感器10只、数字仪表1台; 数字线盒1个、信号线100m、电脑1台、热敏打印机1台、外显示屏1台; 专用电缆线、称重软件1套。	1	套	56800	56800	
17	Z型上料机	新立方圆	材质: 碳钢; 功率: 1.1Kw; 提升量: 3-5T/H; 电压330v/50Hz; 采用Z式下端进料, 上端出料 减少种子的损伤	1	台	28000	28000	

18	码垛机械人	恒丰	推到装置 TD63 型 2 台；ZX-AX 型整形机 2 台：长 1200mm, 宽 1000mm. 碳钢机架，碳钢方辊。电机功率 0.75KW, 频率 50Hz, 绝缘等级 F, 4p, 防护等级 55。电压：380V, 电流 3.7-6A。表面静电喷塑处理。2、DZ1000 待抓机 2 台：长 1200mm, 宽 1000mm. 碳钢机架，碳钢方辊。电机功率 0.75KW, 频率 50Hz, 绝缘等级 F, 4p, 防护等级 55。电压：380V, 电流 3.7-6A, 表面静电喷塑处理。3、DH180L 机器人抓手：碳钢制作， $\delta=10\text{mm}$ 钢板制作，120X120 加重矩形管焊接框架。表面静电喷塑处理。线体控制柜、顶升分盘器、托盘库、托盘链等配套设备，功率 10 千瓦。碳钢制作， $\delta=10\text{mm}$ 钢板制作，120X120 加重矩形管焊接框架。表面静电喷塑处理。4、托盘链：缘等级 F, 4p, 防护等级 55。电压：380V, 电流 3.7-6A。日本欧姆龙或欣灵感应开关。盾牌链条，碳钢机架。主、副轴采用 45#钢处理制作。5、机器人本体：DH180L 机器人，关节式，自由度：四轴，工作区域：宽度 1.8 米，高度 2 米。负载 180 公斤。功率 7KW. 每小时 500-1000 包。辅材辅料：包括机器人配套电线，电缆，控制器，光电开关，接近开关，气管，桥架等。	1	套	346200	346200
合计（人民币大写：壹佰伍拾壹万伍仟贰佰元整） 小写：1515200.00元							

注： 表格可以自行增加或删除，若未提供格式的地方可以自行编制。

投 标 人：河南恒丰机械设备有限公司（电子章）

法定代表人或其委托代理人：解闫（签字或盖个人电子签章）

2026 年 9 月 8 日