报价明细表

单位：人民币/元

序号	名称	品牌/规格/型号	技术参数	单位	数量	单价	合计
1	扶手	隆庆康/KQ-FS	1、底座尺寸：500*600mm； 2、重　　量：11KG 3、高　　度：970MM，高度6档可调，高度升降范围：82-97cm， 产品特点： 1、底座和烤漆，稳固安全。 2、中间立柱采管采用直径42mm优质碳钢机加工而成，采用整体螺丝固定的方式，安全美观。 3、扶手内衬Φ25*1.1mm不锈钢/镀锌管。 4、外面套管采用高强度ABS材质。表面采用防滑设计，增加了安全性和舒适度。ABS材料具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。 5、扶手处带夜光带、方便老人夜间起身抓握： 组成：扶手、	个	20	520	10400

编辑

		编辑	多功能报警器 ★尺寸： 8.6*6.6*3cm； （提供国家权威机构出具的检验报告佐证） ★ 3个功能按键：照明按键、呼救按键、音乐播放按键； （提供国家权威机构出具的检验报告佐证） 按键均带盲文标识，[illegible]大小可调节； [illegible]高端实木门板，0.6mm厚不锈钢台面面层，台面厚度35mm，实木杨木柜体。 2.标准：高600mm至800mm，后沿高度45mm。柜体需要定制为具有残疾人轮椅进出的容膝空间。 3，台面宽度500mm，柜台宽度450mm 4.包含地柜超深或超高费用； 5.灶台实际需求制作。 （包含安装及拆旧，垃圾清理）				
2	低位灶台	铭典/MD-01		m	229.6	1080	247968

3	水泥混凝土	盈晖	1、挖土方、平整处理； 2、采用蛙式打夯机夯土夯实，夯实遍数3遍—4遍，垫层浇筑前将原土表面提前1-2个小时均匀洒水湿润； 3、60mm厚C25混凝土垫层，水泥选用低水化热的普通硅酸盐或矿渣32.5R水泥，石子选用碎石或破碎卵石，含泥量小于0.3%，严禁含有杂物。砂子选用中砂，含泥量小于2%，不得含有杂物； 4、表层养护，模板安装拆除 5、场地表面坡度应符合要求，排水坡度作成不小于3%的坡度； 6、余土外运，运距自行考虑		3387.4	65	220181
4	不锈钢扶手	盈晖	1 材质：不锈钢管 2 规格：圆形扶手的直径为50mm	m	25.3	130	3289
5	大便器	耐美迪/823	1.马桶：材质需具有防冻裂材料，经久耐用，补水静音，加宽加厚底座	组	12	980	11760

			设计，足够承受您的体重且坐感舒适。表面质密坚硬，抗裂性强，密度高，使用多年也不发黄发臭。 2. 安装方式：落地式 3. 排水方式：地排水 4. 最小抗距：305mm 400mm 5. 座便冲水量：3.0L 6. 冲水模式：上按式。 7. 包含安装及拆旧、垃圾清理）				
6	热水器	海尔/EC6001	1. 热水器具有电子显示屏幕 2. 额定电压：220V~50Hz 3. 4h 能耗系数：0.6 4. 能效等级：1级 5. 产品净重：23kg 6. 额定温度：75C 7. 产品容量：60L 8. 防水等级：IPX4 9. 热水输出率：80% 10. 额定功率：2200W 11. 产品尺寸（长*宽高）：755*455*	台	130	1820	236600

			430mm 12.产品组成：热水器、安全阀、排水管(1套)、膨胀螺栓(1个)、膨胀挂钩(2个)。				
7	淋浴及辅材	盈晖	1.铜体混水阀，不锈钢花洒软管，电镀花洒辅助材料(纯PP-R管材、生料带、90度弯头、专用直活接、专用弯活接、等径内接头、异径三通、铜弯头(水)、铜三通(水)铜弯头活接、铜角阀(水)、内丝三通、外丝三通、加长弯活接、塑料管卡/溢管线卡、过桥弯管、异径接头、异径三通、内丝直接头、内丝弯头、铜活接三通、45度弯头、靠墙内丝弯头、外丝直接头、外丝弯头、PR截止阀、铜对丝(水)、铜球阀(水)、PE管材等) 特殊墙体安装支架 2.包含安装及拆旧 3.残疾人家庭	套	130	350	45500

			水源较远的，包含接通水管、切沟、埋管、回填、打孔过墙、垃圾清运				
8	密码刀具箱	隆庆康/KQ-MMS	1.执行标准:GB18006.1-2009 2.最大外形尺寸:400*300*145 3.不锈钢盒体木板底座，可方便拆洗，密码锁设计很人性的提高了家庭安全系数，让您使用到安全	套	1	200	200
9	闪光音乐水壶	隆庆康/KQ-SH20A	1.性能规格组成要求： 1）额定电压220V;2）额定频率50Hz-60Hz；3）额定功率1500W，4）电水壶容量：2升； ★2.产品组成：水壶主体、底座、人体感应器、LED闪光指示灯（提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告佐证）。 3.功能参数：1）本产品烧水过程有语音、闪光警示、人体感应播报功	个	3	260	780

			能，适用于老人、视障人士及听障人士使用。 2）水壶采用304不锈钢材质，外壳采用食品级PP材质，防摔；防烫，水烧开以后会自动断电保护，防干烧保护。 ★3）人体感应功能：在烧水过程中，当人体靠近或走前方一米以内时，水壶会连续播报2遍语音“正在烧水”。（提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告佐证） ★4）水壶开关带盲人凸起标识。（提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告佐证） ★5）通电后6颗LED灯强闪光亮起。（提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告佐证） ★6）按下烧水键，连续2遍语音播报“开始烧水，请注				

			意水位不要超过上水位线”。（提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告佐证） ★7）水烧开后，连续2遍语音播报“水已烧开，请注意小心倒水”（提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告佐证）				
10	闪光语音电磁炉	隆庆康/KQ-DCL	1.产品执行标准：GB4706.1-2005;GB4706.29-2008； 2.产品有电磁炉主机，单机组成 3.额定功率：不低于2300W，电压220V，额定频率：50-60HZ 4.产品材质：品牌主板和芯片 耐高温黑晶防滑面板，塑料外壳 5.具有全程闪光提示和语音播报，全程使用的过程中开关按键有强闪光提醒 6.产品具有“无锅具”安全提醒，反复	台	27	580	15660

			提醒无锅10次“请放锅具”产品具有6个按键：开关 功能 减小 增大 预约定时 节能快煮 8.5大功能选择考研选择火锅 炒菜 烧水煲汤 蒸煮 保温 增大减小均可读报实际功率 炒菜和火锅功率可以调节8段 230W 500 600 700 1300 1600 1800 2000W 9.六机提示：欢迎使用 关机提示：谢谢使用 10.产品独立彩盒和泡沫包装，一箱8台				
11	坡道	盈晖	1、挖土方、平整处理； 2、采用蛙式打夯机夯土夯实，夯实遍数3遍—4遍，垫层浇筑前将原土表面提前1-2个小时均匀洒水湿润； 3、100mm厚C25混凝土垫层，水泥选用低水化热的普通硅酸盐或矿渣32.5R水泥。石子选用连续级	m2	9.45	100	945

编辑

			配好的碎石，含泥量小于0.8%，严禁含有杂物。砂子选用中砂，含泥量小于2%，不得含有杂物； 4、表层养护，模板安装拆除 5、场地表面坡度应符合要求，排水坡度作成不小于3%的坡度； 6、余土外运，运距自行考虑				
12	闪光语音电饭煲	隆庆康/KQ-DFG-09	1.符合执行标准：GB4706.1-2005;GB4706.21-2008； 2.产品由电饭煲主机 全铝内胆360克，蒸格 量杯 饭勺 电源线 说明书组成 3.额定功率：不低于900W，电压220V 额定频率：50-60HZ 容量3L 4.通电后全程具有语音提示功能 5.开始煮饭时闪光亮起提醒 6.一键快煮自动断电控制功能 7.任何模式下按下取消键，进入安全待机	台	11	580	6380

			模式 8.烹饪开始时一直强闪灯提示报警并语音播报3遍“正在煮饭”同是进入加热模式 9.烹饪完成后一直强闪灯提示报警并语音播报3遍“饭已煮好”同是进入保温模式，保温模式下任何按键播报之前先播报“饭已煮好”提示 10.内胆:半球形，涂层克双层 11.预置:快煮饭 12.颜色:金色 13.额定电压:220V				
13	盲文语音电饭锅	隆庆康/KQ-DFG	1.功率≥900W 2.配置：电饭锅 饭勺 量杯 蒸格 容量:5L 口径：22CM 机身材质：电饭锅外壳采用不锈钢连体设计，不易变形。 ★3.“查询”按键使用说明：电饭锅通电播报完欢迎使用本公司电饭锅后，按“功能键”选择功能：比如煮饭按一次开始按	台	6	580	3480

			键，电饭锅就进入煮饭功能开始工作，当在煮饭功能开始后，再按一次“开始/查询”，按键的时候电饭锅会有语音播报“当前工作状态为煮饭，剩余时间为45分钟”，播报分钟数会根据当前的剩余时间为播报时间（提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告佐证） 4.特殊功能：采用数码显示微电脑控制技术，按键带盲文，电饭锅具有“简介”与“查询”功能及全程语音提示老人及视障人士可无障碍操作。 5.具有煮饭、快煮、煮粥、煲汤、蒸煮、蛋糕、保温、预约定时、时间增大、减小，简介、查询、等功能，可预约1-24小时开机。 6.带数码显示屏，在不同的				

		编辑	状态下显示相应的代码或时间。 7.安全性能：防干烧自动断电，保护手柄全包盖防烫。 ★8.“预约简介”按键使用说明：当电饭锅在待机状态下，按一次“预约/简介”按键的时候，电饭锅会有语音播报：你好，欢迎使用[illegible]，该电饭锅有煮饭[illegible]分钟，快煮粥35分钟，煲汤45分钟，煮粥1小时，蒸煮30分钟，蛋糕35分钟六大功能，请选择相应功能开始美味烹饪。（提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告佐证）				
14	升降晾衣架	隆庆康/KQ-SJJ	1.材质铝合金，双杆2.7m长，壁厚1.8mm宽度85cm以上随意安装 2.钢丝绳的厚度是15 mm加油棉芯顺滑的加粗不锈钢钢丝绳配件手摇器都是铝合金材质	套	24	980	23520

			3.内部滑轮是铜的不生锈不褪色永久抗氧化的晶泳工艺承重不小于30公斤， 滑轮顺滑耐用不生锈，不锈钢丝绳不起毛刺，抗拉强度高 4.具有独立晾背杆，残疾人家庭房顶较高，安装需使用加长钢丝， 包含[illegible] [illegible]除				
15	扶手	隆庆康/KQ-FS	规格：600*700mm，U型上翘落地扶手 材质：扶手的内部为不锈钢管，外部为ABS材料，包裹在钢管表面，同时在产品的外表面铸出防滑突起纹及盲文；扶手外层选用优质ABS，并添加抗菌，抗老化，抗紫外线等添加剂。 组成：扶手、多功能报警器 ★尺寸：8.6*6.6*3cm；（提供国家权威机构出具的检验报告佐证）	个	1	520	520

			★ 3个功能按键：照明按键、呼救按键、音乐播放按键：（提供国家权威机构出具的检验报告佐证） 按键均带盲文标识，音量大小可调节； ★向下拨动电源开关，即刻开启音乐播放，闪光灯同步点亮，3秒后自动熄灭（提供国家权威机构出具的检验报告佐证） ★按下照明键，即刻语音提示“开灯”，闪光灯同步点亮；再次按键，语音播报“关灯”，灯光同步关闭。（提供国家权威机构出具的检验报告佐证） ★按下呼救键，触发语音求助“请帮帮我”，闪光灯随之闪烁警示： 重复按压即可关闭呼救功能。（提供国家权威机构出具的检验报告佐证） 按下音乐播放				

			按键，系统自动读取SD卡曲目并播放，重复按压即可关闭音源。 音乐播放开启状态下，切换照明开关，音乐始终持续播放，不会自动暂停。				
16	室内扶手	隆庆康/KQ-FS-10	1.材质：尼龙与双芯铝管复合而成，表面为防滑抗菌尼龙，永不生锈； 2.规格：根据实际尺寸定制，尼龙外壳，厚度 4mm；复合双芯铝管，厚度为 2mm 3.包含入户打孔安装调试	m	20.5	220	4510
17	室外扶手	隆庆康/KQ-FS-10	1.材质：尼龙与双芯铝管复合而成，表面为防滑抗菌尼龙，永不生锈； 2.规格：根据实际尺寸定制，尼龙外壳，厚度 4mm；复合双芯铝管，厚度为 2mm 3.包含入户打孔安装调试	m	30.2	220	6644
18	一字扶手	隆庆康/KQ-FS-04	1.材质：尼龙与双芯铝管复合而成，表面为防滑抗菌尼龙，永不生锈； 2.规格：40cm尼龙外壳，厚	个	41	190	7790

			度 4mm；复合双芯铝管，厚度为 2mm；3.包含入户打孔安装调试				
19	智能监控	水星/MIPC3286W-4	室外无线球机标准500w高清像素，支持人形检测，移动侦测，双向语音对讲，区域入侵声光报警，日夜全彩模式，带内存卡，专用室外抽拉电源盒，IP66级防尘防水，支持WIFI/网线，内置4G网络，APP远程监控。全视野设计，水平旋转角度280°，垂直角度80°，视野360°	台	22	899	19778
20	智能4G监控	水星/MIPC3286W-4	室外无线球机标准500w高清像素，支持人形检测，移动侦测，双向语音对讲，区域入侵声光报警，日夜全彩模式，带内存卡，专用室外抽拉电源盒，IP66级防尘防水，支持WIFI/网线，内置4G网络，APP远程监控。全视野设计，水平旋转角度280°，垂直角	台	5	899	4495

编辑

			度 80°，视野 360°				
21	智能灯具	Dezetall/YW36-300-00	1. 功率:36W 2. 尺寸:32cm*5cm 3. 色温:白/暖/中性光 4. 控制:开关、遥控 包含电路所需电料辅材，安装及拆旧	套	2	300	600
22	多功能移位机	隆庆康/LQ-YWJ-Ⅰ	1. 基座长度:1070mm 2. 基座宽度:630mm 3. 基座高度:[illegible]mm 4. 脚轮宽度:92[illegible]mm 5. 最低高度:1206mm 6. 升高高度:1750mm 7. 升降范围:750mm-1750 8. 升降速度:3-9mm/s 9. 承重:150kg 10. 噪音:<65DB(A) 11. 输入电源:AC220V/50HZ 12. 电机:24V/8000N 13. 升降范围:750-1750mm 14. 主架材质:碳钢 15. 净重约:45kg	套	1	3500	3500

			16.毛重约:50kg 17.包装规格:1170*670*340mm				
23	橡塑坡道	华斌	材质：橡塑 规格：长1000*宽250*高70mm	个	1	70	70
24	橡塑坡道	华斌	材质：橡塑 规格：长1000*宽300*高80mm	个	2	80	160
25	橡塑坡道	华斌	材质：橡塑 规格：长1000*宽350*高100mm	个	4	100	400
26	橡塑坡道	华斌	材质：橡塑 规格：长1000*宽[illegible]*高[illegible]mm	个	1	120	120
27	橡塑坡道	华斌	材质：橡塑 规格：长1000*宽500*高130mm	个	4	130	520
28	橡塑坡道	华斌	材质：橡塑 规格：长1000*宽500*高140mm	个	3	140	420
29	橡塑坡道	华斌	材质：橡塑 规格：规格：长1000*宽500*高160mm	个	2	160	320
30	橡塑坡道	华斌	材质：橡塑 规格：长1000*宽500*高170mm	个	1	170	170

编辑