

李志刚

1.3 分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|------------|-------------------|--|----|----|----------|----------|----|
| 一、消防安全管理中心 | | | | | | | |
| 1 | 养老机构消防安全管理平台 (PC) | <p>1、数据统计：统计联网单位的总体数量以及各类型等级单位的分布，可根据单位姓名、单位类型、行业类型、单位联系人、联系人电话等搜索条件进行组合搜索查询；统计系统内各联网单位所装的消防物联网设备总体数量和在线数量，可根据设备类型、单位名称、设备状态、设备编号等搜索条件进行组合搜索查询。</p> <p>2、报警分析：统计近 7 天、本月和本年的历史报警，掌握该时间段内的整体报警事件发生趋势。点击不同时段后图表进行相应变化。</p> <p>3、隐患分析：统计近 7 天、本月和本年的历史隐患，掌握该时间段内的整体隐患事件发生趋势。点击不同时段后图表进行相应变化。</p> <p>4、单位消防安全等级评定：单位消防安全等级评定根据单位内消防设备的运行情况、消防管理工作的执行情况等动静因素进行分析评定，掌握各单位的风险趋势，并可查看每个联网单位的评估详情。</p> <p>★5、行业风险评估：行业风险评估根据各联网重点单位的消防安全等级评定结果，针对不同行业进行统计分析，掌握各行业的风险趋势。（需提供消防风险管控相关的软著证书）</p> <p>6、视频调取：可同时四屏展示摄像头现场画面，同时具有预警的趋势图和各时段的预警分析图。</p> <p>★7、运维值守：值班坐席可以通过平台查看辖区内各社会单位消防报警事件，查看报警点的详细信息和处理情况，可通过平台进行电话外呼确认，并将通话记录进行录音保存，可以在历史记录中进行录音回放。（需提供运维服务管理相关的软著证书）</p> | 套 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | / |

李志刚

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>8、单位管理：统计面板显示联网单位总数和各类等级单位的分布；可根据单位姓名、单位类型、行业类型等搜索条件进行组合搜索查询；可在线编辑单位信息；可新增单位；可查看某单位目前的各项消防设备的运行情况。</p> <p>9、账号管理：可根据用户名、姓名等搜索条件进行组合搜索查询；可在线编辑账号信息；可新增账号。</p> <p>10、用户信息传输装置系统：在列表中可以查看设备的所属单位、安装位置、设备类型、设备编号、今日报警数、今日反馈数、今日动作数、今日屏蔽数、今日复位数、在离线状态，可以查看每个消防主机的报警、反馈、动作事件历史并可通过时间和事件类型进行搜索查询。</p> <p>11、水压监控系统：在列表中可以查看设备的所属单位、安装位置、设备类型、设备编号、今日异常数、在离线状态、当前监测值、电池电量和最新通信时间；可以查看每个设备的历史异常数据和电池电量的走势图。</p> <p>12、液位监控系统：在列表中可以查看设备的所属单位、安装位置、设备类型、设备编号、今日异常数、在离线状态、当前监测值、电池电量和最新通信时间；可以查看每个液位的历史异常数据和电池电量的走势图。</p> <p>13、电气火灾监控系统：在列表中可以查看设备的所属单位、安装位置、设备类型、设备编号、今日报警数、在离线状态、当前监测值（漏电流、相电流、线温度）和最新通信时间；可以查看每个设备的历史报警数据的走势图。</p> <p>14、控制柜监控系统：在列表中可以查看设备的所属单位、安装位置、设备类型、设备编号、在离线状态、开关状态和最新通信时间。</p> <p>15、无线烟感系统：在列表中可以查看设备的所属单位、安装位置、设备编号、今日报警次数、设</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

李志刚

| | | | | | | |
|--|------------|---|--|--|--|--|
| | FDDBCS549C | <p>备详情（电池电量）、在线状态、最后通信时间； 可以查看每个设备的历史报警数据和电池电量的走势图。</p> <p>16、火灾报警管理：显示用户信息传输装置、电气火灾监控器、燃气探测器、无线烟感的报警数据；可通过时间范围选择、报警等级、设备类型、处理状态和单位名称来进行搜索；可导出报警列表；可查看某条报警事件的处理记录详情。</p> <p>★17、消防隐患管理：显示水压、液位、控制柜监测模块的异常数据；可通过时间范围选择、设备类型、处理状态和单位名称来进行搜索；可导出隐患列表。（需提供消防隐患管理相关的软著证书）</p> <p>18、物联设备故障管理：显示物联设备的设备故障数据；可通过时间范围选择、故障类型、处理状态和单位名称来进行搜索；可导出隐患列表。</p> <p>★19、智慧消防视频管理：显示AI摄像头视频报警的历史数据；可通过摄像头类型和单位名称来进行搜索；点击报警画面可以查看大图。（需提供智慧消防视频相关的软著证书）</p> <p>★20、消防大数据分析：可通过选择不同的月份来查询报警历史事件、隐患历史事件、故障历史事件和 AI 视频报警事件的多维度分析；可通过图表统计报警的设备类类型、单位类型、行业分布等；可通过图表查看发展趋势；可点击下载某单位的详细报警记录。（需提供消防大数据相关的软著证书）</p> <p>21、防火巡查：可查看各单位的巡查记录，并能查看每次巡查记录的详细情况。</p> <p>22、消防演练：可查看各单位的消防演练记录，并能下载查看每次的详细情况报表。</p> <p>23、消防培训：可查看各单位的消防培训记录，并能下载查看每次的详细情况报表。</p> | | | | |
|--|------------|---|--|--|--|--|

FDDBCS549C

李志刚

| | | | | | | | |
|---|-------------------|--|---|---|----------|----------|---|
| 2 | 养老机构消防安全管理平台(手机端) | <p>1、首页统计：首页统计本单位的设备运行状态，近 7 日报警趋势。</p> <p>★2、每日巡查：可开启执行巡查任务，手机端通过扫描二维码或者接触 NFC 卡后自动打开巡查详细页面，通过图文形式进行巡查内容的记录。（需提供消防设施巡查移动端相关的软著证书）</p> <p>3、整改记录：可查看单位巡查过程中提交的维修记录，并可点击进行处理。</p> <p>4、设备运行：可查看设备的运行情况，进行多条件筛选；并查看设备的数据详情页，查看当前监测数值和报警数据等。</p> <p>5、报警历史：可查看设备的报警历史数据，通过选择不同的时间段进行检索；可对报警事件进行处理登记。</p> <p>6、隐患记录：可查看设备的隐患历史数据，通过选择不同的时间段进行检索；可对隐患事件进行处理登记。</p> <p>7、故障记录：可查看设备的故障历史数据，通过选择不同的时间段进行检索；可对隐患事件进行处理登记。</p> <p>★8、需提供智慧消防移动端相关的软著证书。</p> | 套 | 1 | 15000.00 | 15000.00 | / |
| 3 | 话务系统软件 | <p>1、号段管理：系统自带全国近 40 万手机号段表，来电自动判断归属，可自定义追加</p> <p>2、分机管理：分机号密码设置，注册状态查询，呼出呼入组归属查询</p> <p>3、线路管理：呼入路由、呼出路由、内部路由、路由优先级、SIP 对接、网关对接、IP 对接、线路组、日（小时）线路使用频次限制</p> <p>4、线路组管理：分组使用线路使用策略</p> <p>5、呼入呼出组配置：通过呼入呼出组配置，将线路或客服人员进行分组，座席人员可自由切换队列，可设定挂机评价，挂机采集行销结果，配置语音信箱</p> <p>6、语音导航：自定义 IVR：根据客户按键自由选</p> | 套 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | / |

李志刚

| | | | | | | | |
|---|----------------|--|---|---|----------|----------|---|
| | | <p>择转坐席, 转队列, 转技能组, 转外线</p> <p>7、可短信/微信进行通知提醒携带来电号码(微信功能需开通企业公众号另行收费), 支持上下班, 节假日自动切换, 支持第三方功能对接, 拖拽式操作</p> <p>8、统计报表: 查询系统所有呼入呼出记录及录音, 可在线播放或下载录音</p> <p>9、音频文件: 支持上传 mp3、wav 两种格式, 支持在线合成一文字转语音</p> <p>10、黑名单管理: 添加黑名单禁止呼出</p> <p>11、freeswitch 软交换</p> <p>12、支持 IP 漂移, 纯软双机热备</p> | | | | | |
| 4 | 服务器 | 15/12500/8G/2TB HDD/15.18305 6G 400i-/Linux 系统 | 台 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | / |
| 5 | 语音网关 (模拟) | <p>1、2*FXO</p> <p>2、支持冗余注册服务器</p> <p>3、灵活设置 FXO 端口组</p> <p>4、支持 IP 中继</p> <p>5、灵活的路由及号码变换</p> <p>6、支持语音/管理/数据不同 VLAN 划分</p> <p>7、支持语音/传真</p> <p>8、SNMP</p> <p>9、自动固件升级/配置更新</p> | 台 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | / |
| 6 | IP 话机 (含耳麦) | <p>1、高清 IP 语音话机</p> <p>2、132x64 点阵灰度 LCD 显示屏</p> <p>3、支持 2 个 SIP 账号</p> <p>4、双百兆以太网口</p> <p>5、支持 5 方会议功能</p> <p>6、HTTP/HTTPS/FTP/TFTP</p> <p>7、头戴式水晶头单耳耳麦</p> | 台 | 1 | 800.00 | 800.00 | / |
| 7 | 机柜 | 16U 网络机柜 | 台 | 1 | 800.00 | 800.00 | / |
| 8 | 管理电脑 | i5/16G/512G | 台 | 1 | 5650.00 | 5650.00 | / |
| 9 | 中心值守 | 4 块 55 寸 LCD 拼接、支架、底座及配套 | 套 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | / |

李志刚

| | | | | | | | |
|-------------|----------|--|---|----|---------|----------|---------|
| | 大屏 | | | | | | |
| 二、养老院硬件配置清单 | | | | | | | |
| 1 | 用户信息传输装置 | <p>1、工作电源:AC 220V 50Hz</p> <p>2、主机功耗: ≤10W</p> <p>3、备用电池:DC 12V/5AH (1 节)</p> <p>4、通讯接口 :3 路 RS485/RS232 1 路 CAN 总线 /1 路 RJ45 4 路 开关量输入</p> <p>5、状态指示灯:火警屏蔽监管、消音、联动主电运行、通讯信号、备电运行手动火警、本机故障、设备故障值班查询</p> <p>6、报警声压: ≥70dB (A), 1 m</p> <p>7、操作员权限: 执行实时系统、产品信息操作</p> <p>8、管理员权限: 执行实时监控、系统设置, 修改编号、查看历史记录、修改密码、查看产品信息等操作</p> <p>9、使用环境: 室内</p> <p>10、操作温度: -20℃~+50℃</p> <p>11、操作湿度: ≤95% RH (无凝露)</p> <p>12、存储温度: -30℃~+70℃</p> <p>13、存储湿度: ≤90% RH (无凝露)</p> <p>14、防护等级: IP30</p> <p>15、安装方式: 壁挂式</p> <p>16、执行标准: GB26875.1-2011《城市消防远程监控系统 第1部分: 用户信息传输装置》</p> | 台 | 14 | 4000.00 | 56000.00 | 含消防主机板卡 |
| 2 | 无线压力检测仪 | <p>1、量程:0~2.5 MPa</p> <p>2、过载压力: ≤10MPa 200% ;</p> <p>3、传输方式: 4G ;</p> <p>4、精度等级: 1%</p> <p>5、供电电源 :3.6V 8500mA 锂电池</p> <p>6、显示及背光: LCD 显示, 白色背光</p> <p>7、工作温度: -20~60℃</p> <p>8、采样和发送间隔支持 1-1440 分钟可调。</p> | 台 | 54 | 1400.00 | 75600.00 | / |

李志刚

| | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|----|---------|------------|
| | FDJCS49C | <p>9、报警点设置：高低报警点全程可设，带波动报警</p> <p>★10、视窗支持 350 度旋转，方便观察：（提供国家权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>★11、防护等级：IP68（提供国家权威检测机构出具的检测报告）</p> | | | | |
| 5 | 电气火灾监控探测器（100A） | <p>1、通讯形式：支持 CAT.1/NB10T/LORA 和 RS485；</p> <p>2、工作电源：85-305VAC/100-430VDC；</p> <p>3、输入/输出：支持 1 路剩余电流输入、4 路温度输入及三项电压/电流输入，1 路继电器输出。</p> <p>4、产品功耗：自身功耗不大于 1W；</p> <p>5、实时监测：剩余电流、温度、三相电流值、三相相电压值、三相线电压值、三相有功功率、三相无功功率值、功率因数、频率等；</p> <p>6、监测范围与精度：剩余电流监测范围：10—1100mA，监测精度±0.5%；温度监测范围：0—140℃，测量精度±2℃；电参数监测精度：电压及电流 0.5 级，有功 1 级；</p> <p>7、事件记录：20 条事件记录，包括超温、剩余电流、过压、欠压、过流、缺相、三相不平衡等报警；剩余电流互感器、温度探头断线短路故障；</p> <p>8、电磁兼容等级：3 级；</p> <p>9、工作环境：环境温度-15℃~55℃；存储温度-20℃~70℃；环境湿度：≤93%RH，不结露；</p> <p>★10、具备本地升级和远程升级功能：（提供国家权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>★11、装置应具备产品停电提醒功能。（提供国家权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>12、具备远程配置与维护功能</p> | 台 | 17 | 1650.00 | 28050.00 / |

李志刚

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|----|---------|----------|---|
| 6 | <p>电气火灾 监控探测器 (300A)</p> | <p>1、通讯形式：支持 CAT.1/NB-IOT/LORA 和 RS485； 2、工作电源：85-305VAC/100-430VDC； 3、输入/输出：支持 1 路剩余电流输入、4 路温度输入及三项电压/电流输入，1 路继电器输出。 4、产品功耗：自身功耗不大于 5W。 5、实时监测：剩余电流、温度、三相电流值、三相相电压值、三相线电压值、三相有功功率、三相无功功率值、功率因数、频率等； 6、监测范围与精度：剩余电流监测范围：10—1100mA，监测精度±0.5%；温度监测范围：0-140℃，测量精度±2℃；电参数监测精度：电压及电流 0.5 级，有功 1 级。 7、事件记录：20 条事件记录，包括报警、剩余电流、过压、欠压、过流、缺相、三相不平衡等报警；剩余电流互感器、温度探头断线短路故障； 8、电磁兼容等级：3 级。 9、工作环境：环境温度-15℃~55℃；存储温度-20℃~70℃；环境湿度：≤93%RH，不结露。 ★10、具备本地升级和远程升级功能。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） ★11、装置应具备产品停上电提醒功能。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） 12、具备远程配置与维护功能</p> | 台 | 24 | 1750.00 | 42000.00 | / |
| 7 | <p>电气火灾 监控探测器 (500A)</p> | <p>1、通讯形式：支持 CAT.1/NB-IOT/LORA 和 RS485； 2、工作电源：85-305VAC/100-430VDC； 3、输入/输出：支持 1 路剩余电流输入、4 路温度输入及三项电压/电流输入，1 路继电器输出。 4、产品功耗：自身功耗不大于 5W。 5、实时监测：剩余电流、温度、三相电流值、三相相电压值、三相线电压值、三相有功功率、三相无功功率值、功率因数、频率等； 6、监测范围与精度：剩余电流监测范围：10—1100mA，监测精度±0.5%；温度监测范围：0-140℃，测量精度±2℃；电参数监测精度：电</p> | 台 | 9 | 2000.00 | 18000.00 | / |

李志刚

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---|-----|---------|----------|---|
| | | <p>压及电流 0.5 级，有功 1 级；</p> <p>7、事件记录：20 条事件记录，包括超温、剩余电流、过压、欠压、过流、缺相、三相不平衡等报警； 剩余电流互感器、温度探头断线短路故障；</p> <p>8、电磁兼容等级：3 级；</p> <p>9、工作环境：环境温度-15℃~55℃；存储温度-20℃~70℃；环境湿度：≤93%RH,不结露；</p> <p>★10、具备本地升级和远程升级功能：（提供国家权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>★11、装置应具备产品停电提醒功能。（提供国家权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>12、具备远程配置与维护功能</p> | | | | | |
| 8 | NFC 巡检卡 | <p>1、定制化 NFC 卡，采用亚克力材料，亚克力制作而成的设备巡检标签；</p> <p>2、具有防水、防尘，支持 NFC 手机感应巡检；</p> | 张 | 280 | 20.00 | 5600.00 | / |
| 9 | 离岗检测摄像机 | <p>1、支持人员不在岗、睡觉（趴桌子）、玩手机检测；</p> <p>2、支持智能模式切换：人脸抓拍、周界、道路监控、岗位值守检测；</p> <p>3、接口功能：支持 2 个内置麦克风，1 个内置扬声器，1 个 RS-485 接口，1 个电源反送接口，内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256 GB</p> <p>4、支持 10 M/100 M 自适应网口；</p> <p>5、Smart 录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合 Smart NVR/SD 卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart 编码：支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术，支持 Smart265 编码；</p> <p>6、支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181 和 ISUP 协议接入；</p> <p>7、宽动态能力不小于 120 dB，适合逆光环境监控；</p> <p>8、最低照度彩色不大于 0.0005 lx，黑白不大于 0.0001 lx；</p> | 台 | 14 | 1750.00 | 24500.00 | / |

李志刚

| | | | | | | | |
|--------|------------|---|---|---|----------|-------------|---|
| | | <p>9、支持 400 万像素 @25 fps 实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式；</p> <p>10、安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持 IP 地址过滤；</p> <p>11、具有不小于 1/2.7"靶面尺寸。</p> <p>12、普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m</p> <p>13、需支持三码流技术，主码流最高 2688x1520@25fps，子码流 704x576@25fps，第三码流最大分辨率为 1920x1080@25fps。</p> <p>14、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式。</p> <p>15、启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结）</p> <p>16、电源接口类型：3 芯接口</p> <p>17、存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结）</p> <p>18、防护：IP67</p> | | | | | |
| 10 | 护士站监控 | | 台 | 7 | 500.00 | 3500.00 | / |
| 11 | 硬盘录像机（含硬盘） | 32 路硬盘录像机，含 1 块 8T 硬盘 | 台 | 1 | 5500.00 | 5500.00 | / |
| 三、施工辅材 | | | | | | | |
| 1 | 施工费 | 设备安装、调试。 | 套 | 1 | 43500.00 | 43500.00 | / |
| 总价 | | | | | | 379300.00 元 | |

注：1. 表格不足时供应商可根据需要另行添加。

2. 综合单价应包括所供货物、随配附件、备品备件、专用工具、厂家赠品、包装费、仓储费、运输费、装卸费、安装调试费、售后服务费、技术培训费、税金及其他所有费用的总和。

供应商名称：河南汇智基消防科技有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：李志刚（签字或盖章）

日期：2026 年 02 月 03 日