舞阳县文化广电和旅游局2026全民健身设施器材采购项目

政府采购合同

舞采磋商采购-2026-16

甲方：舞阳县文化广电和旅游局

乙方：陕西利诺健健康科技有限公司

日期：2026年8月11日

政府采购合同

项目名称：舞阳县文化广电和旅游局2026年全民健身设施器材采购项目

采购编号：舞采磋商采购-2026-16

甲　　方：舞阳县文化广电和旅游局

乙　　方：陕西利诺健健康科技有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照（采购编号：舞采磋商采购-2026-16）的磋商结果签订本合同。

一、货物内容

包号	货物名称	型号规格	参数	单位	数量	单价	合价	备注
W20260002401	双位太空漫步机	LNJ-CT002P	规格：1914mm×566mm×1205mm 1.主立柱为φ114×3mm，主横梁为φ42×3mm； 2.摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度为62°，摆杆选用φ60mm×3mm规格的管材，其他管材实际壁厚为3mm； 3.摆杆与主立柱内侧的最小距离处为80mm； 4.踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度为40mm、长度大于脚踏面周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板； 5.脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面为47850mm²，摩擦系数为0.6； 6.摆动部件下缘距地面或底面最小高度为95mm； 7.踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施，摆动部件加速度的峰值为47g（g 为重力加速度）； 8.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 9.安装方式：直埋式； 10.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度 5 年不变； 11.我公司所投产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全　通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发	件	38	3300	125400	无

			的认证证书。					
	三位扭腰器	LNJ-CT004P	规格：1515mm×1355mm×1230mm 1.立柱规格为φ 114mm×3mm；主横梁为φ32mm×3mm；扭腰盘立柱为φ76mm×3mm； 2.旋转部件的单侧最大偏转角度为100°，并标示初始位置； 3.扭腰盘采用优质钢板一次冲压制作； 4.盘上表面边缘以R3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边为R2mm； 5.脚踏部位有防滑措施，双脚站立防滑面为80384mm²，摩擦系数为0.6； 6.安装方式：直埋式； 7.我公司所投产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	38	1980	75240	无
	太极揉推器	LNJ-CT003P	规格：1138mm×1046mm×1288mm 1.立柱规格为φ114mm×3mm； 2.两转盘间不存在开口间距小于230mm的开口； 3.转盘采用优质铁盘；转盘轴直径为25mm，轴承采用深沟球轴承6205； 5.管材末端采用零部件或管塞封住，除使用工具外，不可拆卸； 6.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5 年不变； 7.安装方式：直埋式； 8.我公司所投产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	38	2200	83600	无
	划船器	LNJ-CT017P	规格：1110mm×1060mm×1150mm 1.主立柱为φ114mm×3mm，主横梁为φ60mm×3mm； 2.安装方式：预埋式； 3.把手端部采用柔性封闭，把手端部直径为54mm 且棱边半径为5mm； 44.活动部件下边缘距地面的距离为440mm，不存在身体卡夹； 5.活动部件底面与其他部件的距离为100mm，不存在腿脚卡夹； 6.连结件选用防盗防松不锈钢螺丝； 7 金属件表面采用空气动力喷丸除	件	38	2230	84740	无

			锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度 5 年不变； 9.我公司所投产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。					
	腿部按摩器	LNJ-CT012P	型号：LNJ-CT012P 1.立柱规格为φ114mm×3mm； 2.按摩轮转轴直径为φ25mm；轴承采用深沟球轴承6205； 3.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 4.超过人体重心的存在潜在风险的管材末端采用柔性封闭； 5.安装方式：直埋式； 7.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变； 8.我公司所投产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	38	1200	45600	无
	上肢牵引器	LNJ-CT005P	规格：913mm×643mm×2460mm 1.主要承载立柱尺寸：为φ114×3.0mm；主要承载横梁尺寸：为φ76mm×3mm； 2.活动把手（不含柔性部件）质量为61g；柔性部件质量为600g；把手端部直径为51mm（检测报告参数：覆盖面直径为51mm）； 3.活动杆件底部距地面为1900mm； 4.立柱采用外扣式封帽，可防止雨水流入； 5.轴承采取有效的防水、防尘措施。轴直径φ25，轴承采用深沟球轴承6205，轴承座设有限位装置且无刚性碰撞。 6.安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：600mm； 7.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度 5 年不变； 8.我公司所投产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的	件	38	2400	91200	无

			认证证书。					
	平步机	LNJ-CT034P	规格：1045mm×684mm×1420mm 1 立柱规格为Φ114mm×3mm；主横梁规格：□40mm×80mm×3mm； 3.把手端部采用柔性封闭，把手端部直径为58mm 且棱边半径为5mm； 4.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 5.安装方式：直埋式； 6.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度 5 年不变； 7.我公司所投产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	38	2930	111340	无
	告示牌	LNJ-CT001P	规格：1000mm×120mm×1480mm 1.主立柱为φ114×3.0mm，主横梁为φ32×3.0mm； 2.告示牌采用不锈钢材质，整体式板面，板材厚度为1mm，图样及字样蚀刻处理； 3.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 4.直埋式，地埋深度为500mm； 5.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度 5 年不变； 6.我公司所投产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	38	1500	57000	无
	篮球架	LNJ-CT027P	规格：2635mm×1800mm×3950mm 1.篮球架结构尺寸符合 GB 23176-2008 中 4.1规定的练习型； 3.篮板选用 1800mm×1050mm 的矩形篮板（材质为 SMC），篮板面板厚度为5mm，翻边宽度为50mm，翻边厚度为7mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度为5mm； 4.篮板背部连接有5点的连接安装位置； 5.篮球架立柱、悬臂梁直径为Φ 160mm、壁厚为4mm，一次冷弯成形； 6.篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为Φ 18mm，篮圈内径为4	个	50	3700	185000	无

			52mm；篮圈下沿有 12 个篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置为8mm 的间隙；篮圈选用弹性篮圈，在去除压力后可自动返回原位置； 6.篮板支撑：篮架上、下拉杆采用Φ48×3mm优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； 7.安装技术参数：圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度为1850mm； 8.各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷，所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷； 9.各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈； 10.安装方式：直埋式、水泥浇筑，柱埋入深度为900mm； 11.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变； 12.我公司所投产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》、GB/T23176-2008 《篮球架》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。					
	室外乒乓球台	LNJ-CT024P	规格：2740mm×1525mm×912mm 1.立柱钢管规格为Φ60mm×3mm； 2.台面采用 SMC 片状模塑料，整体高温模压一次成型； 3.台面面板厚度为4.5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度 7mm。面板背面采用“井 ”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度为4mm，“井 ”字形加强筋呈小长方形均匀排列； 4.台面喷深蓝色漆，使用高压喷涂烤漆，手摸不掉色，褪色率达 5 年以上； 5.为保证台板的稳定性，两块台板与主架的连接均采用四角连接。使台面大面积与支腿构成整体； 6.有腿架连接板等采用抛丸工艺，静电粉沫高压喷涂烤漆处理，且产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足GB 19272-2024中的要求，避免损害使用者健康； 7.各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，	个	50	2350	117500	无

			防松、防盗、防锈； 8.安装方式：采用预埋式结构； 9.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5 年不变； 10.我公司所投产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》、QB/T2700-2005 《乒乓球台》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。					
	室内乒乓球台	LNJ-CT024SN	规格：2740mm×1525mm×912mm 1.主要承载立柱为40×40×1.5mm；主要承载横梁不小于40×20× 1.5mm； 2.台面厚度为18mm；半张台面对角线之差为1mm； 3.端边线宽度为 20mm，中线宽度为3mm； 中线与网间距离为45mm； 4.球台脚架体外侧距离球台端线外侧为215mm； 球台脚架体外侧距离球台边线外侧为220mm； 5.球台端线位置下面的脚架体横撑离地高度为355mm， 球台边线位置下面的脚架体横撑离地高度为455mm； 6.脚轮直径为75mm；	个	23	2350	54050	无
	跑步机	Ishine8T	规格：1970mm×910mm×1400mm 1.功率：2200W，输入电压：220V 50Hz 2.速度范围 km/h：0.5-18 3.电动坡度范围：0-15% 4.低噪音节能斜槽转子马达，PWM调速电源 5.具有急停与软停止功能 6.白光透显亚克力屏 7.具有蓝牙无线系统，内置蓝牙系统ZWIFT 软件适配及蓝牙音响 8.运动目标设置 9.故障自检系统 10.弹性缓冲跑台减震系统 11.高密度耐磨弹性跑板 12.具有折叠缓放功能	台	1	15270	15270	无
	划船器	EB6000	规格：2520mm×520mm×1100mm 1、阻力方式：风阻+磁阻 2、阻力段数：磁阻阻力段数8 段 3、具有搬运轮 4、有调整脚垫 5、电表显示：LCD 6、运动程序 3 个 7、轨道：单轨铝合金	台	1	11800	11800	无

			8、最大使用者数量150kg					
	平卧推胸训练器	HX-5043	规格：1730mm×1780mm×1220mm 1、管材规格：采用50mm*100mm 优质方管钢材； 2、座椅调节部位采用优质不锈钢304 矩形管，防锈、美观。 3、塑料配件采用防静电原料原色一次注塑成型，无表面喷漆，抗老化、不变色烤漆工艺； 3、产品尺寸1730mm×1780mm×1220mm ； 4、配备杠铃杆 2.2 米杆子参数：材质为45钢，长度2.2米，外表镀铬，承重100kg。 5、配备100 公斤橡胶杠铃片。杠铃片中孔为 50mm，外包黑色环保橡胶，彩色标贴字，外观漂亮，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用，永久免维护	台	1	8500	8500	无
合计							1066240	

二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：壹佰零陆万陆仟贰佰肆拾元整，（小写）：1066240元

三、技术资料、知识产权、产权担保

1、乙方接招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

3、乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、转包或分包

1、本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同

五、交货期、交货地点、付款方式、税费

1、交货期：合同签定后60天内将所有货物交付使用，并安装调试完毕。

2、交货地点：乙方自定运输方式，自付费用将合同标的送达甲方指定地点，并安装调试完毕。

3、付款方式：甲乙双方签订本合同且甲方提供付款手续后，甲方向乙方支付合同总款的50%作为合同预付款；货物全部到场且乙方现场安装布置完成并经甲方验收通过且乙方向甲方提供付款手续后，甲方向乙方支付剩余全部合同价款。

具体比例及时间： /

4、税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

六、附件、配件

按产品所付使用说明书及清单执行；包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。

七、货物包装、发运及运输

1、乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

八、质量保证及售后服务

1、乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

2、乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3、根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、

质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后2日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后2日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

4、合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起36个月，自验收报告签字确认日后，开始进入质保期，质保期内每年免费维护保养2次(半年一次)，器材及设施使用年限达到8年。在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、合同项下货物免费保修期为自货物通过最终验收起3年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

6、在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场，48小时内解除故障。

九、调试和验收

1、乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

4、对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

十、索赔

1、如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据

有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

2、在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1、合同项下的货物若有质量问题，且在法定的退货期内， 甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

2.2、根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

2.3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方方应按合同第八条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

2.4、如果在甲方发出索赔通知后2日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后2日内或买方同意的更长时间内，按本合同第十项第2条的规定解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

十三、合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

1、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

2、向合同签订地人民法院提起诉讼。

十四、违约解除合同

1、在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

1.1、乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第十一条第3项的规定可以解除合同的。

1.2、乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第四条第3项的规定可以解除合同的。

1.3、乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

1.4、在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。2、在甲方根据上述第1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

十五、其他约定

1、本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，双方另行补充。

3、本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起7个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

4、签订地点：

甲方：舞阳县文化广电和旅游局

（公章）

单位地址：舞阳县贾湖大道为民服务中心十二楼

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

电　　话：0395-7151517

乙方：陕西利诺健健康科技有限公司

（公章）

单位地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区渭南市体育中心体育场东侧二楼

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

电　　话：029-86478226