（五）分项报价表

报价单位：人民币，元

序号	名称	品牌	规格	厂家	数量	单价（元）	合价（元）	型号
1	教师办公桌	中山华礼龙	规格尺寸：≥1400*700*760mm1.饰面：饰面均采用耐曲板，厚度≥0.8mm,防火，耐磨，防污，硬度高。备有灰白、米黄、白橡木、榉木、胡桃木、米点等多种颜色选择。2.板材：≥25mm厚的高强度板材，经过防虫、防腐的化学办公桌处理，强度高、钢性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。3.金属配件：采用五金配件，结构简单，连接牢固、安装快捷等特点。	中山华礼龙家具有限公司	6	860.00	5160.00	BGZ-JS-ZSHLL
2	教师办公椅	艾宸	规格尺寸：≥高500*450*920mm1.面料：选用优质环保皮，耐磨柔软透气性好；2.海绵：选用密度高于30#的高密度海绵，弹性好，不易变办公椅 3.椅架：电镀扁钢弓形椅架，椅架壁厚≥1.50mm。	霸州市艾宸家具有限公司	6	280.00	1680.00	336
3	行政办公桌	中山华礼龙	规格尺寸：≥1800mm*700mm*760mm 1.贴面材料：采用胡桃木皮。 2.封边用材：与贴面相同的实木木皮。 3.基材：采用优质E1级中密度板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,吸水膨胀率≤8.1%。 4.油漆：选用环保等级高的耐划伤油漆，苯含量≤0.01%。经过五底三面十二道工序处理，漆膜附着力二级以上，硬度达到2H,厚度，透明度，耐磨，耐温，耐光照等性能均行政办超过国家标准，可长期保持漆面效果公桌。 5.制作工艺：做透明有色工艺，漆膜厚重，有较强的手感回馈性，漆膜附着力达到1级，充分证明产品具有较好耐磨，耐变温热性能，无橘皮及流挂和尘点现象。木纹理清晰。 6.选用优质五金配件，结构简单，连接牢固、安装快捷等特。 7.台面透明度高，耐压，耐磨，易清理，表面光泽效果持久。 8.胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于0.6mg/L(24H干燥法)	中山华礼龙家具有限公司	1	1400.00	1400.00	A-1651
4	行政办公椅	艾宸	规格尺寸：≥高1000*宽610mm 1.面料：采用优质环保皮，经防潮腐处理，透气性强皮面柔软，光泽度好，韧性强；厚度≥1mm、厚度均匀，抗张强度≥10N/mm撕裂强度11.7N;断裂伸长577%,耐折20000次无裂痕断裂伸长率=57%,附色强度及耐磨强度均均合行政办GB/T16799—2008《家具用皮革》标准。公椅 2.泡绵：采用环保型高密度、高回弹PU泡绵，回弹率59%、拉伸强度100.1Kpa,符合BIFMA不助燃标准，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，座垫泡棉密度≥40kg/m3,靠垫泡棉密度≥30kg/m3,圆润厚实，表面涂有防止老化变形的保护膜； 3.喷胶：采用环保喷胶。 4.框架：外框架实木外露为优质橡胶木实木框架，木材含水率10%,实木榫卯结构。内框架为硬杂木实木框架，木材含水率10%,无虫蚀、腐朽材，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质。 5.无夹杂泥沙及金属杂物，木材经四面创光处理，结合部位无松动，框架主体榫卯结构：脚垫为耐磨脚垫、防止打滑及保护地面。 6.油漆：采用哑光聚脂木器漆，苯含量≤0.01%。油采用五遍底漆，三遍面漆，漆膜附着力达到1级，表面硬度达2H。	霸州市艾宸家具有限公司	1	550.00	550.00	BGY-XZ-AC

BF7F8FA0
BF7F8FA0
BF7F8FA0

5	三人沙发	鑫奥泰	规格尺寸：≥2200*830*850mm. 1.面料：选用优质环保皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久助性。 2.内架：内部框架为实木框架，含水量低于8%，质地坚硬，三人沙不易变形，经高温、高压、防蛀处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，承重320kg以上。 3.辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形。	河南孜索家具有限公司	1	2000.00	2000.00	SF-3R-XAT
6	单人沙发	鑫奥泰	规格尺寸：≥1050*820*850mm. 1.面料：选用优质环保皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久助性。 2.内架：内部框架为实木框架，含水量低于8%，质地坚硬，单人沙不易变形，经高温、高压、防蛀处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，承重320kg以上。 3.辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形。	河南孜索家具有限公司	2	980.00	1960.00	SF-1R-XAT
7	长茶几	鑫奥泰	规格：≥1200*600*500mm。 1.饰面：采用优质钢化玻璃，具有抗冲击强度高（比普通平板玻璃高4~5倍）、抗弯强度大(比普通平板玻璃高5倍)热稳定性好以及光洁、透明、等特点。在遇超强冲击破坏长茶几时，碎片呈分散细小颗粒状，无尖锐棱角，故属于安全玻璃。 2.框架：采用优质不锈钢架子。	河南孜索家具有限公司	1	480.00	480.00	CJ-L-XAT
8	方茶几	鑫奥泰	规格：≥600*600*500mm 1.饰面：采用优质钢化玻璃，具有抗冲击强度高（比普通平板玻璃高4~5倍）、抗弯强度大(比普通平板玻璃高5倍)、方茶几热稳定性好以及光洁、透明、等特点。 2.框架：采用优质不锈钢架子。	河南孜索家具有限公司	1	360.00	360.00	CJ-W-XAT
9	茶水柜	艾宸	规格尺寸：≥800*400*800mm 1.饰面：优于E1级的颗粒板基材。颜色可根据客户要求进行定制。防火，耐磨，防污，硬度高。备有灰白、米黄、白橡木、榉木、胡桃木、米点等多种颜色选择茶水柜。 2.板材：16mm厚的高强度板材，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、钢性好、不变形、比重合理。 3.金属配件：采用优质五金配件，结构简单，连接牢固、安装快捷等特点。	霸州市艾宸家具有限公司	1	860.00	860.00	CSG-AC
10	文件柜	艾宸	规格尺寸：≥1800mm*390mm*850mm 1.材质：采用0.8mm厚度的优质冷轧钢板，经过酸洗，磷化防锈处理，静电喷涂工艺处理。隔板采用双翻边结构，使用方便，承载强度更高，结构独特新颖，每层匀承重≥40kg,最大安全负重60kg。满负荷24小时后下挠度不大于3mm,全负荷状态下的柜体不倾斜不变形。金属件无裂痕、伤痕，焊接件应饱满、牢固、平整、光滑。 2.表面处理：必须经过脱脂除油、打砂去锈、清洗、防腐、磷化、烘干、静电喷粉、高温固化等十二道工序处理，门板与边框，亚光静电喷塑。高温塑化后色泽一致均匀光亮，无碰伤、划伤、开裂、流挂和露底现象发生。柜体表面光度达到95%以上，耐冲力达到60kg/cm,附着力应能达1级标准，塑膜厚度60-70um,盐雾试验48小时，无脱落现象。	霸州市艾宸家具有限公司	4	800.00	3200.00	WJG-AC

BF7F8FA0
BF7F8FA0
BF7F8FA0

11	台式电脑	联想	1、处理器：处理器国产X86架构处理器，核心数≥8核，主频≥2.8GHz,末级缓存≥8MB,整机IC器件及电子元器件国产化率≥99%(提供第三方出具的认证证书)。 2、内存：配置≥8GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽； 3、显卡：集成显卡或独立显卡。 4、硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD 5、电源：电源功率≤200W,电源通过80PLUS认证(网站可查) 6、接口：前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；PCIE插槽数量≥3个；麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；≥1个RJ4510/100/1000自适应以太网 口 7、机箱：机箱≥13.6L 8、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080,刷新频率≥100Hz,对比度≥3000:1,视频接口可支持VGA+HDMI 9、服务：针对产品提供原厂三年质保，提供专业的7*24h远程服务支持。 10、含正版操作系统及办公软件授权。	联想开天科技有限公司	3	4800.00	14400.00	E50z G1t-D285（显示器：ET524 G1e）
12	笔记本电脑	联想	1、处理器：采用国产X86架构处理器，核心数≥8核，最高主频≥2.8GHz,二级缓存≥8MB 2、内存：容量≥8GB,双通道内存，内存插槽≥2个 3、硬盘：配置≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘 4、接口：USB3.0 Type-A接口≥2个，USB3.0 Type-C接口≥3个，标准RJ45接口≥1个 5、屏幕：屏幕尺寸≥14寸，分辨率≥1920*1200 6、电源：电池容量≥70WH,适配器功率≥65W,适配器输出接口形态Type-C 7、无线网络：支持WiFi 6并向下兼容，支持BT 5.0 8、摄像头：720P分辨率。支持关闭摄像头 9、外观：机身厚度≤18mm,机器重量≤1.5kg 10、服务：针对产品提供原厂三年质保，提供专业的7*24h远程服务支持。 11、含正版操作系统及办公软件授权。	联想开天科技有限公司	2	6300.00	12600.00	X5z G1d-A002
13	A4黑白打印机	联想	功能：复印/打印/扫描 分辨率：600dpi 端口：USB 最大功率：350W 效能等级：一级能效	至像科技有限公司	3	1350.00	4050.00	GM337dn—1600
14	A3黑白打印一体机	夏普	颜色类型黑白 涵盖功能复印/打印/扫描 最大原稿尺寸A3 内存容量标准：2GB(复印/打印共享),4GB SD卡 硬盘容量选配：250GB 供纸容量标配纸盒：500页(2个),手送纸盘：100页 最大：2100页(标配纸盒+手送纸盘+选购件500页纸盒×2) 双面器标配 自动输稿器标配，双面自动输稿器 网络功能支持有线网络打印 接口类型USB2.0 打印速度A3:17ppm,A4:31ppm 打印分辨率1200×600dpi,600×600dpi 内存：512MB,最大1GB(需选购MX-HD15 N) 液晶显示屏	夏普办公设备（常熟）有限公司	1	7200.00	7200.00	BP-M2523R

BF7F8FA0
BF7F8FA0
BF7F8FA0

15	窗帘	浙家布艺	窗帘布： 成份：棉麻混纺材质素色面料。涤纶含量75%,棉含量15%; 幅宽：2.8米； 克重：≥900克/㎡,质地精良； 耐光耐水色牢度：≥3级； 水洗尺寸变化率：≤2%; 零甲醛，环保无异味。抗老化耐磨，可反复洗涤； 遮光性：≥85%以上； 固定杆采用生产的优质金属。	义乌市浔雁贸易商行	1	28500.00	28500.00	686.00
16	开水器	苏泊尔	1、开水额定产水量：20L/h,纯水额定产水量：27L/h,出水稳定连续供水。 2、额定电功率：2KW,参数允许±5%合理公差。 3、工作电压：220V 4、提供产品强制性认证证书和节能认证证书 5、涉水材质符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》规范。 6、电气安全符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全通用要求》标准。 7、出水水质符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》,满足校园师生直饮使用要求。	浙江苏泊尔厨卫电器有限公司	1	5800.00	5800.00	SK-SUU2A-2
17	分类垃圾桶	猎雅	镀锌板材质1080*360*90mm,分类标志，户外防锈防水设计	缙云福瑞杰工贸有限责任公	10	800.00	8000.00	户外垃圾桶
18	防爆器材柜	坦一	微型安保设备收纳柜1个规格1600*400*1200 防爆装备架1个55cm*120cm	河南坦一家具有限公司	1	1300.00	1300.00	T1FBG-002
19	安全八件套	千百盾	1.头盔2个。壳体材料： PC/ABS合金树脂材料；面罩：PC材质，透光率≥85%;护颈长度：115mm。 2.防护盾牌2套。材质：聚碳酸酯材料；温度：-30℃~+50℃;规格：900mm*500mm*3.5mm。 3.防刺背心2件。材质：防刺层由贴身面单层聚乙烯泡沫材料+36层纤维毡；防护面积：0.37 ㎡（前后和侧面防护);灵活性：不影响正常活动;适应温度：-22℃~+52℃。 4.防割手套2套。材料：高强度高模量聚乙烯纤维和高强度不锈钢线复合材料；防护顶级：5级。 5.橡胶警棍2根。材质：优质橡胶及弹簧钢丝整体成型；长度：500mm;直径：30mm。 6.安全钢叉2件。材质：不锈钢；形状：半月弧形；长度：2米。 7.长警棍3根。长度：1600mm;直径：36mm;打击长度：1.9-2.2米(伸缩);材料：PC尼龙 强光手电2个。	深圳千百盾安全防护装备有限公司	1	2400.00	2400.00	QBD-01

BF7F8FA0
BF7F8FA0
BF7F8FA0

20	日历电子表	英鹏	一、基础规格参数 1.产品系列：声控感应液晶电视闹钟 2.外壳材质：ABS环保塑料 3.外观配色：银色、白色、黑色三色可选 4.整机外形尺寸：长15cm×宽10cm×高9cm; 显示屏可视宽度≥13cm,屏高≥5cm 5.供电方式：2节7号电池供电 二、显示功能要求 1.时间模式：支持12小时/24小时制式自由切换 2.同步显示内容：实时时间、公历日期、星期、环境温度 3.温度显示：可摄氏度℃、华氏F一键相互转换 4.屏幕背光：蓝色液晶背光，显示清晰无重影 三、核心功能指标 1.闹钟功能：自带闹钟提醒，配备贪睡SNOOZE延时功能 2.计时功能：内置独立计时器模式，可定时计时 3.声控背光性能： (1)可通过机身LIGHT按键手动开关背光； (2)轻拍桌面、触碰机身任意部位可自动触发背 光 ； (3)背光点亮后自动延时≥5秒熄灭，夜间查看时间无强光耗电	深圳英鹏电器有限公司	1	100.00	100.00	EXCW-380-WT308APX
						小计	102000.00	
一、视频监控前端								
1	枪型全彩网络摄像机	海康	400万智能全彩筒型摄像机 支持输出图像分辨率不低于2560x1440。 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机30m处人体轮廓。 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器 光圈≥F1.0 支持DC12V供电。 支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变 支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标(如人、车)的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间 在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50% 支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别(人、车、其他)、在视场中的位置	杭州海康威视数字技术股份有限公司	8	1080.00	8640.00	DS-2CD3T47SWDA4-LTZ

BF7F8FA0
BF7F8FA0
BF7F8FA0

2	半球型全彩网络摄像机	海康	400万智能全彩半球摄像机 支持输出分辨率不小于2560x1440 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片) 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 最低照度：彩色：0.0005 Lux 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m。 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器 光圈≥F1.0 支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变。 支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标(如人、车)的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。 在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50%。 支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别(人、车、其他)、在视场中的位置。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	35	980.00	34300.00	DS-2CD3347SWDA4-L
3	全景枪球摄像机	海康	400万全景抢球摄像机 主码流视频分辨率和帧率最大可设置为：全景：2560×1440、25fps;细节：2560×1440、25fps 在关闭补光灯的情况下：全景最低照度：彩色≤0.011x;细节最低照度：彩色≤0.0051x,黑白≤0.0011x 细节镜头光学变倍大于23倍，最大焦距110mm。 全景镜头开启白光补光灯，夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，可识别距离设备30m处的人体轮廓 细节镜头开启红外补光灯，夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，可识别距离设备100m处的人体轮廓；开启白光补光灯，夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，可识别距离设备60m处的人体轮廓 设备2路通道的画面可实现画中画显示，其中悬浮画面可手动拖动，并可切换悬浮画面对应的通道 细节云台旋转范围：水平旋转范围：0°~360°，垂直旋转范围：-10°~90° 设备全景和细节通道均支持区域入侵侦测、越界侦测等智能分析功能，支持将智能分析结果上传至客户端 设备内置双麦克风，回放录像文件时，应能听清录像文件中距设备10m处声级不小于70dB(A)(距声源1m处声级)的声音 设备由全景摄像机和细节摄像机组成，全景摄像机具有4颗白光灯，细节镜头具有2颗白光灯和3颗红外灯、内置2个麦克风，具有1个RJ45网络接口、1路音频；输入、1路音频输出、2路报警输入、1路报警输出、1个SD卡槽。可同时输出全景和细节2路视频图像。采用DC36V供电。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	5500.00	22000.00	iDS-2DC7C246MW-D

BF7F8FA0
BF7F8FA0
BF7F8FA0

4	枪机支架	海康	金属壁装支架 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 支架带出线孔，安装更加美观 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整	杭州海康威视数字技术股份有限公司	8	30.00	240.00	DS-2205ZJ
5	球机支架	海康	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修 采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠	杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	180.00	720.00	DS-1602ZJ-H
						小计	65900.00	
二、监控室及中心设备								
1	55寸监视器	海康	显示尺寸：55 inch 屏幕可视区域：1209.6 mm(H)×680.4mm(V) 物理分辨率：3840 ×2160 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/㎡ 可视角：178° (H)/178° (V) 色深度：10 bit,1.07 G 对比度：5000:1 响应时间：6.5 ms(G to G) 刷新率：60 Hz 连续使用时间：7×24 H 音视频输入接口：HDMI2.0×3 音视频输出接口：Line-out×1 数据传输接口：USB2.0×1(支持U盘播放和程序在线升级) 控制接口：RS232-IN×1,RS232-OUT×1 电源：220-240 V～,50/60 Hz,1.0 A Max 待机功耗：≤0.5 W 工作温度：0° C~40° C 工作湿度：20%~90%RH(无冷凝水) 喇叭：8 Ω 10 W×2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	6000.00	6000.00	DS-D5055U3
2	HDMI铜线视频线	海康	HDMI 1.44K30Hz铜缆(10米) 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 线缆类型(音视频线):铜缆 视频版本：HDMI 1.4 支持最大分辨率：4K 30Hz 接口类型：HDMI	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	620.00	620.00	HK-HL-106

BF7F8FA0

BF7F8FA0

3	解码操作终端	海康	处理器：主频≥2.5Ghz,6核12线程，18M三级缓存 主板：≥Intel H610芯片组 内存：≥8GB DDR4,3200MHz频率以上，2个内存插槽，最大可扩展支持64GB DDR4内存 不小于256G SATA SSD,硬盘需与主机同一品牌； USB接口≥10个，其中USB3.0接口≥4个，机箱后置USB接口≥6个；1个VGA+1个HDMI+1个DP接口，主板原生接口不可使用转接口；预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机 配置21.5显示器，支持选配23.8、27英寸显示器，支持1920*1080分辨率 整机品牌：支持硬盘拆卸安装；支持存储硬盘与主机同一品牌） 视频功能：支持超高清4K解码实景播放；支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。 安防配套：支持应用软件向导式启动，支持更新升级；支持windows应用虚拟化；支持双系统同时开机同时使用；支持对操作系统进行镜像备份和恢复。 倍速播放：支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。 分屏播放：系统需支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放） 转码能力：系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4,AVI,WMV,GIF。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	7200.00	7200.00	i3+8G+256G+1060+22寸
4	智能硬盘录像机	海康	具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口，2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口(可接入RS485键盘)、1个eSata接口； 1+1冗余电源，1+1冗余风扇。具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口(其中第9路支持受控直流12V输出)；具有1路直流12V输出接口(12V 1A)； 可内置16个SATA接口硬盘。 HDMI1和HDMI2支持最大单路8K(7680×4320)和1080P(1920×1080)异源输出。 支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。 设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。 文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索； 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索。 支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天。 设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等。 支持16路视频流人脸识别，支持48路图片流人脸识别。 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	12800.00	12800.00	DS-8832N-A16

BF7F8FA0

			快速入口。 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持16路音频设备管理。 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。 支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。					
5	监控硬盘	希捷	标称容量：4TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：180MB/s 接口传输速率(最大值):6.0Gb/s 平均读写功率(W):3.7W 加载/卸载周期：600,000 MTBF:1,000,000	希捷国际科技（无锡）有限公司	14	2610.00	36540.00	ST4000
						小计	63160.00	
三、广播部分								
1	网络壁挂音箱	海康	一体化壁挂式设计，网络音频解码、高性能D类功放及5.25寸全频喇叭三合一 支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全 支持通过IP网络(局域网/公网),远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集3.5 mm音频播放，适配各类场景应用 支持定阻输出，可外接副音箱提升声场覆盖面积，节省安装布线成本 支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步 支持广播混音、优先级灵活配置 【音频输出】 额定功率：10 W 扬声器单元：全频5.25′′ ×1 灵敏度(1m,1W):90 dB 最大声压级(1m):98 dBSPL 频率响应：100 Hz~20 kHz 信噪比：83 dB 【系统功能】 音频编码及码率：G.711ulaw(64 Kbps) /G.711alaw(64 Kbps)/MP3(128 Kbps) 采样位宽支持16bits 【网络及安全】 网络协议：IPv4,HTTP,HTTPS,SIP,SSL/TLS, DNS,NTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,ARP, SSH 接口协议(API):ISAPI,ISUP,SIP 【无线通信】 通信方式：支持有线网络通信 【系统外设】 网口：1个RJ4510 M/100 M自适应以太网口 音频输入：3.5 mm音频接口×1 音频输出：定阻输出×1,凤凰端子，COM 8 Q	杭州海康威视数字技术股份有限公司	16	1100.00	17600.00	DS-QADW104

BF7F8FA0
BF7F8FA0
BF7F8FA0

2	网络音柱	海康	采用网络音频解码、高性能D类功放及全频喇叭三合一 支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全 支持通过IP网络(局域网/公网),远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用 支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步 支持报警输入、布防计划及声音联动 支持广播混音、优先级灵活配置 【音频输出】 额定功率：60 W 扬声器单元：中低音5.25′′×2,号角高音1′′×1 灵敏度(1 m,1W):90 dB 最大声压级(1m):106 dBSPL 频率响应：100 Hz~20 kHz 信噪比：85 dB 【系统功能】 音频编码及码率：G.711ulaw(64 Kbps)/G.711alaw(64 Kbps)/MP3(128 Kbps) 采样位宽支持16bits 【网络及安全】 网络协议：IPv4,HTTP,HTTPS,SIP,SSL/TLS,DNS,NTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,ARP,SSH 接口协议(API):ISAPI,ISUP,SIP 【无线通信】 通信方式：支持有线网络通信 【系统外设】 网口：1个RJ4510 M/100 M自适应以太网口 报警：报警输入×2 音频输入：Line in×1,凤凰端子 复位：支持	杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	2600.00	10400.00	DS-QAZ1460G1
3	网络寻呼话筒	海康	7寸网络寻呼话筒 前面板7寸彩色IPS触摸屏，分辨率：1024×600 支持对指定的分区或终端进行实时广播 可选择一个或者多个终端，设定快捷键对外进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择 1路鹅颈喊话输入、内置麦输入和1路4段式3.5mm输入 1路本地扬声器输出 支持参数配置、系统维护等操作 支持一键紧急呼叫指定终端或者所有终端进行紧急喊话	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	3000.00	3000.00	DS-QAZ1MP7G1
4	广播管理主机	海康	10寸广播管理主机 Linux系统，10.1寸彩色IPS触摸屏； 支持通过web方式导入本地音源(格式支持MP3、wav),并存入节目管理文件夹； 支持对指定的全部、部分或者单个终端，实现实时广播及喊话功能； 支持文件广播、文字转语音广播、实时广播和紧急广播 ； 支持下发定时任务到终端，遇到网络中断等情况，终端也可以在指定的时间播放定时任务； 可对终端进行分区设置：添加分区、删除分区； 收到报警输入或者报警信号时，可联动控制指定广播终端播放预设音频； 管理机支持50台终端管理，支持与网络音箱，网络音柱进行双工对讲； 支持有线接入，并支持标准POE供电，安装更方便 ； 采用铝合金支架支持多个角度摆放同时也支持壁挂式安装方式；	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	5500.00	5500.00	DS-QAZ1MP10G1

BF7F8FA0
BF7F8FA0
BF7F8FA0

5	消防矩阵	来邦	报警信号发生器 1.标准(2U)机柜式设计，黑色喷砂面板，高档大气 2.微电脑控制，轻触式按键操作 3.10个短路/10个24V信号自动触发播放内置音频文件 4.一路双莲花音频输出线路；内置一个内存卡插槽，一个USB-A电脑音频存取接口 5.支持10个音频文件，文件名需加前缀01、02等 6. 自带1路声卡，可以用USB-A线连接电脑播放音乐	深圳来邦科技有限公司	1	2500.00	2500.00	NLS-X32
						小计	39000.00	
四、无线覆盖部分								
1	管理网关	海康	19寸机架式10口千兆网关： 10个千兆电口，默认2WAN,8个LAN口，支持切换成4WAN模式； 推荐带机量350; 推荐带宽2500Mbps; 内置AC功能，支持IPTV; 支持EasyVPN、IPSec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN和OpenVPN; 支持ARP防护、MAC过滤、连接数限制、端口映射、本地认证、应用识别、流量控制、网站过滤、访问控制和无线接入控制；	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	1800.00	1800.00	DS-3WG3510-E
2	室内AP	海康	AX1800双频Wi-Fi 6千兆吸顶AP: 整机双频四流设计，提供1775Mbps的接入速率， 2.4GHz最高提供574Mbps的接入速率，5GHz最高提供1201Mbps的接入速率； 1个千兆电口； 支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议；	杭州海康威视数字技术股份有限公司	18	800.00	14400.00	DS-3WAP6230Q
3	室外AP	海康	AX1800双频Wi-Fi 6千兆室外AP: 整机双频四流设计，提供1775Mbps的接入速率， 2.4GHz最高提供574Mbps的接入速率，5GHz最高提供1201Mbps的接入速率； 1个千兆电口+1个SFP千兆复用光口 支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议；	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	1600.00	3200.00	DS-3WAP6630
						小计	19400.00	

BF7F8FA0
BF7F8FA0
BF7F8FA0

五、网络及布线								
1	24口POE交换机	海康	配置：可用千兆PoE电口数量≥24,千兆光口数量≥2 交换容量≥56Gbps,转发性能≥41.67Mpps	杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	2100.00	8400.00	DS-3E1526PF
2	8口POE交换机	海康	轻网管千兆POE交换机(8千兆PoE,2千兆光) 线速转发、无阻塞设计 千兆网络接入设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 支持PoE输出功率管理	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	760.00	760.00	DS-3E1510PF
3	24口交换机(广播)	海康	配置：可用千兆电口数量≥24,千兆光口数量≥2 交换容量≥56 Gbps,转发性能≥41.67 Mpps	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	900.00	900.00	DS-3E1526-E
4	千兆光模块	海康	千兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率： -9～-3dBm 接收灵敏度(低值):-21dBm	杭州海康威视数字技术股份有限公司	12	260.00	3120.00	HK-SFP-1.25G-10
5	核心交换机	海康	非网管千兆交换机(12千兆光+12千兆电) 全千兆网络数据交换 存储转发交换方式 数据交换延时小于5us 工作温度范围0~45° C 坚固式高强度金属外壳 19英寸1U标准机架安装	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	2800.00	2800.00	DS-3E3528TF-12GT16GF
6	42U套装机柜	海康	42U,网孔门，落地机柜 承重：静态1000KG 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板T=1.2 门敞开百分比：前门78%,后门77.2% 侧门材质：冷轧板T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板T=1.2(框架) 左右支架：冷轧板T=2.0 横梁：冷轧板T=1.2 层板：1个，宽470*深850*高48 mm,承重60KG L型隔条/支架：1对，长850*宽38*高38 mm,承重30KG PDU:1个，8口PDU,输入10A,带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：不含 辅件：40套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 尺寸(宽*深*高):600*1200*2000 mm	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	3500.00	3500.00	DS-XS6842
7	6U套装机柜	海康	6U,玻璃门，壁挂空机柜 承重：静态90KG 前后门材质：前单开玻璃门，后钢板门(不可打开),冷轧板T=1.0 门敞开百分比：前门78%,后门77.2% 侧门材质：冷轧板T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板T=1.0 左右支架：冷轧板T=1.5 横梁：冷轧板T=1.2 层板：1个，宽483*深350*高43mm,承重30KG PDU:1个，6口PDU,输入10A,带2M线 滚轮：不含 脚撑：不含 风扇：含， 一套2个，带1.2M线 辅件：含12套安装螺丝，4个膨胀螺丝 尺寸(宽*深*高):600*600*370 mm	杭州海康威视数字技术股份有限公司	3	600.00	1800.00	DS-XS6406

BF7F8FA0
BF7F8FA0
BF7F8FA0

8	超5类室内非屏蔽双绞线	海康	执行标准： ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 性能等级：超五类 导体直径：0.50mm 产品描述：超5类网线， Cat5e非屏蔽双绞线，24AWG 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求，所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准； 长度：305m±1.5m; 芯线规格：24AWG,无氧铜; 线缆结构：4对8芯双绞线，每芯均有颜色区分， 外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； 芯线线径(AWG):24AWG 芯线材料：无氧铜 芯线绝缘材料：高密度聚乙烯 撕裂绳：有 1.0-250.0MHz特性阻抗(Ω):100±15 1.0-250.0MHz时延差20℃(ns/100m):≤45 直流电阻20℃(Ω/100m)max:9.38 直流电阻不平衡(%)max:5 环境温度：-40℃-+75℃	杭州海康威视数字技术股份有限公司	10	1385.00	13850.00	DS-1LN5E-S/E
9	配线架及模块	海康	超5类非屏蔽配线架 Cat5e 1U24口 黑色 自带后置理线架 标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ANSI/TIA 568C.2要求 所用材料符合RoHS要求 性能指标优于现行5e类100MHz标准；	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	580.00	580.00	DS-ZP5EU-24
10	电源线	海康	2芯RVV电源线(1mm2) 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 符合RoHS 2.0环保认证。 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：2芯 线缆类型(电源线):RVV 屏蔽性能：非屏蔽 标称截面积：1mm2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1000	20.00	20000.00	DS-1RVV
11	电源线	海康	3芯RVV电源线(1.5mm2) 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 符合RoHS 2.0环保认证。 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：3芯 线缆类型(电源线):RVV 屏蔽性能：非屏蔽 标称截面积：1.5mm2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	320	45.00	14400.00	DS-1RVV

BF7F8FA0

BF7F8FA0

12	光缆	海康	室外型4芯单模光缆，OS2,PE,中心管式 支持万兆传输、支持长距离传输 支持管道/架空敷设 抗电磁干扰能力强，保障数据传输稳定，适用于强电磁户外环境 较小的外径，可节省布线空间，布放更方便 执行标准：YD/T 769 芯数：4芯 纤芯规格：OS2 衰减值：≤0.36 dB/km(1310 nm) ≤0.22 dB/km(1550 nm) 外径：6.3 mm 外护套厚度：0.8mm 外护套材质：聚乙烯(PE) 外护套颜色：黑色 松套管外径：1.4 mm 加强件材质：钢丝(00.6mm×4) 纵包材料：钢带(0.18 mm×12.00 mm) 重量：45 kg/km 短期拉伸力：1000N 衰减变化≤0.4% 长期拉伸力：500 N 衰减变化≤0.2% 短期压扁力：1000N 无明显附加衰减 长期压扁力：300 N 光纤无断裂 最小弯曲半径：10D(静态) 20D(动态) 安装温度及湿度：-5℃~50℃,湿度小于90%(无凝结) 工作温度及湿度：-40℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 存储温度及湿度：-40℃~70℃,湿度小于90%(无凝结)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	180	110.00	19800.00	DS-ZCFOS2-PE
						小计	89910.00	
投标总价（元）：			379370					

注：1.所有价格以人民币表示。
2.若总价与单价不符，以单价为准。
3.报价中包含中标所有费用

供应商：漯河市荷晟商贸有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：2026年11月18日