

4 包（产后综合治疗仪）

1. 推车柜式机型，带锁止万向轮，各种角度灵活转动；
- ▲2. 不少于四个独立通道输出，各通道独立控制，互不干扰，支持多部位、多患者同步治疗；
3. 适配电极片类型：圆形电极片、椭圆形电极片、乳房专用电极片等；
4. 基本脉冲波形为矩形波，输出频率：800Hz，误差 $\leq \pm 8\%$ ；
- ▲5. 治疗波形：矩形波、梯形波、三角形波、钟形波；
6. 治疗波形调制频率：0.5Hz~20Hz；
7. 输出电流 $\leq 80\text{mA}$ ，电压有效值 $\leq 39\text{V}$ ；
8. 输出脉冲宽度：0.4ms $\pm 25\%$ ；
9. 输出脉冲占空比 ≤ 0.4 ；
10. 输出能量：0~1.5mJ，误差 $\pm 20\%$ ，0~255级可调；
11. 时间设定：25分钟、50分钟、不定时。

4 包（空气肢体压力治疗仪）

1. 专属抗栓模式，采用序贯、梯度、圆周加压原理；
2. 设备内置 ≥ 7 种基础治疗处方，支持自定义编辑、自由组合，可预设并存储 ≥ 5 组个性化治疗处方，支持一键读取、快速调用；
3. ▲采用双路八腔便携结构，适配上下肢多部位治疗；支持单腔关闭跳过功能；
4. 工作时间5~99分钟可调，调节步长1分钟，支持连续运行模式；
5. 充气循环间隔时间1~90秒精准可调，步长1秒；
6. 腔室压力达标后保持时间1~12秒可调，步长1秒；
7. 工作压力5~200mmHg可调，调节步长1mmHg；支持全局同步调压、单腔跳过、自动梯度压力配置；
8. 充气速度支持触屏可视化调节，屏幕实时显示参数；
9. 治疗套筒采用医用级TPU材料；气泵使用寿命 ≥ 3 万小时；
10. 套筒采用足部三角区专属设计；
11. 搭载 ≥ 4 英寸高清彩色触屏；支持上下肢治疗界面一键切换，参数调节直观高效；

12、设备具备全程语音提示功能，实时播报操控流程与设备运行状态；支持屏幕休眠节能功能，兼顾人性化操作与节能长效使用；

13. ▲设备工作运行噪音 $\leq 50\text{dB}$ ；

14. ▲配备双压力传感器；

15. 内置智能自诊断系统，可实时检测过压、漏气、管路脱落、空接等异常状态，故障触发后声光报警，并同步提示对应解决方式。

4 包（可视喉镜）

1. 显示屏：尺寸 ≥ 3.5 寸，分辨率 $\geq 640*480$, 背光 LED 灯数 ≥ 3 ；

▲2. 摄像头：分辨率 $\geq 1600*1200$ ，视角 $\geq 60^\circ$ ；

3. 电池：采用锂离子电池，容量 $\geq 3200\text{mAh}$ ，持续工作时间 $\geq 200\text{min}$ ；

4. 光源：色温 $\geq 5000\text{K}$ ；照度 $\geq 800\text{lx}$ ；

5. 主机具备删除照片功能，颜色饱和度可自行调整；

6. 显示器旋转角度：前后旋转角度 0-140 度，左右旋转角度 0-180 度；

7. 防雾功能：无需预热，开机即可防雾；

8. 拍照摄像：一键快速拍照，可连续摄像；

9. 报警功能：电池电量低、电池耗尽、叶片未连接；

10. 手柄：采用医用塑胶，内含铝合金，人体工程学设计；

11. 标配三个重复性喉镜片，规格任选。