














保健室清单



序号	设备名称	详细参数	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	参考图片
1	检查床	幼儿平板诊查床，规格尺寸：1500mm*600mm*600mm，床框采用40mm*20mm*1.2mm厚的矩管焊接；床腿采用32mm*32mm*1.0mm的圆管焊接；床面采用厚的木板包覆以海绵和人造革制成。	1	张			
2	儿童体重秤	1最大秤量：60kg。 2、最小秤量：0.2kg。 3、分度值：10g。 4、显示：LCD液晶显示。 5、身高计测量范围：60cm~160cm，坐高测量范围：38-100cm。分度值：0.5cm。承重板尺寸：37*30cm。 6、工作环境：相对温度5℃~40℃、相对湿度≤90%RH。 储存环境：相对温度-25℃~50℃、相对湿度≤90%RH。 7、电源：C:100-240V DC 5V，专用电源适配器。	1	台			
3	电子肺活量测试仪	手持式肺活量测试仪，供测试肺活量使用。1. 自动测定人体呼吸的最大通气能力，其数值反映肺的容积和肺的扩展能力； 2. 使用高精密度传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据； 3. 一次性使用吹嘴，有效避免有害病菌交叉感染，保护受试者身体健康； 4. 量程：0-9999ml；分度值：1ml； 5. 低电量显示，提醒是否需要充电。 6. 液晶显示；1分钟无操作自动关机。 7. 符合GB/T 19851.12-2005《中小学体育器材和场地第12部分：学生体质健康标准测试器材》； 8. 产品带锂电池，type-c接口充电，操作简单，单键操作。	5	台			
4	听诊器	单用A型，镀铬耳挂，金属三通，橡胶导管，扁型听头。 听诊器上的膜片不应松动，内腔不得有裂纹砂眼。听诊器传音应清晰。耳环弹簧片的硬度应在HR15N82.9-88.4范围内。 耳环的弹力应适宜，当二耳塞拉开140mm时，其弹力应在1.372-1.960N范围内。 耳环弹性应良好，当二耳塞拉开300mm时，回复后期变形距离不大于10mm。听诊器的主要电镀部件应符合应按YY0076中DL2Ni7Cr0.5的要求进行。	2	付			
5	紫外线消毒台灯	灯管功率：38W 电源：220V 50HZ 静态使用空间：40平方米 定时方式：电子定时，延时功能 遥控方式：无线穿墙遥控 定时范围：15min/30min/60min	1	台			
6	医用隔离眼罩	一次性医用护目镜，由头箍、镜片组成、镜片尺寸：不小于105*50mm、耐热性能好，防高速粒子冲击	10	个			
7	医用隔离面罩	一次性医用隔离面罩，尺寸：32*22cm 防飞沫、飞溅、油污，面部防护	100	个			
8	视力表灯箱	5m儿童标准对数视力表灯箱，卡通型。由LED灯条、电源适配器、视力表面板及箱体组成。 1、产品尺寸：900×300×10mm 2、功能：供医疗单位检查眼睛视力时用。 3、主要参数 1) 正常工作条件 a) 环境温度：5℃~40℃；	2	台			
9	身高坐高计	机械式 身高量程60~200cm，坐高量程40~120cm，分度值1mm，误差±2mm，重复性±2mm；底板：398*386*15mm、坐板：390*290*15mm；显示：刻度尺。刻度尺使用灵无分段、接活，刻度计不锈钢或铝合金制。	2	套			

序号	设备名称	详细参数	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	参考图片
10	急救箱	纱布块, 药棉, 创口贴, 镊子, 剪刀, 绷带, 止血带, 急救毯, 酒精, 碘伏, 风油精, 清凉油, 烫伤膏等 (具体配置参照客户要求)	1	套			
11	外伤处理器械	脱脂纱布1包, 药棉1包, 绷带1卷, 40止血带1根, 创口贴10片, 镊子1把, 剪刀1把, 酒精1瓶, 碘伏1瓶, 止血钳1把, 清创缝合包等	1	套			
12	口腔检查器械	塑料箱, 一次性口腔器械盒2套, 口镜, 口腔镊, 牙探针, 压舌板, 弯盘, 棉签等	1	只			
13	卫生箱	铝合金359*189*209mm, 内有隔层, 可手提或肩背	1	只			
14	胸围尺	150cm, 测量范围: 0-150cm 材质: ABS。PVC塑料质, 顶端粘附金属薄片; 2. 双面刻度, 分度值≤1mm, 有效量程: ≤1500mm。	2	条			
15	辨色图谱	1. 国家标准图谱, 色觉检查图, 按假同色原理绘制, 可简便地定性色觉功能。2. 分为示教图、色觉异常确定图、色盲色弱区别图、轻重色盲区别图、红绿色盲区别图, 伪色盲鉴定图及黄斑色觉与形觉功能测定图(色点图)等。另按不同需要, 设计有适合特定专业(如驾驶等)的参考用图及儿童专用色觉检查图。3. 各图案应色彩清晰、正确, 用色准确。一图一意, 不易造成误差漏差。4. 各色觉检查图案应有图示说明。	1	本			
16	教室卫生测量尺	材质: 木质, 规格: 三折。1. 木质无疤痕, 三折, 打开≥2000mm; 2. 黄底黑字, 分度值1mm, 精度: ≤1mm。	1	把			
17	手电筒	笔式手电 功率: 0.5W 灯珠: LED灯珠, 黄, 白双光源 容量: 60毫安 电源: USB充电 材质: 不锈钢材质 尺寸: 130*14MM	2	支			
18	屏风	移动式。180*50cm * 4片, 屏风架为2.5cm以上不锈钢材料焊制而成, 优质屏风布, 底部滑轮脚, 更加稳定。	2	套			
19	器械台(车)	不锈钢双层, 带轮, 500*400*850mm	1	台			
20	治疗车	不锈钢双层, 带轮, 600*400*850mm, 带抽屉, 污物桶	1	台			

序号	设备名称	详细参数	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	参考图片
21	污物桶	不锈钢脚踏翻盖式， 8L, 20L, 各1只为一套	1	套			
22	废弃物桶	黄色塑料, 医疗用脚踏式, 易清洗, 坚固耐用, 不易扁形, 适用于医院, 诊所, 病房等, 15L, 30L, 各1只为一套。 15L 配套手提背心式垃圾袋33cm (10*25)*52cm*100条/扎, 30L配套手提背心式垃圾袋48 (12.5*2)*70cm*50条/扎。	1	套			
23	治疗盘	不锈钢治疗盘20*30cm, 2小杯, 2大杯	1	套			
24	弯盘	标配, 不锈钢腰型盘 大、中、小号为一套, 304材质不锈钢。	1	套			
25	敷料缸	不锈钢8cm, 9cm 各一只为一套, 304材质不锈钢。	1	套			
26	棉球缸	不锈钢10cm, 12cm 各一只为一套, 304材质不锈钢。	1	套			
27	器械缸	不锈钢, 折叠式盖子. 小号, 中号, 大号各一只为一套。304材质不锈钢。	1	套			
28	贮槽	不锈钢储物槽, 17cm, 20cm各一只为一套。	1	套			
29	方盘	不锈钢31*24cm, 20*30cm, 各一只/套。304材质不锈钢。	1	套			
30	带盖方盘	不锈钢23*15cm, 20*30cm, 各一只/套。304材质不锈钢。	1	套			
31	酒精灯	150ml, 加厚玻璃酒精灯。	2	只			

序号	设备名称	详细参数	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	参考图片
32	冲眼壶	不锈钢	1	只			
33	受水器	塑料精致而成	1	只			
34	医用剪刀	12.5-22cm , 12把/套	1	套			 手术剪 12把 12.5-22cm
35	医用镊子	12.5-25cm , 6种/套	1	套			
36	叩诊锤	塑柄T型圆头叩诊锤，叩诊锤由锤柄，锤头，锤头座和柔性击打部构成。 前端为橡胶锤头，后端为塑料圆柱手柄 规格：长不小于200mm，锤柄直径不小于18mm。	1	支			
37	止血带	卡扣式，特点：由塑料卡扣、隼头、封口及松紧带四部分组成，用于外伤止血或其他抽紧止血用。具有使用方便、快捷、不会挤压皮肤、抽紧力量大小可调节等特点。规格：40*2.5cm，材质：低弹丝。用途：止血带可以用于病人静脉注射时使用，也可以在紧急情况下进行急救。	5	只			
38	计算器	十二位电子显示	2	只			
39	秒表	1/100秒计时， 单排大屏LCD显示、 2道记忆、 可设置日历，时钟， 星期，12/24小时制、 可设置整点报时、 可设置定时闹钟、 可更换电池	1	只			
40	氧气袋	42L氧气包，供医疗单位抢救病人或家庭保健吸氧用。氧气袋的调节旋钮应轻松自如不得有滑芽和卡滞现象，通气、止气顺畅。充气口及通气管道应畅通不堵塞，无开裂现象。氧气袋的热合应牢固、密封，充足气后不应漏气。氧气袋应能承受16kpa压力而不破裂。	2	只			
41	音叉	钢质，木盒，两种规格。256HZ，512HZ 各一盒为一套	1	套			
42	异物针	不锈钢，医用眼科器械。直，弯各一支	1	套			 异物针 直、弯各一

序号	设备名称	详细参数	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	参考图片
43	放大镜	手持式，金属外圈，5倍放大	1	只			
44	白大衣	涤平（抗菌型），易洗耐磨，抗皱不起球，透气性好。	5	件			
45	工作帽	涤卡面料/涤平	5	只			
46	夹板	木质夹板，每组三套	1	只			
47	体温计	玻璃水银制，适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1. 体温计的刻度为35℃~42℃，精确度1/10℃。2. 误差小于±0.2℃。39℃以下，误差小于±0.15℃。3. 水银柱能恒定到准确度数，用后回到液泡里，液泡内不有明显的气泡，水银柱不中断、不自流、不难甩，玻璃管无爆裂现象。	10	支			
48	红外线体温计额温计	红外线体温计，测量范围：32.0℃~42.9℃，分辨率：0.1℃，测量距离：5cm~8cm，32组记忆数据，20秒自动关机，DC 3V 2节7号电池，工作环境温度范围：温度16℃~35℃ 相对湿度≤85%RH，尺寸：160x100x40mm(长x宽x高)，重量：130g（含电池），运输和储存温度条件：温度-20℃~55℃ 相对湿度≤85%RH，配件清单：说明书（含保修卡合格证）x1、电池x2	2	台			
49	一次性隔离鞋套	一次性使用，医用隔离鞋套	2	包			
50	一次性医用手套	PE, 一次性使用，100只/包	5	包			
51	橡胶检查手套	一次性橡胶检查手套	5	副			
52	医用隔离防护服	175或均码，医用防护服，供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物提供阻隔、防护用。	5	套			
53	一次性医用外科口罩	一次性医用口罩，10只/包	500	只			

序号	设备名称	详细参数	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	参考图片
54	酒精免洗手液	消毒用，成分：凝胶、乙醇和正丙醇为主要有效成分的消毒凝胶、乙醇含量为40%~55% (V/V), 正丙醇含量为7.0%~9.0% (V/V). 可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，致病性酵母菌和医院感染常规细菌。适用于卫生手消毒和外科手消毒。	24	瓶			
55	热水袋	大号橡胶注水暖水袋	1	只			
56	一次性使用止血带	一次性使用捆扎止血带，点连式，50条/盒，用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。	3	盒			
57	诊察桌	全钢板拆装式，外形尺寸1200*600*750mm结实耐用美观大方	1	张			
58	诊察凳	不锈钢四脚转凳、不锈钢凳面、360度旋转可升降，含皮革罩。	1	把			
59	器械柜	规格：宽850*厚390*高1800mm，颜色为普通亚光灰色，采用GBQ235A 0.5mm以上，高硬度冷轧钢板厚钢板冲压成型，整体高精度焊接技术，表面经脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂，流水线高温条件处理，结实耐用，防腐蚀。整体分为上下两部分，上部镶装玻璃门，上下部分均带可调整隔板。	1	个			
合计 (元)							