

洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会孟津区先进制造业开发
区三级防控体系应急物资采购项目

采购合同

需方（以下简称“甲方”）：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会

供方（以下简称“乙方”）：河南欧信德环境科技有限公司



采购合同

(合同编号: OXD2026-0525001)

需方 (以下简称“甲方”): 洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会

供方 (以下简称“乙方”): 河南欧信德环境科技有限公司

甲乙双方经协商一致, 就甲方向乙方购买设备事宜, 达成以下协议, 双方共同遵守。

一、产品名称、数量、价格

序号	名称	品牌	制造商	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	吸污车	凯力	湖北凯力专用汽车有限公司	KLF5251GXWD6	台	2	460000	920000
2	防汛排涝泵车	凯力	湖北凯力专用汽车有限公司	KLF500FL	套	1	160000	160000
3	隔膜泵	边锋机械	嘉善边锋机械股份有限公司	气动隔膜泵 QBY3-80FTFF 电动隔膜泵 DBY3-80FTFF	套	1	73000	73000
4	封堵气囊	堵王	上海开勤机电设备有限公司	DN400\DN800\DN1000	套	5	1000	5000
5	拦油索	华海	青岛华海环保工业有限公司	WGS600	条	6	3000	18000
6	阻燃型围油栏	华海	青岛华海环保工业有限公司	WGJ1200	节	2	13000	26000
7	手持水质检测仪	般特	上海般特仪器有限公司	Bante900P	套	2	6500	13000
8	吸污泵	博禹	江苏博禹泵业有限公司	100ZXP100-40-18.5	台	2	24000	48000
9	水泵	博禹	江苏博禹泵业有限公司	80ZXP50-50-18.5	台	2	16200	32400
10	便携式 VOC 检测仪	逸云天	深圳市逸云天电子有限公司	BTYQ-MS104K-L	台	2	7500	15000
11	有毒有害气体检测仪	逸云天	深圳市逸云天电子有限公司	BTYQ-MS104K-M	台	2	3000	6000
12	救援三脚架	东弘	保定东弘起重机械制造有限公司	SJY-10	台	1	1100	1100

13	应急扩音器	雷公王	浙江大厚电子有限公司	CR-87	个	5	300	1500
14	防雨防尘防爆发电机	英鹏	佛山英鹏特种车辆有限公司	EXCYJ-70FB	台	1	68000	68000
15	雨衣	威斯安	河南威斯安防护服饰有限公司	8701	套	60	50	3000
16	胶鞋	威斯安	河南威斯安防护服饰有限公司	WSA-YX	双	60	45	2700
17	头灯	小野人	浙江小野人户外用品有限公司	T35	个	30	40	1200
18	开发区反光马甲	威斯安	河南威斯安防护服饰有限公司	WSA-YWMJ	套	60	15	900
19	救生衣	品之德	南京辉永智能科技有限公司	PYJ-074	套	60	45	2700
20	轮毂式吸油泵	德纯	无锡市德纯科技有限公司	DC-R1003-H	台	1	96000	96000
投标报价（元）			1493500.00					
备注			技术参数及配置详见附件					

二、质量要求、技术标准

乙方提供的产品是全新产品，符合国家相关检测标准及出厂标准。

三、交货

- 1、交货时间：合同签订后 30 日历天内完成所采购内容的供货、安装、调试验收。
- 2、交货地点：甲方指定地点。

四、验收方式

甲乙双方在甲方现场进行验收。

五、付款方式

- 1、由采购人付款，货到初验合格后支付至合同总价的 30%，货到安装调试合格运行正常后支付至合同总价的 100%。
- 2、乙方收款信息：

公司名称：河南欧信德环境科技有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司郑州自贸区分行

账号：41050180360800001578

六、乙方对质量负责的条件和期限

- 1、自最终验收合格之日起质保期一年。
- 2、质保期内因产品本身的质量问题，乙方在接到甲方通知后 4 小时内到达甲方现场，在质保期内，乙方对产品出现的质量故障负责。

七、包装、发运及运输

- 1、乙方应在产品发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。
- 2、包装上注明货物品名、数量，和产品使用说明书等一起发送。
- 3、货物运输由乙方负责，在途风险由乙方自行承担。

八、违约责任

- 1、乙方逾期交货，每天按合同总价的万分之五向甲方支付违约金。
- 2、甲方无正当理由拒收的，应向乙方支付合同总价 10%的违约金。
- 3、乙方对所交付产品进行调试，直至调试合格，不能在规定时间内调试合格的，甲方有权解除合同，此时乙方应向甲方支付合同总价款 10%的违约金。
- 4、乙方所交的产品型号、数量不符合合同约定的，所供产品达不到技术要求的，乙方必须无条件退回全部货款，并向甲方支付合同总价款 10%违约金。

九、保密责任

- 1、甲乙双方须就价格体系、资料、信息及双方合作内容、方式等商业秘密承担永久性、严格的保密责任。
- 2、甲乙双方不因本协议的解除或中止而免除保密义务，并承担因泄密而造成的损失。

十、合同生效及其他

- 1、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决；双方协商无效时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
- 2、合同自双方代表签字盖章之日起生效，本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

甲方

名称：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会
统一社会信用代码：81410322MC259167XF
地址：洛阳市孟津区河阳路 853 号
法定代表人/委托代理人：

电话：

日期：2026年5月26日

乙方

名称：河南欧信德环境科技有限公司
统一社会信用代码：91410100MA46T5H34G
地址：河南省郑州市市辖区商都路5号
附5号建业五栋大楼1号楼6层609号
法定代表人/委托代理人：申程海

电话：13838524313

日期：2026年5月26日

附件：设备参数及配置

序号	名称	品牌	规格型号	产品实际功能及参数
1	吸污车	凯力	KLF5251GXWD6	1. 总质量：25000 (Kg) 2. 额定载质量：11890 (Kg) 3. 轴距：4350+1350 (mm) 4. 发动机：270 马力 5. 排放标准：国六 6. 轮胎：11.00R20 18PR 钢丝胎 7. 罐体材质：不锈钢 8. 吸污口：100 球阀 9. 罐体自卸：举升卸料（边顶自卸） 10. 垂直吸污深度：8-12 米 11. 水平吸污距离：50-100 米
2	防汛排涝泵车	凯力	KLF500FL	1. 泵车技术指标 1.1 进水口直径：200mm 1.2 出水口直径：200mm 1.3 流量：500m ³ /h 1.4 扬程：23m 1.5 吸程：7m 1.6 密封：机械密封 1.7 泵形式：自吸泵； 1.8 控制方式：全自动控制 2. 柴油机技术参数 2.1 柴油机功率：≥38kw 2.2 气缸数：4 缸 2.3 形式：直列、四冲程、水冷 2.4 转速 r/min：1500 2.5 机油容量：13L 2.6 排量：4.15L 2.7 启动方式：电启动 3. 拖车底盘 3.1 采用四轮双轴拖车式，整车弹簧钢板减震和独立悬挂，牵引上下可调节，适用于多种高度车辆牵引，保证行车和驻车安全，拖行速度≤35 公里/小时。油箱容量 150L，轮胎为真空钢丝胎。 4. 防雨箱体 4.1 柴油机采用全封闭式防雨外罩，防雨外罩采用冷轧钢板制成，冷轧钢板厚度 1.8mm，防雨罩配有排风，排烟口，两边配有手拉门。具有良好的降噪效果。 5. 控制系统： 5.1 智能型发动机水泵控制系统，可实现全自动启动和停机，有数据测量、报警保护功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)图形显示器，可实时显示柴油发动机运行状态等参数，并对整机组有过载保护及报警停机功能。 5.2 显示柴油机的参数如：冷却液温度、机油压力、转速、扬程、吸程以及水深等以及检测到故障时（如冷却液过

				<p>高，油压过低，紧急停机报警等)发出报警指令，设有“紧急停机”按钮，智能化液晶控制系统、且带保护功能能够实现超负载停机、无水时停机：操作面板设置“紧急停机”按钮。</p> <p>6 随机配件</p> <p>6.1 进水管采用牛筋管 DN200*6 米 1 根；</p> <p>6.2 出水管 PVC 材质，总长 2km, DN200×50m ≥40 卷，带保尔快速接头。</p> <p>7、采用升降照明灯</p> <p>7.1、照明功率为 4×100W，光源 LED，最大升起高度 4.5 米，水平 360° 旋转</p> <p>7.2、遥控方式：线控</p> <p>7.3、升降方式：电动</p> <p>7.4、防护等级：IP65</p>
3	隔膜泵	边锋机械	<p>QBY3-80FTFF (气动隔膜泵)、 DBY3-80FTFF (电动隔膜泵)</p>	<p>气动隔膜泵和电动隔膜泵各 1 台</p> <p>1. 气动隔膜泵需大流量 (0-60 m³/h)，口径 DN80，园区循环、罐车装卸、高粘度浆液，全氟材质泵体+球阀。配套耗气量 60L/min 的空压机。</p> <p>2. 电动隔膜泵，中流量循环，流量 3-12 m³/h，适合连续稳定工况，小型加药，衬氟/氟塑料材质，适配高浓度酸碱与强氧化介质。</p>
4	封堵气囊	堵王	<p>DN400\DN800\DN1000</p>	<p>400mm 一套，800mm、1000mm 各两套，及每套配相应配件、压力表, 5 米气管</p> <p>1. 材质：天然橡胶, 防水、防油，防滑耐磨</p> <p>2. 适用各种水下封堵作业。</p> <p>3. 400mm 参数直径：400mm；气囊长度：1000mm；承受压力：0.08pak</p> <p>4. 800mm 参数直径：800mm；气囊长度：1200mm；承受压力：0.04pak</p> <p>5. 1000mm 参数直径：≥1000 mm；气囊长度：1500mm；承受压力 0.03pak</p>
5	拦油索	华海	<p>WGS600</p>	<p>水上 220mm，水下 380mm，长 20m，pvc 材质</p>
6	阻燃型围油栏	华海	<p>WGJ1200</p>	<p>1. 总高：1200mm</p> <p>2. 干舷：400mm</p> <p>3. 吃水：600mm</p> <p>4. 单节：20m</p> <p>5. 拉力：110kN</p>

7	手持水质检测仪	般特	Bante 900P	<p>1. 检测项目有 pH、电导率、溶解氧、温度，大屏幕显示，操作方便，测量准确，是一款高精度多参数水质测定仪。</p> <p>2. pH:</p> <p>2.1 1 至 5 点校准，自动识别 USA/NIST/DIN 标准缓冲液</p> <p>2.2 自动电极诊断，具有 pH 斜率与零点偏移显示</p> <p>2.3 测量范围-1.000~15.000pH</p> <p>2.4 显示分辨率 0.001/0.01/0.1pH，可选</p> <p>2.5 测量精度±0.01pH</p> <p>2.6 校准点 1 至 3 点</p> <p>2.7 pH 缓冲选项 USA/NIST/DIN/2 个自定义缓冲液</p> <p>3. 溶解氧:</p> <p>3.1 1 或 2 点校准，使用空气饱和水或零氧液</p> <p>3.2 盐度与大气压力补偿，消除测量误差</p> <p>3.3 浓度测量范围 0.00~20.00mg/L</p> <p>3.4 显示分辨率 0.01mg/L</p> <p>3.5 测量精度±0.2mg/L</p> <p>3.6 校准点 1 或 2 点</p> <p>3.7 大气压力补偿 60.0~112.5kPa/450~850mmHg，手动</p> <p>3.8 盐度补偿 0.0~50.0g/L，手动</p> <p>4. 电导率:</p> <p>4.1 1 至 5 点校准，自动识别电导标准液</p> <p>4.2 测量范围 0.01~20.00, 200.0, 2000μS/cm, 20.00, mS/cm</p> <p>4.3 显示分辨率 0.001, 0.01, 0.1, 1</p> <p>4.4 测量精度±0.5% F.S.</p> <p>4.5 校准点 1 至 5 点</p> <p>4.6 校准液 10μS/cm, 84μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm</p> <p>4.7 温度补偿系数: 线性 (0.0~10.0%/°C)/纯水参考温度 20 或 25°C</p> <p>4.8 电导池常数 K=0.1/1/10 或自定义</p> <p>4.9 测量精度±1% F.S.</p>
8	吸污泵	博禹	100ZXP100-40-18.5	<p>1. 泵体材质耐酸碱、防腐蚀</p> <p>2. 扬程: 40m</p> <p>3. 流量: 100 立方米每小时</p> <p>4. 口径: DN100</p> <p>5. 包含法兰接口等相应配件</p>
9	水泵	博禹	80ZXP50-50-18.5	<p>1. 泵体材质耐酸碱、防腐蚀</p> <p>2. 扬程: 50m</p> <p>3. 流量: 50 立方米每小时</p> <p>4. 口径: DN80</p> <p>5. 包含法兰接口等相应配件</p>
10	便携式 VOC 检测仪	逸云天	BTYQ-MS104K-L	<p>1. 可以检测现场 VOC 气体浓度</p> <p>2. 检测范围: 0-100PPM</p> <p>3. 检测方式: 内置泵吸式检测，可切换为扩散检测，泵流量多档位可调</p> <p>4. 显示屏: 2 英寸 LCD 显示屏</p>

				<p>5. 电磁辐射抗扰度满足：GB/T 17626.3-2023 等级 3 (10V/m)</p> <p>6. 浓度超标时，具备声，光，震动报警提示</p> <p>7. 工作电池：2500mAh 可充电锂电池</p> <p>8. 标准 TYPE-C 快充接口，2 小时快充，配备 LED 照明功能，适用于光线差的环境</p> <p>9. 防护等级：IP66</p> <p>10. 防爆等级：Ex da ia IIC T4 Ga</p> <p>11. 配软金属采样探针，方便一些特殊环境检测</p>
11	有毒有害气体检测仪	逸云天	BTYQ-MS104K-M	<p>1. 可以检测甲烷，氧气，一氧化碳和硫化氢等四种有毒有害气体浓度</p> <p>2. 检测范围：CH4：0-100%LEL、O2：0-30%VOL，CO：0-500PPM，H2S：0-100PPM</p> <p>3. 检测方式：外置泵吸式采样，也可切换为扩散采样，泵流量多档位可调</p> <p>4. 显示屏：2 英寸彩屏</p> <p>5. 电磁辐射抗扰度满足：GB/T 17626.3-2023 等级 3 (10V/m)</p> <p>6. 浓度超标时，具备声，光，震动报警提示</p> <p>7. 配备 3.7V，2800mAh 可充电锂电池</p> <p>8. 配备座充充电器，充满时间 2 小时，可配备 LED 照明功能，适用于光线差的环境</p> <p>9. 防护等级：IP66</p> <p>10. 防爆等级：Ex da ia IIC T6 Ga</p>
12	救援三脚架	东弘	SJY-10	<p>1. 起重：≥250kg</p> <p>2. 三脚架高度：伸缩款 (134cm-214cm)</p> <p>3. 钢缆绳长：≥30 米</p> <p>4. 材质：铝合金</p> <p>5. 绞盘：1200 磅 (带自锁)</p> <p>6. 三脚架下方具有环形防护铁链</p>
13	应急扩音器	雷公王	CR-87	<p>1. 传送距离：1000 米 (顺风)</p> <p>2. 重量：1kg</p> <p>3. 录音时长：520 秒</p> <p>4. 续航时间：6 小时</p> <p>5. 产品功能：喊话，录音，警报，蓝牙，USB 接口，可插卡，可拆卸手麦，手柄，斜跨肩带。</p>
14	防雨防尘防爆发电机	英鹏	EXCYJ-70FB	<p>1. 静音款式，机箱降噪处理，高温烤漆，底座钢结构，内置减震垫。</p> <p>2. 发电机组含底部油箱，备用 10 小时。</p> <p>4. 液晶智能控制系统。</p> <p>5. 专用耐高温水箱冷却系统。</p> <p>6. 防爆等级 Ex II B T4 2G/Ex IIB 2D T4 Db</p> <p>7. 采用水冷柴油发动机。</p> <p>8. 免维护蓄电池 2 个。</p> <p>9. 发电机组：额定功率 30KW、额定电流 54 (A)、启动时间 ≤6s。</p>

				<p>10. 柴油机：发动机功率 45KW、机油容量 8L</p> <p>11. 发电机：三相四线、发电机效率$\geq 95\%$、可过载 10% 运行 1h、防护等级大于 IP21，不小于 H 级绝缘。</p>
15	雨衣	威斯安	8701	<p>1. 款式：一体式纯色长款雨衣，衣服上设置有反光材料</p> <p>2. 面料：采用高耐磨高密度牛津防雨布，符合 QB/T 4999-2016，防水性符合 GB/T 4744-2013 标准，防水、透气、视觉警示作用好</p> <p>3. 袖口：弹力绳松紧防渗水袖口</p> <p>4. 门襟：设有按扣，全覆盖拉链，增加防水及防风性能</p>
16	胶鞋	威斯安	WSA-YX	<p>1. 材质：PVC 耐酸碱</p> <p>2. 尺码：满足采购人要求</p> <p>3. 高度：$\geq 35\text{cm}$</p>
17	头灯	小野人	T35	<p>1. 灯源：LED</p> <p>2. 头戴类型：卡扣及底座松紧带</p> <p>3. 重量：125g</p> <p>4. 连续照明：$\geq 12\text{h}$</p> <p>5. 材质：工程塑料+铝合金</p> <p>6. 充电：TYPE-C 充电</p> <p>7. 照明角度可上下自由调节，具有强光和普光。</p>
18	开发区 反光马 甲	威斯安	WSA-YWMJ	<p>面料材质：透气耐磨，防水亮条，腰围 2 条反光条，左右肩部各 1 条。</p>
19	救生衣	品之德	PYJ-074	<p>1. 颜色：橙色，外观尺寸：长度 55cm，宽度 45cm，厚度 7cm。</p> <p>2. 救生衣采用优质防水牛津布面料。</p> <p>3. 浮力材料为 EPE 闭孔型泡沫塑料。</p> <p>4. 浮力损失：救生衣浸入淡水中 24H 后浮力$\geq 74\text{N}$。</p> <p>5. 哨笛 1 只，声音响度（声压级）达到 100dB，在浸于淡水后能立即在空气中发出声音，用细索系固在救生衣上，放置位置不影响救生衣的性能，且穿戴者的双手都能使用。</p> <p>6. 采用高亮逆向反光片，反光片面积 200cm²</p> <p>7. 单件质量$< 0.4\text{kg}$。</p> <p>8. 缝线为耐油、耐海水的机缝线。</p> <p>9. 缚带为柔软的编织带，或与面料相同的布料缝制而成。</p> <p>10. 能使穿着者入水后，在水中稳定后，身体未前倾，口部露出水面，面部无浸入水中的倾向。</p>

威海市公共资源交易中心

20	轮毂式 吸油泵	德纯	DC-R1003-H	<ol style="list-style-type: none"> 1. 适用于野外江河湖海油液泄漏处理、海上石油等能源开采造成的油污染处理、恶劣工况如热处理污水处理站池中较粘污油清除。 2. 采用船用级铝表面喷塑的水面撇油机材质 3. 流量：50--100L/min 4. 工作电压：220V/50HZ，单相 0.5-1A 5. 压力： 25MPa 6. 扬程： 25 米 7. 自吸吸程：≤8 米 8. 吸油管口径：G2”
----	------------	----	------------	--