

2. 投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：中移系统集成有限公司

项目编号：社财采购公开-2026-3

序号	货物名称	品牌型号	单位	数量	投标单价（元）	小计（元）	交货安装时间	生产厂家	规格、技术指标
1	智能化警用无人机管理平台	定制智能化警用无人机管理平台	套	1	300000	300000	合同签订后 30 日历天内供货安装调试完毕	中移系统集成有限公司	<p>一、调度中心</p> <p>(1) 任务信息面板</p> <p>实时展示飞行任务、设备状态、地理信息，支持三维可视化地图，实现远程对无人机机库、无人机等设备进行可视化操控，全面实时态势感知。</p> <p>(2) 设备信息面板</p> <p>统计平台内的设备数量，划分为机场/单兵设备</p> <p>(3) 告警信息面板</p> <p>支持动态推送天气告警、飞服告警、飞行动态、空域告警、健康告警、事件推送等通告信息。</p> <p>(4) 数据底座</p>

								<p>支持对禁飞区、限制区、危险区、保护区等空域信息在三维地图上展示,辅助飞行任务规划、保障飞行安全。接入城市实景三维模型数据、城市三白膜数据等,支撑建立空、地一体低空飞行安全保障体系。支持图层切换、空间量测、场景切换、地图全屏、地图清除、网格展示等功能,辅助二、三维地图的交互及业务处置。</p> <p style="text-align: center;">(5) 飞行监控</p> <p>主要呈现飞行任务执行过程的动态信息及业务成果,支持按照通过时间戳飞行作业流程,动态呈现机场动态、无人机操作、数据采集等飞行日志信息;业务成果支持快捷查看当前任务的数据成果,包括视频、图片、全景照片、快拼图、AI 识别照片等数据成果</p> <p style="text-align: center;">二、任务中心</p> <p style="text-align: center;">(1) 任务管理列表</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>实现查看任务的名称、类型、以及任务的创建人、创建单位、执行策略，计划时间、执行状态以及任务的执行状态。</p> <p>(2) 新建任务</p> <p>支持基于三维地图及相关辅助信息，通过配置时间、任务类型、航线选择等进行单次定时任务、周期任务的申请下发；支持任务模板的创建和复用，快速生成类似任务；支持任务优先级设置功能，方便紧急任务的调度。</p> <p>(3) 任务编排</p> <p>多平台内的多任务进行智能编排，避免任务冲突。</p> <p>三、数据中心</p> <p>(1) 数据总览</p> <p>针对数据储存情况、数据总量趋势进行一屏总览，支持以不同时段、不同形式的分类展</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>示。</p> <p>(2) 飞行数据</p> <p>实现平台内部所有的原始飞行数据，包含照片和视频数据统一管理，包含数据查询、数据预览、下载等功能。</p> <p>(3) 数据资产</p> <p>功能包括数据资产统计、数据资产查询、数据操作等功能。</p> <p>四、算法中心</p> <p>(1) 资源首页</p> <p>实现算法总览功能，包括算法总数、累计用量、场景算法数量、平均精度、算法调用排名、算法动态、任务监控以及服务器监控等功能。</p> <p>(2) 算法资源</p> <p>实现算法目录、新增算法以及算法列表功能。</p> <p>(3) 样本管理</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>实现样本统计、样本可视化展示、样本标注等功能。</p> <p>(4) 训练中心</p> <p>实现训练算法管理、训练管理、模型管理等功能。</p> <p>五、运营中心</p> <p>(1) 需求管理</p> <p>实现各类需求处置和审核功能；</p> <p>(2) 资产管理</p> <p>支持设备统一接入管理，包括第三方无人机、机场、荷载、视频监控等；平台支持能力定义包括但不限于飞控能力、负载能力、安全设置能力等、设备种类维护、无人机型号添加、设备厂家等功能。</p> <p>(3) 图层资源管理</p> <p>实现基础地理资源管理功能，对平台内的地图</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>资源进行配置，包含气象数据、基础地理矢量数据、三维底座数据等。实现和自定义资源管理，在平台构建自定义资源，标绘管理，还有资源配置。</p> <p>(4) 视频管理</p> <p>实现视频信息总览，包含平台内对接的设备视频统计、视频流量统计、视频异常情况监控等。实现视频列表服务功能，包含视频名称、视频出入流量统计、视频异常情况、视频在线状态以及视频调试功能。</p> <p>(5) 自定义飞行区</p> <p>实现禁飞区、限飞区、障碍物、铁路区域、高速区域管理、编辑、新增、绘制等功能。</p> <p>(6) 租户管理</p> <p>实现租户总览、租户账号管理和租户平台能力配置等功能</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

									(7) 系统管理 实现导航管理、模块管理、权限管理、系统字典、平台能力以及在线用户等系统管理功能
2	应用服务器	戴尔 Precision T3680 应用服务器	项	1	38700	38700	合同签订后 30 日历天内供货 安装调试完毕	戴尔（中 国）有限 公司	处理器：英特尔 酷睿 i9 14 代系列 i9-14900K； 内存： 64GB ； 存储规格： 1TB SSD+8TB SATA 企业级； 显卡芯片： NVIDIA RTX 3050 8GB；

									<p>显存容量： 8GB；</p> <p>网卡描述： 1000Mbps 以太网卡；</p> <p>操作系统： Windows 10 简体中文.</p>
3	航空控制摇杆	定制航空控制摇杆	套	1	16800	16800	合同签订后 30 日历天内供货安装调试完毕	中移系统集成有限公司	<p>与服务器、系统平台配套使用，具备六个自由度，即俯仰、侧滚、偏航、前后、上下、左右，可实现远程控制。航空摇杆配备了专用的微型模拟拇指杆，提供四个额外的轴控制，可进行镜头云台操控及拍照录像操作实现无人机控制远程：对无人机进行平移，高度等控制操作，亦可对巡检任务进行暂停、停止和恢复，云台控制：对无人机搭载的云台进行镜头选择与朝向调整。</p>

4	无人机机场	大疆机场 3	台	2	86800	173600	合同签订后 30 日历天内供货安装调试完毕	深圳市大疆百旺科技有限公司	<p>整机重量:55 千克（不包含飞行器）；</p> <p>工作环境温度：机场及无人机的设备工作温度范围都为-30° C 至 50° C；</p> <p>防护等级：IP56；</p> <p>最大允许降落风速：设备最大允许降落风速 6 级；</p> <p>最大运行海拔高度：设备最大运行海拔高度 4500 米；</p> <p>空调类型：内置压缩机空调；</p> <p>续航时间：备用电池续航 4 小时；</p> <p>支持车载部署，无人机及机场在长时间车载移动过程中不会损坏；机场集成标识灯，可以用于夜间返航；</p> <p>设备可使用蜂窝模块和 SIM 卡通过 4G 实现网络接入；</p> <p>内置风速传感器、内置雨量传感器、内置环境</p>
---	-------	--------	---	---	-------	--------	-----------------------	---------------	---

										<p>温度传感器、内置水浸传感器、内置舱内温度传感器、内置舱内湿度传感器；</p> <p>设备同时配备内部及外部监控相机，且视频分辨率 1080P，且视角范围 151° ，且具备补光能力；</p> <p>支持使用手机 APP 对机场进行部署、调试；</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	机场无人 机	大疆 DJI Matrice 4TD	套	2	57600	115200	合同签订后 30 日历天内供货 安装调试完毕	深圳市 大疆百 旺科技 有限公 司	<p>机场专用无人机</p> <p>最大起飞重量：2090g；</p> <p>最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：25km；</p> <p>最长飞行时间：54 分钟；</p> <p>最大可抗风速：12m/s；</p> <p>全向感知系统：支持全向双目视觉避障系统， 下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍 物时在 App 上进行提醒，并自动减速刹车或绕 行；</p> <p>工作环境温度：工作温度范围覆盖-20° C 至 50° C；</p> <p>防护等级： IP55；</p> <p>最大水平飞行速度：前飞 21 米/秒；</p> <p>最大起飞海拔高度：6500 米；</p> <p>云台相机</p> <p>相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、</p>
---	-----------	-----------------------	---	---	-------	--------	------------------------------	-------------------------------	--

									<p>广角可见光和红外热成像相机：</p> <p>广角相机像素： 具备广角相机，有效像素不低于 4800 万；</p> <p>中长焦相机像素： 像素数 4800 万；</p> <p>长焦相机像素： 像素数 4800 万；</p> <p>可见光相机变焦倍数：最大支持 112 倍数字变焦；</p> <p>红外传感器分辨率： 640*512，超分模式 1280*1024；</p> <p>红外热成像相机变焦倍数： 支持 28 倍数码变焦；</p> <p>变焦方式： 支持可见光与红外热成像联动变焦；</p> <p>激光测距模块： 最远正入射量程 1800m；</p> <p>红外补光： 支持近红外补光灯；</p> <p>激光测距信息： 支持可见光照片中记录激光测距获取的距离和地理位置坐标；</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>ADS-B 功能：能够接收民航客机的 ADS-B 广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息；</p> <p>夜景模式：支持全彩夜视、黑白夜视；</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	无人机电池	大疆 DJI Matrice 4D 系列电池	块	3	2800	8400	合同签订后 30 日历天内供货安装调试完毕	深圳市大疆百旺科技有限公司	容量：6768 毫安时； 化学体系：LiNiMnCoO2； 充电环境温度：5℃ 至 45℃； 最大充电功率：240 瓦。
7	喊话器警示灯一体机	大疆 DJI 喊话器警示灯一体机	套	2	7600	15200	合同签订后 30 日历天内供货安装调试完毕	深圳市大疆百旺科技有限公司	支持录音喊话、媒体导入与文字转语音，新增实时喊话功能，并支持回声抑制功能； 最大功率：15 瓦； 最大响度：在 1 米处可达 114 分贝（114dB@1m）； 有效广播距离：300 米； 广播方式：实时喊话（支持回声啸叫抑制）、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语； 探照灯支持常亮和爆闪两种模式。能与云台智能联动，并提供广视野照明模式，在广角模式

									<p>下可照亮更广泛的区域；</p> <p>最大功率：32 瓦；</p> <p>照度：4.3±0.2 lux @ 100 米，17±0.2 lux @ 50 米；</p> <p>有效照明角度：23°（10% 相对照度）；</p> <p>工作方式：常亮、爆闪；</p> <p>云台结构设计范围：俯仰：-140° 至 50° ；</p> <p>云台可控转动范围：俯仰：-90° 至 35° ；</p> <p>云台最大控制转速（俯仰）：120° /s；</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

8	轻型无人 机	大疆 DJI Matrice 4T	套	1	43000	43000	合同签订后 30 日历天内供货 安装调试完毕	深圳市 大疆百 旺科技 有限公 司	<p>最大起飞重量： 1430 g；</p> <p>最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：25km；</p> <p>最长飞行时间：49 分钟；</p> <p>最大可抗风速：12m/s；</p> <p>工作环境温度： 工作温度范围覆盖-10° C 至 40° C；</p> <p>最大水平飞行速度： 前飞最大 21m/s，侧飞最 大 18m/s；</p> <p>最大飞行海拔高度： 6000 米；</p> <p>图传加密： 为保证数据安全，图传链路需通过 AES-256 技术进行加密，图传支持多频段，具 备抗干扰能力；</p> <p>云台相机</p> <p>相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、 广角可见光和红外热成像相机；</p> <p>广角相机 CMOS：1/1.3 英寸；</p>
---	-----------	----------------------	---	---	-------	-------	------------------------------	-------------------------------	--

									<p>焦；</p> <p>稳定系统： 具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）；</p> <p>激光测距模块： 最远正入射量程 1800m；</p> <p>红外补光： 支持近红外补光灯；</p> <p>激光测距信息： 支持可见光照片中记录激光测距获取的距离和地理位置坐标；</p> <p>ADS-B 功能： 能够接收民航客机的 ADS-B 广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息；</p> <p>智能识别功能： 可见光支持人车船目标的 AI 识别；</p> <p>夜景模式： 支持全彩夜视、黑白天视；</p> <p>遥控器</p> <p>一体化设计： 具备遥控器和显示屏一体化设计；</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	喊话器警示灯一体机	大疆 DJI 喊话器警示灯一体机	套	1	7600	7600	合同签订后 30 日历天内供货安装调试完毕	深圳市大疆百旺科技有限公司	<p>支持录音喊话、媒体导入与文字转语音，新增实时喊话功能，并支持回声抑制功能；</p> <p>最大功率：15 瓦；</p> <p>最大响度：在 1 米处可达 114 分贝（114dB@1m）；</p> <p>有效广播距离：300 米；</p> <p>广播方式：实时喊话（支持回声啸叫抑制）、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语；</p> <p>探照灯支持常亮和爆闪两种模式。能与云台智能联动，并提供广视野照明模式，在广角模式下可照亮更广泛的区域；</p> <p>最大功率：32 瓦；</p> <p>照度：4.3±0.2 lux @ 100 米，17±0.2 lux @ 50 米；</p> <p>有效照明角度：23°（10% 相对照度）；</p>
---	-----------	------------------	---	---	------	------	-----------------------	---------------	--

									<p>工作方式：常亮、爆闪；</p> <p>云台结构设计范围：俯仰：-140° 至 50° ；</p> <p>云台可控转动范围：俯仰：-90° 至 35° ；</p> <p>云台最大控制转速（俯仰）：120° /s；</p>
10	无人机电池	大疆 DJI Matrice 4 行业系列电池	块	3	1800	5400	合同签订后 30 日历天内供货 安装调试完毕	深圳市 大疆百 旺科技 有限公 司	<p>容量：6741 毫安时；</p> <p>电池类型：Li-ion 4S；</p> <p>化学体系：LiNiMnCoO2；</p> <p>充电环境温度：5℃ 至 40℃；</p> <p>最大充电功率：207 瓦。</p>

11	无人机 (小型)	大疆 Matrice 400	套	1	77115	77115	合同签订后 30 日历天内供货 安装调试完毕	深圳市 大疆百 旺科技 有限公 司	<p>飞行器：</p> <p>最大载重： 6 千克；</p> <p>最大起飞重量： 15.8 千克；</p> <p>最大水平飞行速度（海平面附近无风）： 25 米 /秒；</p> <p>最长飞行时间（带负载无风环境）： 59 分钟；</p> <p>最大抗风速度： 12 米/秒；</p> <p>工作环境温度： -20° C 至 50° C；</p> <p>飞行器防护等级： IP55；</p> <p>避障性能： 以 25 米/秒速度飞行，当探测到 前方电线等障碍物，应能自动刹停避开障碍物；</p> <p>感知系统： 全向双目视觉系统（环视为彩色鱼 眼）、水平环扫激光雷达，上激光雷达及下三 维红外测距传感器、六向毫米波雷达；</p> <p>机臂到位检测： 支持机臂到位检测，能够检测 机臂套筒是否拧紧到位，如未拧紧能够在遥控</p>
----	-------------	-------------------	---	---	-------	-------	------------------------------	-------------------------------	---

									<p>器端进行告警提示；</p> <p>低电量自动返航： 具备低电量自动返航功能；</p> <p>信号丢失自动返航： 具备信号丢失自动返航功能；</p> <p>最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）： 40 公里；</p> <p>载人机预警： 支持显示载人飞机在地图上的实时位置，并通过不同颜色（红色、黄色、蓝色）显示载人飞机接近的风险等级；</p> <p>双控模式： 支持双控模式；</p> <p>AI 识别： 支持可见光、红外热成像相机自动识别人、车、船，支持数量统计；</p> <p>定速功能： 支持开启定速模式，无需持续打杆，就能操控飞行器朝指定方向持续飞行；</p> <p>跟踪功能： 需支持识别人、车、船后自动框选，选定目标物后云台相机应能持续跟踪，且支持</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>自动调节镜头倍率；</p> <p>目标点环绕功能： 支持在地图设置目标点，无人机自动环绕该目标点飞行；</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12	无人机云 台相机	大疆禅思 H30T 云台相机	台	1	69900	69900	合同签订后 30 日历天内供货 安装调试完毕	深圳市 大疆百 旺科技 有限公 司	<p>集成五个模组，包含广角相机、变焦相机、红外热成像相机、激光测距仪、补光灯，满足白天及夜间成像能力；</p> <p>云台：三轴增稳云台（俯仰，横滚，平移）；</p> <p>防护等级：IP54；</p> <p>容量扩展：可拓展容量最大 512GB；</p> <p>智能定位跟踪：负载相机能够自动识别人、车、船，并进行框选，也可手动框选兴趣目标，并支持自动调节镜头焦距保持物体在画面中的比例固定；</p> <p>广角相机</p> <p>负载广角相机有效像素：有效像素 4800 万；</p> <p>负载广角相机传感器：1/1.3 英寸 CMOS；</p> <p>变焦相机</p> <p>负载变焦相机传感器：1/1.8 英寸 CMOS；</p> <p>负载变焦相机有效像素：有效像素 4000 万；</p>
----	-------------	-------------------	---	---	-------	-------	------------------------------	-------------------------------	--

										<p>负载变焦相机可见光光学变焦倍数：最大光学变焦 34 倍；</p> <p>负载变焦相机可见光数码变焦倍数：最大数码变焦 400 倍；</p> <p>支持近红外补光：夜景模式中，支持开启近红外补光，增加夜视效果；</p> <p>红外相机</p> <p>红外相机数字变焦倍数：最大支持 32 倍；</p> <p>红外相机视频分辨率：1280x1024@30fps；</p> <p>红外相机照片分辨率：1280x1024；</p> <p>红外相机高温警报：支持高温报警；</p> <p>等温线：支持设置等温线；</p> <p>太阳灼伤保护：支持，相机检测到太阳，自动关闭红外快门，保护红外探测器；</p> <p>红外测温精度：± 2℃或 ± 2%，取较大值；</p> <p>激光测距仪</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>激光模块： 最远测量距离 3000 米；</p> <p>打点定位： 支持在画面中央的目标上打点，可记录目标点的经纬度及高度。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

13	无人机电池	大疆 TB100 智能飞行电池	块	3	7998	23994	合同签订后 30 日历天内供货安装调试完毕	深圳市大疆百旺科技有限公司	容量： 20254 mAh 能量： 977 Wh； 循环次数： 400； 标准电压： 48.23 伏； 电池类型： Li-ion； 电池到位检测： 当电池未安装到位时，应能对无人机进行阻飞并在遥控器上进行提示； 支持低温自加热充电
14	云台组件	大疆 Matrice 400 第三云台组件	个	1	1837	1837	合同签订后 30 日历天内供货安装调试完毕	深圳市大疆百旺科技有限公司	最大载：云台快拆口挂载最大 3 千克，螺丝锁付直挂最大 6 千克
15	双云台组件	大疆 Matrice 400 系列双云台组件	个	1	2800	2800	合同签订后 30 日历天内供货安装调试完毕	深圳市大疆百旺科技	可实现双云台安装，每个云台位挂载 950 克。

								有限公 司	
16	遥控器	大疆 DJI RC Plus 2	套	1	9600	9600	合同签订后 30 日历天内供货 安装调试完毕	深圳市 大疆百 旺科技 有限公 司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 带屏遥控器：遥控器和显示屏一体化设计； 2. 遥控器防护等级：遥控器支持 IP54 防护等级； 3. 遥控器屏幕尺寸：7.02 英寸； 4. 遥控器显示器分辨率：1920× 1200； 5. 遥控器显示器亮度：1400 尼特； 6. 遥控器接口：遥控器需具备 HDMI 视频输出接口、SD 卡槽、USB 接口； 7. 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：40km； 8. 遥控器内置电池：容量 6500 mAh ；充电时间 2 小时； 9. 遥控器外置电池：容量 4920 mAh。能量 65Wh； 10. 遥控器续航时间：内置电池 3 小时，内置电池+外置电池 6 小时；

									<p>11. 遥控器工作环境温度区间：-20° C 至 50° C；</p> <p>12. 遥控器操作系统：安卓系统；</p> <p>13. 遥控器存储空间：64GB，且支持使用 microSD 卡拓展存储容量；</p> <p>14. 双控模式：支持两个遥控器同时与同一台飞行器连接，控制权限可在两个遥控器之间切换。可通过按需抢占控制权的方式来决定当前遥控器可以操作哪些机载设备（如飞行器、云台），控制权分为飞行控制权、云台相机控制权。当遥控器有飞行控制权时可以操控飞行；当遥控器有云台控制权时，可以操控云台相机。</p>
17	数字语音广播系统	大疆禅思 V1 喊话器	台	1	13988	13988	合同签订后 30 日历天内供货安装调试完毕	深圳市大疆百旺科技有限公司	<p>额定功率：30 瓦；最大响度：127 分贝@1 米；</p> <p>有效传播距离：500 米；</p> <p>防护等级：IP54；工作温度：-20℃ 至 50℃；</p>

								司	
18	云台探照灯	大疆禅思 S1 探照灯	台	1	12988	12988	合同签订后 30 日历天内供货安装调试完毕	深圳市大疆百旺科技有限公司	额定功率：68 瓦；最高中心照度：35 lux@100 m（全开模式）； 有效探照距离：500 米（全开模式）；防护等级：IP54；工作温度：-20℃ 至 40℃；

19	抛投器	数智元 FT100P-A MAX	台	1	6700	6700	合同签订后 30 日历天内供货 安装调试完毕	河南数 智元信 息技术 有限公 司	<p>设备为分体式可视抛投设备，包含一个视频采集模块和一个四抛投模块。视频采集模块挂在云台接口，将飞机下方视频传输给遥控器。包含四个投掷器，单个投掷器依次投掷，单个投掷器最大可承载 10kg 的投掷物品，无人机投掷系统最大可承载 24kg 的投掷物品。适用于灭火弹投掷、应急物资投掷、电力架线、突发应急救援等任务。搭载双路多色警示灯，RGB 灯光可调，适用于各种工作环境下的警示场景。额外搭载绿激光指示器，方便物资投放时精准投放，提高工作效率。</p> <p>视频可视：视频角度与抛投目标保持一致，精准投放；</p> <p>分体设计：避免抛投物品遮挡摄像头；</p> <p>多段投掷：四个投掷器可依次投掷；</p> <p>工作温度：-20 ° ~ 60 ° ;通道数：4；</p>
----	-----	---------------------	---	---	------	------	------------------------------	-------------------------------	--

									<p>控制方式：独立通道控制投放，任意选择投掷编号或者一键全抛；</p> <p>控制距离：与无人机通信距离一致；</p> <p>警灯数量：8 颗 RGB 灯珠；</p> <p>安装方式：机腹卡螺丝安装(兼容第三云台接口安装)；</p> <p>负载能力：单通道 10kg;激光指示：支持；</p> <p>挂载方式：支持无电手动快速装载与卸载;视频像素：1080P 30 帧.</p>
20	红蓝爆闪灯	成至 FL60	套	1	4199	4199	合同签订后 30 日历天内供货安装调试完毕	广州成至智能机器科技有限公司	<p>1. 重量：310 g</p> <p>2. 尺寸：130*62*68 mm</p> <p>3. 可快速拆装</p> <p>4. 保护功能，灯光开启时，温度超过阈值，灯光自动关闭，当稳度下降恢复后，灯光能自动恢复开启.</p> <p>5. 功能：红、蓝、绿、黄警示爆闪</p>

									<p>6. 控制方式：无人机链路</p> <p>7. 工作温度：-20° C-+50° C</p> <p>8. 三防等级 IP54</p>
21	增强图传	大疆 DJI 增强图传	套	4	2800	11200	合同签订后 30 日历天内供货安装调试完毕	深圳市大疆百旺科技有限公司	无人机设备接入 4G 网络，实现联网、增强图传、网络 RTK 等多项功能。
22	轻型巡检无人机机场 Care+ 服务	大疆 DJI Care 行业无忧旗舰版（大疆机场 3）	项	2	6600	13200	合同签订后 30 日历天内供货安装调试完毕	深圳市大疆百旺科技有限公司	<p>由于意外导致的设备损坏（操作失误、信号干扰、返航撞机、意外进水、跌落损坏）等飞行意外导致的机损提供置换或维修服务；</p> <p>在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止；</p> <p>多台同时激活设备，保障额度可叠加共享，共</p>

									享额度不设上限；
23	轻型巡检 机场无人 机 Care+ 服务	大疆 DJI Care 行业无忧旗舰 版 (DJI Matrice 4TD)	项	2	8900	17800	合同签订后 30 日历天内供货 安装调试完毕	深圳市 大疆百 旺科技 有限公 司	由于意外导致的设备损坏（操作失误、信号干扰、返航撞机、意外进水、跌落损坏）等飞行意外导致的机损提供置换或维修服务； 在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止； 多台同时激活设备，保障额度可叠加共享，共享额度不设上限； （含 100 万第三方责任险）
24	轻型巡检 无人 机 Care+ 服务	大疆 DJI Care 行业无忧旗舰 版 (DJI Matrice 4T)	项	1	8600	8600	合同签订后 30 日历天内供货 安装调试完毕	深圳市 大疆百 旺科技 有限公 司	由于意外导致的设备损坏（操作失误、信号干扰、返航撞机、意外进水、跌落损坏）等飞行意外导致的机损提供置换或维修服务； 在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止； 多台同时激活设备，保障额度可叠加共享，共

									享额度不设上限； (含 100 万第三方责任险)
25	小型巡检 无人 机 Care+ 服务	大疆 DJI Care 行业无忧旗舰 版 (DJI Matrice 400)	项	1	8279	8279	合同签订后 30 日历天内供货 安装调试完毕	深圳市 大疆百 旺科技 有限公 司	由于意外导致的设备损坏 (操作失误、信号干 扰、返航撞机、意外进水、跌落损坏) 等飞行 意外导致的机损提供置换或维修服务； 在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置 换服务，直至保障额度用完为止； 多台同时激活设备，保障额度可叠加共享，共 享额度不设上限； (含 100 万第三方责任险)
26	小型巡检 无人 机云台相 机 Care+服	大疆 DJI Care 行业无忧旗舰 版 (H30T)	项	1	14600	14600	合同签订后 30 日历天内供货 安装调试完毕	深圳市 大疆百 旺科技 有限公 司	由于意外导致的设备损坏 (操作失误、信号干 扰、返航撞机、意外进水、跌落损坏) 等飞行 意外导致的机损提供置换或维修服务； 在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置 换服务，直至保障额度用完为止；

	务								多台同时激活设备，保障额度可叠加共享，共享额度不设上限；
27	无人机执照培训	多旋翼中型无人机操控员执照（超视距）	人	4	7000	28000	合同签订后 30 日历天内供货安装调试完毕	中移系统集成有限公司	民用无人驾驶航空器操控员执照培训（多旋翼中型驾驶员）
28	设备集成费	定制	项	2	20000	40000	合同签订后 30 日历天内供货安装调试完毕	中移系统集成有限公司	1、无人机机场网络配置部署，服务器网络配置及部署；2、无人机机场安装（强电、硬化、施工、安装、调试、监控、防护）；3、服务器安装及平台部署；4、无人机机场售后服务三年；5、平台技术支持及使用 3 年；6、技术培训（不包含无人机驾驶培训）；
投标报价金额合计（大写）：壹佰零捌万捌仟柒佰元整								人民币（小写）：1088700.00 元	

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2026 年 4 月 1 日