

五、分项报价一览表、技术规格偏离表、商务偏差表、供货及培训方案和售后服务方案等；

(一) 分项报价一览表

项目名称：内乡县应急管理局首批防汛物资采购项目

项目编号：内乡政采磋商-2026-20

序号	货物名称	品牌	制造商	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	6寸柴油排水泵及相关配件	维铭	重庆维铭机械制造有限公司	192柴油6寸水泵 6寸柴油水泵机组 配套功率 (kW)8.5 进 / 出水口直径 (mm)150/150 转速 (r / min)：3600 流量 (m ³ / h)：150 扬程 (m)：25	台	10	11960	119600	交货期： 合同签订之日起30日历天
2	救生绳抛投器	步行者	江苏步行者安全设备有限公司	步行者PTQ10-Y380S290Q130 1、符合GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求； 2、产品配置:发射主机1、多功能底座1个、陆用救援弹≥2个、水用救援弹≥2个、训练弹≥1个、绳包≥2个、装绳器≥1个、收绳器≥1套、双滚珠角度仪≥1套、气瓶充绳器≥1套、16克CO2压缩气瓶≥4个、触发剂≥4个、救生圈保护套≥2套、锚钩≥1;套航空箱一套； 3、工作压力:≥8.5Mpa(±0.1 Mpa)，重量<8.5KG(净重)； 4、抛射距离:陆用时抛射距离≥350米;水用时抛射自动充气救生圈距离250米，搭配直径8mm专用绳索发射金属锚钩时，抛射距离≥80米； 5、抛绳规格:陆用抛绳规格:抛绳断裂强度≥2500N;水用抛绳规格:抛绳断裂强度>7400N； 6、抛射偏差角<5°； 7、枪体上有手动泄压阀，精准控制抛投器工作压力； 8、配备有充绳用的气瓶收绳器，连接G5/8国标气瓶空呼气瓶进行充绳，实现现场充装弹头； 9、配备金属多功能底座，有30°、45°、55°、65°、75°等5个调整角度。带有2个钢钎及防滑橡胶，适用多种复杂环境下使用； 10、枪体上装有压力表(内嵌枪体里)，实时显示阀体工作压力； 11、配备有调校发射角度的双滚珠角度仪，便于控制发射角度，实现有效抛投，能使救援弹抛射的更加接近目的地、且抛射距离更远； 12、铝合金航空包装箱，坚固防水抗震，可规则堆放在救援车上，方便快速投入救援；	套	10	14950	149500	交货期： 合同签订之日起30日历天

				13、配备有收绳用的收绳器，能快速回收救援绳，提高救援的时间和效率。					
3	水上救援飞翼	大江	深圳市大江智造有限公司	<p>大江DJ-01</p> <p>1、智能动力救生器投入使用启动:开机无需对码，只需2秒钟内启动，快速投入使用:岸上遥控操作往返，无需救援人员下水施救:</p> <p>2、拉人手把数量:机身前端拉手数量2个，机身外侧有网状绳索，方便被救人员的抓握</p> <p>3、摇控功能:摇控器能通过无线方式对智能动力救援器进行前进、向左、向右、后退方向航行控制，能切换速度，启动自动返航等功能。</p> <p>4、一键返航功能:启动一键返航功能键后，返回在起航位置半径2米范围之内。</p> <p>5、失联返航功能:信号失联10秒自动返航到定点位置≤ 2米:GPS、北斗系统道精准定位:≤ 2米。</p> <p>6、动力装置:螺旋桨驱动，螺旋桨:2个。螺旋桨装配安全保护罩尾罩的栅栏间距:$5\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$。</p> <p>7、透雾闪烁灯:闪烁灯2对(左右各一个)开机入水闪烁。</p> <p>8、双面航行功能:无论正面还是反面投入水中，均正常动力行驶。</p> <p>9、产品尺寸:长:102cm,宽:80cm,高:20cm</p> <p>10、外壳材料:HDPE</p> <p>11、总重量:14KG</p> <p>12、遥控距离(米):≥ 1200米。</p> <p>13、水上速度:≥ 6米/秒。</p> <p>14、载人速度:≥ 2米/秒。</p> <p>15、续航时间:>95分钟</p> <p>16、浮力(kg):$>340\text{N}$</p> <p>17、拖拽力:$>500\text{KG}$</p> <p>18、电机:1200W/台(双推动器)</p> <p>19、抗风浪等级(米):≥ 2米。</p> <p>20、抛投高度:>20米</p> <p>21、防水等级:IP68。</p> <p>22、电池容里:26Ah</p> <p>23、充电时间:5小时</p> <p>24、充电温度:$-5^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$</p> <p>25、工作温度:$0^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$</p> <p>26、存储温度:$-20^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$</p> <p>27、救生圈开机电源灯显示卫星定位功能。</p> <p>28、遥控器屏幕界面显示功能:</p> <p>(1) 遥控器无线信号显示功能</p> <p>(2) 遥控器GPS+北斗定位显示功能</p>	台	4	49800	199200	交货期: 合同签订之日起30日历天

				(3) 遥控器电量显示功能 (4) 救生圈电量显示功能 (5) 遥控器高低速切换显示功能 (6) 遥控器待机时间20h以上					
4	1000米水带/水管	丹星	镇江丹星消防设备有限公司	1. 水带型号: 8-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶有衬里消防水带: 合成橡胶有衬里2. 5寸消防水带, 产品标准/技术要求: GB6246-2011 2. 水管: KD65 内扣式接口(内含KD65主型), 产品标准/技术要求: GB12514.1-2005; GB12514.2-2006	套	2	3950	7900	交货期: 合同签订之日起30日历天
5	对讲机	福摩斯特	福建省泉州市福摩斯特电子科技有限公司	FMST618S 数字百公里内对讲机, 电池容量: 3800毫安 发射功率: 23dBm±2.7dB 频率容限: ±0.1ppm+15Hz 待机时间: 3-6天	台	30	300	9000	交货期: 合同签订之日起30日历天
6	防洪挡板	云盾	浙江云盾防汛用品有限公司	L型防洪挡水板 防洪挡水板 abs材料 L型可移动防洪挡板 尺寸: 高度(cm): 52、长度(cm): 68、宽度(cm): 70	件	100	180	18000	交货期: 合同签订之日起30日历天
7	救生衣	大字	东台市大字救生设备厂	远东救生衣 1、外观: (1) 颜色皮为橙红色, (2) 应能两面穿着或明显只能单面穿着。 (3) 应采用快速系固方式。 (4) 反光材料: 前, 后两面水线上的面积不小200cm。 (5) 每件配备耐腐蚀哨笛1只。 2、温度循环: 应经受-30C及+65C的环境温度。 3、浮力: ≥74N 4、耐燃烧: 在移出火焰后工作救生衣燃烧不应超过6s或继续融化。 5、产品符合GB/T32227-2015标准。	件	400	192	76800	交货期: 合同签订之日起30日历天
8	30匹船机	海的	杭州海的动力机械股份有限公司	海的 HD30F 额定功率(kw): ≥22 冲程: 2 缸体: 2 排气量(cc): 496 缸径x行程(mm): 72.0×61.0 重量(kg): 53-58	台	7	21000	147000	交货期: 合同签订之日起30日历天

				油箱(L): 24 档位: 前进-空挡-倒挡 操控系统: 操舵						
9	救生圈	三圣	东台市三圣船舶安全设备有限公司	SANSHENG 5556 1. 颜色: 橙红色; 2. 尺寸: 外径 71cm (±2%); 内径 44.5cm (±2%); 3. 重量: ≥2.5kg; 4. 浮力: ≥14.5kg; 5. 产品厚度 110mm; 6. 具有阻燃耐高低温(-30 度至 65 度的环境无损坏), 无皱缩破裂, 耐油耐火等特 点; 点燃汽油使其自由燃烧 30S, 在移出火焰后, 救生圈燃烧应不超过 6S 或继续融 化。救生圈从 30m 处脱落投入水中应无损坏。 7. 救生圈挂着不小于 14.5KG 的铁块浮于水中, 应能保持浮于水中 24H. 8 产品符合 GB/T 4302-2008 标准	件	400		190	76000	交货期: 合同签订 之日起30 日历天
							总价	803000		
合计: (大写): <u>捌拾万零叁仟元整</u> (小写) <u>803000.00元</u>										


说明: 1. 供应商可根据实际情况自行填写。

2. 上述各项若有详细分项报价, 应另页描述。

3. 以上费用表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细, 供应商可自行补充。

供应商(公章): 河南翰金宏商贸有限公司

法定代表人(负责人)或授权代表(签字):



日期: 2026 年 06 月 11 日