

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、供货安装调试方案、售后服务方案、培训方案、磋商文件要求的其它材料及供应商认为有必要提供的材料等；

分项报价一览表

供应商名称（公章）：唐河大隆数码器材有限公司

项目编号：唐财采购竞争性磋商-2026-56

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	P1.2小间距LED显示屏	浙江大华 DH-PHSIA 1.2-JG	屏尺寸不小于12.16m*3.36m=40.8576m ² ； 分辨率不低于9728*2688 像素间距≤1.25 mm 显示亮度：≥500cd/m ² 白平衡亮度：≥500cd/m ² 亮度控制：智能/手动 色温：2000K~9300K(可调) 视角：水平不小于140° /垂直不小于140° 像素密度不小于640000 dots/m ² 模组分辨率(W×H)：不低于256×128 dots 材质：压铸铝 防护等级：不低于背面IP30/正面IP30 工作温湿度：-10℃~+45℃/10%~80%RH 存储温湿度：-20℃~+55℃/10%~80%RH 箱体平整度：≤0.2 mm 灰度等级不低于14 bits 单点亮度校正：有 单点色度校正：有 发光点中心距偏差：≤2% 亮度均匀性：≥98% 色度均匀性：(x, y)±0.003之内 对比度：≥5000:1 画面帧频：50/60 Hz	浙江大华 技术股份 有限公司	平方	40.86	12350.00 元	504621.00	合同签订 后30日 历 天内 安 装 调 试 完 毕

		 <p>画面刷新率不低于3840 Hz 输入电源: AC90~260V 输入功率(最大值): 400 W/m² 输入功率(典型值): 135 W/m² 使用寿命 ≥100,000 Hours LED波长: R:617~625nm G:515~535nm B:458~475nm 驱动方式: 恒流驱动 安装方式: 固定安装 维护方式: 完全前维护 通信连接: 超五类网线100M内; 100M-10KM单模光纤</p>							
2	智能LED控制器	浙江大华 DH-LCS-S 8	<p>支持不少于1路4096×2160@60Hz和1路1920×1080@60Hz的信号采集 支持不少于8个千兆网口输出, 最大可带载520万像素点 支持超宽16384、超高16384输出带载 支持两层自由开窗展示; 同时支持1个字幕图层, 1个纯色底图图层 支持场景切换 支持多台同步 支持冗余备份、智能控制 支持3.5mm音频输出, 支持选择视频源音频输出 支持前面板按键交互操作 支持1路HDMI2.0环路输出, 可用于预监显示</p>	浙江大华 技术股份 有限公司	个	7	4550.00元	31850.00	合同签订 后30日 历天内 安装 调试 完毕
3	配电柜	浙江大华 DH-IPDCI -50	<p>1 分路延时启动/关闭 每台配电箱最多可以做到1-8路延时启动/关闭, 每路延时间隔时间可自定义(0-999S) 出厂设置2S 2 实体按键/遥控器 支持一键启动/关闭, 两键遥控(带天线) 315Mhz频率 3 独立空调控制回路 可设置定时启动或与环境温度湿度探头联动控制 4 门磁告警 实时监控门磁状态, 门被非法打开时告警 5 支持第三方中控 提供Modbus-RTU/UDP协议接口给中控</p>	浙江大华 技术股份 有限公司	台	1	5500.00元	5500.00	合同签订 后30日 历天内 安装 调试 完毕

			<p>系统调用</p> <p>6 环境温湿度探头 环境高温自动断电，告警动作阈值可在0-100℃范围内自由设定 温湿度数据实时监测，温湿度探头为RS485通信接口，支持Modbus-RTU通信规约，可以长距离传输，探头标配80cm长。</p> <p>7 零线温度 采用高精度接触式测温传感器，实现零线高温自动断电，告警动作阈值可在0-100℃范围内自由设定</p> <p>8 烟雾探头 烟雾断电/报警，标配3米线，实测支持50米延长</p> <p>9 定时开关 每天可以设置4组开关时间，可以按照星期来选择开通和关闭定时任务</p> <p>10 SQLite专用数据库 按照操作/告警/运行三大类别数据，独立存储，数据库记录容量高达10万条+，安全级别搞，防篡改设计</p> <p>11 黑盒子安全存储芯片 支持告警记录、操作日志脱网后独立存储功能</p> <p>12 上电启动 可设置为上电自启动记忆功能，方便无人值守场合</p> <p>13 电能监测 可接入数字电表，支持过压/欠压告警自动断电功能</p> <p>14 运行环境 软件为中英文双语界面，支持银河麒麟、统信、鸿蒙HarmonyOS等国产操作系统，政企信创项目无忧</p> <p>15 告警通知/OTA PLC蜂鸣器告警/电脑强制弹窗提醒，支持OTA升级功能</p> <p>16 外接设备 支持接入7寸一体化工业级组态屏</p>						
4	视频综合平台主机	浙江大华 DH-M80	<p>嵌入式Linux操作系统，安全可靠、稳定高效，便于开发和维护；</p> <p>不少于4个2.5G的RJ45接口，2个万兆光口；</p> <p>支持双主控热备，无感切换，切换过程中上墙画面正常显示不受影响；</p>	浙江大华技术股份有限公司	个	1	33410.00元	33410.00	合同签订后30日历天内安装调试完毕

		 <p>智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠，支持会议模式一键静音；</p> <p>支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，复合流编码时音频和视频同步；</p> <p>支持DP、HDMI、DVI等常见视频信号接入，并编码转发至其存储设备，最大支持4K@60信号的采集和编码；</p> <p>最大支持96路1080p@60高清视频信号编码输入/48路4K@60超清视频信号编码输入；</p> <p>支持全链路的YUV444无损画质采集和显示；</p> <p>单设备最大支持96路4K@60信号拼接输出，支持多台设备级联拼接；</p> <p>支持H. 264/H. 265网络信号解码，最大支持864路1080p@25fps高清视频解码能力；</p> <p>支持视音频同步解码；</p> <p>支持32MP、16MP、12MP、8MP、5MP、3MP、1080p、720p、D1视频解码；</p> <p>支持H. 265/H. 264/SVAC/MPEG4/MJPEG视频标准；</p> <p>支持每个通道编码参数独立可调，包括分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色度；支持复合流编码，音频和视频同步；编码设置页面支持YUV444和YUV420的模式切换；支持主码流、辅码流同步编码。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>支持信号多路复制，同一路信号复制路数不少于32路；</p> <p>支持web浏览器、PC客户端、移动客户端、网络键盘等控制切换；</p> <p>解码卡单输出口支持36路1080P（200万），或9路4096×2160（800万），或2路8640×3840（3200万），或4路8192×2160（1600万）/4000×3000（1200万），或12路3392×2008（600W）/3072×1728（500万），或16路2560×1440（400万），或20路2048×1536（300万），或72路720P/D1及以下分辨率实时解码信号的解码；整机满配最大支持864路1080P</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		 <p>(200万)或216路4096×2160(800万)或48路8640×3840(3200万)高清视频解码。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) 支持拼接缩放/视频融合/漫游/开窗/层叠; 支持1/4/8/9/16/25/36画面分割显示,支持自由分割; 支持点对点高清底图显示; 支持字幕叠加功能,文字字体、颜色、字符间距、背景色、滚动速度可调节; 支持电视墙自由拼接;支持规则拼接、重叠拼接、间隔拼接及非矩形电视墙的任意拼接;整机最大支持96路HDMI视频输出接口拼接。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) 支持双电源冗余; 采用8U高度机箱,具备27个板卡插槽,输入输出板卡支持混插,业务卡槽支持适配输入或输出板卡插入识别及使用(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件)</p>							
5	视频综合平台4路HDMI高清编解码卡	浙江大华 DH-VEC04 05HH-M80	<p>不少于4路HDMI1.3视频输入接口,4路3.5mm独立音频输入接口; 最大支持4路1920×1200@60Hz音视频信号采集编码; 支持HDMI内嵌音频输入和3.5mm音频输入; 支持主码流和辅码流编码; 支持YUV444无损画质; 输入分辨率支持1920×1200@60Hz;1920×1080@60Hz;1600×900@60Hz;1366×768@60Hz;1024×768@60Hz;800×600@60Hz;640×480@60Hz,并支持自定义分辨率输入</p>	浙江大华 技术股份 有限公司	个	1	8500.00元	8500.00	合同签订后30日历天内安装调试完毕
6	视频综合平台4路HDMI超高清解码卡	浙江大华 DH-VDC04 05EH-M80	<p>支持不少于4路HDMI2.0信号输出接口 支持H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2视频压缩格式解码 支持 32MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/UXGA/1080p/720p/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF视频解码(32MP、16MP、12MP仅H.265支持)</p>	浙江大华 技术股份 有限公司	个	3	8750.00元	26250.00	合同签订后30日历天内安装调试完毕

			支持2路32MP@25fps/4路8MP@60fps/8路8MP@30fps/36路1080P@30fps/130路D1@25fps网络视频实时解码（32MP仅H.265支持） 支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割，支持M×N自定义分割 HDMI输出接口支持3840×2160@60Hz、3840×2160@30Hz、1920×1080@60Hz、2048×1152@60Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×720@60Hz、1024×768@60Hz固定分辨率输出，并支持自定义分辨率输出。 支持小间距LED对接 支持多屏融合拼接						
7	视频综合平台 机框假面板	浙江大华 定制	机箱空槽位挡板	浙江大华 技术股份 有限公司	套	20	55.00元	1100.00	合同签订 后30日 历天内 安装调 试完毕
8	智慧大屏管家 软件(大屏控制 模块)	浙江大华 DH-iSee- CVCS	1、支持windows10/11、Android、银河麒麟（国产化）、统信（国产化）操作系统； 2、集大屏控制、内容控制、用电网关、环境控制、设备管理、系统预案、智能运维功能为一体，统一门户入口； 3、统一接入管理前端IPC、球机、录像机、显控产品、LED设备、内容播控服务器、用电网关、中控主机等设备； 4、支持智能运维功能，首页可统计展示当前显控设备、信号通道、播控主机的在线状态，一图掌全局； 5、支持对接安防平台，支持从平台获取设备树和操作拉流上墙； 6、支持自定义布局，大屏控制功能按钮可根据用户习惯自由调整，同时支持信号树左侧和右侧，预案单列和双列调整； 7、支持单台设备预案增删改及多台设备组合系统预案一键切换； 8、支持实时模式和预编模式进行上墙；	浙江大华 技术股份 有限公司	个	1	3040.00元	3040.00	合同签订 后30日 历天内 安装调 试完毕

			 <p>9、可视化上墙显示，支持信号预监和电视墙回显功能，大屏控制所见即所得； 10、支持信号源拖动上墙、手势开窗、窗口漫游、双指缩放等手势操作； 11、支持叠加字幕，设置属性包括：宽度、高度、字体颜色、背景颜色、字体类型、字体大小、排序方式、滚动方式、滚动速度； 12、支持自定义上传底图，支持对上墙画面进行裁剪； 13、支持画布缩放功能，可查看高分辨率的内容的局部细节； 14、支持上墙内容的展示细节放大，反向控制操作和信息输入； 15、支持大屏开关，可设置定时开关； 16、推荐硬件配置：不低于i5-6500 @3.2GHZ、内存不小于8G、硬盘不小于40G；</p>						
9	线缆附件包	国产定制	<p>包含以下线缆：</p> <p>1、配电箱到显示屏3x2.5电源线， 2、屏体内箱体之间串接电源线； 3、控制系统到屏体15米6类网线； 4、箱体之间串接网线； 5、发送盒到拼接器的1米HDMI线</p>	国产	项	1	8000.00元	8000.00	合同签订后30日历天内安装调试完毕
10	LED抽真空拆卸模组工具	浙江大华 DH-PHGSC-V2	LED抽真空拆卸模组工具(适用于300x168.75或150x337.5或320x160或150x168.75或240*240或192*192或256*256模组)	浙江大华技术股份有限公司	个	1	3200.00元	3200.00	合同签订后30日历天内安装调试完毕
11	单色屏	浙江丰视 FS-EIR4.75C-D	<p>类型 项目名称 技术参数</p> <p>LED 灯体规格 SMD2121 物理像素点间距 PH=4.75mm 单元板 屏体技术参数 模组尺寸(宽*高*厚) 304*152*14.3mm 分辨率(宽*高) 64*32点</p>	浙江丰视科技有限公司	套	2	8300.00元	16600.00	合同签订后30日历天内安装调试完毕

			 <p> 像素点间距 44321点/m² 模组重量 (Kg) 0.21kg 显示亮度 ≥200cd/m² 数据接口 通用接口HUB08 驱动方式 十六分之一扫描 恒流驱动 视角 水平视角≥120度, 垂直视角≥120度 最佳可视距离 10-100米 灰度等级 512灰度 显示颜色 红色 屏幕寿命 >10万小时 盲点率 ≤300PPM 工作电压 DC5V 单个最大功耗 ≤20W/PCS 单个工作功耗 ≤10W/PCS 1m²的最大功耗 210w/m² 1m²的平均功耗 170w/m² 系统工作环境温度 -20℃~60℃ 系统工作环境湿度 10%-90%RH 屏尺寸1.4*3.4m </p>						
12	钢结构	国产定制	国内室内LED屏钢结构支架 (1m ²)	国产	平方	40.86	1560.00元	63741.60	合同签订后30日 天内安装调试完毕
报价金额合计 (大写): 柒拾万伍仟捌佰壹拾贰元陆角整 ¥: 小写: 705812.60元									

法定代表人 (负责人) 或授权代表 (签字):




日期: 2026年6月30日