

2、投标分项报价一览表（适用于货物）



投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：西峡县育德教学设备有限公司

项目编号：西峡政采公开-2026-29

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	学生课桌凳	东方诚实	一、课桌 1、外形规格： 650mm×450mm×760mm（长、宽、高） 2、桌面规格：650mm×450mm×18mm（厚度） 3、桌面材质：采用高压密度三聚氰胺双贴面板，桌面前贴胸边向内凹弧形，采用高强度塑料一次注塑成型封边。封边结实耐用，美观舒适。 4、桌架用 25×50mm 椭圆钢管，壁厚度 1.1mm，每台桌子用四个竖腿与底腿链接，底腿用 25×40×1.2mm 方管，前后左右均匀有拉撑，用气体保护焊机焊接，设计新颖、独特，坚固耐用。 5、桌斗：500mm×350mm×180mm，用 1mm 厚钢板一次冲压成型。 6、脚套：采用全新 PP 注塑一次成型。 二、方凳 1、外形规格： 340mm×240mm×440mm（长、宽、高） 2、凳面材料：与桌面一致 3、凳子结构：凳腿用 25mm×25mm 方钢，壁厚 1mm，四个竖腿，用气体保护焊机焊接。 4、脚套：采用全新 PP 注塑一次成型。	江西省南城县东方校具有限公司	套	600	175	105000	30 日历天

曹长青

2	单人 午休 课桌椅	东方 诚实	一、课桌 1、桌面 ①材质：采用 E0 级环保高密度板贴面，桌面四边采用抗老化 PP 塑料无缝注塑封边一次性成型，并带有安全圆角，美观与坚固兼备。 ②尺寸：650mm×450mm×18mm （±1mm）（长×宽×厚） ③功能： (A)面板正前方设有笔槽（240-200mm×45mm×14mm，长×宽×深），方便学生使用。 (B)表面纹理处理，不反光。 2、桌斗 ①材质：采用 PP 塑料一级新料一体注塑成型。 ②尺寸：510mm×365 mm×160mm（±2mm），斗底部带加强筋。 ③书箱前端有两个排水口，两侧有多排小圆孔，防止书本受潮； ④书箱靠胸前有内弧设计（向内凹陷 15mm）。 3、桌架 ①采用优质钢管，桌立柱用 40×78×1.2mm 规格的八面菱形管，内套 28×65×1.2mm 八面菱形管，连接处有塑料中层套。桌下部横撑用 30×60×1.2mm 椭圆管焊接而成，桌地脚用 30×60×1.2mm 扁圆管与竖柱焊接而成，稳固耐用。 ②高度调节：手摇式升降。升降范围 680-790mm，左右脚架各安装一组高低手动升降调节丝杆，升降调节丝杆传动齿轮采用合金压铸，升降丝杆蜗轮手摇无极升降，螺杆采用 T 型螺纹传动，方便不同身高学生对桌子高低的要求，配升降调整专业工具。 ③表面涂装：桌架焊接后，表面须经静电粉末喷涂。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。	江西省南城县东方校具有限公司	套	850	680	578000	30 日历天
---	-----------------	----------	---	----------------	---	-----	-----	--------	--------

曹长青

		4、脚垫 材质：采用环保级 PE 塑料一体射出而成，耐磨抗老化。 5、午休功能介绍 在进入学生午休阶段，桌斗两侧带隐藏式拉手翻转器，桌面可通过拉手开关，达到倾斜的目的，便于前排学生躺下时不用升起课桌，保证学生后仰空间，午睡时操作方便实用。 二、椅子 1、靠背 ①材质：采用环保级 PP 耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。 ②靠背尺寸：470mm×435mm（±5mm） ③功能：塑料头枕尺寸 240×150mm（±2mm）可通过靠背上的滑槽上下移动，上课期间，移至最下方作为脚踏使用；午休期间，移至最上方作为头枕使用，且能有大的调整学生身高差距具有合适靠枕位置。靠背两侧呈包围状，且两侧各带有一扶手，扶手尺寸长 200mm，宽 50mm，有助于学生在午休时有着更舒适的支撑。中间内凹式曲线弧度设计，能起到很好的支撑作用保护学生的背部脊椎，使其免于侧弯；靠背有透气散热条，舒适同时又满足审美需求。 2、坐垫 ①材质：采用环保级 PP 耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。 ②坐垫尺寸：440mm×430mm（±5mm） ③功能：坐垫后端带有后盖，防止气杆在伸缩过程中出现夹手现象。坐垫采用人体工程学原理，中间有内凹式设计，能让学生整个臀部坐在内凹处，借此可分散上半身的所有重量，使学生在在学习时更舒服，久坐不累；坐垫有透气散热条，舒适同时又满足审美需求；坐垫底部有一块功能脚托规格为 330mm×						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

曹长青

		215mm（±2mm）安装在腿托管处可伸缩调节翻转使用。 3、椅架 ①采用优质钢管，椅立柱用 40×78×1.2mm 规格的八面菱形管，内套 28×65×1.2mm 八面菱形管，连接处有塑料中层套。椅下部横撑用 30×60×1.2mm 扁圆管焊接而成，椅地脚用 30×60×1.2mm 扁圆管与竖柱焊接而成，稳固耐用。靠背管采用 $\phi 25 \times 2.0$mm 厚圆管，腿托管采用 25×50×1.2mm 与 15×30×1.2mm 扁圆管，嵌入坐板支撑钢管内伸缩，可伸缩调节，美观且躺坐舒适。 ②高度调节：手摇升降。左右脚架各安装一组高低手动升降调节丝杆，升降调节丝杆传动齿轮采用合金压铸，升降丝杆蜗轮手摇无极升降，螺杆采用 T 型螺纹传动，方便不同身高学生对桌子高低的要求，配升降调整专业工具。 ③表面涂装：桌架焊接后，表面须经静电粉末喷涂。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4、靠背后躺结构 采用 500N 高精度气缸无极翻转后躺，想躺下时提动座板下开关，靠背可达成 90°-140° 范围内任意角度转动，操作方便简单。 5、椅下置物篮 采用 pp 塑料一级全新料一次注塑成型，外径尺寸：400×310×138mm，可放置小被子、书包等物品，边缘平整圆滑，美观坚固大方。 6、脚垫 材质：采用环保级 PE 加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。 7、午休功能介绍 在进入学生午休阶段，底部设有一个靠背调整平躺角度按钮，					
--	--	--	--	--	--	--	--

曹长青

			按钮连接气杆可调节靠背向后方倾斜自由，最大倾斜角度可达到 140°（±5°），使用方法安全简便。脚托可抽拉翻转伸缩使用，以达到舒适午休的效果。						
 投标报价金额合计（大写）：陆拾捌万叁仟元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：
 日期：2026年7月16日

曹长春

曹长春