



一、投标分项报价一览表（适用于货物）


投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：南阳高新区沅源市政开发有限公司

项目编号：南新招标采购-2026-4

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标 单价	小计（元）	交货安装 时间
1	市电7米 路灯	明华亚明 模组路灯 100W	1、灯具：①材料：整体压铸铝 ②LED灯珠：芯片采用5050灯珠，100W。③防水等级：IP67 2、灯杆：①采用优质Φ235钢材； ②灯杆高7米，上口直径60mm，下口直径140mm，壁厚2.75mm③灯臂海螺臂，挑现部分为800mm④底法兰尺寸：260*260*12mm⑤灯杆表面采用整体热镀锌喷塑，颜色为上白下蓝。 3、配线：2*2.5铜芯护套线。 4、地笼：Q16mm，四周用环筋缠绕焊接，4根，高50mm。 5. 基座：开挖基坑600mm*600mm*800mm，采用混凝土C25预制。设备整体质保3年。	临沂市亚 康照明科 技有限公 司	盏	24	2800	67200	合同签订 后45日历 天
2	改造单臂 太阳能路 灯	蓝晶易碳 天宝灯	1、灯杆除锈后重新刷金属防腐防锈漆。 2、太阳能板：100W，采用硅胶多晶线路板制成，具备防避雷作用。增设抱箍等，安装在原有灯杆。 3、具备定时、光控相结合的功能。 4、灯具：①材料整体压铸铝；②LED灯珠：芯片采用5050灯珠，80W；③防水等级：IP67。 5、锂电池：磷酸铁锂电池80AH。保证使用10—15个阴雨天，设备整体质保3年。	山东蓝晶 易碳新能 源有限公 司	盏	32	1520	48640	合同签订 后45日历 天

赵金

3	太阳能路灯	蓝晶易碳 天宝灯	1、①材料：整体压铸铝；②LED灯珠：芯片采用5050灯珠，80W；③防水等级：IP67； 2、磷酸铁锂电池80AH。 3、100W太阳能板，采用硅胶多晶线路板制成，具备夏季有防雷作用。 4、具备定时、光控相结合的功能。 5、灯杆参数：①采用优质Φ235钢材；②灯杆高7米，上口直径60mm，下口直径140mm，壁厚2.75mm③灯臂海螺臂，挑现部分为800mm④底法兰尺寸：260*260*12mm⑤灯杆表面采用整体热镀锌喷塑，颜色为上白下蓝。 6、支架：2.5mm*2.5mm*2.5mm方管制成。 7、钢筋笼：Q16mm，四周用环筋缠绕焊接，4根，高60mm。 8、配线：2*2.5铜芯护套线； 9、基座：开挖基坑600mm*600mm*800mm，采用混凝土C25预制。 10、保证使用10—15个阴雨天，设备整体质保3年	山东蓝晶 易碳新能 源有限公 司	盏	56	2300	128800	合同签订 后45日 历天
4	壁挑式太阳能路灯	蓝晶易碳 天宝灯	1、抱箱式墙壁灯，采用60热镀锌钢材，臂长1米或1.2米。 2、40WLED光源，5050灯珠。 3、太阳能板80W，磷酸铁锂电池60AH，每天亮8—12小时，保证使用10—15个阴雨天。 4、配线：2*2.5铜芯护套线； 5、设备整体质保3年。	山东蓝晶 易碳新能 源有限公 司	盏	35	660	23100	合同签订 后45日 历天
5	主电缆	国电特种 YJV	1、型号：YJV。 2、规格：4*16mm ² 3、材质：铜芯。（含安装、穿线、因地下套管年久，需进行疏通。）	河南国电 特种电缆 有限公司	米	950	100	95000	合同签订 后45日 历天
6	电源专户	新开1户	新开1户	国网河南 省电力公 司南阳供 电公司	户	1	4000	4000	合同签订 后45日 历天
投标报价金额合计（大写）：叁拾陆万陆仟柒佰肆拾元整（¥366740.00元） 法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：  日期：2026年07月30日									

