



采购清单

序号	名称	规格/参数	单位	数量
1	MBBR 悬浮填料 (HDPE)	K5 ★外观尺寸: $\Phi 25\text{mm} \times 4\text{mm}$ 平面型 ★孔数: 64 孔 ★材质: HDPE ★理论比表面积: $1200\text{m}^2/\text{m}^3$ ★比重: $0.95-0.98\text{g}/\text{cm}^3$ 空隙率: 85% 适应水温: $5-60\text{ }^\circ\text{C}$ ★堆积重量: ≥ 125 公斤每立方米 硝化效率: $0.5-1.2\text{kg}/\text{m}^3 \cdot \text{d}$ BOD5 氧化效率: $6-9\text{kg}/\text{m}^3 \cdot \text{d}$ 投加量: 池容 15%—50% 使用寿命: 15 年 (1) 提供的实际产品不良率不得大于 0.2% (包括且不限于: 孔径大小不均匀、骨架不清晰、产品厚度误差大于正负 0.8mm, 添加非食品级原材料)。 (2) 提供的实际产品抽查时 125KG 必须能填满 1 立方米标准容器。 (3) 本项目是淡水养殖项目, 提供的填料比重应严格按照技术参数执行, 产品比重不得超出: $0.95-0.98\text{g}/\text{cm}^3$ 。	吨	33
2	微滤机 (YMWL-200-200)	型号: YMWL-200-200 设备名称: 微滤机 规格: 200T/H. 过滤网精度: 200 目	台	2
3	微滤机 (YMWL-500-200)	型号: YMWL-500-200 设备名称: 微滤机 规格: 500T/H 过滤网精度: 200 目	台	1