

2. 投标报价明细表

金额单位：元

序号	货物名称	型号、品牌	制造商名称	数量	单位	单价	总价	备注
一、1号公厕								
1.1	1号移动公厕	型号：1、整体公厕总尺寸4.8m*1.5m*3.45m，通用厕间4间，尺寸1.2m*1.5m； 2、厕所内部含：陶瓷洗手池、高温结晶陶瓷蹲便池；自吸式排风扇；12W吸顶灯；玻璃美容镜不锈钢衣帽钩；手纸盒；12W吸顶灯；水箱式冲洗；温馨提示牌； 3、基础：混凝土； 4、外墙墙体材质为：高档专用金属雕花保温板，防火级石墨保温板，厚度≥16mm，材料符合B1级防火标准，墙体防火阻燃、保温、隔热； 室内：内墙面铺装9mm欧松板+高档竹木纤维板，厕内设不锈钢墙裙，PVC吊顶，高档钛镁合金厕间门，一次成型铝合金包边门框，每个蹲位安装一个精装铝合金窗户； 保温隔热层：聚酯保温板，聚氨酯岩棉保温； 5、地面：防滑地板砖； 6、屋面：屋顶钢结构造型，钢材做防腐防锈处理，底层12mm欧松板，铺设防水毡，再铺装高档沥青瓦； 7、框架：四周支柱：80#方钢标准件壁厚≥3.0mm以上；主体底座：80#方钢、40#方钢标准件壁厚≥3.0mm以上；中间墙体：40mm*40mm方钢标准件≥2.5mm以上，屋顶：80#方钢、40#方钢标准件壁厚≥3.0mm以上。钢材为镀锌钢材，钢构件焊接处防腐漆处理； 8、执行标准：产品符合中华人民共和国行业标准CJJ14-2016《城市公共厕所设计标准》要求，符合ISO9001-2000的质量管理标准。 品牌：宛都	南阳宛都环卫园林设施有限公司	2	座	43000.00	86000.00	/



程豪

1.2	稳压 给水 设备	型号: 1、无塔供水器, 容量: ≥ 5 立方米。 2、工作压力 ≥ 0.3 MPa 3、配套潜水泵: 进出口尺寸50mm, 额定 流量 ≥ 20 立方米/h, 电机功率: ≥ 5.5 KW, 扬程 ≥ 42 米(含压力表、压力开关、控制 柜); 品牌: 宝鑫隆	南阳 宝鑫 隆压 力容 器有 限公 司	1	套	31000.00	31000.00	/
1.3	水处 理器	型号: 1、类型:自洁式全自动反冲洗排污 滤水器 2、流量 ≥ 20 立方米/h, 电机功率 ≥ 0.5 Kw 品牌: 宝鑫隆	南阳 宝鑫 隆压 力容 器有 限公 司	1	台	4580.00	4580.00	/
1.4	焊接 法兰 阀门	型号: 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65, PN10 满足常规 管道工程承压要求, 无渗漏, 无变形; 3. 连接形式:塑料法兰连接 品牌: 君诺	河南 君诺 新材 料科 技有 限公 司	2	个	572.13	1144.26	/
1.5	给水 管道	型号: 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚乙烯 PE100 管材 DN65 4. 连接形式:电熔链接 5. 压力试验:符合国家标准 6. 管道敷设: 包含: 土方开挖、回填、外 运及砂垫层 品牌: 君诺	河南 君诺 新材 料科 技有 限公 司	32.9 6	m	64.42	2123.28	/
1.6	水表 井	型号: 1. 名称:水表井 2. 规格: $\Phi 1000$ 圆形砖砌井 品牌: 方厦	河南 方厦 建设 工程 有限 公司	2	座	4500.00	9000.00	/
1.7	水表	型号: 1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:水表阀组 含 DN65 水表 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:截止阀、减压阀 品牌: 君诺	河南 君诺 新材 料科 技有 限公 司	2	组	340.00	680.00	/



程豪

1.8	污水管道	型号：1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200，环刚度 $\geq 8\text{KN/平方米}$ ； 4. 连接形式：承插式橡胶圈密封连接 5. 压力试验：闭水试验符合国家标准 6. 管道敷设：包含：土方开挖、回填、外运及砂垫层 品牌：君诺	河南君诺新材料科技有限公司	24.78	米	90.81	2250.27	/
1.9	U-PVC 排水管	型号： 1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：U-PVC 排水管，Dn110，壁厚 $\geq 3.0\text{mm}$ ； 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验：闭水试验符合国家标准 品牌：君诺	河南君诺新材料科技有限公司	7.38	米	72.75	536.90	/
1.10	整体化粪池设备	型号： 1. 材质：环向密集波纹状筒体结构玻璃钢，材质壁厚 $\geq 12\text{mm}$ ，耐酸碱，抗冲击性； 2. 型号、规格：容量大于等于 100 立方米； 3、内设水位监测器 4. 含土方开挖、回填、外运、基础、通风管等 品牌：智航	河南智航环保科技有限公司	1	座	98000.00	98000.00	/
1.11	塑料检查井	型号： 1、塑料检查井 2、直径 315mm 塑料检查井 3、含井座、井筒、井盖和塑料检查井等零配件 品牌：君诺	河南君诺新材料科技有限公司	2	座	1355.73	2711.46	/
1.12	电力电缆 1	型号： 1. 名称：电力电缆，含电缆头 2. 型号：YJV-1kV-5x6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：穿管敷设 5. 电压等级 (kV)：1kV 以下 6. SC32 镀锌钢管电气配管，室外埋地敷设，土方开挖、回填、运输 品牌：同光	同光电缆有限公司	255	米	66.87	17051.85	/
1.13	电力电缆 2	型号： 1. 名称：电力电缆，含电缆头 2. 型号：WDZ-BYJ-5x4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：穿管敷设 5. 电压等级 (kV)：1kV 以下 6. SC25 镀锌钢管电气配管，室外埋地敷设，土方开挖、回填、运输 品牌：同光	同光电缆有限公司	40	米	55.79	2231.60	/



程豪

1.14	送配电装置系统调试	型号: 1. 名称:送配电系统调试 2. 电压等级 (kV):1KV 以下 品牌: 方厦	河南方厦建设工程有限公司	2	系统	452.12	904.24	/
------	-----------	--	--------------	---	----	--------	--------	---

二、3 号公厕

2.1	3 号移动公厕	型号: 1、整体公厕总尺寸 4.8m*1.5m*3.45m, 通用厕间 4 间, 尺寸 1.2m*1.5m; 2、厕所内部含: 陶瓷洗手池、高温结晶陶瓷蹲便池;自吸式排风扇;12W 吸顶灯;玻璃美容镜不锈钢衣帽钩;手纸盒;12W 吸顶灯;水箱式冲洗;温馨提示牌; 3、基础: 混凝土; 4、外墙墙体材质为: 高档专用金属雕花保温板, 防火级石墨保温板, 厚度 $\geq 16\text{mm}$, 材料符合 B1 级防火标准, 墙体防火阻燃、保温、隔热; 5、地面: 防滑地板砖; 6、屋面: 屋顶钢结构造型, 钢材做防腐防锈处理, 底层 12mm 欧松板, 铺设防水毡, 再铺装高档沥青瓦; 7、框架: 四周支柱: 80#方钢标准件壁厚 $\geq 3.0\text{mm}$ 以上;主体底座: 80#方钢、40#方钢标准件壁厚 $\geq 3.0\text{mm}$ 以上;中间墙体: 40mm*40mm 方钢标准件 $\geq 2.5\text{mm}$ 以上, 屋顶: 80#方钢、40#方钢标准件壁厚 $\geq 3.0\text{mm}$ 以上。钢材为镀锌钢材, 钢构件焊接处防腐漆处理; 8、执行标准: 产品符合中华人民共和国行业标准 CJJ14-2016《城市公共厕所设计标准》要求, 符合 ISO9001-2000 的质量管理标准。 品牌: 宛都	南阳宛都环卫园林设施有限公司	1	座	43000.00	43000.00	/
2.2	稳压给水设备	型号: 1、无塔供水器, 容量: ≥ 5 立方米。 2、工作压力 $\geq 0.3\text{MPa}$ 3、配套潜水泵: 进出口尺寸 50mm, 额定流量 ≥ 20 立方米/h, 电机功率: $\geq 5.5\text{KW}$, 扬程 ≥ 42 米 (含压力表、压力开关、控制柜); 品牌: 宝鑫隆	南阳宝鑫隆压力容器有限公司	1	套	31000.00	31000.00	/



程豪

2.3	水处理 器	型号: 1、类型:自洁式全自动反冲洗排污 滤水器 2、流量 ≥ 20 立方米/h, 电机功率 ≥ 0.5 Kw 品牌: 宝鑫隆	南 阳 宝 鑫 隆 压 力 容 器 有 限 公 司	1	台	4580.00	4580.00	/
2.4	焊接 法兰 阀门	型号: 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65, PN10 满足常规 管道工程承压要求, 无渗漏, 无变形; 3. 连接形式:塑料法兰连接; 品牌: 君诺	河 南 君 诺 新 材 料 科 技 有 限 公 司	2	个	572.13	1144.26	/
2.5	给水 管道	型号: 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚乙烯 PE100 管材 DN65 4. 连接形式:电熔链接 5. 压力试验:符合国家标准 6. 管道敷设: 包含:土方开挖、回填、外 运及砂垫层 品牌: 君诺	河 南 君 诺 新 材 料 科 技 有 限 公 司	14.8 4	m	64.42	955.99	/
2.6	水表 井	型号: 1. 名称:水表井 2. 规格: $\Phi 1000 \Phi 1000$ 圆形砖砌井 品牌: 方厦	河 南 方 厦 建 设 工 程 有 限 公 司	1	座	4500.00	4500.00	/
2.7	水表	型号: 1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:水表阀组 含 DN65 水表 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:截止阀、减压阀 品牌: 君诺	河 南 君 诺 新 材 料 科 技 有 限 公 司	1	组	340.00	340.00	/
2.8	污水 管道	型号: 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200, 环刚度 ≥ 8 KN/平方米; 4. 连接形式: 承插式橡胶圈密封连接 5. 压力试验: 闭水试验符合国家标准 6. 管道敷设: 包含:土方开挖、回填、外 运及砂垫层 品牌: 君诺	河 南 君 诺 新 材 料 科 技 有 限 公 司	10.3 8	米	90.81	942.61	/



程豪

2.9	U-PVC 排水管	型号: 1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC 排水管, Dn110, 壁厚 $\geq 3.0\text{mm}$; 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验: 闭水试验符合国家标准 品牌: 君诺	河南君诺新材料科技有限公司	3.69	米	72.75	268.45	/
2.10	整体化粪池设备	型号: 1. 材质:环向密集波纹状筒体结构玻璃钢, 材质壁厚 $\geq 12\text{mm}$, 耐酸碱性, 抗冲击性; 2. 型号、规格:容量大于等于100立方米; 3、内设水位监测器 4. 含土方开挖、回填、外运、基础、通风管等 品牌: 智航	河南智航环保科技有限公司	1	座	98000.00	98000.00	/
2.11	塑料检查井	型号: 1、塑料检查井 2、直径 315mm 塑料检查井 3、含井座、井筒、井盖和塑料检查井等零配件 品牌: 君诺	河南君诺新材料科技有限公司	1	座	1355.73	1355.73	/
2.12	电力电缆 1	型号: 1. 名称:电力电缆, 含电缆头 2. 型号:YJV-1kV-5x6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级(kV):1kV 以下 6. SC32 镀锌钢管电气配管, 室外埋地敷设, 土方开挖、回填、运输 品牌: 同光	同光电缆有限公司	1000	米	66.87	66870.00	/
2.13	电力电缆 2	型号: 1. 名称:电力电缆, 含电缆头 2. 型号:WDZ-BYJ-5x4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级(kV):1kV 以下 6. SC25 镀锌钢管电气配管, 室外埋地敷设, 土方开挖、回填、运输 品牌: 同光	同光电缆有限公司	20	米	55.79	1115.80	/
2.14	送配电装置系统调试	型号: 1. 名称:送配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV 以下 品牌: 方厦	河南方厦建设工程有限公司	1	系统	452.12	452.12	/

三、4号公厕



程豪

3.1	4号移动公厕	型号：1、整体公厕总尺寸15M*3.3M*3.45M；男厕：5个蹲位，6个小便器；女厕5个蹲位；一间管理用房4.2M*2M（位置为中间），室外陶瓷洗手盆*2座；厕所内隔断材质：高档厕所隔断专用门。 2、厕所内部含：陶瓷洗手池、纳米釉技术高温结晶陶瓷蹲便池；自吸式排风扇排风扇；12W吸顶灯；玻璃美容镜；不锈钢衣帽钩；手纸盒；水箱式冲洗；温馨提示牌 3、基础：C30钢筋混凝土基础； 4、外墙墙体材质为：采用高档专用金属雕花保温板，防火级石墨保温板，厚度≥16mm，材料符合B1级防火标准，墙体防火阻燃、保温、隔热； 室内：内墙面铺装9mm欧松板+高档竹木纤维板，厕内设不锈钢墙裙，PVC吊顶，高档钛镁合金厕间门，一次成型铝合金包边门框，外加一道不锈钢防盗网； 保温隔热层：聚酯保温板，聚氨酯岩棉保温； 5、地面：防滑地板砖； 屋面：屋顶钢结构造型，钢材做防腐防锈处理，底层12mm欧松板，铺设防水毡，再铺装高档沥青瓦，PVC吊顶； 6、底部框架：四周支柱：100#方钢标准件壁厚≥5.0mm以上；主体底座：100#方钢、40#方钢标准件壁厚≥5.0mm以上；中间墙体：40mm*100mm方钢标准件≥2.5mm以上，屋顶：100#方钢、40#方钢标准件壁厚≥5.0mm以上。所有钢材为镀锌钢材，钢构件焊接处防腐漆处理； 7、执行标准：产品符合中华人民共和国行业标准CJJ14-2016《城市公共厕所设计标准》要求，符合ISO9001-2000的质量管理标准。 品牌：宛都	南阳宛都环卫园林设施有限公司	1	座	217000.00	217000.00	/
3.2	稳压给水设备	型号：1、无塔供水器，容量：≥5立方米。 2、工作压力≥0.3MPa 3、配套潜水泵：进出口尺寸50mm，额定流量≥20立方米/h，电机功率：≥5.5KW，扬程≥42m（含压力表、压力开关、控制柜）； 品牌：宝鑫隆	南阳宝鑫隆压力容器有限公司	1	套	31000.00	31000.00	/



程豪

3.3	水处理器	型号: 1、类型:自洁式全自动反冲洗排污滤水器 2、流量 ≥ 20 立方米/h, 电机功率 ≥ 0.5 Kw 品牌:	南阳宝鑫隆压力容器有限公司	1	台	4580.00	4580.00	/
3.4	焊接法兰阀门	型号: 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65, PN10 满足常规管道工程承压要求, 无渗漏, 无变形; 3. 连接形式:塑料法兰连接; 品牌: 君诺	河南君诺新材料科技有限公司	2	个	572.13	1144.26	/
3.5	给水管道	型号: 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚乙烯 PE100 管材 DN65 4. 连接形式:电熔链接 5. 压力试验:符合国家标准 6. 管道敷设: 包含: 土方开挖、回填、外运及砂垫层 品牌: 君诺	河南君诺新材料科技有限公司	20.13	m	64.42	1296.77	/
3.6	水表井	型号: 1. 名称:水表井 2. 规格: $\Phi 1000 \Phi 1000$ 圆形砖砌井 品牌: 方厦	河南方厦建设工程有限公司	1	座	4500.00	4500.00	/
3.7	水表	型号: 1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:水表阀组 含 DN65 水表 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:截止阀、减压阀 品牌: 君诺	河南君诺新材料科技有限公司	1	组	340.00	340.00	/
3.8	污水管道	型号: 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200, 环刚度 ≥ 8 KN/平方米; 4. 连接形式: 承插式橡胶圈密封连接 5. 压力试验: 闭水试验符合国家标准 6. 管道敷设: 包含: 土方开挖、回填、外运及砂垫层 品牌: 君诺	河南君诺新材料科技有限公司	59.39	米	90.81	5393.21	/



程豪

3.9	U-PVC 排水管 1	型号: 1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC 排水管, Dn110, 壁厚 $\geq 3.0\text{mm}$; 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验: 闭水试验符合国家标准 品牌: 君诺	河南君诺新材料科技有限公司	7.62	米	72.75	554.36	/
3.10	U-PVC 排水管 2	型号: 1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC 排水管, Dn50, 壁厚 $\geq 3.0\text{mm}$; 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验: 闭水试验符合国家标准 品牌: 君诺	河南君诺新材料科技有限公司	3.13	米	41.62	130.27	/
3.11	整体化粪池设备	型号: 1. 材质:环向密集波纹状筒体结构玻璃钢, 材质壁厚 $\geq 12\text{mm}$, 耐酸碱性, 抗冲击性; 2. 型号、规格:容量大于等于100立方米; 3、内设水位监测器 4. 含土方开挖、回填、外运、基础、通风管等 品牌: 智航	河南智航环保科技有限公司	1	座	98000.00	98000.00	/
3.12	塑料检查井	型号: 1、塑料检查井 2、直径 315mm 塑料检查井 3、含井座、井筒、井盖和塑料检查井等零配件 品牌: 君诺	河南君诺新材料科技有限公司	6	座	1355.73	8134.38	/
3.13	电力电缆 1	型号: 1. 名称:电力电缆, 含电缆头 2. 型号:YJV-1kV-5x6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级(kV):1kV 以下 6. SC32 镀锌钢管电气配管, 室外埋地敷设, 土方开挖、回填、运输 品牌: 同光	同光电缆有限公司	90	米	66.87	6018.30	/
3.14	电力电缆 2	型号: 1. 名称:电力电缆, 含电缆头 2. 型号:WDZ-BYJ-5x4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级(kV):1kV 以下 6. SC25 镀锌钢管电气配管, 室外埋地敷设, 土方开挖、回填、运输 品牌: 同光	同光电缆有限公司	20	米	55.79	1115.80	/



程豪

3.15	送配电装置系统	型号: 1. 名称:送配电系统调试 2. 电压等级 (kV):1KV 以下 品牌: 方厦	河南方厦建设工程有限公司	1	系统	452.12	452.12	/
------	---------	--	--------------	---	----	--------	--------	---

四、5 号公厕

4.1	5 号移动公厕	型号: 1、整体公厕总尺寸 15M*3.3M*3.45M; 男厕: 5 个蹲位, 6 个小便器; 女厕 5 个蹲位; 一间管理用房 4.2M*2M (位置为中间), 室外陶瓷洗手盆*2 座; 厕所内隔断材质: 高档厕所隔断专用门。 2、厕所内部含:陶瓷洗手池、纳米釉技术高温结晶陶瓷蹲便池;自吸式排风扇排风扇;12W 吸顶灯;玻璃美容镜;不锈钢衣帽钩;手纸盒;水箱式冲洗;温馨提示牌 3、基础: C30 钢筋混凝土基础; 4、外墙墙体材质为: 采用高档专用金属雕花保温板, 防火级石墨保温板, 厚度 $\geq 16\text{mm}$, 材料符合 B1 级防火标准, 墙体防火阻燃、保温、隔热; 室内:内墙面铺装 9mm 欧松板+高档竹木纤维板, 厕内设不锈钢墙裙, PVC 吊顶, 高档钛镁合金厕间门, 一次成型铝合金包边门框, 外加一道不锈钢防盗网; 保温隔热层: 聚酯保温板, 聚氨酯岩棉保温; 5、地面: 防滑地板砖; 屋面:屋顶钢结构造型, 钢材做防腐防锈处理, 底层 12mm 欧松板, 铺设防水毡, 再铺装高档沥青瓦, PVC 吊顶; 6、底部框架: 四周支柱:100#方钢标准件壁厚 $\geq 5.0\text{mm}$ 以上; 主体底座:100#方钢、40#方钢标准件壁厚 $\geq 5.0\text{mm}$ 以上; 中间墙体:40mm*100mm 方钢标准件 $\geq 2.5\text{mm}$ 以上, 屋顶:100#方钢、40#方钢标准件壁厚 $\geq 5.0\text{mm}$ 以上。所有钢材为镀锌钢材, 钢构件焊接处防腐漆处理; 7、执行标准: 产品符合中华人民共和国行业标准 CJJ14-2016《城市公共厕所设计标准》要求, 符合 ISO9001-2000 的质量管理标准。 品牌: 宛都	南阳宛都环卫园林设施有限公司	1	座	217000.00	217000.00	/
-----	---------	--	----------------	---	---	-----------	-----------	---

程豪



4.2	稳压 给水 设备	型号: 1、无塔供水器, 容量: ≥ 5 立方米。 2、工作压力 ≥ 0.3 MPa 3、配套潜水泵: 进出口尺寸50mm, 额定 流量 ≥ 20 立方米/h, 电机功率: ≥ 5.5 KW, 扬程 ≥ 42 米(含压力表、压力开关、控制 柜); 品牌: 宝鑫隆	南阳 宝鑫 隆压 力容 器有 限公 司	1	套	31000.00	31000.00	/
4.3	水处 理器	型号: 1、类型:自洁式全自动反冲洗排污 滤水器 2、流量 ≥ 20 立方米/h, 电机功率 $\geq$ 0.5Kw 品牌: 宝鑫隆	南阳 宝鑫 隆压 力容 器有 限公 司	1	台	4580.00	4580.00	/
4.4	焊接 法兰 阀门	型号: 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65, PN10 满足常规 管道工程承压要求, 无渗漏, 无变形; 3. 连接形式:塑料法兰连接; 品牌: 君诺	河南 君诺 新材 料科 技有 限公 司	2	个	572.13	1144.26	/
4.5	给水 管道	型号: 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚乙烯 PE100 管材 DN65 4. 连接形式:电熔链接 5. 压力试验:符合国家标准 6. 管道敷设: 包含: 土方开挖、回填、外 运及砂垫层 品牌: 君诺	河南 君诺 新材 料科 技有 限公 司	20.1 3	m	64.42	1296.77	/
4.6	水表 井	型号: 1. 名称:水表井 2. 规格: $\Phi 1000 \Phi 1000$ 圆形砖砌井 品牌: 方厦	河南 方厦 建设 工程 有限 公司	1	座	4500.00	4500.00	/
4.7	水表	型号: 1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:水表阀组 含 DN65 水表 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:截止阀、减压阀 品牌: 君诺	河南 君诺 新材 料科 技有 限公 司	1	组	340.00	340.00	/



程豪

4.8	污水管道	型号: 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200, 环刚度 $\geq 8\text{KN/平方米}$; 4. 连接形式: 承插式橡胶圈密封连接 5. 压力试验: 闭水试验符合国家标准 6. 管道敷设: 包含: 土方开挖、回填、外运及砂垫层 品牌: 君诺	河南君诺新材料科技有限公司	59.39	米	90.81	5393.21	/
4.9	U-PVC 排水管 1	型号: 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: U-PVC 排水管, Dn110, 壁厚 $\geq 3.0\text{mm}$; 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验: 闭水试验符合国家标准 品牌: 君诺	河南君诺新材料科技有限公司	7.62	米	72.75	554.36	/
4.10	U-PVC 排水管 2	型号: 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: U-PVC 排水管, Dn50, 壁厚 $\geq 3.0\text{mm}$; 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验: 闭水试验符合国家标准 品牌: 君诺	河南君诺新材料科技有限公司	3.13	米	41.62	130.27	/
4.11	整体化粪池设备	型号: 1. 材质: 环向密集波纹状筒体结构玻璃钢, 材质壁厚 $\geq 12\text{mm}$, 耐酸碱性, 抗冲击性; 2. 型号、规格: 容量大于等于 100 立方米; 3. 内设水位监测器 4. 含土方开挖、回填、外运、基础、通风管等 品牌: 智航	河南智航环保科技有限公司	1	座	98000.00	98000.00	/
4.12	塑料检查井	型号: 1、塑料检查井 2、直径 315mm 塑料检查井 3、含井座、井筒、井盖和塑料检查井等零配件 品牌: 君诺	河南君诺新材料科技有限公司	6	座	136.73	8134.38	/

程豪



4.13	电力 电缆 1	型号: 1. 名称:电力电缆, 含电缆头 2. 型号:YJV-1kV-5x6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级(kV):1kV 以下 6. SC32 镀锌钢管电气配管, 室外埋地敷 设, 土方开挖、回填、运输 品牌: 同光	同光 电缆 有限 公司	200	米	66.87	13374.00	/
4.14	电力 电缆 2	型号: 1. 名称:电力电缆, 含电缆头 2. 型号:WDZ-BYJ-5x4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级(kV):1kV 以下 6. SC25 镀锌钢管电气配管, 室外埋地敷 设, 土方开挖、回填、运输 品牌: 同光	同光 电缆 有限 公司	20	米	55.79	1115.80	/
4.15	送配 电装 置系 统	型号: 1. 名称:送配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV 以下 品牌: 方厦	河南 方厦 建设 工程 有限 公司	1	系 统	452.12	452.12	/

五、6 号公厕



程豪

5.1	6号移动公厕	型号：1、整体公厕总尺寸15M*3.3M*3.45M；男厕：5个蹲位，6个小便器；女厕5个蹲位；一间管理用房4.2M*2M（位置为中间），室外陶瓷洗手盆*2座；厕所内隔断材质：高档厕所隔断专用门。 2、厕所内部含：陶瓷洗手池、纳米釉技术高温结晶陶瓷蹲便池；自吸式排风扇排风扇；12W吸顶灯；玻璃美容镜；不锈钢衣帽钩；手纸盒；水箱式冲洗；温馨提示牌 3、基础：C30钢筋混凝土基础； 4、外墙墙体材质为：采用高档专用金属雕花保温板，防火级石墨保温板，厚度≥16mm，材料符合B1级防火标准，墙体防火阻燃、保温、隔热； 室内：内墙面铺装9mm欧松板+高档竹木纤维板，厕内设不锈钢墙裙，PVC吊顶，高档钛镁合金厕间门，一次成型铝合金包边门框，外加一道不锈钢防盗网； 保温隔热层：聚酯保温板，聚氨酯岩棉保温； 5、地面：防滑地板砖； 屋面：屋顶钢结构造型，钢材做防腐防锈处理，底层12mm欧松板，铺设防水毡，再铺装高档沥青瓦，PVC吊顶； 6、底部框架：四周支柱：100#方钢标准件壁厚≥5.0mm以上；主体底座：100#方钢、40#方钢标准件壁厚≥5.0mm以上；中间墙体：40mm*100mm方钢标准件≥2.5mm以上，屋顶：100#方钢、40#方钢标准件壁厚≥5.0mm以上。所有钢材为镀锌钢材，钢构件焊接处防腐漆处理； 7、执行标准：产品符合中华人民共和国行业标准CJJ14-2016《城市公共厕所设计标准》要求，符合ISO9001-2000的质量管理标准。 品牌：宛都	南阳宛都环卫园林设施有限公司	1	座	217000.00	217000.00	/
5.2	稳压给水设备	型号：1、无塔供水器，容量：≥5立方米。 2、工作压力≥0.3MPa 3、配套潜水泵：进出口尺寸50mm，额定流量≥20立方米/h，电机功率：≥5.5KW，扬程≥42米（含压力表、压力开关、控制柜）； 品牌：宝鑫隆	南阳宝鑫隆压力容器有限公司	1	套	31000.00	31000.00	/



程豪

5.3	水处理 器	型号: 1、类型:自洁式全自动反冲洗排污 滤水器 2、流量 ≥ 20 立方米/h, 电机功率 $\geq$ 0.5Kw 品牌: 宝鑫隆	南阳 宝鑫 隆压 力容 器有 限公 司	1	台	4580.00	4580.00	/
5.4	焊接 法兰 阀门	型号: 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65, PN10 满足常规 管道工程承压要求, 无渗漏, 无变形; 3. 连接形式:塑料法兰连接; 品牌: 君诺	河南 君诺 新材 料科 技有 限公 司	2	个	572.13	1144.26	/
5.5	给水 管道	型号: 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚乙烯 PE100 管材 DN65 4. 连接形式:电熔链接 5. 压力试验:符合国家标准 6. 管道敷设:包含:土方开挖、回填、外 运及砂垫层 品牌: 君诺	河南 君诺 新材 料科 技有 限公 司	20.1 3	m	64.42	1296.77	/
5.6	水表 井	型号: 1. 名称:水表井 2. 规格: $\Phi 1000 \Phi 1000$ 圆形砖砌井 品牌: 方厦	河南 方厦 建设 工程 有限 公司	1	座	4500.00	4500.00	/
5.7	水表	型号: 1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:水表阀组 含 DN65 水表 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:截止阀、减压阀 品牌: 君诺	河南 君诺 新材 料科 技有 限公 司	1	组	340.00	340.00	/
5.8	污水 管道	型号: 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200, 环刚度 $\geq 8\text{KN/平方米}$; 4. 连接形式: 承插式橡胶圈密封连接 5. 压力试验: 闭水试验符合国家标准 6. 管道敷设: 包含: 土方开挖、回填、外 运及砂垫层 品牌: 君诺	河南 君诺 新材 料科 技有 限公 司	59.3 9	米	90.81	5393.21	/



程豪

5.9	U-PVC 排水管 1	型号: 1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC 排水管, Dn110, 壁厚 $\geq 3.0\text{mm}$; 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验: 闭水试验符合国家标准 品牌: 君诺	河南君诺新材料科技有限公司	7.62	米	72.75	554.36	/
5.10	U-PVC 排水管 2	型号: 1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC 排水管, Dn50, 壁厚 $\geq 3.0\text{mm}$; 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验: 闭水试验符合国家标准 品牌: 君诺	河南君诺新材料科技有限公司	3.13	米	41.62	130.27	/
5.11	整体化粪池设备	型号: 1. 材质:环向密集波纹状筒体结构玻璃钢, 材质壁厚 $\geq 12\text{mm}$, 耐酸碱性, 抗冲击性; 2. 型号、规格:容量大于等于100立方米; 3、内设水位监测器 4. 含土方开挖、回填、外运、基础、通风管等 品牌: 智航	河南智航环保科技有限公司	1	座	98000.00	98000.00	/
5.12	塑料检查井	型号: 1、塑料检查井 2、直径 315mm 塑料检查井 3、含井座、井筒、井盖和塑料检查井等零配件 品牌: 君诺	河南君诺新材料科技有限公司	6	座	1355.73	8134.38	/
5.13	电力电缆 1	型号: 1. 名称:电力电缆, 含电缆头 2. 型号:YJV-1kV-5x6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级(kV):1kV 以下 6. SC32 镀锌钢管电气配管, 室外埋地敷设, 土方开挖、回填、运输 品牌: 同光	同光电缆有限公司	165	米	66.87	11033.55	/
5.14	电力电缆 2	型号: 1. 名称:电力电缆, 含电缆头 2. 型号:WDZ-BYJ-5x4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级(kV):1kV 以下 6. SC25 镀锌钢管电气配管, 室外埋地敷设, 土方开挖、回填、运输 品牌: 同光	同光电缆有限公司	20	米	55.79	1115.80	/



程豪

5.15	送配电装置系统	型号: 1. 名称:送配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV 以下 品牌: 方厦	河南方厦建设工程有限公司	1	系统	452.12	452.12	/
总报价: 大写: <u>壹佰陆拾陆万肆仟零捌拾捌元壹角柒分</u> 小写: <u>1664088.17 元</u>								

程豪



投标人（公章）：河南方厦建设工程有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：_____

日期：_____ 2026 年 8 月 7 日