5.1 分项报价一览表

供应商名称（电子签章）：河南省优翔健康产业有限公司　　项目编号：唐财采购竞争性磋商-2026-94

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	颈肩按摩器	威宇 SK023	1.升级6头按摩，用按摩科技； 2.2档按摩模式，两档热敷按摩，内置2500mAh锂电池	江苏源泽健康科技有限公司	个	10	500	5000	合同签订后10日历天内安装调试完毕
2	足疗机	威宇 SK026	1.三大自动程序； 2.360°全包裹、两档力度可调，独控两档加热。	江苏源泽健康科技有限公司	台	10	800	8000	合同签订后10日历天内安装调试完毕
3	按摩垫	威宇 SK028	1.功能：定时,红外理疗,手持线控,机械按摩； 2.按摩头个数：6个； 3.面料：PU皮； 4.按摩手法：振动,热敷,推拿,揉捏； 5.电源方式：插电款； 6.适用部位：颈部,腰部,臀部,背部； 7.档位：3档； 8.外观形状：长方梯形。	江苏源泽健康科技有限公司	台	10	2000	20000	合同签订后10日历天内安装调试完毕
4	机械按摩康复椅	威宇 361	1.尺寸：750*750mm； 2.功能：按摩背部，腰部，脚底穴位。促进血液循环。	江苏源泽健康科技有限公司	台	5	1500	7500	合同签订后10日历天内安装调试完毕

5	按摩椅	威宇 Q13	1.尺寸：1180*730*1050mm； 2.智能语音播报； 3.7寸断码屏触摸操控、碳纤维热敷功能； 4.智能AIR环绕按摩、小腿开放式组合按摩； 5.小腿自由伸缩、臻选生态超纤皮； 6.固定式轨道； 7.深层筋膜按摩机芯； 8.八推功率：60W可选颜色浅蟹灰、黄色。	江苏源泽健康科技有限公司	台	5	6800	34000	合同签订后10日历天内安装调试完毕
6	四轮助行器	福仕德 FST8201	1.长57CM，宽52CM，扶手高度：93-103cm，折叠后尺寸：60*10*73cm； 2.1）主架：采用6061F高强度加粗铝合金材质，管直径为 25.4mm，厚度为1.2mm，表面采用阳极氧化处理雾面，一键折叠式结构，不占空间。脚管管直径为28.6mm，厚度为 1.2mm，高度5档可调节，前杆加宽加厚设计； 2.2）握把：采用PV橡胶软质握把，表面有花纹防滑性好，手感舒适，使用时间寿命长。 2.3）前轮：采用360旋转	中山市福仕得健身器材有限公司	台	10	350	3500	合同签订后10日历天内安装调试完毕

			万向轮，后轮采用可刹车轮，双手按下两边扶手，管着地即可刹车。坐板采用PE吹塑板，可冲凉。 2.4）使用方式：固定式和交换式两用，弹珠上下一键切换和折叠。						
7	成人学步车	福仕德 YC2300	1.座高580mm，座长460mm，宽200mm； 2.上部U型台板400mm*480mm； 3.台面皮革圈宽度85mm；高度：1040~1200mm。 4.本品主架为12mm型钢喷塑，高度可调，到胸部，装有四个万向轮，其中两轮带刹，便于停放，活动式皮革软面坐板、可以随时装上和取下，前臂支撑架及两个手把。 二、特点： 使用时，将前臂平放于支撑架上，利用助行器带动身体前移。支撑面积大、稳定性能好、易于推动。用于骨折、脑瘫、偏瘫等下肢功能障碍严重者。	中山市福仕得健身器材有限公司	台	10	950	9500	合同签订后10日历天内安装调试完毕
8	上下肢康复协调训练车	威宇 622	1.电子表：1PCS大LCD显视屏显示时间，心率。座椅前后调节； 2.飞轮重量：4KGS内置磁	江苏源泽健康科技有限公司	台	6	3000	18000	合同签订后10日历天内安装调试完毕

			力调整系统； 3.系统：J6皮带、双向传动； 4.阻力调节：8档阻力调节模式； 5.可同时锻炼手部和腿部； 6.产品尺寸： 1300*580*1040mm。						
9	电控卧式下肢功率车	威宇 613	1.电子表采用LCD显示屏内置USB插口，显示时间，心率，路程等，座椅前后可调节； 2.飞轮重量8.5公斤； 3.阻力调节：16档阻力调节模式； 4.产品尺寸： 1460*650*1090mm。	江苏源泽健康科技有限公司	台	2	9000	18000	合同签订后10日历天内安装调试完毕
10	上下肢康复训练风扇功率车	威宇 910	1.坐垫多档位调节让运动更加舒适两级传动设计，动力传输无顿挫，前脚管滑轮设计、移动方便，提供产品检测报告 2.显示：双LCD显示 3.飞轮：链条结构 4.占地面积： 1240*620*1210mm	江苏源泽健康科技有限公司	台	4	8000	32000	合同签订后10日历天内安装调试完毕
11	上肢力量运动康复训练器	威宇 D5001	管材为30圆管；烤漆采用喷塑金属面烤漆，器材采用整体焊接工艺；座垫及运动者接触部位使用多层	江苏源泽健康科技有限公司	台	1	8500	8500	合同签订后10日历天内安装调试完毕

			PVC皮革； 器械运动原理为油压缸循环原理； 产品尺寸： 1050*920*1270mm。						
12	上肢蝴蝶运动康复训练器	威宇 D5002	管材为30圆管；烤漆采用喷塑金属面烤漆，器材采用整体焊接工艺；座垫及运动者接触部位使用多层PVC皮革； 器械运动原理为油压缸循环原理，主要训练胸部和颈项背部肌群，增加肩关节的活动度和稳定性，改善颈项背部的肌肉力量，提高胸廓的扩张能力； 产品尺寸： 1050*1330*1250mm。	江苏源泽健康科技有限公司	台	1	8500	8500	合同签订后10日历天内安装调试完毕
13	背部/腹部机能康复训练器	威宇 D5003	管材为30圆管；烤漆采用喷塑金属面烤漆，器材采用整体焊接工艺； 座垫及运动者接触部位使用多层PVC皮革； 器械运动原理为油压缸循环原理，主要训练上肢、肩背部肌群，改善肩、肘关节的活动度和稳定性，改善胸廓活动度，增强心肺功能； 产品尺寸： 1050*700*1260mm	江苏源泽健康科技有限公司	台	1	8500	8500	合同签订后10日历天内安装调试完毕

14	二头肌康复训练器	威宇 D5004	管材为30圆管；烤漆采用喷塑金属面烤漆，器材采用整体焊接工艺； 座垫及运动者接触部位使用多层PVC皮革； 器械运动原理为油压缸循环原理，主要锻炼手臂肌群，加上肢肌群的力量和协调性,改善肘关节的灵活性和稳定性 产品尺寸： 1060*720*940mm	江苏源泽健康科技有限公司	台	1	8500	8500	合同签订后10日历天内安装调试完毕
15	伸腿康复训练器	威宇 D5005	管材为30圆管；烤漆采用喷塑金属面烤漆，器材采用整体焊接工艺； 座垫及运动者接触部位使用多层PVC皮革； 器械运动原理为油压缸循环原理，主要训练大腿及髋关节周围肌群，加强髋关节的稳定性,改善下肢的血液循环 产品尺寸： 1080*700*1350mm	江苏源泽健康科技有限公司	台	1	8500	8500	合同签订后10日历天内安装调试完毕
16	大腿内外机能康复侧训练器	威宇 D5006	管材为30圆管；烤漆采用喷塑金属面烤漆，器材采用整体焊接工艺； 座垫及运动者接触部位使用多层PVC皮革； 器械运动原理为油压缸循环原理，主要训练大腿及	江苏源泽健康科技有限公司	台	1	8500	8500	合同签订后10日历天内安装调试完毕

			髋关节周围肌群，加强髋关节的稳定性,改善下肢的血液循环 产品尺寸： 1440*690*1340mm						
17	蹬腿训练器	威宇 D5007	管材为30圆管；烤漆采用喷塑金属面烤漆，器材采用整体焊接工艺； 座垫及运动者接触部位使用多层PVC皮革； 器械运动原理为油压缸循环原理 产品尺寸： 1350*645*1340mm	江苏源泽健康科技有限公司	台	1	8500	8500	合同签订后10日历天内安装调试完毕
18	站立康复训练器	威宇 D5008	管材为30圆管；烤漆采用喷塑金属面烤漆，器材采用整体焊接工艺； 座垫及运动者接触部位使用多层PVC皮革； 器械运动原理为油压缸循环原理，主要训练小腿部的肌群，加强小腿部的肌肉力量,增加髋、膝关节的稳定性，改善下肢的血液循环 产品尺寸： 1270*700*1260mm	江苏源泽健康科技有限公司	台	1	8500	8500	合同签订后10日历天内安装调试完毕
19	背部康复训练器	威宇 D5009	管材为30圆管；烤漆采用喷塑金属面烤漆，器材采用整体焊接工艺； 座垫及运动者接触部位使	江苏源泽健康科技有限公司	台	1	8500	8500	合同签订后10日历天内安装调试完毕

			用多层PVC皮革； 器械运动原理为油压缸循环原理，主要锻炼腹部和腰背部的肌肉，改善腹部和腰背部肌肉力量,加强腰椎小关节的灵活性和稳定性 产品尺寸： 1320*700*1000mm						
20	转体康复训练器	威宇 D5010	管材为30圆管；烤漆采用喷塑金属面烤漆，器材采用整体焊接工艺； 座垫及运动者接触部位使用多层PVC皮革； 器械运动原理为油压缸循环原理，主要训练腰部肌肉群，紧实腹部，强化下背部腰椎的受力与活力 产品尺寸： 1000*930*950mm	江苏源泽健康科技有限公司	台	1	8500	8500	合同签订后10日历天内安装调试完毕
21	平行杠及附件	金誉 JY-XFT-1	规格(cm)320×25～109×75～104.5,矫正板坡度15。 结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座 材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、木板、地毯 杠杆直径(cm)Φ3.5 杠杆宽度调节范围（cm）：25～109	常州市金誉医用器材有限公司	台	2	3000	6000	合同签订后10日历天内安装调试完毕

			高度调节范围（cm）：75～104.5，10档可调 额定载荷(kg)：135 矫正板坡度15°						
22	训练用扶梯（二面）	金誉 JY-PHG-1	一、产品组成 由扶手杠、固定管柱、中间平台，四步阶梯，五步阶梯组成。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）337×83×122～150cm， 2、相邻台阶距离10cm， 3、扶手杠调节范围0～20cm。 4、扶手杠侧向额定载荷70kg 5、材质：阶梯面为防滑地胶、扶手不锈钢、主体为木制、型钢。钢件表面喷塑，木件表面油漆5°。 二、产品特性 1）扶手高度可调，适合不同身高人群进行训练； 2）配合矫正镜，可进行步态矫正训练。 三、产品用途 适用于上下楼梯的功能训练	常州市金誉医用器材有限公司	台	2	3500	7000	合同签订后10日历天内安装调试完毕
23	肘关节牵引训练椅（可调式）	金誉 JY-ZGQ	一、产品组成 由支架、升降调节油缸、坐垫及靠背、调节总成、	常州市金誉医用器材有限公司	台	1	2600	2600	合同签订后10日历天内安装调试完毕

			搁手垫、配重块。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）135×100×113cm， 2、坐垫高度调节范围55～66cm， 3、前臂垫调节范围0～10cm， 4、角度调节支架调节角度范围0°~-25°， 5、靠背垫角度调节范围90°~100°， 6、前臂支架调节角度范围0°~150°， 7、升降支架调节范围0～15. 8、配重块4磅,4块7 三、产品用途 用于持续性肘关节牵引，适用于肘关节屈伸活动障碍患者。牵引的重量及方向座椅高度固定部位均可调节						
24	股四头肌训练椅	金誉 JY-GST	一、产品组成 由椅架、固定带、靠背、分度盘、分度定位销、小腿支架、卡箍、配重块、扶手、椅座、配重支架、升降支架、辅助手柄、小腿托组成。 二、主要技术指标和参数	常州市金誉医用器材有限公司	台	1	2600	2600	合同签订后10日历天内安装调试完毕

			1、外形尺寸（长×宽×高）100×92×116cm 2、座位高65cm, 3、座面高度67cm， 4、坐面宽度54cm 5、伸缩杆调节范围0～20cm， 6、小腿垫调节范围0～47cm， 7、助力手柄调节范围0～35cm， 8、配重块每块2KG（每侧3块共6块）. 三、产品特性 1、小腿支架摆动范围可调。 2、运动阻力可通过哑铃片进行调节。 3、靠背垫有坐式和躺式两种状态，可以座姿和卧姿进行训练。 4、小腿支架高度、小腿垫高度、助力手柄高度可调，适合不同身高人群进行训练。 四、产品用途 膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻肌力主动运动训练，也可进行膝关节牵引。						

25	肘关节股四头肌二合一	金誉 JY-GST-1	二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）140*95*115cm 2、座位高65cm, 3、座面高度67cm， 4、坐面宽度54cm 5、伸缩杆调节范围0～20cm， 6、小腿垫调节范围0～47cm， 7、助力手柄调节范围0～35cm， 8、配重块每块2KG（每侧3块共6块） 三、产品特性 1、小腿支架摆动范围可调。 2、运动阻力可通过哑铃片进行调节。 3、靠背垫有坐式和躺式两种状态，可以座姿和卧姿进行训练。 4、小腿支架高度、小腿垫高度、助力手柄高度可调，适合不同身高人群进行训练。 四、用途： 适用于膝关节活动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动，进行膝关节屈伸伸展牵引训练。并可以让	常州市金誉医用器材有限公司	台	1	2600	2600	合同签订后10日历天内安装调试完毕

			肘关节屈伸活动障碍者进行持续性肘关节牵引训练，改善关节的活动范围，促进关节恢复到正常的运动范围及功能。						
26	坐式踝关节训练椅	金誉 JY-HGJ-1	一、产品组成 由坐垫及靠背、把手杆、踏脚板、机架组成。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：110×84×84cm 2、座位高度45cm， 3、座位宽度50cm， 4、座垫前后调节范围0～10cm， 5、脚踏板角度调节范围0°~80°， 6额定载荷靠背垫70kg，座位垫135kg。 三、产品特性 1、坐垫前后距离可调，以适应不同身高体型的人群使用。 2、可通过手柄的前后运动带动脚踏板运动，进行踝关节训练。 四、产品用途 用于踝关节屈伸功能障碍，患者可做主动和被动训练	常州市金誉医用器材有限公司	台	1	2600	2600	合同签订后10日历天内安装调试完毕

27	重锤式髋关节训练椅	金誉 JY-KGJ-1	一、产品组成 由椅架、固定带、靠背、小腿支架、卡箍、配重块、扶手、椅座、配重支架、大腿托、小腿托组成。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：138×120×98cm， 2、椅座面高50cm， 3、椅座宽48cm， 4、下肢支架长度55cm， 5、下肢支架展角0°~50°， 6、配重块重量×块数，4磅×6块， 7、座位额定载荷135kg，靠背垫额定载荷70kg。 三、产品特点 1、配重块可自由加载 2、小腿垫可根据不同腿长的人上下调节 四、产品用途 用于髋关节外展内收肌力训练	常州市金誉医用器材有限公司	台	1	2600	2600	合同签订后10日历天内安装调试完毕
28	下肢康复训练器	金誉 JY-KFQ-1	一、产品组成 由机架、踏脚板、电子表、坐垫及靠背、扶手组成。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：160×67×117cm；	常州市金誉医用器材有限公司	台	1	2600	2600	合同签订后10日历天内安装调试完毕

			2、额定载荷，靠背垫70kg，坐垫135kg。 3、材质：钢件表面喷塑，凳面靠背医用人革皮， 4、产品用途 改善下肢关节活动范围和协调功能。液晶显示，坐立两用、阻尼可调 训练方法：取坐位，两脚可放在踏板上，双手可扶住器材，然后用脚用力推动推杆，进行训练。						
29	站立架（单人）	金誉 JY-ZLJ-1	1、规格：84×68×110～140cm; 2、台面高度调节范围大于100cm，胸托架前后调节范围8cm 3、背托架前后调节范围40cm，膝部托架前后调节范围：前后8cm，上下25cm。 4、材质：表面为皮革、踏板和上肢支撑部位为木制，主体为型钢，钢件表面喷塑 5、用途：用于截瘫、脑瘫等站立功能有障碍患者进行站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。 6、训练方法：紧靠站立架	常州市金誉医用器材有限公司	台	1	2000	2000	合同签订后10日历天内安装调试完毕

			（可用手扶住或撑在扶手上）用绑带固定住双腿，根据患者的需要，在训练站立的同时，也要在桌面上做一些适当的其他活动。台面高度、胸托和背托前后可调，方便不同身高和体型的人群使用。受训者双臂可放在台面上训练的同时可进行书写阅读等活动						
30	远红外灯	凌远 LY-607A	利用光学的原理，属于一种物理因子疗法，是将过滤后的红光波段的光化学产生的生物作用。	佛山市凌远医疗科技有限公司	台	6	1200	7200	合同签订后10日历天内安装调试完毕
31	多功能熏灸仪	凯康 KKG-2032	输出功能：干灸、湿灸、温热、脉冲、红蓝光、负磁场、高周波、激光	广州市凯康电子科技有限公司	台	6	1800	10800	合同签订后10日历天内安装调试完毕
32	中频治疗仪	倍益康 ZP-100DIIA	双通道输出、16个专家处方、热度2档可调、频率2000~8000Hz 刺激肌肉神经，帮助肢体恢复功能，促进血液循环，镇痛、消炎消肿，关节炎	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	台	8	4000	32000	合同签订后10日历天内安装调试完毕
33	沐浴推床	威宇 Q9966	1.尺寸：1860mm*650mm*500~900mm(+5%)； 2.床架：高级304#不锈钢材质。	江苏源泽健康科技有限公司	台	2	9500	19000	合同签订后10日历天内安装调试完毕

34	筋膜枪	威宇 K0636	主要材质：铝合金 电池容量：1500mAh 产品尺寸：195*120*75mm 充电时间：3-6小时	江苏源泽健康科技有限公司	台	20	300	6000	合同签订后10日历天内安装调试完毕
35	电动双摇实木护理床	丁丁 DD—DC01	1.尺寸：2170*1000*（335725）mm； 2.功能：背板升降075°，腿板升降040°，整床高低升降范围335725mm；前后倾斜角度：012°； 3.结构：整床可拆卸折叠，不用是方便存放，不占空间； 4.床头板/床尾板及侧护板：高密度床头尾板，受潮不易变形； 5.护栏：全防护铝合金护栏，榉木色； 6.电机及控制系统：国内电机知名品牌，行业标准协助制定单位； 7.脚轮：四寸万向静音脚轮，对角刹车。	河北丁丁医疗器械有限公司	台	20	5058	101160	合同签订后10日历天内安装调试完毕
36	双摇实木护理床	丁丁 SY01-II	1.规格：2060*1000*450mm； 2.功能：背板升降075°，腿板升降040°； 3.床头板/床尾板及侧护板：优质免漆板，榉木色； 4.护栏：六档铝合金护栏	河北丁丁医疗器械有限公司	台	30	2800	84000	合同签订后10日历天内安装调试完毕

			，榉木色； 5.床框优质碳钢，表面多道工序喷涂处理，持久耐用； 6.脚轮：五寸万向静音脚轮，对角刹车。						
37	轮椅	金尚喜 SYIV90-JS01	1. 高碳钢材质，管壁厚度1.2mm 2.PU工程轮，轮椅的承重架是双交叉架， 3.脚踏部位可拆卸可调节高低,4.表面处理是采用环保的高温粉体烤漆.表面处理经过九道工艺,保证产品不易脱漆.	衡水金尚医疗器械有限公司	台	40	700	28000	合同签订后10日历天内安装调试完毕
38	四脚拐杖	金尚喜 SGZ-08	1）高度调节范围74～97cm； 2）高档铝合金材质，壁厚：1.5mm，表面古铜氧化处理，永不生锈；底座钢管喷塑处理，更牢固； 3）高度十档调节，并配有金属顶扣； 4）四个支脚和固定板为钢质材料，更平稳、更安全； 5）拐杖四脚上配有防滑橡胶脚垫，内径13mm，提供良好的地面摩擦能力，内藏金属垫片，更加强其耐用性；	衡水金尚医疗器械有限公司	个	40	80	3200	合同签订后10日历天内安装调试完毕

			6）PVC拐杖头环保无毒、不吸汗、不易破损、变形，使用寿命长。						
39	移位机	作为 ZW302	1.⑴总长：85cm；⑵总宽：57cm；⑶总高：97-117cm； （4）座位宽度：47cm；(5）座位深度：39cm；（6）座位离地面高度：48-68cm；（7）前轮直径：3英寸；（8）后轮直径：3英寸； 2．移位机结构特点如下： 2．1）车架：由优质碳钢管材焊接而成，承重性能更好，座架可开合结构设计，方便上下车及移动，表面做喷粉处理，美观耐用，带餐桌板； 2．2）前轮：TPR+ABS外壳3英寸带刹车万向轮； 2．3）后轮：TPR+ABS外壳3英寸带刹车万向轮； 2．4）刹车：轮子自带脚踩刹车； 2．5）坐垫和盖板：坐垫采用仿皮革+海绵+木板材料包裹成型，质软舒适，盖板可单独拆下，坐垫底下由钢板支撑，并配备安全带；坐架采用25.4*2..0	深圳作为科技有限公司	台	2	6000	12000	合同签订后10日历天内安装调试完毕