

南阳工艺美术职业学院学生公寓床等采购项目合同

项目名称：南阳工艺美术职业学院学生公寓床等采购项目

合同编号：镇财采购 GK-2026-30

甲方：南阳工艺美术职业学院

乙方：河南省天汇达实业有限公司

签订时间：2026 年 8 月 20 日

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等(详见附件《供货一览表》)。

第二条 合同总金额

大写：伍佰伍拾柒万叁仟捌佰捌拾元整

小写：¥5573880.00 元

第三条 权利和质量保证

1. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期 三 年。

2. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数及性能。

3. 乙方应保证将货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装调试。

第四条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

履约保证金比例为合同总价的 2%，在学校组织验收合格 1 年后一次性支付完毕。合同签订且乙方进场后，甲方支付合同款的 30%作为首付款；乙方在投标文件约定的交货期内交货并安装调试完毕，后经学校组织的验收小组检验合格且出具检验报告留档后支付 20%；剩余 48%的货款甲方于 2027 年 8 月 24 日前一次性支付完毕。

2. 每次付款前，乙方应向甲方提供合法有效的发票，否则，甲方有权拒绝支付相应款项。

第五条 交货和验收

1. 交货时间：合同签订后 50 日历日内完成本项目的供货及安装。

交货地点：南阳工艺美术职业学院。

2. 货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的规格型号、数量、技术参数等是否一致。

第六条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 2 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 2% 的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 2% 的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 2% 的违约金。如乙方逾期交货达 7 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新

合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5. 乙方有下列情形之一的，学校有权书面通知解除合同，乙方应在 10 日内退还全部已付款项：①逾期超过 20 日未交货的；②货物经两次更换仍无法通过验收的；③明确表示或以行为表明无法履行合同的；④进入破产或解散程序的。

第七条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4. 在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第八条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收 三 年。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。

4. 质保期内货物出现质量问题，乙方应在接到通知后 4 小时内响应，48 小时内到场，7 个日历天内完成修复或更换。逾期未处理的，学校有权自行或委托第三方维修，费用由乙方承担。

5. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物(人为故意损坏除外)提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费。

第九条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十条 其他

1. 经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

2. 根据本合同需要发出的全部通知或其它文件，按照本合同载明的联系方式进行送达，如拒收、无人签收或他人签收的，均视为已送达，邮件寄出凭证或信息发出凭证作为已送达凭证。

第十一条 合同份数

本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 8 月 20 日

合同订立地点：南阳工艺美术职业学院

甲方
单位名称
(公章)
南阳工艺美术职业学院
法定代表人
或委托代理人
(签章)



地址
河南省南阳市
镇平县玉源大
道西侧

乙方
单位名称
(公章)
河南省天汇达
实业有限公司
法定代表人
或委托代理人
(签章)



地址
尉氏县新尉工业
园区鑫都路

联系电话 0371-27882888

统一社会信用
代码 9141022333012
1761R

开户名称 河南省天汇达
实业有限公司

开户银行 中国建设银行
股份有限公司
尉氏城区支行

银行账号 410015615110502
04488

附件：供货一览表

序号	设备名称	规格、技术指标	单位	数量
1	公寓床	二连体三人位公寓床 1. 产品整体尺寸：4100mm×910mm×2100mm（±5mm） 2. 材质：床架使用优质冷轧钢材，性能保证符合国家相关标准, 管材无裂缝，表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕。 3. 连接方法：主框架使用卡槽方式连接。 4. 焊接：使用二氧化碳气体保护焊，焊点处保证满焊、均匀、牢固、平整，无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊接后打磨、除刺及抛光。 5. 喷涂：所有管材经大型喷砂机喷砂除锈后使用优质环保产品环氧聚酯塑粉静电喷塑 6. 边立柱使用 68mm×68mm×1.2mmV 形管，横梁使用 25mm×50mm×1.2mm 方管。（不使用开口型材），保证符合《GB/T3325-2024 金属家具通用技术条件》标准，立柱正面外角为 R30 圆弧形防碰撞设计，表面 3 条 R5 加强设计，增加床体强度，床头护栏使用气辅注塑工艺，护栏长度 765mm，高度 300mm。 7. 中立柱使用 30mm×70mm×1.2mm 方管，横梁使用 25mm×50mm×1.2mm 方管，（不使用开口型材）床头护栏采用气辅注塑工艺，护栏长度为 445mm，高度为 300mm。 8. 床框主管使用 45mm×90mm×1.2mm 厚 P 形管(不使用开口型材)；外表面三条加强筋，压型宽度 12mm，压型深度 3.0mm 9. 床框横称采用五根 25mm×25mm×1.2mm 方管。 10. 床铺护栏：采用气辅注塑工艺，规格长 1400mm，高为 300mm，线条流畅，加高护栏，既起到保护作用，又不影响美观。 11. 爬梯：立管使用 Φ32 圆管，厚度 1.5mm，踏板规格 420mm×140mm，使用 18mm 优质环保实木颗粒板，四周无接头注塑包边，数量为 5 块，间距分布均匀、合理；踏板下衬板为 2.0mm 钢板冲压成型。 12. 床板：材质为杉木板，8 块均匀排布，间隙为 10mm、厚度为 18mm。床板横撑数量 4 根。进行干燥处理，表面刨光光滑无毛刺。床板完全匹配床体。 ★13. 立柱顶盖和脚套：采用工程塑料一次性注塑成型，具有减震、降噪音、耐磨、防腐蚀功能。立柱与脚套应紧密结合，牢固，不易脱落，符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求（塑料部件）：（1）邻苯二甲酸酯：低碳链（DBP、BBP、DEHP）总量≤0.1%（2）多环芳烃：苯并[α]芘≤1.0mg/kg；18 种多环芳烃总量≤10mg/kg。上述指标要求投标时须提供有效的 CMA 检测报告查验。 14. 制作结构及工艺： （1）床头焊接为一体，整体制作，使用气体保护焊，坚固、平整、光滑、无棱角、无流渣。	联	1588

		(2) 床体焊接使用二氧化碳保护焊，所有钢管经喷砂后，使用环保塑粉，做静电喷涂处理，涂层无剥落，平整美观。 (3) 工艺：钢制表层处理采用喷砂抛丸除锈，高压静电喷塑，涂层均匀牢固，没有传统喷漆常见的流挂，气泡等缺陷。 (4) 连接挂件：采用冷轧钢板，经模压成 L 型，有三个连接卡扣，材料厚度 2.0mm。 (5) 鞋架：采用 20mm×10mm×1.0mm 方管焊接成格型，宽度 500mm，长度与床体配套。下沿离地面 120mm		
2	书桌及书架	1. 书桌规格长度与床配套，宽度为 600mm，三人位；设置抽斗及层板。台面及立腿采用 E1 级 25mm 厚优质实木颗粒板三聚氰胺贴面。其他部位为 E1 级 18mm 厚优质实木颗粒板三聚氰胺贴面。桌面正面为铝合金山型槽包边，其他部位为同色 PVC 封边条机械封边。 2. 书架：长度与床体配套，结构为上下三层、左右三格；立腿为 25mm 厚 E1 级三聚氰胺贴面实木颗粒板，其余部位为 18mm 厚 E1 级同材质板材，全部构件使用同色封边条机械封边。 3. 配件：采用国标五金配件。抽屉滑道采用三节优质滑道，保证顺滑。锁具为明锁鼻。优质金属拉手。 ★4. 板材基材甲醛释放量符合 GB18580-2025 E1 级限定；整体执行 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求：甲醛≤0.08mg/m³、苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯总和≤0.20mg/m³、TVOC≤0.50mg/m³。上述指标要求投标时须提供有效的 CMA 检测报告查验。	组	1588
3	储物柜	1. 规格：1000mm（宽）×600mm（深）×2100mm（高） 2. 材质：储物柜整体均分三层，使用 E1 级 18mm 厚三聚氰胺贴面实木颗粒板，全部使用同色封边条机械封边。层板下方设置 20mm×20mm×1.0mm 钢管进行加固承重。 3. 配件：均采用国标五金配件。 4. 柜门：储物柜每层为左右两扇对开门，明锁鼻，不锈钢自动回弹插销，采用优质金属拉手。 5. 工艺：产品无坚硬棱角及毛刺，整体结构合理，连接牢固，手感柔和，平滑，色泽美观。 ★6. 板材基材甲醛释放量符合 GB18580-2025E1 级限定；整体执行 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求：甲醛 ≤0.08mg/m³、苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯总和≤0.20mg/m³、TVOC≤0.50mg/m³。上述指标要求投标时须提供有效的 CMA 检测报告查验。	个	1588
4	学习椅	1. 规格：椅子：座高 450mm。 2. 靠背： (1) 材质：采用 PP 耐冲击塑料注塑成型。 (2) 尺寸：靠背长 400mm×宽 340mm。 (3) 靠背中间有 50mm 内凹式曲线弧度设计，能很好的支撑着学生的背部脊椎，靠背有最小直径 5mm 至最大长 15mm 椭圆形散通风孔。 (4) 功能：椅背背面设计有把手功能部件、方便提拿，同时也是挂钩功能，可挂书包、衣服等。	把	4764

	3. 坐垫： （1）材质：采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。 （2）尺寸：长 420mm×宽 380mm。 （3）椅面采用人体工程学设计，坐垫中间有 45mm 内凹式设计，坐垫前端有波浪形加瀑布型设计，能让学生整个臀部坐在内凹处，借此可分散上半身的所有重量，使学生在更舒服，更健康地成长，椅面有最小直径 5mm 至最大长 16mm 宽椭圆形发散通风孔。 4. 钢架部分： （1）采用满焊焊接。 （2）管材：下部使用 19mm×宽 39mm×厚 2.0mm 圆管弯曲成型；靠背使用 32mm×宽 22mm×厚 1.5mm 圆管弯曲成型。 （3）表面涂装：钢管架焊接完成后，经抛丸除锈，静电喷塑。 5. 脚垫：采用 PA 塑料、软垫 TPU。底部有嵌入式防滑防刮伤软垫，长脚垫底部有水平调整螺丝（材质 PP），确保椅座保持平衡不倾斜，晃动。		
--	--	--	--