2.投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

项目编号：南阳政采公开-2026-32

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
行政村室外健身器材									
1	骑马器	杰威 JW-66	规格：1402×482×1073mm 技术指标： 1、主要立柱采用Φ114×3.0mm的钢管； 2、主要承载结构**Φ89×3.0mm**的钢管； 3、座板板材壁厚4.0mm； 4、脚或腿的卡夹（活动部件底面与地面或其它部件的间距）**124mm**； 5、活动部件下底面距地面距离（净高度）**499mm**； 6、手把握持位置有纹理表面，脚踏部位具有防滑措施，具有限位缓冲装置；	江苏杰威体育设施有限公司	件	192	2300	441600	合同签订后30日历天供货安装调试完毕

			7、安装方式：直埋式；						
2	双位坐蹬器	杰威 JW-76	规格：2077×692×1590mm 技术指标： 1、主要立柱采用Φ114×3.0mm的钢管； 2、主要承载结构采用Φ114×3.0mm的钢管； 3、棱边和棱角半径3.0mm；轴承座支架、耳片壁厚8mm； 4、不会存在剪切点、挤压点、引入点，不会存在刚性碰撞； 5、无卡夹危险；脚踏部位有防滑措施； 6、安装方式：直埋式；	江苏杰威体育设施有限公司	件	192	2780	533760	合同签订后30日历天供货安装调试完毕
3	跷跷板	杰威 JW-63	规格：1916×394×921mm 技术指标： 1、主要立柱采用Φ114×3.0mm的钢管； 2、主要承载结构采用Φ89×3.0mm的钢管； 3、器材内有限位置； 4、转轴直径Φ30； 5、安装方式：直埋式；	江苏杰威体育设施有限公司	件	192	2150	412800	合同签订后30日历天供货安装调试完毕
4	钟摆训练器	杰威 JW-68	规格：1063×810×1156mm 技术指标：	江苏杰威体育设施	件	192	2470	474240	合同签订后30日历

			1、主要立柱采用Φ114×3.0mm的钢管； 2、主要承载结构采用3.0mm的钢管； 3、不易退色，不易老化，防腐蚀。盖帽为铝合金盖帽螺丝固定加防盗盖。 4、扶手选用外加式手把套且永久固定；使用时防止握持滑落、磕碰. 5、器材之活动连接处采用轴径30mm，并作橡胶防水、防尘密封；其摆腿向外侧倾斜，避免了碰撞小腿的隐患； 6、连结件选用不锈钢螺丝连接，可防锈防盗； 7、安装方式：直埋式；	有限公司					天供货安装调试完毕
5	腿部按摩器	杰威 JW-24	规格：546×582×1366mm 技术指标： 1、主要立柱采用Φ114×3.0mm的钢管； 2、主要承载横梁采用Φ60×3.0mm的钢管； 3、扶手管壁厚3.0mm； 4、按摩轮转轴直径25mm； 5、不会存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不会存在和使用功能无关的凸出物	江苏杰威体育设施有限公司	件	192	1350	259200	合同签订后30日历天供货安装调试完毕

			6、安装方式：直埋式；						
6	太极揉推器	杰威 JW-77	规格：1280×1150×1370mm 技术指标： 1、主要立柱采用Φ114×3.0mm的钢管； 2、主承载横梁采用60×120×3.0mm的钢管； 3、转盘采用钢板整体冲压周边卷边成形,两转盘内侧距离235mm; 4、主立柱采用钢制盖帽，避免雨水淋入； 5、轴承位采用防水措施，转盘轴承室必须有封盖，封盖与盘不会有相对运动； 6、双人使用，转盘式； 7、安装方式：直埋式；	江苏杰威体育设施有限公司	件	192	2600	499200	合同签订后30日历天供货安装调试完毕
7	三位扭腰器	杰威 JW-26	规格：1355×1515×1100mm 技术指标： 1、主要立柱采用Φ114×3.0mm的钢管； 2、主承载横梁采用Φ32×3.0mm的钢管； 3、脚踏部位有防滑措施，双脚站立防滑面；扭腰盘有限位装置且单边角度140°，以及初始位置标志； 4、安装方式：直埋式；	江苏杰威体育设施有限公司	件	192	2130	408960	合同签订后30日历天供货安装调试完毕

8	二位太空漫步机	杰威 JW-67A	规格：1927×567×1258mm 技术指标： 1、主要立柱采用Φ114×3.0mm的钢管； 2、主承载横梁采用3.0mm的钢管； 3、踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度**45mm**、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板； 5、脚踏部位有防滑措施，表面**磨擦系数2.4**； 6、主立柱采用钢制盖帽，以防止雨水淋入； 7、安装方式：直埋式；	江苏杰威体育设施有限公司	件	192	3200	614400	合同签订后30日历天供货安装调试完毕
9	三位上肢牵引器	杰威 JW-71A	规格：900×1025×2414mm 技术指标： 1、主要立柱采用Φ114×3.0mm的钢管； 2、主要承载横梁尺寸Φ60×3.0mm的钢管； 3、器材牵引高度为高、中、低三位，可三位同时使用，使用时互不干扰。 4、采用塑料把套，以增强使用时的舒适度感; 4、器材承受主要载荷的牵索抗拉力14000N	江苏杰威体育设施有限公司	件	192	2150	412800	合同签订后30日历天供货安装调试完毕

			； 5、安装方式：直埋式；						
10	棋牌桌	杰威 JW-91	规格：1600×1600×730mm 技术指标： 1、主要立柱采用Φ114×3.0mm的钢管； 2、主要承载横梁尺寸20×40×1.5mm的钢管； 3、桌面采用不锈钢材质，板材厚度0.8mm，图样及字样蚀刻处理； 4、座位立柱采用Φ76×3mm的钢管； 5、安装方式：直埋式；	江苏杰威体育设施有限公司	件	192	2540	487680	合同签订后30日历天供货安装调试完毕
11	撑体腹肌训练器	杰威 JW-113	规格：2081×610×1359mm 技术指标： 1、主要立柱采用Φ114×3.0mm的钢管； 2、主承载横梁采用Φ42×3.0mm的钢管； 3、不会存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 4、腹肌板板面采用整体并冲压防滑凸起； 5、安装方式：直埋式；	江苏杰威体育设施有限公司	件	192	2400	460800	合同签订后30日历天供货安装调试完毕
12	立式腰背按摩器	杰威 JW-85	规格：838×775×1460mm 技术指标： 1、主要立柱采用Φ114×3.0mm的钢管；	江苏杰威体育设施有限公司	件	192	2780	533760	合同签订后30日历天供货安

			2、主要承载横梁尺寸3.0mm的钢管； 3、按摩轮长度400mm； 4、不会存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 5、安装方式：直埋式；						装调试完毕
室外全民健身器材									
1	骑马器	杰威 JW-66	规格：1402×482×1073mm 技术指标： 1、主要立柱采用Φ114×3.0mm的钢管； 2、主要承载结构**Φ89×3.0mm**的钢管； 3、座板板材壁厚4.0mm； 4、脚或腿的卡夹（活动部件底面与地面或其它部件的间距）**124mm**； 5、活动部件下底面距地面距离（净高度）**499mm**； 6、手把握持位置有纹理表面，脚踏部位具有防滑措施，具有限位缓冲装置； 7、安装方式：直埋式；	江苏杰威体育设施有限公司	件	93	2300	213900	合同签订后30日历天供货安装调试完毕
2	跷跷板	杰威 JW-63	规格：1916×394×921mm 技术指标： 1、主要立柱采用Φ114×3.0mm的钢管；	江苏杰威体育设施有限公司	件	93	2150	199950	合同签订后30日历天供货安

			2、主要承载结构采用Φ89×3.0mm的钢管； 3、器材内有限位置； 4、转轴直径Φ30； 5、安装方式：直埋式；						装调试完毕
3	腿部按摩器	杰威 JW-24	规格：546×582×1366mm 技术指标： 1、主要立柱采用Φ114×3.0mm的钢管； 2、主要承载横梁采用Φ60×3.0mm的钢管； 3、扶手管壁厚3.0mm； 4、按摩轮转轴直径25mm； 5、不会存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不会存在和使用功能无关的凸出物 6、安装方式：直埋式；	江苏杰威体育设施有限公司	件	93	1350	125550	合同签订后30日历天供货安装调试完毕
4	太极揉推器	杰威 JW-77	规格：1280×1150×1370mm 技术指标： 1、主要立柱采用Φ114×3.0mm的钢管； 2、主承载横梁采用60×120×3.0mm的钢管； 3、转盘采用钢板整体冲压周边卷边成形,两转盘内侧距离235mm; 4、主立柱采用钢制盖帽，避免雨水淋入；	江苏杰威体育设施有限公司	件	93	2600	241800	合同签订后30日历天供货安装调试完毕

			5、轴承位采用防水措施，转盘轴承室有封盖，封盖与盘不会有相对运动； 6、双人使用，转盘式； 7、安装方式：直埋式；						
5	三位扭腰器	杰威 JW-26	规格：1355×1515×1100mm 技术指标： 1、主要立柱采用Φ114×3.0mm的钢管； 2、主承载横梁采用**Φ32×3.0mm**的钢管； 3、脚踏部位有防滑措施，双脚站立防滑面；扭腰盘有限位装置且**单边角度140°**，以及初始位置标志； 4、安装方式：直埋式；	江苏杰威体育设施有限公司	件	93	2130	198090	合同签订后30日历天供货安装调试完毕
6	三位上肢牵引器	杰威 JW-71A	规格：900×1025×2414mm 技术指标： 1、主要立柱采用Φ114×3.0mm的钢管； 2、主要承载横梁尺寸Φ60×3.0mm的钢管； 3、器材牵引高度为高、中、低三位，可三位同时使用，使用时互不干扰。 4、采用塑料把套，以增强使用时的舒适度感； 4、器材承受主要载荷的牵索抗拉力14000N	江苏杰威体育设施有限公司	件	93	2150	199950	合同签订后30日历天供货安装调试完毕

			； 5、安装方式：直埋式；						
7	二位太空漫步机	杰威 JW-67A	规格：1927×567×1258mm 技术指标： 1、主要立柱采用Φ114×3.0mm的钢管； 2、主承载横梁采用3.0mm的钢管； 3、踏板的主运动方向和易滑脱方向设置**高度45mm**、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板； 5、脚踏部位有防滑措施，表面**摩擦系数2.4**； 6、主立柱采用钢制盖帽，以防止雨水淋入； 7、安装方式：直埋式；	江苏杰威体育设施有限公司	件	93	3200	297600	合同签订后30日历天供货安装调试完毕
8	撑体腹肌训练器	杰威 JW-113	规格：2081×610×1359mm 技术指标： 1、主要立柱采用Φ114×3.0mm的钢管； 2、主承载横梁采用Φ42×3.0mm的钢管； 3、不会存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 4、腹肌板板面采用整体并冲压防滑凸起； 5、安装方式：直埋式；	江苏杰威体育设施有限公司	件	93	2400	223200	合同签订后30日历天供货安装调试完毕
9	**方管篮球架（核心**	杰威 JW-8014	规格：3150×1800×3950mm 技术指标：	江苏杰威体育设施	副	93	11380	1058340	合同签订后30日历

	产品）		1、主要立柱采用180mm×180mm×4.0mm的方管； 2、伸臂采用150mm×150mm×4.0mm的方管； 3、后拉杆采用φ42×3.0mm的圆管焊接； 4、篮板上下拉杆均采用直径42×3mm圆管，在数控弯管机上弯制而成； 5、外处理：电动抛丸除锈，粉末整体静电喷塑，颜色亮丽，不易褪色； 6、安装方式采用预埋式，安装完成后预埋件上方加装地罩； 篮圈：优质圆钢制成达国际标准，圈条直径为20mm。篮圈下沿设有12个均匀分布的系篮网的附加系统，这个系统没有尖锐的角或容得任何手指进入的空间或间隙。 篮球架的高度：篮圈到地面的高度为3.05米，伸臂1800mm；	有限公司					天供货安装调试完毕
投标报价金额合计（大写）：捌佰贰拾玖万柒仟伍佰捌拾元整						**￥8297580元**			

投标人（公章）：江苏杰威体育设施有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2026 年 09 月 11 日