2.投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：北京世纪金冠体育设施工程有限公司　　项目编号：西峡政采公开-2026-39

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	乒乓球台	世纪昊佳 SJ-032B	2740mm×1545mm×912mm 外形尺寸：2740mm×1545mm×912mm 主要材料：钢管\SMC 主要承载立柱尺寸：Φ60mm×3.0mm 主要承载横梁尺寸：30mm×50mm×3.0mm 表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式：预埋 执行标准：GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》 1、立柱部件由支撑腿Φ60mm×3.0mm底脚板焊组焊 2、托架部件由20mm×30mm×3.0mm矩管组焊 3、台面总长度为：2740±3mm，台面宽度为：1525±3mm，台面离地高度为：	山东世纪星文体器材有限公司	件	30	2500	75000	30 日历天

			760mm，半张台面对角线之差1mm，半张台面平面度1mm，端、边线宽度20±1.5mm，中线宽3±1mm，中线对称度1mm，中线与网间距离40mm，中线与断线距离8mm。台面采用SMC材质，台面弹性为252mm。 4、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 钢材符合GB/T3091-2025标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。▲产品说明：产品完全符合GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》及以上执行标准，器材提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。						
2	双人漫步机	世纪昊佳	2154mm×588mm×1214mm	山东世纪星文	件	30	2460	73800	30 日历天

		SJ-003B	外形尺寸：2154mm×588mm×1214mm主要材料;钢管 主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm 主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm、40mm×80mm ×3.0mm 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 执行标准：GB 19272-2024 1、立柱部件由主立柱管Φ114mm×3.0mm 与扶手管Φ42mm×2.5mm、Φ30mm 承重轴、底部连接管Φ32mm×2.5mm 等零件组焊而成。 2、摆杆部件由摆管Φ60mm×3.0mm 及限位部件、踏板托管 40mm×80mm×3.0mm、脚踏板组焊而成。 3、与承重轴配合的轴承为深沟球轴承6206，满足疲劳及载重要求； 4、摆杆部件单侧运动幅度70°，两侧设置减震垫不出现刚性碰撞； 5、摆杆与主立柱内侧的间距为 78mm，无卡夹危险； 6、踏板为冲压成型件，厚度 4mm，踏	体器材有限公司					

			板的主运动方向和易滑脱方向设置高度 32mm 的护板，脚踏部位有防滑凸台； 7、摆动部件下缘距地面或底面最小高度为 85mm，相邻运动的两踏板的间距为 130mm，踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 8、不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 9、钢材符合 GB/T3091-2025 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。▲产品说明：产品完全符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上执行标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方 机构依据						

			GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。						
3	双人转腰器	世纪昊佳 SJ-007B	1620mm×439mm×1259mm 外形尺寸：1620mm×439mm×1259mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm 主要承载横梁尺寸：Φ32mm×3.0mm 表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式：直埋 执行标准：GB19272-2024 1、立柱部件由Φ114mm×3.0mm、Φ32mm×3.0mm等管材组焊。 2、立柱部件 II 由Φ60mm×3.0mm、Φ70mm×3.0mm、Φ25mm 轴等组焊 3、转动部件内设限位装置，防止转动惯性对使用者或第三者造成伤害，使用6205 深沟球轴承设置防水结构。 5、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。	山东世纪星文体器材有限公司	件	30	1900	57000	30 日历天

			6、钢材符合 GB/T3091-2025 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。▲产品说明：产品完全符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上执行标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。						
4	腿部侧展训练器	世纪昊佳 SJ-079B	1130mm×770mm×1123mm 外形尺寸：1130mm×770mm×1123mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm 主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm 表面处理工艺：1、脱脂-酸洗-磷化-静电喷塑 安装方式：直埋 执行标准：GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》	山东世纪星文体器材有限公司	件	30	2100	63000	30 日历天

			⑤立柱部件由立柱管 Φ114mm×3.0mm、扶手管 Φ38mm×3.0mm、弯管支撑 Φ32mm×3.0mm、限位、顶帽等组焊。 ⑤摆动部件由摆管 Φ60mm×3.0mm、套管Φ60mm×3.0mm、连接板、限位等组焊。 ⑤限位处承重轴 Φ35mm 冷拔钢、与之配合6007深沟球轴承 ⑤按摩轮承重轴为 Φ30mm冷拔钢、与之配合6006深沟球轴承，三孔限位，限位轴 Φ20mm 冷拔钢。 ⑤器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 钢材符合 GB/T3091-2025 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，牢固牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合实际情况产品说明：产品完全符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》及以上执行标准，器材需提						

			供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。						
5	上肢牵引器	世纪昊佳 SJ-026B	797mm×856mm×2432mm 外形尺寸：797mm×856mm×2432mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm 主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm 表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式：直埋 执行标准：GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》1、立柱部件由立柱管Φ114mm× 3.0mm、支撑管Φ60mm×3.0mm、限位、Φ30 冷拔钢轴等组焊。 2、横臂部件由耳板、连接管Φ60mm× 3.0mm、限位组焊。 3、承重轴为Φ35mm 冷拔钢，与之配合的轴承为深沟球轴承 6007，满足疲劳及载重要求； 4、器材各支撑人体的表面所有棱边和	山东世纪星文体器材有限公司	件	30	2160	64800	30 日历天

			尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 5、钢材符合 GB/T3091-2025 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。▲产品说明：产品完全符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上执行标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。						
6	直立健身车	世纪昊佳 SJ-024A	838mm×398mm×1149mm 外形尺寸：838mm×398mm×1149mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm 主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm 表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑	山东世纪星文体器材有限公司	件	30	2050	61500	30 日历天

			安装方式：直埋 执行标准：GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》 1、立柱部件由立柱管Φ114mm×3.0mm、扶手支撑管Φ60mm×3.0mm、座板支撑管Φ60mm× 3.0mm、轴套、扶手管Φ32mm×3.0mm 等组焊。 2、摆臂部件由拐板、Φ20 轴、花键套组焊。 3、承重轴为Φ30mm 花键轴，与之配合的轴承为深沟球轴承 6006，满足疲劳及载重要求； 4、座位为工程塑料材质。 5、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 6、钢材符合 GB/T3091-2025 标准要求，完全满足器材的使用强度，焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色						

			泽均匀，结合牢固。▲产品说明：产品完全符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上执行标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。						
7	腰背按摩器	世纪昊佳 SJ-013B	838mm×398mm×1149mm 外形尺寸：1226mm×784mm×1445mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm 主要承载横梁尺寸:40mm×80mm×3.0mm 表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式：直埋 执行标准：GB 19272-2024 1、立柱部件由立柱管Φ114mm×3.0mm、加强管Φ42mm×3.0mm、手扶管Φ32mm×3.0mm、短管40mm×80mm×3mm等零件组焊。 2、按摩轮为包胶材质，不存在和使用功能无关的凸出物；。	山东世纪星文体器材有限公司	件	30	1950	58500	30 日历天

			3、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 4、钢材符合 GB/T3091-2025 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。▲产品说明：产品完全符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上执行标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。						
8	匹克球拍	煜鹰YYR152	材质：玻璃纤维+聚乙烯蜂窝芯 【重量】：200g-220g（裸拍） 【球拍总长度】：36.5cm 【拍面尺寸】：20cm(长*宽) 【拍宽厚度】：13mm 【握把长度】：12cm	深圳市煜鹰体育文化发展有限公司	支	100	85	8500	30 日历天

			【握把周长】：10cm 【工艺】：UV 打印 y						
9	匹克球	煜鹰YYR788	【材质】：聚乙烯 【色彩】：纯色 【重量】：25g 【厚度】：2mm 【直径】： 74mm 【工艺】：分体训练球 【场地类型】：室内室外	深圳市煜鹰体育文化发展有限公司	个	100	18	1800	30 日历天
10	气排球网架	煜鹰YYR004	【材质】：钢板 钢管 生铁 喷粉 PU 轴承轮 【工艺】：一体折弯技术-焊接-高温工艺喷粉-纯生铁配重 【箱底尺寸】:W520×D240×H260MM 内管 50mm外管 60mm 【适用范围】：气排球 羽毛球 【特点】：可调节 1750mm-2350mm，配重式多功能网架，移动快速经久耐用，占地面积小，安装便捷，电镀实质滑轮，走线美观，牢固可靠质量过关，整洁大方，箱体底座强大实力，稳重安全，移动方便更省力，表面色彩亮丽，防雨防晒不易掉色褪色	深圳市煜鹰体育文化发展有限公司	副	6	2700	16200	30 日历天

11	气排球裁判椅	煜鹰YYR-177	气排球裁判椅：高 1620mm 宽 590mm 【材质】：钢板，钢管，喷粉 【工艺】：焊接折弯技术、高温工艺喷粉 【特点】： 可调节 800mm-1000mm，移动快速经久耐用，占地面积小，安装便捷，走线美观，牢固可靠质量过关，整洁大方，稳重安全，移动方便更省力，表面色彩亮丽，防雨防晒不易掉色褪色。	深圳市煜鹰体育文化发展有限公司	张	6	1500	9000	30 日历天
12	比赛气排球	煜鹰YYR-458	比赛用 7 号气排球，用高密度 EVA/高强度 EPMD材料缝制而成，外形采用经典 18 片设计，采用不规则凹坑表面，符合空气动力学飞行轨迹更稳定，增大摩擦力，提升控球手感。以不同颜色搭配使其色彩亮丽，经过反复实验研发而成，具有美观，耐用安全及环保性理念。丁基气嘴气密性好 星空纹路 手感舒适	深圳市煜鹰体育文化发展有限公司	个	20	130	2600	30 日历天
13	气排球	煜鹰YYR-447	7 号气排球，材质：EVA 皮革材料缝制而成，外形采用经典 18 片设计，以不同颜色搭配使其色彩亮丽，经过反复实验研发而成，具有美观，耐用安全及环保性理念。丁基气嘴 气密性好 手感舒适	深圳市煜鹰体育文化发展有限公司	个	80	70	5600	30 日历天

14	2 米彩带龙	煜鹰YYR-85	龙身采用精美烫金面料，舒适海绵 ENA 手柄，手握舒适。精致龙尾设计，轻盈飘逸，美观大方	深圳市煜鹰体育文化发展有限公司	套	200	70	14000	30 日历天
投标报价金额合计（大写）：伍拾壹万壹仟叁佰元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：刘广南

日期：2026 年 09 月 16 日