

二、投标分项报价一览表

投标分项报价一览

投标人名称：河南讯骁商贸有限公司（公章）

项目编号：镇财采购GK-2026-32

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
			中心机房建设						
1	机房装修	讯骁定制	新机房装修，包含防静电地板、玻璃隔断、吊顶、墙面开槽、窗帘、防盗门、灯光、墙插等	河南讯骁商贸有限公司	/	1	25000	25000	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；
2	防静电防雷系统	讯骁定制	包含强弱电金属桥架、穿线金属软管、静电泄流网、防雷器、防雷接地系统等	河南讯骁商贸有限公司	套	1	19000	19000	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；

3	机房安防	大华 DH-IPC-HFW1233DM-A-IL2 大华 DH-NVR2220-M 海康 DS-XS10G-P 希捷 ST4000HKVS002 宜居通 SS-708L 熵基 nFace128	包含机房内 200 万像素监控摄像机、20 路硬盘录像机、8 口千兆交换机、4T 监控硬盘 1 块、红外探测系统 1 套、门禁系统 1 套等	浙江大华技术股份有限公司 杭州海康威视数字技术股份有限公司 希捷科技有限公司 深圳市宜居科技有限公司 熵基科技股份有限公司	套	1	13300	13300	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；
4	气体灭火消防系统	天安 GQQ150/2.5-TA-140kg	包含探测器、报警主机、气体药剂、灭火装置、七氟丙烷药剂 140 升以及配线等	天安消防安全技术（广东）有限公司	套	1	37800	37800	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；
5	安全网关	华为 USG6000F-S180	1、防火墙需采用国产芯片及操作系统，吞吐量 8Gbps，应用层吞吐量 6.4Gbps，最大并发连接数 400 万，每秒新建连接数 10 万，开启全功能威胁防护吞吐量 2Gbps，IPSec 吞吐量 4Gbps，IPSec 最大隧道数 4000，SSL VPN 并发用户数 1000，含 SSL VPN100 个用户授权，虚拟防火墙数 100 个。； 2、交流主机 1U 设备，配置 8 个 Combo 口，2 个 SFP+万兆光口，16 个 GE 电口，1 个 Console 口，1 个 MGMT 口，1 个 USB 接口，两对 Bypass，支持硬盘	华为技术有限公司	套	1	56000	56000	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；

		热插拔扩展；含 3 年的硬件质保服务，3 年高级威胁防护服务（含反病毒、入侵防御、URL 远程查询、云沙箱、威胁信息服务）。 3、防火墙需采用国产芯片，提供设备使用芯片具体型号，同时采用国产安全操作系统。 4、IPV6 能力，支持 IPV6 协议栈、IPV6 穿越技术、IPV6 路由协议； 5、策略管理，支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议； 6、NAT 转换，支持 NAT 地址复用技术，可实现单个公网 IP 地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题（提供相关技术专利证明）； 7、支持工控协议识别及管控，具备工业控制系统专用防火墙网络安全专用产品安全检测证书和工业控制系统专用防火墙检测报告；提供权威第三方测试报告证明。 8、应支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配，支持 DNS 过滤，应支持对 DNS 高、中、低、自定义过滤级别选择，从而提高网站过滤的性能。 9、应支持多出口智能选路，可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式； 10、防火墙应支持安全运营管理，对安全状态评估，评估流程至少包括安全配置、威胁事件、待办事项等进行评估，同时支持资产风险统计，包括已失陷、被攻击、正常等统计。							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			11、应支持虚拟防火墙，能够对虚拟资源灵活配置，配置项包括会话数、策略数、IPSec 隧道数，整体带宽、新建回话速率等进行按需分配，同时应支持剩余资源查询，确保灵活分配；支持虚拟服务安全管控，虚拟服务策略应包括 IP 地址/地区、协议、时间段、WAN ID、反病毒/入侵防御/URL 过滤/内容过滤/WEB 应用防护等； 12、产品能力，防火墙需连续九年以上进入 Gartner 企业防火墙四象限，需具备中国信息安全测评中心 EAL4+级证书； 13、厂商服务能力，需是中华人民共和国密码国家标准 IPSec VPN 及行业标准 SSL VPN 技术规范起草单位，防火墙产品连续 9 年在 IDC 中国区 UTM 防火墙市场份额排名前 3 名，具有中国信息安全认证中心颁发《信息安全应急处理服务资质》（一级）及《信息系统安全集成服务资质》（一级）； 14、为了保证设备安全能力，设备厂商需具备供应链安全管理体系认证 ISO28000 证书及知识产权管理体系认证证书。 以上证明文件提供原件扫描件。						
6	核心交换机	华为 S770-8	8U 框式交换机总装机箱 1、包转发率 76800Mpps。 2、交换容量 102.4T/460.8Tbps。 3、8U 高度，2 个主控板槽位，4 个接口板槽位，6 个电源槽位，配置 2 块主控板，可用业务端口 8 个 25GE 光口+16 个 10GE 光口，2 个交流电源。 4、机柜要求：适用 600mm 深度机柜。 5、为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化独立风扇框。	华为技术有限公司	套	1	117600	117600	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；

			6、为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计。 7、支持硬件 BFD/OAM，3.3ms 稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性。提供权威第三方测试报告证明。 8、MAC：支持整机 MAC 地址 64K。 9、ARP：整机最大支持 ARP 表项 70K。 10、整机最大支持 IPv4 路由转发 FIB 表项 128K，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，整机最大支持 IPv6 路由转发 FIB 表项 100K。 11、环网技术：支持 STP（IEEE802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE802.1s）。支持 BPDU 保护、Root 保护、环路保护，支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032），支持智能以太保护 SEP 协议。 12、可靠性：支持 M-LAG，支持集群； 13、管理运维：支持 Console、Telnet、SSH 等终端服务； 14、支持 SNMP v1/v2/v3 等网络管理协议； 15、无线管理：支持融合 AC 管理功能，整机最大可管理 1KAP。 16、国产化：CPU/交换芯片要求为国产化。提供权威第三方测试报告证明。 以上证明文件提供原件扫描件。						
7	上网行为管理	启明星辰 IBM-NS2500	1、2U 设备，双电源，支持带宽 2.5G，2T 硬盘，2 个管理口，6 个千兆电接口，4 个光电复用接口，2 个扩展槽位。包含 3 年应用识别库升级、3 年 URL 分类库升级服务、3 年 WEB 应用防护升级。	北京启明星辰信息安全技术有限公司	套	1	153000	153000	合同签订后 60 日历天内供货安装调试

		2、最大吞吐量 29Gbps，应用层最大吞吐量 9Gbps，网络层每秒新建连接数 18W, 网络层最大并发连接数 2000W，应用层每秒新建连接数 11W，应用层最大并发连接数 1100W。 3、支持路由模式、透明模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备。 4、支持 IPV6 网络，ISP、策略路由，负载均衡，地址转换，动态域名服务，虚拟化，代理上网，网络引流，IPsecVPN\SSLVPN 远程办公等功能。 5、支持服务器负载均衡，支持一个公网 IP 映射到内网多台服务器，服务器间支持连接和源地址 hash，支持服务器健康检查。 6、设备内置应用识别规则库，应用规则数至少 33500 条以上，支持超过 15000 种的应用，支持超过 8500 种的海外应用，移动应用至少 2000 多种，URL 库至少 4000 万以上，并保持至少两个星期更新一次，保证应用识别的准确率。 7、防翻墙管控，至少支持 120+种翻墙代理软件的审计控制，可有效的阻止翻墙行为，并可独立展示翻墙行为代理服务器所属地域、用户、用户组、应用等排行。 8、支持 WEB Portal 认证功能，支持本地认证、Radius 认证、LDAP 认证和 LDAP 用户同步，支持对接 IMC、SAM 等常见 AAA 服务器，支持配置强制重新认证间隔，支持配置认证通过后重定向 URL，要求本机自身支持短信认证功能，支持旁路部署 WEB 认证。 9、支持针对 PC 端杀毒软件的安装情况、版本号、未更新天数进行检测，没有安装或不符合要求的不允许接入网络或者提示安装。					试完 毕；
--	--	--	--	--	--	--	----------

			10、支持 Windows 终端安全检查，包括:登录域检查、操作系统检查进程检查、文件检查、注册表检查、补丁检查、Windows 账号检查、防篡改检查、软件检查，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网、违规修复。 11、支持杀毒功能，可对 HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP 协议的病毒进行查杀；支持多种压缩文件的病毒查杀。压缩默认支持 5 层，最大 20 层。 12、提供 WEB 防护功能，可对防盗链、CSRF 攻击、CC 攻击防护、网页防篡改等攻击行为进行防护。支持 IPS 功能，支持基于源、目的、规则集的入侵检测；支持针对 WEB 服务器防护，包括木马/后门、挖矿、病毒蠕虫、SQL 注入、木马外联、间谍软件、工控攻击等。 13. 产品必须提供《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》和终端接入控制产品相关标准规范要求，并提供具有检测资质的第三方出具的检测报告。 14. 产品厂商具有中国信息安全测评中心信息安全服务资质（安全工程类）三级；并提供具有检测资质的第三方出具的检测报告。 以上证明文件提供原件扫描件。						
8	汇聚交换机	华为 S620-16X8YZ	1、包转发率 960Mpps。 2、交换容量 2.56Tbps。 3、16 个万兆 SFP+光口,8 个 25G ESFP28 光口。 4、扩展插槽 1 个。 5、设备支持可插拔双电源模块，支持 1+1 电源备份；支持高压直流输入； 6、设备支持可插拔风扇模块 2 个； 7、散热：风冷散热，风扇支持智能调速；	华为技术有限公司	套	5	15300	76500	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；

		8、堆叠：设备支持堆叠功能；最大可支持 9 台， 9、二层功能：支持 MAC 地址 64K， 10、4KVLAN，支持支持 Access、Trunk、Hybrid 方式，，支持基本 QinQ 和灵活 QinQ，支持基于 MAC 的动态 VLAN 分配； 11、防环功能：支持 STP（IEEE802.1d），RSTP（IEEE802.1w）和 MSTP（IEEE802.1s），支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 12、三层功能：支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议，支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 13、组播：支持 PIMDM、PIMSM、PIMSSM、IPv6PIM；支持 MLDv1/v2，支持 MLDSnooping；支持 IGMP v1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3Snooping 和 IGMPfast-leave（快速离开）； 14、CPU 保护：支持对 CPU 的攻击防护，支持不同协议报文的策略控制和保护，防范 DoS 攻击、TCP 的 SYN Flood 攻击、UDPFlood 攻击、广播风暴攻击、大流量攻击；支持 CPU 控制报文的优先级调度； 15、系统安全：支持 NAC，支持 RADIUS 和 HWTACACS 用户登录认证。 16、支持 Macsec：支持 Macsec，设备间启用 Macsec，对数据进行加密。 17、支持 M-LAG：支持 M-LAG； 18、认证：支持 IEEE802.1X 接入层认证； 19、节能：支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保， 20、管理维护：支持支持 Console、Telnet、SSH 等终端服务，支持 SNMPv1/v2/v3, RMON, Web 等方式进行管理和维护，支持流遥感（Telemetry）技术；					
--	--	---	--	--	--	--	--

9	24 口接入交换机	华为 S220-24T4X	1、交换容量：交换容量 672Gbps，堆叠后的交换容量 6.72Tbps； 2、包转发率：包转发率 171Mpps，堆叠后的交换容量 256Mpps； 3、端口类型：24 个千兆电口，4 个万兆 SFP+光口； 4、堆叠：支持智能 iStack 堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机（最大 4 台）； 5、Console 接口：支持 Console 接口； 6、网络指示灯：支持独立的网络指示灯，可以快速感知设备是否联网、是否被云管纳管。设备上线，清晰可见。 7、散热方式：风冷散热，智能调速； 8、二层功能：支持 MAC 地址 16K，支持 4K VLAN； 9、以太环网保护：支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 10、支持 STP（IEEE802.1d），RSTP（IEEE802.1w）和 MSTP（IEEE802.1s）协议； 11、MTBF：MTBF（平均无故障时间）超过 70 年。 12、可用度：可用度满足 99.999%的电信级可靠性要求； 13、业务口防雷：业务口防雷可达 7KV； 14、长期工作温度：使用非工业级光模块情况下的长期工作环境温度范围：-5℃~50℃，并提供官网链接及截图； 15、长期工作湿度：长期工作环境相对湿度为 5%~95%，非凝露； 16、管理维护：支持 SNMP v1/v2/v3, Telnet, RMON, HTTPS, Web 等方式进行管理和维护； 17、国产化：CPU 和交换芯片要求为国产化。	华为技术有限公司	台	5	2500	12500	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；
---	-----------	---------------	--	----------	---	---	------	-------	------------------------

10	48 口接入交换机	华为 S220-48T4X	1、交换容量：交换容量 672Gbps，堆叠后的交换容量 6.72Tbps； 2、包转发率：包转发率 171Mpps，堆叠后的交换容量 256Mpps； 3、端口类型：48 个千兆电口，4 个万兆 SFP+光口； 4、堆叠：支持智能 iStack 堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机（最大 4 台）； 5、Console 接口：支持 Console 接口； 6、网络指示灯：支持独立的网络指示灯，可以快速感知设备是否联网、是否被云管纳管。设备上线，清晰可见。 7、散热方式：风冷散热，智能调速； 8、二层功能：支持 MAC 地址 16K，支持 4K VLAN； 9、以太环网保护：支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 10、支持 STP（IEEE802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE802.1s）协议； 11、MTBF：MTBF（平均无故障时间）超过 70 年； 12、可用度：可用度满足 99.999%的电信级可靠性要求； 13、业务口防雷：业务口防雷可达 7KV； 14、长期工作温度：使用非工业级光模块情况下的长期工作环境温度范围：-5℃~50℃； 15、长期工作湿度：长期工作环境相对湿度为 5%~95%，非凝露； 16、管理维护：支持 SNMP v1/v2/v3, Telnet, RMON, HTTPS, Web 等方式进行管理和维护； 17、国产化：CPU 和交换芯片要求为国产化。	华为技术有限公司	套	5	3950	19750	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；
----	-----------	---------------	--	----------	---	---	------	-------	------------------------

11	25G 光模块	华为 SFP-25G-SR	1310nm, 10km, LC 传输速率 25Gbit/s	华为技术有限公司	套	10	1450	14500	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕;
12	10G 光模块	华为 OSX010000	1310nm, 10km, LC 传输速率 10Gbit/s	华为技术有限公司	套	20	590	11800	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕;
13	网络机柜	厚德缆胜 HD-6042	600*1000*42U, 单开平板、六角网孔后门	浙江揽盛通信科技股份有限公司	套	4	3100	12400	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕;
14	PDU	胜为 XP16A-308SP	8 位 16APDU 输入线缆: 3*1.5mm ²	深圳市创新胜为科技有限公司	套	8	225	1800	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕;

15	UPS 电源系统	山特 3C20KS	1、功率：20KVA 2、延长时间：不少于 2 小时含配套电池及电池柜	山特电子(深圳)有限公司	套	1	35000	35000	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；
16	精密空调	易事特 EC12-DAA	1、下送风；总冷量 12.5kW，显冷量 11.3kW、风量 2700m ³ /h； 2、输入电压范围：380V(－15%~+15%)； 频率：50Hz±2Hz； 3、适应环境：温度：室内 0℃~+35℃；室外 -15℃~+45℃；湿度：20%~80%RH； 4、温度调节范围：+18℃~+28℃；温度调节精度：±1℃； 5、湿度调节范围：40%~60%RH；湿度调节精度：±5%RH；温、湿度波动超限应能发出报警信号；	易事特集团股份有限公司	套	1	39000	39000	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；
17	设备安装调试及辅材线材	讯骁定制	设备安装调试所需全部辅材	河南讯骁商贸有限公司	套	1	14400	14400	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；
			电子商务摄影器材						
18	摄像机机身	索尼 A6700	APS-C 画幅，5 轴防抖，2600 万像素，智能对焦，最高 4K 摄像 120P，ISO100-32000，自带 128G 内存卡。	索尼（中国）有限公司	套	2	13600	27200	合同签订后 60 日历天

									内供货安装调试完毕；
19	摄像机镜头	索尼 E 35mm F1.8 OSS	最大光圈 F1.8，内置 OSS 光学防抖	索尼（中国）有限公司	套	2	3000	6000	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；
20	三脚架	轻装时代 Q112H	高度 150cm，收纳 56cm，自重 1.3KG，中轴可横置	广州市轻装摄影器材有限公司	套	2	350	700	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；
21	定焦镜头	索尼 FE 50mm F1.8	50mm F1.8	索尼（中国）有限公司	套	1	1300	1300	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；
22	广角镜头	适马 10-18mm	10-18mm	适马贸易（上海）有限公司	套	1	4800	4800	合同签订后 60 日历天内供货安装调试

									试完 毕；
23	长焦镜头	索尼 FE 70-200mm	70-200mm	索尼（中国）有限公司	套	1	9500	9500	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；
24	摄影背景架	南冠 CN-6REOS	多色、带电动轴	广东南光影视器材有限公司	套	1	2100	2100	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；
25	摄影台	joyseeker C007	电动、可调节高度	南通市久正人体工学股份有限公司	套	2	1500	3000	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；
26	摄影棚柔光箱	胖牛 PU5042US	PU5042US	深圳市胖牛科技有限公司	套	2	500	1000	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；

			校园监控						
27	存储服务器	大华 DH-EVS5016S-V2	1、设备规格：3U，16 盘位； 2、采用 LINUX 操作系统，具有 1 个控制单元，1 个 64 位多核处理器，8GB 内存，可扩展至 32GB。具有 1 个 64GB SSD 固态硬盘，可扩展至 2 个 512GB SSD 固态硬盘； 配备冗余风扇；支持 2 个千兆 RJ45 自适应网络接口，外部接口可再扩展 2 个 Mini SAS HD 接口； 3、支持 RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘 4、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台； 5、支持 320 路 H.264/H.265 混合接入，网络带宽 800Mbps 接入，800Mbps 存储，800Mbps 转发； 6、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 7、具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯； 8、支持纠删码技术，支持 16 个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入. 创建 RAID 后即为同步完成状态；提供公安部出具的检测报告。 9、当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，通过用户界面硬盘位标识为红色；提供公安部出具的检测报告。 以上证明文件提供有原件扫描件。	浙江大华技术股份有限公司	台	1	22400	22400	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；

28	硬盘	西部数据 WD85PURU- 64C2EY0	硬盘容量 8TB	西部数据公 司	台	16	3100	49600	合同签 订后 60 日历天 内供货 安装调 试完 毕；
29	网络枪 机摄像 头	大华 DH-IPC- HFW34NY-GYL	传感器类型：1/3 英寸 CMOS；像素：400 万；最大分 辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白 模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）；补光灯：1 颗（红外 灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6、6、8、12mm 可选；镜头光圈： F2.0； 内置麦克风：支持，内置 1 个麦克风； 视场角：水平：48°；垂直：28°；对角：56°； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 宽动态：支持； 报警事件：网络断开;IP 冲突;非法访问;动态检测； 视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）； CGI；GB/T28181-2022； 预览最大用户数：6 个（总带宽:24M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67	浙江大华技 术股份有限 公司	台	20	620	12400	合同签 订后 60 日历天 内供货 安装调 试完 毕；
30	网络半 球摄像 头	大华 DH-IPC- HDW34XYZM- ABCD	传感器类型：1/3 英寸 CMOS； 像素：400 万；最大分辨率：2560×1440；	浙江大华技 术股份有限 公司	个	80	620	49600	合同签 订后 60 日历天

			最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）； 补光灯：2 颗（多晶（红外+暖光）灯）； 内置麦克风：支持，内置 1 个麦克风； 镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0；视场角：水平：47°；垂直：26°；对角：54°； AI 编码：H.264：支持；H.265：支持*包含超级 AI 编码技术，智能编码技术； 宽动态：支持； 报警事件：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； 预览最大用户数：6 个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 防护等级：IP67；						内供货安装调试完毕；
31	壁装支架	大华 DH-PFB122W	筒机壁装支架	浙江大华技术股份有限公司	个	20	25	500	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；
32	半球支架	大华定制	国标半球支架	浙江大华技术股份有限公司	个	80	25	2000	合同签订后 60 日历天内供货

									安装调试完毕；
33	接入交换机	大华 DH-S4100-24GT2GT2GF-375	24 口千兆交换机支持 POE 供电，最大输出 350W	浙江大华技术股份有限公司	台	5	2600	13000	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；
34	解码矩阵	大华 DH-N70	3U 机架设计 1、采用嵌入式架构，国产 CPU； 2、采用国产品牌交换芯片、内存以及存储芯片，具备 Linux 操作系统。 3、支持 2 路 HDMI 输入（1 路 HDMI2.0、1 路 HDMI1.3），最大支持 1 路 4K@60Hz 和 1 路 1080p@60Hz 编码输入； 4、支持 12 路 HDMI 输出（6 路 HDMI2.0、6 路 HDMI1.3），最大支持 6 路 4K@60Hz 和 6 路 1080p@60Hz 输出； 5、嵌入式 Linux 操作系统，安全可靠、稳定高效，便于开发和维护 支持 H.264/H.265 视频编码，支持双码流和可变码流，支持复合流和视频流编码； 6、支持 H.264/H.265 视频解码，支持 144 路 1080p@25fps 高清视频解码能力； 7、支持 32MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1080p/720p/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF 视频解码；	浙江大华技术股份有限公司	台	1	23300	23300	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；

		8、支持 H. 265/H. 264/SVAC/MPEG4/MJPEG 视频格式解码； 9、支持本地信号/网络信号的输入和矩阵输出； 10、支持信号多路复制，同一个信号最多支持复制 32 路； 11、支持 web 浏览器、PC 客户端、移动客户端、网络键盘等进行控制； 12、支持拼接缩放/视频融合/漫游/开窗/层叠； 13、支持 1/4/6/8/9/16/25/36 画面分割显示，支持自由分割； 14、支持 128 个场景预设，用户可以自定义每个场景电视墙布局； 15、支持点对点高清底图显示； 16、支持字幕叠加功能，支持在单屏、拼接屏上虚拟出一段字符显示。 17、支持 2 个 RJ45 网络接口，支持容错，单网卡，链路聚合，负载均衡模式设置； 18、支持 RS232 串口，用于矩阵控制、大屏开关等功能； 19、支持 TCP/IP 协议，支持 RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP 等网络协议； 20、支持远程控制本地、网络视频切换上墙； 21、支持远程重启、远程升级和恢复默认设置等操作； 22、支持用户权限管理，支持白名单功能； 23、支持双电源冗余，智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠； 24. 解码卡或编解码卡支持板卡内解码性能共享，单输出口支持 3 路 3200 万、6 路 1600 万、8 路 1200 万、12 路 800 万、16 路 600 万、20 路 500 万、28						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			路 400 万、34 路 300 万、48 路 200 万、100 路 D1 及以下分辨率视频实时解码； 25、内置符合国密 SM1/SM2/SM3/SM4 算法的密码芯片。 26、支持通过指向遥控器实现如下功能：窗口布局、信号切换、预案切换，同时还可以控制播控设备实现布局调整、图形调整、视频播放操作。						
35	拼接屏	大华 DHL550UCM-EF	1、屏幕尺寸 55 寸，LED 光源； 2、分辨率：1920*1080，双边拼缝 3.5mm； 亮度不低于 500cd/m2，对比度不低于 1400:1；图像显示清晰度 950TVL，亮度鉴别等级 11 级； 3、显示单元具备 3C 认证证书； 4、具备中国节能产品认证证书（能效等级:1 级）； 5、液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合 GB/T40230.2-2021 视疲劳测试要求。 6、LCD 显示单元具备阔屏技术，在图像亮度调节过程中，通过 Gamma 变化不丢失灰阶保证图像细节； 7、智能背光灯调节功能，智能感应环境及实时图像光线的强弱，可自动调节液晶屏幕背光亮度及图像亮度和对比度。可外接光控模块，根据环境光线强弱自动调整整块大屏显示亮度； 8、具有优异的噪声控制功能，距离屏水平 0.5 米/垂直 0.45 米时，显示单元正常工作噪声值≤8dB, 待机噪声值≤3dB； 9、液晶拼接单元具有十一级灰阶色度、亮度校正功能，使各灰阶整墙一致性达到 85%；	浙江大华技术股份有限公司	台	12	5800	69600	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；
36	拼接屏柜体	大华 DH-LS550UC-EF-D	铝合金底座+模块化框架 12 位显示屏框体	浙江大华技术股份有限公司	套	1	9600	9600	合同签订后 60 日历天内供货

									安装调试完毕；
37	网线	海康 DS-1LN5E-S/E	产品类型：超五类非屏蔽双绞线；产品适用：1000Base-TX；最大单段长度：100 米；传输速率：100Mbps。	杭州海康威视数字技术有限公司	箱	25	680	17000	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；
38	附材及施工	讯骁定制	包含完成网络、监控布线所需的全部辅材、管材、固定设备及各类相关国标线材等。	河南讯骁商贸有限公司	批	1	15000	15000	合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕；
投标报价金额合计（大写）：玖拾玖万捌仟玖佰伍拾元整 （小写）：998950 元									