2、投标分项报价一览表

（格式供参考，投标人可根据投标内容自行调整表格）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：河南业川建设工程有限公司　　项目编号：浙财招标采购-2026-107

序号	名称	型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货时间
1	平行杠(带镜子)	G-PXG-09	1）扶手杆高度可调，适合不同身高人群进行训练。 2）扶手杆宽度可调，适用于不同体型人群进行训练。 3）底座两端设计有斜坡，方便受训者上下。 二、产品用途 用于体育训练场和医院康复科步行康复训练。会配一块80*120的镜子	常州市钱璟康复股份有限公司	套	2	3000	6000	合同签订后30日内
2	训练用扶梯(三面)	E-GXQ-02	主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：3320mm×1350mm×（1340～1660）mm； 2）相邻台阶的距离分别为：100mm、110mm、120mm、200mm； 3）扶手杠高度调节范围：0mm～310mm； 4）扶手杠侧向额定承载：750N； 5）阶梯踏板额定承载：2000N。	常州市钱璟康复股份有限公司	套	2	16000	32000	合同签订后30日内
3	站立架	E-ZLJ-01	一、产品特性 1）台面高度、胸托和背托前后可调，方便不同身高和体型的人群使用。 2）受训者双臂可放在台面上，训练的同时可进行书写阅读等活动。 二、产品用途 适用于行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练。	常州市钱璟康复股份有限公司	台	2	3300	6600	合同签订后30日内
4	下肢康复训练车	E-XZG-01	产品用途：适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：1500mm×580mm×1360mm 2）座垫前后调节距离：253mm（共11档，每档23mm）	常州市钱璟康复股份有限公司	台	2	8600	17200	合同签订后30日内
5	可调式OT桌(含	O-OTZ-01	一、产品特性 1）桌面高度可调，适合不同身高人群使用。	常州市钱璟康复股	张	2	1800	3600	合同签订后30日内

	辅助配件）		2）配模拟作业工具，可进行手工作业训练。 二、产品用途 作业训练用桌，桌面高度可按需进行调节，配模拟作业工具一套。	份有限公司					
6	分指板、握力器、套圈等	O-FZB-02	分指板：一、产品组成 主要由木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、握力圈、握力器、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁、台锁、窗插销、窗钩等14种训练用具组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：550mm×400mm×140mm 2）木插棍外形尺寸及数量：（大:Φ26mm，3根）、（中：Φ18mm，4根）、（小：Φ13mm，5根） 3）玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个） 4）铁插棍外形尺寸及数量：（大：Φ8mm×60mm）、（中：Φ6mm×60mm）、（小：Φ4mm×60mm），各21个 5）螺栓外形尺寸及数量：M8×40（5只）、M6×40（3只） 6）螺母外形尺寸及数量：M8（6只）、M6（6只） 二：　握力计：主要技术指标和参数 1）测量范围：0～99.9kg； 2）分 度 值：0.1kg； 3）示值误差：1%F.S； 4）电　　源：一节9V叠式电池（自备）； 5）工作环境：0～40℃，<90%RH； 6）贮存温度：-10℃～50℃，<75%RH； 7）外形尺寸（长×宽×高）为240mm×140mm×50mm。 三：套圈-主要技术指标和参数 1）外形尺寸（直径×高度）：Φ280mm×470mm 2）立杆直径：Φ40mm 6）螺母外形尺寸及数量：M8（6只）、M6（6只）	常州市钱璟康复股份有限公司	批	2	2200	4400	合同签订后30日内

7	中频治疗仪	A060	产品用途 用于镇痛；改善局部血液循环、促进炎症消散；软化瘢痕、松解粘连；兴奋神经肌肉组织。 功能特点 1、台式机型，小巧便携，便于移动至不同区域使用； 2、配置彩色触控显示屏，中文界面； 3、输出通道：双路中频加透热输出，输出电流独立可调； 4、内置中文智能操作系统，便于快速设置参数启动治疗； 5、内置不少于8种治疗模式； 6、具备自定义治疗模式，支持自定义设置并保存治疗参数； 7、具备丰富临床治疗处方库，支持自定义存储 / 调用治疗方案； 8、具有透热硅橡胶电极、贴片电极两种电极形式，并配置多种尺寸电极片，可根据治疗需求自由选择； 9、温热功能多档可调，可独立开启关闭； 10、治疗时间调节：1—99min连续可调； 11、支持统一设置系统默认治疗时间，科室可根据治疗需求自行设置，设置后，各通路默认治疗时间随之变动。 12、具备参数保持功能：通过按动屏幕上的“保持”键，可使当前输出波形、频率等参数保持不变，再次按动“保持”键，解除保持功能。 13、具备电极脱落提示、短路保护等多种安全防护措施； 14、系统内置电子说明书，便于临床快速查阅。	常州市钱璟康复股份有限公司	台	2	7200	14400	合同签订后30日内
8	红外治疗灯	红外线治疗350型	0.6-2.5微米 ；工作高度：40-150厘米自由调节 灯头直径：17厘米 灯头俯角：90度可调节	常州市钱璟康复股份有限公司	台	2	3000	6000	合同签订后30日内
9	超声波治疗仪	QJ-CSB-D01B	功能特点： 1.采用8英寸电容触摸屏，显示清晰、操作流畅 2.内置最多不少于25个临床治疗处方 3.内置处方具有人体高清解剖图示，可准确定位治疗位置 4.移动超声头支持自定义处方保存30个	常州市钱璟康复股份有限公司	台	2	29000	58000	合同签订后30日内

			5.超声治疗头具有超温保护功能 6.超声治疗头具有防空载保护功能 7.超声治疗头支持智能识别与人体有效接触面积自动开始或暂停超声输出。 8.移动式超声治疗头支持在治疗输出，治疗暂停时亮起不同灯效，方便治疗师同步了解超声头工作状态。 9.具有超声治疗强度过大警示功能 10.超声治疗头防水等级：IPX7 11.预留wifi接口可互联管理平台						
10	认知训练软件系统	R-RZX-06	一、产品组成 成人认知能力测试与训练仪由硬件和软件组成。硬件部分包括单通道低通滤波器、隔离变压器、麦克风、电脑主机、触摸式显示器、宽屏显示器、打印机、音箱、键盘、鼠标、工作台、通讯电缆；软件部分为认知障碍诊疗系统软件ZM3.1，发布版本号为 1.2。 二、正常工作条件 1.环境温度：+10 ℃～+35 ℃； 2.相对湿度：35%～75%； 3.大气压力：860 hPa～1060 hPa； 4.电源电压：AC220 V±22 V，电源频率：50 Hz±1 Hz； 5.计算机硬件配置： a)CPU：Core i3或以上； b)内存：4GB或以上； c)硬盘：160GB或以上； d)显卡：集成显卡或以上； e)声卡：集成声卡或以上； f)操作系统：Windows7及以上； 6.开机预热时间：不少于2 min。 三、主要技术指标和参数 1.外形尺寸（长×宽×高）：1200mm×700mm×750mm 2.单通道低通滤波器 a）增益/dB，分五档：20、25、30、35、40 b）低通滤波/KHz，分四档：5、10、15、20	常州市钱璟康复股份有限公司	套	1	118000	118000	合同签订后30日内

			c）当无信号输入时，静止噪声≤1mV d）信号频率误差：±4% 3.输入功率:1000VA 一、产品特性 1）在康复训练中较具特色的是“认知训练平台”采用开放式平台设计，治疗师可根据患者实际需求一次性输入5个同一性质的训练方案，可自由插入地方方言、患者家庭图片、各种独特动物语音或熟悉语音、动画训练情景、配合训练提示等等，可自由控制训练时音、奖励时间及方式，为治疗师提供较为方便的个体化设计平台。大大地减少了治疗师的工作量。使患者体验到康复训练的乐趣，在不断康复游戏中超越疾病的束缚，达到认知程度较大的康复。 2）老师出题界面和学生做题界面，康复师可以根据不同患者进行康复方案设计，使康复方案的设计更加灵活和个体化。 3）康复方案设计完毕后系统有自动记忆功能，下次训练时系统自动从记忆库中提取上一次的训练内容，不需要治疗师做重复劳动，大大地减少了治疗师的工作量。 4）精细化用户管理系统，统一用户基础属性、形成结构化管理框架，包含管理员、医生、治疗师、患者四种用户角色，实现系统数据分层管理； 二、产品用途 成人认知能力测试与训练仪适用于脑损伤疾病所致的智力低下、记忆障碍以及认知障碍人群的认知功能评估与康复训练。 三、软件模块功能 1）系统介绍 2）病历管理 3）筛查评估：分为甄别试和等级试测试，包含定向能力、注意能力、语言能力、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识、推理能力8个方面，其中，语言能力又包括表达、听理解、视理解和命名四个方面。 4）康复训练：康复训练与筛查评估有机地结合，对每个患者的每项评估，通过康复建议实现康复个体化，实用性更强，做到为每个患者度身订制的康复训练方案。设计了与评估相匹配的七种能力康复训练，每一种能力的训练分为初级、中级和高级						

			三个难度等级，根据个人的语言及文化的差异将每个难度梯度又分成了更细的训练内容：结构组织能力（空间理解、空间综合、方位判断）、定向能力（时间定向、地点定向、人物定向）、专注能力（视觉专注、听觉专注、连线游戏）、语言能力（复述、命名、判断、理解、阅读、组句、选择、匹配）、记忆能力（形象记忆、逻辑记忆、运动记忆）、计算能力（直接运算、间接运算、创造性运算）、推理能力（次序推理、图像推理、事件推理）等。						
11	感官整合训练器材	C-SGX	一、产品组成 主要由半砖12块，全砖8块，平衡桥4片，35cm体能环4个，60cm体能环4个，35cm体能棒16支，70cm体能棒8支，棒夹12个，环夹12个，豆袋10个，彩色手脚印各6对，使用指导手册1本等组成。 二、主要技术指标和参数 外形尺寸（长×宽×高）：715mm×810mm×150mm　产品特性 组件种类多，兼顾儿童感官、肌体、前庭平衡，精细动作及创作游戏互动等各种能力资源开发需要。通过单件进行基础训练，可促进基本动作发展，混合使用则能增进较多变化的身体协调统合，基础训练达标后可进行更高层次的运动。	常州市钱璟康复股份有限公司	批	1	1200	1200	合同签订后30日内
12	康复护理床(电动)	G016	产品用途：供临床各类病房承载和护理患者用，并适用于脑卒中引起的下肢功能障碍患者康复站立辅助训练。 产品特点： 1、双重控制系统：具备手控器和护士控制面板两套控制系统。 2、彩色液晶屏显示：实时显示床体高度角度等数据。 3、六大基础护理功能：上下升降、靠背抬起、腿部抬起、背腿联动、垂头仰卧、反向垂头仰卧 4、直立训练功能：床面可倾斜，具有胸、髋、小腿部绑带，可辅助患者做站立训练。 5、手动CPR：靠背部位具有手动释放装置，在急救时可快速放平床面，争取最大抢救时间。 6、具有蓄电池：当断市电时，可通过蓄电池将床面放平，保障患者安全。	常州市钱璟康复股份有限公司	张	2	26500	53000	合同签订后30日内

			7、具有急停开关，使用过程中如遇紧急情况可按压床边缘的急停开关实现断电保护 8、各部位独立锁定功能：护士面板可针对床体的各个部位和功能进行独立锁定，锁定后，该功能将无法调节，需手动解锁后方可操作。防止患者或家属随意控制引发危险。 9、长时间不使用时，手控器自动锁定，防止误操作引发危险，也可手动锁定，锁定后手控器无法控制床体动作。 10、无线拓展功能：可搭载管理平台，进行床体状态、角度等实时数据的传输，方便医护人员进行远程监控。 11、床底灯：更人性化的设计，用于患者起夜照明，保护患者防止摔倒，同时不影响其他人休息。						
13	轮椅、助行器	XSG102	产品特性 软座，喷塑，充气轮胎，8”前轮，座宽47cm.	常州市钱璟康复股份有限公司	件	各6件	1500	9000	合同签订后30日内
14	血压血氧监测仪	YX301	血压 / 血氧测量范围、精度、血压计：示波测试法 LCD数字显示 4节5号干电池 血氧仪：血氧饱和度显示范围：70%-100%，±2%， 重量 27克	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	套	5	500	2500	合同签订后30日内
15	家用医用制氧机	8F-5W	容量：5升 带雾化	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	套	5	5300	26500	合同签订后30日内
16	防跌倒地垫与扶手（含安装）	G-FT1-09	一、产品特性 1）扶手（一台）高度可调，适合不同身高人群进行训练； 2）配合矫正镜，可进行步态矫正训练。 二、产品用途 适用于上下楼梯的功能训练。 二。地垫-（皮软垫）主要技术指标和参数 外形尺寸：1800mm×1200mm×50mm 产品用途 适用于各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、卧位体操及卧位肌力训练。	常州市钱璟康复股份有限公司	批	1	3000	3000	合同签订后30日内

			垫子两组：主要技术指标和参数 外形尺寸（长×宽×高）：1800mm×1200mm×50mm						
17	拔罐、艾灸、熏蒸等设备	XYZ-1	一、产品特性 1、采用大屏幕彩色电容触摸屏，触控更灵敏，中文液晶图文显示，操作更方便。 2、低水位自动报警，防止干烧； 3、移动脚轮便于移动；调整脚方便调整箱体水平； 4、臂杆可自由调节，实现多角度熏蒸 5、具备记忆功能，关机或停电后，可自动保留原来的数据设置 6、安全保护，皮肤温度超温自动报警系统，漏电保护，冷凝水回收装置，确保使用更加安全。 7、喷头有隔离保护罩，安全防烫伤 8、可多场景使用，移动便携 二、适用范围 配合药物，通过对药液加热后所产生的蒸汽，对人体进行中药熏蒸治疗，适用于人体关节、软骨组织疾病的局部熏蒸治疗。 会配备3套云龙火罐　艾灸盒三组	常州市钱璟康复股份有限公司	批	1	25000	25000	合同签订后30日内
18	空调、空气净化器、消毒设备	KFR-72LW/B200-1	移动柜式空气净化器一台：适用体积大于100立方米　配置 立式大三匹空调 1台	常州市钱璟康复股份有限公司	批	1	10000	10000	合同签订后30日内
投标报价金额合计（大写）：叁拾玖万陆仟肆佰元整　小写：396400.00元									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2026年09月28日