2、投标分项报价表

投标分项报价表

投标人名称（公章）：河南一直以来商贸有限公司　　项目编号：南召政采公开-2026-10

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货按照时间
1	幼儿课桌椅套装	喜来乐定制	规格尺寸：120*60*50cm，天然原木，环保无异味	曹县喜来乐玩具有限公司	套	100	880	88000	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
2	幼儿床（130×60cm）	喜来乐定制	规格:≥1380*580*200mm 安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。可叠加，橡木，边框板厚度≥1.8cm，铺板≥0.8cm，采用环保油漆喷涂而成	曹县喜来乐玩具有限公司	张	360	330	118800	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
3	教师办公桌椅	迅利达	1200*600*750mm 木质，桌面采用加厚耐磨板材配套办公椅	曹县喜来乐玩具有限公司	套	24	880	21120	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
4	可移动白板	宛韵 WY-BB	全钢加粗支架，磁性面板，双面白绿，可升降翻转，90*150cm	河南宛韵信息科技有限公司	块	12	385	4620	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
5	储物柜（儿童）	喜来乐定制	规格：约 1200*300*800mm 1.采用橡胶木齿接板制作而成，不开裂、不易变形，面料无死节、开裂、虫眼，所有板边倒圆角、圆边，光滑，无毛刺；★2.板材厚度 ≥1.6cm；3.表面采用环保漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；4.整体产品结构稳固，使用长久。5.外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	曹县喜来乐玩具有限公司	个	24	560	13440	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
6	灭火器（2kg）	中铭	灭火器（2kg）	中铭消防设备有限公司	个	24	68	1632	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

7	可移动一体机（触控	海康威视 DS-D5186TS/GF	★1、整机主屏幕采用≥86 英寸液晶显示器，采用 UHD 超高清 LED 液晶显示屏，显示比例 16:9，屏幕分辨率≥3840×2160，屏幕显示灰度分辨等级达到 256 及以上灰阶。 2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质 3、屏幕采用≥3.2mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度≥莫氏8级，硬度≥9H，透光率不低于 93%，雾度≤8%。 4、整机色域覆盖率（NTSC）≥85%，支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围调节设置。 5、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和 sRGB，在 sRGB 模式下可做到高色准△E≤3。 6、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光 415～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500 能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 **主要配置要求** 1、支持 Windows 系统中进行 50 点或以上触控，支持在 Android 系统中进行 50 点或以上触控。 2、触摸分辨率 32767×32767，整机系统支持书写触控延迟≤25ms，触摸响应时间≤4ms，触摸精度±1.5mm，整机屏幕触摸有效识别高度 3.5mm，即触摸物体距离玻璃表面高度不超过 3.5mm 时，触摸屏识别为点击操作。 ★3、整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000 万像素数的照片，具备≥1.5T OPS AI 算力，可用于 AI 图像处理，智能拍照；在清晰度为 3840*2160（4K）分辨率下，支持 30 帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 （须提供由具备 CMA 检验检测资质机构出具的有效检测报告复印件）。 4、整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥150 度且水平视场角≥120 度，支持清晰度 TV lines ≥ 1800 lines；支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像技术，整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人，识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于 55 人。 ★5、整机内置扬声器至少为 2.3 声道，位于设备上边框，顶置朝前发声，内置扬声器总功率≥100w，采用针孔发声技术，喇叭采用槽式开口设计（须提供由具备 CMA 检验检测资质机构出具的有效检测报告复印件）。 6、整机前置接口≥3 路双通道 USB 接口，≥1 路 HDMI 接口，≥1 路 type-c 接口，外接电脑设备经双头 Type-C 线连接至整机，可将整机网络共享给外接电脑，并支持反向触控控制功能 7、整机支持对高级音效进行调节，至少具备标准、音乐、电影、用户四种音效模式，具备环绕声模式的开关，可以对平衡、低音、高音	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	12	22000	264000	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

			及数字声音输出进行设置。 8、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB。 ★9、在不使用设备时整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USBkey插入后解锁，密码解锁，刷卡解锁、人脸识别解锁，扫码解锁，支持在有网络和无网络的情况下通过手机APP扫码解锁，支持直接通过微信扫码解锁；人脸识别解锁，老师人脸库本地自行录入系统也可以通过云端下发人脸库，在2秒内完成设备解锁（须提供由具备CMA 检验检测资质机构出具的有效检测报告复印件）。 10、整机内置无线网卡（不接受外接），且可在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。 11、整机具有物联传感器，安卓系统可以监控教室温度、湿度，并可上传到云端，云端可查看各教室温度、湿度情况（须提供由具备CMA检验检测资质机构出具的有效检测报告复印件）。 12、整机内置蓝牙模块，黑板在安卓和Windows系统下均可由该模块实现外部蓝牙设备的连接和数据传输，支持蓝牙5.4或以上版本，内置蓝牙模块工作距离至少12米。 ★13、支持2.4GHz和5GHz双频WiFi，Wi-Fi和AP热点工作距离≥15m，AP热点支持50个及以上用户终端在线网络连接（须提供由具备CMA检验检测资质机构出具的有效检测报告复印件）。 14、OPS模块：CPU≥I5 性能配置，内存≥16 GB DDR4。硬盘≥512G SSD固态硬盘，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。采用卡扣固定，无需工具就可快速拆卸电脑模块 15、嵌入式系统版本不低于Android 14，CPU核数不小于8核，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 16、外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 17、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 ★18、整机CPU，可编程逻辑芯片、时钟芯片、采用国产自主芯片（须提供由具备CMA 检验检测资质机构出具的有效检测报告复印件）。 19、整机具有整机内置NFC模块支持主从模式，支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC模块，即可实现手机、wifi连接后平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，支持9台手机、平板同时连接并显示，无需其他操作设置；也支持使用设备绑定的IC卡，触碰同一NFC模块对整机大屏解锁（须提供由具备CMA 检验检测资质机构出具的有效检测报告复印件）。 教学功能要求					

			1、整机至少支持 6 个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“返回”，“HOME” “还原”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（无操作、PC 开关、一键还原、一键录屏、批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、白板、相机、计算器、倒计时、冻屏、聚光灯、触控锁、日历）。快捷开关（纸质护眼模式、经典护眼模式、节能自动亮度模式）。 2、整机具备至少 7 个前置按键，至少可实现开关机、调出中控或设置菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 3、整机支持分屏操作，可同时打开白板、文件管理器、图库等应用，同时进行多媒体播放和白板书写。 4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的教学内容进行录制。 5、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 6、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表。 7、整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 **幼教教学软件要求** 1. 教学系统内容资源严格依据《3-6 岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成，教学课件涵盖健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，必须适合幼儿园小班、中班、大班教学场景使用，系统资源内容不含有小学化倾向内容。 2. 教学课件内容应包含动画、儿歌、视频、图片、音乐、故事、游戏资源形式，在教学课件资源中提供不少于 800 个教学活动，动画资源不少于 800 个，图片及插画资源不少于 3000 张，游戏互动资源不少于 1000 个，真人视频资源不少于 100 个。 3. 教学系统内容资源应提供教师用书电子版，提供活动案例包含活动目标、活动准备、活动过程、活动延伸等部分，提供的活动案例总数不少于 1000 篇。 4. 教学系统应包含大型活动方案、环创指导方案、区域活动方案、户外游戏活动方案等方面，方案分别包括小班、中班、大班级别，活动方案数量不少于 700 个，方案图片支持手动及幻灯片自动播放，支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。 5. 提供不少于 1000 张的高清图片，图片分辨率不低于 1920*1080，种类划分包含动物、科技、生活、天文地理、文化、艺术等分类，支持手动翻页全屏浏览。 6. 教学系统提供的儿歌视频包含中文儿歌、英文儿歌、KTV 儿歌、节日儿歌、律动儿歌、三字儿歌等多种形式的儿歌，国学课堂资源包含弟子规、三字经、小儿语、增广贤文。 7. 教学系统提供的乐园板块应包含自然科普、儿歌、一日生活音乐、					

			经典故事、绘本故事、国学课堂高清视频资源，经典故事资源应包含成语故事、国学故事、神话故事、童话故事、寓言故事、科学探索等多种故事形式，资源数量不少于 900 个，音视频总时长不少于 1900 分钟。 8. 教学系统包含自然科普类音视频资源，包含动物、植物类自然系列生态高清视频，包含自然科普类音频，提供地球类、动物类、海洋类、花草类、泥土类、森林类、石头类、种子类，分类数量不少于 8 种，资源数量不少于 200 个。 ★9. 教学系统中一日生活音乐分类包含唤醒音乐、活动音乐、进餐音乐、离园音乐、睡前音乐、阅读音乐，数量不少于 100 首。【提供功能界面截图】。 10. 支持通过教学软件一键访问 Web 端网站，通过手机扫码或输入账号密码登录，在线播放高清培训视频资源，线上资源包括优质示范课、公开课、名园名师、教学游戏、教具制作、律动资源等高清视频资源，资源总数不少于 3000 个； 11. 教学系统包含教学管理方案、家园管理方案、安全管理方案、后勤保障方案、实用表格、规章制度等资源，支持下载、编辑，资源数量不少于 300 个。【提供功能界面截图】。 12.教学系统提供 exe 格式独立安装软件版本，教师可根据需要自行选择下载所需幼教资源，无网络情况下可以满足使用，软件支持连网状态下在线升级软件版本、资源更新。软件安装支持的系统分辨率支持 1920*1080 和 3840*2160，支持多种比例的缩放比设置。 13. 教学系统支持账号、密码登录，登录后可以显示园所的名称，支持修改登陆账号密码，可个性化自定义园所的名称、班级名称、班级口号标识，软件界面支持显示天气、网络状态、当前时间、通知信息内容。 14、教学系统支持查看硬件设备号，支持检测系统功能，检测过程中系统会自动修复已知的异常问题，通过软件自身文件管理功能，可以查看资源缓存目录和资源占用空间大小，软件资源大小不少于 85G。						
8	一体机移动架	国标通用	适用尺寸：86-120 寸，承重范围：≥260KG	河南华之广商贸有限公司	个	12	1200	14400	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
9	建构区积木（大型）	向天歌 XTG034-3	592 件大班主题积木，最大尺寸 32*16*2cm，共 46 个形状原色+水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。材质：橡胶木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。木材含水率和甲醛释放量符合 GB6675-2014 和 GB/T22048-2022 的要求，592 件大班主题积木参数如下 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量	浙江好童年玩具制造有限公司	套	12	6800	81600	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

			长方体六倍块（无图案）	4×4×24cm	个	6								
			长方体六倍块（铁轨图案）	4×4×24cm	个	4								
			长方体四倍块（无图案）	4×4×16cm	个	24								
			长方体四倍块（铁轨图案）	4×4×16cm	个	12								
			长方体双倍块（无图案）	4×4×8cm	个	16								
			长方体双倍块（铁轨图案）	4×4×8cm	个	12								
			长方体Ⅰ（无图案）	4×4×2cm	个	6								
			长方体Ⅰ（玻璃图案）	4×4×2cm	个	4								
			长方体Ⅰ（铁轨图案）	4×4×2cm	个	4								
			正方体（无图案）	4×4×4cm	个	16								
			正方体（铁轨图案）	4×4×4cm	个	16								
			直角三棱柱Ⅰ（铁轨图案）	4×4×24cm	个	4								
			直角三棱柱Ⅰ（铁轨图案）	4×4×24cm	个	4								
			直角三棱柱Ⅱ（铁轨图案）	4×4×16cm	个	4								
			直角三棱柱Ⅱ（铁轨图案）	4×4×16cm	个	4								
			直角三棱柱Ⅲ（铁轨图案）	4×4×8cm	个	6								

			直角三棱柱III（窗户图案）	4×4×8cm	个	4								
			直角三棱柱IV（无图案）	4×4×4cm	个	8								
			长方体II（无图案）	2×4×24cm	个	30								
			长方体II（铁轨图案）	2×4×24cm	个	6								
			长条II（无图案）	2×4×16cm	个	16								
			长条II（铁轨图案）	2×4×16cm	个	20								
			长条III（栏杆图案）	2×4×16cm	个	12								
			长条IV（红色）	2×4×16cm	个	1								
			小方块I（无图案）	2×4×8cm	个	6								
			小方块II（铁轨图案）	2×4×8cm	个	6								
			小方块III（栏杆图案）	2×4×8cm	个	6								
			小方块IV（方形窗户）	2×4×8cm	个	6								
			大方块（无图案）	2×8×16cm	个	12								
			圆柱IV（无图案）	4×4×16cm	个	4								
			圆柱IV（时钟图案）	4×4×16cm	个	6								
			圆柱III（无图案）	4×4×8cm	个	2								
			圆柱III（圆形窗户）	4×4×8cm	个	6								
			圆柱II（无图案）	4×4×4cm	个	2								
			圆柱II（圆形窗户）	4×4×4cm	个	6								

			圆柱Ⅰ（无图案）	4×4×2cm	个	2								
			圆柱Ⅰ（圆形窗户）	4×4×2cm	个	8								
			圆棍Ⅲ（无图案）	2×2×16cm	个	12								
			圆棍Ⅱ（无图案）	2×2×12cm	个	10								
			圆棍Ⅰ（无图案）	2×2×8cm	个	8								
			小1/2圆（[illegible]形窗户）	[illegible]×4×2cm	个	12								
			[illegible]4圆（圆形窗户）	8×4×2cm	个	12								
			小等腰直角三角形（方形窗户）	8×4×2cm	个	12								
			长三角形（无图案）	2×4×8cm	个	10								
			同心等腰直角三角形（无图案）	16×8×2cm	个	4								
			1/2圆弧（无图案）	32×16×2cm	个	2								
			1/4圆弧（无图案）	16×16×2cm	个	4								
			1/4圆弧（铁轨图案）	16×16×2cm	个	10								
			1/2圆弧（铁轨图案）	24×12×2cm	个	4								
			梯形Ⅰ（铁轨图案）	4×8×16cm	个	8								
			梯形Ⅱ（铁轨图案）	4×6×16cm	个	8								
			梯形Ⅲ（铁轨图案）	4×4×16cm	个	10								
			拱门（无图案）	16×8×4cm	个	4								
			圆形拱门上开槽（无图	16×16×2cm	个	4								

			案）									
			锥形拱门上开槽（无图案）	16×16×2cm	个	4						
			圆形拱门下开槽（无图案）	16×16×2cm	个	8						
			小拱门（无图案）	8×8×2cm	个	10						
			圆形孔拱门（无图案）	8×12×2cm	个	6						
			圆形孔拱门（无图案）	8×12×2cm	个	6						
			H形门III（无图案）	8×18×4cm	个	12						
			H形门II（无图案）	8×14×4cm	个	8						
			H形门I（无图案）	8×10×4cm	个	6						
			大半圆上开槽（无图案）	24×12×2cm	个	1						
			大半圆下开槽（无图案）	24×12×2cm	个	1						
			小半圆下开槽（无图案）	16×8×2cm	个	2						
			小半圆上开槽（无图案）	16×8×2cm	个	2						
			交通标志	通用规格	个	15						
			职业人偶	通用规格	个	6						
			小树模型	通用规格	个	20						
			小车模型	通用规格	个	20						
			主题搭建卡片	通用规格	张	20						

<table>
<tr>
<td>10</td>
<td>建构区积木（中型）</td>
<td>向天歌
XTG034-2</td>
<td>最大尺寸 32*16*2cm，共 40 个形状，原色+水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。材质：橡胶木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。木材含水率和甲醛释放量符合 GB6675-2014 和 GB/T22048-2015 的要求 3518 件中班主题积木参数如下
<table>
<tr><th>名称</th><th>尺寸（cm）</th><th>材质</th><th>数量</th></tr>
<tr><td>长方体</td><td>4×4×24</td><td>橡胶木</td><td>8</td></tr>
<tr><td>长方体 + 1 面激光</td><td>4×4×24</td><td>橡胶木</td><td>4</td></tr>
<tr><td>长方体</td><td>4×4×16</td><td>橡胶木</td><td>10</td></tr>
<tr><td>长方体 + 1 面激光</td><td>4×4×16</td><td>橡胶木</td><td>10</td></tr>
<tr><td>长方体</td><td>4×4×8</td><td>橡胶木</td><td>20</td></tr>
<tr><td>长方体 + 2 面激光</td><td>4×4×8</td><td>橡胶木</td><td>12</td></tr>
<tr><td>长方体</td><td>4×4×2</td><td>橡胶木</td><td>16</td></tr>
<tr><td>长方体 + 1 面激光</td><td>4×4×2</td><td>橡胶木</td><td>4</td></tr>
<tr><td>长方体 + 1 面激光</td><td>4×4×2</td><td>橡胶木</td><td>4</td></tr>
<tr><td>长方体</td><td>4×4×4</td><td>橡胶木</td><td>10</td></tr>
<tr><td>长方体 + 1 面激光</td><td>4×4×4</td><td>橡胶木</td><td>6</td></tr>
<tr><td>三角形 + 1 面激光</td><td>4×4×24</td><td>橡胶木</td><td>4</td></tr>
<tr><td>三角形 + 1 面激光</td><td>4×4×24</td><td>橡胶木</td><td>4</td></tr>
<tr><td>三角形 + 1 面激光</td><td>4×4×16</td><td>橡胶木</td><td>8</td></tr>
<tr><td>三角形 + 2 面激光</td><td>4×4×16</td><td>橡胶木</td><td>8</td></tr>
<tr><td>长方体</td><td>2×4×24</td><td>橡胶木</td><td>26</td></tr>
</table>
</td>
<td>浙江好童年玩具制造有限公司</td>
<td>套</td>
<td>12</td>
<td>5100</td>
<td>61200</td>
<td>合同签订后 15 日历天内完成全部供货</td>
</tr>
</table>

			三角形 + 1 面激光	2×4×24	橡胶木	10						
			长方体	2×4×16	橡胶木	20						
			三角形 + 1 面激光	2×4×16	橡胶木	20						
			三角形 + 1 面激光	2×4×16	橡胶木	10						
			长方体	2×4×8	橡胶木	14						
			三角形 + 1 面激光	2×4×8	橡胶木	8						
			三角形 + 1 面激光	2×4×8	橡胶木	6						
			三角形 + 1 面激光	2×4×8	橡胶木	6						
			长方体	2×8×16	橡胶木	12						
			圆柱体	4×4×16	橡胶木	6						
			圆柱体	4×4×16	橡胶木	4						
			圆柱体	4×4×8	橡胶木	4						
			圆柱体 + 1 面激光	4×4×8	橡胶木	4						
			圆柱体	4×4×4	橡胶木	4						
			圆柱体 + 1 面激光	4×4×4	橡胶木	4						
			圆柱体	4×4×2	橡胶木	6						
			圆柱体 + 1 面激光	4×4×2	橡胶木	4						
			半圆 + 1 面激光	8×4×2	橡胶木	6						
			1/4 圆 + 1 面激光	8×8×2	橡胶木	8						
			正三角形 + 1 面激光	8×4×2	橡胶木	8						

			直角三角形	8×4×2	橡胶木	10						
			三角形	16×8×2	橡胶木	4						
			半圆环	32×16×2	橡胶木	2						
			1/4 圆环	16×16×2	橡胶木	4						
			1/4 圆环 + 1 面激光	16×16×2	橡胶木	12						
			半圆环 + 1 面激光	24×12×2	橡胶木	4						
			梯形 + 1 面激光	4×8×16	橡胶木	8						
			梯形 + 2 面激光	4×6×16	橡胶木	8						
			梯形 + 3 面激光	4×4×16	橡胶木	16						
			门型 1	16×16×2	橡胶木	4						
			门型 2	16×16×2	橡胶木	4						
			门型 3	16×16×2	橡胶木	8						
			门型 4	8×8×2	橡胶木	10						
			门型 5	8×12×2	橡胶木	6						
			门型 6	8×12×2	橡胶木	6						
			H 型 1	8×18×4	橡胶木	8						
			H 型 2	8×14×4	橡胶木	6						
			H 型 3	8×10×4	橡胶木	4						
			半圆 1	24×12×2	橡胶木	1						
			半圆 2	24×12×2	橡胶木	1						

			半圆 3	16×8×2	橡胶木	2					
			半圆 4	16×8×2	橡胶木	2					
			交通标（18 个）	配套配件	新西兰松	18					
			人偶（6 个）	配套配件	桦木	6					
			小格	配套配件	PVC	16					
			车子	配套配件	新西兰松	10					
			纸质配件	配套配件	纸质	20					
11	建构区收纳柜	喜来乐定制	规格：≥1200*500*800mm 1.采用橡胶木齿接板制作而成，不开裂、不易变形，面料无死节、开裂、虫眼，所有板边倒圆角、圆边，光滑，无毛刺； ★2.板材厚度 ≥1.6cm； 3.表面采用环保漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑； 4.整体产品结构稳固，使用长久。 5.外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。		曹县喜来乐玩具有限公司	个	24	560	13440	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
12	9 格柜	一澄 382 款	组合加厚款　9 格带门彩色		上海一澄实业有限公司	套	12	2800	33600	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
13	角色扮演区小灶台	喜迪奇 898	塑料≥63*45*7cm		汕头市萌奇达玩具有限公司	套	3	400	1200	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
14	角色扮演区仿真食物	喜迪奇 898	塑料 120 件		汕头市萌奇达玩具有限公司	批	3	180	540	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
15	角色扮演区仿真厨具	喜迪奇 898	塑料 40 件		汕头市萌奇达玩具有限公司	批	3	160	480	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
16	益智区拼图	木丸子 JHTOY-909	木质≥29*21cm		浙江佳禾玩具有限公司	套	30	18	540	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
17	益智区串珠套装	木丸子 JHTOY-883	木质 67 件		浙江佳禾玩具有限公司	套	30	150	4500	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

18	益智区收纳架	喜来乐定制	≥1200*300*800mm 1.采用橡胶木齿接板制作而成，不开裂、不易变形，面料无死节、开裂、虫眼，所有板边倒圆角、圆边，光滑，无毛刺； ★2.板材厚度 ≥1.6cm； 3.表面采用环保漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑； 4.整体产品结构稳固，使用长久。 5.外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱边、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	曹县喜来乐玩具有限公司	个	24	560	13440	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
19	窗帘（布遮光）	定制	遮光布艺面料，配套全套轨道，含制作实地安装，教室内为大落地窗	浙江华福纺织有限公司	套	24	1060	25440	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
20	窗帘（涤纶）	定制	遮光布艺面料，配套全套轨道，含制作实地安装	浙江华福纺织有限公司	个	1	480	480	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
21	财务办公桌椅	迅利达	1200*600*750mm 木质，锥面采用加厚耐磨板材，配套办公椅	南阳市宛城区福达家具厂	套	1	880	880	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
22	文件柜（铁皮）	迅利达	≥850*390*1800mm （铁皮）	南阳市宛城区福达家具厂	个	2	460	920	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
23	简易桌子	迅利达	≥1200*600*750mm 木质，锥面采用加厚耐磨板材	南阳市宛城区福达家具厂	个	1	550	550	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
24	计算器	得力	尺寸： ≥148x119x44mm 黑色 桌面型计算器	得力集团有限公司	台	3	75	225	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
25	窗帘（布）	定制	遮光布艺面料，配套全套轨道，含制作实地安装	浙江华福纺织有限公司	个	1	480	480	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
26	档案柜	迅利达	≥850*390*1800mm 铁皮柜	南阳市宛城区福达家具厂	个	2	460	920	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
27	办公桌椅	迅利达	≥1200*600*750mm 木质，锥面采用加厚耐磨板材，配套办公椅	南阳市宛城区福达家具厂	套	1	880	880	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
28	沙发	迅利达	一人位≥70cm*76cm*88cm+3 人位≥175cm*76cm*82cm 铁艺普通沙发	南阳市宛城区福达家具厂	套	1	2200	2200	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
29	茶几	迅利达	≥120*60*45cm	南阳市宛城区福达家具厂	套	1	650	650	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
30	大班台	迅利达	≥1.8 米豪华木质，锥面采用加厚耐磨板材	南阳市宛城区福达家具厂	张	1	3100	3100	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
31	办公转椅	迅利达	豪华转椅宽度 45-48cm,座深 42-45cm,椅背高度 90-95cm	南阳市宛城区福达家具厂	把	1	1100	1100	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
32	沙发（三人位）	迅利达	常规西皮≥178cm*72cm*73cm	南阳市宛城区福达家具厂	套	1	2460	2460	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

33	茶几	迅利达	1400*700*45cm 木质	南阳市宛城区福达家具厂	张	1	1300	1300	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
34	窗帘（布）	定制	遮光布艺面料，配套全套轨道，含制作实地安装	浙江华福纺织有限公司	个	1	4840	4840	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
35	书柜（木质）	迅利达	1200*400*2000mm 采用优质环保实木颗粒板材。柜体设置多层层板，落地机构，层板厚度：实木多层 / 颗粒板常规 18mm；承重加强 25mm 离地：落地款直接落地；	南阳市宛城区福达家具厂	个	2	3500	7000	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
36	窗帘（布遮光）	定制	遮光布艺面料，配套全套轨道，含制作实地安装	浙江华福纺织有限公司	个	1	480	480	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
37	床（1.5 米宽）带床垫	迅利达	1.5*2 米木质包含床垫	南阳市宛城区福达家具厂	张	1	2400	2400	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
38	床（1.8 米宽）带床垫	迅利达	1.8*2 米木质包含床垫	南阳市宛城区福达家具厂	张	1	3200	3200	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
39	洗手台	迅利达	带镜子洗手台，台面：≥600×460mm 配套镜子：≥550×700mm	南阳市宛城区福达家具厂	套	2	1800	3600	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
40	衣柜	迅利达	简易双门衣柜：≥800×420×1800mm，板材厚度≥18mm 环保板材，内设挂衣杆 + 隔板	南阳市宛城区福达家具厂	组	2	1500	3000	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
41	文件柜（铁皮）	迅利达	≥850*390*1800mm 铁皮柜	南阳市宛城区福达家具厂	个	20	480	9600	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
42	商用电磁炉（双头）	韶峰	380V/20KW+20KW 双 80 锅，SUS304 不锈钢外壳，进口微晶玻璃，防水、防漏电、防干烧保护，三重六体防辐射屏蔽设计，操作简便，无明火，无废气，节能高效，安全健康，配专用炒锅。	灶夫人厨房电器有限公司	台	1	10200	10200	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
43	电饭锅（大型）	三角	45L220v，内胆加厚铝合金不粘耐磨防糊，防干烧，国电保护	广东省三角牌电器有限公司	台	3	1180	3540	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
44	蒸饭车（12 盘）	鑫铭伟	380V/12KW,整体采用无磁 201/1.0mm 厚不锈钢板,内夹层采用全聚氨酯整体发泡技术.保温效果好。门把手采用全钢旋转式手柄，可随时活动更换门胶边设计。12 层托盘均使用全钢冲压成形制作而成，耐高温不变形。水胆采用 201 不锈钢冲压成形钢胆,内置全钢浮球阀自动上水，自动上水控制设计，内置式高压泄气装置，内部压力过高自动泄气，使用安全。	山东省建荣厨业有限公司	台	1	3450	3450	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

45	大型冰柜（立式）	爱德信 LS4-290	220V/0.52KW50Hz，采用国内知名名牌压缩机，双机双温，内外全不锈钢，箱体采用 60mm 厚原装进口 PU 整体发泡，保温性更好更加节能，采用内置式加厚铜管蒸发器、无氟环保型节能压缩机、翅片式冷凝器、清洁环保型 a134 制冷剂，制冷速度快效果好，双电脑温控调节显示更加精准。	山东省宏源制冷设备有限公司	台	1	5800	5800	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
46	操作台（不锈钢）	泷琪	1800*800*800mm 厂制品，采用 SUS201 优质不锈钢制作，板材台面厚度 1.0mm，底板厚度 0.8mm。	南阳泷琪厨房设备有限公司	米	6	850	5100	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
47	水池	泷琪	1400*700*800mm 整体采用 SUS201-2B/1.0mm 厚钢板，不锈钢胆采用一次冲压成型无缝焊接钢胆，地角采用 ¢42mm 不锈钢可调式重力脚，腿管采用 1.2mm 不锈钢管，下水口采用全不锈钢优质下水口及栏渣器。加厚不锈钢沥水平台。	南阳泷琪厨房设备有限公司	套	4	1200	4800	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
48	双开门消毒柜	亿盟	220V/1.8KW，高温热风循环，箱体采用 SUS201-2B 加厚不锈钢板,远红外线中温烘干及臭氧保洁杀毒功能，对多种细菌、病毒的灭杀率为 99%，消毒效果符合国家标准要求，设有防臭氧泄漏装置，超大容量工作室，多款式内置筛网层架，适合更多餐具摆放消毒。	江门市亿盟电器有限公司	台	1	4200	4200	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
49	和面机	力丰	220V/1.1KW，铸铁底座，不锈钢料桶，全钢蛇形搅拌轴，行星轨迹搅拌法，使食物搅拌更均匀。自动电子转速控制器,带暂停开关；滑道式料桶升降，简洁省力，易保养检修。全齿轮传动结构，其动力传动系统具有高标准设计，强度高，技术要求高，运转平稳，坚固耐用。该机设计合理，外型整齐美观，体积小，重量轻，噪音小．效率高，操作简单，清理方便，清洁卫生。	广东力丰机械制造有限公司	台	1	5700	5700	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
50	电饼铛	昕麦德	220V/5KW，上下锅采用合金铝精制而成，可自动控温或人工控温，双表温控仪显示。选用性能优良的电子元件，发热管采用高碳钢材质，安全可靠，使用寿命长。热效率高，省时省电。上下盘同时加热，食物两面同时均匀受热，并有自动控温	北京京顺德电器科技有限公司	台	2	2650	5300	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
51	大型电烤箱	厨宝	380V/15KW，2 层 4 盘采用优质远红外线辐射管烘焙，排列合理，使烘烤受热均匀升温快，采用上等保温材料，保温效果好节省能源，20-300 度内任意调节，自动恒温，达到最适合发酵环境。使整个醒发箱上下的温度与湿度很均匀调节式温控，玻璃检视窗，具有自动控温、加热、定时功能。	山东烘道厨房设备有限公司	台	1	5600	5600	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

52	排油烟机（大型）	德粤	1.0 不锈钢板，周边作折边加强筋，内置导油槽下挂接油盒。2 万风量净化率 95%组合式箱体，结构紧凑，可根据需要自由选择进出风口方位，安装方便。可实现设备与控制分离操作，设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置。电场电压稳定，不会随电场电流的增加而下降，由场分布装置。 1500*1000*800mm 槽钢框架做防腐处理。1250*1050mm 变 500*500mm 不锈钢板，周边作折边加强筋处理，风柜变径 内置加强筋十字支撑骨架。7.5KW 多翼式低噪声，全铜线电机，960 转	苏州德粤通风机电设备有限公司	台	1	64500	64500	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
53	留样柜	原圣雪	220V/50Hz，单机单温，内外全不锈钢，箱体采用 60mm 厚原装进口 PU 整体发泡，保温性更好更加节能，采用内置式加厚管蒸发器、无氟环保型节能压缩机、翅片式冷凝器、清洁环保型 a134 制冷剂，制冷速度快效果好，单电子温控调节显示更加坚固耐用。	山东省宏源制冷设备有限公司	台	1	1800	1800	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
54	带盖垃圾桶	伟翔	密闭带盖设计，材质坚固耐用，防异味外溢，食堂后厨适用	泰兴市伟翔自动化科技有限公司	个	2	220	440	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
55	灭蝇灯	卓尔信	光电诱捕式灭蝇，符合餐饮后厨防虫消杀标准，安全无二次污染	青岛卓尔信工业科技有限公司	台	2	170	340	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
56	大微波炉	格兰仕	商用大容量，大功率快速加热，操作简便，耐高温易清洁，商用后厨专用	广东格兰仕集团有限公司	台	1	800	800	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
57	大铁锅（直径 80cm）	奉化	80cm 直径大铁锅 铸铁一体浇筑，导热均匀，耐高温耐用，食堂大锅灶专用	浙江玉立电器有限公司	口	2	400	800	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
58	大铁锅（直径 60cm）	奉化	60cm 直径大铁锅 食品级不锈钢材质，加厚桶身，耐腐蚀，可明火加热、洗碗机清洗	浙江玉立电器有限公司	口	2	160	320	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
59	不锈钢汤桶（50L）	森伍	50L 食品级不锈钢材质，桶身加厚一体成型，卷边防割手，耐腐蚀耐高温，可明火加热、消毒柜高温消毒，符合食品接触器具安全要求	潮州市潮安区彩塘镇森发不锈钢制品厂	个	2	290	580	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
60	不锈钢汤桶（30L）	森伍	30L 食品级不锈钢材质，桶身加厚一体成型，卷边防割手，耐腐蚀耐高温，可明火加热、消毒柜高温消毒，符合食品接触器具安全要求	潮州市潮安区彩塘镇森发不锈钢制品厂	个	2	180	360	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
61	不锈钢菜盆（大号）	东田	外径 80cm，加厚不锈钢板材冲压成型，盆口加固卷边，承重性强，耐腐蚀易清洁，食堂后厨洗菜、盛菜通用	东莞市东田厨具设备有限公司	个	5	170	850	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
62	不锈钢菜盆（中号）	东田	外径 60cm，加厚不锈钢板材冲压成型，盆口加固卷边，承重性强，耐腐蚀易清洁，食堂后厨洗菜、盛菜通用	东莞市东田厨具设备有限公司	个	5	100	500	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
63	不锈钢菜盆（小号）	东田	外径 40cm，加厚不锈钢板材冲压成型，盆口加固卷边，承重性强，耐腐蚀易清洁，食堂后厨洗菜、盛菜通用	东莞市东田厨具设备有限公司	个	5	55	275	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

64	不锈钢餐盘（成人）	美特福	五格，符合食品接触安全标准,食品级材质	潮州市潮安区彩塘镇洽优五金制品厂	个	30	10	300	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
65	不锈钢餐盘（儿童分格）	美特福	圆 3 格，符合食品接触安全标准,食品级材质	潮州市潮安区彩塘镇洽优五金制品厂	个	300	17	5100	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
66	儿童饭碗（300ml）	美特福	14cm,304 材质	潮州市潮安区彩塘镇洽优五金制品厂	个	300	13	3900	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
67	儿童勺子	美特福	食品级 304 不锈钢，一体冲压成型，加厚勺身，边缘抛光无毛刺，耐腐蚀易清洗，符合食品接触用餐饮器具国家标准	潮州市潮安区彩塘镇洽优五金制品厂	个	300	8	2400	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
68	儿童叉子	美特福	食品级 304 不锈钢，打磨光滑不易打滑，耐高温可进消毒柜高温消毒，不变形、不发霉	潮州市潮安区彩塘镇洽优五金制品厂	个	300	6	1800	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
69	成人饭碗	美特福	口径 16cm，食品级 304 不锈钢材质	潮州市潮安区彩塘镇洽优五金制品厂	个	30	17	510	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
70	成人勺子	美特福	食品级 304 不锈钢，一体冲压成型，加厚勺身，边缘抛光无毛刺，耐腐蚀易清洗，符合餐饮食品接触使用标准	潮州市潮安区彩塘镇洽优五金制品厂	个	30	8	240	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
71	成人筷子	南冬	不锈钢材质，打磨光滑，不易打滑、不易发霉，可高温消毒柜消毒,符合食品接触安全标准,食品级材质。	潮州市潮安区彩塘镇洽优五金制品厂	双	30	3.5	105	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
72	汤勺（大）	欧乐多	优质不锈钢一体成型，加厚耐用，抛光处理无毛刺，耐腐蚀，可高温清洗消毒，符合食品接触安全标准,食品级材质。	佛山市欧乐多五金制品有限公司	个	5	40	200	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
73	汤勺（中）	欧乐多	优质不锈钢一体成型，加厚耐用，抛光处理无毛刺，耐腐蚀，可高温清洗消毒，符合食品接触安全标准,食品级材质。	佛山市欧乐多五金制品有限公司	个	5	35	175	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
74	漏勺（大）	欧乐多	优质不锈钢一体成型，加厚耐用，抛光处理无毛刺，耐腐蚀，可高温清洗消毒，符合食品接触安全标准,食品级材质。	佛山市欧乐多五金制品有限公司	个	5	77	385	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
75	漏勺（中）	欧乐多	优质不锈钢一体成型，加厚耐用，抛光处理无毛刺，耐腐蚀，可高温清洗消毒，符合食品接触安全标准,食品级材质。	佛山市欧乐多五金制品有限公司	个	5	66	330	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
76	锅铲（大）	欧乐多	优质不锈钢一体成型，加厚耐用，抛光处理无毛刺，耐腐蚀，可高温清洗消毒，符合食品接触安全标准,食品级材质。	佛山市欧乐多五金制品有限公司	个	5	120	600	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

77	锅铲（中）	欧乐多	优质不锈钢一体成型，加厚耐用，抛光处理无毛刺，耐腐蚀，可高温清洗消毒，符合食品接触安全标准,食品级材质。	佛山市欧乐多五金制品有限公司	个	5	55	275	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
78	菜刀（厨师刀）	十八子作	优质合金钢锻造，刀刃锋利耐磨，手柄稳固防滑，符合餐饮刀具使用规范	阳江十八子集团有限公司	把	6	155	930	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
79	砧板（大号）	超越	食品级高密度 PE 聚乙烯一体压制，无拼接、不易开裂掉屑，圆角打磨不伤手	济南超越塑料制品有限公司	块	10	210	2100	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
80	菜筐（大号）	超越	全新 PP 食品级注塑成型，带沥水孔、加厚筐壁，承重强不易变形，镂空透气洗菜沥水，食堂蔬菜收纳转运使用。≥外尺寸 500×300×200mm，	济南超越塑料制品有限公司	个	10	80	800	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
81	菜筐（中号）	超越	加厚抗压镂空沥水设计，食品级塑料，可堆叠存放，清洗果蔬、杂物分类收纳。≥外尺寸 350×250×100mm，	济南超越塑料制品有限公司	个	10	35	350	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
82	围裙（厨师）	博源	防水防油布面料，可调节挂脖系带，长款全覆盖，耐揉搓易擦洗，后厨防油污使用。	武汉博源新材料科技集团股份有限公司	条	10	35	350	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
83	厨师帽	博源	无纺布加厚一次性高顶厨师帽，透气不闷头，松紧收口不易脱落，符合食堂后厨卫生着装要求。	武汉博源新材料科技集团股份有限公司	个	10	13	130	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
84	隔热手套	博源	耐高温加厚棉胶隔热手套，防滑内里，可端取高温炒锅、蒸锅，防烫耐磨，后厨操作安全防护	武汉博源新材料科技集团股份有限公司	双	10	33	330	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
85	锅刷	三明竹	天然老竹手工扎制，竹丝紧实不掉毛，硬实去污力强，不损伤锅体，无漆无蜡食品级	福建兆凯竹业有限公司	个	20	13	260	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
86	清洁球	妙洁	优质不锈钢钢丝缠绕，不易散团、不易生锈，强力去除锅底油污、焦渍，清洁厨具使用。	脱普日用化学品（中国）有限公司	个	20	2.2	44	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
87	挡鼠板	迅利达	不锈钢材质，厚度 0.8mm 以上，，高度 60mm 以上，适配门洞尺寸，满足防鼠防疫要求	南阳市宛城区福达家具厂	个	5	200	1000	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
88	重型货架（2 米高）	迅利达	加厚优质冷轧钢材一体冲压成型，层板高度可自由调节，承重性能力强，稳固不易晃动，适合后厨大件厨具≥1500*500*2000mm	南阳市宛城区福达家具厂	组	1	1800	1800	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

89	中型货架（1.5 米高）	迅利达	加厚优质冷轧钢材一体冲压成型，层板高度可自由调节，承重性能力强，稳固不易晃动，适合后厨大件厨具≥1500*500*1500mm	南阳市宛城区福达家具厂	组	1	1800	1800	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
90	储物柜（双门）	迅利达	双门闭合带简易门锁，内部可分层隔断，用于存放小件工具以及用品，钢制双门储物柜,表面：静电喷塑，灰白色,≥宽 850× 深 390× 高 1800mm	南阳市宛城区福达家具厂	组	1	1200	1200	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
91	手推车	奔宇	加厚钢制车架，实心静音万向轮，承载能力强，方便后厨食材餐具转运	衡水奔宇仓储设备有限公司	台	1	460	460	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
92	电子秤（30kg）	香山	高精度称重衡器，液晶数字显示屏，精准稳定，符合厨房食材称重使用需求	广东香山衡器集团股份有限公司	台	1	500	500	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
93	拖把	博源	加厚纤维拖把头，吸水去污能力强，不易弯折，适合厨房地面油污清洁	博源湖北实业集团股份有限公司	把	10	65	650	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
94	扫帚	博源	耐磨塑料扁丝，不易掉丝，清扫力度强，搭配手柄握持牢固	博源湖北实业集团股份有限公司	把	10	33	330	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
95	簸箕	博源	加厚塑料一体成型设计，边缘贴合地面不漏垃圾，搭配加固手柄，清扫后厨垃圾	博源湖北实业集团股份有限公司	个	10	30	300	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
96	垃圾袋（大号）	妙洁	加厚高强度塑料材质，韧性强不易破损，防渗漏，承重性好，适配大号垃圾桶	脱普日化学品（中国）有限公司	包	10	77	770	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
97	一次性手套（箱）	妙洁	食品级透明一次性防护手套	脱普日化学品（中国）有限公司	箱	2	330	660	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
98	一次性口罩（箱）	稳健	一次性无纺布防护口罩	稳健医疗用品股份有限公司	箱	2	572	1144	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
99	灭虫灯	卓尔信	采用电击式灭虫结构，通电后吸引蚊虫，外置高密度防护网，适配后厨灭杀飞虫	中山市卓尔信电器制造厂	台	2	280	560	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
100	温湿度计	得力	数显温湿度一体式仪表，功耗低，用于监测仓库环境	得力集团有限公司	个	2	350	700	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

101	台式电脑	紫光 UNIS D3890 G2	1、机型：国产处理器商用台式机。 2、处理器：国产自研架构处理器，核心数≥8 核，基础主频≥2.7GHz，处理器通过国家信创安全可靠测评。 3、主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备智能温控系统，根据运行应用软件的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗。 4、内存：≥16GB DDR4,两个内存插槽最高支持 32GB。 5、硬盘：≥512GB SSD 固盘。 6、显卡：集成显卡，≥VGA+HDMI 视频输出接口。 7、音频：集成 5.1 声道高清声卡，≥5 个音频接口，具备硬件语音降噪技术，即使用普通外置麦克风也可实现有效消除背景噪音达到清晰语音通话效果。 8、网卡：集成千兆网卡。 9、扩展槽及接口：≥2 个 PCIe 插槽、≥1 个 M.2 原生插槽，预留 M.2 扩展位；USB≥6 个，标配 1 串口； 10、键盘鼠标：USB 接口防泼溅键盘、光电鼠标。 11、电源：≤200W 电源，具备断电保护功能，意外断电可安全关机，避免硬盘损坏。 12、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积≤11L。 13、显示器：≥23.8 英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、刷新率≥100Hz、亮度≥300nits、对比度≥3000:1，VGA+HDMI 视频输入接口带原厂数字信号线缆、VESA 标准安装孔,3 年保修期内先行更换服务。 14、计算机教室维护系统：支持系统还原,支持网络同传功能,具备高速同传、增量同传、断点续传、CMOS 信息同传功能能,具备内外网访问管理、端口访问管理、屏幕广播、网络影院、设定学生访问网站的黑名单或白名单,具备双硬盘保护共功能和虚拟磁盘功能，第三方成熟机房管理软件均可。 15、其他要求：不低于财政部《台式计算机政府采购需求标准》（财库〔2023〕29 号）中规定的其他内容。预装正版国产信创桌面操作系统，提供不少于 3 年正版授权及运维服务，处理器、操作系统须均通过国家信创安全可靠测评。	紫光计算机科技有限公司	台	16	5650	90400	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

102	笔记本电脑	紫光 UNIS L3893 G2m	1、机型：国产处理器商用笔记本电脑； 2、处理器：国产自研架构处理器，主频≥2.7GHz、核心≥8 个、末级缓存≥8MB； 3、主板：与处理器相匹配芯片组主板； 4、内存：≥16GB，≥2 个内存插槽； 5、硬盘：≥512GB M.2 Nvme SSD 硬盘； 6、显卡：集成或独立显卡； 7、网络：集成千兆网卡（全尺寸 RJ45 接口）+ WiFi6、蓝牙无线网络； 8、接口：整机外置 USB 接口数量不少于 3 个，配备至少 1 个全功能 Type-C 接口，满足日常外设拓展、充电、视频输出使用需求； 9、摄像头：≥10 万像素物理防窥网络摄像头； 10、键盘鼠标：防泼溅三级可调背光键盘、高精度一体式触摸板； 11、电池：≥56WHr 锂离子聚合物长效电池，标配 USB Type C 电源适配器； 12、屏幕：≥14 英寸全高清 IPS 屏幕，色域≥90%sRGB%sRGB、亮度≥300nits，支持 180° 开合，低蓝光认证； 13、机身：机身 A 面金属，D 面金属/高强度复合材质均可； 14、重量（含电池）：≤1.5kg； 15、安全：具备摄像头物理遮挡、麦克风静音快捷键、指纹开机识别，摄像头、wifi、mic 具备电子开关； 16、其他要求：所供货产品须为出厂标准配置，不接受拆改配；成交供货时配套原厂手提电脑包及无线鼠标。 17、可靠性要求：平均无故障时间 MTBF（m1）≥60 万小时、低噪音设计； 18、整机配套原厂设备管理运维软件：具有设备概览、驱动管理、系统诊断、快捷键指南、服务支持、常见问题等功能； 19、操作系统：麒麟/统信 UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统，操作系统须在有效期安全可靠测评目录内； 20、系统一键恢复：独立操作系统之外的基于 BIOS 层系统备份与恢复功能，支持多种介质备份与恢复（本地硬盘、U 盘或移动硬盘等），支持多种方式部署（U 盘部署、PXE 部署和脚本部署等）、支持多种操作系统备份与恢复（兼容主流国产操作系统，如需兼容 Windows 可外接部署工具实现）	紫光计算机科技有限公司	台	1	5900	5900	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

103	A3 彩色打印复印一体机带机柜	奔图 CM2335DN	类别：激光彩色复印机 国产自主芯片，国产固件驱动 标配功能：A3/A4 激光彩色打印、彩色复印、彩色扫描、自动双面、网络打印，自动双面输稿器，双纸盒。 复印/打印速度（A4 黑色/彩色）：不少于 25 页/每分钟； 显示屏：4.3 英寸触摸屏； 国产处理器 SOC：Geehy/极海微 4×CK860 KP3701FBC0X 主频 1.0GHz 四核； 首页打印时间（A4）≤黑白：8 秒，彩色：10 秒； 打印分辨率：1200 X 1200dpi；打印语言：PCL，PS3，PDF； 复印缩放范围：25%-400%；最大连续复印页数 999 页； 输稿器容量：50 页； 自动扫描速度：≥30 页/每分钟（黑彩同速），支持扫描 Email、SMB、FTP、U 盘； 进纸容量：300 页 其他打印功能：微信打印，密码打印、样本打印、U 盘打印、延迟打印、混合尺寸打印、骑缝章打印、红头文件打印； U 盘打印支持中文 Office，word，excel，ppt，pdf，jpg，文档打印	珠海奔图电子有限公司	台	1	16000	16000	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
104	A4 打印机（桌面）	奔图 M6506NW	1、★产品速度：22ppm(A4) 23ppm(Letter) 32ppm(A5 长边) 2、分辨率：物理分辨率：600*600dpi;软件增强分辨率：1200*600dpi 3、★内存容量：≥256MB 4、★处理器：≥600MHz 5、★首页打印时间：<7 秒（GB/T 17540 测试标准） 6、★功能：打印手动双面、复印、扫描 7、复印功能：身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印 8、★扫描：平板 9、★扫描输出功能：扫描到 PC、邮件、FTP、ios/Android 设备 10、纸盒输入容量：150 页 11、介质重量：60－163g/㎡ 12、★接口：高速 USB 2.0；有线网络：IEEE 802.3 10/100Base-Tx ；无线 WiFi：IEEE 802.11b/g/n； 13、★鼓粉一体 随机耗材 1600 页 14、最大月打印量：≥10000 页	珠海奔图电子有限公司	台	14	1550	21700	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

105	挂壁式空调	美的空调 KFR-35GW /G3-1A	1.额定制冷量：3510W 2.额定制热量：5010W 3.额定制冷功率：845W 4.额定制热功率：1240W 5.全年能源消耗效率 APF：5.3 6.能效等级：1 级 7.电辅热功率：1000（PTC） 8.循环风量：720（m³/h） 9.电源（V/HZ）：220V-/50HZ **空调核心芯片必须为国产**	广东美的制冷设备有限公司	台	6	3950	23700	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

106	柜式空调	美的空调 KFR-72LW /G3-1	1、设备类型：3匹分体立式柜式空调，具备冷暖双用功能，采用全直流变频技术，运行稳定、控温精准。 2、外观结构要求：设备室内机采用一体化圆柱形立式机身设计，机身简约美观，可适配各类室内装修场景；机身占地面积小，送风范围广、无送风死角，能够有效提升室内整体温控效果。 3、能效等级：达到国家一级能效标准，节能降耗，运行能效优异，符合建筑节能采购相关要求。 4、全年能源消耗效率（APF）：≥4.7，综合节能性能优秀，长期运行可有效降低能耗成本。 5、工作电源：适配220V、50Hz单相交流市电，适配常规建筑供电环境，安装使用便捷。 6、制冷性能参数：设备标准制冷量≥7300W，制冷输入功率≥1945W，制冷速度快，降温效果均匀，可满足大面积空间制冷需求。 7、制热性能参数：设备标准制热量≥10000W，制热输入功率≥2850W，基础制热动力充足，可快速提升室内环境温度。 8、电辅助加热功能：配备独立电辅热装置，电辅热功率≥2400W，可在低温环境下开启辅助制热功能，有效提升低温工况下的制热效率，保障冬季室内供暖效果。 9、整机最大输入功率：设备最大输入功率≥6950W，整机负载性能稳定，可适配高低负荷工况稳定运行。 10、循环风量：设备循环风量可达1500m³/h，大风量设计可实现室内空气快速循环流转，冷暖风扩散速度快，大幅提升空间控温效率与室内舒适度。 11、运行噪声参数：室内机运行噪音可控，低风模式≤22dB(A)、高风模式≤42dB(A)、超强风模式≤47dB(A)，运行静音舒适；室外机运行噪音区间为48-56dB(A)，符合国家设备运行噪音规范，不会产生噪音污染。 12、制冷剂参数：采用R32环保新型制冷剂，绿色环保、换热效率高，设备标准充注量≤1120g，制冷制热换热性能优异。 13、设备外形尺寸：室内机外形尺寸≥380mm×1802mm×392mm（宽×高×深），机身纤细修长、占地极小；室外机外形尺寸≥890mm×673mm×342mm（宽×高×深），结构紧凑，便于室外安装固定。 通用技术要求：本设备为全新原厂正品，整机性能符合国家家用分体式空调相关检测标准，支持变频恒温、静音运行、快速冷暖等核心功能，适配办公、商业、民用住宅等各类场景安装使用，设备安装、调试、验收均满足国家现行行业规范标准。**空调核心技术芯片必须为国产**	广东美的制冷设备有限公司	台	33	7350	242550	合同签订后15日历天内完成全部供货

107	电热水器	美的电热水器	1.加热功率：2000W 2.容量：60-90 升 3.能效等级：二级能效 4.操控方式：机械旋钮式 5.尺寸：宽高深（≥800*385*385mm）	广东美的厨卫电器制造有限公司	台	13	1050	13650	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
108	食堂专用热水器	溢香香厨 XC-JN-9	380V/9KW,无磁 201 不锈钢 1.0 厚板材，箱体发泡保温性好，更节能，自动上水，自动控温	山东香厨厨业有限公司	台	1	2800	2800	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
109	直饮机	喜动定制	过滤类型：反渗透过滤 水温类型：热、温、冷 额定电压/频率：220V/50Hz 额定功率：≤910W 加热功率：≤800W 制冷功率：≤75W 水箱：≥4.5L 热罐：2L，食品级 304 不锈钢，耐高温、抗腐蚀、无异味。冰胆：0.8L 制热水能力：≥7L/h（≥90℃） 制冷水能力 0.5L/h（≤15℃） 净水流量：50G 适用水质：市政自来水 干烧保护：干烧自动断电 儿童模式：只出温水，防止儿童烫伤。冬季+夏季两档模式可调，夏季模式：水温 37℃。 冬季模式：水温 47℃。	河南喜东实业有限公司	台	15	1980	29700	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
110	公告栏	迅利达	定制,外框：铝合金型材（银色 / 香槟金 / 黑色）	南阳市宛城区福达家具厂	个	2	3500	7000	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
111	垃圾桶	秒洁	外形：≥430×320×500mm 材质：全新 PP 塑料，脚踏翻盖，内置独立双内桶	脱普日化学品（中国）有限公司	个	5	350	1750	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
112	大型组合滑梯	豫冠 星际太空 18	采用组合滑梯结构，滚塑工艺管材，加厚镀锌钢管支撑架，构建边角圆弧打磨，具备防滑 防晒 抗老化性能，	河南宛韵信息科技有限公司	套	1	56500	56500	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
113	小型篮球架	育立 TC0101	规格：52*45*126-162cm。体积：0.1m³，工艺技术：吹塑。	温州育立玩具有限公司	个	3	1300	3900	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
114	跳马（带踏板）	豫冠 YG-TM	铁制 木板软包,马背：≥600×220mm 可调高度：450～600mm 配套跳板：≥600×400×200mm,	河南宛韵信息科技有限公司	个	2	1300	2600	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

115	体智能攀岩	豫冠 YG-PYJ	一、整体框架尺寸 外形尺寸：长 340cm × 宽 120cm × 高 230cm 主体结构：加厚烤漆钢管拱形秋千架，落地双侧梯式支撑脚，户外防锈防晒 二、全套配件明细 圆球拳击秋千：2 个（红黑拼色、黄黑拼色） 花瓣圆盘爬绳：2 条 糖葫芦串式彩色吊环：2 条 五档彩色软体爬梯：1 条 单式多层彩色吊环：2 条 普通圆盘攀爬绳：2 条 三、适用场景与用途 适用于：幼儿园户外、小区草坪、庭院、体能训练基地 功能：儿童感统训练、上肢力量锻炼、平衡攀爬、体能游乐、户外早教训练 四、结构特性 框架一体成型，所有吊件可自由拆卸、调换悬挂位置，承重满足多名儿童同时游玩，户外长期使用抗风化。	河南宛韵信息科技有限公司	组	1	19500	19500	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
116	埋地式蹦床	豫冠 YG-BC	整体直径 1.8 米，含基坑配套，主体框架：Q235 钢管，热镀锌 + 户外静电喷塑，防锈耐候　弹力跳布：高强度 PP 抗 UV 弹力网布，耐紫外线、防水　弹簧：硅锰钢防锈弹簧，16～20 组　外围防护：EPDM 高密度软包（防磕碰）　紧固件：304 不锈钢螺丝	河南宛韵信息科技有限公司	套	1	24500	24500	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
117	篮球长置物架	豫冠 YG-FZJ	不锈钢移动球筐 100×65×75cm 304 不锈钢圆管一体焊接 镂空通风栅栏结构 配置静音万向轮+双侧提手环 球类集中收纳专用	河南宛韵信息科技有限公司	个	12	1100	13200	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
118	小三轮	幼博士 A83	≥76*45*59cm，加厚镀锌钢管车架，户外静电喷塑，EVA 实心免充气轮胎，防滑脚踏，圆角安全处理，	河北幼秀儿童玩具有限公司	个	10	950	9500	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
119	滚筒车	幼博士 GT-05	≥179*69*61cm，户外七彩滚 5 轮，原生 PP 彩色塑料滚筒，加厚镀锌钢管框架，户外静电喷塑，圆角安全处理，	河北幼秀儿童玩具有限公司	个	2	2600	5200	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
120	四轮车动物协力车	幼博士 XLC-0402	蓝色鲨鱼款橡胶耐磨轮*2,粉色小猪款橡胶耐磨轮 *2，加厚镀锌钢管车架，橡胶防滑四轮，带脚踏、方向盘、手刹，链条防护设计，	河北幼秀儿童玩具有限公司	个	4	1500	6000	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

121	农用手拉轿厢车	豫冠 YG-MXC	木质轿厢车≥120*60*40cm,实木车架，实心橡胶免充气轮，圆角安全处理	河南宛韵信息科技有限公司	个	2	1460	2920	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
122	农用手拉平板车	豫冠 YG-MBC	木质平板车≥120*60*40cm,实木车架，实心橡胶免充气轮，圆角安全处理	河南宛韵信息科技有限公司	个	2	1350	2700	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
123	溜溜车	诗人鲨 YYDZ0010	轮胎款式溜溜车，直径≥63cm 高度≥30cm	永嘉县诗人鲨游乐设备有限公司	个	10	480	4800	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
124	微型消防站（4 人）	中铭	消防柜 1.6x1m 包含：消防服 铁铲 撬棍 国际灭火毯 1.0x1.0M 水带 65mmx20m 防毒面罩 消防注接口 枪头 挂钩 消防桶 腰斧 扳手 大斧 喇叭 5k 干粉灭火器 *2）	中铭消防设备有限公司	套	1	1650	1650	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
125	办公桌椅	迅利达	1200*600*750mm 木质，锥面采用加厚耐磨板材，配套办公椅	南阳市宛城区福达家具厂	套	1	880	880	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
126	对讲机	宝锋	1. 工作频段：UHF 400-470MHz 2. 发射功率：≤5W 3. 信道数量：16 个信道 4. 电池规格：2000mAh 锂电池，待机时长≥18 小时 5. 防护等级：IP54 防尘防水 6. 功能：静噪功能、省电模式、低电量提醒、亚音码防干扰 7. 配件：整机、充电座、电源适配器、耳机、备用电池	泉州市宝峰电子有限公司	台	4	350	1400	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
127	警棍	中铭	具备绝缘防触电性能，端头做钝化安全处理	开封中铭消防设备有限公司	根	2	35	70	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
128	防刺背心	中铭	外层为耐磨防水面料，内部打造多层防刺防护内胆，可抵御锐器穿刺伤害	开封中铭消防设备有限公司	件	2	110	220	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
129	手电	中铭	铝合金金属筒身，防压防水 LED 光源，用于夜间巡逻照明	开封中铭消防设备有限公司	个	2	55	110	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
130	一键报警	宜居通 SS-71111 G4	1)★主机面板自带 1 个红色一键紧急报警按钮。支持语音播报，支持 2G 和 4G 网络，不支持 3G 信号 2)★支持短信、微信 APP 修改场所和设备名称，且修改后主机现场和手机端会同步个性语音播报提示，播报与否可以一键自行开启或者关闭。 3)★配有 8 欧 1W 喇叭,语音清晰，真人发音。 4)★主机设有防拆报警功能。带有 3 个有线防区，8 个无线防区，有线防区仅限常开，不支持常闭探测器接入。 5)★支持遥控器、无线按钮紧急报警。可学习 8 个遥控器，16 个无线探测器 6)★支持增加 LORA 中继器，实现无线远距离联动报警应用，轻松实现十户、百户甚至千户联防。	深圳宜居科技有限公司	个	1	880	880	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

			7)★支持 LCD 中文键盘和 LED 键盘两种键盘 ，最大可接 5 个键盘。中文液晶键盘可以中文显示防区信息，菜单信息等内容更直观 8)★支持语音模块扩展，用于外接大功率的功放和喇叭进行校园广播警情和应急演练 9)★系统报警时间可自由设定，0-999 秒可选。 10)★50 条报警记录和 50 条操作记录，可通过 LCD 键盘查看，更直观明了，方便安装、编程、维护。 11)★支持蓄电池供电，自动充放电路，简单方便。 12)★主机自带 1 路电源输出输出，最大 12V/800mA,可为其它探测器供电。 13)★支持报警联动输出，可外接继电器联动输出模块，实现报警联动灯光，警号等多种设备。更人性化设计。 14)★支持 GPRS 联网，实现多台主机，一个平台接警。支持报警软件地图定位，支持 PC 联网软件联动监控视频。 15)★支持 APP，微信，PC 软件以及 4G 物联网主机多点多设备接警管理，且距离不限。 16)★支持防区报警个性化设置，不同防区可以拨打不同用户电话和对讲，如 4 键报警主机的暴力事件拨打 110，医疗事件拨打 120，火灾事件拨打 119，其它事件拨打校园领导电话 等多种设置。 17)★支持联网模式和演练模式。在联网模式下，实现一键拨打联网电话并对讲（如 110/120、119）等。在校园内部平时演练模式下，只是校园内部报警，不会拨打接警中心的电话。实现平时演练，应急联网一键切换。 18)★支持 LED 和 LCD 中文液晶 2 种键盘使用和管理，中文液晶显示更加直观。 19)★支持短信绑定用户接警号码、报警模式、和防区名称自定义修改等。 20)★全网通网络，支持移动、联通、电信任意网络的信号。 21)★支持电话和 GPRS 流量 2 种方式上传中心，双重保障。 22)★支持微信一键分享设备或者场所二维码给相关管理人员，满足不同级别人员的管理需求。					
131	LED 显示屏	强力巨彩	户内条屏，户内红色 LED 条形屏，整屏现场定制尺寸，支持文字滚动播放，左右平移，停留等多种播放特效，支持 U 盘导入内容修改。	厦门强力巨彩光电科技有限公司	套	1	5600	5600	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

132	投影仪 含支架线材	迪科 DT-LWU535	液晶激光宽屏投影 显示技术：3LCD 技术 亮度：4500 流明 分辨率：WXGA 1280*800 宽高比：16:10 对比度：1000000:1 投射比:1.44-1.78 光源：激光二极管（寿命大于 25000 小时） 尺寸：长宽高 420*280*100mm 重量：≥4.5KG 具备垂直水平梯形校正，四角矫正功能 内置安卓系统 支持无线投屏，手机投屏 支持 USB 直读图片及视频	中影瑞航集团（迪科中国事业部）	台	1	13000	13000	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
133	投影幕布（150 寸）	迪科彩系列 150	1.材质：玻纤高清幕 2.尺寸：≥150 英寸； 3.比例：16:10； 4.幕布类型：电动； 5.可视角度：≥160°；增益≥1.1 倍； 6.外壳由金属板冲压机械加工成型，静电喷涂装饰，外表面牢固耐用；幕布通过消防阻燃测试。采用同步电机，可选配手动控制，无线或红外遥控装置，操作灵活；幕面选用高亮度、具有高分辨率，彩色还原性好，白昼成像清晰的优点。幕表面物理参数稳定衰减小	中影瑞航集团（迪科中国事业部）	块	1	1800	1800	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
134	10″全频音箱	tell RA110	单 10 寸 全 频 二分频音箱频率响应（±3DB）52HZ-18KHZ 低音单元：10 INx1 65 芯/140 磁 高音单元： 1.75 INx1 44 芯/120 磁 输入阻抗:8ohms 灵敏度(1w@1m):107dB spl 最大声压级 SPL:128dB 连续功率:150w 最大功率:250w 指向性(HxV):90° x60° 箱体尺寸:≥520x280x300	恩平市皓声音箱器材厂	对	1	4800	4800	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

135	功放	tell Q6	经典 H 类电路,高音柔和清晰,低音低沉有力;适用于会议室，多功能厅,宴会厅等场合 采用原装进口功率管,耐压高,大散热，适用于长时间使用 2U 机箱,左右对称地布局,抗冲击冷扎钢板,高精度机械加工,优质喷漆工艺 额定输出功率：2X450W/8Ω,2X675W/4Ω 桥接输出功率：1350W/8Ω 频率响应：20Hz～20KHz±0.35dB ； 总谐波失真：<0.05%； 互调失真：<0.05%； 信噪比：>105dB； 转换共抑制1K@1KHz：>78dB； 通道分离度@1KHz：>78dB； 阻尼系数@8Ω,1KHz：>200； 输入阻抗：20KΩ平衡输入； 转换速率：40V/us； 输入灵敏度：+2.2dBu(1.0Vrms)； 最大输入电平：+22.0dBu(10.0Vrms)； 动态压限：全自动智能； 保护电路：软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流、过载保护，主保险丝保护，开关机哑音保护，射频干扰保护； 冷却方式：2 个直流温控变速风扇，空气流动方向从前到后； 面板指示：电源，削波，压限，信号； 后面板接口：输入：母 3 针 XLR×2;输出：公 3 针 XLR×2,4 孔 SPEAKON 连接座×2，2 组专用红黑接线柱	恩平市皓声音箱器材厂	台	1	4600	4600	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
136	调音台	tell g8	频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：16 通道：单声道：8；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：4，AUX（包括 FX）USB 音频：USB 音频 2.0 兼容 采样率：最大 192kHz，Bit 深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 内建数字效果：24 编程外观尺寸：≥420×130×500mm 功耗：30W 操作温度：0-40℃ 净重：6.8kg	恩平市皓声音箱器材厂	台	1	3200	3200	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

137	8 路电源时序器	tell 318	6KVA超大容量 八路供电输出 AC220;10AMCU控制,RS232串行接口 开放控制协议 19英寸1U标准机 可选20A双进化EMI滤波器 净化系统电源	恩平市皓声音箱器材厂	台	1	1100	1100	合同签订后15日历天内完成全部供货
138	反馈抑制器	tell bx2000	2寸液晶真彩显示，中英文可选：24BIT高性能A/D及D/A转换; 双通道18点独立高速自动陷波，快速抑制啸叫点；自动并可手动扫描啸叫点，对于啸叫点频率精确到1Hz，提升系统声压的同时保持完美音质; 个性化PC调试软件，USB免驱通迅方式，操作方便；噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰; 输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态;每通道 增益-80dB到0dB; 本机设有移频工作模式，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃;独特的面板锁功能，开机后能对机器进行限制调节	恩平市皓声音箱器材厂	台	1	3500	3500	合同签订后15日历天内完成全部供货
139	麦克风	tell Ty907	换能方式:电容式 指向特性:超心型单一指向 频率响应:100-18000Hz 信噪比:>65dB 输出阻抗:200Ω平衡 灵敏度:-30dB 参考拾音距离:10-60cm 供电电压:3V/48V 消耗电流:8mA 颜色:黑色雾面烤漆 材质:锌基合金 连接线长:8m	恩平市皓声音箱器材厂	对	2	1580	3160	合同签订后15日历天内完成全部供货
140	线材	tell配套	音响线材支架辅材	恩平市皓声音箱器材厂	项	1	2000	2000	合同签订后15日历天内完成全部供货
141	座椅	迅利达	整体为落地固定式结构，通过膨胀螺栓固定于地面	南阳市宛城区福达家具厂	座	50	850	42500	合同签订后15日历天内完成全部供货
142	主席台长条桌	迅利达	1400*600*750mm木质，桌面采用加厚防火板材，耐刮耐磨，防水防油污	南阳市宛城区福达家具厂	套	3	1600	4800	合同签订后15日历天内完成全部供货
143	主席台椅	迅利达	木质烤漆框架， 靠背搭配扶手，和长条主席台风格统一	南阳市宛城区福达家具厂	把	6	480	2880	合同签订后15日历天内完成全部供货

144	室内沙池（含沙） 决明子材料	定制	充气决明子沙水池（含 200 斤决明子） 一、尺寸规格 外形尺寸：长 600cm × 宽 300cm × 高 30cm 有效面积：18 ㎡ 结构：单环充气边框，底部加厚防渗 二、材质工艺 池体：0.9mm 加厚 PVC 夹网布，环保无毒、耐磨抗撕裂 颜色：蓝/红/黄配色；一体热压成型，气密性好 三、决明子配置 重量：200 斤（100kg） 品质：无尘、无杂、抛光决明子，儿童安全级 四、配套配件 电动充气泵（220V） 修补包（胶水+补丁） 排水阀：底部快速排水口 五、适用场景 幼儿园/早教/户外儿童沙水游戏；3－12 岁	河南宛韵信息科技有限公司	套	1	12600	12600	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
145	玩沙套装	建雄 821+211	儿童沙滩玩沙玩具 23 件套 一、套装配置规格 整套共计 23 件，包含：大号沙滩翻斗运输车、卡通沙滩桶、洒水壶、大小沙铲、耙子、沙漏、漏斗、城堡模具、动物造型模具、工程车造型模具、锥形、金字塔、海螺、海马等多款造型沙模。 二、材质标准 主体材质：全新加厚食品级 PP 原生塑料，无回收料、无异味、不含重金属。 韧性强、耐摔抗撞击，低温高温不易开裂，边缘全圆弧打磨，无尖锐毛刺，符合幼儿玩耍安全标准。 三、工艺与外观 一体注塑成型，接缝平整厚实； 马卡龙清新配色（青蓝、暖黄、珊瑚红），色彩牢固不掉色。 四、功能用途 适用于决明子沙池、户外沙滩、戏水玩沙、幼儿园户外游戏活动，可完成挖沙、堆城堡、浇水、造型塑形等游戏。 五、安全性能 通过儿童玩具安全工艺处理，抗摔抗压，长期使用不易变形，适配 3－8 岁幼儿日常游乐使用。	汕头市澄海区建雄玩具实业有限公司	套	10	150	1500	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
146	灭火器	中铭	采用 4 公斤 ABC 干粉灭火剂，手提式结构。	开封中铭消防设备有限公司	个	2	85	170	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

147	可移动白板	宛韵 WY-BB	全钢加粗支架，磁性面板，双面白绿，可升降翻转，90*150cm	河南宛韵信息科技有限公司	个	1	385	385	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
148	美工桌	宛韵 WY-MGZ	桌面规格：124cm×60cm 桌面板材：颗粒板，一体注塑全包边工艺，圆弧防撞、防水耐磕碰，不易开胶 支撑支腿：PP 环保塑料材质 高度调节：48cm－56cm 档位升降，适配 3－8 岁儿童 结构特色：扇形弧形设计，多桌自由拼接，可组合成环形、弧形大型操作台	河南宛韵信息科技有限公司	个	15	660	9900	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
149	椅子	喜来乐定制	尺寸：≥300*300*520mm（坐高 280mm）,椅面厚度≥16mm，椅腿：约 45*25mm 1、椅面采用 A 级板材橡胶木指接板不易开裂、不易变形，厚度≥1.6cm，椅面≥30*30cm 大笑脸后背造型，所有边角做圆处理。 2. 整体采用榫卯结构均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 3. 油漆采用环保净味油漆喷涂而成，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。三底两面，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。	曹县喜来乐玩具有限公司	把	30	90	2700	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
150	作品展示架	喜来乐定制	1. 规格：80*30*160cm，±0.5cm 2. 材质：整体采用橡胶木板材与多层板材质相结合 3. 涂层：环保水性清漆； 4. 结构：展示柜分别设有晾画和储物空间，背部挡板采用镂空竖条纹设计，同时具有储物及晾画功能，底部踢脚板设计，结构合理稳定。	曹县喜来乐玩具有限公司	个	2	1300	2600	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

151	收纳柜	喜来乐定制	规格：≥1200*300*800mm 1.采用橡胶木齿接板制作而成，不开裂、不易变形，面料无死节、开裂、虫眼，所有板边倒圆角、圆边，光滑，无毛刺； ★2.板材厚度≥ 1.6cm； 3.表面采用环保漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑； 4.整体产品结构稳固，使用长久。 5.外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	曹县喜来乐玩具有限公司	个	2	560	1120	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
152	灭火器	中铭	采用 4 公斤 ABC 干粉灭火剂，手提式结构。	开封中铭消防设备有限公司	个	2	85	170	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
153	围裙	定制	防水布 通码	河南宛韵信息科技有限公司	个	30	25	750	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
154	地毯	山东福特尔	幼儿园商用加厚毛毡地毯专为校园室内场馆长期使用、环保阻燃、防滑防摔、低掉毛、符合校园验收标准。	山东福特尔地毯有限公司	平方米	20	100	2000	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
155	书架	迅利达	靠墙定制一体式书架一套，木质，	南阳市宛城区福达家具厂	平方米	14.55	680	9894	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
156	桌子	宛韵 WY-YRZ	花瓣组合儿童桌 桌面尺寸：124cm×60cm 桌面基材：颗粒板，整体注塑全包边防撞封边 桌腿材质：PP 塑料，可调高度 48－56cm 模块化花瓣单元，可与月牙单元混搭拼接。	河南宛韵信息科技有限公司	个	10	560	5600	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
157	舞蹈地胶（专用）	优耐宝塑胶运动地板	厚度：3.5 毫米 耐磨层 30 丝 发泡底，表面防阻燃	河北龙胶科技有限公司	平方米	40	130	5200	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
158	舞蹈把杆（可升降）	宛韵 WY-WDBG	规格 3 米一根，水曲柳木直径 55±2mm，内含弹性锰钢。升降高度 60-100cm ABS 大底座，移动式	河南宛韵信息科技有限公司	套	3	1200	3600	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
159	舞蹈镜	定制	墙面宽度 5.6 米，镜高 1.8m 以上，底边离地 15cm 以上，采用高清玻璃镜面，没成想不变形，背面粘贴安全面。	河南宛韵信息科技有限公司	项	1	3900	3900	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

160	音响设备	JBL/韵律	1、额定功率：200W； 2、最大输入功率：640W； 3、阻抗：8Ω； 4、频率响应：50Hz-18KHz； 5、系统类型：单 10 寸二路三单元全频； 6、高音单元：3 寸纸盆高音×2； 7、低音单元：10 寸低音×1；140 双磁 50 芯高频 8、指向性覆盖角： 9、最大声压级：114dB；灵敏度（1W/1m）：92dB /W(1m)； 10、连接线：两位接线柱 11、吊挂硬件：10xM8 吊点、底托； 12、材质及表面处理：18mm 高密度板，两路全频设计，强劲、高效输出系统，倒相式低频辐射，应用：会议室扩声,多功能厅。永久性固定安装 13.USB/SD 卡接口，蓝牙接收，红外遥控接收，5 路话筒输入， 14.音乐高低音音调控制，话筒高中低音调控额定功率：250W+250W, 15.信噪比：80dB, 16.阻抗：8Ω, 17.频率响应：（-3dB）20HZ-20KHZ±1db, 18.混响效果，静态功率消耗：20W 19.灵敏度：20mV± 10%2KΩ, 20.总谐波失真：<0.05%（20HZ-20KHZ，8Ω）,	广东万昌科技实业有限公司	套	1	6800	6800	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
161	节奏乐器	宛韵 WY-JZYQ	桦木木环手摇铃 3 个；橡木 13 棒铃 3 个；橡木手柄小号把碰钟 2 对 6 寸三角铁 2 付；红色带手柄牛铃 1 个；红色带手柄木质沙筒 1 个 小号桦木沙蛋 3 对；橡木清漆砂球 3 对；橡木小鱼蛙 2 付；橡木小号双响筒 3 付 橡木高低梆子 1 付；橡木午板 3 对；6 寸羊皮铃鼓 4 个；橡木 12 音木琴 1 台	河南宛韵信息科技有限公司	套	1	1700	1700	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
162	瑜伽砖	宛韵 WY-WDBG	环保高密度 EVA,方形，环保无味，闭孔发泡结构，高密度抗压不变形，尺寸：23*15*7cm。舞蹈教室专用，稳定支撑，柔软防护，辅助学员伸展，防止拉伤，调整正确姿势。	河南宛韵信息科技有限公司	块	35	25	875	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

163	瑜伽垫（加厚）	宛韵 WY-WDBG	1、材质：环保 TPE 材质，安全无异味； 2、规格：1.83m±10cm*60*8mm 3、用途：瑜伽，舞蹈，健身。	河南宛韵信息科技有限公司	个	35	90	3150	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
164	收纳架	喜来乐定制	规格：≥L100×W30×H91cm 1、工艺设计： （1）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒。 2、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 15mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （3）五金件：采用环保五金。 （4）PP 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。	曹县喜来乐玩具有限公司	1	个	1500	1500	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
165	陶艺桌	喜来乐定制	天然原木，环保无异味，规格尺寸：120*60*50cm，天然原木，环保无异味，规格尺寸：120*60*50cm，	曹县喜来乐玩具有限公司	12	个	560	6720	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
166	陶泥	宛韵 WY-TN	优质陶泥	河南宛韵信息科技有限公司	50	公斤	18	900	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
167	拉坯机	定制	电动旋转直径 20cm	河南宛韵信息科技有限公司	10	件	28	280	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

168	电窑	定制	一、外形与炉膛尺寸 炉膛有效容积：≥0.08m³ 炉膛内尺寸：≥350mm（长）×400mm（宽）×580mm（高） 设备外部整体尺寸：≥780mm（长）×750mm（宽）×1290mm（高） 二、电气配置参数 额定电压：单相交流 220V，家用/园区普通市电即可供电 额定加热功率：9KW 电路配置：独立分路空气开关、总电源开关、红色紧急停止按钮，具备过载、漏电、过热多重电气保护。 三、温控与升温性能 温控系统：智能 PID 可编程数显温控仪表，可自定义多段升温、保温、降温控制曲线，全自动运行无需人工值守。 最高额定烧成温度：1250℃，满足陶泥素烧、釉烧、低温釉料、艺术陶瓷全部烧制需求。 发热元件：炉膛双侧均匀排布高温铁铬铝电阻丝加热带，炉膛温场均匀，温差小，使用寿命长久。 四、炉体结构与保温隔热 外壳：加厚冷轧钢板一体折弯焊接成型，户外静电喷塑工艺，防锈耐腐蚀。 炉膛内衬：高密度高温莫来石耐火砖砌筑，抗高温、耐急冷急热，不易开裂脱落。 隔热层：炉门及炉体夹层填充高纯硅酸铝耐火保温棉，多层保温结构，炉体外壁低温，有效降低烫伤风险，节电保温效果优异。 炉门结构：平开式重型密封炉门，配备双机械式旋转压紧锁扣，高温状态下密封不漏温，防止炉门意外开启。 移动结构：设备底部安装带刹车万向脚轮，方便陶艺教室内部搬运、定位固定。 五、安全设计（幼教专用） 双层隔热设计，设备外壳温升低，避免师生误触烫伤。 烧制过程炉门锁紧，无法随意开启，杜绝高温热气喷出危险。 独立急停按钮，突发情况一键切断加热电源。 耐火保温材料环保无粉尘、高温无有害物质挥发，符合校园使用安全标准。 六、适用用途 幼儿园陶艺课程陶坯素烧、釉下彩、釉上彩、低温陶瓷烧制；少儿手工陶艺工作室日常生产使用。 七、结构配件 智能温控控制柜、高温电阻丝加热组件、耐火砖炉膛、保温棉、双锁扣密封炉门、带刹车移动脚轮、全套电气保护组件。	河南宛韵信息科技有限公司	1	套	9600	9600	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

169	陶艺工具套装	宛韵 WY-TYGJT	塑料组合 13 件	河南宛韵信息科技有限公司	20	套	160	3200	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
170	工具架	喜来乐定制	1.规格：80*30*160cm 2.材质：整体采用橡胶木板材，柜门采用多层板材质 3.涂层：环保性清漆； 4.结构：橱柜采用了多层次的隔层设计，顶部两层六格中空设计，可用于收纳或展示；中间安装收纳架，可以收纳调料、刀具等物品，底部带有门柜，可以存放一些不常用的或电器等的厨房用品。收纳这样的布局不仅充分利用了空间，也使得厨房用品能够有序地摆放。	曹县喜来乐玩具有限公司	2	套	950	1900	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
171	围裙	定制	幼儿园、儿童、专用环保防水布、 通码	河南宛韵信息科技有限公司	30	个	25	750	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
172	椅子	喜来乐定制	≥300*300*520mm（坐高 280mm）,椅面厚度≥16mm，椅腿：≥45*25mm 1、椅面采用 A 级板材橡胶木指接板不易开裂、不易变形，厚度≥1.6cm，椅面≥30*30cm 大笑脸后背造型，所有边角做圆处理。 2.整体采用榫卯结构均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 3.油漆采用环保净味油漆喷涂而成，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。三底两面，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。	曹县喜来乐玩具有限公司	20	个	90	1800	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
173	作品晾干架	喜来乐定制	1.规格：≥80*30*160cm 2.材质：整体采用橡胶木板材，采用多层板材质 3.涂层：环保性清漆；	曹县喜来乐玩具有限公司	1	个	1500	1500	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
174	桌子	宛韵 WY-YSZ	桌面规格：≥124cm×60cm 桌面板材：颗粒板，一体注塑全包边工艺，圆弧防撞、防水耐磕碰，不易开胶 支撑桌腿：PP 环保塑料材质 高度调节：48cm－56cm 档位升降，适配 3－8 岁儿童 结构特色：扇形弧形设计，多桌自由拼接，可组合成环形、弧形大型操作台	河南宛韵信息科技有限公司	16	个	560	8960	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

175	椅子	喜来乐定制	尺寸：≥300*300*520mm（坐高 280mm），椅面厚度≥16mm，椅腿：≥45*25mm 1、椅面采用 A 级板材橡胶木指接板不易开裂、不易变形，厚度≥1.6cm，椅面≥30*30cm 大笑脸后背造型，所有边角做圆处理。 2.整体采用榫卯结构均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 3.油漆采用环保净味油漆喷涂而成，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和流漆现象，三底两面，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做牢固处理，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。	曹县喜来乐玩具有限公司	30	把	90	2700	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
176	儿童专用小电饼铛	喜迪奇 810-17	一、外观与结构 整机造型：圆形上下翻盖式结构，机身主色调亮黄色，配备三只防滑支撑底脚，开合铰链稳固。 烤盘布局：下盘 7 格独立卡通造型模腔，包含笑脸、小熊、月亮、花朵等多种童趣造型，一次可同时制作 7 个小蛋糕、松饼。 二、核心材质 内外壳体：耐高温工程塑料，绝缘隔热。 加热烤盘：铝合金基材，表面食品级不粘涂层，防糊、易脱模、不伤食材，清洗便捷。三、电气与温控参数 额定电压：AC220V/50Hz 额定功率：标准款 750W 工作模式：上下盘同步恒温加热，内置温控器，达到设定温度自动恒温，过热断电保护。 工作温度：常态烘焙温度 160~190℃，适合制作蛋糕、华夫饼、鸡蛋小饼、辅食煎饼。 四、安全配置双层隔热外壳，机身外壳温度低，降低烫伤风险； 超温自动断电保护、防干烧保护； 一体化电源线，绝缘阻燃材质。 五、适用场景 幼儿园食育课程、儿童手工烘焙、家庭宝宝辅食制作、日常卡通小点心制作 六、配件配置 主机一台、电源线，基础烘焙礼包。	汕头市萌奇达玩具有限公司	8	个	150	1200	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

177	儿童木质 安全锅铲	祥瑞道 DX-306	一、规格尺寸（两款可选） 小号款 总长：≥14cm，铲头最宽处：≥4.4cm 大号款 总长：≥21.4cm，铲头最宽处：≥4.9cm 手柄尾部带圆形悬挂孔，便于收纳悬挂。 二、材质工艺 主材：天然整根桦木一体车削成型，无拼接、无胶水、无指接。 表面处理：原木精细打磨，无油漆、无蜡、无化学涂层，环保安全，耐高温。 边缘全圆角打磨，铲头顺滑无毛刺，不伤不粘锅涂层。 三、产品用途 适用于电饼铛、平底锅、不粘锅煎饼、翻炒、烧烤、面点制作，也可作为幼儿园陶艺泥塑修整工具。 四、结构特点 一体成型结构，结构牢固不易断裂；手柄弧度贴合手握，使用省力；尾部挂孔设计，方便厨房悬挂收纳。 五、性能优势 木质硬度适中，耐高温不烫手持，不伤各类不粘锅内胆，天然木材无异味。	芜湖莱斐商贸有限公司	35	个	55	1925	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
178	食品级硅胶油刷	PAE pae-ex	食品级一体式硅胶油刷（大号） 一、外形尺寸 整体总长：≥205mm（20.5cm） 刷头宽度：≥35mm（3.5cm） 手柄末端带圆形悬挂孔，配套赠送无痕挂钩。 二、材质标准 整体为食品级一体成型硅胶，无拼接、无塑料骨架、无胶水粘合；符合食品接触用硅胶安全标准，无毒无异味。 三、性能指标 耐温范围：-40℃~230℃，可接触高温烤盘、电饼铛、烤箱使用。 刷毛特性：硅胶梳齿一体成型，柔软有韧性，不掉毛、不脱落，涂抹油脂均匀。 易清洗：不挂油、不藏油污，清水冲洗即可洁净，可洗碗机清洗。 四、结构与外观 颜色：橄榄绿（浅青绿色） 长柄人体工学造型，握持省力，防烫不烫手；悬挂孔设计便于收纳。 五、适用场景 厨房烘焙、烧烤、电饼铛刷油、面点制作、幼儿园厨房实操使用。	永康市莱亨工贸有限公司	35	个	15	525	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

179	电饼铛收纳架	喜来乐定制	规格：≥1200*300*800mm 1.采用橡胶木齿接板制作而成，不开裂、不易变形，面料无死节、开裂、虫眼，所有板边倒圆角、圆边，光滑，无毛刺； ★2.板材厚度≥ 1.6cm； 3.表面采用环保漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑； 4.整体产品结构稳固，使用长久。 5.外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及外五金部件露出的锐利尖锐。	曹县喜来乐玩具有限公司	1	个	560	560	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
180	床包含一套（床单/被罩/被褥/枕头/被套）	迅利达	1，床长度≥2000mm，宽度≥900mm，床面距地面≥500mm，床体承载重量≥300kg。其结构如下：冷轧板须经磷化防腐处理，表面高压静电喷塑；床面板：主板采用挤压成型条形床面，具有透气、防滑功能；床框：≥1.0mm 矩形钢材焊接而成，美观无毛刺。 2，流线型床头尾板（高低搭配），采用纯正工程塑料，中空模压一次性吹塑成型。带有防撞包角易清洁；牢固结实；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便，可兼作 CPR 急救功能；床尾板配亚克力透明床头信息卡；中部装饰面板颜色可选；	南阳市宛城区福达家具厂	1	个	2900	2900	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
181	档案柜	迅利达	≥850*390*1800mm 采用加厚一体折弯成型，配备对开柜门，内置多层各班，搭配放到门锁。	南阳市宛城区福达家具厂	1	个	460	460	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
182	儿童身高体重秤	爱惟视 RGZ-120	一体化身高体重测量结构， 无需通电	苏州爱惟视生物科技有限公司	1	个	400	400	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
183	手提箱	爱备护 16 寸	≥320×220×210mm 内部带有多分区，箱体带安全锁和便携提手，	杭州爱贝护医疗科技有限公司	1	个	230	230	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
184	帘子	定制	遮光隔断链子，用于卫生室诊疗区物理隔断，便于拆装清洗	浙江华福纺织有限公司	1	套	750	750	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
185	垃圾桶	科美特	≥30L	武汉科美特有限公司	1	个	90	90	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

186	电钢琴 （教学用）	吟飞 DP-160	1.音色:1301 种，其中包含 155 种民族音色(15 种民族打击乐器)、12 组打击乐、1 组民族打击乐、1 组效果音 2.节奏：278 种世界风格节奏，其中包含 64 种民族节奏；速度范围:20~280； 3.键盘：88 键动态触键感应力度键盘，力度类型范围 00~06； 4.示范曲：255 首，150 首学习歌曲； 5.学习功能：150 首教学曲，都有单独的左右手部分，可根据需要来开关此功能完成相应部分的练习； 6.复音数：128； 7.单键设置：OTS 功能。直接启动所选节奏中的打击乐部分，本琴为每种节奏都预先配置了一种适合的音色模式:音色、效果、速度设置等； 8.八度：八度功能可以将全键盘的音高统一升高或降低 2 个八度； 9.[illegible]调：25 档位，（0，-/+12）； 10.微调：微调功能调整本琴的音高，以便与其他乐器相符。微调数值,范围:-63~63； 11.效果功能：混响类型范围:00:Reveboff;01:Hall1102: Hall 2;03: Room 1;04: Room 2; 05:Room 3; 06: Stage 1;07: Stage 2; 08: Plate;09:Delay;10:Echo。混响深度数值范围：00~127 合唱类型范围:00:ChorsOff;01: Chorus 1;02: Chorus 2; 03: Chorus 3; 04: Chorus 4; 05:Feedback; 006: Flanger 1; 07:ShotDely ; 08 ShDyFdbk: 09: Flanger 2; 10:Flanger 3; 11Celeste 1;12:Celeste 2;13:Celeste 3。默认:00。合唱深度数值范围：00~127； 12.节 拍 器：默认值为 4/4，可选择：2/2、1/4、2/4、3/4、4/4、5/4、6/4、3/8、6/8、7/8、9/8、12/8(C/8)； 13.存储记忆：4 组存储记忆设置。可调用出存入按键记忆状态数据，16 个库，4*16=64 个记忆； 14.音源：采用先进的超大规模集成电路 PCM 数字音源，音色逼真优美。先进的 DSP 数字效果器功能，能模拟多种音场，营造多种气氛； 15.自动待机：如果本琴 30 分钟内没有任何操作，本琴将进入自动待机状态。再按下[待机/开]按钮重新开机； 16.键盘力度：7 种力度曲线（包括力度关闭）； 17.伴奏控制：自动伴奏淡入淡出模式、变奏模式、自动和弦开关，同步启动，开始停止，带插入启动，前奏/尾奏； 18.录音功能：可录制旋律轨和伴奏轨，第一个白键录伴奏轨，第一个黑键或第二个白键旋律轨录音、调用，清除功能； 19.低频频率：00-60；低频增益：-12~12； 20.高频频率：00-60；高频增益：-12~12； 21.键盘控制：全键盘，单指多指和弦，键盘分离，键盘双音色，双人模式，和声； 22.音色控制：大钢琴&电子管风琴 1 音色，双钢琴，双音色、双键盘，	吟飞科技(江苏）有限公司	1	套	5800	5800	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

			双键盘功能可调分离点； 23.演奏模式：包含钢琴模式、双音色模式，键盘分离模式、节奏和弦模式 24.双音色：将任意两种音色即叠加起来产生一种新的音色效果双音色音量（音量范围 00~127）； 25.键盘分离：通过选择分离点把琴键分离成左右两个独立的演部分。即左右手分别能演奏不同的音色。被分离的左手音色称为分离音色右手音色为主音色。分离点可以按自己的需求自由设置； 26.音量控制：主音量（范围 00~127）、双音色音量（范围 00~127）、节奏音量（数值：00~31），音量调节控制，夜间弹奏免打扰耳机接口； 27.USB 接口：USB MIDI，本琴可以通过 USB 连接线与计算机相互传送 MIDI 数据，采用标准的 USB 连接线，连接计算机的 USB 接口与本琴后面板的 USB 接口即可，计算机操作系统须为 Windows Xp 系统及以上。USB AUDIO：用标准的 USB 连接线连接本琴和计算机，通过 USB 线可将电脑中的音频输送到本琴中，也可将本琴的音频信号输送到电脑中，可播放自己喜爱的音乐以便于跟着练习； 28.接口：电源接口，踏板输入接口，线路输出左/右接口，音频输入接口（3.5mm 接口），USB 接口（USB MIDI 和 USB AUDIO），可连接智能手机（iphone、安卓系统手机)平板电脑（iPad、安卓系统平板），耳机 1 是 6.5mm 接口(琴体自带接口,不通过转接头),耳机 2 是 3.5mm 接口（琴体自带接口，不通过转接头），MIDI 输出接口； 29.踏板功能：延音(半踏功能，延音的长短会随着踏板下沉的深度而改变。踏板下沉深度越大，延音就越大)、弱音、保持音； 30.外壳特征：简约立式，木质外壳结构，PVC 黑，滑动键盖，左侧操控面板，多功能 LCD 液晶显示； 31.音响系统：立体声双喇叭音响系统；喇叭最大功率 20W*2 32.电源：直流 12V； 33.尺寸 ：长 135.5CM*宽 39.5CM*高 82CM（支起谱架高 96CM）						

187	儿童非洲鼓	宛韵 WY-FZG	材质：木质，尺寸：8 寸 整木掏空，印尼桃花心木， 选用强韧老山羊皮，鼓皮坚韧不宜开裂，手工彩绘图案	河南宛韵信息科技有限公司	100	件	195	19500	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
188	架子鼓	定制	材质：优质枫木+杨木鼓腔 PVC 敷面 套鼓尺寸：16 英寸地鼓 10 英寸 8 英寸嗵鼓 13 英寸落地嗵鼓 12 英寸军鼓 硬件：吊擦架 军鼓架 踩擦架 踩锤 悬挂 镲片：踩擦 2 片 8 英寸 吊镲 1 片 10 英寸	河南宛韵信息科技有限公司	2	套	3500	7000	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
189	音箱	JSL/爵士龙	1、额定功率：20…W； 2、最大输…功率：640W； 3、阻抗：8Ω； 4、频率响应：50Hz-18KHz； 5、系统类型：单 10 寸二路三单元全频； 6、高音单元：3 寸纸盆高音×2； 7、低音单元：10 寸低音×1；140 双磁 50 芯高频 8、指向性覆盖角： 9、最大声压级：114dB；灵敏度（1W/1m）：92dB /W(1m)； 10、连接器： 两位接线柱 11、吊挂硬件：10xM8 吊点、底托； 12、材质及表面处理：18mm 高密度板，两路全频设计，强劲、高效输出系统，倒相式低频辐射， 13.USB/SD 卡接口，蓝牙接收，红外遥控接收，5 路话筒输入， 14.音乐高低音音调控制，话筒高中低音调控额定功率：250W+250W， 15.信噪比：80dB， 16.阻抗：8Ω， 17.频率响应：（-3dB）20HZ-20KHZ±1db， 18.混响效果，静态功率消耗：20W 19.灵敏度：20mV± 10%2KΩ， 20.总谐波失真：<0.05%（20HZ-20KHZ，8Ω）， ……	广东万昌科技实业有限公司	1	套	6800	6800	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
190	话筒（无线）	JSL/爵士龙	U 段一拖二无线麦克风 1.液晶显示屏，更清晰观测麦克风使用数据 2.接收器采用电子音量调节，更准确锁定增益大小 3.采用红外对频与手动调频方式实现传送器无线同步	广东万昌科技实业有限公司	1	组	2500	2500	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

			4.智能 ID 识别技术，实现多套同时分布使用 5.接收器支持一键锁定频率，一键搜索频率的功能 6.具有平衡和非平衡音频输出，方便和各种音响设备连接 7.无线发射系统，会议发射器、腰挂发射器与手持式发射器均采用两节 AA 电池供电，采用高碱性电池可使用较长时间（高功率 10 小时，低功率 15 小时） 8.发射器采用 50MHz 频宽，方便各频率段互换 9 使用距离：空旷环境：80-100 米 10 复杂环境：30-80 米 会议发射器可自由选配 24CM 枪式超短杆麦管,使用 14mm 电容镀金咪芯,有效拾音距离可达 50cm 手持式发射器可自由选配智能静音技术，话筒离开人手静止后 3 秒内自动静音（无论方向，任意角度放置均可） 成员有极高的频率稳定性，可多 6 台叠机使用。 **接收机参数** 载波频率范围：640-690MHz 震荡方式：PLL 锁相环 可用带宽：50MHz 调制方式：FM 调频 信道数目：红外自动对频 200 信道 天线接口：TNC 座 使用温度：-18℃到 50℃ 显示方式：LCD 偏移度：45KHz 灵敏度：-100dBm（40dBS/N） 动态范围：>110dB 杂散抑制：>80dB 音频响应：60Hz-17KHz 音频输出：非平衡：+4dB（1.25v)/5K Ω 综合信噪比：<0.5% 平衡：+10dB（1.5v)/600Ω 接收方式：二次变频超外差 供电电流：250mA 手持参数 震荡方式：PLL 锁相环 输出功率：3dBm-10dBm(LO/H 转换) 电池：2 节 1.5v5 号电池 电流：<100mA(AF)，<80A(LF) 使用时间（碱性电池）：大功率时约 10 小时小功率时约 15 小时					
191	话筒支架	JSL/爵士龙	高度调节： 900mm－1630mm，重型/超高款可达 1850mm－4400mm； 底座直径：便携款约 660mm，重型稳固款可达 1485mm；	广东万昌科技实业有限公司	1	个	150	150	合同签订后 15 日历天内完成全部供货

			材质结构：杆体多为钢或铝合金，底座常见锌合金压铸或玻璃纤维增强塑料 接口标准：顶部螺纹多为 3/8″公牙（部分需转接 5/8″适配麦克风）； 重量区间：轻型移动款 1.8－2.5kg，重型演出款 3－10kg； 折叠尺寸：便于运输，通常在 900－1000mm 长度范围内						
192	谱架	宛韵 WY-PJ06	1、材质：优质铁，磨砂面 2、规格:谱台面直径≧470mm，高度≧340mm，最大可升降到 1.4-1.5 米的高度，加厚金属钢管支架中心钢管直径≧19mm 3、结构：由加厚金属谱台面和加厚金属钢管支架组成。加厚金属钢管支架底部有 3 个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级 ABS 材质结实耐用 4、使用方法：打开包装进行简单组装即可使用。	河南宛韵信息科技有限公司	2	个	90	180	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
193	节拍器	宛韵 WY-21J	1.机芯：注塑外壳，纯金属机芯 2.机芯：高仿金属机芯 3.模式：传统示指模式 4.速度：40－208 拍/分 5.节拍：0、2、3、4、6 6.误差：速度误差<1% 7.音色：纯金属机芯结构，精准、稳定、音亮清脆、均匀，操作简便，外观时尚	河南宛韵信息科技有限公司	1	个	190	190	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
194	椅子	宛韵 WY-YYD	规格：20*25*30cm 颜色：红、黄、蓝、绿... 多功能六面体音乐凳，板材≥12mm 加厚板材，内置加固龙骨，铝合金包边、软塑胶防撞圆角，侧面带手提孔，环保 E1 级，可拼接组合合唱台阶，边角无毛刺尖角。	河南宛韵信息科技有限公司	30	个	90	2700	合同签订后 15 日历天内完成全部供货
投标报价金额合计（大写）：壹佰捌拾肆万叁仟玖佰零肆圆整									

供应商名称（电子签章）：河南一直以来商贸有限公司

法定代表人或负责人或被授权人签名（电子签名）：白云

日期：2026 年 09 月 29 日