

2、投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称(公章):中电信数智科技有限公司河南分公司

项目编号:唐财采购公开-2026-26

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计(元)	交货安装时间
1	全彩筒型摄像机	海康威视 DS-2CD224XYZUV6-WXDH	400 万筒型网络摄像机 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps 支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态, 适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议, 支持萤石平台接入 1 个内置麦克风 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达 50 m, 白光最远可达 30 m 符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	87	220	19140	合同签订后 45 日历天
2	全彩筒型摄像机	海康威视 DS-2CD234XYZUV4-WXDH	400 万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps 支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态, 适应不同环境 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议, 支持萤石平台接入 1 个内置麦克风 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达 30 m, 白光最远可达 20 m 符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	24	220	5280	合同签订后 45 日历天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计(元)	交货安装时间
3	接入交换机	海康威视 DS-3E1520SP-S/TF	提供 16 个千兆 PoE 电口, 2 个千兆光口, 2 个千兆电口 线速转发、无阻塞设计 千兆网络接入设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 支持 PoE 输出功率管理 技术规格: 尺寸: 440.0 mm × 44.0 mm × 220.8 mm 重量: 净重 2.4 kg 毛重 (含包装) 3.0 kg 工作温度: 0 °C~45 °C 工作湿度: 5%~95% (无凝露) 存储温度: -40 °C~85 °C 存储湿度: 5%~95% (无凝露) 安装方式: 机架式 (1U 高, 19 英寸宽), 桌面式 供电方式: AC 供电: 100-240 V, 50/60 HZ, 2.5 A 整机功耗: 150 W 浪涌防护: 支持 6 kV 防浪涌 平均无故障工作时间 (MTBF): 100000 小时 拨码开关: 不支持 端口: 16 个千兆 PoE 电口, 2 个千兆电口, 2 个千兆光口 交换容量: 68 Gbps 包转发率: 50.59 Mpps	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	17	731	12427	合同签订后 45 日历天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标 单价	小计 (元)	交货安装时 间
4	核心交换机（ 核心产品）	海康威视 DS-3E3528TF-8GT20GF-S	提供 8 个千兆电口，20 个千兆光口 支持策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS 等三层路由协议 支持 iVMS-4200 客户端和海康互联 APP 管理 支持统一网络管理平台管理 支持 DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 支持 SP、WRR、SP+WRR 等队列调度方式 支持 IEEE 802.1x 认证、Radius、 Tacacs+认证 支持 10 kV 端口防雷，在恶劣的工作环 境中也能极大地降低雷击对设备的损 坏率 供电电源：1 个固化电源 风扇：2 个固化风扇 整机功耗：100 W 浪涌防护：支持 10 kV 防浪涌 端口：8 个千兆电口, 20 个千兆光口 交换容量：336 Gbps 包转发率：144 Mpps	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	台	1	1575	1575	合同签订 后 45 日历 天
5	监控网线	海康威视 DS-ZCat5E-3	超 5 类室内非屏蔽双绞线 执行标准：ISO/IEC11801、 TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 性能等级：超五类 导体直径：0.50mm 产品描述：超 5 类网线, Cat5e 非屏蔽 双绞线, 24AWG 标准：符合 ISO/IEC 11801、	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	箱	30	516	15480	合同签订 后 45 日历 天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标 单价	小计 (元)	交货安装时间
			TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求,所用材料符合 RoHS 要求,性能指标优于现行 5e 类线缆 100MHz 标准; 长度:305m±1.5m; 芯线规格:24AWG,无氧铜; 线缆结构:4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码,有撕裂绳; 芯线线径(AWG):24AWG 芯线材料:无氧铜 芯线绝缘材料:高密度聚乙烯						
6	2 芯皮线	海康威视 DS-ZCFPXS-2	室内 2 芯 OS2 单模皮线光缆,9/125 μm, 2KM/轴; 工作温度为-20~60℃; 光缆结构:GJXH 衰减: 0.3dB/km (1550nm), 0.4dB/km (1310nm); 最小弯曲半径: 动态 20D、静态 10D。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	轴	1	1000	1000	合同签订后 45 日历天
7	12 芯光缆	海康威视 DS-ZCFIS2-12/LS	室内 12 芯 OS2 单模光缆, 9/125 μm, 工作温度为-20~60℃; 光缆结构:GJPFJH 外皮材质:LSZH 衰减: 0.3dB/km (1550nm), 0.4dB/km (1310nm); 最小弯曲半径: 动态 20D、静态 10D。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	米	1000	3.5	3500	合同签订后 45 日历天
8	光模块	海康威视 HK-SFP-1.25G-10-1310-DF	千兆 10 公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G	杭州海康威视数字技术股份有限公司	对	17	165	2805	合同签订后 45 日历天
9	视频存储	海康威视	3U 机架式 16 盘位网络硬盘录像机, 采	杭州海康	台	1	1680	16800	合同签订

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标 单价	小计 (元)	交货安装时间
	录像机（核心产品）	DS-96128N-X16R-V2	用存算一体架构，内置高性能 AI 处理器，搭载 1+1 冗余电源 1. 硬件规格 存储接口：16 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔，可满配 20TB 硬盘 视频接口：4×HDMI，2×VGA 网络接口：4×RJ45 10/100/1000/2500Mbps 自适应以太网电口；2×SFP 千兆光口 报警接口：32 路报警输入，16 路报警输出 串行接口：1 路 RS-232 接口，2 路半双工 RS-485 接口 USB 接口：2×USB 2.0，4×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 2. 产品性能 输入带宽：1280Mbps 输出带宽：1024Mbps 接入能力：128 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：最大支持 32×1080P 显示能力：最大支持 8K+4K+1080P 三异源输出 或 3×4K+1080P 四异源输出 RAID 模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 3. 智能应用 整机搭载高性能 AI 处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用 4. 以文搜图应用	威视数字技术股份有限公司			0		后 45 日历天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计(元)	交货安装时间
			内置图文搜索引擎,支持开放式语义检索,输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标; 支持搜索结果按相似度排序展示,根据搜索结果,可一键关联录像片段及以图搜图; 以文搜图能力:128路 以图搜图能力:128路 5.目标识别应用 目标识别:支持目标抓拍、比对报警; 支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库:支持64个名单库,总库容30万张 目标抓拍:8路视频流(2MP) 目标比对:16路图片流						
10	硬盘	海康威视 WD121HKAI-78	12TB容量,3.5英寸,SATA3.0接口,7200RPM AllFrame AI全帧技术,提升用户AI视频分析检索体验 空气盘,CMR传统磁记录 传输速率245MB/s,流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式(AF)512e扇区技术,保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m	杭州海康威视数字技术股份有限公司	块	12	4560	54720	合同签订后45日历天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标 单价	小计 (元)	交货安装时间
			标称容量：12TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：512MB						
11	综合管理 服务器	海康威视 iVMS-9000N-S5/C300WSX	1. CPU：6 核 12 线程 64 位高性能处理器 2. 内存：48GB DDR4 高频率内存条 3. 接口：1 个 HDMI 接口、1 个 DP 接口； 2 个 10M/100M/1000Mbps 网口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口 4. 电源：内置 BBU （Battery Backup Unit）蓄电池冗余备份实现断电保护功能 5. 包含 300 路视频接入、100 路智能文 搜、50 路门禁接入授权	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	台	1	2450 0	24500	合同签订 后 45 日历 天
12	拼接屏	海康威视 DS-D2155UL-1B	1. 显示尺寸： 55 inch 2. 背光源类型：D-LED 3. 物理拼缝：3.5 mm；物理拼缝公差： ±0.8 mm 4. 亮度：500 ± 10% cd/m² 5. 可视角：178°（水平）/178°（垂直） 6. 对比度：1000 : 1 7. 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 8. 电源：180~240 VAC, 50/60 Hz 9. 功耗：200 W	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	块	4	3660	14640	合同签订 后 45 日历 天
13	支架	海康威视配套	55 英寸拼接屏按照 2*2 分布，定制支	杭州海康	套	1	1100	1100	合同签订

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计(元)	交货安装时间
			架	威视数字技术股份有限公司					后 45 日历天
14	解码器	海康威视 DS-6A04UD	超高清解码器 1. 支持网络 IPC、NVR 等设备类型作为网络信号源输入视频输出 2. 支持 HDMI 1.4 视频信号输出，支持 4K 分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接 LED 显示系统，视频输出最大的 LED 带载能力为单口 260W 3. 支持两种音频输出方式：HDMI 内嵌音频和外置音频输出视频编解码 4. 采用 H. 264/H. 265 编码标准，默认采用 H. 265，支持子码流及主码流编码 5. 支持网络设备解码，支持 H. 264、H. 265、Smart264、Smart265、MJPEG 等主流码流格式，支持 PS、TS、ES、RTP 等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 6. 最大支持 3200w 分辨率解码，具有 128 个解码通道，支持 64 路 200W，或 128 路 720P 视频同时解码上墙 7. 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示电视墙功能 8. 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持 4 个 1080P 或 2 个 4K 图层，单	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	7200	7200	合同签订后 45 日历天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标 单价	小计 (元)	交货安装时 间
			窗口支持 1/4/6/8/9/16/25/36 窗口分屏功能，整机最大支持 64 个场景，整机支持 256 个平台预案轮巡组 9. 支持 RTP\RTSP 协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙 10. 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 11. 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作						
15	视频监控客户端	海康威视 主机 DS-AXF142P 显示器型号 DS-D5024FX-B	1. 处理器：6 核/12 线程/2.5 GHz 2. 内存：8 GB，3200 速率，DDR4，2 个内存插槽，最大支持 64 GB 内存 3. SSD 硬盘：1 个 256 G SSD 4. 电源：200 W 5. 机箱大小：15L 6. 键鼠：含 USB 有线键鼠 7. 显示器：23.8 英寸，分辨率 1920 × 1080，刷新率 Typ. 60 Hz，Max. 100 Hz，HDMI × 1，VGA × 1 视频接口 8. 前置 USB 接口：2 个 USB 3.0，2 个 USB 2.0；后置 USB 接口：2 个 USB 3.0，4 个 USB 2.0；硬盘接口：支持 4 个 SATA 接口，1 个 M.2 接口 9. PCIe 扩展：1 个 PCIe 4.0 x16 插槽，1 个 PCIe 3.0 x1 插槽 10. 音频接口：前置：1 个 Mic in，1 个 headphone out；后置：1 个 line in，	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	3880	3880	合同签订后 45 日历天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标 单价	小计 (元)	交货安装时间
			1 个 line out, 1 个 Mic in 11. 网络接口: 1 个 RJ45 千 兆以太网口 (10 M/100 M/1000 M 自适应), 支持网络唤醒						
16	独立式光电感烟火灾探测报警器	青鸟 JTY-GF-JBF-VS12	执行标准: GB 20517-2025 探测原理: 光电散射式 密封锂电款: 内置 3V 锂电池, 5 年免换电池 静态电流: 15 μ A (超低功耗) 报警电流: 50mA 报警声压: 85dB@3 米, 红色 LED 频闪 (1~3Hz) 烟雾响应阈值: 0.10~0.15dB/m 响应时间: 烟雾达标后 8s 报警 工作温度: -10℃ ~ +55℃ 防护外壳: 阻燃 ABS+PC 工程塑料 安装: 螺丝固定, 免布线 自检测试键、消音功能、低电压故障蜂鸣提示	河北青鸟电子有限公司	个	291	100	29100	合同签订后 45 日历天
17	消防云平台	青鸟消防云平台	值守服务模块主要提升运营商一站式值守能力, 实现对消防值守全流程管理支持。含 5 年服务以及 300 个接入授权以及短信提醒 开通可获取值守服务能力, 包含: 工作台: 支持对报警故障进行处理操作, 可一键拨号通知联系人。 数据监测: 支持对消防设备上报数据进行实时展示。 单位管理: 支持对录入单位信息, 提供	河北青鸟电子有限公司	套	1	14600	14600	合同签订后 45 日历天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标 单价	小计 (元)	交货安装时 间
			值守服务。 设备管理：支持设备增删改查，用于查看设备序列号，位置，信号强度，电量等基础信息，实时展示设备当前监测值，设备下传感器信息及监测值。 人员管理：支持新增管理人员，配置权限内容和范围， 资源配置：支持配置相机与消防设备的联动能力，实现消防报警联动，方便值守人员远程复核。 短信语音配置：支持配置短信语音通知规则，帮助及时通知消控室管理人和消防负责人。 报警记录：支持查看上报平台的全部报警记录信息。 故障记录：支持查看上报平台的全部故障记录信息。 运维管理：包含设备画像及故障分析，支持查看接入平台设备工作状态，在线状态，及上报的历史消息，用于排查设备故障，保证接入设备的运行良好。 安全报告：支持将运营过程中的报警，故障，设备，单位，人员处理信息等一生成月度报告，用于单位，运营商，监管部门查看支持线上查看及下载。						
18	施工安装调试	数智定制	含硬件产品设备线路铺设、安装、软件系统调试等工作	中电信数智科技有限公司河南分公司	项	1	85506	85506	合同签订后 45 日历天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标 单价	小计 (元)	交货安装时 间
投标报价金额合计（大写）：叁拾壹万叁仟贰佰伍拾叁元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2026年10月13日