

2、投标产品清单（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（电子签章）：河南亚奔专用汽车科技有限公司

项目编号：唐财采购公开-2026-20

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计(元)	交货安装时间
1	钩臂式垃圾箱	定制	一、产品规格尺寸$\geq 2030*1450*1000\text{mm}$; 二、材质要求: 1、箱体主体板材采用$80\text{g}/\text{m}^2$ 双面热浸镀锌钢板 (GB/T2518), 严禁电镀锌、冷镀锌; 底板厚度$\geq 2.5\text{mm}$, 侧板厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 顶盖投料门厚度$\geq 2.0\text{mm}$; 2、骨架及导轨采用热浸镀锌碳钢管材, 规格$120\times 45\times 4.0\text{mm}$ 镀锌矩形管; 3、吊挂轴: $\geq \Phi 22\text{mm}$实心碳钢轴, 表面做防锈处理; 4、箱底部配置滑轮为实心轴承铁轮, 耐磨与降噪。 三、箱体工艺说明: 1、箱体采用钣金折弯、拼装焊接密封结构; 侧板整体	河南亚奔专用汽车科技有限公司	个	500	3870	1935000	合同签订后30日历天内

		折弯成型 ;箱体底部承载焊缝满焊, 非承载焊缝采用断续焊接, 焊缝打磨平整; 箱底设置渗液排放结构, 避免箱内积液。 2、箱体前侧板钩臂吊装受力区域增设加厚钢板补强板 ; 可配套加装聚氨酯缓冲垫板, 仅起缓冲降噪作用, 不作为受力加强构件; 后侧板装配耐老化橡胶密封条 , 防止运输过程渗滤液泄漏 3、投料口为顶部上开式翻盖结构, 翻盖配置机械撑杆辅助启闭 , 开启灵活、锁闭可靠。 4、表面喷涂采用户外防腐专用漆粉, 涂层厚度80-120 μm; 工件基材为热浸镀锌板, 粉末固化温度180-200 $^{\circ}\text{C}$; 中性盐雾试验 $\geq 500\text{h}$ 无红锈 (盐雾试验基材为热浸镀锌板+粉末喷涂成品板) 。 5、未详处由厂家按照行业标准深化设计						
投标报价金额合计（大写）：壹佰玖拾叁万伍仟元整								

法定代表人（负责人）或授权代表（签字/电子签章）：_____ 日期： 2026 年 10 月 13 日