五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、供货方案、售后服务或其他等

5.1 分项报价一览表

分项报价一览表

供应商名称（公章）：南阳分森实业有限公司　　项目编号：桐财磋商采购-2026-92

序号	货物名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
一	3工位生产线								
1	一级搅拌罐	品牌:鑫双嘉 型号：SJ-JBG01	1、外形尺寸：≥长2500* 宽 1680* 高1600MM 2、功率： ≥7.5KW电机带减速机， 3.带安装防护网，设备气动开关仓门 4、机壳材质:厚度≥4mm钢板，激光切割成型。螺旋式搅拌结构，叶片采用耐磨钢。 5、加湿系统： 自动喷	湖北双嘉机械设备有限公司	台	1	24000.00	24000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕

成交内容清单

			淋装置 4、有效搅拌容积：3m³（±5%误差） 搅拌均匀度： ≥93%						
2	二级搅拌罐	品牌:鑫双嘉 型 号 ：SJ-JBG02	1、外形尺寸：≥长2500* 宽 1680* 高1600MM 2、功率：≥7.5KW 电机带减速机，设备气动开关仓门 3、机壳材质:厚度≥4mm钢板，激光切割成型。螺旋式搅拌结构，叶片采用耐磨钢。 4、有效搅拌容积：3m³（±5%误差搅拌均匀度：≥93%	湖北双嘉机械设备有限公司	台	1	22000.00	22000.00	合同签订后 45 日历天内安装、调试完毕
3	震动过滤筛	品牌:鑫双嘉 型 号 ：SJ-GLS12	1、设备功率： ≥1.1KW 2、尺寸定制： ≥长1.4*宽 0.8 米 3、材质：Q235B 钢板	湖北双嘉机械设备有限公司	台	1	3800.00	3800.00	合同签订后 45 日历天内安装、调试完毕
4	一级螺旋	品牌:鑫双	1、 ≥长 5 米*宽 0.4	湖北双嘉机	台	1	7950.00	7950.00	合同签订后 45

	提升机	嘉 型 号 ： SJ-TSJ06	米 2、U 形螺旋式上料 3、输送能力：15m³/h（物料堆积密度 1.2t/m³时） 4、输送距离： 水平 5m（±50mm） 5、螺旋叶片： 5mm 厚碳钢， 连续焊接 6、槽体结构：U 型槽（材质 Q235B， 厚度 3mm），密封盖板 7、驱动系统：三相异步电机功率≥ 3kW	械设备有限公司					日历天内安装、调试完毕
5	二级螺旋提升机	品牌：鑫双嘉 型 号 ： SJ-TSJ07	1、 ≥长 5 米*宽 0.4 米 2、U 形螺旋式上料 3、输送能力：15m³/h（物料堆积密度 1.2t/m³时） 4、输送距离： 水平 5m（±50mm） 5、 螺旋叶片： 5mm 厚	湖北双嘉机械设备有限公司	台	1	7900.00	7900.00	合同签订后 45 日历天内安装、调试完毕

			碳钢，连续焊接 6、槽体结构：U 型槽（材质 Q235B，厚度 3mm），密封盖板 7、驱动系统：三相异步电机功率 3kW						
6	三开口布料机	品牌：鑫双嘉 型 号 ：SJ-BLJ05	1、外形尺寸：≥长 4800* 宽 1300* 高 2900MM 2、功率：≥7.5KW（转速 980r/min） 电机带减速机，双螺旋式搅拌带检查走道 3、处理能力：18m³/h（物料堆积密度 1.2t/m³时） 4、机体材质：Q235B 钢板。	湖北双嘉机械设备有限公司	台	1	22700.00	22700.00	合同签订后 45 日历天内安装、调试完毕
7	静音装袋扎口机	品牌：鑫双嘉 型 号 ：SJ-ZKJ-02	1、装袋机≥长 1800mm*宽 450mm*高 1200mm 2、扎口机≥长 600*mm*宽 600mm*高 1100mm 3、总功率：≥5.5KW	湖北双嘉机械设备有限公司	台	3	27000.00	81000.00	合同签订后 45 日历天内安装、调试完毕

			4、采用智能 PLC 系统，自动扎口						
8	爬坡机	品牌：鑫双嘉 型 号 ：SJ-PPJ31	1、尺寸：长度≥1.5 米*宽≥0.65 米 2、材质：外 201 不锈钢 3、刮板皮带：优质 PVC。 4、电机功率： ≥250W	湖北双嘉机械设备有限公司	台	3	3600.00	10800.00	合同签订后 45 日历天内安装、调试完毕
9	6 米平面输送带	品牌：鑫双嘉 型 号 ：SJ-SSD-03	1、尺寸：≥长 6 米、宽≥0.5 米、高≥0.6 米 2、 材质 ：外 201 不锈钢， 3、皮带：优质 PVC。 4、电机功率： ≥550W	湖北双嘉机械设备有限公司	台	1	4300.00	4300.00	合同签订后 45 日历天内安装、调试完毕
10	★智能微压灭菌柜	品牌：鑫双嘉 型 号 ：SJ-MJG-008	1、设备外形尺寸：长≥14.5 米*宽≥2.45 米*高≥2.45 米，承压（常压）保温效果好。 2、墙顶内侧材质：201 不锈钢板，厚度≥4.5mm ， 3、外侧材质：201 不锈钢板，厚度≥1mm，	湖北双嘉机械设备有限公司	台	2	210000.00	420000.00	合同签订后 45 日历天内安装、调试完毕

			4、底板材质：厚≥4.5mm201 不锈钢板 5、6 面压缩保温棉，灭菌柜两头开门；顶部双安全阀、全自动排气角座阀，压力传感器（标配）、温度传感器（标配），设计为微压，设置温度 ≥108℃ 6、柜体配置有液晶显示控制系统，参数设置简单，带有温度报警功能，确保菌袋达到灭菌要求后自动报警并且安全阀自动断开。可实现触控屏带远程控制+手机 APP 远程控制系统、 7、柜体底部加厚 10 公分防火防潮保温棉 ，灭菌柜内蒸汽达到 106 度，灭菌时间 16 个小时完成。						
11	灭菌架	品牌：鑫双嘉	1、尺寸： ≥长 0.9 米*宽≥1 米*高≥2 米	湖北双嘉机械设备有限			1100.00	66000.00	合同签订后 45 日历天内安装、

		型 号 ：SJ-MJJ-09	2、两层式灭菌架，单个灭菌架重量：约 45kg 3、框架材质：201 不锈钢 4、连接方式：激光焊焊接，焊点抛光处理。	公司	个	60			调试完毕
12	蒸汽锅炉 1 吨	品牌:鑫双嘉 型 号 ：SJ-ZQGL63	1.额定蒸发量：1T/h - 设计压力：≥0.8MPa（水压试验压力 1.0MPa） - 蒸汽温度：≤ 120℃（额定压力下） - 热效率： ≥92%（额定负荷下） - 燃料类型：生物质颗粒 2. 结构配置： - 炉体材质：碳钢材质≥4mm - 炉胆结构：三回程火管结构，换热面积≥ 15	湖北双嘉机械设备有限公司	台	1	51000.00	51000.00	合同签订后 45 日历天内安装、调试完毕

			m^2 - 保温层：硅酸铝纤维（厚度 100mm，导热系数≤ 0.035W/(m ·K)） 3. 配套设备参数： - 引风机：功率≥3kW - 鼓风机：功率≥0.25kW - 给水泵：功率≥1.1kW - 生物质颗粒自动下料机 4. 带软化水处理，和除尘水箱。						
13	灭菌柜专用电动地牛	品牌：鑫双嘉 型号：SJ-DDDI-01	1、额定载荷：1500KG 2、电池：48v10AH 锂电 2、起升高度≥80-200MM 3、货叉长度≥900MM 4、货叉宽度≥600MM 5. 电动行走	湖北双嘉机械设备有限公司	台	2	3900.00	7800.00	合同签订后 45 日历天内安装、调试完毕
二	**其他**								

1	空压机	品牌:远程豹 型 号 : W-0.9/8	1、活塞式空压机，功率≥7.5KW 2、电压：380V 3、 压力：0.8MPA 4、容量： ≥180L	台州百传机电有限公司	台	1	3300.00	3300.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
2	智能电控柜	品牌:鑫来 型 号 : XL-21	1、定制式配套生产线和灭菌柜使用， 2、材质标准:冷轧钢板，厚度≥1.2mm 3、表面处理:静电喷塑， 4、安装方式：落地式安装， 5、控制方式：分区独立控制(按设备类型分区)显示功能：各回路工作状态指示灯 6、操作功能：急停按钮(红色蘑菇头) 7、外形尺寸：高≥1200MM*宽≥600MM*深≥350MM	湖北鑫来电力设备有限公司	个	1	3200.00	3200.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕

3	螺杆空压机	品牌:捷美斯 型号：10A	1、工作压力：≥0.8MPa（压力调节范围0.4-1.0MPa） 2、功率≥7.5KW 3、排气量1.1m³/min 4、外形尺寸：≥78*58*84cm 5、重量：：≥140KG 6、≥10A采用永磁变频技术	江西捷美斯节能科技有限公司	套	1	7100.00	7100.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
4	储气罐（简单压力容器）	品牌:正博 型号：CQ-1.0/0.8.7	1、容积：：≥1m³ 2、设计压力：：不小于0.84MPa 3、工作介质：空气或氮气 4、材质：Q345B	南阳正博机械设备有限公司	个	1	2200.00	2200.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
报价金额合计（大写）：柒拾肆万伍仟零伍拾元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：赵灵生

日期：2026 年 10 月 14 日